СЛУЖБЕНИ
Гласник
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

www.slglasnik.com

ISSN 0353-8389
COBISS.SR-ID 17264898

Београд, 27. март 2015.
Година LXXI – број 30

Цена овог броја је 401 динар
Годишња претплата је 36.147 динара

САДРЖАЈ

Председник Републике

Указ о додели одликовања – – – – – – – – – – – – – – – – – 3

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи – – – – – – – – – – – – 3

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију – – – – – – – – – – – – 3

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију – – – – – – – – – – – – 3

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Авганистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију – 3

Влада

Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2015. години – – – – – – – – – 4

Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија – 5

Уредба о изменама и допуни Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде – – – – – – – 6

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности – 6

Одлука о образовању Радне групе за управљање процесом стратешког развоја АД Аеродром „Никола Тесла” Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6

Решења о утврђивању јавног интереса – – – – – – – 7 до 12

Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 и 13

Решења о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и општине Мензел Бургиба, Република Тунис – – – – – – – – – – – 13

Решења о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Тутин, Република Србија са општином Газиосманпаша, Република Турска – 14

Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” за 2014. годину – 14

Решења о давању сагласности на Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада – – 14

Кадровска решења – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 до 18

Закључак о исправци Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Трбуње – – – – 18

Министарства

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) на животну средину – 18

Одлука о измени и допуни Кодекса понашања државних службеника – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица – – – – – – – – – – – – – – 20
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу – – 28
Правилник о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора – – – – – – – 31
Правилник о одређивању сидришта – – – – – – – – – – – 34
Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе – – – – – 34
Правилник о начину извршења ванзаводских санкција и мера и организацији и раду Повереника – – 185
Правилник о евиденцијама из области детективске делатности – 188
Правилник о начину употребе средстава принуде у вршењу послова приватног обезбеђења – – – – – – – – 188
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада – – – – – – – – – – 190
Правилник о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу – – – – – – – – – – – 190
Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места – – – – – – – – – – – – – – – – – 191
Наредба о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама – – – – – – – – 191

Републички завод за статистику

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2015. године – – – – – – – – – – 192

Народна банка

Одлука о ближим условима и начину прибављања и избора понуда за преузимање, односно продаје акција, имовине и обавеза банке у реструктурирању – 192
Одлука о ближим условима и начину обављања привремене управе у банци – – – – – – – – – – – – – – – 194
Одлука о садржини докумената и доказа који се подносе уз захтев за давање дозволе за рад и давање појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије банци за посебне намене, као и о ближим условима и начину давања појединих сагласности и одобрења друштву за управљање имовином – – – – – 195
Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке – – – – – – – 198
Одлука о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке – – – – – – – – – – – – – – – 200
Одлука о финансијској подршци унутар банкарске групе – 201
Одлука о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање поступка реструктурирања – – – – 203
Одлука о ближим условима конверзије елемената допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању и ближим условима и начину вршења отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању – – – – – – – – – – – – – – – – – 205

Фондови

Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2015. годину – – 205

Правосуђе

Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима – – 206
Одлуке о престанку судијске функције – – – – – – – – – 207

Агенције и заводи

Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса – 208
Решења директора Агенције за борбу против корупције – 208 и 209
Правилник о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних метеоролошких и хидролошких података и информација, као и методама контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог објављивања и коришћења – – – – – – – – – – – 210

Локална самоуправа

БАЧ
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар „Бачка тврђава”, Бач – – 216
ГРОЦКА
Решење о именовању директора ЈКП „Гроцка”– – – – – 216
БАЧКА ТОПОЛА
Решење о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола – 216

Привредна друштва

Одлука о смањењу основног капитала Друштва, „ПЕРФОМ”, Пожега – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 216
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима – – – – – – – – – – 217
Измене и допуне Статута Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије (број 1816 од 16. децембра 2014. године) – – – – – – – – – – – – – – 222
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Кукавица” – – – – 222
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Јерма” – – – – – – – – – – – 225
Малопродајне цене дуванских прерађевина, JT International a.д. Сента – – – – – – – – – – – – – – – – – 233
Малопродајне цене дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд – – – – – – – – – 234

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

2852

На основу члана 112. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије и члана 12. Закона о одликовањима Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 36/10), доносим

У К А З

о додели одликовања

За нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у областима јавних, културних и хуманитарних делатности одликујем

СРЕТЕЊСКИМ ОРДЕНОМ

другог степена

МЕХРИБАН АЛИЈЕВУ
председницу Фондације „Хејдар Алијев”
Азербејџанска Република

Указ о додели одликовања објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КО ПР број 42
У Београду, 26. марта 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

2853

На основу члана 112. става 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

У К А З

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи

I

Поставља се Јован Марић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке, са седиштем у Абуџи.

II

Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС – 53
У Београду, 23. марта 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

2854

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

У К А З

о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију

I

Опозива се Јован Мириловић са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију.

II

Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС – 54
У Београду, 25. марта 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

2855

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

У К А З

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију

I

Поставља се Владимир Марић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију.

II

Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС – 55
У Београду, 25. марта 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

2856

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

У К А З

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Авганистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију

I

Поставља се Владимир Марић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Авганистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију.

II

Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС – 56
У Београду, 25. марта 2015. године

Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

ВЛАДА

2857

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2015. години

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се распоред, услови и начин коришћења средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса (у даљем тексту: субвенције) која су одређена Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину на Разделу 23 – Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: министарство), Глава 23.0, Програм 0402 – заштита животне средине, Функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – заштита природе, Економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 210.000.000,00 динара.

Члан 2.

Субвенције из члана 1. ове уредбе, у укупном износу од 210.000.000,00 динара, односе се на финансирање радова и других трошкова, укључујући зараде запослених код управљача на пословима дефинисаним Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка – у даљем тексту: закон) и овом уредбом, као и вредност употребљених сопствених ресурса и добара и распоређују се за следеће намене:

1) чување, одржавање и презентација заштићених подручја (зараде и накнаде за рад чувара и стручног особља које у складу са законом обавља послове управљања заштићеним подручјем, материјални трошкови рада, опремање и обука чуварске и стручне службе, изградња објеката за потребе чувања и противпожарне заштите, обележавање, одржавање чистоће и уредности простора и објеката, медијско приказивање вредности заштићених подручја, израда видео и аудио материјала, штампање научних, стручних и популарних књига, плаката, каталога и других промотивних материјала, успостављање и одржавање електронских евиденција/база података, израда управљачких докумената, сарадња са корисницима заштићених подручја, институцијама и државним органима и службама, развој образовне, научне и културне функције, а посебно организовања образовних и истраживачких кампова, школа у природи, стручних, научних и културних скупова и друго), у износу од 145.000.000,00 динара;

2) управљање посетиоцима (зараде и накнаде за рад запослених који у складу са законом обављају послове управљања посетиоцима, изградња, опремање и одржавање објеката и уређење простора улазних станица, визиторских центара, инфо пунктова и туристичких кампова, набавка катамарана и других средстава за превоз посетилаца, штампање летака, брошура, карата, водича и осталог материјала намењеног посетиоцима и друго), у износу од 16.000.000,00 динара;

3) регулисање имовинско-правних односа (откуп, закуп или замена земљишта и других непокретности, накнада власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите), у износу од 1.000.000,00 динара;

4) праћење и унапређење стања заштићених подручја (зараде и накнаде за рад запослених који у складу са законом обављају послове праћења и унапређења стања заштићених подручја, израда и спровођење пројеката мониторинга и истраживања природних вредности, реинтродукција, реколонизација, санација, рекултивација и друге активности на техничкој и биолошкој заштити, укључујући заснивање и рад хранилишта, објеката и опреме за размножавање, узгој и збрињавање аутохтоних врста дивљих животиња, антиерозиона заштита, регулисање водног режима и друго), у износу од 25.000.000,00 динара;

5) уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса (зараде и накнаде за рад запослених који у складу са законом обављају послове уређења простора и одрживог коришћења природних ресурса, израда и спровођење програма, планова и пројеката уређења простора, развој сеоског и еко туризма, органске пољопривреде, коришћење обновљивих извора енергије, очување и унапређење културног наслеђа и агробиодиверзитета, а посебно уређење и изградња приступних и интерних саобраћајница и паркинга, шетних, бициклистичких и других стаза, видиковаца, осматрачница, одморишта, обнављање објеката народног градитељства, уређење обала река, извора и других водних објеката, водоснабдевање и евакуација и пречишћавање отпадних вода, изградња објеката и уређење простора за заснивање и одржавање популација старих раса и сорти домаћих животиња и биљних култура, као и пејзажно уређење односно уређење парк шума, паркова, дрвореда и зелених површина и друго), у износу од 23.000.000,00 динара.

Члан 3.

Право на коришћење субвенција имају управљачи националних паркова и заштићених подручја проглашених актом Владе (у даљем тексту: управљачи).

Субвенције се додељују управљачима на основу програма управљања заштићеног подручја за 2015. годину на који је министарство дало сагласност у складу са законом.

Учешће субвенција у предрачунској вредности средстава потребних за реализацију програма управљања из става 2. овог члана може износити до 80%, за намене из члана 2. тач. 1), 2), 4) и 5) ове уредбе и до 100%, за намене из члана 2. тачка 3) ове уредбе.

Члан 4.

Додела субвенција врши се по захтеву за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса које управљачи подносе до 10. априла 2015. године на основу обавештења министарства.

Управљачи заштићених подручја проглашених у 2015. години могу поднети захтев за доделу средстава субвенција до 31. октобра 2015. године.

Додела субвенција за намене из члана 2. тачка 3) ове уредбе које се односе на накнаду за ускраћивање и ограничавање права коришћења или штету услед примене мера заштите врши се по захтевима управљача или корисника заштићеног подручја поднетим до 31. октобра 2015. године.

Субвенције које се не доделе у поступку из ст. 1–3. овог члана, могу се доделити управљачима по други пут, по захтеву који подносе на основу обавештења министарства.

Члан 5.

Критеријуми за доделу средстава субвенција су:

1) величина заштићеног подручја;

2) врста заштићеног подручја;

3) изложеност заштићеног подручја утицајима људи кроз становање, посету и обављање привредних активности;

4) степен ризика од оштећивања и уништавања заштићеног подручја;

5) постигнути резултати у досадашњем вршењу послова чувања и одржавања, спровођења мера заштите;

6) оспособљеност заштићеног подручја за образовну, научну, рекреативну и општекултурну функцију;

7) допринос планираних послова спровођењу програма заштите природе и животне средине и одрживом социо-економском развоју;

8) обим учешћа средстава које управљач обезбеди обављањем делатности и наплатом накнада за коришћење заштићеног подручја;

9) могућност управљача да обезбеди средства из других извора у складу са законом;

10) благовременост и квалитет израде прописаних управљачких докумената, и

11) потреба подршке новоустановљеним заштићеним подручјима у конституисању управљачких инструмената и успостављању кључних обележја и функција заштитног статуса.

Вредновање критеријума, испуњеност услова за доделу и предлог износа субвенција, утврђује комисија за доделу субвенција и накнаду штете у заштићеним подручјима, коју образује министар надлежан за послове заштите животне средине.

Члан 6.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенција уређују се уговором који закључују министарство и управљач.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 110-3080/2015-1
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р

2858

На основу члана 123. тачка 3) Устава Републике Србије и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС и 44/14), а у вези са чланом 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", број 83/14), чл. 61−64. Закона о приватизацији („Службени гласник РС", број 83/14) и чл. 23−28. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС", бр. 123/07, 30/10 и 115/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује пренос капитала без накнаде запосленима код издавача медија, чији капитал у поступку приватизације није продат до 1. јула 2015. године, а продаја капитала је обустављена (у даљем тексту: издавач медија).

Члан 2.

Пренос капитала из члана 1. ове уредбе врши се у виду преноса акција запосленима без накнаде (у даљем тексту: бесплатне акције).

Одредбе ове уредбе које се односе на пренос бесплатних акција сходно се примењују и на пренос удела.

Члан 3.

Право на пренос бесплатних акција имају сви запослени у издавачу медија.

Запосленима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се држављани Републике Србије који су:

1) запослени или су раније били запослени у издавачу медија;

2) запослени у контролном, односно зависном предузећу, ако је издавач медија зависно, односно контролно предузеће.

Лицем које је раније било запослено у издавачу медија, у смислу става 2. овог члана, сматра се и пензионер.

Члан 4.

Запослени имају право на пренос бесплатних акција за сваку пуну годину проведену у радном односу код тог издавача медија.

Право на пренос бесплатних акција може се остварити највише за 35 година проведених у радном односу код тог издавача медија.

Члан 5.

Право на пренос бесплатних акција не остварује лице које је право на бесплатне акције и новчану накнаду остварило у складу са законом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду.

Право на пренос бесплатних акција не могу остварити запослени код издавача медија за кога није, у складу са законом, покренут поступак приватизације.

Члан 6.

Вредност капитала који се преноси без накнаде утврђује се на основу вредности капитала процењене у поступку продаје капитала издавача медија пре обуставе поступка приватизације.

Члан 7.

Уколико до 1. јула 2015. године капитал издавача медија не буде продат, Агенција за приватизацију доноси одлуку о обустави поступка приватизације медија продајом капитала и наставку поступка приватизације медија преносом капитала запосленима без накнаде и одмах је доставља издавачу медија.

Члан 8.

Издавач медија је дужан да најкасније у року од 30 дана од дана пријема одлуке из члана 7. ове уредбе донесе одлуку о издавању бесплатних акција и јавним позивом обавести запослене о томе.

Бесплатне акције се преносе на име, сразмерно пуним годинама проведеним у радном односу код тог издавача медија.

Члан 9.

Јавни позив из члана 8. ове уредбе садржи податке о датуму, времену и месту уписа акција, броју акција, номиналној вредности акција, као и друге податке у складу са одлуком о издавању акција.

Јавни позив се објављује на огласној табли издавача медија, у „Службеном гласнику Републике Србије" и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

Рок за упис акција без накнаде тече од дана објављивања јавног позива у дневним новинама.

Акције које преостану после преноса запосленима, преносе се Акционарском фонду.

Члан 10.

У случају да издавач медија не поступи у складу са чланом 8. ове уредбе, односно да запослени не прихвате пренос бесплатних акција, Агенција за приватизацију доноси одлуку о обустави поступка приватизације, медиј престаје да постоји и брише се из Регистра медија, а одлуку о промени делатности издавача или укидању издавача доноси оснивач издавача.

Члан 11.

За издавача медија код кога је, након извршеног пописа и процене фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала, у складу са законом којим се уређује поступак приватизације, утврђена негативна вредност капитала, односно да је губитак изнад вредности капитала, Агенција за приватизацију доноси одлуку о обустави поступка приватизације, медиј престаје да постоји и брише се из Регистра медија, а одлуку о промени делатности издавача или укидању издавача доноси оснивач издавача.

Члан 12.

За издавача медија чији је капитал, након раскида уговора о продаји капитала, пренет на Агенцију за приватизацију или Акционарски фонд, по доношењу одлуке из члана 10, односно члана 11. ове уредбе Агенција за приватизацију подноси предлог за покретање поступка ликвидације, односно стечаја.

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 110-3345/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2859

На основу члана 28. став 4. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о изменама и допуни Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Члан 1.

У Уредби о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС”, бр. 22/13 и 68/13), у члану 3. став 2. речи: „Министарством финансија и привреде” замењују се речима: „министарством надлежним за послове туризма”.

Члан 2.

У члану 11. став 4. речи: „Министарство може одобрити у складу са условима и критеријумима које утврди Фонд” замењују се речима: „Фонд може одобрити у складу са условима и критеријумима које утврди”.

Став 5. мења се и гласи:

„На захтев корисника кредитних средстава, која су одобрена по уредбама из претходних година, као и корисника кредитних средстава, која су одобрена по основу пројеката Националног инвестиционог плана, у складу са условима и критеријумима које утврди, Фонд може да одобри репрограм кредита, финансијско реструктурирање пласмана, унапред припремљене планове реорганизације и планове реорганизације привредних субјеката у поступку стечаја као и споразумно регулисање доспелих обавеза.”

После става 5. додаје се став 6, који гласи:

„Фонд извештава Министарство о предузетим радњама из ст. 4. и 5. овог члана.”

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3248/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2860

На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о емисији дугорочних државних хартија од вредности

1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од вредности, ради финансирања буџетског дефицита и рефинансирања доспелог дуга.

2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вредности из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент	Република Србија
Износ емисије	10.000.000.000 динара
Номинална вредност	10.000 динара
Датум емитовања	2. април 2015. године
Датум салдирања	6. април 2015. године
Датум доспећа	6. април 2017. године
Купон	8,000% годишње

3. Дугорочне државне хартије од вредности емитују се у нематеријализованом облику и региструју код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности АД Београд (у даљем тексту: Централни регистар).

4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.

5. Продајна цена дугорочних државних хартија од вредности утврђује се у форми обвезница са годишњом исплатом купона. Датуми доспећа купона су 6. април 2016. године и 6. април 2017. године. Уколико датум доспећа дугорочних државних хартија од вредности падне у нерадан дан, исплата доспелих дугорочних државних хартија од вредности ће се обавити првог наредног радног дана.

Износ продајне цене код дугорочних државних хартија од вредности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:

$$D = \frac{N}{\left(1+\frac{p}{100\times f}\right)^{d_1}} \times \left[\frac{p_k}{100\times f} \times \frac{1-\frac{1}{\left(1+\frac{p}{100\times f}\right)^{K}}}{1-\frac{1}{1+\frac{p}{100\times f}}} + \frac{1}{\left(1+\frac{p}{100\times f}\right)^{K-1}} \right]$$

Легенда:

D – продајна цена

N – номинална вредност

p_k – годишња купонска стопа

f – број купона у току године

p – извршна стопа приноса

K – укупан број купона који доспевају од дана продаје до дана доспећа

d_1 – број дана од датума продаје до дана доспећа следећег купона

d_2 – број дана у купонском периоду коме припада датум продаје

6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама од вредности врши се другог дана након уписа дугорочних државних хартија од вредности на одговарајуће рачуне хартија од вредности који се воде код Централног регистра, а по потреби пренос власништва може се вршити и након тога.

7. Номинална вредност дугорочних државних хартија од вредности које нису продате до 31. децембра 2015. године, преноси се са емисионог рачуна на рачун окончања емисије Републике Србије у Централном регистру.

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 424-3385/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2861

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Радне групе за управљање процесом стратешког развоја АД Аеродром „Никола Тесла” Београд

1. Образује се Радна група за управљање процесом стратешког развоја АД Аеродром „Никола Тесла” Београд (у даљем тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је управљање процесом утврђивања и имплементације модела стратешког развоја АД Аеродром „Никола Тесла” Београд.

3. У Радну групу именују се:

– за руководиоца:

Милун Тривунац, помоћник министра привреде;

– за заменика руководиоца:

Бранко Луковић, Министарство привреде;

– за чланове:

1) Зоран Илић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

2) Лука Томић, шеф Кабинета градоначелника града Београда;

3) Ана Луковић, директор Делатности инвестиција и развоја, АД Аеродром „Никола Тесла” Београд;

4) Сенка Јеленковић, саветник генералног директора, АД Аеродром „Никола Тесла” Београд;

5) Александра Станисављевић, саветник генералног директора, АД Аеродром „Никола Тесла” Београд;

6) Сајана Бјелобрк, специјални саветник, Кабинет председника Владе;

7) Срђан Купрешанин, директор тима за реструктурирање јавних предузећа, Кабинет председника Владе.

4. За секретара Радне групе одређује се Драгутин Ненезић, помоћник шефа Кабинета за јавно-приватно партнерство и инвестиције града Београда.

5. Радна група може да тражи податке, документе и извештаје, који су од значаја за извршење задатка из тачке 2. ове одлуке од органа државне управе, јавних предузећа и других организација.

6. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обавља Министарство привреде.

7. Радна група образује се за време које је потребно да се изврши задатак из тачке 2. ове одлуке.

8. Радна група дужна је да по окончању задатка из тачке 2. ове одлуке поднесе Влади извештај о раду.

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-3341/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2862

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Државног правобранилаштва – Одељења у Зајечару,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, ради изградње саобраћајница Ц1, Ц2 и Ц3 на „Јабучком равништу”, сагласно Изменама и допунама Плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште” на Старој планини („Службени лист општине Књажевац”, број 2/11), на непокретностима у КО Ћуштица, територија општине Књажевац.

II. Република Србија одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2793/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2863

На основу члана 5. став 1, члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Републичког јавног правобранилаштва,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености прелаза проводника, ради изградње далековода 35/10 kV од села Балта Бериловац до туристичког насеља „Јабучко равниште” на Старој планини, сагласно Плану детаљне регулације далековода 35 kV „Балта Бериловац – Јабучко равниште” на Старој планини („Службени лист општине Књажевац”, број 16/14), на непокретностима у КО Балта Бериловац, КО Јања и КО Ћуштица, територија општине Књажевац.

II. Република Србија одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуне експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2795/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2864

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње јавних инфраструктурних објеката на ГП-П-1, ГП-Зел-2 и ГП-С1, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3108/2014 од 3. октобра 2014. године и Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3757/2014 од 26. новембра 2014. године, обе издате од стране Сектора за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на непокретностима у КО Вождовац, територија градске општине Вождовац у Београду.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2859/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2865

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу општине Богатић,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, ради изградње јавне површине – улице у Богатићу, сагласно Плану генералне регулације за насељено место Богатић („Службени лист општине Богатић”, број 9/10), на непокретностима у КО Богатић.

II. Општина Богатић одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2882/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2866

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Новог Сада,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице од окретнице на Дудари до Стражиловског пута у Сремским Карловцима, сагласно Информацији о локацији број 351-312/2014-V од 4. новембра 2014. године, издатој од стране Одељења за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Сремски Карловци, а у складу са Планом детаљне регулације саобраћајнице од окретнице на Дудари до Стражиловског пута у Сремским Карловцима („Службени лист општине Сремски Карловци”, број 9/06), на непокретностима у КО Сремски Карловци, територија града Новог Сада.

II. Град Нови Сад одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2884/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2867

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу градоначелника града Суботице,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности − земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу проширења улице Отмара Мајера у Суботици, сагласно Плану детаљне регулације за део простора Улице Отмара Мајера у коридору од Пачирског пута до Мачванске улице у Суботици („Службени лист града Суботице”, број 30/07), на непокретностима у КО Доњи Град.

II. Град Суботица одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2885/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2868

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Краљева,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности – објеката који по закону могу бити предмет експропријације, у циљу изградње приступног пута до Хитне службе ЗЦ „Студеница” у Краљеву, сагласно Информацији о локацији број 350-1-162/2014-VIII од 5. септембра 2014. године, издатој од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, на непокретностима у КО Краљево.

II. Град Краљево одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2886/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2869

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Шапца,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, ради изградње Улице нова 4 у Шапцу, сагласно Информацији о локацији број 950-1-269/14-11 од 11. децембра 2014. године, издатој од стране Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, на непокретностима у КО Мајур, територија града Шапца.

II. Град Шабац одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2915/2015
У Београду, 19. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2870

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Новог Сада,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, ради изградње приступног пута постројењу за пречишћавање отпадних вода у Бегечу, сагласно Информацији о локацији број V-353-646/14 од 8. августа 2014. године, издатој од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове града Новог Сада, на неопокретностима у КО Бегеч, територија града Новог Сада.

II. Град Нови Сад одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2916/2015
У Београду, 19. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2871

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу реконструкције јавне саобраћајнице Партизански пут у Београду, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3673/2014 од 20. новембра 2014. године, издатој од стране Сектора за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на непокретностима у КО Звездара, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2917/2015
У Београду, 19. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2872

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње јавне саобраћајнице – Улице Гусињска нова у Београду, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3966/2014 од 16. децембра 2014. године, издатој од стране Сектора за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на непокретностима у КО Звездара, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2918/2015
У Београду, 19. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2873

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње саобраћајница С1 и С6 у Београду, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3845/2014 од 3. децембра 2014. године, издатој од стране Сектора за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, а на основу Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац – насеље „Падина” („Службени лист града Београда”, број 14/05), на непокретностима у КО Велики Мокри Луг, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2919/2015
У Београду, 19. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2874

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње кишне и фекалне канализације у Улици Урошевачкој у Београду, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3758/2014 од 27. новембра 2014. године, издатој од стране Сектора за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на непокретностима у КО Ресник, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2920/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2875

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Лесковца,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње саобраћајнице између улица Масариков трг и Улице Бабичког одреда, сагласно Информацији о локацији број 350-536/2014-02 од 5. новембра 2014. године, издатој од стране Градске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца, на непокретностима у КО Лесковац.

II. Град Лесковац одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2921/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2876

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње саобраћајног потеза Трг Славија – Жичка, сагласно Плану детаљне регулације саобраћајног потеза Славија – Жичка („Службени лист града Београда”, број 15/04) и Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3192/2014 од 13. октобра 2014. године, издатој од стране Сектора за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на непокретностима у КО Врачар, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2922/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2877

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Општинског јавног правобранилаштва општине Медвеђа,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, ради изградње саобраћајнице за путни правац флотација – гајтански поткоп, сагласно Плану детаљне регулације пута Флотација – Гајтански поткоп („Службени гласник града Лесковца”, број 18/13), на непокретностима у КО Гајтан, КО Бучумет и КО Газдаре, територија општине Медвеђа.

II. Општина Медвеђа одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2923/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2878

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Шапца,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације,

односно административног преноса непокретности, ради изградње Улице Исаила Максића, сагласно Информацији о локацији број 950-1-237/14-11 од 17. октобра 2014. године, издатој од стране Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, на непокретности у КО Поцерски Причиновић, територија града Шапца.

II. Град Шабац одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 465-2924/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2879

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС", број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Краљева,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње Пешачке комуникације (пасажи) у централној градској зони – за пешачку комуникацију – пасаж 1 у Краљеву, сагласно Информацији о локацији број 350-1-57/2014-VIII од 18. марта 2014. године, издатој од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, а у складу са Планом детаљне регулације „Центар града Краљева" („Службени лист града Краљева", бр. 12/11 и 8/12), на непокретностима у КО Краљево.

II. Град Краљево одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 465-2925/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2880

На основу члана 70. став 2, а у вези са чланом 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС", број 30/10), по предлогу Општинског јавног правобранилаштва општине Врбас,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за административни пренос непокретности, у циљу проширења градског гробља у Врбасу, сагласно Информацији о локацији број 353-126/2014-IV/05 од 13. новембра 2014. године, издатој од стране Одељења за урбанизам и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Врбас, на непокретности у КО Врбас.

II. Општина Врбас одређује се за корисника административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 465-2973/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2881

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС", број 30/10), по предлогу ЈП „Србијагас" Нови Сад, Народног фронта 12,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, у циљу изградње надземног објекта ГМРС „Добановци", сагласно Регулационом плану радне зоне „Сурчин–Добановци" („Службени лист града Београда", број 9/02), на непокретностима у КО Добановци, територија градске општине Сурчин у Београду.

II. Република Србија, а за потребе ЈП „Србијагас" Нови Сад одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 465-2975/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2882

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС", број 30/10), по предлогу ЈП „Путеви Србије", Београд, Булевар краља Александра 282,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, ради изградње дела аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница Републике Македоније, деоница: Доњи Нерадовац – Српска Кућа, сагласно Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС", број 88/10) и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније („Службени гласник РС", број 77/02), на непокретностима на територији града Врања (КО Доњи Нерадовац, КО Павловац, КО Давидовац и КО Доњи Вртогош) и територији општине Бујановац (КО Карадник и КО Српска Кућа), одређеним Главним пројектом аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Доњи Нерадовац – Српска Кућа km 926+400.00 – km 934+354.725, књига 10, Пројекат експропријације, Свеска 1 – Текстуални и графички део, израђеним од стране Саобраћајног института ЦИП д.о.о., Београд, Немањина 6/IV, 2009. године.

II. Република Србија, а за потребе ЈП „Путеви Србије", Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2976/2015
У Београду, 19. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2883

На основу члана 5. став 1, члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу ЈП „Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза Милоша 11,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза проводника, ради изградње ДВ 110 kV број 1127 Краљево 1 – Краљево 2 увођење у ТС 110/10 kV Краљево 6 (Рибница), сагласно Плану детаљне регулације за изградњу ТС Краљево 6, Рибница са прикључним 110 kV далеководом, израђеним од стране Дирекције за планирање и изградњу „Краљево” из Краљева, јула 2013. године, на непокретностима на територији града Краљева.

II. Република Србија, а за потребе ЈП „Електромрежа Србије”, Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуне експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-2977/2015
У Београду, 19. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2884

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског правобранилаштва града Београда,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу проширења и изградње новог објекта топлане „Вишњичка бања”, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 350.4-3139/2011 од 22. септембра 2011. године, издатој од стране Сектора за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на непокретностима у КО Вишњица, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-3015/2015
У Београду, 26. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2885

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по предлогу Градског јавног правобранилаштва града Чачка,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације непокретности, у циљу изградње саобраћајнице – Улице Коњевићи 8 и раскрснице Улице Коњевићи 8, Улице 557 и Улице 557а и објекта комуналне инфраструктуре – гробља, сагласно Информацији о локацији број 958-396/14-IV-2-01 од 7. новембра 2014. године, издатој од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, на непокретностима у КО Коњевићи, територија града Чачка.

II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-3066/2015
У Београду, 26. марта 2015. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

2886

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14), у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, средства у укупном износу од 1.000 динара за отварање апропријације економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери, у оквиру Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Пројекат 0004 – Администрација и управљање.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа,

функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 0004 – Администрација и управљање, апропријација економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 401-3327/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2887

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС", број 142/14), у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се Министарству правде – Управи за извршење кривичних санкција, средства у укупном износу од 1.000 динара за отварање апропријације економске класификације 541 – Земљиште, у оквиру Програма 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Пројекат 5017 – Изградња новог затвора у Крагујевцу.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 22 – Министарство правде, Глава 22.1 – Управа за извршење кривичних санкција, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, функција 340 – Затвори, Пројекат 5017 – Изградња новог затвора у Крагујевцу, апропријација економска класификација 541 – Земљиште.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 401-3329/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2888

На основу члана 61. став 13. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС", број 142/14), са Раздела 3 – Влада, Глава 3.20 – Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, Програм 1406 – Обнова земље од поплава, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0001 – Организација и координација послова везаних за помоћ и обнову поплављених подручја, апропријација економска класификација, и то:

– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 7.210.000 динара;

– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 1.290.000 динара, средства у укупном износу од 8.500.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве и распоређују се Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату накнаде за рад 11 лица која ће бити ангажована по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.20 – Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, Програм 1406 – Обнова земље од поплава, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0001 – Организација и координација послова везаних за помоћ и обнову поплављених подручја, апропријација економска класификација 423 – Услуге по уговору.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 401-3330/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2889

На основу члана 13. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и општине Мензел Бургиба, Република Тунис

I

Даје се сагласност на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и општине Мензел Бургиба, Република Тунис, коју је донела Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној 12. новембра 2014. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 016-2758/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2890

На основу члана 13. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње општине Тутин, Република Србија са општином Газиосманпаша, Република Турска

I

Даје се сагласност на Одлуку о успостављању сарадње општине Тутин, Република Србија са општином Газиосманпаша, Република Турска, коју је донела Скупштина општине Тутин на седници одржаној 27. новембра 2014. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 016-2756/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2891

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” за 2014. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” на седници од 30. јануара 2015. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 023-3018/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2892

На основу члана 228. став 2. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12 и 18/15) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада

I

Даје се сагласност на Одлуку о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада, коју је донео Управни одбор Агенције за управљање лукама на седници од 10. марта 2015. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-3347/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2893

На основу члана 79. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), а у вези са чланом 36. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку рада на положају заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

I

Владимиру Перићу престаје рад на положају заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, протеком времена на које је постављен на положај – 11. фебруара 2015. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3332/2015-1
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2894

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 36. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу на положај заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

I

Поставља се Ивица Лазовић на положај заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, на пет година.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3334/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2895

На основу члана 3. став 1. Уредбе о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС”, бр. 106/05 и 109/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку дужности директора Службе за управљање кадровима

I

Констатује се да је Миловану Ивановићу престала дужност директора Службе за управљање кадровима 19. марта 2015. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3429/2015-1
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2896

На основу члана 3. став 1. Уредбе о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС”, бр. 106/05 и 109/09), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима

I

Поставља се Милован Ивановић за вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима од 20. марта 2015. године, на шест месеци.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3432/2015-1
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2897

На основу члана 16. став 2. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка), а у вези са тачком 8. став 2. Одлуке о оснивању Републичке агенције за становање („Службени гласник РС”, број 56/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање

I

Разрешава се Марина Антић дужности члана Управног одбора Републичке агенције за становање.

II

Именује се Лора Николић, професор опште књижевности и теорије књижевности из Ниша, за члана Управног одбора Републичке агенције за становање.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3338/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2898

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”

I

Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”:

1) Саша Стаматовић, независан члан,

2) Саша Радуловић.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-2360/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2899

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Надзорног одбора јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”

I

У Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” именују се за чланове:

1) проф. др Милан Медаревић, декан Шумарског факултета Универзитета у Београду, независан члан,

2) Небојша Симић, дипл. инжењер шумарства из Крушевца.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3424/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2900

На основу члана 150. став 1, а у вези са чланом 147. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о разрешењу чланова и председника Жалбене комисије Владе

I

Разрешавају се дужности у Жалбеној комисији Владе:

1. Веселин Лекић, члан и председник,
2. Маја Вујовић, члан,
3. Горан Граховац, члан,
4. Игор Вукоњански, члан,
5. Жељко Чургуз, члан,
6. Снежана Богдановић, члан,
7. Љерка Ећимовић, члан,
8. Рада Ковачевић, члан,
9. Петар Шпадијер, члан,
10. Александра Којић, члан.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3426/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2901

На основу члана 150. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе

I

У Жалбену комисију Владе именују се:

1) за члана и председника:

– Веселин Лекић, дипл. правник;

2) за чланове:

(1) Маја Вујовић, координатор у Пореској управи у Министарству финансија,

(2) Зоран Вукојчић, начелник одељења у Министарству финансија,

(3) Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

(4) Добрина Ђуковић, начелник одељења у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

(5) Славица Стишовић, шеф одсека у Министарству правде,

(6) Жељко Чургуз, виши саветник у Републичком секретаријату за законодавство,

(7) Петар Шпадијер, помоћник директора Службе за управљање кадровима,

(8) Гордана Пођанин, шеф одсека у Министарству државне управе и локалне самоуправе,

(9) Татјана Зељковић Бабић, шеф одсека у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3430/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2902

На основу члана 22. став 1. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању члана Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије

I

Именује се Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, за члана Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3237/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2903

На основу члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању сталног представника и заменика сталног представника Републике Србије на састанцима и другим скуповима Групе земаља потписница Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма

I

Именује се Милован Миловановић, вршилац дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија, за сталног представника Републике Србије на састанцима и другим скуповима Групе земаља потписница Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма.

II

Именује се Владимир Давидовић, помоћник министра правде, за заменика сталног представника Републике Србије на састанцима и другим скуповима Групе земаља потписница Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3278/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2904

На основу члана 54. ст. 6. и 7. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка и 18/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу члана Управног одбора Института за сточарство у Београду

I

Разрешава др Милан М. Петровић дужности члана Управног одбора Института за сточарство у Београду, из реда истраживача у научном звању запослених у Институту, због именовања за директора Института.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-668/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2905

На основу тачке 8. став 1. Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији („Службени гласник РС”, бр. 84/13, 86/13, 31/14 и 79/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за спољну, безбедносну и одбрамбену политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији

I

Разрешавају се дужности у Преговарачкој групи за спољну, безбедносну и одбрамбену политику:

1) Бранимир Филиповић, секретар,

2) Снежана Стојић, заменик секретара.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3198/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2906

На основу тачке 8. став 1. Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији („Службени гласник РС”, бр. 84/13, 86/13, 31/14 и 79/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за спољну, безбедносну и одбрамбену политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији

I

У Преговарачку групу за спољну, безбедносну и одбрамбену политику именују се:

1) за заменика председника:

– др Марина Јовићевић, вршилац дужности помоћника министра спољних послова;

2) за секретара:

– Снежана Стојић, начелник Одељења за секторске политике Европске уније у Министарству спољних послова;

3) за заменика секретара:

– Милица Вујовић, саветник у Одељењу за секторске политике Европске уније у Министарству спољних послова.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3200/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2907

На основу члана 35. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода

I

Констатује се да је проф. др Небојши Петровићу престала дужност Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода 19. марта 2015. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3442/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2908

На основу члана 35. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода

I

Поставља се проф. др Небојша Петровић за вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода од 20. марта 2015. године, на шест месеци.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3444/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2909

На основу члана 3. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини („Службени гласник РС”, број 24/15), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини

I

Поставља се Драган Владисављевић за вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини, на шест месеци.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3441/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

2910

На основу члана 209. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. У Решењу о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома за смештај одраслих лица Трбуње („Службени гласник РС”, број 24/15), исправља се следећа грешка:

У тачки I уместо:
„1. Зорица Ђурковић, председник,
2. Добросав Панић, члан,
3. Драгица Судимац, члан,
4. Арнела Јанковић, члан,
5. Миланка Мијајловић, члан.”,
треба да стоји:
„1. Зорица Ђурковић, председник,
2. Добросав Панић, члан,
3. Драгица Судимац, члан,
4. Арнела Јанковић, члан,
5. Јана Убовић, члан.”.
У тачки II уместо:
„1. Загорка Ђинђић, председник,
2. Марија Станковић, члан,
3. Марија Николић, члан.”,
треба да стоји:
„1. Загорка Ђинђић, председник,
2. Марија Станковић, члан,
3. Драгијана Тијанић, члан.”.

2. Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има Решење из тачке 1. овог закључка.

3. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-3279/2015
У Београду, 26. марта 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

МИНИСТАРСТВА

2911

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ОДЛУКУ

о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) на животну средину

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) (у даљем тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:

– значај Просторног плана на заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна средина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју Просторног плана;

– потребе да се у планирању просторног развоја подручја Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;

– чињенице да Просторни план представља оквир за реализацију планиране реконструкције пруге.

3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана које обухвата делове подручја градова Београда, Новог Сада и Суботице и општина Бачка Топола, Врбас, Инђија, Мали Иђош, Сремски Карловци и Стара Пазова.

На територији града Београда – обухвата следеће катастарске општине: Савски Венац, Нови Београд, Земун, Земун поље и Батајница;

На територији града Новог Сада обухвата следеће катастарске општине: Кисач, Нови Сад I, Нови Сад III, Нови Сад IV, Петроварадин, Руменка, Степановићево и Ченеј;

На територији града Суботице обухвата следеће катастарске општине: Биково, Доњи град, Жедник, Нови град, Палић и Стари Град;

На територији општине Стара Пазова обухвата следеће катастарске општине: Војка, Голубинци, Нова Пазова и Стара Пазова;

На територији општине Инђија обухвата следеће катастарске општине: Бешка, Инђија и Чортановци;

На територији општине Сремски Карловци обухвата катастарску општину Сремски Карловци;

На територији општине Врбас обухвата следеће катастарске општине: Бачко, Врбас, Врбас-град, Добро Поље, Змајево и Куцура;

На територији општине Мали Иђош обухвата следеће катастарске општине: Ловћенац, Мали Иђош и Фекетић;

На територији општине Бачка Топола обухвата следеће катастарске општине Бачка Топола, Бачка Топола – град и Мали Београд.

Нацртом просторног плана, биће утврђена коначна граница Просторног плана.

4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области просторног планирања, заштите животне средине, заштите природе и другој релевантној документацији.

5. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и природних добара, могући прекогранични утицаји имајући у виду да се ради о коридору међународне железничке пруге, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног плана, садржи:

– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената;

– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;

– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју Просторног плана; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја;

– Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;

– Програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана;

– Приказ коришћене методологије;

– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план;

– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;

– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме).

7. Носилац израде Стратешке процене је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, економије и регионалног развоја, туризма, заштите животне средине и просторног планирања, заштите споменика културе, заштите природе, као и други заинтересовани органи и организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носиоцу израде Стратешке процене.

9. Рок за израду Стратешке процене је шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила.

Стратешка процена ће се вршити у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

10. Средства за израду Просторног плана и Стратешке процене обезбеђују се из буџета Републике Србије.

11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту Просторног плана, у трајању од 30 дана, у јединицама локалне самоуправе које су у обухвату Просторног плана.

12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Просторног плана.

13. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске, са два пружна колосека на животну средину („Службени гласник РС”, број 137/14).

14. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.

05 број 350-01-00226/2015-13
У Београду, 26. марта 2015. године

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Потпредседник Владе и министар,
проф. др **Зорана Михајловић,** с.р.

2912

На основу члана 164. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Високи службенички савет доноси

ОДЛУКУ

о измени и допуни Кодекса понашања државних службеника

Члан 1.

У Кодексу понашања државних службеника („Службени гласник РС”, број 29/08), назив члана и члан 1. мењају се и гласе:

„Предмет и циљ Кодекса

Члан 1.

Овим кодексом уређују се правила етичког понашања државних службеника и начин праћења његове примене.

Циљ овог кодекса је да ближе утврди стандарде интегритета и правила понашања државних службеника из органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа (у даљем тексту: органи) и да обавести јавност о понашању које има право да очекује од државних службеника."

Члан 2.

После члана 18. додају се називи чланова и чл. 18а, 18б и 18в, који гласе:

„Праћење примене Кодекса

Члан 18а

Органи су дужни да Високом службеничком савету доставе извештај који садржи потребне податке и информације неопходне за праћење примене Кодекса понашања државних службеника и за унапређивање правила етичког поступања државних службеника.

Извештај из става 1. овог члана доставља се једном годишње, најкасније до 31. јануара за претходну годину.

Органи су дужни да Високом службеничком савету, на његов захтев, када за то постоје оправдани разлози, доставе и ванредни извештај или поједине податке и информације неопходне за праћење примене Кодекса.

Извештај обавезно садржи: број државних службеника у органу, број поднетих притужби грађана на понашање државних службеника, врсте повреда Кодекса понашања државних службеника на које се у притужбама указује, податке о покренутим дисциплинским поступцима и изреченим дисциплинским мерама против државних службеника због повреде Кодекса понашања државних службеника, те оцену нивоа поштовања одредаба Кодекса од стране државних службеника.

Сви подаци и информације који се у органима обрађују приликом сачињавања извештаја о примени Кодекса понашања државних службеника, достављају се Високом службеничком савету, без навођења података о личности државних службеника обухваћених извештајем.

Притужбе због кршења Кодекса

Члан 18б

Притужбе због кршења Кодекса од стране државних службеника, поднете непосредно Високом службеничком савету, Високи службенички савет прослеђује надлежном органу на изјашњење, најкасније у року од пет дана од дана пријема.

Орган је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана пријема притужбе из става 1. овог члана обавести Високи службенички савет о основаности притужбе и о предузетим мерама.

Извештај Високог службеничког савета

Члан 18в

Високи службенички савет, након испитивања извештаја органа о примени Кодекса понашања државних службеника, саставља свој извештај, најкасније до 31. марта за претходну годину.

Извештај Високог службеничког савета из става 1. овог члана садржи и предлог мера за унапређење поштовања Кодекса.

Извештај Високог службеничког савета из става 1. овог члана доставља се министарству надлежном за државну управу, ради предузимања одговарајућих мера из његовог делокруга, а, по потреби, и другим органима."

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

792 број 119-01-3/2015-01
У Београду, 16. марта 2015. године

Високи службенички савет

Председник,
Ђорђе Цветинчанин, с.р.

2913

На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14) и члана 63. став 9. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон и 142/14),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица коју подноси порески обвезник (у даљем тексту: обвезник) из чл. 1. и 5. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон и 142/14 – у даљем тексту: Закон), и то: привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити, задруга, недобитна организација и стална пословна јединица нерезидентног обвезника која обавља делатност на територији Републике Србије.

Члан 2.

Пореска пријава за обрачун пореза на добит правних лица подноси се на Обрасцу ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на добит правних лица, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пореска пријава из става 1. овог члана (у даљем тексту: пријава) подноси се искључиво електронским путем, употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан правилником који регулише подношење пореске пријаве електронским путем.

У пријаву се уносе поједини подаци из одговарајућих образаца који су прописани Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС", број 20/14 – у даљем тексту: Правилник о пореском билансу), Правилником о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица („Службени гласник РС", број 60/14 – у даљем тексту: Правилник о пореском билансу за недобитне организације), Правилником о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије („Службени гласник РС", бр. 38/01, 19/07 и 99/10 – у даљем тексту: Правилник о пореском билансу за сталну пословну јединицу) и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС", бр. 116/04 и 99/10), а који обрасци се као прилози подносе уз пријаву, на начин из става 2. овога члана.

Изузетно од става 3. овог члана, документација прописана Правилником о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке" примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС", бр. 61/13 и 8/14) и друга документација која се у складу са Законом, односно другим прописом подноси уз пријаву, подноси се у папирној форми.

Обвезник који има право на пореско ослобођење из члана 44. Закона, уз пријаву доставља надлежном пореском органу и изјаву на Обрасцу ИПОНО – Изјава о испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Образац ПДП састоји се из следећих делова:

1) део 1. Подаци о пријави;
2) део 2. Подаци о обвезнику;
3) део 3. Подаци о делатности;

4) део 4. Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације;

5) део 5. Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе;

6) део 5А Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе за недобитне организације;

7) део 6. Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације;

8) део 7. Подаци о пореском консолидовању;

9) део 8. Подаци о ликвидацији;

10) део 9. Подаци о стечају;

11) део 10. Подаци о статусним променама;

12) део 11. Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника.

У Образац ПДП износи се уписују у динарима, без децимала.

Члан 4.

У Образац ПДП део 1. Подаци о пријави, уносе се подаци о врсти пријаве (ознака врсте и основ), пореском периоду (периоду за који се подноси пореска пријава), измени пријаве/аконтације и идентификационом броју пријаве, основу и броју решења.

Под редним бројем 1.1 Врста пријаве – уноси се ознака врсте пријаве, и то:

1) ознака 1 – за пријаву коју подноси обвезник из чл. 1. и 5. Закона, за утврђивање коначне обавезе пореза на добит правних лица, као и за утврђивање аконтације за наредни порески период;

2) ознака 2 – за пријаву коју подноси обвезник из члана 1. ст. 1. и 2. и члана 5. Закона, код отпочињања обављања делатности;

3) ознака 3 – за пријаву која се подноси за утврђивање коначне обавезе у току пореског периода у случају престанка обављања делатности, укључујући и статусну промену која има за последицу престанак обављања делатности, поступка ликвидације, поступка стечаја, као и промене пореског периода на основу решења надлежног пореског органа донетог по претходној сагласности министра финансија, односно гувернера Народне банке Србије;

4) ознака 4 – за пријаву за измену месечне аконтације у току пореског периода коју подноси обвезник код којег је у пореском периоду дошло до значајних промена у пословању, промене пореских инструмената или других околности које битно утичу на висину месечне аконтације пореза;

5) ознака 5 – за пријаву коју подноси обвезник коме је решењем које се доноси у поступку пореске контроле наложено подношење пријаве за одређени порески период, односно Пореска управа уместо обвезника ако обвезник не поступи по налогу из решења (у даљем тексту: пријава по налогу контроле);

6) ознака 6 – за пријаву која се подноси на основу консолидованог пореског биланса од стране обвезника, матичног правног лица, односно зависног правног лица из групе повезаних правних лица за обавезу пореза утврђену сразмерно опорезивој добити из појединачног пореског биланса.

Под редним бројем 1.1а основ – уноси се ознака основа подношења пријаве у случају када је у пољу 1.1 Врста пријаве уписана ознака 3, и то:

1) ознака 10 – за престанак обављања делатности у току пореског периода;

2) ознака 20 – за статусну промену која за последицу има престанак обављања делатности;

3) ознака 30 – за промену пореског периода на основу решења надлежног пореског органа;

4) ознака 41 – за отварање поступка ликвидације;

5) ознака 42 – за окончање поступка ликвидације;

6) ознака 43 – за настављање поступка ликвидације у наредном пореском периоду;

7) ознака 51 – за отварање поступка стечаја;

8) ознака 52 – за настављање стечајног поступка банкротством;

9) ознака 53 – за настављање поступка стечаја у наредном пореском периоду;

10) ознака 54 – за закључење поступка стечаја;

11) ознака 55 – за усвајање плана реорганизације.

У случају када је у пољу 1.1 Врста пријаве уписана ознака 5, под редним бројем 1.1а основ – уноси се ознака основа подношења пријаве по налогу контроле, и то:

1) ознака 100 – за утврђивање коначне обавезе за порески период;

2) ознака 200 – за утврђивање месечне аконтације у случају када је обвезник отпочео обављање делатности;

3) ознака 310 – за утврђивање коначне обавезе због престанка обављања делатности у току пореског периода;

4) ознака 320 – за утврђивање коначне обавезе због статусне промене;

5) ознака 330 – за утврђивање коначне обавезе због промене пореског периода на основу решења надлежног пореског органа;

6) ознака 341 – за утврђивање коначне обавезе због отварања поступка ликвидације;

7) ознака 342 – за утврђивање коначне обавезе због окончања поступка ликвидације;

8) ознака 343 – за утврђивање коначне обавезе због настављања поступка ликвидације у наредни порески период;

9) ознака 351 – за утврђивање коначне обавезе због отварања поступка стечаја;

10) ознака 352 – за утврђивање коначне обавезе због настављања поступка стечаја банкротством;

11) ознака 353 – за утврђивање коначне обавезе због настављања поступка стечаја у наредном пореском периоду;

12) ознака 354 – за утврђивање коначне обавезе због закључења поступка стечаја;

13) ознака 355 – за утврђивање коначне обавезе због усвајања плана реорганизације;

14) ознака 400 – за утврђивање измењене месечне аконтације;

15) ознака 600 – за утврђивање коначне обавезе по консолидованом пореском билансу.

Под редним бројем 1.2 Порески период – уноси се датум почетка и завршетка пореског периода.

Под редним бројем 1.3 Измена пријаве/аконтације – уноси се одговарајућа ознака, и то:

1) ознака 1 – за измењену пријаву која се подноси у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14 – у даљем тексту: Закон о пореском поступку);

2) ознака 2 – за измењену пријаву по налогу контроле, а која се не сматра измењеном пријавом у смислу члана 40. Закона о пореском поступку;

3) ознака 3 – за пријаву у случају измене аконтације у складу са чланом 68. Закона;

4) ознака 9 – за сторно пријаву коју подноси надлежни порески орган, на основу донетог решења, у случају престанка разлога за подношење пријаве која је предмет сторнирања, када се иста сторнира у потпуности.

Под редним бројем 1.3а Идентификациони број пријаве – уноси се број пријаве која се мења у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку, односно по налогу контроле, број пријаве која се сторнира, односно број пријаве којом је утврђена висина аконтације која се мења.

Под редним бројем 1.4 Основ решења – уноси се ознака решења надлежног пореског органа, и то:

1) ознака 1 – за решење донето у поступку по жалби у првом степену;

2) ознака 2 – за решење донето у поступку по жалби у другом степену;

2) ознака 3 – за решење донето на основу одлуке суда.

Под редним бројем 1.5 Број решења – уноси се број решења надлежног пореског органа којим је наложено подношење пријаве.

Члан 5.

У Образац ПДП део 2. Подаци о обвезнику, уносе се основни подаци о обвезнику.

Под редним бројем 2.1 Порески идентификациони број (ПИБ) – уноси се порески идентификациони број обвезника.

Под редним бројем 2.2 Тип обвезника – уноси се ознака типа обвезника у зависности од пореског биланса који подноси као прилог уз пријаву, и то:

1) ознака 1 – за обвезника из члана 1. ст. 1. и 2. Закона, који подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица за период од ____ до ____ 201_. године прописаног Правилником о пореском билансу (у даљем тексту: Образац ПБ 1), укључујући и матично правно лице

које подноси и консолидовани порески биланс на Обрасцу КПБ – Консолидовани порески биланс за период од ____ до ____201_. године прописаног Правилником о пореском билансу (у даљем тексту: Образац КПБ);

2) ознака 2 – за сталну пословну јединицу која подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1;

3) ознака 3 – за сталну пословну јединицу која подноси порески биланс на Обрасцу ПБПЈ – Порески биланс пословне јединице за период од ____ до ____ 201_. године прописаног Правилником о пореском билансу за сталну пословну јединицу (у даљем тексту: Образац ПБПЈ);

4) ознака 4 – за недобитну организацију која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН – Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем за период од ____до ____201_. године прописаног Правилником о пореском билансу за недобитне организације (у даљем тексту: Образац ПБН);

5) ознака 5 – за недобитну организацију која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 1 – Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике за период од ____ до ____201_. године прописаног Правилником о пореском билансу за недобитне организације (у даљем тексту: Образац ПБН 1);

6) ознака 6 – за недобитну организацију која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 2 – Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке прописаног Правилником о пореском билансу за недобитне организације (у даљем тексту: Образац ПБН 2);

7) ознака 7 – за недобитну организацију која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 3 – Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за Народну банку Србије прописаног Правилником о пореском билансу за недобитне организације (у даљем тексту: Образац ПБН 3).

Уносом одговарајуће ознаке типа обвезника омогућава се уношење података у прилоге из члана 2. став 3. овог правилника.

Под редним бројем 2.2а МПЛ – уноси се ознака матичног, односно зависног правног лица из групе повезаних правних лица којима је одобрено пореско консолидовање (у даљем тексту: МПЛ), и то:

1) ознака 1 – за обвезника матично правно лице;

2) ознака 0 – за обвезника зависно правно лице.

Под редним бројем 2.3 Матични број – уноси се матични број обвезника.

Под редним бројем 2.4 Назив – уноси се назив обвезника.

Под редним бројем 2.5 Адреса – уноси се адреса обвезника.

Под редним бројем 2.6 Телефон контакт особе – уноси се телефон контакт особе обвезника.

Под редним бројем 2.7 Електронска адреса (e-mail) – уноси се електронска адреса обвезника на коју се достављају обавештења о пријавама.

Члан 6.

У Образац ПДП део 3. Подаци о делатности, уноси се:

1) под редним бројем 3.1 Претежна делатност уписана у Регистар Агенције за привредне регистре – шифра претежне делатности;

2) под редним бројем 3.2 Делатност на основу које је у обрачунском периоду остварено највеће учешће у укупном приходу – шифра делатности на основу које је у обрачунском периоду остварено највеће учешће у укупном приходу.

Члан 7.

У Образац ПДП део 4. Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације, уносе се подаци о процени пословног резултата и висина утврђене аконтације обвезника из члана 1. ст. 1. и 2. Закона и члана 5. Закона, који је отпочео обављање делатности.

Под редним бројем 4.1 Процењени приходи за порески период – уноси се износ процењених прихода.

Под редним бројем 4.2 Процењени расходи за порески период – уноси се износ процењених расхода.

Под редним бројем 4.3 Процењена добит – уноси се износ процењене добити утврђен као разлика износа са редног броја 4.1 и износа са редног броја 4.2. Ако је износ исказан под овим редним бројем негативан уписује се са предзнаком „минус”.

Под редним бројем 4.4 Пореска стопа – уноси се стопа пореза на добит прописана Законом.

Под редним бројем 4.5 Обрачуната аконтација за период – уноси се износ обрачунате аконтације за период утврђен као производ износа са редног броја 4.3 и пореске стопе исказане на редном броју 4.4.

Под редним бројем 4.6 Месечни износ аконтације – износ обрачунате аконтације утврђен као количник износа са редног броја 4.5 и броја месеци пословања од почетка до краја пореског периода. У број месеци за обвезника који је регистрован до 15. у месецу урачунава се и месец у коме је регистрован, а за обвезника који је регистрован од 16. до краја месеца урачунавање броја месеци врши се од првог наредног месеца у односу на месец у коме је регистрован.

Члан 8.

У Образац ПДП део 5. Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе, уносе се подаци који су од значаја за утврђивање коначне пореске обавезе за период за који се подноси пријава обвезника тип 1, 2 и 3, и то:

1) под редним бројем 5.1 Пореска основица – податак о пореској основици са редног броја 62. Обрасца ПБ 1, односно добити са редног броја 16. Обрасца ПБПЈ;

2) под редним бројем 5.2 Пореска стопа – стопа пореза на добит прописана Законом;

3) под редним бројем 5.3 Обрачунати порез – износ обрачунатог пореза који се утврђује као производ износа са редног броја 5.1 и пореске стопе са редног броја 5.2;

4) под редним бројем 5.4 Умањење обрачунатог пореза – укупан износ умањења обрачунатог пореза по основу права на порески подстицај или порески кредит, а утврђује се као збир износа исказаних на ред. бр. 5.4.1 до 5.4.7;

5) под редним бројем 5.4.1 К – износ за који обвезник има право на пореско ослобођење по основу концесионог улагања у складу са чланом 45. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10 и 101/11);

6) под редним бројем 5.4.2 ИЛ – износ за који обвезник има право на пореско ослобођење у складу са чланом 46. Закона;

7) под редним бројем 5.4.3 ПК/ПК 1 – износ за који обвезник има право на умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 48. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13) са редног броја 14. Обрасца ПК прописаног Правилником о пореском билансу (у даљем тексту: Образац ПК), односно у складу са чланом 48а Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10 и 101/11) са редног броја 12. Обрасца ПК 1 прописаног Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 99/10, 8/11, 13/12 и 8/13) – (у даљем тексту: Образац ПК 1);

8) под редним бројем 5.4.4 СУ/СУ 2 – износ за који обвезник има право на пореско ослобођење у складу са чланом 50а Закона са редног броја 6. Обрасца СУ прописаног Правилником о пореском билансу (у даљем тексту: Образац СУ), односно у складу са чланом 50б Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10 и 101/11) са редног броја 6. Обрасца СУ 2 прописаног Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 99/10, 8/11, 13/12 и 8/13) – (у даљем тексту: Образац СУ 2);

9) под редним бројем 5.4.5 – износ за који обвезник има право на умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 51. Закона;

10) под редним бројем 5.4.6 Анекс ПБ 1/ИПД – износ за који обвезник има право на умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 52. Закона са редног броја 9. Анекса Обрасца ПБ 1 прописаног Правилником о пореском билансу (у даљем тексту: Анекс Обрасца ПБ 1);

11) под редним бројем 5.4.7 Анекс 1 ПБ 1/ИПД 1 – износ за који обвезник има право на умањење обрачунатог пореза у складу са чланом 53а Закона са редног броја 4. Анекса 1 Обрасца ПБ 1 прописаног Правилником о пореском билансу;

12) под редним бројем 5.5 Обрачунати порез по умањењу – износ обрачунатог пореза по умањењу утврђеног као разлика износа са редног броја 5.3 и износа са редног броја 5.4;

13) под редним бројем 5.6 Увећање обрачунатог пореза – износ увећања обрачунатог пореза као збир износа са редног броја 5.6.1 и износа са редног броја 5.6.2;

14) под редним бројем 5.6.1 СИ – износ обрачунатог пореза у складу са чланом 50ђ Закона са редног броја 4. Обрасца СИ прописаног Правилником о пореском билансу;

15) под редним бројем 5.6.2 ГПК – износ обрачунатог пореза по основу губитка права на порески подстицај у складу са Законом;

16) под редним бројем 5.7 Пореска обавеза за период – износ пореске обавезе за порески период као збир износа са редног броја 5.5 и износа са редног броја 5.6;

17) под редним бројем 5.8 Уплаћене аконтације пореза – износ уплаћених аконтација за порески период;

18) под редним бројем 5.9 Износ за уплату/преплата – износ пореза за уплату као позитивна разлика износа са редног броја 5.7 и износа са редног броја 5.8, односно износ преплате као негативна разлика износа са редног броја 5.7 и износа са редног броја 5.8 која се уписује са предзнаком „минус";

19) под редним бројем 5.9а Износ обрачунате камате – износ обрачунате камате у случају када обвезник не поднесе пријаву у законом прописаном року, када поднесе измењену пријаву у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку, када се подноси пријава по налогу контроле, односно измењена пријава по налогу контроле.

Члан 9.

У Образац ПДП део 5А Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе за недобитне организације, уносе се подаци који су од значаја за утврђивање коначне пореске обавезе за период за који се подноси пореска пријава обвезника тип 4, 5, 6 и 7, и то:

1) под редним бројем 5.10 Пореска основица – податак са одговарајућег редног броја пореског биланса недобитне организације у зависности од поднетог обрасца пореског биланса, и то:

(1) податак са редног броја 21. Обрасца ПБН,

(2) податак са редног броја 11. Обрасца ПБН 1,

(3) податак са редног броја 9. Обрасца ПБН 2,

(4) податак са редног броја 6. Обрасца ПБН 3;

2) под редним бројем 5.11 Пореско ослобођење – износ за који обвезник остварује пореско ослобођење у складу са чланом 44. Закона. Обвезник уз пријаву подноси и Образац ИПОНО;

3) под редним бројем 5.12 Пореска стопа – стопа пореза на добит прописана Законом;

4) под редним бројем 5.13 Износ обрачунатог пореза за уплату – износ обрачунатог пореза за уплату који се утврђује као производ износа са редног броја 5.10 и пореске стопе са редног броја 5.12. Ако је износ на редном броју 5.10 већи од 400.000 динара, пореска стопа са редног броја 5.12 примењује се на цео износ. Ако је износ на редном броју 5.10 мањи или једнак износу од 400.000 динара и ако су испуњени остали услови за остваривање права на пореско ослобођење у складу са чланом 44. Закона, под овим редним бројем уписује се вредност нула („0");

5) под редним бројем 5.13а Износ обрачунате камате – износ обрачунате камате у случају када обвезник не поднесе пријаву у законом прописаном року, када поднесе измењену пријаву у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку, када се подноси пријава по налогу контроле, односно измењена пријава по налогу контроле.

Члан 10.

У Образац ПДП део 6. Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације, уносе се подаци који су од значаја за утврђивање месечне аконтације пореза на добит за наредни порески период обвезника тип 1, 2 и 3, и то:

1) под редним бројем 6.1 Остатак опорезиве добити – износ остатка опорезиве добити са редног броја 55. Обрасца ПБ 1, односно добити са редног броја 16. Обрасца ПБПЈ;

2) под редним бројем 6.2 Пореска стопа – стопа пореза на добит прописана Законом;

3) под редним бројем 6.3 Обрачунати порез – износ обрачунатог пореза који се утврђује као производ износа са редног броја 6.1 и пореске стопе са редног броја 6.2;

4) под редним бројем 6.4 Умањење обрачунатог пореза – износ умањења обрачунатог пореза по основу права на порески подстицај или порески кредит, који се утврђује као збир износа са ред. бр. 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3;

5) под редним бројем 6.4.1 ПК/ПК 1 – износ неискоришћеног пореског кредита са редног броја 15. Обрасца ПК (највише до висине од 33%, односно 70% обрачунатог пореза), односно са редног броја 13. Обрасца ПК 1;

6) под редним бројем 6.4.2 СУ/СУ 2 – износ умањења обрачунатог пореза са редног броја 6. Обрасца СУ, односно са редног броја 6. Обрасца СУ 2;

7) под редним бројем 6.4.3 Анекс ПБ 1 – износ неискоришћеног пореског кредита са редног броја 10. Анекса Обрасца ПБ 1;

8) под редним бројем 6.5 Укупан износ аконтације – укупан износ аконтација у пореском периоду који се утврђује као разлика износа са редног броја 6.3 и износа са редног броја 6.4;

9) под редним бројем 6.6 Месечни износ аконтације – месечни износ аконтације који се утврђује као количник укупног износа аконтације са редног броја 6.5 и броја месеци пореског периода за који се подноси пореска пријава.

Обвезник који подноси пријаву за измену месечне аконтације у току пореског периода у Образац ПДП део 6 Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације, уноси податке од значаја за измену месечне аконтације, и то:

1) под редним бројем 6.1 Остатак опорезиве добити – износ остатка опорезиве добити са редног броја 55. Обрасца ПБ 1, односно добити са редног броја 16. Обрасца ПБПЈ, који је сачињен за порески период на основу којег се мења месечна аконтација;

2) под редним бројем 6.2 Пореска стопа – стопа пореза на добит прописана Законом;

3) под редним бројем 6.3 Обрачунати порез – износ обрачунатог пореза који се утврђује као производ износа са редног броја 6.1 и пореске стопе са редног броја 6.2;

4) под редним бројем 6.4 Умањење обрачунатог пореза – износ умањења обрачунатог пореза који се утврђује као збир износа са редног броја 6.4.1 и 6.4.2;

5) под редним бројем 6.4.1 ПК/ПК 1 – износ неискоришћеног пореског кредита са редног броја 15. Обрасца ПК (највише до висине од 33%, односно 70% обрачунатог пореза), односно са редног броја 13. Обрасца ПК 1, поднетог уз порески биланс и пријаву у којој је утврђена месечна аконтација која се мења;

6) под редним бројем 6.4.2 СУ/СУ 2 – износ умањења обрачунатог пореза са редног броја 6. Обрасца СУ, односно са редног броја 6. Обрасца СУ 2, поднетог уз порески биланс и пријаву у којој је утврђена месечна аконтација која се мења, подељен са 12 и помножен бројем месеци периода за који се подноси пореска пријава за измену месечне аконтације;

7) редни број 6.4.3 Анекс ПБ 1 – не попуњава се;

8) под редним бројем 6.5 Укупан износ аконтације – укупан износ аконтације који се утврђује као разлика износа са редног броја 6.3 и износа са редног броја 6.4;

9) под редним бројем 6.6 Месечни износ аконтације – месечни износ аконтације који се утврђује као количник износа аконтације са редног броја 6.5 и броја месеци пореског периода за који се саставља порески биланс и подноси пријава.

Члан 11.

У Образац ПДП део 7. Подаци о пореском консолидовању, уносе се подаци о обвезнику којем је решењем надлежног пореског органа одобрено пореско консолидовање, обрачунатом порезу и месечном износу аконтације, и то:

1) под редним бројем 7.1 ПИБ матичног правног лица – ПИБ матичног правног лица, а овај податак уписује искључиво зависно правно лице;

2) под редним бројем 7.2 Назив матичног правног лица – назив матичног правног лица, а овај податак уписује искључиво зависно правно лице;

3) под редним бројем 7.3 Износ обрачунатог пореза за уплату – износ обрачунатог пореза за уплату из колоне 11. Обрасца КПБ, а овај податак уписује обвезник којем је одобрено пореско консолидовање (матично, односно зависно правно лице);

4) под редним бројем 7.4 Месечни износ аконтације – месечни износ аконтације из колоне 12. Обрасца КПБ, а овај податак уписује обвезник којем је одобрено пореско консолидовање (матично, односно зависно правно лице).

Члан 12.

У Образац ПДП део 8. Подаци о ликвидацији, уносе се подаци о поступку ликвидације обвезника, и то:

1) у део 8А Отварање ликвидације:

(1) под редним бројем 8.1 Број решења – број решења донетог од стране органа надлежног за вођење регистра којим је усвојена регистрациона пријава покретања поступка ликвидације,

(2) под редним бројем 8.2 Датум отварања поступка ликвидације – датум решења донетог од стране органа надлежног за вођење регистра којим је усвојена регистрациона пријава покретања поступка ликвидације,

(3) под редним бројем 8.3 Име и презиме ликвидационог управника – име и презиме ликвидационог управника из решења донетог од стране органа надлежног за вођење регистра којим је усвојена регистрациона пријава покретања поступка ликвидације;

2) у део 8Б Окончање ликвидације:

(1) под редним бројем 8.4 Датум окончања поступка ликвидације – датум доношења одлуке о окончању поступка ликвидације надлежног органа обвезника,

(2) под редним бројем 8.5 Број одлуке – број одлуке о окончању поступка ликвидације надлежног органа обвезника.

Члан 13.

У Образац ПДП део 9. Подаци о стечају, уносе се подаци о поступку стечаја, и то:

1) у део 9А Отварање стечаја:

(1) под редним бројем 9.1 Број решења – број решења надлежног суда о отварању поступка стечаја,

(2) под редним бројем 9.2 Датум отварања поступка стечаја – датум решења надлежног суда о отварању поступка стечаја,

(3) под редним бројем 9.3 Име и презиме стечајног управника – име и презиме стечајног управника из решења донетог од стране надлежног суда;

2) у део 9Б Банкротство:

(1) под редним бројем 9.4 Датум решења о настављању стечаја банкротством – датум доношења решења надлежног суда о настављању стечаја банкротством,

(2) под редним бројем 9.5 Број решења – број решења надлежног суда о настављању стечаја банкротством;

3) у део 9Ц Закључење стечаја:

(1) под редним бројем 9.6 Датум решења о закључењу стечаја – датум доношења решења надлежног суда о закључењу стечаја,

(2) под редним бројем 9.7 Број решења – број решења надлежног суда о закључењу стечаја;

4) у део 9Д Реорганизација:

(1) под редним бројем 9.8 Датум решења о усвајању плана реорганизације – датум правоснажности решења надлежног суда о потврђивању усвајања плана реорганизације,

(2) под редним бројем 9.9 Број решења – број решења надлежног суда о потврђивању усвајања плана реорганизације.

Члан 14.

У Образац ПДП део 10. Подаци о статусним променама, уносе се подаци о статусним променама, и то:

1) под редним бројем 10.1 Врста статусне промене – ознака врсте статусне промене:

(1) ознака 1 за припајање,

(2) ознака 2 за спајање,

(3) ознака 3 за поделу;

2) под редним бројем 10.1а Статусна промена подела – ознака за врсту статусне промене подела, и то:

(1) ознака 1 за поделу уз оснивање,

(2) ознака 2 за поделу уз припајање,

(3) ознака 3 за мешовиту поделу;

3) под редним бројем 10.2 Датум статусне промене – датум решења органа надлежног за вођење регистра којим је извршена регистрација статусне промене;

4) под редним бројем 10.3 Подаци о друштву које учествују у статусној промени – ПИБ и назив друштва које, поред обвезника, учествује у статусној промени. Ако у статусној промени, поред обвезника, учествује више друштава, наведени подаци уносе се за сва та друштва.

Члан 15.

У Образац ПДП део 11. Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника, уноси се напомена обвезника везана за подношење пријаве, као и подаци о пуномоћнику/заступнику сталне пословне јединице нерезидентног обвезника (ПИБ/ЈМБГ, назив/име, презиме, адреса, електронска адреса).

Члан 16.

Пријава се сматра поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику достави те информације подносиоцу пријаве.

Обавеза утврђена по основу измењене пријаве, по основу измењене пријаве по налогу контроле, као и по основу пријаве за измену месечне аконтације плаћа се уз позив на број одобрења за плаћање који је додељен првобитно поднетој пријави.

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, број 24/14).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу 1. априла 2015. године.

Број 110-00-163/2015-04
У Београду, 27. марта 2015. године

Министар,
др **Душан Вујовић,** с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКА УПРАВА

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА АКОНТАЦИОНО – КОНАЧНО УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦАОбразац ПДП

1. ПОДАЦИ О ПРИЈАВИ

1.1 ВРСТА ПРИЈАВЕ	1.2 ПОРЕСКИ ПЕРИОД	1.3 ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ/АКОНТАЦИЈЕ ☐	1.4 ОСНОВ РЕШЕЊА ☐
ознака врсте / 1.1а основ	дд/мм/гггг / дд/мм/гггг	1.3а Идентификациони број пријаве	1.5 БРОЈ РЕШЕЊА

2. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

2.1 Порески индентификациони број (ПИБ)		2.2 Тип обвезника ☐	2.2а МПЛ ☐
2.3 Матични број			
2.4 Назив			
2.5 Адреса			
2.6 Телефон контакт особе		2.7 Електронска адреса (e-mail)	

3. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ

3.1 Претежна делатност уписана у Регистар Агенције за привредне регистре	Шифра
3.2 Делатност по основу које је у обрачунском периоду остварено највеће учешће у укупном приходу	Шифра

4. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНИ ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА И УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АКОНТАЦИЈЕ

4.1Процењени приходи за порески период	
4.2Процењени расходи за порески период	
4.3Процењена добит (4.1-4.2)	
4.4Пореска стопа	
4.5Обрачуната аконтација за период (4.3 x 4.4)	
4.6Месечни износ аконтације (р.бр.4.5. подељен бр. месеци до краја пореског периода)	

5. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

5.1 Пореска основица (р.бр. 62 ПБ -1 или р.бр. 16 ПБПЈ)	
5.2 Пореска стопа	
5.3 Обрачунати порез (5.1 x 5.2)	
5.4 Умањење обрачунатог пореза (5.4.1+5.4.2+5.4.3+5.4.4+5.4.5+5.4.6+5.4.7)	
5.4.1К ☐	
5.4.2ИЛ ☐	
5.4.3ПК/ПК1 ☐	
5.4.4СУ/СУ2 ☐	
5.4.5 Чл.51 Закона ☐	
5.4.6 Анекс ПБ1/ИПД ☐	
5.4.7 Анекс 1 ПБ1/ИПД 1 ☐	
5.5Обрачунати порез по умањењу (5.3-5.4) ≥ 0	
5.6Увећање обрачунатог пореза (5.6.1+5.6.2)	
5.6.1 СИ ☐	
5.6.2ГПК ☐	
5.7Пореска обавеза за период (5.5 + 5.6) ≥0	
5.8Уплаћене аконтације пореза	
5.9Износ за уплату (5.7-5.8 ако је >0)/преплата	
5.9а Износ обрачунате камате	

5А ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	
5.10 Пореска основица (р.бр. 21 ПБН, р.бр. 11 ПБН1, р.бр. 9 ПБН2, р.бр. 6 ПБН3)	
5.11Пореско ослобођење ☐	
5.12 Пореска стопа	
5.13Износ обрачунатог пореза за уплату ≥0	
5.13а Износ обрачунате камате	
6. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АКОНТАЦИЈЕ	
6.1 Остатак опорезиве добити (р.бр. 55 ПБ 1или р.бр. 16 ПБПЈ)	
6.2 Пореска стопа	
6.3 Обрачунати порез (6.1. x 6.2) ≥0	
6.4 Умањење обрачунатог пореза (6.4.1+6.4.2+6.4.3)	
6.4.1 ПК/ПК1 ☐	
6.4.2 СУ/СУ 2 ☐	
6.4.3 Анекс ПБ 1 ☐	
6.5 Укупан износ аконтације (6.3-6.4) ≥0	
6.6 Месечни износ аконтације ≥0	
7. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ КОНСОЛИДОВАЊУ	
7.1 ПИБ матичног правног лица	
7.2 Називматичног правног лица	
7.3 Износ обрачунатог пореза за уплату	
7.4 Месечни износ аконтације	
8. ПОДАЦИ О ЛИКВИДАЦИЈИ	
8А. Отварање ликвидације	
8.1 Број решења	
8.2 Датум отварања поступка ликвидације	
8.3 Име и презиме ликвидационог управника	
8Б. Окончање ликвидације	
8.4 Датум окончања поступка ликвидације	
8.5 Број одлуке	
9. ПОДАЦИ О СТЕЧАЈУ	
9А Отварање стечаја	
9.1 Број решења	
9.2 Датум отварања поступка стечаја	
9. 3 Име и презиме стечајног управника	
9Б Банкротство	
9.4 Датум решења о настављању стечаја банкротством	
9.5 Број решења	
9Ц Закључење стечаја	
9.6 Датум решења о закључењу стечаја	
9.7 Број решења	
9Д Реорганизација	
9.8Датум решења о усвајању плана реорганизације	
9.9Број решења	
10. ПОДАЦИ О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА	
10.1 Врста статусне промене ☐ 10.1а Статусна промена подела ☐	
10.2 Датум статусне промене	
10.3 Подаци о друштву које учествује у статусној промени ПИБ ПИБ Назив	
11. НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА/ПУНОМОЋНИКА/ЗАСТУПНИКА	

Образац ИПОНО

Назив недобитне организације _____

Адреса _____

ПИБ _____

И З Ј А В А

о испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације

Недобитна организација _____, ПИБ _____, је за период од ___ до ___ 201_године остварила вишак прихода над расходима у износу од _____ динара, и у пореској пријави за обрачунавање и плаћање пореза на добит није обрачунала порез на добит, јер су испуњени услови за остваривање пореског ослобођења прописани чланом 44. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС” бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др. закон и 142/14), и то:

1) није и неће остварени вишак прихода над расходима расподељивати оснивачима, члановима, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима;

2) укупан број запослених у периоду за који се подноси пореска пријава је _____, а укупна маса средстава исплаћених на име личних примања исплаћених запосленима, директорима и са њима повезаним лицима износи _____ и није већа од двоструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србији у _____ години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике;

3) није и неће расподељивати имовину у корист својих оснивача, чланова, директора, запослених и са њима повезаних лица,

4) нема монополски или доминантан положај на тржишту у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

У _____

Одговорно лице

Дана _____ године _____

2914

На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу

Члан 1.

У Правилнику о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС”, бр. 49/14 и 28/15), у члану 2. додаје се став 2, који гласи:

„Пореска пријава из става 1. тачка 2) овог члана подноси се искључиво у електронском облику, употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан правилником којим се уређује подношење пореске пријаве електронским путем.”

Члан 2.

У члану 4. став 1. додаје се нова тачка 1), која гласи:

„1) у део − подаци о пријави − уносе се подаци о врсти пријаве, идентификационом броју пријаве и пореском периоду, и то:

(1) врста пријаве − ознака 1 за пријаву коју подноси порески обвезник или друго лице у складу са законом, односно ознака 2 за измењену пријаву која се подноси у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14 − у даљем тексту: Закон о пореском поступку);

(2) идентификациони број пријаве − број пријаве која се мења у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку;

(3) порески период − податак о календарској години за коју се подноси пријава.”

Досадашња тачка 1), која постаје тачка 1а), мења се и гласи:

„1а) у део 1 − подаци о пореском обвезнику − уносе се подаци о пореском обвезнику (ЈМБГ/ПИБ, име, име једног родитеља, презиме и подаци о пребивалишту, односно боравишту);”.

Тачка 2) мења се и гласи:

„2) у део 2 − подаци о издржаваним члановима породице − уносе се подаци о издржаваним члановима породице (сродство са пореским обвезником, ЈМБГ издржаваног члана породице, име, име једног родитеља и презиме издржаваног члана породице);”.

Члан 3.

Образац ППДГ-2Р замењује се новим Обрасцем ППДГ-2Р, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу 1. априла 2015. године.

Број 110-00-170/2015-04
У Београду, 27. марта 2015. године

Министар,
др **Душан Вујовић,** с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА

Образац ППДГ-2Р

Организациона јединица

Подаци о пријави:

Врста пријаве

Идентификатор измењене пријаве

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за **годину**

1. Подаци о пореском обвезнику:

1.1. Порески идентификациони број (лични број) – ЈМБГ

1.2. Име

Име једног родитеља

Презиме

1.3. Подаци о пребивалишту/боравишту

1.3.1. Општина

1.3.2. Место

1.3.3. Назив улице

1.3.4. Кућни број – број

Кућни број – слово

1.3.5. Спрат

Стан број

Стан слово

1.3.6. Телефон позивни

Телефон број

1.3.7. Електронска пошта

1.4. Занимање

2. Подаци о издржаваним члановима породице:

Сродство

ЈМБГ

Име

Име једног родитеља

Презиме

3. Подаци о приходима који се опорезују:

3.1.	**Опорезиви приходи за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (према потврди пореског платца)**		
3.1.1.	Зарада из чл. 13. ст. 1, 2. и 4. 14. 14а и 14б Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01.... 68/14 - др. закон; даље: Закон)	**001**	
3.1.2.	Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.)	**002**	
3.1.3.	Опорезиви приходи остварени ван радног односа (из чл. 55, 60, 63. став 3, 82. ст. 3. и 4, 84а и 85. Закона)	**003**	
3.1.4.	Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.3.)	**004**	
3.2.	Свега (3.1.1. + 3.1.3. - 3.1.2. - 3.1.4.)	**005**	
3.3.	**Опорезиви приход од самосталне делатности**		
3.3.1.	Опорезиви приход од самосталне делатности (из чл. 33. и 40. Закона)	**006**	
3.3.2.	Порез (за 3.3.1. по члану 33. Закона)	**007**	
3.3.3.	Порез и доприноси на терет предузетника (за 3.3.1. по члану 40. Закона)	**008**	
3.3.4.	Лична зарада предузетника (из члана 33а Закона)	**009**	

3.3.5.	Порез и доприноси на терет предузетника (за 3.3.4.)	**010**	
3.4.	Свега (3.3.1. - 3.3.2. - 3.3.3. + 3.3.4. - 3.3.5.)	**011**	
3.5.	**Остали опорезиви приходи по решењу Пореске управе**		
3.5.1.	Опорезиви приходи (из чл. 60. 82. ст. 3. и 4. и 85. Закона)	**012**	
3.5.2.	Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.5.1.)	**013**	
3.6.	Свега (3.5.1. - 3.5.2.)	**014**	
3.7.	**Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сам да обрачуна и плати порез и доприносе (члан 100а став 2. Закона)**		
3.7.1.	Опорезиви приходи (из чл. 13. ст. 1. 2. и 4. 14. 14а. 14б. 55. 63. став 3. 82. ст. 3. и 4. 84а и 85. Закона)	**015**	
3.7.2.	Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.7.1.)	**016**	
3.8.	Свега (3.7.1. - 3.7.2.)	**017**	
3.9.	**Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (према потврди надлежног државног органа те државе)**		
3.9.1.	Опорезиви приходи (из чл. 13. ст. 1. 2. и 4. 14. 14а. 14б. 33. 40. 55. 60. 63. став 3. 82. ст. 3. и 4. 84а и 85. Закона)	**018**	
3.9.2.	Порез на терет примаоца прихода (за 3.9.1.)	**019**	
3.10.	Свега (3.9.1. - 3.9.2.)	**020**	
3.11.	Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (из члана 87. став 4. Закона)	**021**	
3.12.	УКУПНО (3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10. + 3.11.)	**022**	
3.13.	Неопорезиви износ (члан 87. став 1. Закона)	**023**	
3.13.1.	Износ умањења нето прихода (Напомена: попуњава обвезник коме је у 2014. години извршено умањење нето прихода сагласно Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору - "Службени гласник РС", број 108/13)	**024**	
3.14.	Доходак за опорезивање (3.12. - 3.13. - 3.13.1.)	**025**	
3.15.	Лични одбици (3.15.1. + 3.15.2, а највише 50% од 3.14.)	**026**	
3.15.1.	За пореског обвезника (члан 88. став 1. тачка 1) Закона)	**027**	
3.15.2.	За издржаване чланове породице (члан 88. став 1. тачка 2) и став 3. тог члана Закона)	**028**	
3.16.	Опорезиви доходак (3.14. - 3.15.)	**029**	
3.16.1.	Опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде	**030**	
3.16.2.	Опорезиви доходак преко шестоструке просечне годишње зараде (3.16. - 3.16.1.)	**031**	
3.17.	Порез по стопи од 10% (10% на 3.16.1.)	**032**	
3.18.	Порез по стопи од 15% (15% на 3.16.2.)	**033**	
3.19.	Годишњи порез (3.17. + 3.18.)	**034**	

4. Попис приложених доказа:

Име датотеке	**Величина датотеке**

5. Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника:

2915

На основу члана 201. став 5. тачка 22) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује образац и садржина легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора, као и врста опреме коју користи инспектор.

Члан 2.

Легитимација прописана овим правилником издаје се урбанистичком и грађевинском инспектору (у даљем тексту: инспектор) запосленом у државном органу, као и инспектору запосленом у органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе када у складу са законом којим се уређују планирање и изградња обављају поверене послове инспекцијског надзора.

Члан 3.

Легитимација се издаје на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део (Образац 1 Легитимација урбанистичког инспектора и Образац 2 Легитимација грађевинског инспектора).

Легитимација је величине 65 x 95 mm и обложена је кожом црне боје.

Члан 4.

Предња страна легитимације у горњем делу садржи грб Републике Србије, испод кога је текст који гласи: РЕПУБЛИКА СРБИЈА и на легитимацији урбанистичког инспектора текст који гласи:

„ЛЕГИТИМАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА”,

а на легитимацији грађевинског инспектора текст који гласи:

„ ЛЕГИТИМАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА”.

На првој унутрашњој страни легитимације на средини, предвиђено је место за фотографију инспектора величине 35 x 25 mm. Испод фотографије налази се место за стављање печата органа који је издао легитимацију „(М.П.)”. На овој страни налази се и место за име и презиме инспектора, место за својеручни потпис инспектора и место за јединствени матични број инспектора.

На другој унутрашњој страни легитимације уписује се назив органа који је издао легитимацију, назив органа у коме је инспектор запослен, натпис: „Овлашћења инспектора”, испод ког је на легитимацији урбанистичког инспектора текст који гласи: „у вршењу инспекцијског надзора урбанистички инспектор има права, дужности и овлашћења одређена прописима о државној управи и прописима о планирању и изградњи”, а на легитимацији грађевинског инспектора текст који гласи: „у вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор има права, дужности и овлашћења одређена прописима о државној управи и прописима о планирању и изградњи”. Испод овог текста налази се место за уписивање регистарског броја легитимације, места и датума издавања, као и за потпис овлашћеног лица.

Члан 5.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор користи опрему и службено одело.

Члан 6.

Опрему инспектора чине нарочито:

1) метар и ласерски метар;
2) батеријска лампа;
3) фото-апарат;
4) диктафон;
5) видео камера;
6) склерометар;
7) уређај за навођење – GPS;
8) преносни рачунар;
9) мобилни телефон,

као и друга слична опрема у функцији обављања инспекцијског надзора.

За вршење инспекцијског надзора инспектора обезбеђује се путничко или теренско возило.

Члан 7.

Службено одело је зимско и летње.

Члан 8.

Делови службеног одела за инспекторе женског пола су:

1) кожна јакна црне или браон боје, равног кроја, са капуљачом, дужине до изнад колена;
2) два костима класичног кроја, тамно сиве боје (један зимски са панталонама и један летњи са сукњом дужине до изнад колена);
3) четири кошуље светлосиве, односно беле боје (две зимске са дугим рукавима и две летње са кратким рукавима);
4) две ешарпе тамносиве или тегет боје стандардне дужине;
5) по један пар чизама и ципела, израђених од црне или браон коже, са кожном поставом и кожним ђоном, пенџетираним гумом;
6) један пар гумених чизама, стандардних;
7) једна пословна ташна од црне или браон коже са преградама;
8) два кожна каиша црне или браон боје са металном копчом;
9) кишна кабаница и гумене рукавице.

Делови службеног одела за инспекторе мушког пола су:

1) кожна јакна црне или браон боје, равног кроја;
2) два одела класичног кроја, тамно сиве боје (једно зимско и једно летње);
3) четири кошуље светлосиве, односно беле боје (две зимске са дугим рукавима и две летње са кратким рукавима);
4) две кравате тамносиве боје, стандардне дужине;
5) по један пар чизама и ципела, израђених од црне или браон коже, са кожном поставом и кожним ђоном, пенџетираних гумом;
6) један пар гумених чизама, стандардних;
7) једна пословна ташна од црне или браон коже са преградама;
8) два кожна каиша црне или браон боје са металном копчом;
9) кишна кабаница и гумене рукавице.

Члан 9.

Службена одела набављају се сваке године (једно зимско и једно летње), осим јакни и ташни, које се набављају сваке друге године.

Члан 10.

Службено одело носи се само за време вршења службене дужности.

Члан 11.

Легитимације издате по раније важећим прописима важе до њихове замене легитимацијама на обрасцима прописаним овим правилником.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу службене легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС”, број 129/14).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00021/2015-07
У Београду, 26. марта 2015. године

Министар,
проф. др **Зорана Михајловић,** с.р.

Образац 1
Легитимација урбанистичког инспектора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЛЕГИТИМАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА

	_____ (назив органа који издаје легитимацију) _____ (назив органа у коме је инспектор запослен)
	ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА: У вршењу инспекцијског надзора урбанистички инспектор има права, дужности и овлашћења одређена прописима о државној управи и прописима о планирању и изградњи.
(М.П.) _____ (име и презиме инспектора) _____ (својеручни потпис) _____ (ЈМБГ)	Регистарски број _____ Место издавања _____ Датум _____ 20 ____ године _____ (потпис овлашћеног лица)

Образац 2
Легитимација грађевинског инспектора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЛЕГИТИМАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

	_____ (назив органа који издаје легитимацију) _____ (назив органа у коме је инспектор запослен)
 (М.П.)	ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА: У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор има права, дужности и овлашћења одређена прописима о државној управи и прописима о планирању и изградњи.
_____ (име и презиме инспектора)	Регистарски број _____ Место издавања _____
_____ (својеручни потпис)	Датум _____ 20 ____ године
_____ (ЈМБГ)	_____ (потпис овлашћеног лица)

2916

На основу члана 24. став 6. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12 и 18/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о одређивању сидришта

Члан 1.

Овим правилником одређују се сидришта на међународним, међудржавним и државним водним путевима у Републици Србији.

Члан 2.

Сидришта опште намене на међународним, међудржавним и државним водним путевима су:

на водном путу	речни километар	обала
реке Дунав	од km 1423+890 до km 1423+660	лева
	од km 1260+700 до km 1259+600	лева
	од km 1252+000 до km 1250+100	десна
	од km 1166+300 до km 1165+800	десна
	од km 1061+100 до km 1059+600	десна
	од km 1059+000 до km 1058+200	десна
	од km 966+700 до km 966+500	десна
	од km 958+400 до km 957+400	десна
	од km 931+600 до km 932+600	десна
реке Тисе	од km 148+600 до km 148+100	десна
	од km 0+600 до km 0+100	десна
реке Саве	од km 134+810 до km 134+400	десна
	од km 16+500 до km 16+200	лева

Сидришта посебне намене на међународним, међудржавним и државним водним путевима су:

на водном путу	речни километар	обала
реке Дунав	од km 1423+610 до km 1423+400	лева
	од km 1247+600 до km 1247+000	лева
	од km 1163+400 до km 1163+000	лева
	од km 1056+700 до km 1056+100	десна
	од km 930+700 до km 930+200	десна
реке Тисе	од km 147+100 до km 146+800	десна
реке Саве	од km 134+350 до km 134+000	десна
	од km 19+640 до km 19+300	лева

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00090/2015-06
У Београду, 20. марта 2015. године
Министар,
проф. др **Зорана Михајловић,** с.р.

2917

На основу члана 90. став 2. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12 и 18/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе

Члан 1.

Овим правилником утврђују се техничка правила за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе (у даљем тексту: Техничка правила).

Овај правилник не примењује се на:

1) ратне бродове;

2) поморске бродове, укључујући морске тегљаче и потискиваче, који:

(1) плове или се налазе у подручју које се налазе под утицајем морске плиме и осеке,

(2) привремено плове на унутрашњим водним путевима, под условом да поседују:

– сведочанство којим се потврђује усклађеност са Међународном конвенцијом о заштити људског живота на мору (SOLAS 74/78) („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 2/81) или неко друго сведочанство исте важности, сведочанство којим се потврђује усклађеност са захтевима Међународне конвенције о теретним линијама („Службени лист СФРЈ – Додатак”, број 4/69) или неко друго сведочанство исте важности, као и Међународно сведочанство о спречавању загађења нафтом (IOPP) којим се потврђује усклађеност са захтевима Међународне конвенције о спречавању загађења мора са бродова (MARPOL Конвенција) („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 2/85 и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10);

– сведочанство о правилима и стандардима за безбедност путничких бродова које је издато у складу са прописом којим се уређују правила и стандарди за безбедност поморских путничких бродова, за путничке бродове на које се не односе међународни споразуми из става 2. тачка 2) подтачка 2) алинеја прва овог члана;

– сведочанство издато у складу са домаћим прописима за пловила за рекреацију на које се не односе конвенције из става 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја прва овог члана;

3) трајекте (ferry).

Члан 2.

Техничка правила садрже:

1) уводни део;

2) зоне пловидбе бродова;

3) бродограђевинске захтеве;

4) техничке захтеве за растојање безбедности, надвоће и ознаке газа;

5) техничке захтеве за маневарску способност;

6) техничке захтеве за кормиларски систем;

7) техничке захтеве за кормиларницу;

8) техничке захтеве за пројекат мотора и емисију гасовитих загађивача и загађујућих честица из дизел мотора;

9) техничке захтеве за електричну опрему;

10) техничке захтеве за опрему за сидрење, ужад за вез, опрему за противпожарну заштиту на броду, бродске чамце и опрему за спасавање, као и другу опрему на броду;

11) техничке захтеве којима се уређује безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима;

12) техничке захтеве за стамбене просторије на бродовима;

13) техничке захтеве за уређаје за грејање горивом, кухињске и расхладне уређаје,

14) техничке захтеве за уређаје на утечњени гас за потребе стамбених и друштвених просторија, као и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова;

15) посебне техничке захтеве за путничке бродове и путничке једрењаке;

16) посебне техничке захтеве за пловила предвиђена да буду део потискиваног, тегљеног или бочног састава;

17) посебне техничке захтеве за техничке пловне објекте;

18) посебне техничке захтеве за пловила за хидрограђу;

19) посебне техничке захтеве за бродове који плове на водним путевима зоне 4;

20) посебне техничке захтеве за речно-морске бродове;

21) посебне техничке захтеве за пловила за рекреацију;

22) посебне техничке захтеве за стабилитет бродова за превоз контејнера, посебне техничке захтеве за пловила дужине преко 110 m, посебне техничке захтеве за бродове великих брзина;

23) техничке захтеве за опрему бродова која се односи на посаду;

24) рокове за постепену преправку одређених бродова и рокови примене;

25) знакове безбедности;

26) упутства којима се ближе уређују поједини технички захтеви који су обухваћени Техничким правилима;

27) образац уписника издатих сведочанстава о способности бродова за пловидбу.

Техничка правила из става 1. овог члана дата су у Прилогу 1 – Техничка правила за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Технички захтеви за протокол о параметрима мотора дати су у Прилогу 2 – Протокол о параметрима мотора, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Додатни технички захтеви за бродске погоне за пречишћавање отпадних вода дати су у Прилогу 3 – Додатни технички захтеви за бродске погоне за пречишћавање отпадних вода и модели сведочанстава, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Области у којима су примењиви блажи технички захтеви за бродове унутрашње пловидбе који плове на одређеним унутрашњим водним путевима дати су у Прилогу 4 – Области у којима су примењиви блажи технички захтеви за бродове унутрашње пловидбе који плове на унутрашњим водним путевима зоне 3 и 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Технички захтеви за радарску опрему који се користе на бродовима унутрашње пловидбе дати су у Прилогу 5 – Радарска опрема и показивачи брзине скретања с курса који се користе на бродовима унутрашње пловидбе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2006/87 Европског парламента и Савета од 12. децембра 2006. године о утврђивању техничких правила за пловила унутрашње пловидбе и којом се ставља ван снаге Директива Савета 82/714/ЕЕЗ.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Одлука о техничким правилима за градњу бродова унутрашње пловидбе („Службени лист СРЈ”, број 20/95), осим тачке 1. Део 16 – Правила за градњу чамаца и Одлука о техничким правилима Југорегистра – о способности брода унутрашње пловидбе за превоз путника („Службени лист СФРЈ”, број 10/88).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00042/2015-06
У Београду, 23. фебруара 2015. године

Министар,
проф. др **Зорана Михајловић,** с.р.

ПРИЛОГ 1

ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА ЗА СТАТУТАРНУ СЕРТИФИКАЦИЈУ БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

I. УВОДНИ ДЕО

1.01 Поједини изрази употребљени у Техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе (у даљем тексту: Техничка правила) имају следеће значење:

1) *бочна раван изнад воде* (A_V) је бочна раван брода изнад водне линије у m²;

2) *брод* је брод унутрашње пловидбе и поморски брод;

3) *брод унутрашње пловидбе* је брод искључиво или претежно предвиђен за пловидбу на унутрашњим водним путевима;

4) *брод за дневна путовања* је путнички брод без путничких спаваћих кабина;

5) *брод са кабинама* је путнички брод са путничким спаваћим кабинама;

6) *брод велике брзине* је брод са сопственим погоном који може да постигне брзине преко 40 km/h у односу на воду;

7) *бродски чамац* је чамац који служи за превоз, пружање помоћи, операције спасавања и извршавање радних дужности;

8) *бродски салон* је део стамбеног простора или простора за путнике. На путничким бродовима, бродске кухиње се не сматрају бродским салонима;

9) *бродска кухиња* је просторија у којој се налази пећ или сличан уређај за кување;

10) *бродско особље на путничком броду* су сва лица запослена на путничком броду која нису чланови посаде;

11) *вертикални отвор за степениште* је простор за унутрашња степеништа или лифтове;

12) *водонепропустан* је део конструкције или уређај опремљени тако да се спречи било какав продор воде;

13) *висина* (*H*) је најкраће вертикално растојање у метрима, између најниже тачке бродског трупа или кобилице и најниже тачке палубе на боку брода;

14) *газ* (*T*) је вертикално растојање у метрима између најниже тачке бродског трупа не узимајући у обзир кобилицу или друге непокретне привеске и линије максималног газа;

15) *газ преко свега* (T_{OA}) је вертикално растојање у метрима између најниже тачке бродског трупа, укључујући кобилицу или друге непокретне привеске и линије максималног газа;

16) *гасонепропустан* је део конструкције или уређај опремљени тако да спречавају продор гасова и испарења;

17) *главни машински простор* је простор у коме су постављени погонски мотори;

18) *гранична линија* је замишљена линија повучена на бочној оплати најмање 10 cm испод преградне палубе и најмање 10 cm испод најниже водопропусне тачке бочне оплате. Ако нема преградне палубе, употребљава се линија повучена најмање 10 cm испод најниже линије до које је спољна оплата водонепропусна;

19) *дужина* (*L*) је максимална дужина бродског трупа у метрима, искључивши кормило и косник;

20) *дужина преко свега* (L_{OA}) је максимална дужина пловила у метрима, која обухвата све непокретне инсталације, као што су делови кормиларског система или енергетског постројења, механичких или сличних направа;

21) *дужина водне линије* (L_{WL}) је дужина бродског трупа у метрима, измерена на линији максималног газа;

22) *ECDIS за унутрашњу пловидбу* је стандардизовани систем за приказивање електронских навигационих карата за унутрашњу пловидбу и са њима повезаних информација, који приказује одабране информације са сопствених електронских навигационих карата за унутрашње водне путеве, и по жељи, информације са других сензора пловила;

23) *ECDIS уређај за унутрашњу пловидбу* је уређај за приказивање електронских навигационих карата за унутрашњу пловидбу који може да ради на два различита начина, и то на информациони начин и/или навигациони начин;

24) *затворено надграђе* је водонепропусна, крута, непрекинута конструкција са крутим зидовима, трајно и водонепропусно спојена са палубом;

25) *зборни простори* су посебно заштићени простори на броду у којима се путници окупљају у случају опасности;

26) *зид* је преградна површина, обично вертикална;

27) *извор енергије* је напајање погонске јединице кормила и кормиларског уређаја, енергијом из бродске мреже, батерија или мотора са унутрашњим сагоревањем;

28) *информациони начин* је употреба ECDIS уређаја за унутрашњу пловидбу само у сврху давања информација, без радарског преклапања;

29) *истиснина воде* (∇) је урођена запремина брода, у m³;

30) *истиснина* (*Δ*) је укупна тежина брода укључујући терет, у тонама;

31) *каналска баржа* је брод унутрашње пловидбе чија дужина не прелази 38,5 m, а ширина не прелази 5,05 m и који се претежно користи за пловидбу каналом Рајна–Рона;

32) *који задржава пламен* је материјал који не прима брзо ватру, или чија површина барем ограничава ширење пламена у складу са поступком испитивања из Прилога 1, Део XV. тачка 15.11, став 1. подтачка 4);

33) *квалификовано лице* је лице које је стекло знање у одговарајућој области техничких правила на основу своје стручне квалификације и искуства и познаје одговарајућа правила, прописе и опште прихваћена техничка правила (нпр. EN стандарде, релевантно законодавство, техничка правила других држава чланица

Европске уније) у довољној мери да може да оцени радну безбедност одговарајућих система и опреме.

34) *класификационо друштво* је класификационо друштво признато у складу са посебним пописом;

35) *коефицијент пуноће* (C_B) је однос између истиснине воде и производа дужине L_{WL}, ширине B_{WL} и газа T;

36) *командни центар* је кормиларница, простор у коме се налази постројење за производњу електричне енергије за случај нужде, или његови делови, или простор са центром у коме је стално присутно бродско особље или чланови посаде, као што је простор са опремом за противпожарну узбуну, уређајима за даљинско управљање вратима, или противпожарним затварачима;

37) *котларница* је простор у коме се налази уређај који ради на гориво, а служи за производњу паре или загревање термофлуида;

38) *кормиларница* је простор у коме се налазе сви командни и контролни инструменти потребни за управљање бродом;

39) *кормиларски систем* је сва опрема потребна за управљање бродом, таква да осигурава способност за маневрисање утврђену у Прилогу 1, Део V. овог правилника;

40) *кормило* је кормило или кормила, са вратилом, укључујући квадрант кормила и компоненте које га повезују са кормиларским уређајем;

41) *кормиларски уређај* је део кормиларског система који производи кретање кормила;

42) *кормиларница опремљена за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара* је кормиларница тако подешена да, у току навигације помоћу радара, бродом може да управља само једно лице;

43) *крути састав* је потискивани састав или бочни састав;

44) *лица са ограниченом покретљивошћу* су лица која се суочавају са посебним проблемима при коришћењу јавног транспорта, као што су стара лица и инвалиди, лица са оштећеним чулом слуха и вида, лица у инвалидским колицима, труднице и лица са малом децом;

45) *машински простор* је простор у коме су постављени мотори са сагоревањем;

46) *моторни брод* је теретни моторни брод или моторни танкер;

47) *моторни танкер* је брод предвиђен за превоз течног терета у непокретним танковима и саграђен за самосталну пловидбу коришћењем сопственог механичког погона;

48) *надвође* (*F*) је растојање између равни максималног газа и с њом паралелне равни која пролази кроз најнижу тачку палубне провезе или, тамо где нема палубне провезе, до најниже тачке горње ивице бока брода;

49) *надлежни орган* је Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, односно признато класификационо друштво;

50) *навигациони начин* је употреба ECDIS уређаја за унутрашњу пловидбу са радарским преклапањем за навигацију пловила;

51) *навигациона светла* су светла сигналних лампи за указивање на присуство бродова;

52) *негорив* је супстанца која не гори и не производи запаљива испарења у количинама у којима би се спонтано запалила при загревању на приближно 750 °C;

53) *непокретни танк* је танк спојен са бродом, чији су зидови или сам бродски труп или облога одвојена од бродског трупа;

54) *остава* је просторија за чување запаљивих течности, или просторија површине преко 4 m^2 за складиштење залиха;

55) *отпоран на временске неприлике* је део конструкције или уређај опремљени тако да у нормалним условима пропуштају само незнатну количину воде;

56) *отпорност на ватру* је особина делова конструкције или уређаја, како је потврђена у поступцима провере, утврђеним у Прилогу 1, Део XV. тачка 15.11, став 1. подтачка 4);

57) *пловило* је брод или технички пловни објекат;

58) *пловило за хидрограђу* је пловило саграђено и опремљено на одговарајући начин да би се користио у хидрограђи, као што је тегљеница за исушивање, тегљеница сандучар или понтонска тегљеница, понтон или брод за потапање камења;

59) *пловило за рекреацију* је пловило осим путничког брода, предвиђен за спорт и разоноду;

60) *плутајући објекат* је сваки плутајући објекта која обично није предвиђена за премештање, као што су купалиште, док, пристан или спремиште за чамце;

61) *пловеће тело* је конструкција, објекат или спојена структура способна за пловидбу, који нису брод, технички пловни објект или плутајући објекат;

62) *поморски брод* је брод којима има прописане исправе за пловидбу морем;

63) *потискивач* је брод посебно саграђен за покретање потискиваног састава;

64) *потисница* је танк потисница, теретна потисница или потисница за превожење бродом;

65) *потискивани састав* је крути спој пловила од којих је бар једно пловило постављено испред пловила које обезбеђује погон за покретање састава, као и састав формиран од потискивача и потискиваног пловила тако спојених да омогућавају вођено зглобно померање;

66) *потисница за превожење бродом* је потисница саграђена да би се превозила на поморским бродовима и да би пловила на унутрашњим водним путевима;

67) *простори за путнике* су простори на пловилу предвиђени за путнике и простори затвореног типа као што су бродски салони, канцеларије, продавнице, фризерски салони, сушионице, перионице, сауне, тоалети, купатила, ходници, пролази и степеништа која нису ограђена зидовима;

68) *пролаз* је простор предвиђен за уобичајени проток лица и ствари;

69) *преостало растојање сигурности* је вертикална удаљеност расположива, у случају нагињања брода, између нивоа воде и најниже тачке урањене стране брода, после које се брод више не сматра водонепропусним;

70) *преостало надвође* је вертикално растојање расположиво, у случају нагињања брода, између нивоа воде и горње површине палубе у најнижој тачки урањене стране брода или, тамо где нема палубе, у најнижој тачки горње површине непокретног бока брода;

71) *преградна палуба* је палуба до које досежу прописане водонепропусне преграде и од које се мери надвође;

72) *преграда* је зид одређене висине, обично вертикалан, који служи за преграђивање брода и који се граничи са бродским дном, оплатом или другим преградама;

73) *попречна преграда* је преграда која се простире од једног до другог бока брода;

74) *преградни зид* је водопропусни зид;

75) *простори за евакуацију* су делови зборних бродских простора из којих је могуће обавити евакуацију лица.

76) *Правилник о поступцима провере сигурности од пожара* је Међународни правилник за примену поступака испитивања безбедности од пожара, усвојен Резолуцијом MSC.61(67) Комитета за поморску безбедност Међународне поморске организације.

77) *прамчани перпендикулар* је вертикална линија која пролази кроз предњу тачку пресека бродског трупа са линијом максималног газа;

78) *погонска јединица* је погон кормиларског уређаја, између извора енергије и кормиларског уређаја;

79) *погонска јединица кормиларског уређаја* је управљање кормиларским уређајем, његова погонска јединица и његов извор енергије;

80) *путнички брод* је брод за дневна путовања излете или брод са кабинама, конструисан и опремљен за превоз више од 12 путника;

81) *путнички једрењак* је путнички брод саграђен и опремљен и за пловидбу под једрима;

82) *радарски уређај* је електронско навигационо помагало за откривање и приказивање околине и саобраћаја;

83) *радно место* је простор у коме чланови посаде извршавају своје дужности и који обухвата мостић, самарицу и бродски чамац;

84) *раван максималног газа* је раван воде која одговара максималном газу на коме је пловилу дозвољено да плови;

85) *растојање безбедности* је удаљеност између равни максималног газа и с њом паралелне равни која пролази кроз најнижу тачку изнад које се пловило више не сматра водонепропусним;

86) *регулатор брзине скретања с курса* је уређај који аутоматски постиже и одржава одређену брзину скретања с курса брода према претходно одабраним вредностима;

87) *ручни погон* је систем којим се ручним померањем кормиларског точка покреће кормило путем механичког преноса, без додатног извора енергије;

88) *састав* је крути или тегљени састав пловила;

89) *састав бок уз бок* је скуп пловила круто повезаних бок уз бок, од којих ниједан није постављен испред пловила које покреће овај састав;

90) *стамбени простор* је простор предвиђен за лица која обично живе на пловилу, а који обухвата бродске кухиње, простор за чување намирница, тоалете и купатила, перионице, предсобља и пролазе, али не обухвата кормиларницу;

91) *складиште* је део брода, с предње и са задње стране ограничен преградама, који се отвара и затвара помоћу поклопаца гротла, предвиђен за превоз терета, упакованог или у расутом стању, или за смештај танкова који нису део бродског трупа;

92) *безбедно подручје* је простор који је споља ограничен вертикалном површином која се простире на растојању од 1/5 B_{WL} (ширине водне линије), паралелно са смером бродског трупа на линији максималног газа;

93) *слободна ширина бочне палубе* је растојање од вертикалне линије која пролази кроз најистуренији део пражнице гротла према бочној палуби, до вертикалне линије која пролази кроз унутрашњу ивицу заштитника од клизања (решеткасте ограде, ногобрана), на спољној страни бочне палубе.

94) *светлосни сигнали* су светла која се користе као допуна визуелним или звучним сигналима.

95) *Сведочанство о способности брода за пловидбу* је сведочанство издато од стране Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, којим се потврђује усклађеност брода са техничким захтевима која су саставни овог правилника;

96) *теретни моторни брод је* брод, осим моторног танкера, предвиђен за превоз терета и сграђен за самосталну пловидбу коришћењем сопственог механичког погона;

97) *тегљач* је брод посебно сграђен за обављање операције тегљења;

98) *тегљеница* је тегљеница или танк тегљеница;

99) *танк тегљеница* је брод предвиђен за превоз терета у непокретним танковима и сграђен да би био тегљен, који или нема сопствени погон, или има погон који је довољан само за извођење ограничених маневара;

100) *тегљеница* је брод осим танк тегљенице, предвиђен за превоз терета и сграђен да би био тегљен, који или нема сопствени погон, или има погон који је довољан само за извођење ограничених маневара;

101) *танк потисница* је брод предвиђен за превоз течног терета у непокретним танковима, сграђен или посебно прављен да буде потискиван, који или нема сопствени погон, или има погон који је довољан само за извођење ограничених маневара, када није део потискиваног састава;

102) *теретна потисница* је брод, осим танк потиснице, предвиђен за превоз терета и сграђен или посебно прављен да буде потискиван, који или нема сопствени погон, или има погон који је довољан само за извођење ограничених маневара, када није део потискиваног састава;

103) *технички пловни објекат* је брод опремљена механичким уређајима за извођење техничких радова, као што су дизалице, опрема за багеровање, механички набијачи пилона или елеватори;

104) *тегљени састав* је скуп једног или више пловила, плутајућих објеката или пловећих тела, које тегли један или више самоходних бродова који чине део тог састава;

105) *уређај за управљање кормилом* је саставни део и везе за рад уређаја за управљање кормилом на механички погон;

106) *формација* је начин на који је састав повезан;

107) *хидраулички погон са ручним управљањем* је ручно управљање које покреће хидраулички пренос;

108) *ширина* (*B*) је највећа ширина бродског трупа у метрима, измерена до спољне ивице оплате (изузимајући погонске точкове, одбојнике и слично);

109) *ширина преко свега* (B_{OA}) је највећа ширина пловила у метрима, која обухвата сву непокретну опрему као што су погонски точкови, одбојници, механичке направе и слично;

110) *ширина водне линије* (B_{WL}) је ширина бродског трупа у метрима, измерена са спољне стране бочне оплате на линији максималног газа.

II. ЗОНЕ ПЛОВИДБЕ БРОДОВА

2.01. Овај део Техничких правила садржи списак унутрашњих водних путева географски подељених на зоне 1, 2, 3 и 4.

Зона 1

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА

Ems:	од линије која спаја некадашњи светионик Greetsiel и западни гат на улазу у луку Eemshaven према отвореном мору до географске ширине од 53°30` N и географске дужине 6°45` E односно благо према отвореном мору од подручја истовара за бродове за превоз сувог терета у Alte Ems•

• У случају бродова чија је матична лука другде, треба узети у обзир члан 32. Уговора Ems-Dollart од 8. априла 1960. (BGBl. 1963. II, стр. 602).

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА

Део залива Поморска јужно од линије која спаја NordPerd на острву Rugen и светионик Niechorze.

Део залива Gdańska јужно од линије која спаја светионик Hel и бову на улазу у луку Baltijsk.

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ

ШКОТСКА

Blue Mull Sound	Између Gutcher и Belmont-a
Yell Sound	Између Tofts Voe и Ulste
Sullom Voe	Унутар линије која се пружа од североисточног рта острва Gluss до северног рта Calback Ness
Dales Voe	Зими: Унутар линије која спаја источни врх Kebister Ness-a са обалом Breiwick на географској дужини 1°10,8' W
Dales Voe	Лети: Као за Lerwick
Lerwic.	Зими: унутар подручја ограниченог на северу линијом која се пружа од Scottle Holm-a до Scarfi Taing-a на Bressay-у, а на југу линијом која се пружа од светионика Twageos Point до Whalpa Taing на Bressay-у
Lerwic.	Лети: унутар подручја ограниченог на северу линијом која се пружа од Brim Ness-a до североисточног угла Inner Score-a, а на југу линијом која се пружа од јужног краја Ness of Sound-a до Kirkabisterness-a
Kirkwall	Између Kirkwall-a и Rousay-a, али не источно од линије између Point of Graand-a (Egilsay) и Galt Nessa (Shapinsay) или између Head of Work-a (Mainland) преко светла Helliar Holm-a до обале Shapinsay-a; не северозападно од југоисточног обода острва Eynhallow, не према отвореном мору од линије која пролази између обале на Rousay-у на 59°10,5' S 002°57,1' W и обале Egilsay-a на 59°10' N 002°56,4' W
Stromness	До Scape али не изван Scapa Flow-a
Scapa Flow	Унутар подручја ограниченог линијама које се пружају од рта Cletts на острву Hoy до тачке триангулације Thomson's Hill-a на острву Fara и одатле до Gibraltar Piera на острву Flotta; од St. Vincent Pier-a на острву Flotta до најзападније тачке Calf of Flotta; од најисточније тачке Calf of Flotta до Needle Point-a на острву South Ronaldsay и од Ness on Mainlanda до светионика Point of Oxan на острву Graemsay и одатле до Bu Point-a на острву Hoy; и према отвореном мору од вода Зоне 2.
Залив Balnakiel	Између Eilean Dubh и A'Chleit
Cromarty Firth	Унутар линије која се пружа од North Sutora до лукобрана Nairn и према отвореном мору од вода Зоне 2

Inverness	Унутар линије која се пружа од North Sutor-a до лукобрана Nairn и према отвореном мору од вода Зоне 2
Река Tay – Dundee	Унутар линије која се пружа од Broughty Castle до Tayport-a и према отвореном мору од вода Зоне 2
Firth of Forth и Река Forth	Унутар линије која се пружа од Kirkcaldy до реке Portobello и према отвореном мору од вода Зоне 2
Solway Firth	Унутар линије која се пружа од Southerness Point-a до Silloth-a
Loch Ryan	Унутар линије која се пружа од Finnart's Point-a до Milleur Point-a и према отвореном мору од вода Зоне 2
The Clyde	Спољна граница: линија која се пружа од Skipness-a до позиције једну миљу јужно од Garroch Head- и одатле до Farland Head-a Унутрашња граница Зими: линија која се пружа од светионика Cloch до гата Dunoon Унутрашња граница лети: линија која се пружа од Bogany Point-a, на острву Bute до Skelmorlie Castle и линија која се пружа од Ardlamont Point-a до јужног обода залива Ettrick унутар Kyles of Bute Напомена: Од 5. јуна до 5. септембра (укључујући об датума) поменута унутрашња летња граница је проширена линијом која се пружа од тачке удаљене две миље од обале Ayrshirea код Skelmorlie Castle-a до Tomont End-a, Cumbrae и линијом која се пружа од Portachur Point-a, Cumbrae до Inner Brigurd Point-a, Ayrshire
Oban	Унутар подручја ограниченог на северу линијом која се пружа од светла Dunollie Point-a до Ard na Chruidh-a, а на југу линијом која се пружа од Rudha Seanach-a до Ard na Cuile
Kyle of Lochalsh	Преко Loch Alsha до крајњег дела Loch Duich-a
Loch Gairloch	Зими: ниједан Лети: јужно од линије која се пружа источно од Rubha na Moinea до Eilan Horridale, а одатле до Rubha nan Eanntag

СЕВЕРНА ИРСКА

Belfast Lough	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Carrickfergus-a до Bangor-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Loch Neagh	На растојању већем од две миље од обале

ИСТОЧНА ОБАЛА ЕНГЛЕСКЕ

Река Humber	Зими: унутар линије која се пружа од New Holland-a до Paull-a Лети: унутар линије која се пружа од гата Cleethorpes до цркве Patrington и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2

ВЕЛС И ЗАПАДНА ОБАЛА ЕНГЛЕСКЕ

Река Северн (Severn)	Зими: унутар линије која се пружа од Blacknore Point-a до Caldicot Pill-a, Porstkewett Лети: унутар линије која се пружа од Barry Dock Pier-a до Steepholm-a и одатле до Brean Downa и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Wye	Зими: унутар линије која се пружа од Blacknore Point-a до Caldicot Pill-a, Portskewett Лети: унутар линије која се пружа од Barry Dock Pier-a до Steepholm-a и одатле до Brean Down-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Newport	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Barry Dock Pier-a до Steepholm- и одатле до Brean Down-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Cardiff	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Barry Dock Pier-a до Steepholm-a и одатле до Brean Down-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Barry	Зими: ниједан Leti Унутар линије која се пружа од Barry Dock Pier to teepholm и odatle до Brean Downa и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Swansea	Унутар линије која спаја спољне крајеве лукобрана
Menai Straits	Унутар Menai Straits-a од линије која спаја светло острва Llanddwyn са Dinas Dinlleu-ом и линија које спајају јужни крај острва Puffin са Trwyn DuPoint-ом и железничком станицом Llanfairfechan и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Dee	Зими: унутар линије која се пружа од Hilbre Point-a до Point of Air-a Лети: унутар линије која се пружа од Formby Point-a до Point of Air-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Мерси (Mersey)	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Formby Point-a до Point of Air-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Preston и Southport	Унутар линије која се пружа од Southport-a до Blackpool-a са унутрашње стране обала и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Fleetwood	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Rossal Point-a до Humphrey Head-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Lune	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Rossal Point-a до Humphrey Heada и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Heysham	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Rossal Point-a до Humphrey Head-a
Morecambe	Зими: ниједан Лети: унутар линије која се пружа од Rossal Point-a до Humphrey Head-a

Workington	унутар линије која се пружа од Southerness Point-a до Silloth-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2

ЈУГ ЕНГЛЕСКЕ

Река Colne, Colchester	Зими: унутар линије која се пружа од Colne Point-a до Whitstable-a Лети: унутар линије која се пружа од Clacton Piera до Reculvers-a
Река Blackwater	Зими: унутар линије која се пружа од Colne Point-a до Whitstable-a Лети: унутар линије која се пружа од Clacton Piera до Reculvers-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Crouch и река Roach	Зими: унутар линије која се пружа од Colne Point-a до Whitstable-a Лети: унутар линије која се пружа од Clacton Pier-a до Reculvers-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Темза са притокама	Зими: унутар линије која се пружа од Colne Point-a до Whitstable-a Лети: унутар линије која се пружа од Clacton Pier-a до Reculvers-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Medway и Swale	Зими: унутар линије која се пружа од Colne Point-a до Whitstable-a Лети: унутар линије која се пружа од Clacton Pier-a до Reculvers-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Chichester	Са унутрашње стране Isle of Wighta унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu, до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needlesa до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Лука Langstone	Са унутрашње стране Isle of Wighta унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needles-a до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Portsmouth	Са унутрашње стране Isle of Wighta унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needlesa до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Bembridge, Isle of Wight	Са унутрашње стране Isle of Wighta унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needlesa до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Cowes, Isle of Wight	Са унутрашње стране Isle of Wighta унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needlesa до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Southampton	Са унутрашње стране Isle of Wight унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needlesa до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Beaulieu	Са унутрашње стране Isle of Wighta унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needlesa до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Језеро Keyhaven	Са унутрашње стране Isle of Wighta унутар подручја ограниченог линијама које се пружају на истоку од звоника цркве у West Witteringu до Trinity Church, Bembridge, а на западу од Needlesa до Hurst Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Weymouth	Унутар луке Portland и између реке Wey и луке Portland
Plymouth	Унутар линије која се пружа од Cawsand-a до лукобрана све до Staddon-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Falmouth	Зими: унутар линије која се пружа од St. Anthony Head-a до Rosemullion-a Лети: унутар линије која се пружа од St. Anthony Head-a to Nare Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Camel	Унутар линије која се пружа од Stepper Point-a до Trebetherick Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Bridgewater	Унутар спруда и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2
Река Avon	Зими: унутар линије која се пружа од Blacknore Point-a до Caldicot Pill, Portskewett Лети: унутар линије која се пружа од Barry Pier-a до Steepholm-a и одатле до Brean Down-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 2

Зона 2

РЕПУБЛИКА ЧЕШКА

Вештачко језеро Липно

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА

Ems:	Од линије која се пружа преко Ems-a близу улаза у луку Papenburg између пумпне станице Diemen и отвора насипа код Halte-a до линије која спаја бивши светионик Greetsiel и западни гат на улазу у луку Eemshaven.
Jade:	унутар линије која спаја светло Schilliga и црквени торањ у Langwarden-u
Weser:	од северозападне ивице железничког моста у Бремену до линије која спаја црквене торњеве у Langwarden-у и Cappel-у, укључујући рукавце Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm и Schweiburg
Лаба (Elbe):	од доње границе луке Хамбург до линије која спаја навигациону ознаку Döse и западни обод насипа Friedrichskoog (Dieksand), укључујући Nebenelbe и притоке Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau и Stör (у сваком случају од ушћа до бране)

Meldorfer Bucht:	унутар линије која спаја западни обод насипа Friedrichskoog (Dieksand) и главу западног гата у Büsum-u
Eider:	Од канала Gieselau до бране Eider
Flensburger Förde:	унуар линије која спаја светионик Kegnäs и Birknack
Schlei:	унутар линије између глава гатова у Schleimünde-u
Eckernförder Bucht:	унутар линије која спаја Boknis-Eck и североисточни рт копна близу Dänisch Nienhof-a
Kieler Förde:	унутар линије која спаја светионик Bülk и споменик поморцима у Laboe-u
Nord-Ostsee-Канал (Канал Kiel):	од линије која спаја главе гата у Brunsbüttel-у до линије која спаја улазна светла у Kiel-Holtenau, укључујући Obereidersee и Enge, Audorfer See, Borgstedter See и Enge, Schirnauer See, Flemhuder See и канал Achterwehrer
Trave:	од северозападне ивице покретног железничког моста и сверене ивице Holstenbrücke-a (Stadttrave) у Lübeck-у до линије која спаја јужну унутрашњу и северну спољну главу гата у Travemünde-у, укључујући Pötenitzer Wiek, Dassower See и Altarmen на острву Teerhof
Leda:	Од улаза у предлуку преводнице Leer до ушћа
Hunte:	Од луке Oldenburg и 140 m низводно од Amalienbrückea у Oldenburgu до ушћа
Lesum:	Од железничког моста Bremen-Burg до ушћа
Este:	Од мирног тока реке Buxtehude до бране Este
Lühe:	Од мирног тока реке код Au-Mühle у Horneburg-у до бране Lühe
Schwinge:	Од преводнице Salztor у Stade-u до бране Schwinge
Oste:	Од свереоисточног руба воденичне Bremervörde до бране Oste
Pinnau:	Од југозападне ивице железничког моста у Pinnebergu до бране Pinnau
Krückau:	Од југозападне ивице моста који води према Wedenkamp-у у Elmshorn-у или из њега до бране Krückau
Stör:	Од мареометра Rensing до бране Stör
Freiburger Hafenpriel:	од источне ивице уставе у Фрајбургу на Лаби (Freiburg an der Elbe) до ушћа
Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff и лучко подручје Wismar:	у смеру отвореног мора до линиије која се пружа од Hoher Wieschendorf Huk-a до светла Timmendorfa и линије која спаја светло Gollwitza на острву Poel и јужни рт полуострва Wustrow
Warnow, укључујући Breitling и рукавце:	низводно од Mühlendamm-a од северне ивице Geinitzbrücke-a у Rostock-у према мору до линије која спаја северне тачке западног и источног гата у Warnemünde-у
Воде окружене копном, полуострва Darß и Zingst и острва Hiddensee и Rügen (укључујући лучко подручје Stralsund):	које се простиру у смеру отвореног мора између полуострва Zingst и острва Bock: до географске ширине 54° 26’ 42’’ N – острва Bock и Hiddensee: до линије која спаја северни рт острва Bock и јужни рт острва Hiddensee – острва Hiddensee и острва Rügen (Bug): до линије која спаја југоисточни рт Neubessin и Buger Haken
Greifswalder Bodden и лучко подручје Greifswald, укључујући Ryck:	према отвореном мору до линије која се пружа од источне тачке Thiessower Hakena (Südperd) до источне тачке острва Ruden и даље до северне тачке острва Usedom (54° 10’ 37’’ N, 13° 47’ 51’’ E)
Воде окружене копном и острво Usedom (Peenestrom, укључујући лучко подручје Wolgast и Achterwasser и Stettiner Haff):	према истоку до границе са Републиком Пољском у Stettiner Haff-у

Напомена: У случају бродова чија се матична лука налази у другој држави, треба водити рачуна о члану 32. Уговора Ems-Dollart од 8. априла 1960. (BGBl. 1963 II, стр. 602).

РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА

Дордоња (Dordogne):	низводно од каменог моста у Либурну (Libourne)
Гарона и Жиронда (Garonne и Gironde):	низводно од каменог моста у Бордоу
Лоара (Loire):	низводно од моста Haudaudine на рукавцу Madeleine и низводно од моста Pirmil на рукавцу Pirmil
Рона (Rhône):	низводно од моста Trinquetaille у Арлу (Arles) и даље према Mapcejy (Marseille)
Сена (Seine):	низводно од моста Jeanne-d’Arc у Руану (Rouen).

РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА

Језеро Balaton

КРАЉЕВИНА ХОЛАНДИЈА

Dollard
Eems
Waddenzee: укључујући везе са Северним морем
IJsselmeer: укључујући Markermeer и IJmeer али без Gouwzee
Nieuwe Waterweg и Scheur
Канал Calland западно од луке Benelux
Hollands Diep.
Breeddiep, Beerkanaal и повезане луке
Haringvliet и Vuile Gat: укључујући водне путеве између Goeree-Overflakkee с једне стране и Voorne-Putten и Hoeksche Waard с друге стране
Hellegat
Volkerak
Krammer
Grevelingenmeer и Brouwerschavensche Gat: укључујући све водне путеве између Schouwen-Duiveland и Goeree-Overflakkee
Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt и Roompot: укључујући водне путеве између Walcheren, Noord-Beveland и Zuid-Beveland с једне стране и Schouwen-Duiveland и Tholen с друге стране, изузев канала Scheldt-Pajna.
Scheldt и Западни Scheldt и њено ушће у море: укључујући водне путеве између Zeeland Flanders, с једне стране и Walcheren и Zuid-Beveland, са друге, осим канала Scheldt-Rhine

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА

Лагуна Шћећин (Szczecin)
Лагуна Kamień
Лагуна Wisła
Залив Puck
Акумулационо језеро Włocławski
Језеро Śniardwy
Језеро Niegocin
Језеро Mamry

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ

ШКОТСКА

Scapa Flow	Унутар подручја ограниченог линијама које се пружају од Wharth-a на острву Flotta до Martello Tower-a на South Walls-у и од Point Cletts-a на острву Ноу до тачке триангулације Thomson's Hill на острву Fara и одатле до Gibraltar Pier-a на острву Flotta
Kyle of Durness	јужно од Eilean Dubh
Cromarty Firth	унутар линије између North Sutor-a и South Sutor-a
Inverness	унутар линије која се пружа од Fort George-a до Chanonry Point-a
Залив Findhorn (Findhorn Bay)	унутар уског рта
Aberdeen	унутар линије која спаја South Jetty и Abercromby Jetty
Montrose Basin	западно од линије која се пружа од севера ка југу преко улаза у луку код светионика Scurdie Ness
Река Tay – Dundee	унутар линије која се пружа од плимног басена (рибарски док), Dundee до Craig Head, East Newport
Firth of Forth и река Forth	унутар Firth of Forth, али не источно од железничког моста Forth
Dumfries	унутар линије која се пружа од Airds Point-a до Scar Point-a
Loch Ryan	унутар линије која се пружа од Cairn Point-a до Kircolm Point-a
Лука Ayr	са унутрашње сране спруда
The Clyde	изнад вода Зоне 1.
Kyles of Bute	између Colintraive-a и Rhubodach-a
Campbeltown Harbour	унутар линије која се пружа од Macringan's Point-a до Ottercharach Point-a
Loch Etive	у границама језера Loch Etive изнад слапова Lora
Loch Leven	изнад моста код Ballachulish-a
Loch Linnhe	северно од светла Corran Point-a
Loch Eil	Цело језеро
Caledonian Canal	језера Lochy, Oich и Ness
Kyle of Lochalsh	унутар Kyle Akin не западно од светла Eilean Ban или источно од Eileanan Dubha
Loch Carron	између Stromemore и Strome Ferry
Loch Broom, Ullapool	унутар линије која се пружа од светла Ullapool Point-a до Aultnaharrie
Kylesku	преко Loch Cairnbawn-a на подручју између најисточније тачке Garbh Eilean-a и најзападније тачке Eilean-a na Rainich
Лука Stornoway	унутар линије која се пружа од Arnish Point-a до светионика Sandwick Bay, северозападна страна
The Sound of Scalpay	не источно од Berry Cove-a (Scalpay) и не западно од Croc a Loin-a (Harris)
North Harbour, Scalpay и Tarbert Harbour	унутар једне миље од обале острва Harris
Loch Awe	цело језеро
Loch Katrine	цело језеро
Loch Lomond	цело језеро
Loch Tay	цело језеро
Loch Loyal	цело језеро
Loch Hope	цело језеро
Loch Shin	цело језеро
Loch Assynt	цело језеро
Loch Glascarnoch	цело језеро
Loch Fannich	цело језеро
Loch Maree	цело језеро
Loch Gairloch	цело језеро
Loch Monar	цело језеро
Loch Mullardach	цело језеро
Loch Cluanie	цело језеро
Loch Loyne	цело језеро
Loch Garry	цело језеро
Loch Quoich	цело језеро
Loch Arkaig	цело језеро
Loch Morar	цело језеро
Loch Shiel	цело језеро
Loch Earn	цело језеро
Loch Rannoch	цело језеро
Loch Tummel	цело језеро
Loch Ericht	цело језеро
Loch Fionn	цело језеро
Loch Glass	цело језеро
Loch Rimsdale/nan Clar	цело језеро

СЕВЕРНА ИРСКА

Strangford Lough	унутар линије која се пружа од Cloghy Point-a до Dogtail Point-a
Belfast Lough	унутар линије која се пружа од Holywood-a до Macedon Point-a
Larne	унутар линије која се пружа од Larne Pier-a до трајектног гата на острву Magee
Река Bann	од спољних крајева лукобрана до моста Toome
Lough Erne	горњи и доњи Lough Erne
Lough Neagh	Унутар две миље од обале

ИСТОЧНА ОБАЛА ИРСКЕ

Berwick	Унутар лукобрана
Warkworth	Унутар лукобрана
Blyth	Унутар спољних глава гата
Река Тајн (Tyne)	од Dunston Staithes-a до глава гата Тајн (Tyne)
Река Wear	од Fatfield-a до глава гата Sunderland-a
Seaham	Унутар лукобрана
Hartlepool	Унутар линије која се пружа од Middleton Jetty-a до старе глава гата Унутар линије која спаја северну главу гата и јужну главу гата
Река Tees	Унутар линије у правцу запада од Government Jetty-a до бране Tees
Whitby	Унутар глава гата Whitby
Peka Humber	Унутар линије која се пружа од North Ferriby-a до South Ferriby-a
Grimsby Dock	Унутар линије која се пружа од западног гата плимног басена до источног гата рибарских докова, North Quay
Boston	Унутар New Cut-a
Река Dutch	Цео канал
Река Hull	Од Beverley Beck-a до реке Humber
Kielder Water	Цело језеро
Река Уз (Ouse)	Испод преводнице Naburn
Река Трент (Trent)	Испод преводнице Cromwell
Река Wharfe	Од стецишта с реком Уз (Ouse) до моста Tadcaster

Scarborough	Унутар глава гата Scarborough

ВЕЛС И ЗАПАДНА ОБАЛА ЕНГЛЕСКЕ

Река Северн (Severn)	Северно од линије која се пружа према западу од Sharpness Point-a (51° 43.4'N) до устава Llanthony and Maisemore Weirs и према отвореном мору од вода Зоне 3.
Река Wye	Код Chepstow-a, северна географска ширина (51° 38.0' N) до Monmouth
Newport	Северно од пролаза надземног далековода код Fifoots Points-a
Cardiff	Унутар линије која се пружа од South Jetty-a до Penarth Head-a и затворених вода западно од бране Cardiff Bay
Barry	Унутар линије која спаја спољне крајеве лукобрана
Port Talbot	Унутар линије која спаја спољне крајеве лукобрана на реци Afran изван затворених докова
Neath	Унутар линије кооја се пружа у према северу од спољног краја танкерског гата у заливу Baglan (51° 37,2'N, 3° 50,5'W)
Llanelli и Burry Port	Унутар подручја ограниченог линијом која се пружа од западног гата у Burry Port-у до Whiteford Point-a
Milford Haven	Унутар линије која се пружа од South Hook Point-a до Thorn Point-a
Fishguard	Унутар линије која спаја спољне крајеве северног и источног лукобрана
Cardigan	Унутар теснаца код Pen-Yr-Ergyd-a.
Aberystwyth	Унутар спољних крајева лукобран.
Aberdyfi	Унутар линије која се пружа од железничке станице Aberdyfi до навигационе ознаке Twyni Bach
Barmouth	Унутар линије која се пружа од железничке станице Barmouth до Penrhyn Point-a
Portmadoc	Унутар линије која се пружа од Harlech Point-a до Graig Ddu-a
Holyhead	Унутар подручја ограниченог главним лукобраном и линијом која се пружа од главе лукобрана до Brynglas Point-a, залив Towyn
Мореуз Menai	Унутар мореуза Menai између линије која спаја Aber Menai Point и Belan Point и линије која спаја гат Beaumaris и Pen-y-Coed Point
Conway	Унутар линије која се пружа од Mussel Hill-a до Tremlyd Point-a
Llandudno	Унутар лукобрана
Rhyl	Унутар лукобрана
Река Dee	Изнад Connah's Quay-a до места за извлачење воде Barrelwell Hill
Река Мерси (Mersey)	Унутар линије између светионика Rock и северозападног дока Seaforth али искључујући остале докове
Preston и Southport	Унутар линије која се пружа од Lytham-a до Southport-a и унутар докова у Preston-y
Fleetwood	Унутар линије која се пружа од Low Light-a до Knott-a
Река Lune	Унутар линије која се пружа од Sunderland Point-a до Chapel Hill-a укључујући док Glasson
Barrow	Унутар линије која спаја Haws Point, острво Walney и навоз на острву Roa
Whitehaven	Унутар лукобрана
Workington	Унутар лукобрана
Maryport	Унутар лукобрана
Carlisle	Унутар линије која спаја Point Carlisle и Torduff
Coniston Water	Цело језеро
Derwentwater	Цело језеро
Ullswater	Цело језеро
Windermere	Цело језеро

ЈУГ ЕНГЛЕСКЕ

Blakeney и лука Morston са прилазима	Источно од линије која се пружа јужно од Blakeney Point-a до ушћа реке Stiffkey
Река Orwell и Река Stour	Река Orwell унутар линије која се пружа од лукобрана Blackmanshead до Landguard Point-a и у смеру отвореног мора од вода Зоне 3
Река Blackwater	Сви водни путеви унутар линије која се пружа од крајњег југозападног дела острва Mersea до Sales Point-a
Река Crouch и Река Roach	Река Crouch унутар линије која се пружа од Holliwell Point-a до Foulness Point-a, укључујући реку Roach
Река Темза са притокама	Река Темза изнад линије која се пружа у смеру север/југ преко крајње источне тачке гата у пристаништу Denton, Gravesend до преводнице Teddington
Река Medway и Swale	Река Medway од линије која се пружа од Garrison Point-a до Grain Tower-a, до преводнице Allington; и Swale од Whitstable-a до Medway-a
Река Stour (Kent)	Река Stour изнад ушћа до пристана код Flagstaff Reach-a
Лука Dover	Унутар линија које пролазе кроз источни и западни улаз у луку
Река Rother	Река Rother изнад плимне сигналне станице код Camber-a до бране Scots Float и до улаза у преводницу на реци Brede
Река Adur и Southwick Canal	Унутар линије која се пружа преко улаза у луку Shoreham до преводнице на каналу Southwick и до крајњег западног дела пристаништа Tarmac
Река Arun	Река Arun изнад гата Littlehampton до марине Littlehampton
Река Уз (Ouse) (Сасекс) Newhaven	Река Уз (Ouse) од линије која се пружа преко улазних гатова у луци Newhaven до северног краја North Quay-a
Брајтон (Brighton)	Спољна лука марине Brighton унутар линије која се пружа од јужног краја West Quay-a до северног краја South Quay-a
Chichester	Унутар линије која се пружа од Eastoke point-a до звоника цркве, у West Wittering-у и према отвореном мору од вода Зоне 3
Лука Langstone	Унутар линије која се пружа од Eastney Point-a до Gunner Point-a
Portsmouth	Унутар линије која се пружа преко улаза у луку од Port Blockhouse-a до Round Tower-a
Bembridge, Isle of Wight	Унутар луке Brading
Cowes, Isle of Wight	Река Medina унутар линије која се пружа од светла на лукобрану на источној обали, до светионика на западној обали
Саутхемптон (Southampton)	Унутар линије која се пружа од Calshot Castle-a до навигационе ознаке Hook
Река Beaulieu	Унутар реке Beaulieu, не источно од линије која се пружа у смеру север/југ кроз Inchmery House

Језеро Keyhaven	Унутар линије која се пружа према северу од доњег светла Hurst Point-a до мочваре Keyhaven
Christchurch	The Run
Poole	Унутар линије Chain Ferry између Sandbanks-a и South Haven Point-a
Exeter	Унутар линије која се пружа у смеру исток-запад од Warren Point-a до обалне станице за чамце за спасавање насупрот Checkstone Ledge-y
Teignmouth	У границама луке
Река Dart	Унутар линије која се пружа од Kettle Point-a до Battery Point-a
Река Salcombe	Унутар линије која се пружа од Splat Point-a до Limebury Point-a
Plymouth	Унутар линије која се пружа од гата Mount Batten до Raveness Point-a преко острва Drake's; Река Yealm унутар линије која се пружа од Warren Point-a до Misery Point-a
Fowey	Унутар луке
Falmouth	Унутар линије која се пружа од St. Anthony Head-a до Pendennis Point-a
Река Camel	Унутар линије која се пружа од Gun Point-a до Brea Hill-a
Реке Taw и Torridge	Унутар линије у смеру 200° од светионика на Crow Point-y до обале код Skern Point-a
Bridgewater	Јужно од линије која се пружа у смеру истока од Stert Point-a (51° 13,0' N)
Река Ејвон (Avon)	Унутар линије која се пружа од гата Avonmouth до Wharf Point-a, до бране Netham

Зона 3

КРАЉЕВИНА БЕЛГИЈА

Морска Scheldt (низводно од отвореног сидришта Antwerpen)

РЕПУБЛИКА БУГАРСКА

Дунав: од rkm 845.650 до rkm 374.100

РЕПУБЛИКА ЧЕШКА

Лаба: од преводнице Ústí nad Labem-Střekov до преводнице Lovosice

Вештачка језера: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice

Језеро Máchovo

Водно подручје Velké Žernoseky

Вештачка језера: Oleksovice, Svět, Velké Dářko

Језера настала вађењем шљунка: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА

Дунав:	Од Kelheim-a (km 2 414.72) до немачко-аустријске границе
Рајна:	Од немачко-швајцарске границе до немачко-холандске границе
Елба:	Од ушћа канала Лаба-Seiten до доње границе луке Хамбург
Müritz	

РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА

Рајна

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Дунав: од rkm 1 295 + 500 до rkm 1 433

Река Драва: од rkm 0 to rkm 198 + 600

Река Сава: од rkm 211 до rkm 594

Река Купа: од rkm 0 to rkm 5 + 900

Река Уна: од rkm 0 to rkm 15

РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА

Дунав: од rkm 1812 до rkm 1433

Дунав Moson: од rkm 14 до rkm 0

Дунав Szentendre: од rkm 32 до rkm 0

Дунав Ráckeve: од rkm 58 до rkm 0

Река Тиса (Tisza): од rkm 685 до rkm 160

Река Драва: од rkm 198 до rkm 70

Река Бодрог: од rkm 51 до rkm 0

Река (Kettős-Körös): од rkm 23 до rkm 0

Река (Hármas-Körös): од rkm 91 до rkm 0

Канал Шијо (Sió): од rkm 23 до rkm 0

Језеро Velence

Језеро Fertő

КРАЉЕВИНА ХОЛАНДИЈА

Рајна

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ afgesloten IJ Noordzeekanaal, лука IJmuiden, лучко подручје Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordsche Kil, Boven Merwede, Waal, канал Bijlandsch, Boven Rijn, канал Pannersdensch, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rhine-Canal, Veerse Meer, Schelde-Rhine-Canal до ушћа у Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse низводно од Venlo-a, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (источно од луке Benelux), Hartelkanaal

РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА

Дунав: од границе са Немачком до границе са Словачком

Inn: од ушћа до електране Passau-Ingling

Traun: од ушћа до km 1,80

Enns: од ушћа до km 2,70

March: до km 6,00

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА

– Река Biebrza од ушћа канала Augustowski до ушћа канала реке Narwia

– Река Brda од спајања са каналом Bydgoski у Bydgoszcz-у до ушћа реке Висле

– Река Bug од ушћа реке Muchawiec до ушћа реке Narwia

– Језеро Dąbie до границе са унутрашњим морским водама

– Канал Augustowski од спајања са реком Biebrza до државне границе, заједно са тим језерима и језерима која се налазе дуж тог канала

– Канал Bartnicki од језера Ruda Woda до језера Bartężek, заједно са језером Bartężek

– Канал Bydgoski

– Канал Elbląski од језера Druzno до језера Jeziorak и језера Szeląg Wielki, заједно с овим језерима и језерима дуж канала и обилазни канал у смеру Zalewo-a од језера Jeziorak до језера Ewingi, укључујући то језеро

– Канал Gliwicki заједно с каналом Kędzierzyński

– Канал Jagielloński од спајања са реком Elbląg до реке Nogat

– Канал Łączański

– Канал Ślesiński са језерима који се налазе дуж овог канала и језеро Gopło

– Канал Żerański

– Река Martwa Wisła од реке Висле (Wisła) у Przegalina до границе са унутрашњим морским водама

– Река Narew од ушћа реке Biebrza до ушћа реке Висле, заједно са језером Zegrzyński

– Река Nogat од реке Висле до ушћа у лагуну Висле

– Река Noteć (горњи ток) од језера Gopło до спајања са каналом Górnonotecki и канал Górnonotecki и Река Noteć (доњи ток) од спајања са каналом Bydgoski до ушћа у реку Warta

– Река Lužička Nisa (Nysa Łużycka) од Gubin-a до ушћа у реку Одру

– Река Одра од града Racibórz до спајања са реком Источном Одром која постаје река Regalica од прокопа Klucz-Ustowo, заједно с том реком и њеним притокама до језера Dąbie, као и обилазни

канал реке Одре од преводнице Opatowice до преводнице у граду Вроцлаву (Wrocław)

– Река Западна Одра од бране у Widuchowa (704,1 km реке Одре) до границе са унутрашњим морским водама, заједно са притокама, као и прокоп Klucz-Ustowo који повезује реку Источну Одру са реком Западном Одром

– Река Parnica и прокоп Parnicki од реке Западне Одре до границе са унутрашњим морским водама

– Река Pisa од језера Roś до ушћа реке Narew

– Река Szkarpawa од реке Висле до ушћа у лагуну Висле

– Река Warta од језера Ślesińskie до ушћа реке Одре

– Систем Wielkie Jeziora Mazurskie који обухвата језера повезана рекама и каналима који чине главну руту од језера Roś (укључујући то језеро) у Pisz-у до канала Węgorzewski (укључујући тај канал) у Węgorzewo-y, заједно са језерима Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty и Święcajty, заједно са каналом Giżycki и каналом Niegociński и каналом Piękna Góra и обилазни канал језера Ryńskie (укључујући то језеро) у Ryn-у до језера Nidzkie (до 3 km, које чини границу са природним резерватом „Језеро Nidzkie"), заједно са језерима Bełdany, Guzianka Mała и Guzianka Wielka.

– Река Висла од ушћа реке Przemsza до спајања с каналом Łączański, као и од ушћа тог канала у Skawina до ушћа реке Висле у залив Gdańsk, осим акумулационог језера Włocławski.

РУМУНИЈА

Дунав од српско-румунске границе (1.075 km) до Црног мора на рукавцу Сулина

Канал Дунав – Црно море (дужина 64,410 km: од стецишта са реком Дунав на 299,300 km Дунава код Cernavodă (односно 64,410 km Канала), до Луке у Костанци South–Agigea (km '0' km Канала)

Канал Poarta Albă–Midia Năvodari (дужина 34,600 km): од стецишта са каналом Дунав Poarta Albă–Midia Năvodari (дужина 34,600 km): од стецишта са Каналом Дунав – Црно море на 29,410 km код Poarta Albă (односно 27.500 km Канала) до луке Midia ('0' km Канала)

РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА

Дунав: од Devín-а (rkm 1880,26) до словачко-мађарске границе

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ

ШКОТСКА

Leith (Edinburgh)	Унутар лукобрана
Глазгов	Strathclyde Loch
Канал Crinan	од Crinan-а до Ardrishaig-а
Канал Caledonian	деонице канала

СЕВЕРНА ИРСКА

Река Lagan	Од бране Lagan до Stranmillis-а

ИСТОЧНА ЕНГЛЕСКА

Река Wear (није изложена плими)	Од старог железничког моста, Durham до моста Prebends, Durham
Река Tees	Узводно од бране Tees
Grimsby Dock	Унутар преводнице
Immingham Dock	Унутар преводнице
Hull Docks	Унутар преводнице
Boston Dock	Унутар врата преводнице
Aire и Calder Navigation	Goole Docks до Leeds-а; стециште са каналом Leeds-ом - Liverpool; стециште Bank Dole до Selby (преводница на реци Ouse); стециште Castleford до Wakefield (доња преводница)
Река Ancholme	Устава Ferriby до Brigg-а
Calder и Hebble Canal	Wakefield (Доња преводница) до преводнице Broadcut Top
Река Foss	Од (Blue Bridge) стецишта са реком Уз (Ouse) до моста Monk
Fossdyke Canal	Од стецишта са реком Трент (Trent) до Brayford Pool-а
Goole Dock	Унутар врата преводнице
Hornsea Mere	Цео канал
Река Hull	Од преводнице Struncheon Hill до Beverley Beck-а
Канал Market Weighton	Од преводнице на реци Humber до преводнице Sod Houses
Канал New Junction	Цео канал
Река Уз (Ouse)	Од преводнице Naburn до Nun Monkton-а
Sheffield and South Yorkshire Canal	од преводнице Keadby до преводнице Tinsley
Река Трент (Trent)	од преводнице Cromwell до Shardlow-а
Река Witham	од уставе Boston до Brayford Poole-а (Lincoln)

ВЕЛС И ЗАПАДНА ЕНГЛЕСКА

Река Северн (Severn)	Изнад брана Llanthony и Maisemore
Река Wye	Изнад Monmouth-а
Cardiff	Језеро Roath Park
Port Talbot	Унутар затворених докова
Swansea	Унутар затворених докова
Река Dee	Изнад места за извлачење воде Barrelwell Hill.
Река Мерси (Mersey)	Докови (искључујући док Seaforth)
Река Lune	Изнад дока Glasson
Река Avon (Midland)	Од преводнице Tewkesbury до Evesham-а
Gloucester	Градски докови Gloucester-а, канал Gloucester/Sharpness
Језеро Hollingworth	Цело језеро
Manchester Ship Canal	Цео канал и докови Salford укључујући реку Irwell
Језеро Pickmere	Цело језеро
Река Tawe	Између морске бране/марине и спортског стадиона Morfa
Језеро Rudyard	Цело језеро
Река Weaver	Испод Northwich-а

ЈУЖНА ЕНГЛЕСКА

Река Nene	Wisbech Cut и река Nene до преводнице Dog-in-a-Doublet
Река Велики Уз (Great Ouse)	Kings Lynn Cut и река Great Ouse испод друмског моста West Lynn
Yarmouth	Река Yare Estuary од линије која води преко крајева северног и јужног улазног гата, укључујући Breydon Water
Lowestoft	Лука Lowestoft испод преводнице Mutford до линије која води преко спољних гатова на улазу у луку
Реке Alde и Ore	Изнад улаза у реку Ore до Westrow Point-а
Река Deben	Изнад улаза у реку Deben до Felixstowe Ferry-а
Река Orwell и река Stour	Од линије која води од Fagbury Point-а до Shotley Point-а на реци Orwell до дока Ipswich; и од линије која води у смеру север/југ кроз Erwarton Ness на реци Stour до Manningtree-а
Chelmer & Blackwater Canal	Источно од преводнице Beeleigh
Река Thames и њене притоке	Река Темза изнад преводнице Teddington до Oxford-а
Река Adur и Канал Southwick	Река Adur изнад западног краја пристана Tarmac и унутар канала Southwick

Река Arun	Река Arun изнад марине Littlehampton
Река Уз (Ouse) (Сасекс), Newhaven	Река Уз (Ouse) изнад северног краја North Quay-a
Bewl Water	Цело језеро
Grafham Water	Цело језеро
Rutland Water	Цело језеро
Језеро Thorpe Park	Цело језеро
Chichester	Источно од линије која спаја Cobnor Point и Chalkdock Point
Christchurch	Унутар луке Christchurch, изузимајући Run
Exeter Canal	Цео канал
Река Ејвон (Avon)	Градски докови у Бристолу Брана Netham до бране Pulteney

РЕПУБЛИКА СРБИЈА:
Цео Дунав
Реке: Сава, Тиса, Бегеј, Тамиш, Велика Морава, Западна Морава, Јужна Морава, Дрина
Канали хидросистема ДТД
Сва језера

Зона 4

КРАЉЕВИНА БЕЛГИЈА
Целокупна белгијска мрежа осим водних путева у зони 3

РЕПУБЛИКА ЧЕШКА
Сви водни путеви који нису наведени у зонама 1, 2 и 3

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА
Сви унутрашњи водни путеви осим оних у зонама 1, 2 и 3

РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА
Целокупна француска мрежа осим водних путева у зонама 1, 2 и 3

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
Сви остали водни путеви који нису наведени у зони 3

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
Сви национални водни путеви

РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА
Целокупна литванска мрежа

ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ
Мозел

РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА
Сви остали водни путеви који нису наведени у зонама 2 и 3

КРАЉЕВИНА ХОЛАНДИЈА
Све остале реке, канали и унутрашња мора која нису наведена у зонама 1, 2 и 3

РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА
Thaya: до bernhardsthal
March: изнад km 6,00

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА
Сви остали водни путеви који нису наведени у зонама 1, 2 и 3

РУМУНИЈА
Сви остали водни путеви који нису наведени у зони 3

РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА
Сви остали водних путеви који нису наведени у зони 3

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ

ШКОТСКА

Ratho и Linlithgow Union Canal	Цео канал
Глазгов	Forth и Clyde Canal Monkland Canal, деонице Faskine и Drumpellier Hogganfield Loch

ИСТОЧНА ЕНГЛЕСКА

Река Ancholme	Brigg до преводнице Harram Hill
Calder и Hebble Canal	Горња преводница Broadcut до моста Sowerby
Chesterfield Canal	West Stockwith до Worksop-a
Cromford Canal	Цео канал
Река Derwent	Од стецишта са реком Уз (Ouse) до моста Stamford
Driffield Navigation	Од преводнице Struncheon Hill до Great Driffield-a
Erewash Canal	Преводница Trent до преводнице Langley Mill
Huddersfield Canal	Од стецишта са каналом Calder и Hebble код моста Coopers до канала Huddersfield код Huddersfield-a Између Ashton-Under-Lyne и Huddersfield-a
Leeds и Liverpool Canal	Од преводнице реке Leeds до Skipton Wharf-a
Језеро Light Water Valley	Цело језеро
The Mere, Scarborough	Цело језеро
Река Уз (Ouse)	Изнад Nun Monkton Pool-a
Pocklington Canal	Од стецишта са реком Derwent до басена Melbourne
Sheffield и South Yorkshire Canal	Преводница Tinsley до Sheffield-a
Река Soar	Од стецишта са Trent-ом до Loughborough-a
Trent и Мерси (Mersey) Canal	Од Shardlow-a до преводнице Dellow Lane
Река Ure и Ripon Canal	Од стецишта са реком Уз (Ouse) до Ripon Canal-a (басен Ripon-a)
Ashton Canal	Цео канал

ВЕЛС И ЗАПАДНА ЕНГЛЕСКА

Река Avon (Midland)	Изнад Evesham-a
Birmingham Canal Navigation	Цео канал
Birmingham and Fazeley Canal	Цео канал
Coventry Canal	Цео канал
Grand Union Canal (od Napton Junction-a до Birmingham-a и Fazeley-a)	цела деоница канала
Kennet и Avon Canal (Bath до Newbury-a)	цела деоница канала
Lancaster Canal	Цео канал
Leeds and Liverpool Canal	Цео канал
Llangollen Canal	Цео канал
Caldon Canal	Цео канал
Peak Forest Canal	Цео канал
Macclesfield Canal	Цео канал
Monmouthshire and Brecon Canal	Цео канал

Montgomery Canal	Цео канал
Rochdale Canal	Цео канал
Swansea Canal	Цео канал
Neath & Tennant Canal	Цео канал
Shropshire Union Canal	Цео канал
Staffordshire and Worcester Canal	Цео канал
Stratford-upon-Avon Canal	Цео канал
Река Trent	Цела река
Trent Canal and Мерси (Mersey) Canal	Цео канал
Река Weaver	Изнад Northwich-a
Worcester and Birmingham Canal	Цео канал
ЈУГ ЕНГЛЕСКЕ	
Река Nene	Изнад преводнице Dog-in-a-Doublet
Река Велики Уз (Great Ouse)	Kings Lynn изнад друмског моста West Lynn; Река Great Ouse и сви повезани водни путеви Fenland-a укључујући реку Cam и Middle Level Navigation
Norfolk and Suffolk Broads	Све пловне реке, речна језера, канали и пловни путеви под утицајем морских мена или без тог уТицаја, унутар Norfolk-a и Suffolk Broads укључујући Oulton Broad и реке Waveney, Yare, Bure, Ant и Thurne изузев како је наведено за Yarmouth и Lowestoft
Река Blyth	Река Blyth, улаз у Blythburgh
Peke Alde и Ore	На реци Alde изнад Westrow Point-a
Река Deben	Река Deben изнад Felixstowe Ferry-a
Река Orwell и Река Stour	Сви водни путеви на реци Stour изнад Manningtree-a
Chelmer & Blackwater Canal	Западно од преводнице Beeleigh
Река Темза и њене притоке	Река Stort и река Lee изнад Bow Creek-a; Grand Union Canal изнад преводнице Brentford и Regents Canal изнад бесена Limehouse и сви повезани канали; река Wey изнад преводнице Темза; Kennet и Avon Canal; река Темза изнад Оксфорда; Oxford Canal
Река Medway и Swale	Река Medway изнад преводнице Allington
Река Stour (Kent)	Река Stour изнад пристана код Flagstaff Reach-a
Лука Dover	Цела лука
Река Rother	Река Rother и Royal Military Canal изнад уставе Scots Float и река Brede изнад улаза у преводницу
Брајтон (Brighton)	Унутрашња лука марине Brighton изнад преводнице
Језеро Wickstead Park Lake	Цело језеро
Kennet and Avon Canal	Цео канал
Grand Union Canal	Цео канал
Река Ејвон (Avon)	Изнад бране Pulteney
Bridgewater Canal	Цео канал

III. БРОДОГРАЂЕВИНСКИ ЗАХТЕВИ

3.01 Основни захтев

Бродови се граде у складу са добром бродоградјевинском праксом.

3.02 Чврстоћа и стабилитет

1. Труп је довољно чврст да издржи сва оптерећења којима је обично изложен.

1) У случају новосаграђених бродова или значајних реконструкција које утичу на чврстоћу бродова, одговарајућа чврстоћа се доказује подношењем прорачунског доказа. Такав доказ није потребан ако се поднесе сведочанство о класи или изјава неког овлашћеног класификационог друштва.

2) Приликом вршења техничког надзора, минимална дебљина лимова оплате дна, узвоја и бочне оплате бродова израђених од челика није мања од највеће вредности добијене помоћу следеће формуле:

(1) за бродове дужине преко 40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) [mm];

за бродове чија дужина не прелази 40 m: tmin = f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], али не мања од 3.00 mm

(2) $t_{min} = 0{,}005 \cdot a \sqrt{T}$ [mm]

где је:

a = размак ребара [mm];

f = фактор размака ребара:

f = 1 za a ≤ 500 mm

f = 1 + 0,0013 (a –-500) za a > 500 mm

b = фактор за лимове оплате дна, бочну оплату или лимове узвоја

b = 1,0 за лимове оплате дна и бочну оплату

b = 1,25 за лимове узвоја.

f = 1 може се узети за размак ребара када се израчунава минимална дебљина лимова бочне оплате. Међутим, минимална дебљина лимова узвоја није мања од дебљине лимова оплате дна и бочне оплате.

c = фактор за тип конструкције:

c = 0,95 за бродове са дводном и двобоком, код којих је преграда између двобока и складишта постављена вертикално у линији са пражницом

c = 1,0 за све остале типове конструкције.

(3) Код бродова уздужне градње са дводном и двобоком, минимална вредност израчуната за дебљину лимова оплате, у складу са формулом из подтачке 2), може бити умањена до израчунате вредности коју је потврдило признато класификационо друштво за довољну чврстоћу трупа (уздужна, попречна и локална чврстоћа).

Лимови се замењују ако су лимови оплате дна, лимови узвоја или лимови бокова испод тако утврђене дозвољене вредности.

Минималне вредности израчунате на овај начин су граничне вредности којима се узима у обзир нормално, уједначено хабање и под условом да се користи бродоградјевински челик и да су унутрашњи делови конструкције као што су ребра, ребренице, главни уздужни и попречни структурни елементи у добром стању и да труп не указује на било какво преоптерећење уздужне чврстоће.

Чим се назначене вредности више не постижу, лимови се поправљају или замењују. Ипак, локално за мале површине, могу се прихватити мање дебљине умањене не више од 10 % од прорачунатих вредности.

2. Ако се за градњу трупа користи неки материјал који није челик, проверава се прорачуном да ли је чврстоћа трупа (уздужна, попречна и локална) барем једнака чврстоћи која би била постигнута употребом челика, претпоставивши минималну дебљину у складу са ставом 1. Ако се поднесе сведочанство о класи или изјава коју је издало неко признато класификационо друштво, доказивање путем прорачуна се може изоставити.

3. Стабилитет одговара предвиђеној намени бродова.

3.03 Труп

1. Преграде које се уздижу до палубе или, тамо где нема палубе, до палубне провезе, постављају се на следећим тачкама:

1) колизиона преграда на одговарајућој удаљености од прамца тако да се осигура пловност натовареног брода, са преосталим растојањем сигурности од 100 mm, ако вода уђе у водонепропусно одељење испред колизионе преграде.

Као опште правило, сматра се да је захтев из подтачке 1. задовољен ако је колизиона преграда постављена на удаљености

између 0,04 L и 0,04 L + 2 m, меренoj од прамчаног перпендикулара у равни максималног газа.

Ако је ова удаљеност већа од 0,04 L + 2 m, захтев из подтачке 1. овог става се доказује прорачуном.

Удаљеност се може смањити до 0,03 L. У том случају захтев из подтачке 1. овог става се доказује прорачуном под претпоставком да су одељење испред колизионе преграде и суседна одељења сва напуњена водом.

2) Преграда крменог пика на одговарајућој удаљености од крме за бродове дужине L преко 25 m.

2. Није дозвољено постављање стамбених просторија или уређаја потребних за безбедност и рад брода испред равни колизионе преграде. Овај захтев не важи за сидрени уређај.

3. Стамбене просторије, машински простор и котларнице и радни простори који су део њих, одвојене су од складишта водонепропусним, попречним преградама које се протежу до палубе.

4. Стамбене просторије су одвојене од машинског простора, котларница и складишта гасонепропусним преградама и имају улаз директно са палубе. Ако није предвиђен такав улаз, излаз за случај нужде такође мора да води директно на палубу.

5. У преградама наведеним у ст. 1. и 3. овог става, као и у преградама које раздвајају подручја наведена у ставу 4. ове тачке, нема никаквих отвора.

Дозвољена су ипак врата на прегради крменог пика, као и пролази, посебно за осовине и цевоводе, ако су пројектовани тако да не доводе у питање ефикасност тих преграда и преграда које раздвајају подручја. Врата на прегради крменог пика су дозвољена само ако се даљинским надзором из кормиларнице може утврдити да ли су отворена или затворена. Са обе стране врата на прегради крменог пика налази се следеће читко написано упутство:

„Затварати врата за собом".

6. Усиси и изливи воде и са њима повезани цевоводи, су такви да онемогућавају сваки непланирани продор воде на брод.

7. Предњи делови бродова су конструисани тако да сидра ни у целости ни делимично не штрче изван бочне оплате.

3.04 Машински простори и котларнице, танкови за гориво

1. Машински простори или котларнице су распоређене тако да се руковање, поправка и одржавање уређаја у њима може обављати лако и безбедно.

2. Танкови за течна горива или мазива и просторије за путнике и стамбене просторије немају заједничке површине, које су у нормалним радним околностима под статичким притиском течности.

3. Преграде, плафони и врата машинског простора, котларнице и танкова за гориво су израђени од челика или неког другог еквивалентног, незапаљивог материјала.

Изолациони материјал коришћен у машинском простору је заштићен од продора горива и његових испарења.

Сви отвори у зидовима, плафонима и сва врата машинског простора, котларница и простора за гориво су такви да се могу затварати са спољне стране. Направе за закључавање су израђене од челика или неког другог еквивалентног, незапаљивог материјала.

4. Машински простор и котларнице и друге просторије у којима може да дође до испуштања запаљивих или отровних гасова су такве да се могу адекватно проветравати.

5. Бродске степенице и лествe које воде у машинске просторе, котларнице и танкове за гориво, су добро причвршћене и израђене од челика или неког другог материјала опторног на ударно оптерећење и незапаљивог.

6. Машински простори и котларнице имају два излаза, од којих један може бити излаз за случај нужде.

Други излаз се може изоставити ако:

1) укупна површина пода (просечна дужина x просечна ширина у нивоу подница) машинског простора или котларнице не прелази 35 m^2 и

2) растојање од сваког пункта на коме се врше поступци оправке и одржавања, до излаза или до подножја бродских степеница близу излаза који води напоље, није дуже од 5 m.

3) апарат за гашење пожара стоји на, од излазних врата најудаљенијем пункту на коме се врше поправке и ако, одступајући од захтева из Прилога 1, Део X. тачка 10.03, став 1. подтачка 5), уграђена снага мотора не прелази 100 kW.

7. Највећи дозвољени ниво звучног притиска у машинском простору је 110 dB(A). Тачке на којима се врше мерења се одабирају у зависности од радова на одржавању, потребних током уобичајене експлоатације уређаја који се налази унутра.

IV. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА РАСТОЈАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ, НАДВОЂЕ И ОЗНАКЕ ГАЗА

4.01 Растојање безбедности

1. Растојање безбедности је најмање 300 mm.

2. За бродове чији се отвори не могу затворити уређајима који су непропусни за прскајућу воду и отпорни на временске неприлике, као и за бродове који плове са непокривеним складиштима, растојање безбедности се увећава тако да сваки од тих отвора буде удаљен најмање 500 mm од равни максималног газа.

4.02 Надвође

1. Надвође бродова са непрекинутом палубом, без скока и надграђа, износи 150 mm.

2. Надвође бродова са скоком и надграђима се израчунава помоћу следеће формуле:

$$F = 150 \cdot (1 - \alpha) - \frac{\beta_v \cdot Se_v + \beta_a \cdot Se_a}{15} \ [mm]$$

при чему је:

α корекциони фактор који узима у обзир сва разматрана надграђа;

β_v корекциони фактор утицаја прамчаног скока као последица постојања надграђа на прамчаној четвртини дужине L брода;

β_a корекциони фактор утицаја крменог скока као последица постојања надграђа на крменој четвртини дужине L брода;

Se_v ефективни прамчани скок, у mm;

Se_a ефективни крмени скок, у mm.

3. Фактор a се одређује помоћу следеће формуле:

$$\alpha = \frac{\sum le_a + \sum le_m + \sum le_v}{L}$$

при чему је:

le_m ефективна дужина, у m, надграђа смештених у средњем делу који одговара половини дужине L брода;

le_v ефективна дужина, у m, надграђа на прамчаној четвртини дужине L брода;

le_a ефективна дужина, у m, надграђа на крменој четвртини дужине L брода.

Ефективна дужина надграђа се одређује употребом следећих формула:

$$le_m = l\left(2{,}5 \cdot \frac{b}{B} - 1{,}5\right) \cdot \frac{h}{0{,}36} \quad [m]$$

$$le_v, \ le_a = l\left(2{,}5 \cdot \frac{b}{B_1} - 1{,}5\right) \cdot \frac{h}{0{,}36} \quad [m].$$

при чему је:

l ефективна дужина, у m, разматраног надграђа;

b ширина, у , разматраног надграђа;

B_1 ширина брода, у m, измерена до спољне стране вертикалне бочне оплате у висини палубе, на половини дужине разматраног надграђа;

h висина, у m, разматраног надграђа. Међутим, за гротла, h се добија одузимањем од висине пражнице половине висине растојања безбедности у складу са Прилогом 1, Део IV. тачка 4.01, ст. 1 и 2. Ни у једном случају за h се неће узети вредност већа од 0,36 m.

Ако је $\frac{b}{B}$ или $\frac{b}{B_1}$ мање од 0,6 ефективна дужина l_e надграђа је једнака нули.

4. Фактори β_v и β_a се одређују употребом следећих формула:

$$\beta_v = 1 - \frac{3 \cdot le_v}{L}$$

$$\beta_a = 1 - \frac{3 \cdot le_a}{L}$$

5. Ефективни крмени/прамчани скокови Se_v/Se_a се одређују употребом следећих формула:

$$Se_v = S_v \cdot p$$

при чему је:

S_v стварни прамчани скок, у mm; ипак C_B није већи од 1 000 mm;

S_a стварни крмени скок, у mm; ипак C_a није већи од 500 mm;

p коефицијент одређен употребом следеће формуле:

$$p = 4 \cdot \frac{x}{L}$$

x апсциса, измерена са спољне стране тачке где скок износи 0,25 S_v или 0,25 S_a (види слику).



Ипак, коефицијент p није већи од 1.

6. Ако је $ß_a \cdot Se_a$ веће од $ß_v \cdot Se_v$, за вредност $ß_a \cdot Se_a$ се узима вредност $ß_v \cdot Se_v$.

4.03 Минимално надвође

Узимајући у обзир корекције из тачке 4.02, минимално надвође не сме да буде мање од 0 mm.

4.04 Ознаке газа

1. Раван максималног газа се одређује на такав начин да се поштују захтеви који се односе и на минимално надвође и на минимално растојање безбедности. Ипак, из безбедносних разлога, надлежни орган може да утврди већу вредност за растојање безбедности или надвође. Раван максималног газа се одређује барем за зону 3.

2. Раван максималног газа се обележава помоћу јасно видљивих, неизбрисивих ознака газа.

3. Ознаке газа за зону 3 чини правоугаоник дужине 300 mm и висине 40 mm, чија је основа хоризонтална и поклапа се са равни највећег дозвољеног газа. Свака другачија ознака газа има такав правоугаоник.

4. Бродови имају најмање три пара ознака газа, од којих је један пар постављен на средини, док су друга два пара постављена на удаљености од прамца односно крме, која је приближно једнака шестини дужине.

Међутим,

1) ако је дужина брода мања од 40 m, довољно је поставити два пара ознака на удаљености од прамца односно крме, која одговара четвртини дужине;

2) ако бродови нису предвиђени за превоз терета, довољан је један пар ознака постављен приближно на половини дужине брода.

5. Ознаке или знакови који престају да важе након следећег прегледа, бришу се или обележавају као неважеће, под надзором надлежног органа. Ако нека ознака газа избледи, може се заменити само под надзором надлежног органа.

6. Ако је неки брод баждарен у складу са Међународном конвенцијом о баждарењу бродова унутрашње пловидбе, усвојене 1966. године, а раван баждарских ознака задовољава захтеве ових техничких правила, те баждарске ознаке замењују ознаке газа; ово се уноси у Сведочанство о способности бродова за пловидбу.

7. За бродове који плове на унутрашњим водним путевима других зона осим зоне 3 (зоне 1, 2 или 4), паровима ознака газа на прамцу и крми, предвиђених у ставу 4. додаје се вертикална линија, на којој се, обележава једна или, у случају више зона, више додатних линија газа дужине 150 mm, у смеру ка прамцу, у односу на ознаку газа за зону 3.

Дебљина ове вертикалне и хоризонталне линије износи 30 mm. Поред ознаке газа, у смеру ка прамцу брода, постављен је број одговарајуће зоне димензија 60 × 40 mm (види слику 1).



Слика 1

4.05 Максимални газ са пуним теретом бродова чија складишта нису увек затворена тако да буду непропусна на прскајућу воду и отпорна на временске неприлике

1. Ако се раван максималног газа брода за зону 3 утврђује под претпоставком да се складишта могу затворити тако да буду непропусна на прскајућу воду и отпорна на временске неприлике и ако је удаљеност од равни максималног газа до горње ивице пражница мања од 500 mm, утврђује се максимални газ за пловидбу са непокривеним складиштима.

2. Следећа изјава се уноси у Сведочанство о способности бродова за пловидбу:

„Ако су гротла складишта потпуно или делимично непокривена, брод се може оптеретити само до ... mm испод ознака газа за зону 3."

4.06 Лествице газа

1. Бродови чији газ може да буде преко 1 m имају постављену лествицу газа на свакој страни у правцу ка крми; они могу имати и додатне лествице газа.

2. Нулте тачке на свакој лествици газа леже вертикално у односу на тачку у равни паралелној са равни максималног газа, која пролази кроз најнижу тачку трупа или кобилице, ако таква постоји. Вертикална удаљеност изнад нулте тачке издељена је на дециметре. Такво градирање је означено на свакој лествици, од водене линије ненатовареног брода, до 100 mm изнад максималног газа, помоћу утиснутих или урезаних ознака и офарбано је у облику јасно видљиве пруге у две различите боје. Градирање се изражава бројевима обележеним поред лествице, на сваких 5 dm, као и на врху лествице.

3. Две баждарске лествице на крми, постављене у складу са Међународном конвенцијом о баждарењу бродова унутрашње пловидбе, усвојене 1966. године из тачке 4.04. могу да замене лествице газа, под условом да имају градирање које задовољава захтеве и, ако је потребно, бројевима који показују газ.

V. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА МАНЕВАРСКУ СПОСОБНОСТ

5.01 Опште одредбе

1. Бродови и састави показују одговарајућу способност за пловидбу и маневарску способност.

2. Бродови без сопственог погона предвиђени да буду тегљени, испуњавају посебне захтеве које утврди надлежни орган.

3. Бродови са сопственим погоном и састави испуњавају захтеве наведене у тач. 5.02–5.10. овог дела.

5.02 Навигационе пробе

1. Способност за пловидбу и маневрисање се проверава путем навигационих проби. Посебно се испитује усклађеност са захтевима из тач. 5.06–5.10. овог дела.

2. Надлежни орган изоставља све пробе, или неке њихове делове, ако се усклађеност са захтевима о способности за пловидбу и маневрисање докаже на неки други начин који прихвати надлежни орган.

5.03 Подручје на коме се обављају навигационе пробе

1. Навигационе пробе из тачке 5.02. се обављају на подручјима унутрашњих водних путева у складу са правилником којим се уређују пробне вожње и зоне за обављање пробних вожњи.

2. Надлежном органу је омогућено да убележи хидрографске податке као што су дубина воде, ширина пловног канала и просечна брзина струје у подручју пловидбе, у зависности од различитих нивоа воде.

5.04 Степен оптерећења бродова и састава током навигационих проби

У току навигационих проби, бродови и састави предвиђени за превоз робе оптерећују се барем до 70 % њихове тонаже, а терет се распоређује тако да се у највећој могућој мери обезбеди хоризонтални положај. Ако се навигационе пробе обављају са мањим теретом, дозвола за пловибу низводно се ограничава на то оптерећење.

5.05 Употреба бродских уређаја у току навигационих проби

1. У току навигационих проби користи се опрема за кормиларење, као и сви уређаји наведени у додатку Сведочанства о способности бродова за пловидбу, који се активирају из кормиларнице, осим сидара.

2. Међутим, у току пробе која подразумева окретање узводно, предвиђено у тачки 5.10, користе се прамчана сидра.

5.06 Прописана брзина у вожњи напред

1. Бродови и састави постижу брзину од најмање 13 km/h у односу на воду. Такав захтев није обавезан за потискиваче који плове самостално.

2. Надлежни орган дозвољава одступања бродовима и саставима који су ангажовани искључиво у естуарима и лукама.

3. Надлежни орган проверава да ли брод без терета може да постигне брзину преко 40 km/h у односу на воду. Ако се таква способност потврди, у Сведочанство о способности бродова за пловидбу, под тачком која се односи на додатак сведочанству уноси се следећа реченица:

„Брод може да постигне брзину преко 40 km/h у односу на воду.”

5.07 Способност заустављана

1. Бродови и састави благовремено извршавају низводно заустављање и притом задржавају довољне маневарске способности.

2. Ако бродови и састави имају дужину која не прелази 86 m ширину која не прелази 22.90 m способност заустављања из става 1. ове тачке се може заменити способношћу окретања.

3. Способност заустављања се доказује маневрима заустављања који се изводе на подручју предвиђеном за обављање пробних вожњи из тачке 5.03, а способност окретања маневрима окретања, у складу са тачком 5.10.

5.08 Способност кретања крмом

Када се маневар заустављања из тачке 5.07 изводи у стајаћој води, за њим следи пробна вожња крмом.

5.09 Способност избегавања

Бродови и састави су способни да благовремено изведу маневар избегавања. Та способност се проверава маневрима избегавања који се изводе на подручју предвиђеном за обављање пробних вожњи из тачке 5.03.

5.10 Способност окретања

1. Бродови и састави чија дужина не прелази 86 m, или чија ширина не прелази 22,90 m су способни да се благовремено окрену.

2. Способност окретања из става 1. ове тачке се може заменити способношћу заустављања из тачке 5.07.

3. Способност окретања се доказује маневрима окретања узводно.

VI. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА КОРМИЛАРСКИ СИСТЕМ

6.01 Општи захтеви

1. Бродови су опремљени поузданим кормиларским системом који обезбеђује барем маневарску способност прописану у Прилогу 1. Део V. овог правилника.

2. Механизовани кормиларски системи су пројектовани да не постоји могућност неконтролисане промене положаја кормила.

3. Кормиларски уређај је у целини пројектован да може да ради при сталном нагибу брода до 15° и спољним температурама од –20°C до +50°C.

4. Конструктивни елементи кормиларског уређаја су довољно отпорни да увек издрже оптерећења којима могу бити изложени у нормалним условима експлоатације. Спољне силе које делују на кормило не умањују способност функционисања кормиларског уређаја и његове погонске јединице.

5. Кормиларски систем је опремљен механичком погонском јединицом, ако то захтевају силе потребне за покретање кормила.

6. Кормиларски уређај са механичком погонском јединицом има заштиту од преоптерећења помоћу система који ограничава величину торзионог момента којег ствара погонска јединица.

7. Пролази за осовине кормила су пројектовани да спречавају ширење мазива која загађују воду.

6.02 Погонска јединица кормиларског уређаја

1. Ако кормиларски уређај има механичку погонску јединицу, постоји и друга независна погонска јединица или додатни ручни погон. У случају да погонска јединица кормиларског уређаја откаже или лоше функционише, постоји могућност укључивања друге независне погонске јединице или ручног погона у року од 5 s.

2. Ако се друга погонска јединица или ручни погон не укључује аутоматски, обезбеђује се да кормилар може одмах да га укључи само једним поступком, брзо и једноставно.

3. Друга погонска јединица или ручни погон обезбеђују маневарску способност, прописану у Прилогу 1. Део V. овог правилника.

6.03 Хидрауличка погонска јединица кормиларског уређаја

1. Други енергетски потрошачи нису прикључени на хидрауличку погонску јединицу кормиларског уређаја.

2. Хидраулички резервоари су опремљени системом за упозоравање који контролише сваки пад нивоа уља испод најнижег нивоа потребног за сигурно функционисање.

3. Димензије, конструкција и распоред цевовода су такви да, у највећој могућој мери, искључују механичка оштећења или оштећења узрокована пожаром.

4. Хидрауличка црева:

1) су дозвољена само ако је због апсорпције вибрација или слободног померања компоненти њихова употреба неизбежна;

2) су пројектована барем за максимални радни притисак;

3) се замењују барем на сваких осам година.

На сваких осам година специјализоване фирме обављају преглед и по потреби ремонт хидрауличких цилиндара, хидрауличких пумпи и хидрауличких мотора, као и електромотора.

6.04 Извор енергије

1. Кормиларски системи опремљени са две механичке погонске јединице имају најмање два извора енергије.

2. Ако други извор енергије за механички кормиларски уређај није стално расположив у току пловидбе, током периода потребног за покретање, резервну енергију обезбеђује амортизујући уређај одговарајућег капацитета.

3. Ако су извори енергије електрични, други потрошачи се не напајају са главног извора енергије кормиларских уређаја.

6.05 Ручни погон

1. Механичка погонска јединица не делује на ручни кормиларски точак.

2. Без обзира на положај кормила, спречава се окретање точка у назад у моменту аутоматског укључења ручног погона.

6.06 Системи поривно-кормиларског уређаја, млазног пропулзора, циклоидног пропелера и прамчаног бочног пропелера

1. Ако је даљинско управљање променом оријентације потиска система поривно-кормиларског уређаја, млазног пропулзора, циклоидног пропелера или прамчаног бочног пропелера електрично, хидрауличко или пнеуматско, постоје два међусобно независна система за покретање, између кормиларнице и пропелерског уређаја или уређаја за потискивање који, на исти начин, испуњавају захтеве из Прилога 1,. Део VI. тач. 6.01–6.05. овог правилника. Такви системи не подлежу одредбама овог става, ако нису потребни за постизање маневарске способности из Прилога 1. Део V. Овог правилника или ако су потребни само за пробу заустављања.

2. Ако постоје два или више међусобно независних поривно-кормиларских уређаја, система млазног пропулзора или циклоидног пропелера, други систем управљања није неопходан, ако, у случају да један од система откаже, брод задржи маневарску способност из Прилога 1. Део V. овог правилника.

6.07 Индикатори и уређаји за надзор

1. Положај кормила је јасно приказан на кормиларском месту. Ако је показивач положаја кормила електричан, он има сопствени извор енергије.

2. На кормиларском месту постоји барем оптички и звучни аларм који сигнализира:

1) ниво уља хидрауличких резервоара испод најнижег нивоа у складу са тачком 6.03. став 2. и пад радног притиска хидрауличког система;

2) прекид електричног напајања уређаја за управљање кормилом;

3) прекид електричног напајања погонских јединица;

4) отказивање регулатора брзине заокрета;

5) отказивање прописаних амортизационих уређаја

6.08 Регулатори брзине заокрета

1. Регулатори брзине заокрета и његови саставни делови испуњавају захтеве утврђене у Прилогу 1. Део IX. тачка 9.19.

2. Правилан рад регулатора брзине заокрета се приказује на кормиларском месту помоћу зеленог сигналног светла.

Сваки губитак или неприхватљива промена напона напајања и свако неприхватљиво смањење брзине окретања жироскопа се прати.

3. Када, поред регулатора брзине заокрета, постоје други кормиларски системи, на кормиларском месту се тачно утврђуј који је од ових система укључен. Омогућава се одмах прелаз са једног система на други. Регулатор брзине заокрета нема никакав утицај на друге кормиларске уређаје.

4. Електрично напајање регулатора брзине заокрета је независно од осталих потрошача.

5. Жироскопи, детектори и показивачи брзине заокрета који се употребљавају за регулаторе брзине заокрета, испуњавају захтеве спецификације минимума и услове испитивања за показиваче брзине заокрета на унутрашњим водним путевима, према одредбама из Прилога 5. овог правилника.

6.09 Пријемно испитивање

1. Надлежни орган врши преглед правилности уградње кормиларског система, као и следеће документације:

1) описа кормиларског система;

2) цртежа погонских јединица кормиларског уређаја и уређају за управљање кормилом и податке о њима;

3) података о кормиларским уређајима;

4) електричне шеме;

5) описа регулатора брзине заокрета;

6) упутства за употребу и одржавање кормиларског система.

2. Функционисање целокупног кормиларског система проверава се путем навигационе пробе. Ако је уграђен регулатор брзине заокрета, проверава се могућност поузданог одржавања унапред утврђеног курса и могућност безбедног пролажења кроз кривине.

3. Преглед кормиларских система на механички погон врши се:

1) пре него што буду стављени у експлоатацију;

2) после отказивања;

3) после сваке измене или ремонта;

4) редовно барем сваке треће године.

4. Преглед најмање обухвата:

1) проверу усклађености са одобреним цртежима, а у случају периодичних прегледа, проверу евентуалних измена извршених у кормиларском систему;

2) испитивање рада кормиларског система за све радне могућности;

3) визуелну проверу и проверу непропусности хидрауличких компоненти, посебно вентила, цевовода, хидрауличких црева, хидрауличких цилиндара, хидрауличких пумпи и хидрауличких филтера;

4) визуелну проверу електричних компоненти, посебно релеја, електромотора и сигурносних уређаја;

5) проверу оптичких и звучних уређаја система управљања.

5. Након извршеног прегледа издаје се Сведочанство о прегледу на коме се уписује датум прегледа.

VII. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА КОРМИЛАРНИЦУ

7.01 Опште одредбе

1. Кормиларнице су уређене да током вожње крмар у сваком тренутку може да обавља своје дужности.

2. У нормалним условима експлоатације брода, звучни притисак коју ствара брод, измерен у висини главе крмара на кормиларском месту, не прелази 70 dB(A).

3. Ако је кормиларница пројектована за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара, крмару је омогућено да извршава своје дужности у седећем ставу и сви показни или контролни инструменти, као и сви уређаји за управљање, потребни за рад брода, су постављени да крмар може лако да рукује њима у вожњи, не напуштајући своје место и не губећи из вида радарски екран.

7.02 Несметана видљивост

1. Са кормиларског места се обезбеђује адекватна несметана видљивост у свим правцима.

2. За крмара, зона ометене видљивости испред брода у ненатовареном стању са половином залиха, али без баласта, не прелази две дужине брода или 250 mm, у зависности од тога шта је мање, на површини воде.

Оптички и електронски уређаји за смањивање зоне ометене видљивости не узимају се у обзир током прегледа.

За додатно смањивање зоне ометене видљивости, употребљавају се искључиво одговарајући електронски уређаји.

3. Несметано поље осматрања крмара на његовом уобичајеном месту, износи најмање 240° хоризонта, а најмање 140° припада предњем полукругу.

Унутар уобичајене осе осматрања крмара, не налазе се рамови прозора, стубови или надграђе.

Чак и када је обезбеђено несметано поље осматрања од најмање 240° хоризонта, надлежни орган може да затражи друге мере, а посебно постављање одговарајућих помоћних оптичких или електронских уређаја, ако није обезбеђена задовољавајућа несметана видљивост према крми.

Висина доње ивице бочних прозора је што нижа, а висина горње ивице бочних прозора и прозора на крми је што виша.

У утврђивању да ли су задовољени захтеви овог члана у погледу видљивости из кормиларнице, претпоставља се да је висина ока кормилара на кормиларском месту 1650 mm изнад палубе.

4. Горња ивица предњих прозора кормиларнице је довољно висока да омогући лицу на кормиларском месту, чија је висина ока 1800 mm, јасну видљивост испред себе до најмање 10º изнад хоризонтале у висини ока.

5. У свим временским условима, треба да постоје одговарајућа средства за обезбеђивање јасне видљивости кроз предње прозоре.

6. Окна употребљена у кормиларницама морају бити израђена од сигурносног стакла са степеном провидности од најмање 75%.

Да би се избегла одбијања светлости, прозори на предњој прегради заповедничког моста су антирефлектујући или тако опремљени да делотворно онемогућавају одбијање светлости. Сматра се да је овај захтев испуњен када су прозори нагнути у односу на вертикалну раван, тако да образују спољни угао од најмање 10° и највише 25°.

7.03 Општи захтеви за уређаје за управљање, показивање и контролу

1. Уређаји за управљање, неопходни за експлоатацију брода су такви да се лако доводе у радни положај. Тај положај је потпуно очигледан.

2. Контролни инструменти се лако очитавају. Постоји могућност континуалне регулације осветљења све до потпуног гашења. Извори осветљења нису прејаки нити ометају лако очитавање контролних уређаја.

3. Постоји систем за тестирање алармних и сигналних светала.

4. Постоји могућност лаког утврђивања да ли је уређај у раду. Ако се његово функционисање сигнализира помоћу сигналног светла, оно је зелено.

5. Свака неисправност или отказивање уређаја за које је предвиђена контрола, сигнализира се помоћу црвеног алармног светла.

6. Звучно упозорење се оглашава истовремено када засија црвено алармно светло. Звучна упозорења се се могу састојати од једног, заједничког сигнала. Ниво звучног притиска таквог сигнала је за најмање 3 dB(A) виши од максималног звучног притиска амбијентне буке у кормиларници.

7. Звучно упозорење се искључује када се потврди неисправност или отказивање уређаја. Такво искључивање не спречава активирање алармног сигнала услед других случајева неисправности. Црвена алармна светла се гасе тек пошто се неисправност отклони .

8. Контролни уређаји и уређаји за показивање се аутоматски преусмеравају на алтернативни извор енергије, ако њихов извор енергије откаже.

7.04 Посебни захтеви за уређаје за управљање, показивање и контролу главних мотора и кормиларског система

1. Постоји могућност управљања и контролисања главних мотора и кормиларских система са кормиларског места. Главни мотори опремљени спојницом којом се може управљати са кормиларског места, или који покрећу прекретне пропелере којима се може управљати са кормиларског места, се стартују и заустављају само из машинског одељења.

2. Сваким од главних мотора управља се помоћу засебне полуге која се покреће по луку у вертикланој равни, приближно паралелној са уздужном осом брода. Покретање полуге ка прамцу брода одговара вожњи прамцем, док покретање полуге ка крми одговара вожњи брода крмом. Спојница се укључује и правац кретања се мења када је полуга у приближно неутралном положају. Полуга шкључне када је у неутралном положају.

3. Приказују се правац погонског потиска, који делује на брод, као и брзина ротације пропелера или главних мотора.

4. Уређаји за показивање и контролу прописани у Прилогу 1, Део VI. тачка 6.07, став 2, Део VIII. тачка 8.03, став 2. и тачка 8.05, став. 13, смештени су на кормиларском месту.

5. Бродовима са кормиларницама предвиђеним за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара, кормилари се помоћу полуге. Постоји могућност једноставног ручног покретања те полуге. Положај полуге у односу на уздужну осу брода одговара положају пера кормила. Омогућује се да се полуга остави у било ком положају, а да се не промени положај пера кормила. Неутрални положај полуге је јасно уочљив.

6. Ако је брод опремљен прамчаним кормилима или специјалним кормилима, посебно за вожњу крмом, њима се управља из кормиларница пројектованим за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара, специјалним полугама које, на исти начин, испуњавају захтеве прописане у ставу 5. ове тачке.

Овај захтев се примењује и када се, у саставима, употребљава кормиларски систем на пловилу који не покреће састав.

7. При употреби регулатора брзине заокрета, омогућује се да механизам за управљање брзином заокрета буде остављен у било ком положају, а да не промени одабрану брзину.

Полуга за управљање се окреће по луку који је довољно велики да омогући прецизно постављање. Неутралан положај се јасно распознаје међу другим положајима. Осветљење скале се континуално регулише.

8. Уређаји за даљинско управљање целокупним кормиларским системом су трајно монтирани и тако постављени да изабрани правац кретања буде јасно видљив. Ако уређаји за даљинско управљање могу да се искључе, онда имају инструмент који показује радно стање „у употреби" или „ван употребе". Распоред и руковање уређајима за управљање је функционално.

За системе који су додатни кормиларском систему, као што су активни прамчани пропелери, прихватљив је уређај за даљинско управљање који није стациониран, под условом да се такав помоћни уређај може активирати помоћу преузимања у сваком тренутку из кормиларнице.

9. У случају система поривно-кормиларског уређаја, млазног пропулзора, циклоидног пропелера или прамчаног бочног пропелера, прихватљиви су еквивалентни уређаји као уређаји за управљање, показивање и контролу.

Захтеви из ст. 1–8. ове тачке примењују се, на исти начин, имајући у виду специфичне карактеристике и решења одабрана за горе поменуте активне кормиларске и погонске јединице. У складу са ставом 2, сваком јединицом управља се помоћу полуге која се креће по луку у вертикалној равни, приближно паралелној са правцем потиска јединице. Положај полуге јасно показује правац потиска који делује на пловило.

Ако се системима поривно-кормиларског уређаја или циклоидног пропелера не управља помоћу полуге, надлежни орган може да дозволи одступања од захтева из става 2. Ова одступања се наводе у Сведочанству о способности брода за пловидбу.

7.05 Навигациона светла, светлосни сигнали и звучни сигнали

1. Навигациона светла, њихова кућишта и додаци су обележени знаком за одобрење у складу са прописом Европске уније којим се уређује поморска опрема.

2. За праћење рада навигационих светала се у кормиларници уграђују светла за показивање протицања електричне струје или друге еквивалентне уређаје, као што су сигналне лампице, ако се рад навигационих светала не може пратити директно из кормиларнице.

3. У кормиларницама предвиђеним за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара, сигналне лампице су инсталиране на командној табли ради контроле навигационих светала и светлосних сигнала. Прекидачи навигационих светала су или уграђени у сигналне лампице или јасно повезани с њима.

Распоред и боја сигналних лампица за навигациона светла и светлосне сигнале одговарају стварном положају и боји тих светала и сигнала.

У случају да откаже навигационо светло или светлосни сигнал, одговарајућа сигнална лампица се угаси или да сигнал на други начин.

4. У кормиларницама предвиђеним за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара, омогућено је активирање звучних сигнала помоћу склопке на ножно управљање. Овај захтев не важи за сигнал „не приближавај се", у складу са важећим прописима пловидбених власти држава чланица.

5. Навигациона светла испуњавају захтеве из Прилога 5. Део I. овог правилника.

7.06 Радарски уређаји и показивачи брзине заокрета

1. Опрема за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса испуњавају захтеве утврђене у Прилогу 5. делови I. и II. овог правилника. Усаглашеност са овим захтевима потврђује се издавањем типског одобрења које издаје надлежни орган. Опрема за приказивање електронских навигационих карата за унутрашње водне путеве и са њима повезаних информација (у даљем тексту „ECDIS") којом се може управљати на навигациони начин сматра се опремом за радарску навигацију.

Захтеви који се односе на уградњу и испитивање рада система за радарску навигацију и показивача брзине скретања с курса из Прилога 5. Део III. овог правилника који се користе на бродовима унутрашње пловидбе, су испуњени.

Европска комисија објављује регистар опреме за радарску навигацију и показиваче брзине скретања с курса, одобрених у складу са захтевима из Прилога 5. овог правилника или на основу признатих еквивалентних типских одобрења.

2. У кормиларницама предвиђеним за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара је :

1) екран радара не превише одмакнут од крмарове видне осе у његовом нормалном положају;

2) слика на екрану стално савршено видљива, без маски или заштитника, без обзира на услове осветљености изван кормиларнице;

3) показивач брзине заокрета постављен непосредно изнад или испод радарског екрана или је у њега уграђен.

7.07 Радио-телефонски системи за бродове са кормиларницама предвиђеним за управљање од стране једног лица помоћу радара

1. На бродовима са кормиларницама предвиђеним за управљање од стране једног лица помоћу радара, пријем са мреже брод-брод и пријем наутичких информација се одвија преко звучника, а одлазеће везе путем стационираног микрофона. Слање/пријем се бира помоћу тастера.

Није могућа употреба микрофона тих мрежа за позиве путем јавне мреже.

2. На бродовима са кормиларницама предвиђеним за управљање од стране једног лица помоћу радара, опремљеним радио-телефонским системом за позиве путем јавне мреже, пријем је могућ са кормиларског места.

7.08 Уређаји за интерну комуникацију на броду

На бродовима са кормиларницама предвиђеним за управљање од стране једног лица помоћу радара, постоје уређаји за унутрашњу комуникацију.

Могуће је успоставити везу са кормиларског места:

1) са прамцем брода или састава;

2) са крмом брода или састава, ако није могућа директна веза са кормиларског места;

3) са стамбеним просторијама посаде;

4) са кабином заповедника брода.

Пријем веза интерне комуникације на свим положајима обавља се преко звучника, а пренос преко фиксних микрофона. Могућа је веза са прамцем и крмом брода или састава преко радио-телефонског система.

7.09 Систем за узбуњивање

1. Постоји независни систем узбуњивања који може да допре до стамбених просторија, машинских простора и када је то примерено, до издвојених пумпних станица.

2. Кормилар има на дохвату руке прекидач за укључивање/искључивање, којим контролише знак за узбуну; нису прихватљиви прекидачи који се аутоматски враћају у положај „искључено" када се отпусте.

3. Ниво звучног притиска сигнала за узбуну износи најмање 75 dB(A) у стамбеним просторијама.

У машинским просторима и пумпним станицама, сигнал за узбуну има форму трепћућег светла, које је видљиво на свим странама и јасно уочљиво на свим тачкама.

7.10 Грејање и вентилација

Кормиларнице су опремљене ефикасним системом за грејање и вентилацију који се може подешавати.

7.11 Опрема за управљање крменим сидром

На бродовима и саставима са кормиларницама предвиђеним за управљање од стране једног лица помоћу радара, чија дужина прелази 86 m или ширина 22.90 m, кормилару је омогућено да спусти крмена сидра, не напуштајући своје место.

7.12 Покретне кормиларнице

1. Покретне кормиларнице су опремљене системом за спуштање за случај нужде.

2. Свака операција спуштања аутоматски активира јасно чујан звучни сигнал упозорења. Такав захтев се не примењује ако је, одговарајућим пројектним особинама, искључен ризик од могуће повреде, до које може да дође приликом спуштања.

3. Омогућено је безбедно напуштање кормиларнице без обзира на њен положај.

7.13 Уношење напомене у Сведочанство о способности бродова за пловидбу за бродове са кормиларницама предвиђеним за управљање од стране једног лица помоћу радара

Ако брод удовољава посебним одредбама за кормиларнице предвиђене за управљање од стране једног лица помоћу радара, како је наведено у тач. 7.01, 7.04–7.08 и тачки 7.11, у Сведочанство о способности бродова за пловидби се уноси следећа напомена:

„Брод је опремљен кормиларницом предвиђеном за управљање од стране једног лица помоћу радара"

VIII. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЈЕКАТ МОТОРА

8.01 Опште одредбе

1. Мотори и помоћни уређаји се пројектују, граде и постављају у складу са најбољом праксом.

2. Посуде под притиском које су намењене за рад брода прегледа надлежни орган која проверава да ли су сигурне за рад:

1) пре првог стављања у експлоатацију;

2) пре поновног стављања у експлоатацију после сваке измене или ремонта;

3) редовно, барем сваких пет година.

Преглед обухвата унутрашњи и спољни преглед. Посуде са компримованим ваздухом, чија се унутрашњост не може на одговарајући начин прегледати или чије стање не може бити јасно установљено у току унутрашњег прегледа, треба подвргнути додатном недеструктивном тесту или хидрауличном испитивању.

Након извршеног прегледа се издаје сведочанство о прегледу на коме се наводи датум прегледа.

Остали уређаји који захтевају редован преглед, посебно парни котлови, други судови под притиском и њихова опрема, као и лифтови, испуњавају захтеве утврђење прописима којима се уређују технички захтеви за парне котлове, друге судове под притиском и њихову опрему, као и лифтове.

3. Дозвољена је само уградња мотора са унутрашњим сагоревањем, који раде на гориво са тачком запаљивости изнад 55 °C.

8.02 Заштитна опрема

1. Мотори се постављају и опремају да обезбеде слободан приступ до њих ради опслуживања и одржавања не доводећи у опасност лица која извршавају такве задатке. Осигурава се да не дође до њиховог непланираног стављања у погон.

2. Главни мотори, помоћне машине, котлови и судови под притиском, као и њихова опрема, су опремљени заштитним уређајима.

3. У случају нужде, могуће је искључивање мотора који покрећу издувне и усисне вентилаторе са места изван простора у коме су смештени и изван машинског простора.

4. Ако је потребно, спојеви цеви за гориво, мазиво и уља која се користе у уређајима за пренос енергије, системима за управљање и покретање, као и системима за загревање, могу да буду екранизовани, или на други одговарајући начин заштићени, како не би дошло до прскања или цурења уља на вреле површине, у усисе ваздуха мотора, или друге изворе запаљивања. Број спојева у таквим цевоводима се своди на минимум.

5. Спољне цеви високог притиска за довод горива дизел-мотора, између пумпи горива високог притиска и бризгаљки, су заштићене системом цеви са дуплим зидовима, који може да задржи гориво које исцури услед ломљења цеви високог притиска. Систем цеви са дуплим зидовима је опремљен средствима за скупљање исцурелог горива и алармним уређајем за случај отказивања цеви за гориво, осим што није обавезан аларм за моторе са не више од два цилиндра. Системи цеви са дуплим зидовима нису потребни за моторе на отвореним палубама који покрећу сидрена витла и притезна витла.

6. Изолација делова мотора је у складу са захтевима из тачке 3.04. став 3. други пасус.

8.03 Погонске машине

1. Постоји могућност да се пропулзија брода пусти у рад, заустави или прекрене безбедно и брзо.

2. Одговарајући уређаји, који активирају аларм чим се достигне критична тачка, контролишу:

1) температуру воде у систему хлађења главног мотора;

2) притисак уља за подмазивање главних мотора и преносних механизама;

3) притисак уља и ваздуха у уређајима за прекретање главног мотора, реверзибилним преносним механизмима или пропелерима.

3. Ако бродови имају само један главни мотор, тај мотор се не искључује аутоматски, осим ради заштите од прекорачења брзине.

4. Ако бродови имају само један главни мотор, тај мотор може бити опремљен аутоматским уређајем са смањење брзине ако је аутоматско смањење брзине мотора приказано оптички и звучно у кормиларници, а уређај за смањивање брзине мотора се може искључити са кормиларског места.

5. Лежајеви осовина су тако пројектовани да спречавају изливање мазивних уља која загађују воду.

8.04 Издувни систем мотора

1. Издувни гасови се у потпуности одводе изван брода.

2. Предузимају се све одговарајуће мере да се спречи продирање издувних гасова у разне бродске просторе. Издувне цеви које пролазе кроз стамбене просторије или кормиларницу су покривене, унутар тих просторија, заштитном гасонепропусном облогом. Празнина између издувне цеви и тих облога је отворена према спољној атмосфери.

3. Издувне цеви су постављене и заштићене да не могу да изазову пожар.

4. Издувне цеви имају одговарајућу изолацију или хлађење у машинском простору. Изван машинског простора може бити довољна заштита од физичког контакта.

8.05 Танкови са горивом, цеви и помоћна опрема

1. Течна горива се чувају у челичним танковима који су или саставни део трупа или су чврсто причвршћени за труп. Ако то захтева конструкција брода, може се користити материјал који је еквивалентан по отпорности на пожар. Ови захтеви не важе за танкове чији капацитет не прелази 12 ℓ, који су уграђени у помоћне машине током њихове израде. Танкови са горивом немају заједничке преграде са танковима са питком водом.

2. Танкови и њихови цевоводи и друга помоћна опрема су тако постављени и распоређени, да ни гориво ни његова испарења не доспевају случајно у унутрашњост брода. Вентили танкова предвиђени за узорковање горива или одвођење воде, се затварају аутоматски.

3. Не постављају се танкови горива испред колизионе преграде.

4. Танкови са горивом и њихова опрема нису постављени директно изнад мотора или издувних цеви.

5. Отвори за пуњење танкова горивом су јасно обележени.

6. Отвор наливних грла танкова са горивом је изведен на палубу, осим за дневне танкове. Наливно грло је опремљено спојем, у складу са стандардом SRPS EN 12827:2011.

Такви танкови имају одушник изведен у слободну атмосферу изнад палубе тако постављен да онемогућава сваки продор воде. Попречни пресек одушника је најмање 1,25 пута већи од попречног пресека наливног грла.

Ако су танкови међусобно повезани, попречни пресек спојне цеви је најмање 1,25 пута већи од попречног пресека наливног грла.

7. Цевоводи за довод горива на самом изласку из танкова имају брзозатварајући вентил којим се може управљати са палубе, чак и ако су просторије о којима је реч затворене.

Ако је радни уређај сакривен, поклопци немају могућност закључавања.

Радни уређај је обележен црвеном бојом. Ако је уређај сакривен, обележен је симболом за брзо затварајући вентил, у складу са Прилогом 1. Део XXV. – слика 9, чија је висина најмање 10 cm;

Први став се не примењује на танкове горива постављене директно на мотор.

8. Цеви горива, њихови спојеви, заптивке и опрема су израђени од материјала који могу да уздрже механичка, хемијска и топлотна оптерећења којима могу бити изложени. Цеви горива нису изложене никаквом штетном дејству топлоте и ради прегледа су приступачне по целој дужини.

9. Танкови горива имају одговарајући уређај за показивање количине горива. Уређаји за показивање количине горива се очитавају све до највишег нивоа пуњења. Стаклени нивокази су добро заштићени од удара, имају самозатворив уређај на доњем делу, а на горњем крају су повезани са танковима изнад највишег нивоа пуњења. Материјал од кога су израђени стаклени нивокази се не деформише при нормалним амбијентним температурама. Сондажне цеви се не завршавају у стамбеним просторијама. Сондажне цеви које се завршавају у машинском простору или котларници су опремљене одговарајућим самозатворивим уређајима.

10. 1) Танкови горива су заштићени од изливања горива током пуњења помоћу одговарајућих техничких уређаја на броду који се уносе у сведочанство о способности брода за пловидбу под тачком 52.

2) Ако се гориво преузима са станица за снабдевање са сопственим техничким уређајима за спречавање изливања горива на броду у току пуњења, захтеви за опрему из подтачке 1) овог става и става 11. више не важе.

11. Ако су танкови за гориво опремљени аутоматским запорним вентилом, сензори заустављају снабдевање горивом када је танк напуњен до 97% свог капацитета; ова опрема задовољава захтеве „неотказивања при раду”.

Ако сензор активира електрични контакт, који путем бинарног сигнала може да прекине струјно коло које обезбеђује станица за снабдевање горивом, постоји могућност преноса таквог сигнала до станице за снабдевање горивом путем водонепропусног утикача, у складу са захтевима публикације IEC 60309-1:1999 за 40 до 50 V DC, у кућишту беле боје, положај уземљења на 10 сати.

12. Танкови горива имају отворе са непропусним поклопцима, предвиђене за омогућавање чишћења и прегледа.

13. Танкови са горивом који директно напајају главне моторе и моторе потребне за сигуран рад брода, су опремљени уређајем који емитује светлосне и звучне сигнале у кормиларници, ако ниво горива у њима није довољан да обезбеди даљи сигуран рад.

8.06 Складиштење уља за подмазивање, цеви и помоћна опрема

1. Уље за подмазивање се складишти у челичним танковима који су или саставни део трупа, или су чврсто причвршћени за труп. Ако тако захтева конструкција брода, може се користити неки материјал који је еквивалентан по отпорности на пожар. Ови захтеви не важе за танкове чији капацитет не прелази 25 ℓ. Танкови уља за подмазивање немају заједничке преграде са танковима питке воде.

2. Танкови уља за подмазивање и њихови цевоводи и остала помоћна опрема су постављени и распоређени тако да ни уље за подмазивање ни његова испарења не продиру случајно у унутрашњост брода.

3. Не постављају се танкови уља за подмазивање испред колизионе преграде.

4. Не постављају се танкови уља за подмазивање и његове помоћне опреме директно изнад мотора или издувних цеви.

5. Отвори за пуњење танкова уљем за подмазивање су јасно обележени.

6. Цеви уља за подмазивање, њихови спојеви, заптивке и опрема су израђени од материјала који могу да издрже механичка, хемијска и топлотна оптерећења којима могу бити изложени. Цеви нису изложене никаквом штетном дејству топлоте и ради прегледа су приступачне по целој дужини.

7. Танкови уља за подмазивање су опремљени одговарајућим уређајима за показивање количине уља. Уређаји за показивање количине уља се очитавају до највишег нивоа пуњења. Стаклени нивокази су добро заштићени од удара, имају самозатворив уређај у доњем делу, а на горњем крају су повезани са танковима изнад највишег нивоа пуњења. Материјал од кога су израђени стаклени нивокази се не деформише при нормалним амбијентним температурама. Сондажне цеви се не завршавају у стамбеним просторијама. Сондажне цеви које се завршавају у машинском простору или котларници су опремљене одговарајућим самозатворивим уређајима.

8.07 Складиштење уља које се користи у системима за пренос енергије, системима за управљање и пуштање у погон и системима грејања, цеви и помоћна опрема

1. Уља која се користе у системима за пренос енергије, системима за управљање и пуштање у погон и системима грејања, складиште се у челичним танковима који су или саставни део трупа, или чврсто причвршћени за труп. Ако тако захтева конструкција брода, може се користити неки материјал који је еквивалентан по отпорности на пожар. Ови захтеви не важе за танкове чији капацитет не прелази 25 ℓ. Такви танкови за уље немају заједничке преграде са танковима за питку воду.

2. Танкови за такво уље и њихове цеви и остала помоћна опрема су постављени и распоређени тако да ни уље ни његова испарења не доспевају случајно у унутрашњост брода.

3. Не постављају се танкови за такво уље испред колизионе преграде.

4. Не постављају се танкови за такво уље и њихове опреме директно изнад мотора или издувних цеви.

5. Отвори за пуњење танкова таквим уљем су јасно обележени.

6. Цеви за такво уље, њихови спојеви, заптивке и опрема су израђени од материјала који могу да издрже механичка, хемијска и топлотна оптерећења којима могу бити изложени. Цеви горива нису изложене никаквом штетном дејству топлоте и ради прегледа су приступачне по целој дужини.

7. Танкови за такво уље су опремљени одговарајућим уређајима за показивање количине уља. Уређаји за показивање количине уља се очитавају све до највишег нивоа пуњења. Стаклени нивокази су добро заштићени од удара, имају самозатворив уређај у доњем делу, а на горњем крају су повезани са танковима изнад највишег нивоа пуњења. Материјал од кога су израђени стаклени нивокази се не деформише при нормалним амбијентним температурама. Сондажне цеви се не завршавају у стамбеним просторијама. Сондажне цеви које се завршавају у машинском простору или котларници су опремљене одговарајућим самозатворивим уређајима.

8.08 Системи за кањужирање и дренажу

1. Сваки водонепропусни простор има могућност посебног кањужирања. Међутим, овај захтев не важи за водонепропусне просторе који су обично херметички затворени за време рада брода.

2. Бродови за које је предвиђена посада, су опремљени са две независне кањужне пумпе које се не постављају у истој просторији. Барем једна од тих пумпи је са моторним погоном. Међутим, за бродове снаге испод 225 kW, или носивости испод 350 t, или за бродове који нису предвиђени за превоз терета, са депласманом мањим од 250 m³, довољна је једна пумпа која може бити ручна или са моторним погоном.

Свака од прописаних пумпи се може користити у сваком водонепропусном простору.

3. Минимални капацитет Q1 прве кањужне пумпе се израчунава употребом следеће формуле:

$$Q_1 = 0{,}1 \cdot d_1^2 \ [\text{l/min}]$$

d_1 се израчунава употребом формуле:

$$d_1 = 1{,}5 \cdot \sqrt{L(B+H)} + 25 \quad [\text{mm}]$$

Минимални капацитет Q_2 друге кањужне пумпе се израчунава употребом следеће формуле:

$$Q_2 = 0{,}1 \cdot d_2^2 \ [\text{l/min}]$$

d_2 се израчунава употребом формуле:

$$d_2 = 2 \cdot \sqrt{l(B+H)} + 25 \quad [\text{mm}]$$

Међутим, вредност d_2 не прелази вредност d_1.

За израчунавање Q_2, за l узима се дужина најдужег водонепропусног простора.

У овим формулама:

l је дужина разматраног водонепропусног простора, у [m];

d_1 је израчунат унутрашњи пречник главне дренажне цеви, у [mm];

d_2 је израчунат унутрашњи пречник огранка цевовода, у [mm].

4. Када су кањужне пумпе прикључене на дренажни систем, дренажне цеви имају унутрашњи пречник најмање d_1, у mm, а огранци цевовода унутрашњи пречник најмање d_2, у mm.

За бродове дужине испод 25 m вредности d_1 и d_2 могу бити умањене на 35 mm.

5. У употреби су само самоусисне кањужне пумпе.

6. Сваки простор са равним дном, који се може дренирати, ширине преко 5 m има на левој и десној страни барем један усис.

7. Могуће је кањужирати крмени пик из главног машинског простора помоћу лако доступног, самозатворивог уређаја.

8. Огранци цевовода појединачних простора су прикључени на главну дренажну цев помоћу неповратно-запорног вентила.

Просторије и други простори у којима може да се држи баласт су прикључени на систем кањужирања помоћу једноставног запорног уређаја. Овај захтев не важи за складишта у којима се може држати баласт. Таква складишта се пуне баластном водом помоћу баластног цевовода, који је трајно постављен и одвојен од дренажних цеви, или помоћу огранака цеви који могу бити прикључени на главну дренажну цев помоћу флексибилних цеви или флексибилних адаптера. У ову сврху не употребљавају се вентили за усис воде, постављени у дну складишта.

9. Кањуже складишта су опремљене уређајима за мерење.

10. Ако систем за кањужирање има уграђен цевовод, цеви за дренажу бродског дна предвиђене за извлачење воде загађене нафтним дериватима су опремљене затварачима које је надлежни орган запечатио у положају. Податак о броју и положају таквих затварача треба да буде унет у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

11. Закључавање затварача сматра се еквивалентним са печаћењем, у складу са ставом 10. Кључ или кључеви за закључавање затварача се у складу са тим обележавају и остављају на обележено и лако доступном месту у машинском простору.

8.09 Смештај воде загађене нафтним дериватима и искоришћеног уља

1. На броду се омогућава чување воде загађене продуктима нафте, накупљене у току његове експлоатације. Кањужа машинског простора се сматра складиштем за ту сврху.

2. Ради чувања употребљеног уља, у машинском простору се налази једна или неколико посебних пријемних јединица капацитета барем 1,5 пута већег од количине употребљеног уља из картера свих уграђених мотора са унутрашњим сагоревањем и преносних уређаја, заједно са хидрауличким флуидима из танкова за хидраулички флуид.

Прикључци за спајање који се користе за пражњење горе наведених пријемних јединица, су у складу са стандардом SRPS EN 1305:2011.

3. За бродове ангажоване само на кратким путовањима, надлежни орган може дозволити ослобађање од захтева из става 2.

8.10 Бука коју производе бродови

1. Буку коју ствара брод за време пловидбе, а посебно бука усиса и издува мотора, пригушује се помоћу одговарајућих уређаја.

2. Бука коју производи брод за време пловидбе не прелази 75 dB(A) на попречној удаљености 25 m од стране брода.

3. Осим у операцијама претовара, бука коју производи стационирани брод не прелази 65 dB(A) на попречној удаљености 25 m од стране брода.

VIIIa ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ЕМИСИЈУ ГАСОВИТИХ ЗАГАЂИВАЧА И ЗАГАЂУЈУЋИХ ЧЕСТИЦА ИЗ ДИЗЕЛ МОТОРА

8a.01. Дефиниције

Поједини изрази употребљени у овом делу Прилога 1. Техничких правила, усклађени су са свим начелима и битним захтевима из Директиве 97/68/ЕЗ о усклађивању законодавстава држава чланица ЕУ у односу на мере против емисије гасовитих и крутих загађујућих материја из мотора са унутрашњим сагоревањем који се уграђују у недрумске покретне машине (у даљем тексту: Директива 97/68/ЕЗ), и имају следеће значење:

1) *мотор* је мотор који ради на принципу паљења помоћу компресије (дизел мотор);

2) *погонски мотор* је мотор за погон брода који плови на унутрашњим водним путевима;

3) *помоћни мотор* је мотор који се користи за намене које нису погон пловила;

4) *мотор намењен за замену* је већ коришћен мотор над којим је извршен ремонт и који је предвиђен да замени мотор који је тренутно у функцији и који има исту конструкцију (линијски мотор, V-мотор) као мотор који треба да замени, који има исти број цилиндара и чија се снага и брзина не разликују за више од 10 % од снаге и брзине мотора који треба да замени;

5) *типско одобрење* је поступак којим се потврђује да тип мотора или породица мотора, када је реч о степену емисије гасовитих загађивача и загађујућих честица из мотора, испуњава одговарајуће техничке захтеве;

6) *контрола уградње* је поступак којим надлежни орган проверава да ли мотор уграђен на пловило, који је после издавања типског одобрења претрпео евентуалне измене или прилагођавања која утичу на степен емисије гасовитих загађивача и загађујућих честица, и даље испуњава техничке захтеве овог дела;

7) *средње испитивање* је поступак којим надлежни орган проверава да ли мотор неког пловила, који је после контроле уградње претрпео евентуалне измене или прилагођавања која утичу на степен емисије гасовитих загађивача и загађујућих честица, и даље испуњава техничке захтеве овог дела;

8) *посебно испитивање* је поступак којим надлежни орган проверава да ли, после значајних измена које утичу на степен емисије гасовитих загађивача и загађујућих честица, мотор пловила и даље испуњава техничке захтеве овог дела;

9) *породица мотора* је група мотора коју је утврдио произвођач, за које се, на основу њихове конструкције, претпоставља да имају сличне карактеристике када је реч о степену емисије издувних гасова и загађујућих честица који су уређени прописом којим се утврђују мере против емисије гасовитих и крутих загађујућих материја из мотора са унутрашњим сагоревањем који се уграђују у недрумске покретне машине, а који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 97/68/ЕЗ, и који испуњавају захтеве из тачке 8a.03 овог дела;

10) *произвођач* је физичко или правно лице које је одговорно органу који издаје типско одобрење, за све аспекте поступка издавања типског одобрења, као и за обезбеђивање усаглашености производа. Такво физичко или правно лице не морају да буду непосредно укључени у све фазе израде мотора;

11) *протокол о параметрима мотора* је документ у складу са Прилогом 2. овог правилника, у који се на прописан начин уписују сви параметри, укључујући саставне делове и подешавања мотора који утичу на ниво емисије гасовитих загађивача и загађујућих честица из мотора, као и промене ових параметара;

12) *упутства произвођача мотора о надзору саставних делова и параметара мотора од значаја у контексту издувних гасова* је документ који се издаје ради спровођења контроле уградње, средњег или посебног испитивања.

8a.02 Опште одредбе

1. Одредбе овог дела се примењују на све моторе номиналне снаге веће од 19 kW уграђене на бродове унутрашње пловидбе или на машине на таквим бродовима.

2. Мотори испуњавају захтеве утврђене прописом којим се уређују мере против емисије гасовитих и крутих загађујућих материја из мотора са унутрашњим сагоревањем који се уграђују у недрумске покретне машине, а који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 97/68/ЕЗ.

3. Усклађеност са граничним вредностима емисије издувних гасова које се примењују у одговарајућој фази, утврђује се на основу типског одобрења из тачке 8a.03.

4. Контрола уградње

1) После уградње мотора на брод, али пре његовог стављања у експлоатацију, врши се контрола уградње. По обављеном испитивању које је део основног прегледа брода или посебног прегледа чији је повод уградња одговарајућег мотора, мотор се или уписује у Сведочанство о способности брода за пловидбу које се издаје први пут, или се уноси измена у постојеће Сведочанство.

2) Надлежни орган може да не изврши контролу уградње из подтачке 1) овог става ако је мотор номиналне снаге P_N мање од 130 kW замењен мотором који има исто типско одобрење. У ту сврху неопходно је да власник брода или његов овлашћени заступник обавести надлежни орган о замени мотора прилажући копију документа о типском одобрењу и идентификациони број новоуграђеног мотора. Надлежни орган уноси одговарајуће измене у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

5. Средња испитивања мотора се врше у оквиру периодичног прегледа у складу са чланом 86. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама.

6. После сваке значајне измене на мотору која може утицати на емисију гасовитих загађивача и загађујућих честица из мотора, врши се посебно испитивање.

6а. Резултати испитивања у складу са тачком 8a.02, ст. 4–6. уносе се у протокол о параметрима мотора.

7. Надлежни орган у Сведочанство о способности брода за пловидбу, у одговарајућој рубрици, уписује бројеве типског одобрења и идентификационе бројеве свих мотора који су уграђени на брод и за које важе захтеви овог дела. За моторе на које се односи члан 9. став 4. тачка а) Директиве 97/68/ЕЗ, довољан је идентификациони број.

8a.03 Призната типска одобрења

1. Признају се следећа типска одобрења, ако за употребу мотора важи одговарајуће типско одобрење:

1) типска одобрења издата у складу са Директивом 97/68/ЕЗ;

2) типска одобрења која се у складу са Директивом 97/68/ЕЗ признају као еквивалентна.

2. За сваки типски одобрен мотор, на броду се налазе најмање следећи документи или њихове копије:

1) документ о типском одобрењу;

2) упутства произвођача мотора о надзору саставних делова и параметара мотора битних са аспекта издувних гасова;

3) протокол о параметрима мотора.

8a.04 Контрола уградње и средње и посебно испитивање

1. Надлежни орган прегледа стање мотора у тренутку контроле уградње и током средњих и посебних испитивања у складу са тачком 8a.02, ст. 5. и 6. при чему, у складу са тачком 8a.01, став 17. врши преглед саставних делова, подешавања и параметара утврђених у упутствима у складу са тачком 8a.02, став 4.

Ако установи да мотор није у складу са одобреним типом мотора или одобреном фамилијом мотора, надлежни орган може:

1) да тражи:

(1) предузимање корака за поновно успостављање усаглашености мотора;

(2) да се у документ о типском одобрењу унесу одговарајуће измене;

2) да наложи мерење стварних емисија.

У случају да усаглашеност мотора не буде поново успостављена, или да се документ о типском одобрењу не измени на одговарајући начин, или ако мерења покажу непоштовање граничних вредности емисија, надлежни орган не издаје Сведочанство о способности брода за пловидбу или одузима сведочанство које је раније издато.

2. Код мотора са системима за накнадну обраду издувних гасова, у оквиру контроле уградње и средњег или посебног испитивања спроводе се провере да би се утврдило да ли ови системи правилно функционишу.

3. Испитивања у складу са ставом 1. се спроводе на основу упутства произвођача мотора о надзору саставних делова и параметара битних са аспекта емисије издувних гасова. У упутству које израђује произвођач и одобрава надлежни орган, морају бити наведени саставни делови који утичу на емисију издувних гасова, као и подешавања и параметри, на основу којих се може претпоставити трајна усаглашеност са граничним вредностима емисије издувних гасова. Упутства садрже барем следеће податке:

1) тип мотора и, по потреби, породицу мотора са навођењем номиналне снаге и номиналне брзине;

2) листу саставних делова и параметара мотора битних са аспекта емисије издувних гасова;

3) јасне податке за идентификацију дозвољених саставних делова битних са аспекта емисије издувних гасова (нпр. серијски бројеви који су наведени на саставним деловима);

4) параметре мотора битне са аспекта емисије издувних гасова као што су распони подешавања времена убризгавања, дозвољена температура расхладне воде, максимални повратни притисак издувних гасова итд.

Код мотора са системима за накнадну обраду издувних гасова, упутство такође садржи поступке за проверу да такви системи функционишу ефикасно.

4. Приликом уградње мотора на брод се поштују ограничења наведена у оквиру типског одобрења. Осим тога, подпритисак усисног система и повратни притисак издувних гасова не прелази вредности које су утврђене за одобрени мотор.

5. Ако мотори који су уграђени на брод припадају породици мотора, нису дозвољена нова подешавања или измене које би могле негативно да утичу на емисије издувних гасова и чврстих честица или које нису у предложеном опсегу подешавања.

6. Ако, је после типског одобравања потребно извршити нова подешавања или измене на мотору, они се прецизно уносе у протокол о параметрима мотора.

7. Ако контрола уградње или средње испитивање покажу да, у погледу параметара, саставних делова и подесивих карактеристика, мотори уграђени на пловило задовољавају спецификације наведене у упутствима у складу са тачком 8а.01 став 17, може се претпоставити да су емисије издувних гасова и честица из мотора такође у складу са основним граничним вредностима.

8. Када мотор добије типско одобрење, надлежни орган може ограничити контролу уградње или средње испитивање у складу са одредбама ове тачке. Међутим, комплетно испитивање се врши барем за један цилиндар или један мотор из породице мотора, при чему се испитивање може ограничити само ако се основано сматра да сви остали цилиндри или мотори функционишу на сличан начин као цилиндар или мотор који се испитује.

8а.05 Техничке службе

1. Техничке службе треба да буду у складу са стандардом о општим захтевима за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање SRPS ISO/IEC 17025:2006, водећи рачуна о следећим условима:

1) произвођачи мотора не могу да буду признати као техничке службе;

2) у сврхе овог дела, техничка служба може, уз дозволу надлежног органа, користити капацитете изван своје испитне лабораторије;

3) на захтев надлежног органа, техничке службе пружају доказ да су признате као службе за обављање активности описаних у овом ставу на територији Републике Србије, односно државе чланице Европске уније.

4) техничке службе из држава које нису чланице Европске уније могу да буду проглашене за признате техничке службе само у оквиру билатералног или мултилатералног споразума између Републике Србије и држава у којима се налази седиште тих техничких служби.

2. Министарство надлежно за послове саобраћаја доставља Европској комисији називе и адресе техничких служби које су, заједно са надлежним органом, одговорне за спровођење овог дела Правилника.

IX. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ОПРЕМУ

9.01 Опште одредбе

1. Где не постоје посебни захтеви који се тичу одређених делова инсталација, сматраће се да је ниво безбедности ових делова задовољавајући ако су они произведени у складу са домаћим, односно европским стандардима који су на снази или у складу са захтевима признатог класификационог друштва.

Одговарајући документи се предају надлежном органу.

2. Следећи документи са печатом надлежног органа држе се на броду:

1) главни пројекат електричних инсталација;

2) шеме спајања главне разводне табле, разводне табле за случај нужде као и разделника снаге, заједно са најважним техничким подацима као што су струје потрошача и номиналне струје заштитних и контролних уређаја;

3) подаци о снази који су везани за машинску и електричну опрему;

4) врсте каблова и информације о пресецима проводника.

Тражени документи се не држе на броду без посаде, али су код власника брода.

3. Опрема се пројектује за трајни нагиб под углом од 15°, унутрашњим температурама од 0° C до 40° C и температурама од –20° C до 40° C на палуби брода. Функционисање уређаја је без грешака при датим условима.

4. Електрична и електронска опрема и уређаји су лако доступни и једноставни за одржавање.

9.02 Системи напајања електричном енергијом

1. Када је предвиђено да брод буде опремљен електричним системом, тај систем има најмање два извора електричне енергије, и то таква да у случају отказа једног извора, преостали извор напаја потрошаче снаге неопходне за безбедну пловидбу у трајању од најмање 30 min.

2. Адекватно димензионисање електричних извора се предочава помоћу електричног биланса снаге. Одговарајући фактор истовремености узима се у обзир.

3. Тачка 6.04 се примењује на извор електричне енергије за управљачки систем (инсталације кормила).

9.03 Заштита од физичког контакта, продора чврстих предмета и уласка воде

Врста минималне заштите за стално уграђене делове инсталације одређује се на основу следеће табеле:

Место	Врста минималне заштите (у складу са IEC изд. 60529: 1992)					
	Генератори	Мотори	Трансфо-рматори	Разводне табле	Адаптери	Опрема за осветљење
Просторије за управљање, машински простор, просторије кормиларског уређаја	IP 22	IP 22	IP [2] 22	IP[1][2] 22	IP 44	IP 22
Складишта					IP 55	IP 55
Батерије и оставе за боје						IP 44 u. (Ex) [3]
Слободна палуба и отворени управљаки положај		IP 55		IP 55	IP 55	IP 55
Кормиларница		IP 22	IP 22	IP 22	IP 22	IP 22
Стамбене просторије осим санитарних просторије и тушкабина				IP 22	IP 20	IP 20
Санитарне просторије и тушкабине		IP 44	IP 44	IP 44	IP 55	IP 44

(1). где уређаји отпуштају велику топлоту: IP 12
(2). где уређаји или табле немају овај тип заштите, њихово место уградње задовољава услове применљиве за тај тип заштите.
(3). електрична опрема одобреног сигурносног типа и складу са стандардима и то:
1) стандарди EN 50014: 1997; SRPS EN 50015: 2007; EN 50016: 2002; SRPS EN 50017: 2007; SRPS EN 50018: 2007; EN 50019: 2000 и SRPS EN 50020: 2011; или
2) IEC издање 60079 од 1. октобра 2003.

9.04 Противексплозивна заштита

Само електронска опрема у противексплозивној изведби (сертификована сигурност) се уграђује у просторијама где потенцијално експлозивни гасови или мешавина гасова може да се акумулира, као што су простори за акумулаторе или складишта високо запаљивих производа. Прекидачи за светло или прекидачи за друге електричне уређаје се не инсталирају у овим просторијама. Заштита од експлозије узима у обзир карактеристике потенцијално експлозивних гасова или мешавине гасова које се могу појавити (експлозивна група, температурна класа).

9.05 Уземљење

1. Системи са електричним напоном већим од 50 V су уземљени.

2. Метални делови који су отворени за физички контакт и који у нормалном раду нису под напоном, као што су делови мотора и кућишта, уређаји или опрема за осветљење, су засебно уземљени уколико њихов начин монтаже не осигурава поуздан електрични контакт са трупом брода.

3. Кућишта мобилних потрошача електричне енергије и портабл уређаја, током уобичајене употребе су уземљени помоћу проводника уземљења који је уграђен у кабл за напајање.

Ова одредба не односи се када се користи заштитни трансформатор за одвајање струјног кола, или је примењено заштитно изоловање (дупла изолација).

4. Попречни пресек проводника уземљења није мањи од вредности наведених у следећој табели:

Попречни пресек струјних проводника (mm^2)	Минималан попречни пресек проводника уземљења	
	унутар изолованих каблова (mm^2)	посебно положених (mm^2)
од 0,5 до 4	исти попречин пресеци као код струјних проводника	4
више од 4 до 16	исти попречни пресек као код струјних проводника	исти попречни пресек као код струјних проводника
више од 16 до 35	16	16
више од 35 до 120	пола попречног пресека као код струјних проводника	пола попречног пресека као код струјних проводника
више од 120	70	70

9.06 Највећи дозвољени напони

1. Следећи напони не прелазе наведене вредности:

Тип инсталације	Максимални дозвољени напон		
	Једносмерна струја	Једнофазна наизменична струја	Трофазна наизменична струја
1. инсталације снаге и грејања укључујући утичнице за општу употребу	250 V	250 V	500 V
2. Осветљење, комуникације, командне и информационе инсталације укључујући утичнице за општу употребу	250 V	250 V	–
3. Утичнице предвиђене да снабдевају струјом преносне уређаје које се користе на отвореним палубама или у уским или влажним просторима изузимајући котлове и танкове: 1) У глобалу 2) Где заштитни раздвојни трансформатор снабдева само један уређај 3) Где уређаји користе заштитно изоловање (дупла изолација) | 4) Где се користе аутоматски прекидачи са диференцијалном заштитом од ≤ 30 mA.	50 V[1] – 250 V –	50 V[1] 250 V[2] 250 V 250 V	 – – 500 V
4. Мобилни потрошачи струје као што је електрична опрема за контејнере, мотори, вентилатори и преносне пумпе које се током употребе не померају и код којих су проводни делови који су отворени за физички контакт уземљени проводником уземљења уграђеним у кабл и који су поред поменутог проводника уземљења повезани са трупом и својом специфичном позицијом или додатним проводником.	250 V	250 V	500 V
5. Утичнице предвиђене да снабдевају преносне уређаје који се користе унутар котлова и танкова.	50 V[1]	50 V[1]	

(1. Тамо где напон стиже из високонапонске мреже користи се галванско одвајање (сигурносни трансформатор)
(2. Сви полови секундарног кола изолују се од земље.

9.07 Разводни систем

1. Следећи разводни системи су дозвољени за једносмерну струју и једнофазну наизменичну струју:

1) двопроводни системи код којих је један проводник уземљен (L1/N/PE);

2) једнопроводни системи који користе труп као повратни проводник, само за локалне инсталације (на пример, систем за стартовање мотора са унутрашњим сагоревањем, систем катодне заштите) (L1/PEN);

3) двопроводни системи који су изоловани од трупа (L1/L2/PE).

2. Следећи разводни системи су дозвољени за трофазну наизменичну струју:

1) четворопроводни системи са уземљеним неутралним проводником, који не користи труп као повратни проводник (L1/L2/L3/N/PE) = (мрежа TN-S) or (мрежа TT);

2) тропроводни системи изоловани од трупа (Ll/L2/L3/PE) = (мрежа IT);

3) тропроводни системи са уземљеним неутралним проводником који користи труп као повратни проводник, (ово није дозвољено за завршне струјне кругове) (L1/L2/L3/PEN).

3. Надлежни орган може да дозволи коришћење других система.

9.08 Прикључење на обалску мрежу или друге спољне мреже

1. Напојне линије снабдевања бродске електричне мреже са мрежа на обали или других спољашњих мрежа имају сталну везу

на броду у облику фиксног терминала или фиксиране утичнице. Прикључни каблови нису оптерећени силама затезања.

2. Труп има могућност за ефикасно уземљење када се врши повезивање на мрежу чији напон прелази 50 V. Прикључак за уземљење је посебно означен.

3. Прекидачи за повезивање треба да обезбеде заштиту од трајног истовременог рада генератора бродске мреже и мреже на обали или неке друге спољашње мреже. Кратак период истовременог рада се могућ када се врши промена са једног на други систем без прекида напона.

4. Прикључни вод штити од преоптерећења и кратког споја.

5. На главној разводној табли постоји индикација присутности напона са спољашње мреже.

6. Између обалског прикључка и бродске мреже се уграђују одговарајући индикатори како би се обезбедила упоредљивост поларитета у случају једносмерне струје и редоследа фаза у случају трофазног система наизменичне струје.

7. Поред обалског прикључка постоји табла која садржи:

1) упутство о мерама потребним за успостављање везе;

2) информације о типу струје и номиналном напону, а за наизменичну струју и о фреквенцији.

9.09 Снабдевање других бродова електричном енергијом

1. Снабдевање струјом другог брода изводи се засебним водом. Ако се за снабдевање струјом користе утичнице јаче од 16 A, постоје уређаји (као што су прекидачи или блокаде) који обезбеђују да се укључивање и искључивање може вршити само у безнапонском стању.

2. Спојни каблови нису оптерећени силама затезања.

3. Тачка 9.08, ст. 3–7. сходно се примењују.

9.10 Генератори и мотори

1. Генератори, мотори и њихове управљачке кутије су доступне за прегледе, мерења и поправке. Врста механичке заштите одговара њиховој локацији.

2. Генератори које покрећу главни мотори, осовински систем или помоћни мотори предвиђени за другу употребу, пројектују се у опсегу ротационих брзина које се достижу при нормалном раду ових уређаја.

9.11 Акумулатори

1. Акумулатори су лако доступни и постављени тако да не дође до њиховог померања услед кретања брода. Акумулатори се не постављају на места где ће бити изложени прекомерној топлоти, великој хладноћи, прскању или испарењима.

Акумулатори се не постављају у кормиларницу, стамбене просторије и складишта. Ово не важи за акумулаторе преносних уређаја, као и акумулаторе који за пуњење захтевају снагу мању од 0,2 kW.

2. Акумулатори који за пуњење захтевају снагу већу од 2,0 kW (израчунату на основу максималне струје пуњења и номиналног напона акумулатора узимајући у обзир карактеристичну криву пуњења уређаја за пуњење) постављају се у посебну просторију. Ако су на палуби, довољно је да буду смештени у ормар.

Акумулатори који за пуњење не захтевају снагу већу од 2,0 kW, смештају се у ормар или сандук не само на палуби, већ и испод палуба. Они могу да буду постављени и у машинско одељење или у било који други, добро проветрени простор, под условом да су заштићени од пада предмета и капајуће воде.

3. Унутрашње површине свих просторија, ормара или сандука, полица или других уграђених елемената предвиђених за смештај акумулатора треба да буду заштићени од штетних утицаја електролита.

4. Ако су акумулатори смештени у затвореном одељењу, ормару или сандуку, обезбеђује се делотворна вентилација. За никл-кадмијумске акумулаторе који за пуњење захтевају снагу већу од 2 kW, као и за оловне акумулаторе који захтевају преко 3 kW, обезбеђује се механичка вентилација.

Ваздух улази са дна и излази на врху тако да се обезбеди потпуна екстракција гаса.

Вентилациони канали не могу да садрже направе које могу да ометају проток ваздуха, као што су запорни вентили.

5. Захтевани проток ваздуха (Q) се израчунава путем следеће формуле:

$$Q = 0{,}11 \cdot I \cdot n \ (m^3/h)$$

при чему је:

I = ¼ максималне струје пуњача, у A;

n = број ћелија.

У случају сигурносних акумулатора у оквиру бродске мреже, надлежни орган може да прихвати друге поступке прорачуна, узимајући у обзир карактеристичну криву пуњења уређаја за пуњење, ако су такви поступци прописани правилима признатих класификационих друштава или одговарајућим стандардима.

6. Код природне вентилације, попречни пресек канала је довољан за захтевани проток ваздуха на основу брзине протока ваздуха од 0,5m/s. Међутим, попречни пресек је најмање 80 cm^2 за оловне акумулаторе, односно 120 cm^2 за никл-кадмијумске акумулаторе.

7. Ако се користи механичка вентилација, обезбеђује се вентилатор, по могућству са усисом, чији је мотор постављен изван струје гаса или ваздуха.

Вентилатори се пројектују тако да, у случају да лопатица и кућиште вентилатора дођу у контакт, не дође до појаве варница, као и да не дође до било каквог електростатичког пражњења.

8. На вратима и поклопцима одељења, ормара и сандука у којима се налазе акумулатори поставља се ознака: „Забрањено коришћење ватре, отвореног пламена и пушење” чији је минимални пречник 10 cm.

Члан 9.12 Инсталација разводних уређаја

1. Електричне разводне табле

1) Уређаји, прекидачи, осигурачи и инструменти на разводним таблама распоређују се тако да се јасно виде и морају бити приступачни за одржавање и ремонт.

Стезаљке за напоне до 50 V и стезаљке за напоне преко 50 V су раздвојене и на одговарајући начин обележене.

2) На разводне табле се, за све прекидаче и направе, постављају натписне плочице са ознаком струјног кола.

Код осигурача и прекидача означава се номинална струја и струјно коло.

3) Када су уређаји чији је радни напон већи од 50 V смештени на врата, саставни делови тих уређаја који су под напоном, заштићују се од случајног контакта током отварања врата.

4) Материјали од којих су израђене разводне табле имају одговарајућу механичку чврстоћу, издржљиви и способни да задржавају пламен, самогасиви и нису хигроскопни.

5) Ако су у електричне разводне табле уграђени осигурачи високе прекидне моћи, на располагању је помоћни прибор и лична заштитна опрема за њихово монтирање и скидање.

2. Прекидачи, уређаји за заштиту

1) Струјна кола генератора и струјна кола потрошача електричне енергије су заштићена од кратког споја и преоптерећења на сваком неуземљеном проводнику. У ту сврху се могу користити склопке које се у случају кратког споја или преоптерећења активирају, или осигурачи.

Струјна кола која напајају електромоторе погонских јединица (кормиларски систем) и њихова контролна струјна кола заштићена су само од кратког споја.

Ако струјна кола имају термичке прекидаче, они су неутрализовани или подешени на барем двоструку називну струју.

2) Излази из главне разводне табле до потрошача који раде са струјом већом од 16 A, имају прекидач оптерећења или прекидач напајања.

3) Потрошачи који служе за погон пловила, кормиларски систем, показивач положаја кормила, навигациони и сигурносни системи, као и потрошачи са називном струјом већом од 16 A напајају се са одвојених струјних кругова.

4) Струјни кругови потрошача који служе за покретање и маневрисање брода, напајају се директно са главне разводне табле.

5) Уређаји за прекид струјног кола се бирају на основу називне струје, термичке или динамичке чврстоће и прекидне моћи. Прекидачи истовремено искључују са напона све проводнике. Положај пребацивања је јасно препознатљив.

6) Осигурачи са топљивим уметком су израђени од керамике или еквивалентног материјала. Њихова конструкција омогућава њихову замену без опасности од контакта по лице које врши замену.

3. Уређаји за мерење и надзор

1) струјна кола генератора, акумулатора и разводних система опремају су уређајима за мерење и надзор када је то потребно за сигуран рад инсталација.

2) Неуземљене мреже напона преко 50 V су опремљене уређајем за детекцију земљоспоја са светлосним и звучним сигналима за узбуну. Код секундарних инсталација као што су контролна струјна кола, овај уређај није неопходан.

4. Смештај електричних разводних табли

1) Разводне табле се смештају у приступачне, добро проветрене просторије, заштићене од воде и механичког оштећења.

Цевоводи и ваздушни канали су тако постављени да у случају цурења не може доћи до оштећења разводне табле. Ако је немогуће избећи њихово постављање близу електричних разводних табли, у тој зони цеви немају скидљиве спојеве.

2) Ормари и нише у које су смештени незаштићени расклопни уређаји су од материјала који задржава пламен или су заштићени плаштем од метала или другог материјала који задржава пламен.

3) Ако је напон већи од 50 V, на месту предвиђеном за руковаоца испред главне разводне табле поставља се изолациона решетка или простирка.

9.13 Прекидачи за случај нужде

За уљне горионике, пумпе за гориво, сепараторе горива и вентилаторе у машинском одељењу, прекидачи за случај нужде се уграђују централизовано на месту изван просторија са тим уређајима.

9.14 Инсталациона опрема

1. Улази каблова су димензионисани према кабловима који треба да буду прикључени и одговарају врстама каблова који се користе.

2. Утичнице за разводна струјна кола са различитим напонима или фреквенцијама су такве да их је немогуће помешати.

3. Прекидачи истовремено прекидају све неуземљене проводнике у једном струјном колу. Међутим, у неуземљеним мрежама, дозвољени су једнополни прекидачи у струјним колима за осветљење стамбених просторија, осим умиваоника, купатила, перионица и других просторија у којима се користи вода.

4. Утичнице за струје преко 16 A, имају могућност блокаде помоћу прекидача и то тако да утикач може да се увуче и извуче само ако је напајање искључено.

9.15 Каблови

1. Каблови се производе од материјала који задржава пламен, самогасиви и отпорни на воду и уље.

У стамбеним просторијама се могу користити друге врсте каблова, под условом да су делотворно заштићени и да су израђени од материјала који задржавају пламен и који су самогасиви.

Стандарди који се односе на својства електричних каблова да задржавају пламен, су у складу са:

1) публикацијама IEC (Међународне електротехничке комисије) 60332-1:1993, 60332-3:2000; или

2) еквивалентним прописима које признаје Република Србија.

2. Минимални попречни пресек проводника каблова који се употребљавају за струјна кола за напајање и осветљење износи најмање 1,5 mm^2.

3. Метални оклоп, оплет и заштитни плашт каблова у нормалним радним условима се не употребљавају као проводници или за уземљење.

4. Метални оклоп и заштитни плашт каблова у инсталацијама за напајање и осветљење су уземљени бар на једном крају.

5. Код попречног пресека проводника води се рачуна о максималној дозвољеној крајњој температури проводника (струјно оптерећење) и о дозвољеном паду напона. Пад напона између главне разводне табле и најнеповољније тачке инсталације, у односу на називни напон, није већи од 5 % за осветљење или већи од 7 % за погон и грејање.

6. Каблови су заштићени од механичког оштећења.

7. Начин фиксирања каблова осигурава да евентуална оптерећења проузрокована силама истезања остану у дозвољеним границама.

8. Када каблови пролазе кроз преграде или палубе, њихов пролаз не нарушава механичку чврстоћу, водонепропусност и отпорност на пожар ових преграда и палуба.

9. Завршетци и спојеви свих проводника су изведени тако да се задрже првобитна електрична и механичка својства, водонепропусност и, по потреби, отпорност на пожар.

Број спојева каблова се своди на минимум.

10. Каблови повезани са покретним кормиларницама су довољно савитљиви и имају изолацију довољне савитљивости до температуре од –20 °C, отпорни на испарења, ултраљубичасте зраке и озон.

9.16 Осветљење

1. Уређаји за осветљење се постављају тако да топлота коју емитују не може да запали оближње запаљиве предмете или компоненте.

2. Уређаји за осветљење на отвореним палубама се постављају тако да не ометају препознавање навигационих светала.

3. Када су у машинском простору или котларници уграђена два или више уређаја за осветљење, они се напајају са најмање два различита струјна кола. Овај захтев такође важи за просторе у којима се налазе расхладна постројења, хидраулични уређаји, или електромотори.

9.17 Навигациона светла

1. Разводне табле за навигациона светла се постављају у кормиларници. Оне се напајају преко независног кабла са главне разводне табле или преко две споредне независне мреже.

2. У разводној табли за навигациона светла свако навигационо светло има одвојено напајање, прекидач и заштиту.

3. Грешка у уређају за надзор из тачке 7.05. став 2. не доводи у питање функционисање светла које надзире.

4. Више светала која образују функционалну јединицу и која су постављена заједно на истом месту, могу да се напајају, укључују, искључују и контролишу заједно. Уређај за надзор препознаје грешку било којег од ових светала. Међутим, не постоји могућност истовременог коришћења оба извора светлости код двоструких светиљки (два светла постављена једно изнад другог или у истом кућишту).

9.18 Системи аларма и системи заштите за механичку опрему

1. Системи аларма и системи заштите за надзор и заштиту механичке опреме испуњавају следеће захтеве:

1) Алармни системи:

Алармни системи су тако пројектовани да квар у систему не доводи до квара уређаја или инсталације која се надзире.

Бинарни давачи су пројектовани на принципу мирне струје или на принципу контроле струје оптерећења.

Светлосни аларми су активирани све док се квар не отклони; потврђени аларм се разликује од аларма који још није потврђен. Сваки аларм прати и звучно упозорење. Звучне аларме је могуће искључити. Искључивање једног звучног аларма не спречава аларм да се огласи из неког другог разлога.

Изузеци се дозвољавају код система аларма који обухватају мање од пет мерних тачака.

2) Системи заштите:

Системи заштите су пројектовани тако да зауставе или успоре рад опреме под ризиком, или да у просторији у којој је стално присутно особље упозоре да се то учини пре него се достигне критично стање.

Бинарни давачи су пројектовани на принципу контроле струје оптерећења.

Ако сигурносни системи нису пројектовани тако да сами себе контролишу, постоји могућност да се провери да ли правилно функционишу.

Системи заштите су независни од других система.

9.19 Електронски уређаји

1. Опште одредбе

Услови испитивања из става 2. ове тачке примењују се само на електронске уређаје кормиларског система и енергетског постројења брода, укључујући помоћне елементе.

2. Услови испитивања:

1) Резања која настају током следећих испитивања не доводе до оштећења или неправилности у раду електронских уређаја. Испитивања у складу са одговарајућим међународним стандардима, као што је публикација IEC 60092-504:2001, осим испитивања у хладним условима, изводе се на укљученом уређају. Овим испитивањима се проверава правилан рад.

2) Одступања напона и фреквенција

		Одступања	
		стална	краткотрајна
Опште	Фреквенциија	± 5 %	± 10 % 5 s
	Напон	± 10 %	± 20 % 1.5 s
При раду на акумулаторску батерију	Напон	+ 30 %/- 25 %	

3) Испитивање загревањем:

Узорак се током пола сата загрева до температуре од 55 °C. Кад достигне ту температуру, држи се на њој 16 сати. Затим се изводи испитивање функционалности.

4) Испитивање у хладним условима:

Узорак се искључује и хлади до –25 °C и два сата држи на тој температури.

Температура се затим подиже на 0 °C и врши се испитивање функционалности.

5) Испитивање на вибрације:

Испитивање на вибрације се изводи дуж три осе при резонантној фреквенцији уређаја или саставних делова, у трајању од 90 min за сваку осу. Ако се не појави јасна резонанца, испитивање вибрација се изводи на 30 Hz.

Испитивање вибрација се изводи са синусоидном осцилацијом унутар следећих граница:

Опште:

f = од 2,0 до 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(амплитуда a = 1/2 интензитета вибрације)

f = од 13,2 Hz до 100 Hz: убрзање ± 0,7 g.

Опрема предвиђена за уградњу на дизел моторе или кормиларски уређај испитује се на седећи начин:

f = од 2,0 до 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(амплитуда a = 1/2 интензитета вибрације)

f = 25 Hz до 100 Hz; убрзање ± 4 g.

Сензори предвиђени да буду смештени у издувне цеви дизел мотора су изложени знатно вишим напрезањима. О томе треба водити рачуна током испитивања.

6) Испитивања електромагнетске компатибилности обављају се на основу публикација IEC 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995, са степеном испитивања број 3.

7) Произвођач електронске опреме доставља доказ да је електронска опрема прикладна за дате услове испитивања. Сведочанство признатог класификационог друштва такође је довољно.

9.20 Електромагнетска компатибилност

1. Електромагнетске сметње не ометају рад електричних и електронских система.

2. У ту сврху су неопходне опште и подједнако важне мере чији је циљ да:

1) прекину преносне путеве између извора сметње и изложеног уређаја;

2) смање узрок сметње на њеном извору;

3) смање осетљивост изложеног уређаја на сметње.

X. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ ЗА СИДРЕЊЕ, УЖАД ЗА ВЕЗ, ОПРЕМУ ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ НА БРОДУ, БРОДСКЕ ЧАМЦЕ И ОПРЕМУ ЗА СПАСАВАЊЕ, КАО И ДРУГУ ОПРЕМУ НА БРОДУ

10.01 Опрема за сидрење

1. Бродови предвиђени за превоз терета, осим потисница за превожење бродом, чија дужина L не прелази 40 m, опремају се прамчаним сидрима чија се укупна маса P добија употребом следеће формуле:

$$P = k \cdot B \cdot T \text{ [kg]}$$

где је

k коефицијент који узима у обзир однос између дужине L и ширине B, као и тип брода:

$$k = c\sqrt{\frac{L}{8 \cdot B}}$$

За потиснице, међутим, узима се да је k = c;

c је емпиријски коефицијент дат у следећој табели:

Носивост у t	Коефицијент c
Закључно са 400	45
од 400 закључно са 650	55
од 650 закључно са 1 000	65
преко 1 000	70

За бродове чија носивост не прелази 400 t и који се, због своје конструкције и предвиђене намене, користе само на унапред утврђеним кратким релацијама, надлежни орган прихвата да се за прамчана сидра захтева само две трећине од укупне масе P.

2. Путнички бродови и бродови који нису предвиђени за превоз терета, осим потискивача, опремљени су прамчаним сидрима чија се укупна маса P добија употребом следеће формуле:

$$P = k \cdot B \cdot T \text{ [kg]}$$

где је:

k коефицијент који одговара ставу 1, када се, ради добијања вредности емпиријског коефицијента (c) истиснина воде у m^3 унета у Сведочанство о способности брода за пловидбу узме уместо носивости.

3. Бродови из става 1. чија максимална дужина не прелази 86 m опремају се крменим сидрима чија је укупна маса једнака 25 % масе P.

Бродови чија максимална дужина прелази 86 m опремају се крменим сидрима чија је укупна маса једнака 50 % масе P израчунате у складу са ставом 1. или ставом 2. ове тачке.

Крмена сидра нису потребна код:

1) бродова за које би маса крменог сидра била мања од 150 kg; за бродове из става 1, последњи пасус, узима се у обзир умањена маса прамчаних сидара;

2) потисница.

4. Бродови предвиђени за покретање крутих састава чија дужина не прелази 86 m, опремају се крменим сидрима чија је укупна маса једнака 25% максималне масе P израчунате у складу са ставом 1. ове тачке за формације (које се сматрају наутичком целином), дозвољене и унете у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

Бродови предвиђени за покретање крутих састава чија дужина прелази 86 m низводно, опремају се крменим сидрима чија је укупна маса једнака 50% максималне масе P израчунате у складу са ставом 1. ове тачке за формације (које се сматрају наутичком целином), дозвољене и унете у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

5. Масе сидара утврђене у складу са ст. 1–4. ове тачке умањују се за специјална сидра.

6. Укупна маса P утврђена за прамчана сидра се може распоредити између једног или два сидра. Може се умањити за 15% ако је брод опремљен само једним прамчаним сидром и ако је сидрено ждрело постављено на средини брода.

Укупна маса прописана за крмена сидра за потискиваче и бродове чија максимална дужина прелази 86 m, распоређује се на једно или два сидра.

Маса најлакшег сидра није мања од 45 % те укупне масе.

7. Не користе се сидра од ливеног гвожђа.

8. На сидрима се означава њихова маса знацима који се рељефно истичу и који су трајни.

9. Сидра која имају масу преко 50 kg, опремају се сидреним витлима.

10. Сваки ланац прамчаног сидра има минималну дужину од:

1) 40 m за бродове чија дужина не прелази 30 m;

2) 10 m дужу од брода, када је овај дугачак између 30 m и 50 m;

3) 60 m ако су бродови дужи од 50 m.

Сваки од ланаца крменог сидра дугачак је најмање 40 m. Међутим, ако бродови морају да извше низводно заустављање, онда имају ланце крмених сидара од којих је сваки дужине најмање 60 m.

11. Минимална затезна чврстоћа R сидрених ланаца се израчунава употребом следећих формула:

1) сидра масе до 500 kg:

$$R = 0{,}35 \cdot P' \text{ [kN]};$$

2) сидра масе преко 500 kg али не преко 2000 kg:

$$R = \left(0{,}35 - \frac{P' - 500}{15000}\right) \quad P' \quad [\text{kN}]$$

3) сидра масе преко 2000 kg:

$$R = 0{,}25 \cdot P' \text{ [kN]}.$$

где је

P' теоретска маса сваког сидра утврђена у складу са ст. 1–4. и ставом 6. ове тачке.

Затезна чврстоћа сидрених ланаца се наводи у сагласности са важећим домаћим стандардом.

Ако је маса сидара већа него што је прописано у ст. 1–6. ове тачке, затезна чврстоћа сидреног ланца се утврђује у зависности од стварне масе сидра.

12. У случајевима када на броду постоје тежа сидра са сразмерно јачим сидреним ланцима, само се минималне масе и минималне затезне чврстоће, прописане у ст. 1–6. и ставу 11. ове тачке, уносе у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

13. Спојни делови (вртуљци) између сидра и ланца издржавају прекидно оптерећење 20 % веће од прекидне силе одговарајућег ланца.

14. Ужад се може користити уместо сидрених ланаца. Ужад има исту затезну чврстоћу каква је прописана за ланце, али је дужа за 20 %

10.02 Остала опрема

1. У складу са прописом којим се уређују правила пловидбе на унутрашњим водама, на броду се налази најмање следећа опрема:

1) радио-телефонска опрема;

2) апарати и уређаји неопходни за емитовање визуелних и звучних сигнала и за обележавање брода;

3) резервна светла, независна од бродске мреже, за прописана привезна светла.

На располагању су следеће посуде:

1) обележена посуда за отпатке из домаћинства;

2) одвојене, обележене посуде, са забртвљеним поклопцима, израђене од челика или неког другог чврстог, незапаљивог материјала, одговарајуће величине, али капацитета најмање 10 ℓ, за сакупљање

(1) зауљених крпа за чишћење;

(2) опасног или загађујућег чврстог отпада;

(3) опасног или загађујућег течног отпада;

и, по потреби, за сакупљање:

(4) остатака од хране;

(5) других зауљених или масних отпадака.

2. Опрема обухвата и:

1) Ужад за вез:

Бродови се опремају са три ужета за вез. Њихове минималне дужине су најмање:

прво уже: L + 20 m, али не преко 100 m,

друго уже: 2/3 првог ужета,

треће уже: 1/3 првог ужета.

Најкраће уже није потребно на бродовима чија је дужина L мања од 20 m.

Ужад имају затезну чврстоћу R_s која се израчунава употребом следећих формула:

за $L \cdot B \cdot T$ do 1000 m^3: $\quad R_S = 60 + \frac{L \cdot B \cdot T}{10}$ [kN];

за $L \cdot B \cdot T$ преко 1000 m^3: $\quad R_S = 150 + \frac{L \cdot B \cdot T}{100}$ [kN].

За прописану ужад на броду постоји сведочанство у складу са стандардом SRPS EN 10204:2008, под бројем 3.1.

Ова ужад се по потреби замењују конопцима исте дужине и затезне чврстоће.

Минимална затезна чврстоћа тих конопаца се наводи у сведочанству.

2) Ужад за тегљење:

Тегљачи се опремају са одређеним бројем ужади која су подесна за њихов рад.

Међутим, главно уже је дугачко најмање 100 m и има затезну чврстоћу, у kN, не мању од једне трећине укупне снаге, у kW, главног(их) мотора.

Самоходни бродови и потискивачи који могу да обављају и операције тегљења, се опремају ужетом за тегљење дужине најмање 100 m и затезне чврстоће, у kN, не мање од једне четвртине укупне снаге, у kW, главног(их) мотора.

3) Уже за бацање;

4) Мостић за укрцавање 0,4 m широк и 4 m дугачак чије су бочне ивице обележене пругом светле боје; тај мостић је опремљен рукохватом.

Надлежни орган дозвољава краће мостиће за мање бродове;

5) чакља;

6) одговарајућа кутија прве помоћи чији је садржај у складу са важећим прописом којим се уређује обавезна садржина кутије прве помоћи. Кутија прве помоћи се чува у некој од стамбених просторија или у кормиларници и то тако да, у случају потребе, приступ до ње буде лак и безбедан. Ако се кутије прве помоћи чувају испод поклопца, поклопац се обележава симболом за опрему прве помоћи, у складу са Прилогом 1, Део XXV. Слика бр. 8, чија је дужина стране најмање 10 cm;

7) двоглед, 7 x 50, или већег пречника сочива;

8) таблица са упутством за спашавање и пружање помоћи лицима у води;

9) рефлектор којим се може управљати из кормиларнице.

3. На бродовима чија бочна висина изнад ненатоварене водене линије прелази 1,50 m, постоје степенице или лествe за укрцавање.

10.03 Преносни ватрогасни апарати

1. На сваком од следећих места постоји најмање један преносни ватрогасни апарат у складу са европским стандардима EN 3-7: 2007 и EN 3-8: 2007, и то:

1) у кормиларници;

2) у близини сваког улаза са палубе у стамбене просторије;

3) у близини сваког улаза у радне просторе који нису приступачни из стамбених просторија и у којима се налазе уређаји за загревање, кување или хлађење, који раде на чврста или течна горива, или утечњени гас;

4) на сваком улазу у машинске просторе и котларнице;

5) у одговарајућим тачкама испод палубе у машинским просторима и котларницама, тако да ниједна позиција у простору није удаљена више од 10 m хода од ватрогасног апарата.

2. Као преносни ватрогасни апарати прописани у ставу 1. могу се користити само ватрогасни апарати са прахом, са садржајем од најмање 6 kg или други преносни ватрогасни апарати са истим капацитетом гашења ватре. Они су одговарајући за пожаре класе А, Б и Ц.

На бродовима који немају инсталације течног гаса, користе се противпожарни апарати са пеном (AFFF-AR) која ствара филм на воденој бази отпоран на замрзавање до минус (–) 20 °C, чак и ако нису погодни за пожаре класе Ц. Запремина ових противпожарних апарата је најмање 9 ℓ.

Сви ватрогасни апарати морају бити погодни за гашење пожара у електричним системима до 1000 V.

3. Поред противпожарних апарата са прахом, користе се противпожарни апарати на воду или пену, који су примерени барем за класу пожара који највероватније може да избије у простору за који су предвиђени.

4. Преносни ватрогасни апарати са CO_2 као агенсом за гашење користе се само за гашење пожара у кухињама и електричним инсталацијама. Садржај ових ватрогасних преносних апарата не сме да буде преко 1 kg по 15 m^3 просторије у којој ће се употребљавати.

5. Преносни ватрогасни апарати проверавају се сваких 6 месеци. На ватрогасни апарат се причвршћује ознака о прегледу, са наведеним датумом прегледа.

6. Ако су преносни ватрогасни апарати постављени на такав начин да су изван видног поља, плоча која их покрива обележава

се симболом за ватрогасне апарате, како је приказано у Прилогу 1. Део XXV. Слика број 3, са дужином стране од најмање 10 cm.

10.03а Трајно постављени противпожарни системи за заштиту стамбених просторија, кормиларница и простора за путнике

1. Противпожарна заштита у стамбеним просторијама, кормиларницама и просторима за путнике обезбеђује се одговарајућим аутоматским распрскачима воде под притиском, као трајно постављеним противпожарним системима.

2. Постављање или реконструкцију система обављају само специјализована привредна друштва.

3. Системи су израђени од челика или еквивалентних, негоривих материјала.

4. Системи распрскују воду брзином од најмање 5 ℓ/m^2 у минуту по површини највећег простора који је заштићен.

5. Системи који распрскују мање количине воде имају типско одобрење у складу са Резолуцијом А 800(19) Међународне поморске организације, или неким другим стандардом признатим у складу са процедуром прописаном овим правилником. Типско одобравање врши признато класификационо друштво или призната институција за вршење испитивање. Призната институција која врши испитивање испуњава стандард за опште захтеве за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025: 2006).

6. Системи се проверавају:

1) пре првог стављања у експлоатацију,

2) пре него што буду поново стављени у експлоатацију након што су били активирани,

3) пре него што буду поново стављени у експлоатацију после сваке веће измене или ремонта,

4) редовно барем сваких 6 месеци.

Прегледе из подтачке 4) овог става, може да врши и квалификовано лице из привредног друштва које је специјализовано за системе за гашење пожара.

7. Током прегледа у складу са ставом 6, проверава се да ли системи испуњавају захтеве овог става.

Ова провера укључује најмање:

1) спољни преглед целог система;

2) испитивање рада сигурносних система и млазница;

3) испитивање рада резервоара под притиском и пумпног система.

8. Након извршеног прегледа се издаје сведочанство о прегледу, на којем је наведен датум прегледа.

9. Број постављених система се уноси у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

10.03б Трајно постављени противпожарни системи за заштиту машинских простора, котларница и пумпних простора

1. Средства за гашење пожара

За заштиту машинских простора, котларница и пумпних простора, у трајно постављеним противпожарним системима се могу користити следећа средства за гашење:

1) CO2 (угљен-диоксид);

2) HFC 227ea (хептафлуоропропан);

3) IG-541 (52 % азот, 40 % аргон, 8 % угљен-диоксид).

4) FK-5-1-12 (додекафлуоро-2-метилпентан-3-он)

Друга средства за гашење се користе ако су одобрена од стране Одбора који је основан у складу са прописом Европске уније којим се уређује узајамно признавање националних овлашћења о оспособљености за заповедника брода унутрашње пловидбе (у даљем тексту: Одбор).

2. Вентилација, усисавање ваздуха

1) Ваздух за сагоревање за погонске моторе се не извлачи из простора који су заштићени трајно постављеним противпожарним системима. Ово се не примењује ако постоје два, међусобно независна и херметички одвојена главна машинска простора или, ако се поред главног машинског простора налази одвојени машински простор са прамчаним поривним уређајем, који осигурава да брод може да плови на сопствени погон у случају пожара у главном машинском простору.

2) Све механичке вентилације које постоје у простору који је заштићен аутоматски се искључују ако се активира противпожарни систем.

3) На располагању су уређаји помоћу којих се могу брзо затворити сви отвори који могу да дозволе улазак ваздуха или излазак гаса из простора који је заштићен. Треба да се јасно препознаје да ли су они отворени или затворени.

4) Ваздух који излази из одушног вентила на резервоарима са компримованим ваздухом постављеним у машинским просторима, одводи се у отворену атмосферу.

5) Натпритисак и потпритисак настао услед дејства средства за гашење, не може да уништи компоненте околних преграда простора који је заштићен. Омогућава се изједначавање притиска без опасности.

6) Заштићени простори имају уређај за извлачење средства за гашење и гасова насталих сагоревањем. Таквим уређајима се рукује са положаја изван заштићених простора који не би постали неприступачни услед пожара унутар таквих простора. Ако постоје трајно постављени екстрактори, они се не могу укључити у току гашења пожара.

3. Систем противпожарне узбуне

Простор који ће се штитити контролише се помоћу одговарајућег система противпожарне узбуне. Узбуна је уочљива у кормиларници, стамбеним просторијама и простору који ће бити заштићен.

4. Систем цевовода

1) Средство за гашење се преноси у простор који ће бити заштићен и тамо распоређује помоћу фиксног система цевовода. Унутар простора који ће бити заштићен, цевоводи и њихова арматура су израђени од челика. Цеви прикључене на резервоар и експанзиони спојеви су ослобођени од овога ако употребљени материјали имају еквивалентна својства у случају пожара. Цеви су изнутра и споља заштићене од корозије.

2) Испусне млазнице су димензионисане и опремљене тако да средство за гашење буде равномерно распоређено. Посебно, средство за гашење је делотворно и испод подница.

5. Уређај за активирање

1) Нису дозвољени противпожарни системи са аутоматским активирањем.

2) Противпожарни системи се могу активирати са одговарајућег места изван простора који ће бити заштићен.

3) Уређаји за активирање се постављају тако да се њима може руковати и у случају пожара, и да у случају оштећења од пожара или експлозије у простору који ће бити заштићен и даље може да се достави неопходна количина средства за гашење.

Немеханички уређаји за активирање добијају енергију са два различита, међусобно независна извора енергије. Ови извори енергије се постављени изван простора који је заштићен. Командне линије у простору који ће бити заштићен су пројектоване тако да у случају пожара остану у функцији најмање 30 min. Овај захтев ће бити испуњен у случају електричних каблова, ако су ови у складу са стандардом IEC 60331-21:1999.

Ако су уређаји за активирање постављени на начин да су изван видног поља, плоча која их покрива је обележена симболом који се користи за означавање „противпожарне инсталације", као што је приказано у Прилогу 1. Део XXV. Слика број 6, са дужином стране од најмање 10 cm, и следећи текст написан црвеним словима на белој позадини:

„Противпожарна инсталација
Feuerlöscheinrichtung
Installation dextinction
Brandblusinstallatie
Fire-fighting installation".

4) Ако је противпожарни систем предвиђен за заштиту неколико просторија, уређај за активирање за сваку просторију треба да буде одвојен и јасно обележен.

5) У близини сваког уређаја за активирање је видно и неизбрисиво истакнуто упутство за употребу на српском и немачком језику. Оно садржи, пре свега, упутство за:

(1) активирање противпожарног система;

(2) потребу провере како би се осигурало да су сва лица напустила простор који ће бити заштићен;

(3) радњу коју предузима посада када се активира противпожарни систем и приликом приступа у заштићени простор након активирања или наплављивања, посебно кад је реч о могућем присуству опасних материја;

(4) радњу коју предузима посада у случају да противпожарни систем откаже.

6) Упутства за употребу указују да, пре активирања противпожарног система, мотори на сагоревање који црпе ваздух из простора који је заштићен, треба да буду искључени.

6. Систем за упозорење

1) Трајно постављени противпожарни системи су снабдевени звучним и оптичким системима за упозорење.

2) Систем за упозорење се активира аутоматски чим се противпожарни систем први пут активира. Сигнал за упозорење се оглашава у одговарајућем времену пре него што се ослободи средство за гашење и не може да се искључи.

3) Сигнали за упозорење се јасно виде у просторима који ће бити заштићени и изван приступа у њих и јасно се чују чак и у радним условима који стварају најгласнију својствену буку. Они се јасно разликују од свих осталих звучних и оптичких сигнала у простору који ће бити заштићен.

(1) Звучни сигнали за упозорење јасно се чују у суседним просторијама чак и када су врата која их повезују затворена, и у радним условима који стварају најгласнију својствену буку.

(2) Ако систем за упозорење нема самоконтролу у погледу кратких спојева, прекида каблова и падова напона, потребно је да се омогући провера да ли систем правилно ради.

(3) На сваком улазу у простор који може бити снабдевен средством за гашење, истиче се јасно уочљиво обавештење са следећим текстом написаним црвеним словима на белој позадини:

„Пажња, противпожарна инсталација!
Напусти брзо просторију након сигнала упозорења
Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!
Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals)
den Raum sofort verlassen!
Attention, installation d'extinction d'incendie
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)!
Let op, brandblusinstallatie!
Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving
van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!»
Warning, fire-fighting installation!
Leave the room as soon as the warning signal sounds
(description of signal)"

7. Танкови под притиском, арматура и цеви под притиском

1) Танкови под притиском, арматура и цеви под притиском су у складу са прописима којима се прописују танкови под притиском, арматура и цеви под притиском.

2) Танкови под притиском се постављају у складу са упутствима произвођача.

3) Танкови под притиском, арматура и цеви под притиском се не постављају у стамбеним просторима.

4) Температура у орманима и инсталационим просторима у којима се налазе танкови под притиском, не прелази 50°C.

5) Ормани или инсталациони простори на палуби су чврсто фиксирани у месту и имају отворе за ваздух који су распоређени на такав начин да у случају оштећења танка под притиском, гас није испуштен у унутрашњост брода. Директна повезаност са другим просторијама није могућа.

8. Количина средства за гашење

Ако је количина срества за гашење предвиђена за заштиту више од једне просторије, укупан износ расположивог средства за гашење не мора да буде већи од количине неопходне за највећи простор који је заштићен.

9. Инсталација, преглед и документација

1) Систем може да буде инсталиран или реконструисан само од стране привредног друштва које је специјализовано за противпожарне системе. Захтеви које је утврдио произвођач средства за гашење и произвођач система (подаци о производу, лист са сигурносним подацима) су задовољени.

2) Систем се проверава:

(1) пре првог стављања у експлоатацију;

(2) пре него што буде поново стављен у експлоатацију након што је био активиран;

(3) пре него што буде поново стављен у експлоатацију после сваке веће измене или ремонта;

(4) редовно барем сваких 6 месеци.

Прегледе из алинеје (4) овог става, може да обави и привредно друштво које је специјализовано за системе за гашење пожара.

3) Током прегледа проверава се да ли систем испуњава захтеве ове тачке.

4) Преглед обухвата барем:

(1) спољни преглед целокупне инсталације;

(2) провера непропусности цеви;

(3) провера функционисања система за управљање и активирање;

(4) провера притиска и садржаја танка;

(5) провера непропусности и опреме за закључавање простора који је заштићен;

(6) провера система противпожарне узбуне;

(7) провера система за упозорење.

5) Након прегледа се издаје сведочанство о прегледу, на којем је наведен датум прегледа.

6) Број трајно постављених противпожарних система се уноси у Сведочанство о способности бродова за пловидбу.

10. Противпожарни системи – CO_2

Противпожарни системи који користе CO_2 као средство за гашење, су у складу са следећим одредбама, поред захтева из ст. 1–9. ове тачке:

1) Резервоари са CO_2 смештају се изван простора који ће бити заштићен, у простору или орману херметички одвојеном од осталих просторија. Врата до ових инсталационих простора и ормана отварају се на спољну страну, закључавају се и имају са спољне стране симбол за „упозорење опште опасности", у складу са Прилогом 1, Део XXV. Слика број 4, висине најмање 5 cm, заједно са ознаком „CO_2" исте боје и исте висине.

2) Инсталациони простори испод палуба за резервоаре са CO_2 приступачни су само са спољне стране. Ови простори имају свој сопствени адекватни вештачки систем вештачке вентилације са одводним каналима, потпуно одвојен од осталих вентилационих система на броду.

3) Резервоари са CO_2 нису испуњени до нивоа изнад 0,75 kg/l. За специфичну запремину гаса CO_2 који није под притиском, узима се 0,56 m^3/kg.

4) Запремина CO_2 за простор који се штити износи најмање 40% његове укупне запремине. Омогућено је да се ова запремина испоручи у року од 120 sec. и да се провери да ли је испорука завршена.

5) Отварање вентила на резервоару и управљање вентилом за пуштање гаса су одвојене операције.

6) Одговарајуће време наведено у ставу 6. подтачка 2). износи најмање 20 sec. Постоји поуздан уређај да осигура кашњење пре довода гаса CO_2.

11. Противпожарни системи – HFC-227ea

Противпожарни системи који користе HFC-227ea као средство за гашење, су у складу са следећим захтевима, поред захтева из ст. 1–9. ове тачке:

1) Ако има неколико простора који се штите, сваки са различитом укупном запремином, сваки простор се снабдева сопственим противпожарним системом.

2) Сваки резервоар са HFC-227ea који је постављен у простору који се штити, опремљен је одушним вентилом натпритиска. Овај нешкодљиво ослобађа садржај резервоара у простор који се штити, ако је резервоар изложен дејствима пожара, а противпожарни систем није активиран.

3) Сваки резервоар опремљен је справом за проверу притиска гаса.

4) Резервоари нису испуњени преко 1,15 kg/l. За специфичну запремину HFC-227ea који није под притиском, узима се 0,1374 m^3/kg.

5) Запремина HFC-227ea за простор који се штити износи најмање 8 % укупне запремине простора. Ова запремина се испоручује у року од 10 sec.

6) Резервоари са HFC-227ea снабдевени су контролором притиска који активира звучни и оптички алармни сигнал у кормиларници у случају недозвољеног губитка погонског средства. Ако нема кормиларнице, овај алармни сигнал оглашава се изван простора који се штити.

7) Након испуштања, концентрација у простору који се штити не прелази 10,5 %.

8) Противпожарни систем нема делове направљене од алуминијума.

12. Протовпожарни системи – IG-541

Протовпожарни системи који користе IG-541 као средство за гашење, су у складу са следећим захтевима, поред захтева из ст. 1–9. ове тачке:

1) Ако има неколико простора који су штићени, сваки са различитом укупном запремином, сваки простор је снабдевен сопственим противпожарним системом.

2) Сваки резервоар са IG-541 који је постављен у простору који се штити, је опремљен одушним вентилом натпритиска. Овај нешкодљиво ослобађа садржај резервоара у простор који је заштићен, ако је резервоар изложен дејствима пожара, а противпожарни систем није активиран.

3) Сваки резервоар је опремљен уређајем за проверу садржаја.

4) Притисак пуњења резервоара не прелази 200 bar на +15°C.

5) Запремина IG-541 за простор који се штити износи најмање 44 % и не више од 50 % укупне запремине простора. Ова запремина се испоручује у року од 120 sec.

13. FK-5-1-12 — противпожарни системи

Противпожарни системи који као средство за гашење користе FK-5-1-12, су у складу са следећим захтевима, поред захтева из ст. 1–9. ове тачке:

1) Ако постоји неколико простора који се штите, при чему сваки има различиту укупну запремину, сваки простор мора бити снабдевен сопственим противпожарним системом;

2) Сваки резервоар са FK-5-1-12, који је постављен у простору који се штити, опремљен је одушним вентилом натпритиска. Одушни вентил натпритиска нешкодљиво ослобађа садржај резервоара у простору који се штити, ако је резервоар изложен дејствима пожара, а противпожарни систем није активиран;

3) Сваки резервоар је опремљен справом за проверу притиска гаса;

4) Резервоари нису испуњени преко 1,00 kg/ℓ. За специфичну запремину FK-5-1-12 који није под притиском, узима се 0,0719 m^3/kg;

5) Запремина FK-5-1-12 за простор који се штити износи најмање 5,5 % укупне запремине простора. Ова запремина се испоручује у року од 10 sec.;

6) Резервоари са FK-5-1-12 су снабдевени контролором притиска који активира звучни и оптички алармни сигнал у кормиларници у случају недозвољеног губитка погонског средства. Ако нема кормиларнице, овај алармни сигнал се оглашава изван просторије косе штити;

7) Након испуштања гаса, концентрација у простору који се штити не прелази 10,0 %.

10.03ц Трајно уграђени противпожарни системи за заштиту предмета

За заштиту предмета, трајно постављени противпожарни системи су дозвољени само на основу препорука Одбора.

10.04 Бродски чамци

1. Следећи бродови имају бродски чамац у складу са стандардом SRPS EN 1914 : 2012:

1) моторни бродови и тегљенице носивости преко 150 t;

2) тегљачи и потискивачи истиснине веће од 150 m^3;

3) технички пловни објекти;

4) путнички бродови.

2. Омогућено је да једно лице безбедно спусти такав бродски чамац у воду у року од 5 min. од првог неопходног потеза руком. Ако се употребљава средство за спуштање у воду са властитим погоном, оно је такво да, ако дође до прекида његовог снабдевања енергијом, не доводи се у питање безбедно и брзо спуштање чамца у воду.

3. Бродски чамци на надувавање се прегледају према упутствима произвођача.

10.05 Колутови и прслуци за спасавање

1. На бродовима постоји најмање три колута за спасавање, у складу са стандардом SRPS EN 14144 : 2012. Они су спремни за употребу и постављени на палубу на одговарајућим местима и нису причвршћени за своје држаче. Најмање један колут за спасавање се налази у непосредној близини кормиларнице и опремљен је батеријским светлом са аутоматским паљењем које се неће угасити у води.

2. Лични прслук за спасавање са аутоматским надувавањем, у складу са стандардима EN 395:1998, EN 396:1998, SRPS EN ISO 12402-3:2008 или SRPS EN ISO 12402-4:2010, је доступан свим лицима стално присутним на броду.

Прслуци за спасавање који се не надувавају, у складу са овим стандардима, применљиви су и за децу.

3. Прслуци за спасавање прегледају се према упутствима произвођача.

XI. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЧЛАНОВА ПОСАДЕ И ДРУГИХ ЛИЦА НА БРОДОВИМА

11.01 Опште одредбе

1. Бродови се граде, уређују и опремају на начин да лица на њему могу безбедно да раде и да се крећу.

2. Трајно уграђени уређаји, потребни за рад на броду су подешени, постављени и причвршћени на начин који омогућава безбедно и једноставно руковање, употребу и одржавање. Ако је потребно, покретни делови или делови изложени високој температури су опремљени заштитним уређајима.

11.02 Заштита од пада

1. Палубе и бочне палубе су равне и без и једног места на коме би могло да дође до спотицања и до стварања бара на њима.

2. Палубе, бочне палубе, подови машинских простора, одморишта, степеништа и врхови битава бочне палубе имају неклизајуће површине.

3. Врхови битава бочне палубе и препреке у пролазима, као што су ивице степеника, фарбају се у боју супротну од боје околне палубе.

4. Спољне ивице палуба и бочне палубе опремају се пуним оградама висине најмање 0,90 m или непрекинутом решеткастом оградом у складу са стандардом SRPS EN 711:2012. Радна места на којима лица могу пасти са висине од преко 1 m, опремају се пуним оградама или пражницама висине најмање 0,90 m или непрекинутом решеткастом оградом у складу са стандардом SRPS EN 711: 2012. Ако се решеткасте ограде бочних палуба могу спуштати:

1. За пражницу се додатно причвршћује непрекидни рукохват пречника од 0,02 до 0,04 m на висини од 0,7 до 1,1 m; а

2. На јасно видним позицијама на месту где почиње бочна палуба причвршћени су знаци у складу са Прилогом 1. Део XXV. Слика број 10, пречника барем 15 cm.

У случају да нема пражнице, уместо ње се поставља непокретна решеткаста ограда.

5. На потисницама и тегљеницама без стамбених простора нису обавезне пуне и решеткасте ограде ако су:

1. На спољним ивицама палуба и бочних палуба постављени ногобрани;

2. Рукохвати у складу са ставом 4. подтачка 1). причвршћени за пражнице;

3. На јасно видним местима на палуби причвршћени знаци у складу са Прилогом 1. Део XXV. Слика број 10, пречника најмање 15 cm.

6. На бродовима са непрекинутим или издигнутим палубама, није обавезно да решеткасте ограде буду постављене директно на спољним ивицама тих палуба, или на бочним палубама ако:

1. пролази воде преко тих непрекинутих палуба, ограђених непокретним решеткастим оградама у складу са SRPS EN 711: 2012;

2. на јасно видним местима на прелазима у подручја која нису заштићена решеткастим оградама причвршћени су знаци пречника барем 15 cm у складу са Прилогом 1, Део XXV. Слика број 10.

7. На радним местима где постоји опасност од пада са висине од преко 1 m надлежни орган може затражити одговарајућу опрему и уређаје за осигуравање безбедног рада.

8. Одредбе ст. 4–7. ове тачке су привремени захтеви и примењују се до 1. децембра 2016.

11.03 Димензије радних простора

Радни простори су довољно велики да свако лице које у њима ради има довољну слободу кретања.

11.04 Бочне палубе

1. Слободна ширина бочне палубе износи најмање 0,60 m. Ова димензија се може умањити до 0,50 m на извесним местима

где је то потребно за рад са бродом, као што су вентили за прање палубе. Слободна ширина бочне палубе се може умањити до 0,40 m на битвама и амбусима.

2. До висине од 0,90 m изнад бочне палубе, слободна ширина бочне палубе се може смањити на 0,50 m, под условом да, горња слободна ширина између спољне ивице трупа и унутрашње ивице складишта, није мања од 0,65 m.

3. Захтеви из ст. 1. и 2. ове тачке примењују се до висине од 2,00 m изнад бочне палубе.

4. Одредба става 2. ове тачке је привремени захтев и примењује се до 1. децембра 2016.

11.05 Приступи у радне просторије

1. Тачке приступа и пролази за проток лица и ствари су довољно велики и тако распоређени да:

1) Испред отвора за приступ, има довољно простора за неометано кретање;

2) Слободна ширина пролаза одговара предвиђеној намени радног простора и не сме бити мања од 0,60 m, осим за бродове ширине мање од 8 m, где се може умањити до 0,50 m;

3) Слободна висина пролаза, укључујући праг није мања од 1,90 m.

2. Врата су тако распоређена да се могу безбедно отварати и затварати са обе стране. Она су заштићена од нежељеног отварања или затварања.

3. На прилазима, излазима и у пролазима, где је разлика у нивоу пода већа од 0,50 m, постављена су одговарајућа степеништа, лествице или степеници.

4. Радни простори у којима је стално присутна посада опремљени су степеништима, ако постоји разлика у нивоу подова већа од 1,00 m. Овај захтев се не примењује на излазе за случај нужде.

5. Бродови са складиштима имају барем по једно трајно монтирано средство приступа на сваком крају сваког складишта.

Трајно монтирана средства приступа нису обавезна ако постоје најмање два пара покретних лестава које, под углом нагиба од 60°, надмашују пражницу гротла за најмање 3 пречаге.

11.06 Излази и излази за случај нужде

1. Број, распоред и димензије излаза, укључујући и излазе за случај нужде, су у складу са наменом и димензијама одговарајућег простора. Ако је један од излаза излаз за случај нужде, он је јасно обележен.

2. Излази за случај нужде или прозори или поклопци светларника, који се користе као излази за случај нужде, имају слободан отвор од најмање 0,36 m², а најмања димензија није мања од 0,50 m.

11.07 Лествице, степеништа и сличне направе

1. Степеништа и лествице су причвршћена на безбедан начин. Ширина степеништа износи најмање 0,60 m, а слободна ширина између рукохвата није мања од 0,60 m; дубина степеника није мања од 0,15 m; њихове површине су неклизајуће, а степеништа са више од три степеника су опремљена рукохватима.

2. Лествице и засебно причвршћене пречке имају слободну ширину од најмање 0,30 m; размак између две пречке није већи од 0,30 m, а растојање између пречки и конструкције није мање од 0,15 m.

3. Лествице и засебно причвршћене пречке јасно су уочљиве одозго и опремљене ручкама за придржавање изнад отвора на излазима.

4. Покретне мердевине су широке најмање 0,40 m и најмање 0,50 m широке у основи; омогућена је заштита од превртања или клизања; пречке су безбедно причвршћене у вертикалним странicама.

11.08 Унутрашњи простори

1. Димензије, распоред и план унутрашњих радних простора је у складу са послом који се у њима обавља и испуњава здравствене и безбедносне захтеве. Они си опремљени довољним, незаслепљујућим осветљењем и довољним системом за проветравање. Према потреби, опремају се уређајима за грејање, који могу да одрже одговарајућу температуру.

2. Подови унутрашњих радних простора су чврсти и постојани, и пројектовани тако да не изазову спотицање или клизање. Отвори на палубама и у подовима морају, када се отворе, су заштићени од опасности од падања, а прозори и светларници су тако распоређени и опремљени, да се њима може безбедно руковати и да се могу безбедно чистити.

11.09 Заштита од буке и вибрација

1. Радни простори су тако размештени, опремљени и пројектовани да чланови посаде нису изложени штетним вибрацијама.

2. Стални радни простори су тако саграђени и звучно изоловани, да бука не угрожава безбедност и здравље чланова посаде.

3. Члановима посаде који су свакодневно изложени нивоу буке који прелази 85 dB(A), на располагању су индивидуални уређаји за звучну заштиту. У радним просторима где нивои буке прелазе 90 dB(A), обавезно ношење уређаја за звучну заштиту се приказује симболом „Носити уређаје за звучну заштиту", пречника најмање 10 cm, у складу са Прилогом 1, Део XXV. Слика број 7.

11.10 Поклопци гротла

1. Поклопци гротла су лако доступни и безбедни при руковању. Саставни делови поклопца гротла тежине преко 40 kg се пројектују да клизају, или се окрећу, или су опремљени механичким средствима за отварање. Поклопци гротла којима се рукује помоћу механизма за подизање, се опремају адекватним и лако доступним уређајима за причвршћивање. Поклопци гротла који се не могу међусобно заменити и горњи прагови, јасно се обележавају, тако да указују на гротла којима припадају, као и на њихов исправан положај на тим гротлима.

2. Поклопци гротла су осигурани од нагињања изазваног ветром, или теретним уређајима. Клизни поклопци се опремају кочницама које спречавају непланирано хоризонтално померање за више од 0,40 m; могуће их је закључати у коначном положају. Одговарајуће уређаје за држање наслаганих поклопаца гротла на месту су доступни.

3. Довод снаге за поклопце гротла са механичким погоном се аутоматски прекида када се отпусти контролни прекидач.

4. Поклопци готла могу да издрже оптерећења којима могу бити изложени: Поклопци гротла предвиђени да се преко њих гази подносе концентрисани терет од најмање 75 kg. Поклопци гротла који нису предвиђени да се преко њих гази, тако се обележавају. На поклопцима гротла предвиђеним за пријем палубног терета, обележава се дозвољено оптерећење у t/m². Када су потребни подупирачи за постизање највећег дозвољеног оптерећења, исто се обележава на одговарајућем месту; у том случају, на броду се чувају одговарајући цртежи.

11.11 Витла

1. Витла се пројектују да омогуће безбедно обављање послова. Витла се опремају уређајима за спречавање ненамерног испуштања терета. Витла која се не блокирају аутоматски, опремају се кочницом која одговара њиховој вучној сили.

2. Ручна витла се опремају уређајима који спречавају супротно окретање ручице. Витла која имају и механички и ручни погон пројектују се тако да ручка за погонско управљање не може да активира ручно управљање.

11.12 Дизалице

1. Дизалице се граде у складу са најбољом праксом. Силе које настају у току њиховог рада се безбедно преносе на конструкцију брода и не угрожавају његов стабилитет.

2. На дизалицама је постављена таблица произвођача са следећом информацијом:

1) назив и адреса произвођача;

2) ознака CE, заједно са годином производње;

3) серија или тип;

4) серијски број, када је примерено.

3. Максимално дозвољена оптерећења су трајно и читким словима означена на дизалицама.

Ако дозвољено радно оптерећење дизалице не прелази 2.000 kg, довољно је ако се на дизалици трајно и читким словима обележи дозвољено радно оптерећење на максималном дохвату.

4. На броду су доступни уређаји за заштиту од случајева ломљења или пуцања. Спољни делови дизалице имају растојање безбедности од 0,5 m на горе, на доле и на обе стране, између њих и свих околних објеката. Растојање безбедности на обе стране није обавезно изван радних простора и пролаза.

5. Омогућена је заштита дизалица на механички погон од неовлашћене употребе. Њихово укључивање је могуће само из положаја за покретање дизалице. Уређај за управљање је аутоматско повратног типа (дугмад без уређаја за блокирање); њихов смер рада је недвосмислено јасан.

Ако откаже погонска снага, није могуће да терет неконтролисано падне. Спречени су непредвиђени покрети дизалице.

Свако покретање на горе уређаја за подизање и свако прекорачење дозвољеног радног оптерећења, је ограничено одговарајућим уређајем. Свако покретање на доле уређаја за подизање је ограничено ако, под било кавим предвиђеним услова рада, у тренутку качења куке, може бити мање од два намотаја ужета на бубњу. Одговарајући покрет у супротном смеру је и даље могућ након активирања уређаја за аутоматско ограничавање.

Прекидна чврстоћа покретне ужади одговара петоструком дозвољеном оптерећењу ужета. Конструкција ужета је беспрекорна, а дизајн одговара употреби на дизалицама.

6. Дизалице се проверавају:

1. пре првог стављања у експлоатацију;

2. пре поновног стављања у експлоатацију после веће измене или ремонта;

3. редовно барем на сваких 5 година.

Током прегледа, путем прорачуна и испитивања оптерећења доказује се адекватна чврстоћа и стабилност.

Када дозвољено радно оптерећење дизалице не прелази 2.000 kg, лице које врши преглед може да одлучи да доказ прорачуном може потпуно или делимично да се замени испитивањем са оптерећењем које је 1,25 пута веће од дозвољеног радног оптерећења, које се обавља преко целог радног опсега.

Након извршеног прегледа се издаје сведочанство о прегледу на којем се наводи датум прегледа.

7. Лице из става 6. ове тачке проверава дизалице редовно, а најмање на сваких 12 месеци. Током овог прегледа, безбедно радно стање дизалице се утврђује визуелном контролом и провером рада.

Након извршеног прегледа се издаје сведочанство о прегледу на којем се наводи датум прегледа.

8. За дизалице са безбедним радним оптерећењем преко 2.000 kg, или оне које се користе за претовар терета, или које су постављене на подижућим платформама, понтонима или другим техничким пловним објектима, или пловилима за хидроградњу, надлежни орган може да одреди додатне захтеве који се испуњавају.

9. Произвођачева упутства за руковање дизалицом се чувају на броду. Она садрже најмање следеће информације:

1. радни дохват и функција уређаја за управљање;

2. највеће дозвољено радно оптерећење у зависности од дохвата;

3. највеће дозвољено нагињање дизалице;

4. упутства за монтирање и одржавање;

5. опште техничке податке.

11.13 Чување запаљивих течности

За чување запаљивих течности са тачком запаљивости испод 55 °C, на палуби постоји ормар који се проветрава, израђен од негоривог материјала. На његовој спољној страни се налази ознака „Забрањено коришћење ватре, отвореног пламена и пушење", пречника најмање 10 cm, у складу са Додатком I, Слика број 2.

XII. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СТАМБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ НА БРОДОВИМА

12.01 Опште одредбе

1. Бродови морају да имају просторије за становање за лица која обично станују на броду, као и за прописани најмањи број чланова посаде.

2. Стамбене просторије су тако пројектоване, размештене и опремљене да испуњавају захтеве у односу на безбедност и здравље на раду, као и захтеве у погледу комфора оних који су на броду. Приступ у ове просторије је безбедан и једноставан и адекватно су изоловане од врућине и хладноће.

3. Надлежни орган дозвољава изузеће од примене захтева овог дела Техничких правила, ако се безбедност и здравље лица на броду може остварити другим средствима.

4. Надлежни орган уноси у Сведочанство о способности бродова за пловидбу сва ограничења о дневним радним периодима брода и његовом начину рада која произилазе из изузећа од примене става 3. ове тачке.

12.02 Посебни пројектни захтеви за стамбене просторије

1. Омогућена је адекватна вентилација стамбених просторија чак и када су врата затворена; осим тога, заједничке просторије за боравак добијају адекватно дневно осветљење и обезбеђују, у мери у којој је то могуће, поглед наполе.

2. Ако не постоји улаз на нивоу палубе у стамбене просторије и разлика у ниву је 0,30 m или већа, омогућен је улазак у стамбене просторије помоћу степеница.

3. На предњем делу брода под не сме да буде више од 1,20 m испод равни максималног газа.

4. Просторије за боравак и спавање имају барем два излаза које су удаљени један од другог колико је то могуће и који служе као излаз за спасавање. Један излаз може да буде пројектован као пролаз у нужди. Ово се не примењује на собе са једним излазом који води директно на палубу или у ходник који служи као излаз за спасавање, под условом да ходник има два међусобно одвојена излаза који воде ка левој и десној страни брода. Излази за случај нужде, који могу да укључују светларнике и прозоре, имају слободан отвор од најмање 0,36 m² и најкраћу страну не мању од 0,50 m и омогућавају брзу евакуацију у случају нужде. Изолација и облоге излаза за спасавање су израђене од материјала који задржава пламен, а употребљивост излаза за спасавање је гарантована у сваком тренутку одговарајућим средствима као што су лестве или засебно причвршћене пречке.

5. Стамбене просторије су заштићене од недозвољене буке и вибрација. Нивои звучног притиска не прелазе:

1) 70 dB(A) у заједничким просторијама за боравак;

2) 60 dB(A) у просторијама за спавање. Ова одредба се не примењује на бродове који не плове у периодима када се посада одмара. Ограничавање дневног периода пловидбе се уноси у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

6. Слободна висина у стамбеним просторијама није мања од 2,00 m.

7. Бродови имају најмање једну заједничку просторију за боравак, преграђену од просторија за спавање.

8. Слободна површина пода заједничких просторија за боравак није мања од 2 m² по особи, а у сваком случају не мања од 8 m² укупно (не рачунајући намештај, изузев столова и столица).

9. Запремина сваке засебне просторије за спавање и дневни боравак није мања од 7 m³.

10. Запремина ваздушног простора по особи износи најмање 3,5 m³ у засебним просторијама за боравак. У просторијама за спавање, она износи најмање 5 m³ за првог станара и најмање 3 m³ за сваког следећег станара (не рачунајући запремину намештаја). Кабине за спавање су, колико је то могуће, предвиђене за не више од две особе. Кревети су постављени најмање 0,30 m изнад пода. Ако су кревети постављени један изнад другог, слободна висина изнад сваког кревета није мања од 0,60 m.

11. Врата имају отвор чија је горња ивица најмање 1,90 m изнад палубе или изнад пода, а слободна ширина најмање 0,60 m. Прописана висина се може постићи постављањем клизних, или поклопаца са шаркама или преклопних поклопаца. Врата се отварају ка споља и могу се отварати са обе стране. Прагови нису виши од 0,40 m, али поред тога испуњавају одредбе других сигурносних прописа.

12. Степенице су трајно причвршћене и безбедне за пролаз. Оне се сматрају таквим ако су:

1) широке најмање 0,60 m;

2) газиште је дубоко најмање 0,15 m;

3) степеници имају неклизајућу површину;

4) степеништа са више од три степеника опремљена са најмање једним рукохватом или ручицом.

13. Цеви које преносе опасне гасове или течности, а посебно оне под тако високим притиском, да би цурење могло да представља опасност људе, не смештају се у стамбеним просторијама или у ходницима који воде у стамбене просторије. Ово не важи за цеви које преносе пару и цеви хидрауличких система, под условом да су постављене у металне рукаве, као ни за цеви за уређаје са утечњеним гасом за домаћу употребу.

12.03 Санитарне инсталације

1. На бродовима са стамбеним просторијама налазе се најмање следеће санитарне инсталације:

1) један тоалет за сваку кабину или за сваких шест чланова посаде; омогућено њихово проветравање свежим ваздухом;

2) један умиваоник са одводном цеви прикључен на топлу и хладну питку воду за сваку кабину или за свака четири члана посаде;

3) један туш или једну каду прикључену на топлу и хладну питку воду за сваку кабину или за сваких шест чланова посаде.

2. Санитарне инсталације се налазе у непосредној близини кабина. Тоалети немају директан приступ у кухиње, трпезарије или комбиноване заједничке просторије за боравак/кухиње.

3. Тоалети имају површину пода барем 1 m², чија је ширина најмање 0,75 m, а дужина најмање 1,10 m. Тоалети у кабинама за не више од два лица могу да буду мањи. Ако у тоалету постоји умиваоник и/или туш, површина пода треба да се увећа барем за површину пода коју заузима умиваоник и/или туш (или када).

12.04 Кухиње

1. Кухиње могу бити комбиноване са заједничким просторијама за боравак.

2. Кухиње имају:

1) шпорет;

2) судоперу са одводном цеви;

3) систем снабдевања питком водом;

4) фрижидер;

5) довољан простор за чување намирница и рад.

3. Простор у коме се служи храна за чланове посаде у комбинованим кухињама/заједничким просторијама за боравак је довољно велик за смештај чланова посаде, у оном броју у коме га обично истовремено користе. Ширина седишта није мања од 0,60 m.

12.05 Питка вода

1. Бродови са стамбеним просторијама имају уређаје за питку воду. Отвори за пуњење резервоара питком водом и шмркови са питком водом се обележавају да су предвиђени искључиво за питку воду. Грла за пуњење питком водом се постављају изнад палубе.

2. Уређаји за питку воду:

1) имају унутрашње површине израђене од материјала који је отпоран на корозију и не представља физиолошку опасност;

2) су без делова цеви кроз које није гарантован редован проток воде и

3) су заштићени од прекомерног загревања.

3. Поред захтева из става 2. ове тачке, резервоари са питком водом:

1) имају запремину најмање 150 ℓ по лицу које обично живи на броду, а најмање по члану минималне посаде;

2) имају прикладан отвор који се може закључавати и који омогућава чишћење унутрашњости;

3) имају уређај за показивање нивоа воде;

4) имају вентилационе цеви које излазе у слободну атмосферу или су опремљене одговарајућим филтерима.

4. Резервоари за питку воду немају заједничке зидове са другим танковима. Цеви за питку воду немају пролазе кроз танкове у којима се налазе друге течности. Нема спојева између система снабдевања питком водом и других цеви. Цеви које служе за гасове или течности које нису питка вода, немају пролазе кроз резервоаре питке воде.

5. Хидрофори за питку воду раде само помоћу неконтаминираног компримованог ваздуха. Ако се компримован ваздух производи помоћу компресора, тада се непосредно испред постављају ваздушни филтери или сепаратори уља, осим ако вода и ваздух нису одвојени дијафрагмом.

12.06 Грејање и вентилација

1. Омогућено је загревање стамбених просторија у складу са њиховом наменом. Уређаји за загревање су усклађени са временским условима који могу да настану.

2. Омогућена је адекватна вентилација просторија за боравак и спавање, чак и када су врата затворена. Вентилација омогућава довољан проток ваздуха у свим климатским условима.

3. Стамбене просторије се пројектују и опремају тако да у највећој могућој мери спрече улазак загађеног ваздуха из других бродских простора, као што су машински простори или складишта; ако се користи механичка вентилација, усисни отвори се тако постављају да испуњавају захтеве из ове тачке.

12.07 Остала опрема у стамбеним просторијама

1. Сваки члан посаде који живи на броду има посебан кревет и посебан ормар за одећу са бравом. Унутрашње димензије кревета нису мање од 2,00 x 0,90 m.

2. Обезбеђују се прикладна места за смештај и сушење радне одеће, али не у просторијама за спавање.

3. Све стамбене просторије имају електрично осветљење. Допунске лампе на гас или течно гориво се употребљавају само у заједничким просторијама за боравак. Уређаји за осветљавање који раде на течно гориво су од метала и користе само горива са тачком запаљивости изнад 55 °C, или комерцијално парафинско уље. Ови уређаји су постављени или причвршћени тако да не представљају опасност од пожара.

XIII. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА УРЕЂАЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ГОРИВОМ, КУХИЊСКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

13.01 Опште одредбе

1. Уређаји за грејање, кухињски и расхладни уређаји који раде на утечњени гас испуњавају захтеве из Прилога 1, Део XIV. ових техничких правила.

2. Уређаји за грејање, кухињски и расхладни уређаји, заједно са својом опремом, производе се и постављају на начин да не представљају опасност чак и ако се прегреју. Ови уређаји се постављају тако да не могу да се преврну или непланирано помере.

3. Уређаји из става 2. ове тачке не постављају се у просторима у којима се користе или чувају материје са тачком запаљивости испод 55 °C. Димњаци ових уређаја не пролазе кроз такве просторе.

4. У сваком тренутку је обезбеђено снабдевање ваздухом потребним за сагоревање.

5. Уређаји за грејање су чврсто спојени са димњацима, који су опремљени одговарајућим ветроловкама, или уређајима која обезбеђују заштиту од ветра. Они су постављени тако да се може вршити њихово чишћење.

13.02 Употреба течних горива, уређаји ложени нафтом

1. Уређаји за грејање, кухињски и расхладни уређаји на течно гориво, раде само на горива чија је тачка запаљивости изнад 55°C.

2. Кухињски уређаји, уређаји за грејање и расхладни уређаји који се опремају горионицима са фитиљима који раде на комерцијално парафинско уље, постављају се само у стамбеним просторијама и кормиларници, под условом да запремина резервоара са горивом не износи више од 12 ℓ.

3. Уређаји са горионицима са фитиљима:

1) Имају метални резервоар за гориво са отвором за пуњење који се може затварати и који нема меко лемљене спојеве испод нивоа максималног пуњења, и који су конструисани и постављени на начин да се резервоар са горивом не може непланирано отворити или испразнити;

2) Се пале без помоћи неког другог течног горива;

3) Су постављени тако да је осигурано безбедно одвођење сагорелих гасова.

13.03 Пећи са горионником за испарљиво уље и уређаји за грејање са горионником који распрскује нафту

1. Пећи са горионником за испарљиво уље и уређаји са горионником који распрскује нафту се израђују у складу са најбољом праксом.

2. Ако је у машинском простору постављена пећ са горионником за испарљиво уље, или уређај за грејање са горионником који распрскује нафту, снабдевање ваздухом уређаја за грејање и машина се тако пројектују да уређај за грејање и машине могу да раде правилно и безбедно, независно једни од других. Ако је потребно, омогућено је одвојено снабдевање ваздухом. Уређаји се постављају тако да пламен из горионика не може да допре до осталих делова уређаја у машинском простору.

13.04 Пећи са горионником за испарљиво уље

1. Пећи са горионником за испарљиво уље се пале без помоћи неке друге гориве течности. Ове пећи се фиксирају изнад металног сакупљача течности који окружује све делове за пренос горива, чије су стране високе најмање 20 mm и чија је запремина најмање 2 ℓ.

2. За пећи са горионником за испарљиво уље постављене у машинском простору, стране металног сакупљача течности из става 1. ове тачке високе су најмање 200 mm. Доњи руб горионика за испарљиво уље је постављен изнад руба сакупљача течности. Поред тога, горњи руб сакупљача течности се протеже најмање 100 mm изнад пода.

3. Пећи са горионником за лако испарљиво уље опремају се одговарајућим регулатором који, у свим околностима, осигурава практично сталан проток горива до горионика и који спречава да било какво цурење горива угаси пламен. Регулатори се сматрају прикладним ако раде правилно чак и када су изложени вибрацијама, или су нагнути до 12° и ако, поред пловка за нивелисање, имају:

1) Други пловак који безбедно и поуздано затвара доток горива када се прекорачи дозвољени ниво;

2) Преливну цев, али само ако сакупљач течности има довољан капацитет да прими барем садржај резервоара за гориво.

4. Ако је резервоар за гориво пећи са горионником за испарљиво уље одвојено постављен:

1) Пад између резервоара и довода до горионика не прелази пад утврђен у упутствима за употребу произвођача;

2) Поставља се тако да буде заштићен од неприхватљивог загревања;

3) Омогућава прекид довода горива са палубе.

5. Димњаци на пећима са горионником за лако упаљиво уље опремају се уређајем за спречавање инверзије промаје.

13.05 Уређаји за грејање са горионником који распрскује нафту

Уређаји са горионником који распрскује нафту испуњавају следеће захтеве:

1. Обезбеђују довољно проветравање горионика пре него што се доведе гориво;

2. Довод горива регулише се помоћу термостата;

3. Гориво се запаљује помоћу електричног уређаја или упаљачког пламена;

4. Уређај за контролу пламена прекида довод горива када се пламен угаси;

5. главни прекидач постављен је на лако доступном месту изван просторије у којој је уређај.

13.06 Уређаји за грејање са принудном циркулацијом ваздуха

Уређаји за грејање са принудном циркулацијом ваздуха који се састоје од коморе за сагоревање око које се ваздух за загревање доводи под притиском до разводног система или просторије испуњавају следеће захтеве:

1. Ако се гориво распрскује под притиском, ваздух потребан за сагоревање доводи се помоћу вентилатора.

2. Комора за сагоревање се добро проветравају пре него што горионик може да се упали. Проветравање се може сматрати потпуним кад вентилатор за довод ваздуха потребног за сагоревање, настави да ради пошто се пламен угасио.

3. Довод горива се аутоматски прекида ако:

(1) се ватра угаси;

(2) довод ваздуха за сагоревање није довољан;

(3) загрејани ваздух превазилази унапред утврђену тепмературу;

(4) откаже довод енергије до сигурносних уређаја.

У случајевима наведеним у овом ставу, довод горива не може да се аутоматски поново успостави након што је прекинут.

4. Постоји могућност искључивања вентилатора за довод ваздуха за сагоревање и ваздуха за загревање изван простора у коме је смештен уређај за грејање.

5. Ако се ваздух за загревање доводи споља, усисни отвори се смештају што је више могуће изнад палубе. Они се постављају тако да киша и прскајућа вода не могу да уђу.

6. Цеви за проток ваздуха за загревање се израђују од метала.

7. Не постоји могућност потпуног затварања отвора за излаз ваздуха за загревање.

8. Не постоји могућност да било какво исцурело гориво доспе у цеви за проток ваздуха за загревање.

9. Не постоји могућност да уређаји за грејање са принудном циркулацијом ваздуха црпе свој ваздух за загревање из машинског простора.

13.07 Грејање на чврсто гориво

1. Уређаји за грејање на чврсто гориво се постављају на метални лим са подигнутим рубовима, тако да гориво које сагорева или ужарени пепео не могу да падну изван тог лима.

Овај захтев се не примењује на уређаје постављене у одељењима изграђеним од негоривих материјала и предвиђеним само за смештај котлова.

2. Котлови на чврсто гориво имају термостатске контроле за регулисање протока ваздуха за сагоревање.

3. Средства помоћу којих шљака може брзо да се угаси се налазе у близини сваког уређаја за грејање.

XIV. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА УРЕЂАЈЕ НА УТЕЧЊЕНИ ГАС ЗА ПОТРЕБЕ СТАМБЕНИХ И ДРУШТВЕНИХ ПРОСТОРИЈА

14.01 Опште одредбе

1. Уређаји на утечњени гас се у основи састоји од јединице за снабдевање која обухвата једну или више боца са гасом, или један или више регулатора притиска, разводни систем и одређени број уређаја за потрошњу гаса.

Резервне и празне боце које нису у јединици за снабдевање се не сматрају делом уређаја и на њих се сходно примењују захтеви тачке 14.05 овог дела.

2. Уређаји раде само на комерцијални пропан.

14.02 Инсталације

1. Инсталације утечњеног гаса су одговарајуће за коришћење пропана и израђују се и постављају у складу са најбољом праксом.

2. Инсталације утечњеног гаса се употребљавају само за потребе домаћинства у стамбеним просторијама и кормиларници, као и у одговарајуће сврхе на путничким бродовима.

3. Могуће је да постоји одређени број засебних инсталација на броду. Јединствена инсталација се не употребљава у стамбеним просторима одвојеним складиштем или непокретним танком.

4. У машинском простору се не налази ниједан део инсталације на утечњени гас.

14.03 Боце

1. Користе се само боце са одобреним капацитетом од 5 до 35 kg. У случају путничких бродова, надлежни орган може да одобри употребу боца са већим капацитетом.

2. Боце имају званични жиг као потврду да су одобрене након прописаних испитивања.

14.04 Смештај и опрема јединица за снабдевање

1. Јединице за снабдевање се налазе на палуби у засебном или зидном орману смештеном изван стамбеног простора у

таквом положају који не може да ремети кретање по броду. Оне се не постављају уз пуну палубну ограду на прамцу или крми. Орман може да буде зидни орман упуштен у надграђе, под условом да је гасонепропустан и може се отворити само са спољне стране надграђа. Он се не поставља тако да су разводне цеви које воде до места потрошње гаса што је могуће краће.

Истовремено није у употреби више боца него што је потребно за рад инсталације. Неколико боца може да буде међусобно повезано само ако се користи реверзибилна спојница. До четири боце по јединици за снабдевање може бити међусобно повезано. Број боца на броду, укључујући резервне боце, не прелази шест по инсталацији.

До шест боца може да буде међусобно повезано на путничким бродовима са кухињама или мензама за путнике. Број боца на броду, укључујући резервне боце, не прелази девет по инсталацији.

Регулатори притиска, или у случају двостепене регулације, први регулатор притиска, монтира се на зиду у истом ормару као и боце.

2. Јединице за снабдевање постављају се тако да сваки исцурели гас може да изађе из ормара напоље без било каквог ризика да ће продрети унутар брода, или да ће доћи у контакт са неким извором запаљивања.

3. Ормари се израђују од материјала који задржава пламен и да буду довољно проветравани уз помоћ отвора на врху и на дну. Боце се постављају усправно у ормарима, тако да не могу да се преврну.

4. Ормари се праве и постављају тако да температура боца не пређе 50°C.

5. Речи „Утечњени гас” и ознака „Забрањено коришћење ватре, отвореног пламена и пушење” пречника најмање 10 cm, у складу са Прилогом 1. Део XXV. Слика број 2, причвршћују се на спољни зид ормара.

14.05 Резервне и празне боце

Резервне и празне боце које се налазе изван јединице за снабдевање, чувају се изван стамбених просторија и кормиларнице, у ормару који је направљен у складу са тачком 14.04.

14.06 Регулатори притиска

1. Потрошачи гаса могу да буду спојени са боцама само преко разводног система, који има један или више регулатора притиска, који притисак гаса доводе до радног притиска. Смањење притиска се може вршити једностепено или двостепено. Сви регулатори притиска су трајно подешени на притисак утврђен у складу са тачком 14.07.

2. Крајњи регулатори притиска имају уређај, или непосредно иза њих уграђен уређај за аутоматску заштиту цеви од прекорачења притиска, у случају лошег рада регулатора притиска. Обезбеђује се да, у случају испуштања гаса из заштиног уређаја, сваки испуштени гас може да се одведе у слободну атмосферу без икаквог ризика од његовог продора у унутрашњост брода, или да ће доћи у контакт са неким извором запаљивања; ако је потребно, у ову сврху се монтира посебна цев.

3. Заштитни уређаји и одушници се штите од уласка воде.

14.07 Притисак

1. Ако се употребљавају двостепени системи регулације, средњи притисак неће бити већи од 2,5 bar изнад атмосферског притиска.

2. Притисак на испусту из крајњег регулатора притиска неће бити већи од 0,05 bar изнад атмосферског притиска, са толеранцијом од 10 %.

14.08 Цевовод и савитљиве цеви

1. Цевовод се састоји од трајно постављених челичних или бакарних цеви.

Међутим, за спајање са боцама користе се савитљиве цеви високог притиска или спиралне цеви погодне за пропан. Потрошачи гаса, ако нису трајно постављени, прикључују се помоћу одговарајућих савитљивих цеви дужине највише 1 m.

2. Цеви могу да издрже сва напрезања, посебно корозију и притисак, који могу да се јаве у нормалним радним условима на броду, а њихове карактеристике и размештај су такви да обезбеђују задовољавајући проток гаса под одговарајућим притиском до потрошача гаса.

3. Цеви имају што је могуће мање спојева. Цеви и спојеви су гасонепропусни и остају гасонепропусни упркос свим вибрацијама или ширењу којима могу бити изложени.

4. Цеви су лако доступне, правилно причвршћене и заштићене у свакој тачки у којој би могле бити изложене удару или трењу, а нарочито при пролазу кроз челичне преграде или металне зидове. Целокупна површина челичних цеви је заштићена од корозије.

5. Савитљиве цеви и њихови спојеви могу да издрже сва напрезања која могу да се јаве на броду у нормалним радним условима. Оне су постављене тако да буду без затезања, да не могу прекомерно да се загреју и да могу да се прегледају по читавој својој дужини.

14.09 Разводни систем

1. Омогућено је искључивање целокупног разводног система помоћу главног вентила, до којег је у сваком тренутку обезбеђен лак и брз приступ.

2. Сваки потрошач гаса се снабдева са посебног огранка разводног система, а сваки огранак се контролише помоћу посебног уређаја за затварање.

3. Вентили се монтирају на местима где су заштићени од временских утицаја и удара.

4. Иза сваког регулатора притиска се поставља инспекциони прикључак. Употребом уређаја за затварање обезбеђује се да приликом испитивања притиском регулатор притиска не буде изложен пробном притиску.

14.10 Потрошачи гаса и њихова уградња

1. Уграђују се само уређаји који раде на пропан, одобрени у Републици Србији или држави чланици Европске уније и опремљени средствима за ефикасно спречавање истицања гаса у случају да се угаси или пламен или упаљачки пламен.

2. Уређаји се постављају и повезују тако да не могу да се преврну или да буду случајно померени и да се избегне свака опасност од случајног одвајања прикључних цеви.

3. Уређаји за грејање и уређаји за загревање воде и расхладни уређаји повезују се са одушником за одвођење сагорелих гасова у слободну атмосферу.

4. Уградња потрошача гаса у кормиларници је могућа само ако је кормиларница тако конструисана да исцурели гасови не могу да продру у доње делове пловила, посебно кроз пролазе за командне водове до машинског простора.

5. Потрошачи гаса се могу поставити у одељењима за спавање само ако је сагоревање одвојено од амбијентног ваздуха у тим одељењима.

6. Потрошачи гаса у којима сагоревање зависи од амбијентног ваздуха, постављају се само у просторијама које су довољно велике.

14.11 Вентилација и одвођење сагорелих гасова

1. У просторима са уређајима који троше гас, у којима сагоревање зависи од спољног ваздуха, свеж ваздух се доводи, а сагорели гасови изводе помоћу вентилационих отвора одговарајућих димензија, са слободним пресеком од најмање 150 cm^2 по отвору.

2. Вентилациони отвори немају ниједан уређај за затварање и не воде у просторије за спавање.

3. Уређаји за одвођење су конструисани да осигурају безбедно одвођење сагорелих гасова. Они су поуздани током рада и израђени од негоривих материјала. На њихов рад не утиче вештачка вентилација.

14.12 Захтеви за употребу и сигурносни захтеви

Упутство за употребу се причвршћава на броду на погодном месту. Оно садржи најмање:

„Вентили на боцама које нису повезане са разводним системом су затворени, чак и ако се претпоставља да су боце празне.”

„Савитљиве цеви се мењају чим њихово стање то буде захтевало.”

„Сви уређаји који троше гас су прикључени на инсталацију, или одговарајуће спојне цеви су запечаћене.”

14.13 Пријемно испитивање

Инсталације које троше гас се прегледају како би утврдило да ли су у складу са захтевима овог дела техничких правила:

1. Пре првог стављања у експлоатацију,

2. Пре поновног стављања у експлоатацију после веће измене или ремонта,

3. Приликом сваког обнављања атеста из тачке 14.15.

Након извршеног прегледа издаје се сведочанство о прегледу на коме се наводи датум прегледа. Копија сведочанства о прегледу се подноси надлежном органу.

14.14 Услови испитивања

Испитивања на уређајима се обављају у следећим условима:

1. Цеви под средњим притиском између уређаја за затварање из тачке 14.09. став 4. првог регулатора притиска и вентила постављених испред крајњег регулатора притиска:

1) Испитивање притиском, које се обавља уз помоћ ваздуха, инертног гаса или течности под притиском за 20 bar већим од атмосферског притиска;

2) Испитивање непропусности, које се обавља уз помоћ ваздуха или инертног гаса под притиском за 3,5 bar већим од атмосферског притиска.

2. Цеви под радним притиском између уређаја за затварање из тачке 14.09, став 4. јединог регулатора притиска или крајњег регулатора притиска и вентила постављених испред уређаја потрошача гаса:

1) Испитивање непропусности, које се обавља уз помоћ ваздуха или инертног гаса под притиском за 1 bar већим од атмосферског притиска.

3. Цеви смештене између уређаја за затварање, из тачке 14.09, став 4. јединог регулатора притиска или крајњег регулатора притиска и уређаја за управљање потрошачима гаса:

1) Испитивање непропусности за 0,15 bar већим од атмосферског притиска.

4. У испитивањима из ст. 1. подтач. 2) и 3) цеви се сматрају гасонепропусним ако се, након времена довољног да се омогући изједначавање са амбијентном температуром, не опажа опадање испитног притиска у току наредног испитног периода од 10 min.

5. Прикључци на боцама, спојеви цеви и остала арматура изложени притиску у боцама, и спојеви између регулатора притиска и разводне цеви:

1) Испитивање непропусности, које се обавља материјом која пени, под радним притиском.

6. Сви уређаји потрошачи гаса стављају се у рад са номиналним капацитетом и проверава се задовољавајуће и неометано сагоревање са различито подешеним капацитетима.

Проверава се добро функционисање уређаја за спречавање гашења пламена.

7. Након испитивања из става 6. ове тачке, за сваки уређај потрошач гаса који је повезан са димњаком проверава се да ли се, након петоминутног рада са номиналним капацитетом, са затвореним прозорима и вратима и укљученим уређајима за вентилацију, кроз цев за усис ваздуха гасови настали сагоревањем враћају у просторију.

Ако враћање таквих гасова није само тренутно, одмах се предузимају мере да се открије његов узрок и да се исти отклони. Не одобрава се употреба уређаја док се не отклоне све неправилности.

14.15 Потврда

1. Уз Сведочанство о способности бродова за пловидбу издаје се потврда о усклађености свих уређаја на утечњени гас са захтевима овог дела Прилога 1.

2. Потврду из става 1. ове тачке издаје надлежни орган након пријемног испитивања из тачке 14.13.

3. Потврда из става 1. ове тачке, издаје се са периодом важења од највише три године. Она се може обновити само након новог пријемног испитивања које се обавља у складу са тачком 14.13.

Изузетно, на оправдан захтев власника брода или његовог заступника, надлежни орган може да продужи важност ове потврде за период не дужи од три месеца без обављања пријемног испитивања из тачке 14.13. Податак о таквом продужавању се уноси у Сведочанство о способности бродова за пловидбу.

XIVa ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЊА УНУТРАШЊИХ ВОДА СА БРОДОВА

14a.01 Дефиниције

Поједини изрази употребљени у овом делу Техничких правила имају следеће значење:

1) *бродски погон за пречишћавање отпадних вода* је погон за пречишћавање отпадних вода компактног дизајна за пречишћавање количина отпадних вода које настају на броду;

2) *одобрење типа* је одлука којом надлежни орган потврђује да бродски погон за пречишћавање отпадних вода испуњава захтеве из овог дела Техничких правила;

3) *посебно испитивање* је поступак који се врши у складу са тачком 14a.11 на основу кога надлежни орган утврђује да погон за пречишћавање отпадних вода који ради на броду испуњава захтеве овог дела Техничких правила;

4) *произвођач* је физичко или правно лице које је одговорно за све видове поступка типског одобравања и утврђивање усклађености производње. Произвођач не мора да буде укључен у све фазе израде бродског погона за пречишћавање отпадних вода. Ако се бродски погон за пречишћавање отпадних вода дорађује преправкама или надограђивањем након оригиналне израде која је била складу са овим делом Техничких правила, физичко или правно лице које је извршило преправке сматра се произвођачем;

5) *описни лист* је документ који је наведен у Прилогу 3. Део II. овог правилника у коме су наведени подаци које мора да достави подносилац захтева;

6) *описна мапа* је потпуни комплет података, нацрта, фотографија или других докумената које подносилац захтева доставља техничкој служби или надлежном органу, како је наведено у описном листу;

7) *описна документација* је описна мапа и сви извештаји о испитивању или друга документа које је техничка служба или надлежни орган додао описној мапи током обављања својих дужности;

8) *потврда о одобрењу типа* је исправа која је издата у складу са Прилогом 3. Део III. овог правилника на основу којег надлежни орган издаје типско одобрење;

9) *запис параметара бродског погона за пречишћавање отпадних вода* је документ састављен у складу са Прилогом 3. Део VIII. овог правилника који садржи све параметре бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода, укључујући његове саставне делове и прилагођавања која утичу на ниво пречишћивања отпадних вода, укључујући и њихове преправке;

10) *упутство произвођача за проверу саставних делова и параметара значајних за пречишћавање отпадних вода* је документ који је састављен у складу са тачком 14a.11 став 4. ради спровођења посебног испитивања;

11) *отпадна вода из кућанства* је отпадна вода из кухиње, собе за служење хране, купатила и вешерница, као и фекалне воде;

12) *муљ отпадних вода* је остатак настао радом бродског погона за пречишћавање отпадних вода.

14a.02 Опште одредбе

1. Овај део Техничких правила примењује се на бродске погоне за пречишћавање отпадних вода који су уграђени у путничким бродовима.

2.

1) Бродски погони за обраду отпадних вода, током испитивања типа су у складу са граничним вредностима из Табеле 1.

Табела 1 – Граничне вредности при раду на испусту погона за пречишћавање отпадних вода (испитни погон) током испитивања типа:

Параметар	Концентрација	Узорак
Захтевани биохемијски кисеоник (BOD_5) ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) [1]	20 mg/l	24h композитни узорак, хомогенизовани
	25 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани

Захтевани хемијски кисеоник (COD) [2] ISO 6060 (1989) [1]	100 mg/l	24h композитни узорак, хомогенизовани
	125 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани
Укупан органски угљеник (TOC) EN 1484 (1997) [1]	35 mg/l	24h композитни узорак, хомогенизовани
	45 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани

[1] Државе чланице могу имплементирати исте процедуре.
[2] Уместо захтеваног хемијског кисеоника (COD) укупан органски угљеник (TOC) може захтевати проверу.

2) Током рада посматрају се следеће вредности одређене у Табели 2

Табела 2 – Контролне вредности на испусту бродског погона за пречишћавање отпадних вода током рада на путничким бродовима

Параметар	Концентрација	Узорак
Захтевани биохемијски кисеоник (BOD_5) ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) [1]	25 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани
Захтевани хемијски кисеоник (COD) [2] ISO 6060 (1989) [1]	125 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани
	150 mg/l	Случајни узорак
Укупан органски угљеник (TOC) EN 1484 (1997) [1]	45 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани

[1] Државе чланице могу имплементирати исте процедуре.
[2] Уместо захтеваног хемијског кисеоника (COD) укупан органски угљеник (TOC) може захтевати проверу.

3) Вредности у Табелама 1 и 2 се не прекорачују у случајном узорку.

3. Обраде које користе производе који садрже хлор нису дозвољене. На исти начин, није дозвољено разблаживање отпадне воде како би се смањило специфично оптерећење и на тај начин омогућило одлагање.

4. Предузимају се одговарајуће мере за складиштење, чување (уколико је потребно) и испуштање муља отпадних вода. Ово такође укључује план руковођења за отпадни муљ. Ово укључује и план управљања миља отпадних вода.

5. Усклађеност са граничним вредностима одређеним у Табели 1 утврђује се испитивањем типа и одређује одобрењем типа. Власник или овлашћени представник достављају копију потврде о одобрењу типа уз захтев за преглед. Копија потврде о одобрењу типа и записа параметара бродског погона за пречишћавање отпадних вода се држе на броду.

6. Након уграђивања бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода на брод, произвођач врши испитивање радних карактеристика пре почетка редовног рада. Бродски уређаји за пречишћивање отпадних вода уписује се у одговарајућу рубрику Сведочанства о способности брода за пловидбу, са следећим подацима о уређајима:

1) назив;
2) број одобрења типа;
3) серијски број;
4) година израде.

7. Након сваке значајне преправке бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода која утиче на пречишћивање отпадних вода, врши се посебно испитивање у складу са тачком 14.а.11. подтачка 3).

8. За испуњавање задатака описаних у овом делу Техничких правила, надлежни орган може да користи техничку службу.

9. Бродски уређаји за пречишћивање отпадних вода редовно се одржавају у складу са упутствима произвођача, чиме се осигурава да је у савршеном радном стању. На броду се налази дневник одржавања којим се потврђује такво одржавање.

14а.03 Захтев за одобрење типа

1. Захтев за одобрење типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода подноси произвођач надлежном органу. Уз захтев се прилажу описна мапа у складу са тачком 14.а.01. став 6. и нацрт записа параметара бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода у складу са тачком 14.а.01. став 9, као и нацрт упутства произвођача за проверу саставних делова и параметара, битних за пречишћивање отпадних вода, за тај тип бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода, у складу са тачком 14.а.01. став 10. За испитивање типа, произвођач користи прототип бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода.

2. Ако у одређеном захтеву за одобрење типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода надлежни орган утврди да захтев, поднесен за приказани прототип постројења, није репрезентативан за карактеристике тог типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода, како је описано у Додатку уз Део II. Прилога 3. овог правилника, ради одобрења у складу са ставом 1, доставља се други, ако је потребно, додатни прототип, који одређује надлежни орган.

3. За сваки тип бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода који треба одобрити, подноси се захтев.

14.а.04. Поступак одобрења типа

1. Надлежни орган издаје одобрење типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода која одговара описима у описној мапи и испуњава захтеве из овог дела. Испуњавање ових захтева прегледа се у складу са Прилогом 3. Део X. овог правилника.

2. Надлежни орган за сваки тип бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода који одобрава, испуњава све одговарајуће делове потврде о одобрењу типа, чији се образац налази у Прилогу 3. део III. овог правилника и саставља или потврђује садржај описне документације. Потврде о одобрењу типа нумеришу се у складу са методом описаном у Прилогу 3. део IV. овог правилника. Испуњена потврда о одобрењу типа и њени додаци достављају се подносиоцу захтева.

3. Ако бродски уређаји за пречишћивање отпадних вода, које се одобрава, могу да испуњавају своју функцију или имају одређена својства само у вези са другим саставним деловима брода у које се уграђује, те ако се из тог разлога усклађеност са једним или више захтева може проверити само ако бродски уређаји за пречишћивање отпадних вода, које се одобрава, раде заједно са другим стварним или симулираним саставним деловима брода, подручје примене одобрења типа за тај бродски уређај за пречишћивање отпадних вода у складу са тим се ограничава. У тим случајевима, у потврди о одобрењу типа за тај тип погона детаљно су наведена сва ограничења употребе и сви захтеви за уградњу.

4. Надлежни орган доставља следеће документе:

1) попис типова бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода, укључујући податке наведене у Прилогу 3. Део V. овог правилника, за које је издало, одбило или повукло одобрење у дотичном периоду, другим надлежним органима сваки пут када се попис мења;

2) на захтев другог надлежног органа:

(1) копију потврде о одобрењу типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода, са описном документацијом или без ње, за сваки тип бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода за који је издало, одбило или повукло одобрење, те ако се примењује;

(2) попис бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода, израђених у складу са издатим одобрењем типа, како је утврђено у тачки 14.а.06. став 3, који садржи податке у складу са Прилогом 3. Део VI. овог правилника.

5. Надлежни орган једном годишње или додатно на захтев, доставља Европској комисији копију записника специјалног теста бродског погона за пречишћавање отпадних вода који је приказан у Прилогу 3. Део VIII. овог правилника, о типовима бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода за које је издато одобрење типа од последњег обавештења.

14.а.05. Измена одобрења типа

1. Надлежни орган предузима потребне мере којима осигурава да буде обавештен о свакој промени података у описној документацији.

2. Захтев за измену или продужење одобрења типа подноси се надлежном органу који је издао оригинално одобрење типа.

3. Ако су карактеристике бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода, које су описане у описној документацији, измењене, надлежни орган:

1) издаје према потреби измењене странице описне документације, при чему је на свакој измењеној страници јасно означена врста промене и датум поновног издавања. Увек када се издају измењене странице, у складу са тим ажурира се и садржина описне документације, која је приложена уз потврду о одобрењу типа;

2) издаје измењену потврду о одобрењу типа (са бројем продужења) ако се променио било који податак у њој (не укључујући њене прилоге) или ако су се од датума првог одобрења променили минимални захтеви из овог дела Техничких правила. У измењеној потврди о одобрењу типа наводи се разлог њене измене и датум поновног издавања.

Ако надлежни орган утврди да су због измене у описној документацији оправдане нове пробе или испитивања, о томе обавештава произвођача и издаје горе наведене документе тек након успешно довршених нових проба или испитивања.

14.a.06. Усклађеност

1. На сваки бродски уређај за пречишћивање отпадних вода, произведен у складу са одобрењем типа, произвођач поставља ознаке, како је одређено у Прилогу 3. Део I. овог правилника, укључујући број одобрења типа.

2. Ако одобрење типа садржи ограничења употребе у складу са тачком 14.a.04, став 3. произвођач уз сваку произведену јединицу прилаже детаљне информације о тим ограничењима и све захтеве за уградњу.

3. Ако то затражи надлежни орган који је издао одобрење типа, произвођач, у року од 45 дана након завршетка сваке календарске године и одмах након сваког додатног датума који одреди надлежни орган, доставља попис серијских бројева свих бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода који су произведени у складу са захтевима из овог дела Техничких правила од последњег извештаја или од датума када су ове одредбе први пут ступиле на снагу. Попис одређује корелације између серијских бројева, одговарајућих бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода и бројева одобрења типа. Надаље, попис укључује и одређене податке за случајеве када произвођач обустави производњу одобреног бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода. Ако надлежни орган од произвођача не захтева редовно достављање таквог пописа, произвођач задржава забележене податке најмање 40 година.

14.a.07. Прихватање еквивалентних одобрења типа

Надлежни орган, за употребу на унутрашњим водним путевима Републике Србије, може да призна одобрења типа за бродске уређаје за пречишћивање отпадних вода који се заснивају на различитим стандардима.

14.a.08. Провера серијских бројева

1. Надлежни орган обезбеђује, ако је потребно, у сарадњи са другим надлежним органима, да се серијски бројеви бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода који су произведени у складу са захтевима из овог дела Техничких правила, евидентирају и провере.

2. Додатна провера серијских бројева може да се обави заједно са провером усклађености производње, како је одређено у тачки 14.a.09.

3. Произвођач или његови овлашћени представници, који имају седиште на територији Републике Србије или једне од држава чланица Европске уније, на захтев одмах достављају надлежном органу све потребне податке у вези са њиховим директним купцима, као и серијске бројеве оних бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода за које је наведено да су произведени у складу са тачком 14.a.06. став 3.

4. Ако произвођач не може да испуни захтеве из тачке 14.a.06. када то од њега затражи надлежни орган, одобрење за тај тип бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода може да се повуче. У том случају примењује се поступак обавештавања који је наведен у тачки 14.a.10. став 4.

14.a.09. Усклађеност производње

1. Надлежни орган унапред проверава, ако је потребно, у сарадњи са другим надлежним органима, да ли су предузете одговарајуће мере да се осигура ефикасна провера усклађености производње са захтевима из Прилога 3. Део I. овог правилника.

2. Надлежни орган проверава, ако је потребно, у сарадњи са другим надлежним органима, да ли су мере наведене у ставу 1, у вези са одредбама из Прилога 3. Део I. овог правилника, још увек задовољавајуће и одговара ли и даље сваки бродски уређај за пречишћивање отпадних вода, који има број одобрења типа у складу са захтевима из овог дела Техничких правила, опису у потврди о одобрењу типа и њеним прилозима за одобрени тип бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода.

3. Надлежни орган признаје упоредива испитивања других надлежних органа као еквивалентна одредбама из ст. 1. и 2. ове тачке.

14.a.10. Неусклађеност са одобреним типом бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода

1. Сматра се да постоји неусклађеност са одобреним типом бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода када постоје одступања од карактеристика у потврди о одобрењу типа или, у зависности од случаја, од описне документације коју надлежни орган који је издао одобрење типа није одобрио у складу са тачком 14.a.05. став 3.

2. Ако надлежни орган утврди да бродски уређаји за пречишћивање отпадних вода нису у складу са типом бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода за који је издао одобрење, предузима потребне мере којима осигурава да се бродски уређаји за пречишћивање отпадних вода која се производе, поново ускладе са одобреним типом бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода. Надлежни орган када утврди неусклађеност о томе обавештава друге надлежне органе и Европску комисију о предузетим мерама које могу да доведу до повлачења одобрења типа.

3. Ако надлежни орган утврди да бродски уређаји за пречишћивање отпадних вода који имају број одобрења типа нису у складу са одобрењем типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода, тражиће од надлежног органа који је издао одобрење типа да провери усклађеност типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода, који се производи, са одобреним типом бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода. Такве се мере предузети у року од шест месеци од датума захтева.

4. Надлежни органи обавештавају се међусобно и обавештавају Европску комисију у року од месец дана о сваком повлачењу одобрења типа и о разлозима тог повлачења.

14.a.11. Мерење случајних узорака/посебно испитивање

1. Најкасније три месеца након стављања у службу путничког брода или, у случају реконструкције бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода, након уградње и обављања одговарајућег испитивања радних карактеристика, надлежни орган узима случајни узорак током операције путничког брода ради провере вредности из Табеле 2. у тачки 14.a.02. став 2.

Надлежни орган у неправилним временским размацима обавља провере функционалности бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода мерењима случајних узорака ради провере вредности из Табеле 2. у тачки 14.a.02. став 2.

Ако надлежни орган утврди да вредности мерења случајних узорака нису у складу са вредностима из Табеле 2. у члану 14.a.02. став 2., тражи:

1) да се отклоне недостаци на бродском уређају за пречишћивање отпадних вода како би се осигурао његов правилан рад;

2) да се поновно успостави усклађеност бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода са одобрењем типа;

3) да се обави посебно испитивање у складу са ставом 3.

Када се отклоне неусклађености и поновно успостави усклађеност бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода са одобрењем типа, надлежни орган може да обављати нова мерења случајних узорака.

Ако се недостаци не отклоне или се не успостави усклађеност бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода са спецификацијама одобрења типа, надлежни орган ће запечатити бродске уређаје за пречишћивање отпадних вода и обавестити Управу за утврђивање способности бродова за пловидбу да то упише у одговарајућу рубрику Сведочанства о способности брода за пловидбу.

2. Случајни узорци мере се у складу са спецификацијама из Табеле 2. у члану 14.а.02. став 2.

3. Ако надлежни орган утврди било какве неподударности на бродском уређају за пречишћивање отпадних вода, које показују одступања од одобрења типа, надлежни орган обавља посебно испитивање ради одређивања тренутног стања бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода у односу на саставне делове наведене у запису параметара бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода и поставке параметара бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода.

Ако надлежни орган закључи да бродски уређај за пречишћивање отпадних вода није у складу са одобреним типом бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода, предузима једну од следећих мера:

1) захтева да:

(1) се поновно успостави усклађеност бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода;

(2) се одобрење типа у складу са тачком 14.а.05. измени на одговарајући начин;

2) захтева да се обаве мерења у складу са спецификацијом испитивања из Прилогом 3. Део X. овог правилника.

Ако се не успостави усклађеност или ако се одобрење не измени на одговарајући начин, или ако из мерења обављених у складу са подтачком 2) постане евидентно да нису испуњене граничне вредности из Табеле 1. у тачки 14.а.02. став 2., надлежни орган може да запечати бродски уређај за пречишћивање отпадних вода и обавести Управу за утврђивање способности бродова за пловидбу да то упише у одговарајућу рубрику Сведочанства о способности брода за пловидбу.

4. Испитивања у складу са ставом 3. обављају се на основу упутства произвођача за проверу саставних делова и параметара бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода, који су битни за пречишћивање отпадних вода. У тим упутствима, које саставља произвођач а одобрава надлежни орган, наводе се саставни делови битни за пречишћивање, као и поставке, мерила за димензионирање и параметри који се примењују да би се осигурало стално одржавање вредности из Табеле 1. и 2. у члану 14.а.02. став 2. Испитивања укључују најмање следеће податке:

1) спецификацију типа бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода са описом поступка и назнаком да ли треба просторе за складиштење отпадне воде уградити узводно од бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода:

(1) попис саставних делова који су специфични за пречишћивање отпадних вода;

(2) примењена мерила за пројектовање и димензионисање, спецификације и правила за димензионисање;

(3) шематски приказ бродског уређаја за пречишћивање отпадних вода са идентификационим ознакама одобрених саставних делова битних за пречишћивање (нпр. бројеви делова на саставним деловима).

5. Бродски уређај за пречишћивање отпадних вода који је био искључен, може се поново ставити у употребу само након посебног испитивања у складу са ставом 3, подтачка (1).

14.а.12. Надлежни орган и техничке службе

Министарство надлежно за послове саобраћаја доставља Европској комисији имена и адресе надлежних органа и техничких служби одговорних за обављање дужности из овог дела Техничких правила. Техничке службе раде у складу са прописом Европске уније којим се уређују општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање (SRPS ISO/IEC17025: 2006), узимајући у обзир следеће услове:

1) произвођачи бродских уређаја за пречишћивање отпадних вода не могу да буду признати као техничке службе;

2) за потребе овог дела Техничких правила техничка служба може, уз сагласност надлежног органа, да користи опрему изван сопствене лабораторије.

XV. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПУТНИЧКЕ БРОДОВЕ

15.01 Опште одредбе

1. На путничке бродове се не примењују следеће одредбе из Прилога 1. ових Техничких правила:

1) Део III. тачка 3.02 став 1. подтачка 2);

2) Део IV. тач. 4.01–4.03;

3) Део VIII. тачка 8.08, став 2, друга реченица и став 7;

4) Део IX. тачка 9.14, став 3, друга реченица, за називне напоне преко 50V.

2. На путничким бродовима се не користе следећи делови опреме из Прилога 1:

1) лампе на утечњени гас или течно гориво, у складу са Делом XII. тачка 12.07, став 3;

2) пећи са горионником за испарљиво уље, у складу са Делом XIII. тачка 13.04;

3) уређаји за грејање на чврсто гориво, у складу са Делом XII. тачка 13.07;

4) уређаји са горионицима са фитиљем, у складу са Делом XIII. тачка 13.02, ст. 2. и 3;

5) уређаји на утечњени гас, у складу са Делом XIV.

3. Бродови без сопственог погона не користе се за превоз путника.

4. На путничким бродовима су предвиђени простори за коришћење од стране лица са ограниченом покретљивошћу, у складу са одредбама овог дела Прилога 1. Ако је примена одредаба овог дела која узима у обзир посебне безбедносне захтеве за лица са ограниченом покретљивошћу у примени тешко изводљива, или производи неразумно високе трошкове, надлежни орган може да одобри одступање од ових одредаба на основу препорука у складу са одредбама ових Техничких правила. Напомена о овим одступањима уносе се у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

15.02 Трупови бродова

1. У току вршења техничког надзора дебљина лимова спољне оплате челичних путничких бродова одређује се на следећи начин:

1) Минимална дебљина tmin лимова оплате дна, лимова узвоја и бочне оплате спољног трупа путничких бродова се одређује према већој вредности од следећих формула:

$$t_{1min} = 0{,}006 \cdot a \cdot \sqrt{T} \text{ [mm];}$$

$$t_{2min} = f \cdot 0{,}55 \cdot \sqrt{L_{WL}} \text{ [mm].}$$

У овим формулама:

$$f = 1 + 0{,}0013 \cdot (a - 500);$$

a = размак уздужних или попречних ребара [mm], а ако је размак ребара мањи од 400 mm, уноси се a = 400 mm;

2) Дебљина лимова може да буде испод минималне вредности утврђене у складу са подтачком 1) овог става, у случајевима када је дозвољена вредност утврђена и сертификована на основу математичког доказа о довољној чврстоћи (уздужној, попречној и локалној) бродског трупа.

3) Ни на једном месту дебљина спољне оплате прорачуната у складу са 1) није мања од 3 mm.

4) Замена лимова врши се када дебљина лимова оплате дна, лимова узвоја и бочне оплате не достиже минималну вредност утврђену у складу са подтач. 1) или 2), у вези са подтачком 3) овог става.

2. Број и положај преграда бира се тако да, у случају наплављивања, брод задржи способност одржавања на води, у складу са тачком 15.03. ст. 7–13. Сваки део унутрашње конструкције који утиче на ефикасност преградних површина таквих бродова, треба да буде водонепропустан, и пројектован тако да одржи интегритет непропусне поделе.

3. Растојање између колизионе преграде и прамчаног перпендикулара износи најмање 0,04 L_{WL}, али не веће од 0,04 L_{WL} + 2 m.

4. Може да се постави попречна преграда са преградном нишом, ако се сви делови овог удубљења налазе у безбедном подручју.

5. Преграде које се узимају у обзир у прорачуну стабилитета оштећеног брода, у складу са тачком 15.03, ст. 7–13, су водонепропусне и постављене све до преградне палубе. Ако нема преградне палубе, ове преграде досежу до висине најмање 20 cm изнад граничне линије.

6. Број отвора у овим преградама је што мањи и одговара типу конструкције и нормалном раду брода. Отвори и пролази немају штетан утицај на водонепропусност преграда.

7. Колизионе преграде немају отворе ни врата.

8. Преграде које одвајају машинске просторе од путничких просторија или просторија за посаду и бродско особље, немају врата.

9. Врата која се отварају ручно, без даљинског управљања на преградама из става 5, дозвољена су само у просторима у које путницима није дозвољен приступ. Она су:

1) стално затворена и да се отварају само повремено да би се дозволио пролаз;

2) опремљена одговарајућим уређајима који им омогућавају да се брзо и безбедно затварају;

3) имају следеће обавештење на обе стране врата:

„Затварај врата за собом".

10. Врата у преградама из става 5, која су дужи период отворена, испуњавају следеће захтеве:

1) могу да се затварају са обе стране преграде и са једног лако приступачног места изнад преградне палубе.

2) после затварања помоћу даљинског управљања, врата могу поново да се локално отворе и безбедно затворе. Затварање не ометају теписи, ногобрани или друге препреке.

3) поступак затварања помоћу даљинског управљања, траје најмање 30 sec., али не више од 60 sec.

4) током поступка затварања врата оглашава се аутоматски звучни аларм поред врата.

5) Управљање вратима и аларм имају могућност рада независно од извора енергије на броду. На месту са кога се активира даљинско управљање постоји уређај који приказује да ли су врата отворена или затворена.

11. Врата и преграде из става 5. и уређаји који их активирају налазе се у безбедном подручју.

12. У кормиларници постоји систем упозорења који показује која од врата у преградама из става 5. су отворена.

13. Цевоводи и вентилациони канали отворених крајева савијају се на начин да у сваком могућем наплављивању преко њих не буду наплављени други простори или танкови.

1) Ако је више одељења повезано отвореним цевоводима или вентилационим каналима, такви цевоводи и канали се, на одговарајућем месту, изводе изнад водне линије која одговара најнеповољнијем наплављивању.

2) Цевоводи не испуњавају захтев из подтачке 1), ако су у цевоводима који пролазе кроз преграде монтирани уређаји за затварање, којима се може управљати даљински са места изнад преградне палубе.

3) Ако систем цевовода нема отворен испуст у неко одељење, цевовод се сматра неоштећеним у случају да ова просторија буде оштећена, ако се налази унутар безбедног подручја и на растојању већем од 0,50 m од бродског дна.

14. Даљинско управљање непропусним вратима у складу са ставом 10. и уређаји за затварање у складу са ставом 13. подтачка 2). изнад преградне палубе, јасно се означавају као такви.

15. Ако су постављена дводна, њихова висина износи најмање 0,60 m, а ако су постављени двобоци, њихова ширина износи најмање 0,60 m.

16. Прозори могу бити смештени испод граничне линије, ако су водонепропусни, не могу се отварати, поседују довољну чврстину и у складу су са тачком 15.06, став 14.

15.03 Стабилитет

1. Путем прорачуна заснованог на резултатима примене стандарда стабилитета у неоштећеном стању, подносилац молбе показује да је стабилитет брода у неоштећеном стању задовољавајући. Сви прорачуни се обављају без трима и уроњавања. Подаци о празном броду узети у обзир при прорачуну стабилитета, утврђују се пробом накретања.

2. Стабилитет у неоштећеном стању се доказује за следеће стандардне услове оптерећења:

1) на почетку путовања:

100% путника, 98% горива и слатке воде, 10% отпадне воде;

2) у току путовања:

100% путника, 50% горива и слатке воде, 50% отпадне воде;

3) на крају путовања:

100% путника, 10 % горива и слатке воде, 98% отпадне воде;

4) брод без терета:

без путника, 10% горива и слатке воде, без отпадне воде.

За све стандардне услове оптерећења, баластни танкови сматрају се или празним или пуним, у складу са нормалним радним условима.

Поред тога, захтев из става 3. подтачка 4) доказује се за следећи услов оптерећења: 100% путника, 50 % горива и слатке воде, 50% отпадне воде, сви остали танкови са течношћу (укључујући баласт) сматрају се напуњеним до 50%.

3. Доказ о задовољавајућем стабилитету у неоштећеном стању изводи се путем прорачуна заснованог на следећим дефиницијама за стабилитет у неоштећеном стању и за стандардне услове оптерећења наведене у ставу 2. подтач. 1)–4):

1) максимална полуга момента стабилитета h_{max} настаје при углу нагиба од $\varphi_{max} \geq (\varphi_{mom}+3°)$ и није мања од 0,20 m. Међутим, у случају када је $\varphi_f < \varphi_{max}$, полуга момента стабилитета при углу наплављивања φ_f није мања од 0,20 m ;

2) угао наплављивања φ_f није мањи од $(\varphi_{mom}+3°)$;

3) у зависности од положаја φ_f и φ_{max}, подручје А испод криву-ље полуге момента стабилитета достиже барем следеће вредности:

Слу-чај			А
1	$\varphi_{max} \leq 15°$ или $\varphi_f \leq 15°$		0,05 m rad до мањег од углова φ_{max} или φ_f
2	$15° < \varphi_{max} < 30°$	$\varphi_{max} \leq \varphi_f$	$0{,}035+0{,}001 \cdot (30-\varphi_{max})$ m rad до угла φ_{max}
3	$15° < \varphi_f < 30°$	$\varphi_{max} > \varphi_f$	$0{,}035+0{,}001 \cdot (30-\varphi_f)$ m rad до угла φ_f
4	$\varphi_{max} \geq 30°$ и $\varphi_f \geq 30°$		0,035 m rad до угла $\varphi = 30°$

При чему је:

h_{max} = максимална полуга;

φ = угао нагиба;

φ_f = угао наплављивања, то јест угао нагиба, под којим долази до урањања отвора у трупу, у надграђу или палубним кућицама, који се не могу затворити тако да буду водонепропусни;

φ_{mom} = максимални угао нагиба у складу са подтачком 5) ;

φ_{max} = угао нагиба под којим настаје максимална полуга момента стабилитета;

А = подручје испод криву-ље полуга момента стабилитета.

4) почетна метацентарска висина, GM_o, коригована за дејство слободних површина у танковима за течност, није мања од 0,15 m;

5) у сваком од следећа два случаја угао нагиба φ_{mom} не прелази 12º:

(1) при дејству момента нагиба проузрокованог лицима и ветром, у складу са ст. 4. и 5;

(2) при дејству момента нагиба проузрокованог лицима и заокретањем, у складу са ст. 4. и 6.

6) за момент нагиба настао при дејству момената проузрокованог путницима, ветром и заокретањем, у складу са ст. 4–6, преостало надвође није мање од 200 mm;

7) за бродове са прозорима или другим отворима у трупу, који су смештени испод преградних палуба и нису затворени на водонепропустан начин, преостало растојање безбедности износи најмање 100 mm при дејству сва три момента нагиба из подтачке 6).

4. Момент нагиба проузрокован нагомилавањем људи на једној страни израчунава се путем следеће формуле:

$$M_p = g \cdot P \cdot y = g \cdot \Sigma P_i \cdot y_i \text{ [kNm]}$$

где је:

P = укупна маса лица на броду у [t], израчуната сабирањем највећег дозвољеног броја путника са максималним бројем бродског особља и посаде у нормалним радним условима, узевши да је просечна маса по особи 0,075 t

y = бочно растојање тежишта укупне масе особе P од средишње линије у [m]

g = гравитационо убрзање ($g = 9{,}81$ m/s²)

P_i = маса лица нагомиланих на подручју A_i у [t]

$$P_i = n_i \cdot 0{,}075 \cdot A_i \text{ [t]}$$

где је

A_i = подручје које заузимају лица у [m²]

n_i = број лица по квадратном метру

n_i = 3,75 за подручја слободних палуба и подручја палуба са покретним намештајем;

за подручја палуба са причвршћеним намештајем за седење као што су клупе, n_i се израчунава претпоставивши простор за седење ширине 0,50 m и висине 0,75 m по особи.

y_i = бочно растојање геометријског центра подручја A_i од средишње линије у [m]

Израчунавање се врши за нагомилавање лица и на десном и на левом боку брода.

Расподела лица одговара најнеповољнијој расподели са тачке гледишта стабилитета. Кабине се претпостављају као празне при израчунавање момента од нагомилавања лица.

За израчунавање случајева оптерећења, узима се да је тежиште лица 1 m изнад најниже тачке палубе на 0,5 L_{WL}, игноришући ма какву закривљеност палубе и претпоставивши масу од 0,075 t по лицу.

Детаљни прорачун површина палубе које заузимају лица се може изоставити, ако се употребљавају следеће вредности:

$$P = 1.1 \cdot F_{max} \cdot 0.075 \text{ за бродове за дневна путовања}$$

$$1.5 \cdot F_{max} \cdot 0.075 \text{ за бродове са кабинама}$$

где је

F_{max} = највећи дозвољени број путника на броду

y = B/2 y [m]

5. Момент нагиба изазван притиском ветра (M_w) израчунава се на следећи начин:

$$M_w = p_w \cdot A_w \cdot (l_w + T/2) \text{ [kNm]}$$

при чему је:

p_w = специфични притисак ветра од 0,25 kN/m²;

A_w = пројекција силуете изнад равни газа на бочну раван брода, у складу са размотреним условом оптерећења (m²);

l_w = растојање тежишта пројекције A_W од равни газа, у складу са размотреним условом оптерећења (m).

Приликом израчунавања пројекције силуете, води се рачуна о површинама палубе наменски ограђеним тендама и сличним преносним инсталацијама.

6. Момент услед дејства центрифугалне силе (M_{dr}), изазван заокретом брода, израчунава се на следећи начин:

$$M_{dr} \cdot c_{dr} \cdot C_B \cdot v^2 \cdot D/L_{WL} \cdot (KG - T/2) \text{ [kNm]}$$

где је

c_{dr} = коефицијент од 0,45;

C_B = коефицијент пуноће (ако није познат, узима се да је 1,0);

v = максимална брзина брода (m/s);

KG = растојање између тежишта и линије кобилице (m).

За путничке бродове са системима пропулзије у складу са Прилогом 1, Део VI. тачка 6.06, M_{dr} се добија на основу испитивања у стварној величини или моделских испитивања, или на други начин одговарајућим прорачунима.

7. Подносилац молбе доказује, путем прорачуна заснованог на методу изгубљеног узгона, да је стабилитет брода у оштећеном стању задовољавајући у случају наплављивања. Сви прорачуни се обављају без трима и урањавања.

8. Пловност брода у случају наплављивања доказује се за стандардне услове оптерећења утврђене у ставу 2. У складу са тим, математички доказ довољног стабилитета се утврђује за три међуфазе наплављивања (25%, 50% и 75% наплављености) и за крајњу фазу наплављивања.

9. Путнички бродови задовољавају услов наплављивања једног одељења и услов наплављивања два одељења.

Следеће претпоставке које се тичу простирања оштећења узимају се у обзир у случају наплављивања:

	Наплављивање једног одељења	Наплављивање два одељења
Димензија оштећења бока		
уздужна l [m]	0,10 · L_{WL}, али не мања од 4,00 m	0,05 · L_{WL}, али не мања од 2,25 m
попречна b [m]	B/5	0,59
вертикална h [m]	од бродског дна до врха без ограничења	
Димензија оштећења дна		
уздужна l [m]	0,10 · L_{WL}, међутим не мања од 4,00 m	0,05 · L_{WL}, али не мања од 2,25 m
попречна b [m]	B/5	
вертикална h [m]	0,59; цевовод постављен у складу са тачком 15.02 став 13. подтачка 3), сматра се неоштећеним	

1) При наплављивању једног одељења преграде се могу сматрати неоштећеним, ако је растојање између две суседне преграде веће од дужине оштећења. Уздужне преграде на растојању мањем од B/3 трупа, мерено вертикално ка средишњој линији од оплате на максималном газу, не узимају се у обзир у сврхе прорачуна. Преградна ниша у попречној прегради која је дужа од 2,50 m, сматра се уздужном прегрaдом.

2) При наплављивању два одељења свака преграда унутар опсега оштећења се сматра оштећеном. Ово значи да се положај преграда одабира на такав начин да обезбеди да путнички брод остане на површини воде након наплављивања два или више одељења суседних у уздужном правцу.

3) Најнижа тачка сваког водопропусног отвора (нпр. врата, прозори, гротла за пролаз) је барем 0,10 m изнад водне линије у оштећеном стању. Преградна палуба није урођена у крајњој фази наплављивања.

4) Претпоставља се наплављивост од 95%. Ако се прорачуном докаже да је просечна наплављивост сваког одељења мања од 95%, тако добијена вредност се употребљава уместо претпостављене вредности.

Вредности нису ниже од:

Салон	95%
Машински простори и котларнице	85%
Просторије за пртљаг и залихе	75%

Дводна, танкови са горивом, танкови са баластом и остали танкови, у зависности од тога да ли, у складу са њиховом предвиђеном наменом, се сматрају пуним или празним за брод који плови на равни максималног газа. 0 или 95 %

5) Ако оштећење мањих димензија него што је горе наведено, проузрокује веће штетне последице у погледу нагињања или губитка метацентарске висине, такво оштећење се узима у обзир за сврхе прорачуна.

10. За све међуфазе наплављивања из става 8. се задовољавају следећи критеријуми:

1) угао нагиба у положају равнотеже разматране међуфазе није већи од 15°;

2) иза нагиба у положају равнотеже разматране међуфазе, позитивни део кривуље полуге момента стабилитета приказује вредност полуге момента стабилитета од GZ ³ 0,02 m пре него што је први незаштићени отвор урођен, или пре него што се достигне угао нагиба φ од 25°;

3) водопропусни отвори нису урођени пре него што се постигне нагиб у положају равнотеже разматране међуфазе.

4) прорачун дејства слободне површине у свим међуфазама наплављивања, заснива се на бруто површини оштећених одељења

11. У току крајње фазе наплављивања се задовољавају следећи критеријуми, водећи рачуна о моменту нагињања у складу са ставом 4:

1) угао нагиба φ_E није већи од 10°;

2) иза положаја равнотеже, позитивни део кривуље полуге момента стабилитета показује вредност полуге момента стабилитета GZR ≥ 0,02 m са подручјем A ≥ 0,0025 m·rad. Ове минималне вредности за стабилитет су задовољене све до урођења првог незаштићеног отвора, или у сваком случају пре него што се достигне угао нагиба од φm ≤ 25°.



При чему је:

φ_E је угао нагиба у крајњој фази наплављивања узимајући у обзир момент у складу са ставом 4.;

φ_m је угао губитка стабилитета или угао при којем урања први незаштићени отвор, или угао од 25°; користи се угао који је најмањи;

GZ_R је преостала полуга момента стабилитета у крајњој фази наплављивања узимајући у обзир момент у складу са ставом 4.;

GZ_K је полуга нагиба настала при дејству момента у складу са ставом 4.

3) водопропусни отвори не смеју бити урођени пре него што буде достигнут положај равнотеже; ако су такви отвори урођени пре ове тачке, просторије у које ови отвори омогућавају приступ сматрају се наплављеним за сврхе прорачуна стабилитета оштећеног брода.

12. Уређаји за затварање, који имају могућност водонепропусног затварања, обележавају се као такви.

13. Ако су предвиђени отвори за попречно наплављивање за умањивање асиметричног наплављивања, они испуњавају следеће услове:

1) за прорачун попречног наплављивања, примењује се Резолуција IMO A.266 (VIII);

2) да су самодејствујући;

3) нису опремљени уређајима за затварање;

4) укупно време дозвољено за компензацију не прелази 15 min.

15.04 Растојање безбедности и надвође

1. Растојање безбедности једнако је збиру:

1) додатног бочног урона, који, мерено на спољној оплати, производи дозвољени угао нагиба, у складу са тачком 15.03, став 3. подтачка 5), и

2) преосталог растојања безбедности, у складу са тачком 15.03, став 3. подтачка 7). За бродове без преградне палубе, растојање безбедности треба да буде најмање 500 mm.

2. Надвође је једнако збиру:

1) додатног бочног урона, који, мерено на спољној олати, производи угао нагиба, у складу са тачком 15.03, став 3. подтачка 5), и

2) преостало надвође, у складу са тачком 15.03, став 3. подтачка 6).

Међутим, надвође је најмање 300 mm.

3. Раван максималног газа се утврђује тако да се осигура задовољавање растојања безбедности у складу са ставом 1. и надвођа у складу са ставом 2. и члановима 15.02 и 15.03.

4. Из безбедносних разлога, надлежни орган може да пропише веће растојање безбедности или веће надвође.

15.05 Највећи дозвољени број путника

1. Надлежни орган утврђује највећи дозвољени број путника и уноси га у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

2. Највећи дозвољени број путника не прелази ниједну од следећих вредности:

1) број путника за које је доказано постојање простора за евекуацију, у складу са тачком 15.06, став 8;

2) број путника узет у обзир за прорачун стабилитета, у складу са тачком 15.03;

3) број расположивих кревета за путнике на бродовима са кабинама који се користе за путовања која укључују ноћење.

3. За бродове са кабинама који се такође користе као бродови за дневна путовања, број путника се израчунава при коришћењу и као брода за дневна путовања и као брода са кабинама и уноси се у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

4. Највећи дозвољени број путника истиче се на читким и уочљивим обавештењима постављеним на броду.

15.06 Путничке просторије и подручја

1. Путничке просторије:

1) се на свим палубама налазе иза колизионе преграде а ако су испод главне палубе, испред преграде крменог пика,

2) су одвојене од машинских простора и котларница на гасонепропусан начин,

3) су тако постављене да линије погледа у складу са захтевом из Прилога 1. Део VII. тачка 7.02. не пролазе кроз њих.

Површине палуба које су не само с горње стране, већ и потпуно или делимично бочно ограђене тендама или сличним преносним инсталацијама испуњавају исте захтеве као и ограђене путничке просторије.

2. Ормани и простори из захтева у Прилогу 1. Део XI. тачка 11.13. предвиђени за складиштење запаљивих течности су изван путничког простора.

3. Број и ширина излаза на путничким просторијама испуњавају следеће захтеве:

1) просторије или групе просторија пројектоване или уређене за 30 или више путника или, опремљене креветима за 12 или више путника, имају најмање два излаза. На бродовима за дневна путовања, један од ова два излаза се може заменити са два излаза у случају нужде, просторије, осим кабина и групе просторија са само једним излазом, имају барем један излаз у случају нужде;

2) ако су просторије смештене испод преградне палубе, један од излаза могу бити водонепропусна врата у прегради, у складу са тачком 15.02. став 10. која воде у суседно одељење из којег се може директно доћи до горње палубе. Други излаз води директно, или, ако је дозвољено у складу са подтачком 1) као излаз у случају нужде, напоље, или на преградну палубу. Овај захтев се не примењује на засебне кабине.

3) излази у складу са подтач. 1) и 2) су на одговарајући начин распоређени и имају слободну ширину од најмање 0,80 m и слободну висину од најмање 2,00 m. За врата на путничким кабинама и другим малим просторијама, слободна ширина може да се умањи до 0,70 m.

4) за просторије и групе просторија предвиђених за више од 80 путника, збир ширина свих излаза предвиђених за путнике које ће они користити у случају нужде, је најмање 0,01 m по путнику.

5) ако је укупна ширина излаза утврђена на основу броја путника, ширина сваког излаза је најмање 0,005 m по путнику.

6) излази за случај нужде имају дужину најкраће стране најмање 0,60 m, или минимални пречник од 0,70 m. Такви излази се отварају у смеру евакуације и обележени су са обе стране.

7) излази из просторија предвиђени за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу имају слободну ширину од најмање 0,90 m. Излази који нормално служе за укрцавање и искрцавање лица са ограниченом покретљивошћу имају слободну ширину од најмање 1,50 m.

4. Врата на просторијама за путнике испуњавају следеће захтеве:

1) Са изузетком врата која воде до спојних ходника, имају могућност отварања ка споља, или да су конструисана као клизна врата.

2) Врата на кабинама су израђена на такав начин да могу у сваком тренутку да се откључају и са спољне стране.

3) Механизована врата се отварају лако у случају да откаже напајање енергијом овог механизма.

4) За врата предвиђена за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу, из правца отварања врата постоји минимално растојање од 0,60 m између спољне ивице оквира врата на страни затварања и суседног перпендикуларног зида.

5. Спојни ходници испуњавају следеће захтеве:

1) имају слободну ширину од најмање 0,80 m. Ако воде у просторије које користи више од 80 путника, ширина излаза који воде у спојне ходнике је у складу са захтевима из става 3. подтач. 3)–4) ове тачке.

2) њихова слободна висина није мања од 2,00 m.

3) спојни ходници предвиђени за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу имају слободну ширину од 1,30 m. Спојни ходници ширине преко 1,50 m имају рукохвате на обе стране.

4) ако се неки део брода или просторија предвиђена за путнике опслужује само једним спојним ходником, његова слободна ширина износи најмање 1,00 m.

5) спојни ходници су без степеника.

6) спојни ходници воде само на отворене палубе, просторије или степеништа.

7) Слепи завршеци у спојним ходницима нису дужи од 2 m.

6. Као додатак одредбама из става 5. ове тачке, путеви за евакуацију испуњавају и следеће захтеве:

1) степеништа, излази и излази у случају нужде су распоређени да, у случају пожара у било ком од датих подручја, остала подручја могу безбедно да се евакуишу.

2) путеви за евакуацију најкраћим путем воде до подручја за евакуацију, у складу са ставом 8. ове тачке.

3) путеви за евакуацију не пролазе кроз машинске просторе или кухиње.

4) дуж путева за евакуацију ни на једном месту нису постављене пречаге, лествице или слична средства.

5) врата до путева за евакуацију су конструисана тако да не буде умањена минимална ширина пута за евакуацију из става 5. подтачке 1) и 4) ове тачке.

6) путеви за евакуацију и излази у случају нужде су јасно означени. Натписи су осветљени системом за осветљавање у случају нужде.

7. Путеви за евакуацију и излази у случају нужде имају одговарајући систем сигурносних упутстава.

8. Свим лицима на броду су на располагању зборни простори који задовољавају следеће захтеве:

1) укупна површина зборних простора (A_S) одговара барем следећој вредности:

Бродови за дневна путовања: $A_S = 0,35 \cdot F_{max}$ [m²]
Бродови са кабинама: $A_S = 0,45 \cdot F_{max}$ [m²]

Где је:
F_{max} највећи дозвољени број путника на броду

2) сваки засебни зборни простор или простор за евакуацију има површину већу од 10 m².

3) зборни простори су без намештаја, како покретног тако и уграђеног.

4) ако је покретни намештај постављен у просторији у којој су предвиђени зборни простори, овај намештај је на одговарајући начин причвршћен тако да не дође до клизања.

5) ако су уграђена седишта или клупе смештени у просторији у којој су предвиђени зборни простори, одговарајући број лица се не узима у обзир приликом израчунавања укупне површине зборних простора у складу са подтачком 1). Међутим, број лица за која се узимају у обзир уграђена седишта или клупе у одређеној просторији, не прелази број лица којима су на располагању зборни простори у овој просторији;

6) средства за спасавање су приступачна из простора за евакуацију;.

7) постоји могућност безбедне евакуације људи из ових простора за евакуацију, коришћењем и једне и друге стране брода;

8) зборни простори се налазе изнад граничне линије;

9) зборни простори и простори за евакуацију су приказани као такви у безбедносном плану и означени на броду;

10) одредбе подтачки 4) и 5) се примењују и на слободне палубе на којима су предвиђени зборни простори;

11) ако су на броду на располагању колективна средства за спашавање која су у складу са тачком 15.09, став 5, не узима се у обзир број лица којима су на располагању таква средства приликом израчунавања укупне површине зборних простора из подтачке 1).

12) међутим, у сви случајевима где се примењују ограничења у складу са подтач. 5), 10) и 11), укупна површина у складу са подтачком 1) је довољна за најмање 50% највећег дозвољеног броја путника.

9. Степенице и њихова одморишта у просторима за путнике испуњавају следеће захтеве:

1) конструисани у складу са стандардом SRPS EN 13056: 2011.

2) имају слободну ширину од најмање 0,80 m или, ако воде до спојних ходника или подручја која користи више од 80 путника, најмање 0,01 m по путнику.

3) имају слободну ширину од најмање 1,00 m ако су једино средство приступа у просторију предвиђену за путнике.

4) ако у истој просторији не постоји барем једно степениште на свакој страни брода, су смештени у сигурном подручју.

5) као додатак овоме, степенице предвиђене за коришћење од стране лица са ограниченом покретљивошћу испуњавају следеће захтеве:

(1) нагиб степеница не прелази 38°.

(2) степенице имају слободну ширину од најмање 0,90 m.

(3) спирална степеништа нису дозвољена.

(4) степенице нису позициониране у попречном правцу у односу на брод.

(5) рукохвати степеница се пружају приближно 0,30 m преко врха и дна степеница не ограничавајући путеве за пролажење.

(6) рукохвати, предње стране барем првог и последњег степеника и подне облоге на крајевима степеништа су истакнуте бојом.

Лифтови предвиђени за лица са ограниченом покретљивошћу и опрема за подизање, као што су покретне степенице или покретне платформе, су конструисани у складу са одговарајућим стандардом или прописом Републике Србије.

10. Делови палубе који су предвиђени за путнике, а који нису затворени, испуњавају следеће захтеве:

1) ограђени фиксираном пуном или решеткастом оградом висине најмање 1,00 m или оградом у складу са стандардом SRPS EN 711: 2012, тип конструкције PF, PG или PZ. Пуне ограде и ограде палуба предвиђених за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу су високе најмање 1,10 m.

2) отвори и опрема за укрцавање и искрцавање, као и отвори за утовар или истовар, су такви да могу да буду осигурани и да имају слободну ширину од најмање 1,00 m. Отвори који обично служе за укрцавање или искрцавање лица са ограниченом покретљивошћу имају слободну ширину од најмање 1,50 m.

3) ако отвори и опрема за укрцавање или искрцавање не могу да се виде из кормиларнице, обезбеђују се оптичка или електронска помагала.

4) путници који седе не прекидају линију погледа у складу са захтевима из Прилога 1, Део VII. тачка 7.02.

11. Делови брода који нису предвиђени за путнике, посебно прилази кормиларници, витлима и машинским просторима, су такви да могу да се осигурају од неовлашћеног уласка. На сваком таквом прилазу, на истакнутом месту је постављена ознака из Прилога 1. Део XXV. Слика број 1.

12. Мостићи су пројектовани у складу са стандардом SRPS EN 14206: 2012. Одступајући од захтева из Прилога 1, Део X. тачка 10.02, став 2. подтачка 4), њихова дужина може бити мања од 4 m.

13. Подручја за пролаз предвиђена за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу имају слободну ширину од 1,30 m и да су без ногоступа и прагова висине преко 0,025 m. Зидови у подручјима за пролаз предвиђеним за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу имају рукохвате на висини од 0,90 m изнад пода.

14. Стаклена врата и зидови у подручјима за пролаз као и прозорска окна су израђени од пренапрегнутог или ламинарног стакла. Они могу бити израђени и од неког синтетичког материјала, под условом да је тај материјал дозвољен за употребу у контексту противпожарне заштите.

Провидна врата и провидни зидови који се простиру до пода у подручјима за пролаз су истакнуто обележени.

15. Надграђа или њихови кровови који се састоје у целости од панорамског стакла и простори ограђени тендама или сличним преносним инсталацијама и њихове подконструкције су пројектовани и изграђени искључиво од материјала који, у случају незгоде опасност од повреде лица на броду своде на најмању могућу меру.

16. Системи за питку воду испуњавају захтеве из Прилога 1. Део XII. тачка 12.05.

17. Постоје тоалети који су на располагању путницима. Барем један тоалет је пројектован за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу, у складу са одговарајућим стандардом или прописом државе чланице и да је доступан из подручја предвиђених за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу.

18. Кабине без прозора који може да се отвори су прикључене на вентилациони систем.

19. По аналогији, просторије у којима бораве чланови посаде или бродско особље су у складу са захтевима ове тачке.

15.07 Систем пропулзије

1. Поред главног система пропулзије, бродови су опремљени другим независним системом пропулзије, који осигурава да, у случају квара који утиче на главни систем пропулзије, брод може наставити да вози на сопствени погон брзином која омогућава кормиларење.

2. Други независни систем пропулзије је постављен у одвојеном машинском простору. Ако оба машинска простора имају заједничке преграде, ове су изграђене у складу са тачком 15.11. став 2.

15.08 Сигурносни уређаји и опрема

1. Сви путнички бродови имају опрему за интерну комуникацију у складу са Прилогом 1. Део VII. тачка 7.08. Таква опрема је доступна и у радним просторијама и – ако не постоји директна комуникација из кормиларнице – у просторима за приступ и евакуацију путника из члана 15.06. став 8.

2. Систем звучника допире до свих путничких просторија. Систем је пројектован да обезбеди да послате информације могу јасно да се разликују од буке из позадине. Звучници нису обавезни ако је могућа директна комуникација кормиларнице и путничких просторија.

3. Брод је опремљен системом за узбуњивање. Систем обухвата:

1) систем за узбуњивање који омогућава путницима, члановима посаде и бродском особљу да упозоре команду и посаду брода.

Ова узбуна треба да се огласи само у просторима одређеним за команду и посаду брода; обезбеђује се да само команда брода може да искључи узбуну. Омогућује се активирање узбуне барем са следећих места:

(1) у свакој кабини;

(2) у ходницима, лифтовима и вертикалним отворима за степеништа, тако да растојање до најближег прекидача не прелази 10 m и са барем једним прекидачем по водонепропусном одељењу;

(3) у салонима, трпезаријама и сличним просторијама за рекреацију;

(4) у тоалетима, предвиђеним за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу;

(5) у машинским просторима, кухињама и сличним просторијама где постоји ризик од избијања пожара;

(6) у складиштима – хладњачама и другим оставама.

Прекидачи за узбуњивање су постављени на висини од 0,85 m до 1,10 m изнад пода.

2) Систем за узбуњивање који омогућава команди брода да упозори путнике.

Ова узбуна се јасно и непогрешиво чује у свим просторијама у које путници имају приступ. Постоји могућност њеног активирања из кормиларнице и са подручја у коме је стално присутно бродско особље.

3) Систем за узбуњивање који омогућава команди брода да алармира посаду и бродско особље.

Систем за узбуњивање из захтева у Прилогу 1. Део VII. тачка 7.09. став 1, допире и до просторија за рекреацију бродског особља, складишта – хладњача и осталих остава.

Прекидачи за узбуњивање су заштићени од непланиране употребе.

4. Свако водонепропусно одељење је опремљено алармним уређајем за висину каљуже.

5. Обезбеђене су две каљужне пумпе на моторни погон.

6. Обезбеђен је систем за каљужирање са трајно постављеним цевоводом.

7. Врата на складиштима – хладњачама, чак и када су закључана, имају могућност отварања и са унутрашње стране.

8. Када су боце CO_2 система смештене у просторијама испод палубе, ове просторије имају аутоматски систем вентилације који се аутоматски укључује када се отворе врата или поклопац просторије. Вентилациони канали се спуштају до 0,05 m од пода ове просторије.

9. Поред кутије прве помоћи у складу са захтевом у Прилогу 1, Део X. тачка 10.02. став 2. подтачка 6), додатне кутије прве помоћи се обезбеђују у довољном броју. Кутије прве помоћи и њихово чување задовољавају захтеве наведене у захтеву из Прилога 1. Део тачка 10.02. став 2. потачка 6).

15.09 Опрема за спасавање

1. Поред колутова за спасавање према захтевима из Прилога 1. Део X. тачка 10.05. став 1, сви делови палубе предвиђени за путнике и нису затворени, су опремљени одговарајућим колутовима за спасавање, који се постављају са обе стране брода на међусобном растојању не већем од 20 m. Сматра се да су колутови за спасавање одговарајући ако су у складу са:

1) Стандардом SRPS EN 14144:2012, или

2) Међународном конвенцијом о заштити људског живота на мору (SOLAS 1974), Део III, Правило 7.1 и Међународним правилником о средствима за спасавање (LSA), став 2.1.

Половина од свих прописаних колутова за спасавање је опремљена плутајућим ужетом дужине најмање 30 m и пречника од 8 до 11 mm. Друга половина прописаних колутова за спасавање је опремљена батеријским светлом са аутоматским паљењем које се неће угасити у води.

2. Поред колута за спасавање из става 1, лична опрема за спасавање у складу са захтевима из Прилога 1. Део X. тачка 10.05. став 2, је доступна свим запосленим лицима на броду. За бродско особље које није одговорно за извршавање дужности у складу са планом сигурности, дозвољени су прслуци за спасавање са крутим материјалом или са полуаутоматским надувавањем, у складу са стандардима наведеним у Прилогу 1. Део X. тачка 10.05. став 2.

3. Путнички бродови имају одговарајућу опрему која омогућава лицима да се безбедно пребаце у плитку воду, на обалу или на друго пловило.

4. Поред опреме за спасавање из ст. 1. и 2. лична опрема за спасавање у складу са захтевима из Прилога 1. Део X. тачка 10.05. став 2. је на располагању за 100 % највећег дозвољеног броја путника. Дозвољени су лични прслуци за спасавање са крутим материјалом или са аутоматским надувавањем, у складу са стандардима наведеним у Прилогу 1. Део X. тачка 10.05. став 2.

5. Израз „колективна опрема за спасавање" подразумева бродске чамце у складу са захтевима у Прилогу 1. Део X. тачка 10.04. и сплавове за спасавање.

Сплавови за спасавање :

1) носе натпис на којем је наведена њихова намена и број лица за који су одобрени;

2) имају довољан простор за седење за дозвољени број лица;

3) обезбеђују узгон од најмање 750 N по особи у слаткој води;

4) имају уже повезано са путничким бродом које спречава њихово отпловљавање;

5) су израђени од одговарајућих материјала и да буду отпорни на нафту, нафтне деривате, као и на температуре до 50°C;

6) заузму и одрже стабилну равнотежу и, у том погледу, да буду опремљени одговарајућим средствима која омогућавају да се наведени број лица држи за њих;

7) су флуоресцентне наранџасте боје, или да имају флуоресцентне површине, видљиве са свих страна, од најмање 100 cm^2;

8) су такви да могу да се ослободе са места на коме су смештени и да се брзо и сигурно спусте у воду од стране једног лица, или да могу да слободно отплутају са места на коме су смештени;

9) имају одговарајућа средства за евакуацију из простора за евакуацију из члана 15.06. став 8. на сплавове за спасавање, ако је вертикално растојање између палубе простора за евакуацију и равни максималног газа веће од 1 m.

6. Додатна колективна средства за спасавање су делови опреме за спасавање који обезбеђују способност одржавања на води неколико лица. Она :

1) носе натпис на којем је наведена њихова намена и број лица за који су одобрена;

2) обезбеђују узгон од најмање 100 N по особи у слаткој води;

3) су израђена од одговарајућих материјала и да буду отпорна на нафту, нафтне деривате, као и на температуре до 50°C;

4) заузму и одрже стабилну равнотежу и, у том погледу, да буду опремљени одговарајућим средствима која омогућавају да се наведени број лица држи за њих;

5) су флуоресцентне наранџасте боје или да имају флуоресцентне површине, видљиве са свих страна, од најмање 100 cm^2;

6) су таква да могу да се ослободе са места на коме су смештени и да се брзо и сигурно спусте у воду од стране једног лица, или да могу да слободно отплутају са места на коме су смештени;

7. Поред тога, надувна колективна средства за спасавање:

1) имају барем две одвојене ваздушне коморе;

2) надувавају се аутоматски или ручном командом када се спусте у воду;

3) заузму и одрже стабилну равнотежу независно од терета који треба да носе, чак и када је само половина ваздушних комора надувана.

8. Средства за спасавање су постављена на броду тако да, у случају потребе приступ до њих буде лак и безбедан. Скривена места на којима се чувају су јасно означена.

9. Опрема за спасавање се проверава у складу са упутствима произвођача.

10. Бродски чамац се опрема мотором и рефлектором.

11. На располагању су одговарајућа носила.

15.10 Електрична опрема

1. За осветљење је дозвољена само електрична опрема.

2. Захтев из Прилога 1. Део IX. тачка 9.16. став 3. се такође примењује за пролазе и просторије за разоноду путника.

3. За следеће просторије и локације се обезбеђује адекватно осветљење и осветљење у случају нужде:

1) локације на којима се чува опрема за спасавање и где се таква опрема обично припрема за употребу;

2) путеви за евакуацију, прилази за путнике, укључујући мостић, улазе и излазе, спојне ходнике, лифтове и бродске степенице до стамбених просторија, подручја са кабинама и стамбене просторије;

3) ознаке на путевима за евакуацију и излазима у случају нужде;

4) у другим подручјима предвиђеним за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу;

5) радне просторије, машинске просторе, просторије са кормиларском опремом и излази из њих;

6) кормиларница;

7) просторија напајање енергијом у случају нужде;

8) тачке на којима су постављени апарати за гашење пожара и уређаји за управљање противпожарном опремом;

9) подручја у којима се у случају опасности окупљају путници, бродско особље и посада.

4. Постоји постројење за производњу енергије за случај нужде, које се састоји од извора енергије за случај нужде и разводне табле за случај нужде, које, у случају да откаже напајање за електричну опрему која следи, може одмах да обезбеди њено напајање, ако ова опрема нема сопствени извор енергије:

1) сигнална светла;

2) уређаји за завучна упозорења;

3) осветљење за случај нужде у складу са ставом 3;

4) радио-телефонске инсталације;

5) системи за узбуњивање, звучници и системи преноса порука на броду;

6) рефлектори у складу са захтевом из Прилога 1. Део X. тачка 10.02. став 2. подтачка 9);

7) систем противпожарне узбуне;

8) остала сигурносна опрема као што су системи аутоматских распрскача под притиском или пумпе за гашење пожара;

9) лифтови и опрема за подизање у значењу члана 15.06. став 9. друга реченица.

5. Светлећа опрема за осветљавање за случај нужде је означена као таква.

6. Постројење за производњу енергије за случај нужде је постављено изван главног машинског простора, изван просторија у којима се налазе извори енергије наведени у Прилогу 1. Део IX. тачка 9.02. став 1, као и изван просторије у којој је смештена главна разводна табла; оно је одвојено од ових просторија преградама у складу са тачком 15.11. став 2.

Каблови који напајају електричне уређаје у случају нужде су постављени и провучени тако да одржавају непрекидно напајање ових уређаја у случају пожара или наплављивања. Ови каблови нису провучени кроз главни машински простор, кухиње или просторије у којима је постављен главни извор енергије и са њим повезана опрема, осим ако је потребно да се у таквим подручјима обезбеди опрема за случај нужде.

Постројење за производњу енергије за случај нужде се поставља или изнад граничне линије или што је могуће даље од извора енергије у складу са Прилогом 1. Део IX. тачка 9.02. став 1, како би се осигурало да, у случају наплављивања у складу са тачком 15.03. став 9. не буде наплављено истовремено кад и ови извори енергије.

7. Као извор електричног напајања за употребу у случају нужде прихватљиви су:

1) постројења помоћних генератора са сопственим независним напајањем горивом и системом хлађења која се, у случају да откаже електрично напајање, активирају и обезбеђују напајање енергијом аутоматски у року од 30 sec. или, ако су смештена у непосредној близини кормиларнице или било ког другог положаја на коме су стално присутни чланови посаде, могу да се активирају ручно, или

2) акумулаторске батерије, које се, у случају отказивања електричног напајања, аутоматски активирају или, ако су смештене у непосредној близини кормиларнице или било ког другог положаја на коме су стално присутни чланови посаде, могу да се активирају ручно. Оне су у могућности да обезбеде напајање енергијом горе поменутих потрошача за прописани период без поновног пуњења и без неприхватљивог смањења напона.

8. Радни период предвиђен за електрично напајање за случај нужде се утврђује у складу са утврђеном наменом путничког брода. Он није мањи од 30 min.

9. Отпори изолације и уземљење електричних система треба да се испитају приликом прегледа брода.

10. Извори електричне енергије у складу са Прилогом 1. Део IX. тачка 9.02, став 1. су међусобно независни.

11. Отказивање главног електичног уређаја или електричног уређаја за случај нужде не утиче међусобно на радну безбедност инсталација.

15.11 Противпожарна заштита

1. Погодност за противпожарну заштиту материјала и састав-них делова установљава акредитована институција која врши испитивање на основу одговарајућих метода испитивања.

1) Институција која врши испитивање испуњава захтеве прописане:

(1) Правилником о поступцима провере безбедности од пожара (MSC 61 (67)), који је усвојен у складу са Међународном конвенцијом о заштити људског живота на мору („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 2/81) (у даљем тексту: Правилник о поступцима провере безбедности од пожара (MSC 61 (67)); или

(2) стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006 за опште захтеве за компетентност лабораторија за испитивање и еталонирање.

2) Признати методи испитивања за одређивање незапаљивости материјала су:

(1) Правилник о поступцима провере безбедности од пожара (MSC 61 (67)), Прилог 1, Први део;

(2) еквивалентни национални прописи.

3) Признати методи испитивања за одређивање да материјал задржава пламен су:

(1) одговарајући захтеви из Правилника о поступцима провере безбедности од пожара (MSC 61 (67)), Прилог 1. Пети део (Испитивање запаљивости површине), Шести део (Испитивање облога на палуби), Седми део (Испитивање текстилних и пластичних материјала који висе), Осми део (Испитивање тапацираног намештаја) и Девети део (Испитивање постељине);

(2) еквивалентни национални прописи.

4) Признати методи испитивања за одређивање ватроотпорности су:

(1) Прилог I. део 3. Правилника о поступцима провере безбедности од пожара MSC 61 (67));

(2) еквивалентни национални прописи.

5) Надлежни орган може да затражи, у складу са Правилником о поступцима провере безбедности од пожара, испитивање на узорку преграде да би се уверио да је у складу са одредбама става 2. о отпорности и порасту температуре.

2. Преграђивање

1) Преграђивање између просторија се пројектује у складу са следећим табелама:

(1) Табела за преграђивање између просторија, у којима нису инсталирани системи распрскача под притиском у складу са Прилогом 1. Део X. тачка 10.03a.

Просторије	Командни центри	Вертикални отвори за степеништа	Зборни простори	Салони	Машински простори	Кухиње	Оставе
Командни центри	—	А0	А0/Б15[1]	А30	А60	А60	А60
Вертикални отвори за степеништа		—	А0	А30	А60	А60	А60
Зборни простори			—	А30/Б15[2]	А60	А60	А60
Салони				— /Б15[3]	А60	А60	А60
Машински простори					А60/А0[4]	А60	А60
Кухиње						А0	А60/Б15[5]
Оставе							—

[1] Преграђивање између командних центара и унутрашњих зборних простора одговара типу А0, али између командних центара и спољних зборних простора, само типу Б15.
[2] Преграђивање између салона и унутрашњих зборних простора одговара типу А30, али између салона и спољних зборних простора, само типу Б15.
[3] Преграђивање између кабина, преграђивање између кабина и ходника и вертикално преграђивање које раздваја салоне у складу са ставом 10 су у складу са типом Б15, за просторије опремљене системима распрскача под притиском Б0.
[4] Преграђивање између машинских простора у складу са тач. 15.07. и 15.10. став 6. одговара типу А60, у осталим случајевима одговара типу А0.
[5] Б15 је довољно за преграђивање између кухиња, са једне стране, и складишта-хладњача и остава хране, са друге.

(2) Табела за преграђивање између просторија, у којима су инсталирани системи распрскача под притиском у складу са Прилогом 1, Део X. тачка 10.03а.

Просторије	Командни центри	Вертикални отвори за степеништа	Зборни простори	Салони	Машински простори	Кухиње	Оставе
Командни центри	—	А0	А0/Б15[1]	А0	А60	А30	А30
Вертикални отвори за степеништа		—	А0	А0	А60	А30	А0
Зборни простори			—	А30/Б15[2]	А60	А30	А30
Салони				—/Б0[3]	А60	А30	А0
Машински простори					А60/А0[4]	А60	А60
Кухиње						—	Б15
Оставе							—

[1] Преграђивање између командних центара и унутрашњих зборних простора одговара типу А0, али између командних центара и спољних зборних простора, само типу Б15.
[2] Преграђивање између салона и унутрашњих зборних простора одговара типу А30, али између салона и спољних зборних простора, само типу Б15.
[3] Преграђивање између кабина, преграђивање између кабина и ходника и вертикално преграђивање које раздваја салоне у складу са ставом 10 су у складу са типом Б15, за просторије опремљене системима распрскача под притиском Б0.
[4] Преграђивање између машинских простора у складу са члановима 15.07 и 15.10, став 6, одговара типу А60, у осталим случајевима одговара типу А0.

2) Преграђивања типа А су преграде, зидови и палубе који задовољавају следеће захтеве:

(1) израђени су од челика или неког другог еквивалентног материјала;

(2) имају одговарајућа укрућења;

(3) имају изолацију од одобреног, негоривог материјала, такву да просечна температура на страни која није изложена ватри не порасте преко 140 °C изнад почетне температуре и да ни на једном месту, укључујући празнине на спојевима, не дође до пораста температуре преко 180 °C изнад почетне температуре у следећим утврђеним временским периодима:

Тип А60 – 60 min.

Тип А30 – 30 min.

Тип А0 – 0 min;

(4) конструисани су тако да онемогућавају преношење дима и пламена до краја једночасовног нормалног испитивања сигурности од пожара;

3) Преграђивања типа Б су преграде, зидови, палубе, плафони или облоге који задовољавају следеће захтеве:

(1) израђени су од одобреног негоривог материјала. Поред тога, сви материјали који се користе за израду и монтажу преграђивања су негориви, изузев облога, које задржавају пламен;

(2) показују такав степен изолације да просечна температура на страни која није изложена ватри не порасте преко 140 °C изнад почетне температуре и да ни на једном месту, укључујући празнине на спојевима, не дође до пораста температуре преко 225 °C изнад почетне температуре у следећим утврђеним временским периодима:

Тип Б15 – 15 min.

Тип Б0 – 0 min;

(3) конструисани су тако да онемогућавају преношење пламена до краја првих пола сата стандардног испитивања сигурности од пожара.

3. Боје, лакови и други производи за обраду површина, као и облоге на палуби које се користе у просторијама, изузев машинских простора и остава, задржавају пламен. Теписи, тканине, завесе и други текстилни материјали који висе, као и тапацирани намештај и постељина задржавају пламен, ако просторије у којима се налазе нису опремљене системом распрскача под притиском, у складу са Прилогом 1. Део X. тачка 10.03а.

4. Плафони салона и облоге на зидовима, укључујући њихове подконструкције, ако ови салони немају систем распрскача под притиском у складу са Прилогом 1. Део X. тачка 10.03а су израђени од негоривих материјала са изузетком њихових површина, које задржавају пламен. Прва реченица се не примењује на сауне.

5. Намештај и опрема у салонима који служе као зборни простори, ако просторије немају систем распрскача под притиском у складу са Прилогом 1. Део X. тачка 10.03а су израђени од негоривих материјала.

6. Боје, лакови и други материјали који се користе на изложеним унутрашњим површинама не производе прекомерну количину дима или токсичних супстанци. Ово треба да се докаже у складу са Правилником о поступцима провере сигурности од пожара.

7. Изолациони материјали у салонима су негориви. Ово се не примењује на изолације које се користе за цеви за пренос расхладног средства. Површине изолационих материјала који се користе за ове цеви задржавају пламен.

7а Тенде и сличне преносне инсталације којима су надграђа у потпуности или делимично ограђена и њихове подконструкције, задржавају пламен.

8. Врата на преградама у складу са ставом 2. задовољавају следеће захтеве:

1) из става 2. као и саме преграде.

2) да су самозатварајућа у случају врата на преградним зидовима у складу са ставом 10. или у случају ограђујућих површина око машинских простора, кухиња и вертикалних отвора за степеништа.

3) самозатварајућа врата која остају отворена у нормалним радним условима могу да се затворе са локације на којој су стално присутни бродско особље или чланови посаде. Када се врата једном затворе путем даљинског управљања, постоји могућност да се поново сигурно отворе и затворе на лицу места.

4) водонепропусна врата у складу са тачком 15.02. не морају да буду изолована.

9. зидови у складу са ставом 2. се пружају непрекидно од палубе до палубе, или се завршавају на непрекинутим плафонима, који задовољавају исте захтеве из става 2.

10. следећа подручја за путнике треба да буду подељена вертикалним преградама из става 2.:

1) простори за путнике укупне површине преко 800 m^2;

2) простори за путнике у којима се налазе кабине, на растојању не већем од 40 m.

Вертикална преграђивања не пропуштају дим у нормалним радним условима и пружају се непрекидно од палубе до палубе.

11. Шупљине изнад плафона, испод подова и иза облога на зидовима су одвојене на растојањима не већим од 14 m негоривим заустављачима промаје који, чак и у случају пожара обезбеђују ефикасно ватроотпорно затварање.

12. Степенице су израђене од челика или неког другог еквивалентног негоривог материјала.

13. Унутрашње степенице и лифтови на свим нивоима су ограђени зидовима у складу са ставом 2.

Дозвољавају се следећи изузеци:

1) степениште које повезује само две палубе не мора да буде ограђено, ако је на једној од палуба степениште затворено у складу са ставом 2.;

2) у салону, степененице не морају да буду ограђене ако се у целости налазе унутар ове просторије:

(1) ако се ова просторија пружа само преко две палубе; или

(2) ако је систем распрскача под притиском у складу са Прилогом 1. Део X. тачка 10.03а постављен у овој просторији на свим палубама, ова просторија има систем за одвод дима у складу са тачком 16. и ако се из ове просторије на свакој палуби може приступити вертикалном отвору за степениште.

14. Вентилациони системи и системи за довод ваздуха задовољавају следеће захтеве:

1) пројектовани су да осигурају да они сами неће проузроковати ширење ватре или дима.

2) отвори за усис ваздуха и за системе одвода и довода ваздуха се могу затворити.

3) вентилациони канали су израђени од челика или неког еквивалентног негоривог материјала и чврсто спојени једни са другима и са надграђем брода.

4) Када вентилациони канали попречног пресека већег од 0,02 m^2 пролазе кроз преграде типа А у складу са ставом 2. или преграде у складу са ставом 10. имају аутоматске противпожарне затвараче којима се може управљати са локације на којој су стално присутни бродско особље или чланови посаде.

5) вентилациони системи за кухиње и машинске просторе су одвојени од вентилационих система који опслужују остала подручја.

6) Канали за одвод ваздуха имају отворе за преглед и чишћење који могу да се закључавају. Ови отвори се налазе у близини противпожарних затварача.

7) уграђени вентилатори се могу искључити са централног положаја изван машинског простора.

15. Кухиње су опремљене вентилационим системима и пећима са екстракторима. Канали за одвод ваздуха екстрактора задовољавају захтеве у складу са ставом 14. и поред тога, на улазним отворима имају противпожарне затвараче на ручно управљање.

16. Командни центри, вертикални отвори за степеништа и унутрашњи простори за евакуацију су опремљени природним или механичким системима за одвођење дима. Системи за одвођење дима задовољавају следеће захтеве:

1) гарантују довољан капацитет и поузданост.

2) у складу са радним условима за путничке бродове.

3) ако системи за одвођење дима служе и као општи вентилатори за просторије, то не омета њихову функцију система за одвођење дима у случају пожара.

4) системи за одвођење дима имају уређај за активирање на ручно управљање.

5) поред тога механички системи за одвођење дима су такви да се њима управља са позиције на којој су стално присутни бродско особље или чланови посаде.

6) природни системи за одвођене дима имају механизме за отварање, који се активирају или ручно или преко извора енергије унутар система за одвођење.

7) уређаји за активирање са ручним управљањем и механизми за отварање су доступни изван или унутар просторије која је заштићена.

17. Салони који нису под сталним надзором бродског особља или чланова посаде, кухиње, машински простори и друге просторије у којима постоји опасност од избијања пожара, су прикључени на одговарајући систем противпожарне узбуне. Постојање пожара и његова тачна позиција се аутоматски сигнализирају на локацији на којој су стално присутни бродско особље или чланови посаде.

15.12 Гашење пожара

1. Поред преносних ватрогасних апарата у складу са Прилогом 1. Део X. тачка 10.03. на броду постоје барем следећи преносни ватрогасни апарати:

1) један преносни ватрогасни апарат на сваких 120 m² бруто површине пода у просторима за путнике;

2) један преносни ватрогасни апарат на групу од 10 кабина, заокружујући навише;

3) један преносни ватрогасни апарат у свакој кухињи и у близини сваке просторије у којој се чувају или користе запаљиве течности. У кухињама средство за гашење је прилагођено и за гашење масноће која гори.

Додатни ватрогасни апарати који задовољавају захтеве из Прилога 1. Део X. тачка 10.03. став 2. су постављени и распоређени на броду да, у случају избијања пожара било на ком месту и било када, може одмах да се дође до ватрогасног апарата. У свакој кухињи као и у фризерским салонима и парфимеријама, на располагању је ћебе за гашење пожара.

2. Путнички бродови су опремљени хидрантним системом који се састоји од:

1) две моторне пумпе за гашење пожара довољног капацитета, од којих је барем једна трајно постављена;

2) једног ватрогасног вода са довољним бројем хидраната са трајно прикљученим пожарним цревима дужине најмање 20 m и опремљеним млазницом која може да произведе и маглу и водени млаз и који има опрему за затварање.

3. Хидрантни системи су пројектовани и димензионисани да:

1) се до сваке тачке на броду може да допре барем из два хидранта постављена на различитим местима, од сваког са само једним цревом дужине не преко 20 m;

2) притисак на хидрантима је најмање 300 kPa;

3) на свим палубама може да се постигне дужина воденог млаза од најмање 6 m.

Ако постоји орман за хидрант, на његовој спољној страни је постављен симбол "црево за гашење" према Прилогу 1. Део XXV. Слика број 5, чија је дужина стране најмање 10 cm.

4. Вентили хидраната са спиралним навојем или славине могу да се поставе на начин који омогућава да свако од пожарних црева може да се одвоји и уклони током рада пумпи за гашење пожара.

5. У унутрашњем простору црева за гашење пожара су намотана на аксијално спојени калем.

6. Материјали опреме за гашење пожара су отпорни на топлоту или адекватно заштићени од прекида рада када су изложени високим температурама.

7. Цеви и хидранти су распоређени да се избегне могућност замрзавања.

8. Пумпе за гашење пожара :

1) да се поставе у одвојеним просторима или кућиштима;

2) да се њима може руковати независно једном од других;

3) да свака може, на свим палубама, да одржи потребан притисак на хидрантима и да постигне потребну дужину воденог млаза;

4) да се поставе испред крмене преграде.

Пумпе за гашење пожара могу да се користе и за опште потребе.

9. Машински простори имају трајно постављен систем за гашење пожара у складу са Прилогом 1, Део X. тачка 10.03б.

10. На бродовима са кабинама постоје:

1) два самостална апарата за дисање који одговарају стандарду SRPS EN 137: 2010 са маскама за цело лице које одговарају стандарду SRPS EN 136: 2008;

2) два комплета опреме који се састоје барем од заштитног одела, шлема, чизама, рукавица, секире, полуге, батеријске лампе и сигурносног ужета;

3) четири маске за дим.

15.13 Организација безбедности

1. На путничким бродовима постоји програм безбедности. Програм безбедности описује дужности посаде и бродског особља у случајевима:

1) квара;

2) пожара на броду;

3) евакуације путника;

4) лица у води.

Узимају се у обзир посебне мере безбедности за лица са ограниченом способношћу кретања.

Члановима посаде и бродском особљу одређеним у програму безбедности су додељене различите дужности, у зависности од места која заузимају.

Посебна упутства за посаду осигуравају да се, у случају опасности, сва врата и отвори у водонепропусним преградама из тачке 15.02 одмах херметички затворе.

2. Програм безбедности обухвата план безбедности, у којем су јасно и прецизно утврђени барем:

1) подручја предвиђена за коришћење од стране лица са ограниченом покретљивошћу;

2) путеви за евакуацију, излази за случај нужде, као и зборни простори и простори за евакуацију из тачке 15.06. став 8;

3) опрема за спасавање и бродски чамци;

4) ватрогасни апарати и системи за гашење пожара и системи распрскача под притиском;

5) друга опрема безбедности;

6) систем за узбуњивање из тачке 15.08. став 3. подтачка 1);

7) систем за узбуњивање из тачке 15.08. став 3. подтач. 2)–3);

8) непропусна врата у преградама из тачке 15.02. став 5. и положај њихових уређаја за управљање, као и други отвори из тачке 15.02. ст. 9, 10. и 13. и тачке 15.03. став 12;

9) врата из тачке 15.11. став 8;

10) противпожарни затварачи;

11) систем противпожарне узбуне;

12) постројење за производњу енергије за случај нужде;

13) јединице за управљање системом вентилације;

14) везе са копном;

15) уређаји за затварање довода горива;

16) уређаји на утечњени гас;

17) систем јавног разгласа;

18) радио-телефонска опрема;

19) кутије са опремом прве помоћи.

3. Програм безбедности из става 1. и план безбедности из става 2.:

1) има одговарајући печат надлежног органа;

2) је уочљиво истакнут на одговарајућем месту на свакој палуби.

4. У свакој кабини треба да буде истакнут правилник о понашању путника, као и сажети план безбедности који садржи само информације из става 2. подтач.1)–6).

Овај правилник о понашању обухвата барем:

1) одређивање ванредних ситуација

(1) пожара;

(2) наплављивања;

(3) опште опасности;

2) опис различитих сигнала за узбуњивање;

3) упутства о:

(1) путевима за евакуацију

(2) томе шта треба чинити

(3) потреби да се остане миран;

4) упутства о:

(1) пушењу

(2) употреби ватре и отвореног пламена

(3) отварању прозора

(4) употреби одређене опреме

Ове појединости су истакнуте на српском, холандском, енглеском, француском и немачком језику.

15.14 Уређаји за сакупљање и одстрањивање отпадних вода

1. Путнички брод је опремљен са резервоаром за сакупљање отпадне воде је у складу са ставом 2. ове тачке или одговарајућим погоном за пречишћавање отпадних вода у складу са Делом XIVa.

2. Танкови за сакупљање отпадних вода имају довољан капацитет. Танкови имају уређај који показује ниво њиховог садржаја. Постоје бродске пумпе и цеви за пражњење танкова којима отпадна вода може да се предаје са обе стране брода. Постоји могућност да се пропусти отпадна вода са других бродова.

Цеви имају прикључке за одвод у складу са стандардом SRPS EN 1306: 2011.

15.15 Одступања за извесне путничке бродове

1. Путнички бродови којима је дозвољен превоз највише 50 путника и чија дужина L_{WL} не прелази 25 m, обезбеђују доказ одговарајућег стабилитета после оштећења у складу са тачком 15.03. (ст. 7–13) или, као алтернатива, доказују да испуњавају следеће критеријуме након симетричног наплављивања:

1) урођеност брода не прелази граничну линију и

2) метацентарска висина GM_R није мања од 0,10 m.

Потребан преостали узгон се обезбеђује одговарајућим избором материјала конструкције трупа или помоћу пловака од пенопласта, причвршћених за труп. За бродове дужине преко 15 m, преостали узгон се може осигурати комбинацијом пловака и преграђивања у складу са наплављивањем једног одељења из тачке 15.03.

2. За путничке бродове у складу са ставом 1. надлежни орган може да дозволи мања одступања од слободне висине прописане у тачки 15.06. став 3. подтачка 3) и ставу 5. подтачка 2). Одступање није веће од 5%. У случају одступања одговарајући делови су означени бојом.

3. Одступајући од тачке 15.03. став 9. за путничке бродове дужине не преко 45 m којима је дозвољено да превозе највише 250 путника, није обавезно наплављивање два одељења.

4. Надлежни орган може да одступи од примене захтева из Прилога 1. Део X. тачка 10.04. у случају путничких бродова којима је дозвољено да превозе највише 250 путника и дужине L_{WL} не веће од 25 m, под условом да су опремљени платформом, на коју се може приступити са сваке стране брода, постављеном непосредно изнад водне линије пливања, тако да омогућава спасавање лица из воде. Путнички бродови могу бити опремљени аналогном инсталацијом:

1) којом једно лице може само да рукује;

2) дозвољене су покретне инсталације;

3) изван опасног подручја система пропулзије, и

4) са ефикасном комуникацијом између заповедника брода и лица задуженог за руковање инсталацијом.

5. Надлежни орган може да одступи од примене захтева из Прилога 1. Део X. тачка 10.04. у случају путничких бродова којима је дозвољено да превозе највише 600 путника и дужине не преко 45 m, под условом да су опремљени платформом у складу са ставом 5. прва реченица, или еквивалентном инсталацијом у складу са ставом 5. друга реченица. Поред тога, путнички брод има:

1) поривно-кормиларски уређај, циклоидни пропелер или млазни пропулзор као главну пропулзију, или

2) главни систем пропулзије са 2 пропулзиона уређаја, или

3) главни систем пропулзије и прамчани поривни уређај.

6. Одступајући од тачке 15.02. став 9. на путничким бродовима дужине не преко 45 m којима је дозвољено да превозе највише број путника који одговара дужини брода у метрима, дозвољена су, у простору за путнике, врата у прегради на ручно управљање без даљинског управљања, у складу са тачком 15.02. став 5. ако:

1) брод има само једну палубу;

2) су врата доступна директно са палубе и нису удаљена од ње више од 10 m;

3) горња и доња ивица отвора за врата се налази барем 30 cm изнад пода простора за путнике;

4) свако од одељења одвојених вратима је опремљено алармним уређајем за ниво кањуже.

7. Одступајући од тачке 15.06. став 6. подтачка 3) на путничким бродовима у складу са ставом 7. један пут за евакуацију може да пролази кроз кухињу, ако је на располагању и други пут за евакуацију.

8. За путничке бродове дужине не преко 45 m не треба да се примењује тачка 15.01. став 2. подтачка 5) ако су инсталације на утечњени гас опремљене одговарајућим системима за узбуњивање за концентрације CO које представљају опасност по здравље и за потенцијалне експлозивне мешавине гаса и ваздуха.

9. Следеће одредбе се не примењују на путничке бродове чија дужина L_{WL} не прелази 25 m:

1) тачка 15.04. став 1. последња реченица;

2) тачка 15.06. став 6. подтачка 3) за кухиње, ако је на располагању други пут за евакуацију;

3) тачка 15.07.

10. Захтеви тачке 15.12. став 10. се не примењују на бродове са кабинама дужине не преко 45 m, под условом да су у свакој кабини лако доступне маске за дим у броју који одговара броју кревета.

XVa ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПУТНИЧКЕ ЈЕДРЕЊАКЕ

15a.01 Примена захтева из Прилога 1. Дел. III–XXIIб

Поред захтева из Прилога 1. Дел. III–XXIIб, на путничке једрењаке се примењују захтеви из овог дела.

15a.02 Изузећа за одређене путничке једрењаке

1. Следећи одредбе се не примењују на путничке једрењаке са $L_{WL} \leq 45$ m и са највећим дозвољеним бројем путника не преко L_{WL} у целим метрима:

1) Део III. тачка 3.03. став 7. под условом да се сидра не превозе у сидреним ждрелима;

2) Део X. тачка 10.02, став 2. подтачка 4), у погледу дужине;

3) Део XV. тачка 15.08. став 3. подтачка 1);

4) Део XV. тачка 15.15. став 9. подтачка 1).

2. Одступајући од става 1. број путника може да се повећа до 1,5 L_{WL} у целим метрима, у мери у којој једра, сназт и палубна опрема то дозвољавају.

15a.03 Захтеви за стабилитет бродова под једрима

1. За израчунавање момента нагиба у складу са захтевима из Прилога 1. Део XV. тачка 15.03. став 3. приликом одређивања тежишта брода узимају се у обзир смотана једра.

2. Узимајући у обзир све услове оптерећења у складу са захтевима из Прилога 1. Део XV. тачка 15.03. став 2. и при употреби стандардног распореда једриља, момент нагиба проузрокован притиском ветра није тако висок да се прекорачи угао нагиба од 20°. У исто време:

1) за овај прорачун се примењује стални притисак ветра од 0,07 kN/m^2 ,

2) преостало растојање безбедности је најмање 100 mm, и

3) преостало надвоће није негативно.

3. Полуга момента статичког стабилитета:

1) достиже своју максималну вредност при углу нагиба од 25° или већим,

2) износи најмање 200 mm при углу нагиба од 30° или већим,

3) је позитивна до угла нагиба од 60°.

4. Површина испод кривуље полуге момента стабилитета није мања од

1) 0,055 mrad до 30°;

2) 0,09 mrad до 40° или до угла при коме незаштићени отвор допире до површине воде, ако је мањи од 40°.

Између:

3) 30° и 40°, или

4) 30° и угла који је мањи од 40° и при коме незаштићени отвор допире до површине воде,ова површина није мања од 0,03 mrad.

15a.04 Бродограђевни и механички захтеви

1. Одступајући од захтева из Прилога 1. Део VI. тачка 6.01. став 3. и Део IX. тачка 9.01. став 3. опрема је пројектована за сталне нагибе до 20°.

2. Одступајући од захтева из Прилога 1, Део XV. тачка 15.06. став 5. подтачка 1) и тачке 15.06. став 9. подтачка 2), надлежни орган може, за путничке једрењаке дужине не преко 25 m, да за спојне ходнике и степенице дозволи слободну ширину мању од 800 mm. Ипак, слободна ширина није мања од 600 mm.

3. Одступајући од захтева из Прилога 1. Део XV. тачка 15.06. став 10. подтачка 1), надлежни орган може, у посебним случајевима, да дозволи употребу решеткастих ограда које се могу скинути у подручјима где је то потребно ради управљања једрима.

4. У смислу захтева из Прилога 1. Део XV. тачка 15.07. једра представљају главни систем пропулзије.

5. Одступајући од захтева из Прилога 1. Део XV. тачка 15.15. став 7. подтачка 3) висина доње ивице отвора за врата се може умањити до 200 mm изнад пода простора за путнике. Када се отворе, врата се затварају и закључавају аутоматски.

6. Ако постоји могућност да се пропелер окреће у празном ходу док брод плови под једрима, сви делови система пропулзије изложени опасности су заштићени од могућег оштећења.

15a.05 Опште одредбе о снасти

1. Делови снасти су постављени да се избегне неприхватљиво гуљење.

2. Ако се користи материјал који није дрво, или се користе специјални типови снасти, њихова конструкција гарантује степене сигурности и вредности еквивалентне онима утврђеним у овом Делу. Као доказ чврстоће:

1) извршава се прорачун чврстоће, или

2) доставља се потврда о довољној чврстоћи од одобреног класификационог друштва, или

3) димензионисање се заснива на поступцима утврђеним у признатом контролном оквиру (нпр. Middendorf, Kusk-Jensen).

Доказ се подноси надлежном органу.

15a.06 Опште одредбе о јарболима и облицама за разапињање једриља

1. Све облице су израђене од висококвалитетног материјала.

2. Дрво за јарболе је:

1) без концентрације чворова;

2) без белике унутар прописаних димензија;

3) у највећој могућој мери са правим влакнима;

4) са што је могуће мање уврнутог раста.

3. Ако је одабрани тип дрвета Пичпајн или Орегонски бор „светлијег и бољег" степена квалитета, пречници у табелама датим у тач. 15a.07–15a.12 се могу умањити за 5 %.

4. Ако грађа коришћена за дебла и наставке јарбола, крстове, деблењаке и коснике није округлог попречног пресека, таква грађа поседује еквивалентну отпорност.

5. Петнице јарбола, грла јарбола и везе на палуби, на ребреницама и прамчаној статви или крми су конструисане да могу или да апсорбују силе којима су изложене, или да их пренесу на друге с њима повезане делове конструкције.

6. У зависности од стабилитета брода и спољних сила којима је изложен као и расподеле расположиве површине једриља, надлежни орган може, на основу димензија прописаних у тач. 15a.07-15a.12. да дозволи смањења попречних пресека облица и, када је подесно, опуте. Докази се подносе у складу са тачком 15a.05. став 2.

7. Ако је период осцилације/период љуљања брода, изражен у секундама, мањи од три четвртине његове ширине, изражене у метрима, треба да се увећају димензије прописане у тач. 15a.07-15a.12. Докази се подносе у складу са тачком 15a.05. став 2.

8. У табелама приказаним у тач. 15a.07–15a.12. и тачки 15a.14. могуће међувредности се добијају интерполацијом.

15a.07 Посебне одредбе за јарболе

1. Дрвени јарболи задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина* (m)	Пречник на палуби (cm)	Пречник на кошу јарбола (cm)	Пречник на главини јарбола (cm)
10	20	17	15
11	22	17	15
12	24	19	17
13	26	21	18
14	28	23	19
15	30	25	21
16	32	26	22
17	34	28	23
18	36	29	24
19	39	31	25
20	41	33	26
21	43	34	28
22	44	35	29
23	46	37	30
24	49	39	32
25	51	41	33
* растојање од коша јарбола до палубе			

Ако јарбол има два крста, пречници се увећавају најмање за 10%.

Ако јарбол има више од два крста, пречници се увећавају најмање за 15%.

У случају јарбола постављених кроз палубу, пречник пете јарбола је најмање 75 % пречника јарбола у нивоу палубе.

2. Опрема јарбола, прстени јарбола, кошеви јарбола и главине јарбола су довољно чврсто димензионисани и причвршћени.

15а.08 Посебне одредбе за кошне наставке

1. Дрвени кошни наставци задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина* (m)	Пречник у подножју (cm)	Пречник на пола дужине (cm)	Пречник на месту опреме** (cm)
4	8	7	6
5	10	9	7
6	13	11	8
7	14	13	10
8	16	15	11
9	18	16	13
10	20	18	15
11	23	20	16
12	25	22	17
13	26	24	18
14	28	25	20
15	31	27	21
* Укупна дужина кошног наставка, без врха јарбола ** Пречник кошног наставка у нивоу опреме на врху јарбола.			

Ако су крсна једра причвршћена за кошни наставак, димензије наведене у табели се увећавају за 10 %.

2. Преклапање између кошног наставка и јарбола је најмање 10 пута веће од прописаног пречника подножја кошног наставка.

15а.09 Посебне одредбе за коснике

1. Дрвени косници задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина * (m)	Пречник на прамчаној статви (cm)	Пречник на пола дужине (cm)
4	14,5	12,5
5	18	16
6	22	19
7	25	23
8	29	25
9	32	29
10	36	32
11	39	35
12	43	39
* Укупна дужина косника		

2. Дужина дела косника унутар брода је најмање четири пута већа од пречника косника на прамчаној статви.

3. Пречник косника на његовом врху је најмање 60 % пречника косника на прамчаној статви.

15а.10 Посебне одредбе за прикоснике

1. Дрвени прикосници задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина * (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пречник на прамчаној статви (cm)	7	10	14	17	21	24	28	31	35
* Укупна дужина прикосника									

2. Пречник прикосника на врху износи најмање 60 % пречника на прамчаној статви.

15а.11 Посебне одредбе за главне деблењаке

1. Дрвени главни деблењаци задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина* (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пречник (cm)	14	15	16	17	18	20	21	23	24	25	26	27
* Укупна дужина главног деблењака												

2. Пречник код зглоба износи најмање 72 % пречника наведеног у табели.

3. Пречник на шкотном рогљу износи најмање 85 % пречника наведеног у табели.

4. Мерено од јарбола, највећи пречник је на две трећине дужине.

5. Ако је:

1) угао између главног деблењака и узденог рогља мањи од 65° и за крај деблењака је причвршћена шкота главног деблењака, или

2) тачка спајања шкоте не стоји напоредо са шкотним рогљем, у складу са тачком 15а.05, став 2, надлежни орган може да захтева већи пречник.

6. За површине једриља мање од 50 m², надлежни орган може да одобри смањење димензија наведених у табели.

15а.12 Посебне одредбе за сошњаке

1. Дрвени сошњаци задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина* (m)	4	5	6	7	8	9	10
Пречник (cm)	10	12	14	16	17	18	20
* Укупна дужина сошњака							

2. Неподупрта дужина сошњака није већа од 75 %.

3. Преломна чврстоћа главне убраје је 1,2 пута већа од преломне чврстоће спољног подизача сошњака.

4. Угао на врху главне убраје износи највише 60°.

5. Ако је, одступајући од став 4, угао на врху главне убраје већи од 60°, затезна чврстоћа је прилагођена силама које се у том случају јављају.

6. За површине једриља мање од 50 m², надлежни орган може да дозволи смањење димензија наведених у табели.

15а.13 Опште одредбе за непомичну и помичну опуту

1. Непомична и помична опута задовољавају захтеве за чврстоћу наведене у тач. 15а.14–15а.15. овог дела Прилога 1.

2. Спојеви челичних ужади могу имати облик:

1) уплетки,

2) компресионих, или

3) заливених чаура.

Уплетке су овијене, а крајеви подвезани.

3. Очне уплетке имају очнице.

4. Ужад су усмерена да не запречују улазе и степеништа.

15а.14 Посебне одредбе за непомичну опуту

1. Лета и припоне задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина јарбола * (m)	11	12	13	14	15	16	17	18
Затезна чврстоћа лета (kN)	160	172	185	200	220	244	269	294
Затезна чврстоћа припона (kN)	355	415	450	485	525	540	630	720
Број конопа и ужади припона по страни	3	3	3	3	3	3	4	4
* растојање од врха или коша јарбола до палубе								

2. Запутке јарбола, запутке кошних наставака, лета пречкице, припоне косника и прикосника задовољавају следеће минималне захтеве:

Дужина јарбола * (m)	<13	13-18	>18
Затезна чврстоћа запутке јарбола (kN)	89	119	159
Затезна чврстоћа запутке кошног наставка (kN)	89	119	159
Дужина кошног наставка (m)	<6	6-8	>8
Затезна чврстоћа лета пречкице (kN)	58	89	119
Дужина прикосника (m)	<5	5-7	>7
Затезна чврстоћа припона косника (kN)	58	89	119
* растојање од врха или коша јарбола до палубе			

3. Пожељно је да се ужад израђују према типу ужади 6 x 7 FE са класом чврстоће 1550 N/mm². Као алтернатива, у истој класи чврстоће може да се користи тип 6 x 36 SE или 6 x 19 FE. Због веће еластичности типа 6 x 19, вредности затезних чврстоћа дате у табели се увећавају за 10 %. Употреба другачијег типа ужади је дозвољена под условом да он поседује аналогна својства.

4. Ако се користи крута опута, вредности затезних чврстоће приказане у табели се увећавају за 30 %.

5. За опуту се могу користити само одобрене виљушке, кружне ушке и вијци.

6. Вијци, виљушке, кружне ушке и притезни вијци се прописно причвршћују.

7. Затезна чврстоћа посртног лета је најмање 1,2 пута већа од затезне чврстоће одговарајућег лета пречке и лета пречкице.

8. За бродове са истиснином мањом од 30 m³, надлежни орган може да дозволи умањења вредности затезне чврстоће приказана у ниже наведеној табели:

Истиснина подељена бројем јарбола (m³)	Умањење (%)
>20 до 30	20
10 до 20	35
< 10	60

15a.15 Посебне одредбе за помичну опуту

1. За помичну опуту се користе влакнаста ужад или челична ужад. Најмања затезна чврстоћа и пречник за помичну опуту, у односу на површину једра, задовољавају следеће минималне захтеве:

Тип помичне опуте	Материјал ужета	Површина једра (m²)	Минимална затезна чврстоћа (KN)	Пречник ужета (mm)
Подизачи летног једра	Челична жица	до 35	20	6
		> 35	38	8
	Влакно (полипропилен-ПП)	Пречник ужета од најмање 14 mm и један колут ужета на сваких 25 m² или његов део		
Подизачи сошног једра Подизачи једра кошног наставка	Челична жица	до 50	20	6
		> 50 до 80	30	8
		> 80 до 120	60	10
		>120 до 160	80	12
	Влакно (ПП)	Пречник ужета од најмање 18 mm и један колут ужета на сваких 30 m² или његов део		
Шкоте летног једра	Влакно (ПП)	до 40	14	
		> 40	18	
	За површине једра веће од 30 m², шкота треба да има облик колотурника или се њоме може руковати помоћу витла			
Шкоте сошног једра/једра сошног наставка	Челична жица	< 100	60	10
		100 то 150	85	12
		> 150	116	14
		За шкоте сошног наставка, потребни су еластични спојни елементи (предњи покретни колути).		
	Влакно (ПП)	Пречник ужета од најмање 18 mm и барем три колута ужета. Ако је површина једра већа од 60 m², један колут ужета на 20 m²		

2. Помична опута која чини део помичне опуте јарбола има затезну чврстоћу која одговара затезној чврстоћи одговарајућег лета или припона.

3. Ако се користе материјали различити од оних наведених у ставу 1. задовољавају се вредности чврстоће дате у табели у ставу 1.

Не користе се синтетичка полиетиленска ужад.

15a.16 Опрема и делови опуте

1. Ако се користе челична или синтетичка ужад, пречници колута ужади (мерени од центра до центра ужета) задовољавају следеће минималне захтеве:

Челична жица (mm)	6	7	8	9	10	11	12
Влакно (mm)	16	18	20	22	24	26	28
Колут ужета (mm)	100	110	120	130	145	155	165

2. Одступајући од става 1, пречник колутова ужета може бити једнак шестоструком пречнику челичне жице, под условом да се челична жица не покреће стално преко колутова.

3. Затезна чврстоћа делова опреме (нпр. виљушке, кружне ушке, притезни вијци, плоче са оком за вез, вијци, прстенови и шкопци) је компатибилна са затезном чврстоћом непомичне и помичне опуте која је на њих причвршћена.

4. Придржачи лета и припонице коша су пројектовани да преузму силе којима су изложени.

5. За сваку ушку може бити причвршћен само један шкопац са одговарајућим летом или припоницом.

6. Котурници и клобучнице треба да буду сигурно причвршћени за јарбол, а обртне главне убрање које се користе у ту сврху су у добром стању.

7. Средства за причвршћивање очњака, кључаница, клинова и клинарица су пројектована да савладају силе којима су изложени.

15a.17 Једра

1. Осигурава се да се једра могу убрати на лак, брз и сигуран начин.

2. Површина једриља одговара типу и истиснини брода.

15a.18 Опрема

1. Бродови који су опремљени прикосником или косником имају мрежу косника и довољан број одговарајућих средстава за придржавање и затезање.

2. Опрема у складу са ставом 1. може да се изостави ако прикосник или косник има прибор за везивање ужета и стојницу адекватно димензионисане да се омогући причвршћивање сигурносног појаса који се држи на броду.

3. За рад на опути обезбеђује се висећа столица.

15a.19 Испитивање

1. Опуту испитује надлежни орган на сваке 2,5 године. Испитивање обухвата:

1) једра, укључујући потезнице, шкотне рогље и ока кратица;

2) стање јарбола и облица;

3) стање непомичне и помичне опуте заједно са спојевима жичане ужади;

4) опрема за брзо и сигурно убирање једра;

5) адекватно причвршћивање колотурника подизача и клобучнице;

6) средства за причвршћивање грла јарбола и друге тачке где се причвршћује непомична и помична опута везана за брод;

7) витла за руковање једрима;

8) остали уређаји монтирани за потребе пловидбе са једрима, као што су заветринска бочна пераја и уређаји за руковање њима;

9) мере предузете ради спречавања гуљења облица, помичне и непомичне опуте и једара;

10) опрема у складу са тачком 15a.18.

2. Онај део дрвеног јарбола који пролази кроз палубу и који је постављен испод палубе треба да се прегледа у размацима које треба да одреди надлежни орган, али барем приликом сваког редовног прегледа брода. За ту сврху јарбол треба да се извади.

3. На броду се држи сведочанство о последњем прегледу обављеном у складу са ставом 1. и издато, датирано и потписано од стране надлежног органа.

XVI. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПЛОВИЛА ПРЕДВИЂЕНА ДА БУДУ ДЕО ПОТИСКИВАНОГ, ТЕГЉЕНОГ ИЛИ БОЧНОГ САСТАВА

16.01 Пловила погодна за потискивање

1. Пловила која се користе за потискивање имају одговарајући уређај за потискивање. Она су пројектована и опремљена тако да:

1) посаде могу лако и безбедно да пређу на потискивано пловило када су спојни уређаји повезани;

2) могу да заузму фиксну позицију у односу на спојена пловила;

3) онемогуће релативно померање између пловила.

2. Ако су пловила међусобно спојена ужадима, пловило-потискивач је опремљено са барем два специјална витла или еквивалентна спојна уређаја за затезање ужади.

3. Спојни уређаји омогућавају образовање крутог споја са потискиваним пловилом.

Ако се састави састоје од потискивача и само једног потискиваног пловила, спојни уређаји могу да омогуће контролисано зглобно померање. Неопходне погонске јединице лако апсорбују силе које ће се на њих пренети и њима се лако и безбедно управља. Захтеви из Прилога 1. Део VI. тач. 6.02–6.04. да се примењују на исти начин на такве погонске јединице.

4. Колизиона преграда из Прилога 1, Део III. тачка 3.03, став 1 подтачка (1), се може изоставити за потискиваче.

16.02 Пловила погодна да буду потискивана

1. На потиснице без кормиларског система, стамбених просторија, машинских простора или котларница се не примењују захтеви из:

1) Прилога 1. Дел. V–VII и Део XII;

2) Прилога 1. Део VIII. тачка 8.08. ст. 2–8. Део X. тачка 10.02. и тачка 10.05. став 1.

Ако постоје кормиларски системи, стамбене просторије, машински простори или котларнице, одговарајући захтеви овог дела се примењују на њих.

2. Поред тога, потиснице за превожење бродом чија дужина $L <\leq 40$ m задовољавају следеће захтеве:

1) Колизионе преграде према захтеву из Прилога 1. Део III. тачка 3.03. став 1. се могу изоставити ако њихове предње стране могу да поднесу оптерећење најмање 2,5 пута веће од оптерећења утврђеног за колизионе преграде на бродовима унутрашње пловидбе истог газа и изграђеним у складу са захтевима неког одобреног класификационог друштва.

2) Одступајући од захтева из Прилога 1. Део VIII. тачка 8.08. став 1. одељења дводна која нису лако доступна, не морају имати могућност дренирања осим ако њихова запремина не прелази 5 % истиснине потиснице за превожење бродом на максималном дозвољеном газу са пуним теретом.

3. Пловило предвиђено за потискивање је опремљено спојним уређајима који осигуравају безбедно повезивање са другим пловилима.

16.03 Пловило погодно за покретање састава бок уз бок

Пловила предвиђена за покретање састава бок уз бок су опремљени битвама или еквивалентним средствима која, својим бројем и распоредом, омогућавају да састав буде повезан на безбедан начин.

16.04 Пловила погодна да буду покретана у саставима

Пловила предвиђена да буду покретана у саставима су опремљена спојним уређајима, битвама или еквивалентним средствима која, својим бројем и распоредом, омогућавају безбедно повезивање са другим пловилом у саставу.

16.05 Пловила погодна за тегљење

1. Пловила предвиђена за тегљење испуњавају следеће захтеве:

1) уређаји за тегљење су тако постављени да њихово коришћење не угрожава безбедност пловила, посаде или терета.

2) пловила за вучу и тегљење имају куку за тегљење која може безбедно да се отпусти из кормиларнице; ово се не примењује ако пројекат или друга уређаји спречавају превртање.

3) уређаји за тегљење се састоје од витала или куке за тегљење. Уређаји за тегљење су постављени испред равни пропелера. Овај захтев се не примењује на пловила којима управљају њихови пропулзиони уређаји као што су поривно-кормиларски уређаји или циклоидни пропелери.

4) за пловила која су у складу са важећим прописима надлежног органа који је издао сведочанство о способности брода за пловидбу, предвиђена само за помоћну вучу пловила са сопственим погоном, довољно је средство за вучу као што је битва или неко еквивалентно средство. Подтачка 2) се примењује на исти начин.

5) Ако би каблови за вучу могли да се заплету на крми брода, обезбеђују се тегљачке лукове са граничницима.

2. Пловила дужине L преко 86 m не могу да тегле низводно.

16.06 Навигационе пробе на саставима

1. У циљу давања овлашћења потискивачу или моторном броду за покретање крутог састава, и ради уношења одговарајуће напомене у Сведочанство о способности брода за пловидбу, надлежни орган одређује које формације ће бити презентоване и обавља навигационе пробе наведене у захтевима из Прилога 1. део V. тачка 5.02. са саставом у прописаној формацији/формацијама, које сматра за најнеповољније. Овај састав задовољава захтеве из Прилога 1. Део V. тач. 5.02 – 5.10.

Надлежни орган проверава да ли се одржава крута веза свих пловила у саставу току маневара прописаних у Прилогу 1. Део V. ових Техничких правила

2. Ако се у току навигационих проби из става 1. ове тачке на пловилу које се или потискује или покреће бок уз бок, налазе посебне инсталације као што су кормиларски систем, пропулзиони уређаји или опрема за маневрисање, или зглобни спојеви, ради испуњавања захтева из Прилога 1. Део V. тач. 5.02–5.10. у Сведочанство о способности брода за пловидбу за пловила која покрећу састав се уноси следеће: формација, положај, име и европски идентификациони број брода оних пловила која су опремљена употребљеним посебним инсталацијама.

16.07 Уношење напомена у Сведочанство о способности брода за пловидбу

1. Ако је пловило предвиђено за покретање састава, или да буде покретано у саставу, напомена о његовој усклађености са одговарајућим захтевима, из тач. 16.01–16.06. се уноси у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

2. У Сведочанство о способности брода за пловидбу пловила које покреће састав се уносе следеће информације:

1) састави и формације који су прихваћени;

2) врсте спојева;

3) највеће утврђене силе у спојевима, и

4) према потреби, минимална затезна чврстоћа ужади за спајање за уздужну везу, као и број намотаја ужета.

XVII. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ

17.01 Опште одредбе

За конструкцију и опрему техничких пловних објеката примењују се захтеви из Прилога 1. дел. III, VII–XIV. и XVI. Технички пловни објекти са сопственим средствима пропулзије испуњавају и захтеве из Прилога 1. дел. V. и VI. Пропулзиони уређаји који дозвољавају само ангажовање на кратким путовањима не представљају властита средства пропулзије.

17.02 Одступања

1. Надлежни орган може да дозволи одступања од следећих захтева:

1) Део III, тачка 3.03, ставови 1. и 2, примењују се на исти начин;

2) Део VII. тачка 7.02 се примењује на исти начин;

3) Максимални нивои звучног притиска прописани у Прилогу 1. Део XII. тачка 12.02. став 5. друга реченица, могу да се прекораче у току погона радних уређаја техничког пловног објекта, под условом да, у току експлоатације, ноћу нико не спава на броду;

3) Могу се дозволити одступања од осталих захтева који се тичу структуре, радних уређаја и опреме, под условом да је у сваком случају осигурана једнака безбедност.

2. Надлежни орган може да изостави примену следећих захтева:

1) Део X. тачка 10.01. став 1. се не примењује ако током употребе технички пловни објект може безбедно да се усидри помоћу радног сидра или пилона. Ипак, технички пловни објект са властитим средством пропулзије има барем једно сидро које задовољава захтеве из Дела X. тачка 10.01. став 1. када се узме да је емпиријски коефицијент k једнак 45, а T најмања висина.

2) Део XII. тачка 12.02. став 1. други део реченице, ако стамбени простор може адекватно да се осветли путем електричне енергије.

3. Поред тога примењује се следеће:

1) Део VIII. тачка 8.08. став 2. друга реченица, каљужна пумпа ради на моторни погон;

2) Део VIII. тачка 8.10. став 3. бука може да прекорачи 65 dB(A) на бочној удаљености од 25 m од бока брода или било ког стационираног техничког пловног објекта у току погона радних уређаја;

3) Део X. тачка 10.03. став 1. захтева се најмање један додатни преносни ватрогасни апарат ако се на палуби налазе радни уређаји који нису трајно фиксирани за пловило;

4) Део XIV. тачка 14.02. став 2. поред уређаја на утечњени гас за употребу у домаћинству, ту могу бити и други уређаји на утечњени гас. Ти уређаји и њихова опрема задовољавају захтеве прописа Републике Србије.

17.03 Додатни захтеви

1. Технички пловни објекти на којима су током експлоатације присутна лица су опремљени системом опште узбуне. Сигнал за узбуну се јасно разликује од других сигнала и, у стамбеним просторијама и на свим радним местима, достиже ниво звучног притиска који је најмање за 5 dB(A) виши од максималног локалног нивоа звучног притиска. Омогућено је активирање система за узбуну из кормиларнице и са главних радних места.

2. Уређаји за рад су довољно чврсти да издржи оптерећења којима могу бити изложени и задовољавају захтеве уређене прописом Републике Србије којим се уређују захтеви за машине.

3. Стабилност (отпорност на превртање) и чврстоћа уређаја за рад, и према потреби средства за њихово причвршћивање, су такви да могу да издрже силе које су производ очекиваног нагиба, трима и померања техничког пловног објекта.

4. Ако се терет подиже помоћу дизалица, максимално дозвољено оптерећење које произилази из стабилитета и чврстоће је уочљиво истакнуто на таблама на палуби и у контролним станицама. Ако везивањем додатних понтона може да се увећа спобност подизања, јасно се наводе дозвољене вредности и са и без ових додатних понтона.

17.04 Преостало растојање безбедности

1. Преостало растојање безбедности означава најкраће вертикално растојање од површине воде до најнижег дела техничког пловног објекта после кога више није водонепропустан, узимајући у обзир трим и нагиб услед дејства момената из тачке 17.07. став 4.

2. Преостало растојање безбедности је довољно, у складу са тачком 17.07. став 1. за сваки отвор отпоран на прскајућу воду и временске неприлике, ако износи барем 300 mm.

3. На отвору који није отпоран на прскајућу воду и временске неприлике, преостало растојање безбедности је најмање 400 mm.

17.05 Преостало надвође

1. За сврхе овог дела и одступајући од дефиниција у Прилогу 1. преостало надвође означава најмање вертикално растојање од површине воде до горње површине палубе на њеној ивици узимајући у обзир трим и нагиб услед дејства момента из тачке 17.07. став 4.

2. Преостало надвође је довољно у складу са тачком 17.07. став 1. ако износи најмање 300 mm.

3. Преостало надвође се може умањити ако се докаже да су задовољени захтеви из тачке 17.08.

4. Ако се облик понтонаа уочљиво разликује од правоугаоног облика, као у случају цилиндричног понтона, или ако попречни пресек понтона има више од четири стране, надлежни орган може да захтева или дозволи преостало надвође које се разликује од оног из става 2. Ово се примењује и на техничке пловне објекте који се састоје од више понтона.

17.06 Опит накретања

1. Потврђивање стабилитета у складу са тач. 17.07. и 17.08. се заснива на опиту накретања који је обављен на прописан начин.

2. Ако у току опита накретања, није могуће постићи адекватне углове нагиба, или ако опит накретања проузрокује претеране техничке тешкоће, овај се може заменити прорачуном тежишта и тежине пловила. Резултат прорачуна тежине се проверава мерењем газа, и разлика не сме да прелази ± 5%.

17.07 Потврђивање стабилитета

1. Потврђује се да је преостало надвође и преостало растојање безбедности довољно, ако се узму у обзир оптерећења која делују у току погона радних уређаја и у току пловидбе. У ту сврху збир углова трима и нагиба не прелази 10°, а дно понтона не израња.

2. Потврђивање стабилитета обухвата следеће податке и документа:

1) Цртеже у размери понтона или радних уређаја и детаљне податке о њима који су неопходни да би се потврдио стабилитет, као што су садржај танкова, отвори који омогућавају приступ у унутрашњост брода;

2) хидростатички подаци или кривуље;

3) кривуље полуге момента стабилитета за статички стабилитет у распону прописаном у складу са подтачком 5) или тачком 17.08;

4) опис радних услова са одговарајућим подацима који се тичу тежине и тежишта, укључујући ненатоварено стање и стање у коме су радни уређаји у транспортном положају;

5) прорачун момената нагињања, трима и усправљања, са спецификацијом углова трима и нагиба и одговарајућег преосталог надвођа и преосталих растојања сигурности;

6) компилацију резултата прорачуна са спецификацијом радних ограничења и максималних оптерећења.

3. Потврђивање стабилитета је засновано барем на следећим претпоставкама:

1) За багере, специфична маса продуката багеровања:

(1) песак и шљунак: 1,5 t/m³

(2) врло влажан песак: 2,0 t/m³

(3) земља, у просеку: 1,8 t/m³

(4) мешавина песка воде у каналима: 1,3 t/m³;

2) за багере са грабилицом, вредности дате под 1) се увећају за 15%;

3) за хидрауличне багере узима се у обзир максимална моћ подизања.

4. Потврђивање стабилитета узима у обзир дејство момената услед:

1) оптерећења;

2) асиметричне конструкције;

3) притиска ветра;

4) заокрета у току пловидбе самоходног техничког пловног објекта;

5) попречне струје, ако је потребно;

6) баласта и залиха;

7) палубних терета и, где је применљиво, терета;

8) слободних површина течности;

9) инерцијалних сила;

10) других механичких уређаја.

Моменти који могу да делују истовремено се сабирају.

5. Дејство момента услед притиска ветра се израчунава према следећој формули:

$$M_W = c \cdot p_W \cdot A\left(l_W + \frac{T}{2}\right) \text{ [kNm]}$$

где је:

c = коефицијент отпора који зависи од облика

За оквире c = 1.2, а за греде са пуним пресеком c = 1,6. Обе вредности узимају у обзир ударе ветра.

Као површина изложена ветру узима се цела површина обухваћена контурном линијом оквира.

p_w = специфичан притисак ветра; узима се вредност од 0,25 kN/m²;

A = бочна раван изнад равни максималног газа (m²);

l_w = растојање од центра површине бочне равни A до равни максималног газа, у m.

4.3 За одређивање момента изазваног заокретањем у току пловидбе сагласно ставу 4.1 подтачка 4) за самоходне техничке пловне објекте, употребљава се формула из Прилога 1, Део XV. тачка 15.03, став 6.

6. Момент изазван дејством попречне струје сагласно ставу 4.1 подтачка 5) узима се у обзир само за технички пловни објект који је у току рада усидрен или привезан попреко у односу на струју.

7. Приликом израчунавања момената изазваних течним баластом и течим залихама сагласно ставу 4.1(6), одређује се најнеповољнији степен пуњења танкова са становишта стабилитета, а одговарајући момент се уноси у прорачун.

8. Момент изазван инерцијалним силама, сагласно ставу 4. подтачка 9) на одговарајући начин се узима у обзир, ако померање терета и радних уређаја може да утиче на стабилитет.

9. Моменти усправљања за понтоне са вертикалним бочним зидовима могу да се израчунају коришћењем следеће формуле:

$$M_a = 10 \cdot D \cdot \overline{MG} \cdot \sin\varphi \quad \text{[kNm]}$$

где је:

$\overline{MG}$ = метацентарска висина, (m);

φ = угао нагиба (°).

Наведена формула се примењује до углова нагиба од 10° или до угла нагиба који одговара урањању ивице палубе или појављивању ивице дна; одлучујући је најмањи угао. Формула се може применити на косе бочне зидове до углова нагиба од 5°; примењују се и гранични услови из ст. 3. и 4.

Ако посебан облик понтона не омогућава такво поједностављивање, захтева се кривуља полуге момента стабилитета сагласно ставу 2. подтачка 3).

17.08 Потврђивање стабилитета у случају умањеног преосталог надвођа

Ако се користи умањено преостало надвође, у складу са тачком 17.05. став 3. за све радне услове доказује се да:

1. после корекције за слободне површине течности, метацентарска висина није мања од 0,15 m;

2. за углове нагиба између 0° и 30°, постоји полуга момента стабилитета од најмање

$$h = 0{,}30 - 0{,}28 \cdot \varphi_n \text{ [m]}$$

при чему је φ_n угао нагиба од кога кривуља полуге момента стабилитета показује негативне вредности (опсег стабилитета); тај угао не сме бити мањи од 20° или 0,35 rad и не уноси се у формулу за вредности веће од 30° или 0,52 rad узимајући да је јединица за φ радијан (rad) (1°= 0,01745 rad);

3. збир углова трима и нагиба не прелази 10°;

4. задржава се преостало растојање безбедности које задовољава захтеве из тачке 17.04;

5. задржава се преостало надвође од најмање 0,05 m;

6. за углове нагиба између 0 и 30°, задржава се преостала полуга момента стабилитета од најмање

$$h = 0{,}20 - 0{,}23 \cdot \varphi_n \text{ [m]}$$

при чему је φ_n угао нагиба од кога кривуља полуге момента стабилитета показује негативну вредност; тај угао се не уноси у формулу за вредности веће од 30° или 0,52 rad.

Преостала полуга момента стабилитета означава максималну разлику која постоји између 0° и 30° нагиба између кривуље полуге момента стабилитета и кривуље полуге нагиба. Ако вода допре до неког отвора ка унутрашњости брода, под углом нагиба мањим од угла који одговара максималној разлици између кривуља полуге, узима се у обзир полуга која одговара том углу нагиба.

17.09 Ознаке газа и лествице газа

Ознаке газа и лествице газа су постављене у складу са захтевима из Прилога 1. Део IV. тачке 4.04. и 4.06.

17.10 Технички пловни објекти за које се не потврђује стабилитет

1. Примена тачака од 17.04. до 17.08. се може изоставити за техничке пловне објекте:

1) чији радни уређаји не могу никако да промене њихов нагиб или трим, и

2) ако се рационално може искључити било какво померање тежишта.

2. Ипак,

1) при максималном оптерећењу растојање безбедности је најмање 300 mm, а надвође најмање 150 mm;

2) за отворе који се не могу затворити тако да буду отпорни на прскање воде и временске неприлике, растојање безбедности је најмање 500 mm.

XVIII. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПЛОВИЛА ЗА ХИДРОГРАДЊУ

18.01 Радни услови

Пловила за хидрограднју, која су као таква одређена у Сведочанству о способности брода за пловидбу, могу да плове изван зоне хидрограднје када су без терета. Такво ограничење се уноси у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

Пловило за хидрограднју има сведочанство издато од стране надлежног органа у коме се наводи трајање радова, као и географске границе зоне хидрограднје у којој се пловило може експлоатисати.

18.02 Примена захтева из Прилога 1. Делови III–XIV. овог правилника

Конструкција и опремање пловила за хидрограднју мора да буде у складу са захтевима из Прилога 1. Делови III–XIV. овог правилника, ако није другачије одређено у овом делу.

18.03 Одступања

1. Прилог 1. Део III. тачка 3.03. став 1. овог правилника, се примењује на исти начин.

1) Прилог 1. делови V. и VI. овог правилника се примењују на исти начин у случају самоходног пловила;

2) Прилог 1. Део X. тачка 10.02, став 2. подтач. 1) и 2) овог правилника, се примењују на исти начин;

3) надлежни орган одобрава ослобађање од осталих захтева који се односе на конструкцију, распоред и опрему, под условом да је у сваком случају доказана еквивалентна безбедност.

2. Надлежни орган може да изостави следеће одредбе:

1) Прилог 1. Део VIII. тачка 8.08. ст. 2–8. овог правилника ако се не захтева посада;

2) Прилог 1. Део X. тачка 10.01. ст. 1. и 3. овог правилника ако пловило за хидрограднју може да буде безбедно усидрено помоћу радних сидара или пилона. Ипак, самоходно пловило за хидрограднју је опремљено барем једним сидром које задовољава захтеве из Прилога 1, Део X. тачка 10.01. став 1. овог правилника, када се узме коефицијент к = 45, а T једнако најмањој висини;

3) Прилог 1. Део X. тачка 10.02. став 1. подтачка 3) овог правилника, ако пловило за хидрограднју није самоходно.

18.04 Растојање безбедности и надвође

1. Ако се пловило за хидрограднју користи као тегљеница за исушивање или тегљеница сандучар, растојање безбедности изван

подручја товарног простора је најмање 300 mm, а надвоће најмање 150 mm. Надлежни орган дозвољава мање надвоће, ако се прорачуном обезбеди доказ да је стабилитет довољан за терет специфичне масе од 1,5 t/m^3 и да ниједна страна палубе не допире до воде. Узима се у обзир дејство утечњеног терета.

2. Технички захтеви из Прилога 1. Део IV. тач. 4.01. и 4.02. овог правилника, се примењују на исти начин на пловила за хидрограђу на које се не односи став 1. За растојање безбедности и надвоће надлежни орган може да одреди вредности које одступају од горњих.

18.05 Бродски чамци

1. Пловила за хидрограђу немају бродски чамац ако:

1) нису самоходна;

2) ако је бродски чамац на располагању негде другде у зони хидрограђе.

2. Одступање из става 1. се уноси у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

XIX. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА БРОДОВЕ КОЈИ ПЛОВЕ НА ВОДНИМ ПУТЕВИМА ЗОНЕ 4

19б.01 Примена захтева из Прилога 1. Део IV. овог правилника

1. Одступајући од захтева из Прилога 1. Део IV. тачка 4.01. подтач. 1) и 2) овог правилника, растојање безбедности врата и отвора, осим отвора на складиштима, за бродове који плове на водним путевима зоне 4, може се смањити на следеће вредности:

1) за гасонепропусне и отворе отпорне на временске непогоде, на 150mm;

2) за отворе који нису гасонепропусни и отпорни на временске непогоде, на 200mm;

2. Минимално надвоће бродова који плове на водним путевима зоне 4 је 0 mm, ако је испуњен услов растојања безбедности у складу са ставом 1.

XX. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА РЕЧНО-МОРСКЕ БРОДОВЕ

20.01. Предмет уређења

Овим делом се прописују посебни технички захтеви за речно-морске бродове.

20.02 Опште одредбе

Поједини изрази у овом делу Техничких правила имају следеће значење:

1) *ограничена зона* је зона између лука једне државе (путовања у обалној пловидби) у којој је бродовима унутрашње пловидбе дозвољено да плове уз поштовање ограничења у погледу годишњих доба и висине таласа под условом да су испуњени посебни захтеви надлежног органа или признатог класификационог друштва у погледу способности брода за пловидбу, стабилитета, конструкције трупа, машина, електричне опреме, навигационе опреме и уређаја за комуникацију;

2) *зона RS 2,0* (висина таласа до 2.0 m[1]) представља морска подручја унутар посебних географских граница у којима је речно-морским бродовима дозвољено да плове уз поштовање ограничења у погледу годишњих доба;

3) *зона RS 3,0 (висина таласа до 3,0 m)* представља морска подручја унутар посебних географских граница у којима је речно-морским бродовима дозвољено да плове уз поштовање ограничења у погледу годишњих доба;

4) *зона RS 3,5* (висина таласа до 3,5 m) представља морска подручја унутар посебних географских граница у којима је речно-морским бродовима дозвољено да плове уз поштовање ограничења у погледу годишњих доба;

5) *зона RS 4,5* (висина таласа до 4,5 m) представља морска подручја у којима је речно-морским бродовима дозвољено да плове затвореним морима на удаљености од склоништа до 100 миља (растојање између склоништа до 200 миља); отвореним морима на удаљености од склоништа до 50 миља (растојање између склоништа до 100 миља);

6) *зона RS 6,0* (висина таласа до 6,0 m) представља морска подручја у којима је речно-морским бродовима дозвољено да плове у затвореним морима на удаљености од склоништа до 100 миља (растојање између склоништа до 200 миља); на отвореним морима на удаљености од склоништа до 50 миља (растојање између склоништа до 100 миља).

7) *Речно-морски брод* је брод предвиђен за пловидбу на унутрашњим водним путевима и погодан за ограничену пловидбу морем.

8) *Међународно путовање* је путовање од луке државе на коју се примењују међународне конвенције до луке изван такве државе или обратно.

9) *Путовање у обалној пловидби* је свако путовање које није међународно путовање.

10) *Затворена мора* су унутрашња и средоземна изолована мора која су повезана са океанским акваторијумом преко мореуза и која се разликују од отворених мора по салинитету и температури воде, природи морских струја, плими и осеки, режиму ветрова и таласа.

11) *Отворена мора* су ивична мора која имају добру везу са океанским акваторијумом чија је вода веома слична води океанског акваторијума по салинитету и температури воде, природи морских струја, плими и осеки, режиму ветрова и таласа.

Ако није предвиђено другачије, одредбе овог дела се примењују на бродове у градњи.

20.03 Класификација

Речно-морски бродови су саграђени под надзором признатог класификационог друштва у складу са правилима класификације тог друштва. Класа коју је доделило класификационо друштво се одржава током целог периода експлоатације брода.

20.04 Документа

1. Речно-морски бродови који су ангажовани на међународним путовањима удовољавају захтевима Конвенције SOLAS 1974 или Међународне конвенције о теретним линијама из 1966. и поседују одговарајуће важеће међународно сведочанство.

2. Речно-морски бродови који су ангажовани на путовањима у обалној пловидби поседују сведочанства која су прописана законом Републике Србије.

3. Речно-морски бродови који су ангажовани на међународним путовањима удовољавају захтевима Конвенције MARPOL 73/78 и поседују важеће међународно сведочанство о спречавању загађења мора (IOPP сведочанство).

4. Речно-морски бродови који су ангажовани на путовањима у обалној пловидби поседују важеће сведочанство о спречавању загађења мора прописано законима Републике Србије.

5. Као додатак Поглављу 8А. Резолуције бр. 61. UNECE, речно-морски бродови који су ангажовани на међународним путовањима удовољавају захтевима Прилога VI Конвенције MARPOL 73/78 и поседују важеће међународно сведочанство о спречавању загађења ваздуха (IAPP сведочанство).

6. Речно-морски бродови који су ангажовани на путовањима у обалној пловидби испуњавају захтеве међународних конвенција и инструмената IMO у складу са следећим захтевима:

1) сви типови бродова за пловидбу у свим зонама осим у ограниченим зонама:

(1) као додатак Поглављу 3А. Резолуције бр. 61. UNECE, конструкциона противпожарна заштита у складу са Поглављем II-2 Конвенције SOLAS 1974 и Међународним правилником о поступцима провере сигурности у случају пожара;

(2) поред Поглавља 4. Резолуције бр. 61. UNECE, теретна линија је у складу са Међународном конвенцијом о теретним линијама из 1966;

(3) поред Поглавља 6. Резолуције бр. 61. UNECE, електрична опрема је у складу са Делом D Поглавља II-1 Конвенције SOLAS 1974;

2) самоходни бродови за пловидбу у свим зонама осим у ограниченим зонама:

(1) састав опреме за комуникацију је у складу са Поглављем IV Конвенције SOLAS 1974 ради обезбеђивања учешћа у Глобалном поморском систему комуникације у случају опасности и за обезбеђивање сигурности (GMDSS);

1 У овом Делу висина таласа означава висину таласа тропроцентне вероватноће

(2) састав навигационе опреме је у складу са Поглављем V Конвенције SOLAS 1974;

3) путнички бродови у зони RS 3,0 и сви бродови током пловидбе у зонама RS 4,5, RS 6,0:

(1) као додатак поглављима 3. и 15. Резолуције бр. 61. UNECE, преграђивање брода су у складу са Конвенцијом SOLAS 1974;

(2) висина минималног летњег надвођа за пловидбу морем је у складу са Међународном конвенцијом о теретним линијама из 1966.

(3) поред поглавља 10. и 15. Резолуције бр. 61. UNECE, средства за спасавање су у складу са захтевима Конвенције SOLAS 1974 и Међународног правилника о средствима за спасавање из 1996;

(4) поред ADN-а, системи течних терета танкера за превоз нафте, канали за одвод ваздуха и гасова, системи за вентилацију, гашење пожара, системи горива и уља су у складу са Конвенцијом SOLAS 1974 и Међународним правилником о поступцима провере сигурности у случају пожара.

20.05 Чврстоћа трупа брода

Поред захтева Поглавља 3. Резолуције бр. 61. UNECE, труп је пројектован у складу са правилима признатог класификационог друштва и саграђен под његовим надзором. У сведочанству о класи се наводи у којој зони (зонама) брод може да плови.

Газ на прамцу теретних бродова за све услове оптерећења није мањи од вредности наведених у табели бр. 20.05-1:

Табела бр. 20.05-1.

Зона	Дужина Брода (m)	Газ на прамцу не мањи од (m)
RS 2,0	≤ 25	0.5
	≥ 60	0.9
RS 3,0	≤ 25	0.75
	≥ 60	1.4
RS 3,5	≤ 25	0.9
	≥ 60	1.7
RS 4,5	≤ 25	1.2
	≥ 60	2.2
RS 6,0	≤ 25	1.6
	≥ 60	2.9
Напомена: Минимални дозвољени газ на прамцу за међувредности дужине брода одређује се линеарном интерполацијом.		

20.06 Пројектни захтеви

1. У складу са захтевима Конвенције MARPOL 73/78 и одредби ADN, моторни бродови, потиснице и тегљенице имају двобок и дводно. Двобоци се пружају дуж теретних складишта.

2. Дводно се пружа од ударне преграде до преграде крменог пика.

3. Танкери за превоз нафтних продуката, течних опасних терета и утечњених гасова су опремљени средствима која омогућавају сигуран приступ у прамчани део брода.

20.07 Стабилитет

1. Поред захтева тачке 3-3.2.3 Резолуције бр. 61. UNECE, брод ангажован на међународним путовањима поседује Књигу стабилитета на енглеском језику.

2. Поред захтева тачке 3-5.1.6 Резолуције бр. 61. UNECE, стабилитет се проверава у најнеповољнијим условима оптерећења, уз поштовање захтева тачке 3-5.1.5 Резолуције бр. 61. UNECE, барем у следећим случајевима:

1) са пуним теретом и пуним залихама;

2) са пуним теретом и 10 % залиха;

3) без терета са баластом и пуним залихама.

3. Сваки брод после поправке, преправке или обнове, подвргава се проби накретања.

20.08 Преграђивање

1. За бродове који су ангажовани на путовањима у обалној пловидби обезбеђује се да палуба неће уронити у воду ни у једном од следећих случајева:

1) за путничке бродове у зони RS 2,0, када су било која два одељења наплављена;

2) за самоходне бродове са палубом без надграђа, тегљенице са палубом без надграђа и потиснице у зонама RS 3,5, RS 3,0 и RS 2,0, када је било које одељење наплављено;

3) за моторне теретне бродове у зони RS 3,5, кад је наплављен прамчани пик, крмени пик или било које одељење дводна или двобока.

2. Поред 3-4.1.3 Резолуције бр. 61. UNECE, ударна преграда је постављена на растојању које није мање од половине ширине трупа, од прамчаног перпендикулара према крми.За бродове ширине преко 14 m, уз одобрење Надлежног органа или признатог класификационог друштва, ово растојање се може смањити.

3. Речно-морски бродови поседују Књигу стабилитета и план за контролу оштећења који је одобрио надлежни орган или признато класификационо друштво.

20.09 Критеријум временских услова

1. Сматра се да је стабилитет брода задовољавајући у погледу критеријума временских услова ако су, при комбинованом дејству ветра и ваљања, захтеви стабилитета у неоштећеном стању за све типове бродова испуњени уз сагласност саст. 2. ове тачке.

2. Почетна метацентарска висина коригована за утицај слободних површина течног терета је барем 0,15 m за све типове бродова у свим могућностима оптерећења (изузев случаја „празан брод"). Минимална коригована метацентарска висина може имати другу вредност у случајевима који су предвиђени у тач. 20.11–20.15. овог дела.

20.10 Додатни захтеви стабилитета за моторне бродове за превоз терета

1. Додатни захтеви у погледу стабилитета моторних теретних бродова су:

1) стабилитет бродова који превозе терет на палуби проверава се за следећа додатна стања оптерећења:

(1) са складиштима напуњеним хомогеним теретом при газу на летњој теретној линији, са теретом на палуби, пуним залихама и, по потреби, течним баластом;

(2) оптерећених као у претходном случају, али са 10% залиха.

2) метацентарска висина бродова који превозе терет у расутом стању или на палуби је најмање 0,2 m.

3) Ако не постоје подаци о просторности терета μ, стабилитет бродова који превозе дрвну грађу у складиштима или на палуби одређује се при минималној вредности $\mu=2.32\ m^3/t$.

20.11. Додатни захтеви стабилитета за контејнерске бродове

1. Стабилитет брода који превози контејнере проверава се за следећа додатна стања оптерећења:

са максималним бројем контејнера при чему сваки има тежину једнаку 0,6 максималне бруто тежине за сваки тип контејнера, са пуним залихама и по потреби, течним баластом;

1) оптерећеног као у претходном случају, али са 10% залиха;

2) са максималним бројем празних контејнера, са баластом и пуним залихама;

3) оптерећеног као у претходном случају, али са 10% залиха.

20.12. Додатни услови стабилитета за тегљаче

1. Додатни захтеви у погледу стабилитета тегљача су:

1) као допуна захтева тачке 3-5.3.3.1 Резолуције бр. 61. UNECE, стабилитет тегљача се проверава у следећим стањима оптерећења:

(1) са пуним залихама;

(2) са 10% залиха.

2) при динамичком дејству ужета за тегљење, водећи рачуна о ваљању брода, мора бити испуњен следећи услов:

$$\Delta g\ (d_{perm} - d_k) > M_p$$

Где је:

M_p – момент накретања услед динамичког дејства ужета за тегљење (kNm);

M_p се утврђује у складу са захтевима које је утврдио надлежни орган или признато класификационо друштво;

Δ– истиснина (t);

g – гравитационо убрзање, (g = 9,81 m/s^2);

d_{perm}– крак дозвољеног момента узет са криве динамичког стабилитета, при дозвољеном углу нагиба (m);

d – крак дозвољеног момента узет са криве динамичког стабилитета при процењеној амплитуди ваљања (m).

3) Стабилитет тегљача при дејству ужета за тегљење проверава се без узимања у обзир дејства слободних површина течних терета.

20.13 Додатни услови стабилитета за ледоломце

За бродове предвиђене за експлоатацију у условима где је температура испод нуле, нагомилавање леда се узима у обзир при прорачунима стабилитета.

20.14 Противпожарна заштита

1. Технички захтеви су у складу са тачком 20.04. став 6. овог Дела.

2. Шематски прикази противпожарне заштите се налазе на самоходним бродовима на централном месту управљања, у кормиларници и на уочљивим местима у ходницима. Други примерак шематског приказа противпожарне заштите или књижице са таквим шематским приказима се чувају изван палубне кућице на утврђеном месту заштићеном од дејства мора.

20.15 Додела надвођа

1. Приликом додељивања минималног летњег надвођа испуњени су захтеви из тачке 20.04. ст. 6. овог дела.

2. За бродове ангажоване на путовањима у приобалној пловидби у зонама RS 3.5 (осим путничких бродова), RS 3,0 и RS 2,0 минимално надвође се додељује у складу са захтевима надлежног органа или признатог класификационог друштва.

3. За бродове који су такође пројектовани за зоне 1, 2 и 3, минимално надвође се додељује у складу са захтевима тач. 4–4.2 и 4–4.4 Резолуције бр. 61. UNECE.

4. На бродовима који плове морем је постављена ознака теретне линије у складу са Међународном конвенцијом о теретним линијама из 1966.

5. Од ознаке газа према крми се постављају следеће ознаке:

1) ознаке за пловидбу на унутрашњим водним путевима зона 1, 2 и 3 у складу са захтевима тачке 4-4.1.2 Резолуције бр. 61. UNECE;

2) баждарска ознака у складу са захтевима Конвенције о баждарењу бродова унутрашње пловидбе из 1966., ако се брод баждари у складу са њом;

3) ознаке за пловидбу у морским подручјима са морском водом, у којима је броду дозвољено да плови у зонама где је висина таласа нижа него у наведеним зонама, (на пример: за бродове у зони RS 3,5 – зоне RS 3,0 и 2,0.)

6. Шематски приказ ознака теретне линије предвиђен је на слици бр. 20.15-1:



Слика бр. 20.15-1.

Теретна линија у складу са Међународном конвенцијом о теретним линијама из 1966.године

RS_1,RS_2– линије које одговарају максималном газу за пловидбу у морским подручјима са висином таласа нижом од висине у основној зони пловидбе;

1, 2, 3 – линије које одговарају максималном газу за пловидбу на унутрашњим водним путевима (зона 1, 2 односно 3).

20.16 Гротла и поклопци гротала

Поклопци на гротлима складишта су пројектовани да издрже оптерећења услед дејства таласа у зависности од зоне пловидбе, дужине брода и оптерећење терета предвиђеног за слагање на ове поклопце. Минимална пројектна оптерећења за поклопце на гротлима су у складу са захтевима надлежног органа или признатог класификационог друштва.

20.17 Кормиларски и погонски уређај

1. Технички захтеви за кормиларски уређај и погонски уређај су у складу са захтевима Резолуције бр. 61. UNECE, Поглавље 6.

2. Путнички и теретни бродови код којих површина бочне пројекције на централну раван износи преко 800 m^2, имају прамчани и/или крмени кормиларски уређај поред главног кормиларског уређаја.

3. Површина бочне пројекције обухвата подводне и надводне делове брода, као и површину палубног терета.

20.18 Опрема за сидрење

1. Бродови су опремљени сидрима и ланцима у складу са опремним бројем *N*. За бродове у зонама RS 2,0, RS 3,0, RS 3,5, RS 4,5, *N* (m^2) је утврђен у складу са захтевима Резолуције бр. 61. UNECE, тачка 10-1.2.2. Сидрени ланци и ужад имају сертификат признатог класификационог друштва.

2. За бродове у зони RS 6,0 опремни број *N* се израчунава коришћењем следеће формуле:

1. за путничке бродове, моторне теретне бродове и танкере:

$N = 0.85\acute{N}^{2/3} + 1.7B_{WL}h + 0.085A_w$;

2. за бродове без сопственог погона:

$N = 1.0625\acute{N}^{2/3} + 2.125B_{WL}h + 0.10625A_w$;

3. за тегљаче

$N = 0.85\acute{N}^{2/3} + 1.7(B_{WL}a + \Sigma h_i b_i) + 0.085A_w$;

где је:

N истиснина брода на летњој водној линији (m^3);

B_{WL} ширина водне линије брода (m);

A_w бочна површина унутар дужине брода L_{WL} на летњој водној линији (m^2)

Приликом прорачуна A_wузима се у обзир само бочну површину трупа, као и надграђе и палубне кућице ширине преко 0.25 B_{WL};

h растојање од летње теретне водне линије до горње ивице оплате палубе највише палубне кућице израчунато коришћењем формуле (m):

$h = a + \Sigma h_i$,

а растојање од летње теретне водне линије до горњег руба оплате горње палубе на боку на средини брода (m);

h_i висина сваког реда надграђа или палубне кућице ширине преко 0,25 B_{WL} на средишњој линији брода.

У случају два или више надграђа или палубних кућица у датом реду, само надграђе или палубна кућица са највећом ширином се узима у обзир. У најнижем реду h_i се мери на средишњој линији од горње палубе или, ако је горња палуба степенаста, од хоризонталне линије која је продужетак горње палубе;

b_i ширина сваког (i) реда надграђа или палубне кућице ширине преко 0,25$B_{WL,}$ (m).

3. Скок и трим се не узимају у обзир у прорачунима *h*. Јарболи, теретне самарице, једра, решеткасте ограде и сличне конструкције, као и пуна ограда и пражнице гротла висине мање од 1,5 m могу бити изостављене у прорачунима *h* и A. Ако је висина пуне ограде или пражница гротла преко 1,5 m, оне ће се узети у обзир као палубна кућица или надграђе.

4. Бродови са *N* преко 75 m^2 имају два прамчана сидра. За бродове са N ≤ 75 m^2 дозвољава се једно прамчано сидро.

5. Укупна маса *P,* у kg, прамчаних сидара се израчунава у складу са табелом бр. 20.18-1, али у сваком случају не сме бити мања од *N*:

Табела бр. 20.18-1.

Зона	Тип брода	*N*	*P, kg*
RS 2,0	Моторни теретни и путнички бродови	од 50 до 5200	$1{,}90971 \cdot N^{0{,}912368} - 11{,}1760$
	Бродови без сопственог погона	од 150 до 5200	$1{,}8253 \cdot N^{0{,}9174657} - 0{,}5589$
	тегљачи	од 50 до 1600	$\exp(0{,}78894 + 0{,}9164 \cdot \ln N)$

RS 3,0	Моторни теретни и путнички бродови	испод 1000	$1/(0{,}000248 + 0{,}5997 / N)$
		1000 и преко	$234{,}5 + 1{,}097\ N$
	Бродови без сопственог погона	од 200 до 1000	$18{,}72 + 2{,}9996 \cdot N^{0.868}$
		1000 и преко	$63{,}803 + 1{,}828 \cdot N^{0.943}$
	тегљачи	од 50 до 2000	$1/(0{,}1061 \cdot \ln N / N - 7{,}42 \cdot 10^{-5})$
RS 3,5 RS 4,5	Исто као за зону RS3,0	Исто као и за зону RS3,0	20 % више од вредности израчунате за зонуRS3,0
RS 6,0	Сви бродови	од 10 до 2500	$1/(1{,}997 \cdot 10^{-6} + 0{,}1625 / N)$

6. Укупна дужина l_A, (m), сидрених ланаца прамчаних сидара израчунава се у складу са табелом бр. 20.18-2

Табела бр. 20.18-2.

Зона	Тип брода	N	l_A, m
RS 2,0	Моторни теретни и путнички бродови	од 50 до 5200	$1/(0{,}0036455 + 0{,}22895 \cdot \ln N / N)$
	Бродови без сопственог погона	од 150 до 5200	$(928{,}5287 \cdot (\ln N)^2 - 16660{,}441)^{0.5}$
	тегљачи	од 50 до 1600	$1/(0{,}0035 + 1{,}13/N)$
RS 3,0	Моторни теретни и путнички бродови	мање од 1000	$1/(0{,}002565 + 0{,}1826 \cdot \ln N / N)$
		1000 и више	$1/\ 0{,}00277\ 1{,}3056 / N$
	Бродови без сопственог погона	од 200 до 1000	$(15{,}972 - 959{,}209 / N)^2$
		1000 и више	$1/(0{,}00297 + 1{,}563 / N)$
	тегљачи	од 50 до 2000	$1/(0{,}0024 + 0{,}18 \ln N/N)$
RS3,5 RS 4,5	Исто као за зону RS3,0	Исто као за зону RS3,0	25 % већа од l_A израчунате за зону RS3,0
RS 6,0	Сви бродови	од 10 до 2500	$57{,}19 + 9{,}12\ (\ln N)^2$

7. Израчуната вредност l_Aсе заокружује на најближу вредност дељиву дужином узе. Вредност l_Aне сме бити мања од вредности утврђених у тачки 10–1.4.1 Резолуције бр. 61. UNECE. Ако је укупна дужина сидреног ланца производ непарног броја уза, дужина једног од сидрених ланаца се увећава за 1 узу.

8. Крмена сидра за бродове у зонама RS 2,0, RS 3,0, RS 3,5, RS 4,5 постављају се у складу са захтевима Резолуције бр. 61. UNECE, тачка 10-1.3, где се P израчунава у складу са ст. 3. ове тачке.

9. За бродове у зони RS 6,0 са N од 35 до 205, узима се да је маса P крменог сидра једнака N. Када је $N > 205$, маса крменог сидра је барем 75 % масе прамчаног сидра. Дужина ланца крменог сидра за бродове у зони RS 6,0 одређује се у складу са овим ставом, за бродове са N од 35 до 205:

$$l_A = 92 - 11504 \cdot \ln N / N^2,$$

а за бродове са N преко 205 дужина ланца крменог сидра је једнака половини укупне дужине ланца прамчаних сидара.

20.19 Опрема за вез

1. Број и дужина ужади за вез за бродове у зони RS 2,0 је у складу са захтевима Резолуције бр. 61. UNECE, тачка 10-1.4.5. Бродови у зонама RS 3,0, RS 3,5 и RS4,5 дужине до 85 m су опремљени са најмање 3 ужета за вез при чему је дужина сваког барем 100 m. Бродови у зонама RS 3,0, RS 3,5 и RS 4,5 дужине преко 85 m имају најмање 4 ужета за вез при чему је дужина сваког ужета најмање 120 m. Ужад имају сертификат признатог класификационог друштва.

2. Број и дужина ужади за вез за бродове у зони RS 6,0 утврђује се на основу N (израчунатог у складу са тачком 20.20. ст. 1. овог дела), према табели бр. 20.19-1.

Табела бр. 20.19-1.

N	Број и дужина ужади за вез
$10 < N \leq 25$	најмање два ужета за вез дужине најмање 30 m:
$25 < N \leq 50$	најмање два ужета за вез дужине најмање 50 m
$50 < N \leq 205$	најмање два ужета за вез дужине не мање од: 80 m при $N \leq 70$; 100 m при $70 \leq N \leq 90$; 110 m при $90 \leq N \leq 130$; 120 mпри $130 \leq N \leq 205$
$205 < N \leq 1480$	најмање четири ужета за вез дужине не мање од: 120 m при $205 \leq N \leq 280$; 140 m при $280 \leq N \leq 500$; 160 m при $500 \leq N \leq 720$; 170 m при $720 \leq N \leq 980$; 180 m при $980 \leq N \leq 1480$
$1480 < N \leq 2500$	најмање пет ужади за вез дужине не мање од: 190 m при $1480 \leq N \leq 2080$; 200 m при $2080 \leq N \leq 2500$

3. За бродове у зони RS 6,0 са *Aw/N* преко 0,9 број ужади за вез наведен у ст. 2. ове тачке, увећава се за:

1) за бродове са $0{,}9 < Aw/N \leq 1{,}1$;

2) за бродове са $1.1 < Aw/N \leq 1{,}2$;

3) за бродове са $Aw/N > 1{,}2$.

20.20 Средства за спасавање

1. Средства за спасавање имају сертификат испитне институције признате од стране надлежног органа или признатог класификационог друштва.

2. Брод је опремљен чамцем за прикупљање. Један од чамаца за спасавање или бродски чамац може бити коришћен као чамац за прикупљање ако овај чамац и његова средства за спуштање и извлачење из воде испуњавају захтеве.

3. Танкери за превоз нафтних продуката, течних опасних терета и утечњених гасова дужине мање од 85 m и ангажовани на путовањима у обалној пловидби, могу бити опремљени чамцем за спасавање са капацитетом за седење довољним за смештај 100% људи на броду, ако чамац за спасавање може бити спуштен са било које стране брода.

4. Морски системи евакуације се препоручују за путничке бродове дужине преко 30 m ангажоване на путовањима у обалној пловидби у зони RS 2,0 и опремљене сплавовима за спасавање који се бацају у воду.

5. Ако је путнички брод ангажован на путовању у обалној пловидби у зони RS 2,0 опремљен сплавовима за спасавање који се бацају у воду и не постоје системи морске евакуације, брод је опремљен оделима за урањање за сва лица која треба да буду смештена на овим сплавовима.

6. Путнички бродови ангажовани на путовању у обалној пловидби у зони RS 2,0 су опремљени са моторизованим чамцима за спасавање.

7. Танкери у зонама RS 3,0 и RS 2,0 предвиђени за превоз опасних терета са тачком запаљивости која не прелази 60°C, који нису обухваћени Конвенцијом SOLAS 74, су опремљени ватроотпорним чамцима за спасавање.

20.21 Кормиларница

Поред захтева из Резолуције бр. 61. UNECE, Поглавље 7, у ноћном периоду се помоћу рефлектора обезбеђује несметана видљивостса прозора кормиларнице.

Распоред и боја светлосних сигнала током пловидбе на унутрашњим водним путевима је у складу са одредбама Европског правилника за унутрашње водне путеве (CEVNI).

20.22 Опрема за гашење пожара

Технички захтеви су у складу са тачком 20.04. ст. 6. овог дела.

20.23 Енергетско постројење и бродски системи-опште

1. Делови енергетског постројења, бродски системи и опрема су пројектовани за рад на температури амбијентног ваздуха у затвореним просторима од 0 до +50°C и на отвореној палуби, од –25 до +50°C. При пројектовању претпоставити да је температура воде око брода 20°C (32°C за бродове који раде у тропским подручјима).

2. Енергетска постројења раде у свим нормалним радним условима, са трајним нагибом до 15°, са истовременим трајним тримом до 5°, ваљањем до 22,5° и са истовременим посртањем до 7,5°.

20.24 Мотори са унутрашњим сагоревањем

Време трајања прекретања главних мотора не прелази следеће вредности у зависности од брзине брода:

1. 15s при минималној брзини.
2. 25s при пуној брзини.

20.25 Заштита од корозије вратила пропелера

Вратила пропелера израђена од материјала осетљивих на корозију су заштићена од корозије или металним премазом или другим премазима које је одобрио Надлежни орган или признато класификационо друштво.

20.26 Систем узбуњивања

1. Брод је опремљен уређајем за узбуњивање (позивањем машинисте у машински простор), који може да се активира:

1) ручно са централног места управљања или са локалног места управљања главним моторима;

2) аутоматски, ако узбуна код хаварије енергетског постројења није потврђена у прописаном временском периоду.

2. Сигнал за узбуњивање се оглашава унутар простора у којима може да борави особље које опслужује погонско постројење.

XXI. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПЛОВИЛА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ

21.01 Опште одредбе

На конструкцију и опрему пловила за рекреацију примењују се само захтеви тач. 21.02. и 21.03. овог дела

21.02 Примена захтева из Прилога 1. овог правилника

1. Пловила за рекреацију испуњавају следеће техничке захтеве:

1) из Прилога 1. Дела III. овог правилника:

тачка 3.01, тачка 3.02 став 1. подтач. 1) и 2), тачка 3.03 став 1. подтач. 1) и 6) и тачка 3.04 став 1;

2) Прилог 1. Део V. овог правилника;

3) из Прилога 1. Дела VI. овог правилника:

тачка 6.01(1), и тачка 6.08;

4) из Прилога 1. Дела VII. овог правилника:

тачка 7.01 ст. 1. и 2, тачка 7.02, тачка 7.03 ст. 1. и 2, тачка 7.04 став 1, тачка 7.05 став 2, тачка 7.13 ако је кормиларница предвиђена да њом управља једно лице помоћу радара;

5) из Прилога 1. Дела VIII. овог правилника:

тачка 8.01 ст. 1. и 2, тачка 8.02 ст. 1. и 2, тачка 8.03 ставови 1. и 3, тачка 8.04, тачка 8.05 ст. 1.–10. и 13, тачка 8.08 ст. 1, 2, 5, 7. и 10, тачка 8.09 став 1, и тачка 8.10;

6) из Прилога 1. Дела IX. овог правилника:

тачка 9.01 став 1, на исти начин;

7) из Прилога 1. Дела X. овог правилника

тачка 10.01 ставови 2, 3. и 5.до 14, тачка 10.02 став 1. подтач. 1)–3), и став 2. подтач. 1) и 5)-8), Тачка 10.03 став 1. подтач. 1)–2) и 4): међутим на пловилу постоје најмање два апарата за гашење пожара; тачка 10.03 ст. 2–, тачка 10.03а, тачка 10.03б, тачка 10.03ц и тачка 10.05;

8) Прилог 1. Део XIII. овог правилника;

9) Прилог 1. Део XIV. овог правилника.

2. За пловила за рекреацију која подлежу одредбама Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију („Службени гласник РС“ бр. 140/14) основни преглед и периодични прегледи се односе искључиво на:

1) Прилог 1. Део VI. тачка 6.08 овог правилника, ако постоји показивач брзине скретања с курса;

2) Прилог 1. Део VII. тачка 7.01 став 2, тачка 7.02, тачка 7.03 став 1, и тачка 7.13 овог правилника, ако постоји кормиларница пројектована да њом управља једно лице помоћу радара;

3) Прилог 1. Део VIII. тачка 8.01 став 2, тачка 8.02 став 1, тачка 8.03 став 3, тачка 8.05 став 5, тачка 8.08 став 2, и тачка 8.10 овог правилника;

(1) Прилог 1. Део X. тачка 10.01 ст. 2, 3, 6. и 14, тачка 10.02 ст. 1–3., став 2. подтач. 1), 6)–8), тачка 10.03 став 1. подтач. 2) и 4) и ст. 2– 6, и тачка 10.05 овог правилника;

(2) Прилог 1. Део XIII. овог правилника;

4) из Прилога 1. Дела XIV. овог правилника:

(1) тачка 14.12;

(2) тачка 14.13; испитивање ради прихватања после стављања у експлоатацију уређаја на утечњени гас врши се у складу са захтевима Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију („Службени гласник РС”, број 140/14), а извештај о прихватању се подноси надлежном органу;

(3) тач. 14.14 и 14.15; уређај на утечњени гас у у складу са захтевима Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију;

(4) Прилог 1. Део XIV. овог правилника, ако је уређај на утечњени гас уграђен након је пловило за рекреацију стављено на тржиште.

XXII. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА СТАБИЛИТЕТ БРОДОВА ЗА ПРЕВОЗ КОНТЕЈНЕРА

22.01 Уводни део

1. Одредбе овог дела се примењују на бродове који превозе контејнере, и за које је обавезно поседовање докумената о стабилитету у складу с важећим домаћим прописима.

Документи о стабилитету су прегледани и оверени печатом од стране надлежног инспекцијског органа.

2. Документа о стабилитету пружају заповеднику јасне информације о стабилитету брода за сваки случај оптерећења.

Документи о стабилитету садрже:

1) информацију о дозвољеним вредностима коефицијената стабилитета, дозвољеним вредностима KG (висина тежишта система изнад основице брода);

2) податке о просторима који се могу пунити водом за баластирање;

3) формуле за проверу стабилитета;

4) упутства за употребу или пример прорачуна за заповедника.

3. За бродове који могу превозити непричвршћене или причвршћене контејнере, обезбеђују се посебне рачунске методе за потврду стабилитета у случају превоза непричвршћених или причвршћених контејнера.

4. Терет у контејнерима се сматра причвршћеним само ако је сваки контејнер појединачно одговарајуће чврсто повезан са трупом брода помоћу ослонаца или друге опреме за причвршћивање, тако да се његов положај не може мењати током пловидбе.

22.02. Гранични услови и рачунска метода за потврду стабилитета у случају превоза непричвршћених контејнера

1. Све методе за прорачун стабилитета у случају превоза непричвршћених контејнера узимају се у обзир следеће граничне услове:

1) метацентарска висина MG не сме бити мања од 1 m;

2) нагиб брода услед комбинованог утицаја центрифугалне силе при заокрету брода, притиска ветра и дејства слободних површина течности не сме прећи 5o, а ивица палубе не сме уронити у воду.

3) Крак стабилитета за случај дејства центрифугалне силе при заокрету брода се одређује према формули:

$$h_{kz} = C_{kz} \cdot \frac{V^2}{L_f} \cdot \left(KG - \frac{T`}{2} \right)$$

где је:

C_{kz} – 0,04 s^2/m;

V – максимална брзина брода у односу на воду (m/s);

L_f – дужина водне линије брода на максималном газу (m);

KG – висина тежишта система од основице брода (m);

T` – максимални газ (m).

4) Крак стабилитета за случај притиска ветра се одређује према формули:

$$h_{kw} = C_{kw} \cdot \frac{A`}{D`} \cdot \left(l_w + \frac{T`}{2} \right)$$

где је:

C_{kw} – 0,025 t/m^2;

A` – површина уздужног пресека брода изнад теретне водене линије (m^2);

D' – депласман (t);

l_w – висина тежишта уздужног пресека брода A' изнад теретне водне линије (m);

T' – максимални газ (m).

5) Крак стабилитета услед утицаја слободних површина насталих од сливања кишнице и заостале воде у водонепропусне одсеке у складишту и дводну се одређује према формули:

$$h_{kfo} = \frac{C_{kfo}}{D`} \cdot \Sigma \left[b \cdot l \cdot \left(b - 0{,}55\sqrt{b} \right) \right]$$

где је:

C_{kfo} – 0,015 t/m^2;

b – ширина наплављених одсека (m);*

l – дужина наплављених одсека (m);*

* Одсеци складишта који представљају слободне површине изложене води, резултат су уздужног и/или попречног преграђивања, при којем се образују независни одсеци.

D – депласман (t).

6) За сваки случај оптерећења узети у прорачун 50% горива и свеже воде у танковима.

2. Стабилитет брода који превози непричвршћене контејнере сматра се довољним када стварна вредност KG није већа од вредности KG_{zul} прорачунатог према формулама 1) и 2) овог става, према томе шта је мање. KG_{zul} се рачуна за различите вредности депласмана, тако да се узме у обзир цео спектар могућих газова брода.

1)

$$KG_{zul} = \frac{KM + \frac{B_f}{2F} \cdot \left(Z \cdot \frac{T_m}{2} - h_{kw} - h_{kfo} \right)}{\frac{B_f}{2F} \cdot Z + 1} \quad (m)$$

$$\frac{B_f}{2 \cdot f} \geq 11{,}5$$

2) $KG_{zul} = KM - 1$ *(m)*

Узети мању вредност KG_{zul}.

KG_{zul} – максимална дозвољена висина тежишта система изнад основице брода (m);

KM – метацентарска висина изнад основице према приближној формули из става 3. ове тачке (m);

B_f – ширина брода при максималном газу (m);

F – слободан бок на половини брода (m);

Z – параметар утицаја центрифугалне силе услед заокрета брода према формули:

$$Z = \frac{0{,}04 \cdot V^2}{L_f}$$

V – максимална брзина брода у односу на воду (m/s);

L_f – дужина водне линије при максималном газу (m);

T_m – одговарајући средњи газ (m);

h_{kw} – крак стабилитета услед утицаја притиска ветра,у складу с ставом 1. подтачка 4) (m);

h_{kfo} – крак стабилитета услед утицаја слободних површина течности, у складу са ставом 1. подтачка 5) (m).

3. Приближна формула за KM

Када није доступан дијаграмски лист, вредност KM се може одредити следећом формулом:

1) Бродови понтонског облика

$$KM = \frac{B_f^2}{\left(12{,}5 - \frac{T_m}{H} \right) \cdot T_m} + \frac{T_m}{2} \quad (m)$$

2. Остали бродови

$$KM = \frac{B_f^2}{\left(12{,}7 - 1{,}2 \cdot \frac{T_m}{H} \right) \cdot T_m} + \frac{T_m}{2} \quad (m)$$

H – Висина брода (m);

22.03 Гранични услови и рачунска метода за потврду стабилитета у случају превоза причвршћених контејнера

1. Све методе за прорачун стабилитета у случају превоза причвршћених контејнера узимају у обзир следеће граничне услове:

1) метацентарска висина MG не сме бити мања од 0,5 m;

2) ниједан отвор на трупу брода не сме бити урођен при нагибу услед заједничког дејства центрифугалне силе настале при заокрету брода, притиска ветра и слободних површина течности.

3) Крак стабилитета за случај заједничког дејства центрифугалне силе настале при заокрету брода, притиска ветра и слободних површина течности се одређује у складу с формулом дефинисаном у тачки 22.02. став 1. подтач. 3)–5);

4) За сваки случај оптерећења узети у прорачун 50% горива и свеже воде у танковима.

2. Стабилитет брода који превози причвршћене контејнере, сматра се довољним ако је стварни KM мањи или једнак вредности KG_{zul} одређеног према формулама под 1) и под 2) овог става, према томе што је мање. KG_{zul} се рачуна за различите вредности депласмана тако да се покрије цео спектар могућих газова брода.

1)

$$KG_{zul} = \frac{KM - \frac{I - i}{2\Delta} \cdot \left(1 - 1{,}5 \cdot \frac{F}{F`} \right) + 0{,}75 \cdot \frac{B_f}{F} \cdot \left(Z \frac{T_m}{2} - h_{kw} - h_{kfo} \right)}{0{,}75 \cdot \frac{B_f}{F} \cdot Z + 1} \quad (m)$$

$$\frac{B_f}{F`} \geq 6{,}6 \qquad \frac{I - i}{2\Delta} \cdot \left( 1 - 1{,}5 \cdot \frac{F}{F`} \right) \geq 0$$

2) $KG_{zul} = KM - 0{,}5$ *(m)*

Узети мању вредност KG_{zul}.

I – попречни момент инерције водне линије брода при газу T_m (m^4);

i – попречни момент инерције водне линије брода при газу (T+2F`/3) (m^4);

Δ – истиснуће брода (m^3);

F` – идеални слободни бок се одређује према следећим формулама:

$$F` = H` - T_m \quad ili \quad F` = \frac{a \cdot B_f}{2 \cdot b} \quad (m)$$

Узети мању вредност F`

a – вертикално растојање између доње ивице потопљених отвора у случају нагиба и водне линије брода у нормалном положају (m);

b – растојање отвора од средине брода (m);

H` – идеална висина (m);

$$H` = H + \frac{q}{0{,}9 \cdot l \cdot B_f}$$

H – минимална висина (m);

q – збир запремина кућица, гротала, издигнутих палуба и осталих надграђа до максималне висине (до 1 m изнад H) или до најнижег отвора у посматраном простору према томе шта је ниже. Делови простора смештен унутар 0,05 L од крајева брода се не узимају у обзир (m^3).

3. Приближна формула за I

Када дијаграмски лист није доступан попречни момент инерције водне линије брода може се одредити помоћу следећих формула под 1) и под 2):

1. Бродови понтонског облика

$$I = \frac{B_f^2 \cdot \Delta}{\left(12{,}5 - \frac{T_m}{H} \right) \cdot T_m} \quad (m^4)$$

2. Остали бродови

$$I = \frac{B_f^2 \cdot \Delta}{\left(12{,}7 - 1{,}2 \cdot \frac{T_m}{H} \right) \cdot T_m} \quad (m^4)$$

22.04 Поступак за оцену стабилитета на пловилу

Поступак за оцену стабилитета се може утврдити на основу документације из тачке 22.01. став 2.

XXIIa ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПЛОВИЛА ДУЖИНЕ ПРЕКО 110 m

22a.01 Опште

Бродовласник или његов заступник пре градње новог пловила или продужења пловила дужег од 110 m које је већ у експлоатацији (осим поморских бродова), обавештава надлежни орган који након градње или продужења издаје Сведочанство о способности брода за пловидбу. Надлежни орган врши прегледе у фази градње или продужења. Током надзора надлежни орган може затражити додатна испитивања са пратећом документацијом (у даљем тексту Правила „додатни надзор"). Прегледи у фази градње могу бити изостављени ако је сведочанство издато пре почетка градње којим се доказује да одобрено класификационо друштво изјављује да ће оно извршити надзор над градњом.

22a.02 Примена захтева из Прилога 1. овог правилника

Поред захтева из Прилога 1. овог правилника, тач. 22a.03–22a.05. овог дела се примењују на пловила дужа од 110 m.

22a.03 Чврстоћа

Довољна чврстоћа трупа у складу са захтевима из Прилога 1. Део III. тачка 3.02 став 1. подтачка 1) (уздужна, бочна и локална чврстоћа) овог правилника, се доказују сведочанством које је издало одобрено класификационо друштво.

22a.04 Узгон и стабилитет

1. Ст. 2–10. ове тачке се примењују на пловила дужа од 110 m, осим на путничке бродове.

2. Основне вредности за прорачун стабилитета, тежина празног брода и положај тежишта одређују се путем опита накретања који се обавља у складу са Прилогом I Резолуције MSC 267 (85) Међународне поморске организације (ИМО).

3. Подносилац захтева, путем прорачуна заснованог на методу изгубљеног узгона, доказује да су узгон и стабилитет брода задовољавајући у случају наплављивања. Сви прорачуни се обављају без урањавања и трима.

Довољан узгон и стабилитет брода у случају наплављивања доказују се теретом који одговара његовом највећем газу и који је равномерно распоређен по свим складиштима и са максималном количином залиха и пуним танковима горива.

За нехомогени терет, прорачун стабилитета се врши за најнеповољније стање оптерећења. Овај прорачун стабилитета се обавља на броду.

У ту сврху, математички доказ довољног стабилитета одређује се за међуфазе наплављивања (25%, 50% и 75% наплављивости и, ако је потребно, за фазу непосредно пре попречне равнотеже) и за крајњу фазу наплављивања у горе наведеним стањима оптерећења.

4. Следеће претпоставке су узете у обзир за оштећено стање:

1) Простирање бочног оштећења:

уздужно простирање: најмање 0,10 L,

попречно простирање: 0,59 m,

вертикално простирање: од дна према горе без ограничења;

2) Пружање оштећења дна:

уздужно простирање: најмање 0,10 L,

попречно простирање: 3,00 m,

вертикално простирање: од основе 0,39 m према горе, изузимајући сабирник.

3) Све преграде са оштећеном површином сматрају се оштећеним, што значи да се преграђивање бира тако да брод остане на површини воде после наплављивања два или више суседних одељења у уздужном правцу. За главни машински простор само узима се у обзир стандард за једно одељење, то јест крајње преграде машинског простора се сматрају неоштећеним.

Код оштећења дна, бочна суседна одељења се такође сматрају наплављеним.

4) Наплављивост

Претпоставља се да је наплављивост 95%.

Ако се прорачуном докаже да је просечна наплављивост неког одељења мања од 95%, може се користити прорачуната вредност.

Употребљене вредности нису мање од:

(1) машински и радни простори 85%

(2) складишта терета: 70%

(3) дводна, танкови горива, баластни танкови, итд. у зависности од тога да ли, у складу са њиховом функцијом, се претпоставља да су пуни или празни за брод који плови на максималном дозвољеном газу: 0 или 95%.

5) Прорачун дејства слободне површине у међуфазама наплављивања заснива се на бруто површини оштећених одељења.

5. За све међуфазе наплављивања из става 3. ове тачке, испуњени су следећи услови:

1) угао нагиба φ у положају равнотеже разматране међуфазе, не сме бити већи од 15; (5° ако контејнери нису причвршћени);

2) иза нагиба у положају равнотеже разматране међуфазе, позитивни део криве полуге момента стабилитета приказује вредност полуге момента стабилитета од GZ ≥ 0,02 m (0,03 m ако контејнери нису причвршћени) пре него што први незаштићени отвор буде урањен, или пре него што се достигне угао нагиба φ од 27° (15° ако контејнери нису причвршћени);

3) водопропусни отвори не смеју бити урањени пре него што се постигне нагиб у положају равнотеже разматране међуфазе.

6. У току крајње фазе наплављивања задовољавају се следећи критеријуми:

1) доња ивица водопропусних отвора (нпр. врата, прозора, приступних отвора), је барем 0,10 m изнад водне линије у оштећеном стању.

2) угао нагиба φ у положају равнотеже не сме бити већи од 12° (5° ако контејнери нису причвршћени);

3) иза нагиба у положају равнотеже разматране међуфазе, позитивни део криве полуге момента стабилитета приказује вредност полуге момента стабилитета од GZ ≥ 0,05 m, а површина испод криве мора да досегне бар 0,0065 m.rad пре него што први незаштићени отвор буде урањен или пре него што се досегне угао нагиба φ од 27° (10° ако контејнери нису причвршћени);

4) ако су водопропусни отвори урањени пре него буде достигнут положај равнотеже, просторије у које ови отвори омогућавају приступ сматрају се наплављеним за сврхе прорачуна стабилитета оштећеног брода.

7. Ако су предвиђени попречни отвори за смањење асиметричног наплављивања, следећи услови су испуњени:

1) за прорачун попречног наплављивања, примењује се Резолуција A.266 (VIII) Међународне поморске организације;

2) отвори су самодејствујући;

3) отвори нису опремљени уређајима за затварање;

4) укупно време дозвољено за изједначавање не сме да прелази 15 min.

8. Ако отвори кроз које неоштећена одељења могу додатно да постану наплављена, могу водонепропусно да се затворе, на обе стране уређаја за затварање се налази следеће читко упутство:

„Затварај одмах након проласка".

9. Сматра се да је доказ прорачуном у складу са одредбама ст. 3–7. обезбеђен ако су прорачуни стабилитета оштећеног брода

у складу са Делом IX правила приложених уз Европски споразум о међународном превозу опасног терета унутрашњим водним путевима (у даљем тексту „ADN”), изведени са позитивним резултатом.

10. У случају потребе, да би се испунили захтеви из става 3, раван максималног газа се поново одређује.

22а.05 Додатни технички захтеви

1. Пловила дужине преко 110 m:

1) имају систем пропулзије са више пропелера са најмање два независна мотора једнаке снаге и прамчаним поривним уређајем којим се управља из кормиларнице и који делује и када је пловило без терета; или имају систем пропулзије са једним пропелером и прамчаним поривним уређајем којим се управља из кормиларнице који има сопствени извор енергије који је такође делотворан када је пловило без терета и омогућава пловилу да настави путовање са сопственим погоном у случају квара главног система пропулзије;

2) опремљена су системом за радарску навигацију, заједно са показивачем брзине скретања с курса у складу са Прилогом 1. Део VII. тачка 7.06. став 1;

3) имају трајно уграђен систем каљужних пумпи у складу са Прилогом 1. Део VIII. тачка 8.08;

4) испуњавају захтеве из Прилога 1. Део XXIII. тачка 23.09. став 1. подтачка 1).

2. За пловила, осим путничких бродова, чија је дужина преко 110 m, која, осим техничких захтева из става 1. ове тачке:

1) могу да буду растављена, у случају незгоде, на средњој трећини брода без употребе тешке опреме за спасавање док одвојени делови брода остају на површини воде након раздвајања;

2) имају сведочанство које се налази на пловилу и које је издало признато класификационо друштво које се односи на узгон, положај трима и стабилитет одвојених делова брода, у којем се наводи и степен оптерећења изнад којег узгон два дела више није гарантован;

3) су саграђена као двотрупни бродови у складу са АДН-ом, при чему се за пловила која превозе суви терет примењују одељци од 9.1.0.91 до 9.1.0.95, за танкере став 9.3.2.11.7 и одељци 9.3.2.13 до 9.3.2.15 или став 9.3.3.11.7 и одељци 9.3.3.13 до 9.3.3.15 Дела 9 АДН-а;

4) су опремљена вишепропелерним системом пропулзије у складу са ставом 1. прва половина реченице ове тачке;

уноси се напомена у ставку 52 Сведочанства о способности брода за пловидбу да су у складу са свим захтевима подтачака од 1) до 4) овог става.

3. За путничке бродове дужине преко 110 m који су, поред техничких захтева из става 1. ове тачке:

1) саграђени или прерађени за њихову највишу класу под надзором признатог класификационог друштва, при чему се усаглашеност потврђује сведочанством које је издало класификационо друштво док тренутна класа није неопходна;

2) или

имају дводно висине најмање 600 mm и преграђивање којим се обезбеђује да, у случају наплављивања било која два суседна водопропусна одељења, брод неће да зарони испод граничне линије и да остаје преостало растојање безбедности од 100 mm,

или

имају дводно висине од најмање 600 mm и двоструки труп са растојањем од најмање 800 mm између бочног зида брода и уздужне преграде;

3) су опремљени вишепропелерним системом пропулзије са најмање два независна мотора једнаке снаге и прамчаним поривним уређајем којим се може управљати из кормиларнице и који ради уздужно и попречно;

4) са омогућеним управљањем крменим сидром директно из кормиларице;

уноси се напомена у поље 52 Сведочанства о способности брода за пловидбу да су у складу са свим захтевима подтачака 1) до 4). овог става.

22а.06 Примена Прилога 1. Дела XXIV. овог правилника у случају преправке

Надлежни орган може да примењује одредбе Прилога 1. Део XXIV. овог правилника на пловила преиначена у пловила дужине већу од 110 m само на основу посебних препорука Одбора.

XXIIб ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА БРОДОВЕ ВЕЛИКИХ БРЗИНА

22б.01 Опште одредбе

1. Бродови велике брзине се не конструишу као бродови са кабинама.

2. Следеће инсталације на бродовима велике брзине нису дозвољене:

1) уређаји опремљени горионицима са фитиљом у складу са Делом XIII. тачка 13.02;

2) пећи са гориоником за испарљиво уље у складу са Делом XIII. тач. 13.03 и 13.04;

3) уређаји за грејање на чврста горива у складу са Делом XI-II. тачка 13.07;

4) инсталације на утечњени гас у складу са Делом XIV.

22б.02 Примена техничких захтева из Прилога 1. Дела 1. овог правилника

1. Поред додатног надзора надлежног органа, бродови велике брзине су конструисани и класификовани под надзором и у складу са важећим правилима одобреног класификационог друштва које поседује правила за бродове велике брзине. Класа се обнавља.

2. Сведочанство о способности брода за пловидбу издато у складу с одредбама овог дела важи најдуже пет година.

22б.03 Примена техничких захтева из Прилога 1. овог правилника

1. Без обзира на став 2. и тачку 22б.02, одредбе Правила 1, Дел. III–XV. се примењују на бродове велике брзине, осим:

1) Прилога 1. Део III. тачка 3.04 став 6. подтачка 2) овог правилника;

2) Прилога 1. Део VIII. тачка 8.08 став 2. друга реченица овог правилника;

3) Прилога 1. Део XI. тачка 11.02 став 4. друга и трећа реченица овог правилника;

4) Прилога 1. Део XII. тачка 12.02 став 4. друга реченица овог правилника;

5) Прилога 1. Део XV. тачка 15.06 став 3. подтачка 1), друга реченица овог правилника.

2. Одступањем од захтева из Прилога 1. Део XV. тачка 15.02. став 9., и тачка 15.15. став 7. овог правилника, сва врата у непропусним преградама имају могућност даљинске контроле отварања и затварања.

3. Одступањем од захтева из Прилога 1. Део VI. тачка 6.02. став 1. овог правилника, у случају квара или отказа кормиларског уређаја, други независни кормиларски уређај или уређај са ручним управљањем ступају у функцију без одлагања.

4. Као додатак техничким захтевима из Прилога 1. бродови велике брзине испуњавају захтеве тач. 22б.04– 22б.12 овог дела.

22б.04 Седишта и сигурносни појасеви

Седишта су доступна за све путнике на броду. Седишта су опремљена сигурносним појасевима. Сигурносни појасеви се не морају уградити, ако је обезбеђена одговарајућа заштита од удара или ако нису захтевана по одредбама Поглавља 4, део 6, HSC Code 2000.

22б.05 Надвође

У складу са изузећима техничких захтева из Прилога 1. Део IV. тач. 4.02. и 4.03. овог правилника, надвође је најмање 500 mm.

22б.06 Узгон, стабилитет и подела на водонепропусне одсеке

За бродове велике брзине, обезбеђује се одговарајућа документација о:

1. узгону и карактеристикама стабилитета када пловило плови у депласманском режиму, како у неоштећеном тако и у оштећеном стању;

2. карактеристикама стабилитета и системима за стабилизацију који осигуравају сигурност пловила које плови у хидродинамичком и прелазном режиму;

3. карактеристикама стабилитета у недепласманском и прелазном режиму, адекватним за прелаз пловила у депласмански режим, у случају било каквог отказа система.

22б.07 Кормиларница

1. Распоред

1) Одступањем од захтева из Прилога 1. Део VII. тачка 7.01 став 1. овог правилника, кормиларница је уређена на такав начин да кормилару и другом члану посаде обезбеди адекватне услове за рад током пловидбе, у сваком тренутку.

2) Кормиларско место је уређено за смештање радног положаја за особе наведене у подтачки 1). Инструменти за навигацију, маневрисање, праћење и комуникацију као и остале важне оперативне контроле су довољно близу једни до другог, тако да обезбеде кормилару и другом члану посаде да прими неопходну информацију и предузме неопходне операције док је у седећем положају. Следећи захтеви се примењују у свим случајевима:

3) кормиларски положај за кормилара је уређен тако да обезбеди радарску навигацију с једним човеком.

4) други члан посаде има сопствени радарски екран на свом радном положају и способан је да интервенише са свог радног положаја у циљу преноса информације и контроле погона брода.

5) Лица наведена у подтачки 1) су способна да несметано раде са уређајима наведеним у подтачки 2) и у случају када су сигурносни појасеви прописно везани.

2. Неометани поглед

1) Изузетно од техничких захтева из Прилога 1. Део VII. тачка 7.02. став 2. овог правилника, зона заклоњеног погледа испред прамца за навигатора у седећем положају није већа од дужине брода, без обзира на количину терета.

2) У складу са изузећима техничких захтева из Прилога 1. Део VII. тачка 7.02. став 3. овог правилника, укупни лук слепих сектора, гледано од уздужне осе брода (гледано ка прамцу) па до угла од 22,5º од уздужне осе брода (гледано према крми), не прелази 20º, при чему сваки индивидуални слепи сектор не прелази 5º. Сектор видљивости између 2 слепа сектора није мањи од 10º.

3. Инструменти

Панели за инструменте за праћење рада уређаја поменутих у тачки 22б.11. су на одвојеним и јасно обележеним положајима у кормиларници. Ова се одредба односи и, где је могуће, на контролу активирања колективне опреме за спасавање.

4. Осветљење

Зоне и делови опреме се током рада обележавају црвеним светлом.

5. Прозори

Заслепљивање дневним светлом услед рефлексије се избегава.

6. Површински материјали

Избегава се коришћење рефлектујућих површинских материјала у кормиларници.

22б.08 Додатна опрема

Бродови велике брзине имају следећу опрему:

1. радар и показивач брзине скретања са курса у складу са Прилогом 1. Део VII. тачка 7.06. став 1. овог правилника;

2. лако доступну личну опрему за спасавање у складу са Европским стандардом EN 395:1998 за максималан број лица која се могу сместити на брод.

22б.09 Затворене зоне

1. Опште

Јавни и стамбени простори, као и опрема тих простора су изграђени тако да, током нормалног и хаваријског поласка и заустављања, током маневрисања у нормалним условима као и у случају отказа система не дође до повређивања особа које их правилно користе.

2. Комуникација

1) У сврху обавештавања путника о сигурносним мерама, сви путнички бродови су опремљени акустичним и видео уређајима видљивим и чујним за све присутне на броду.

2) Уређаји описани у подтачки 1) омогућавају заповеднику да даје инструкције путницима.

3) Сваки путник има приступ инструкцијама у случају хитних ситуација близу свог седишта, укључујући и план брода који приказује све излазе, евакуационе путеве, опрему за нужду, спасилачку опрему и инструкције за коришћење прслука за спасавање.

22б.10 Излази и евакуациони путеви

Излази и евакуациони путеви испуњавају следеће захтеве:

1. Омогућен је лак, сигуран и брзи приступ са кормиларске позиције до простора за смештај људи;

2. Евакуациони путеви који воде до излаза за нужду су јасно и стално обележени;

3. Сви излази су одговарајуће обележени. Операција механизма за отварање је очигледна са спољне и унутрашње стране;

4. Евакуациони путеви и излази за нужду имају одговарајући систем за усмеравање;

5. Предвиђен је довољан простор за посаду у близини излаза.

22б.11 Заштита од пожара

1. Ходници, собе и стамбени простор, као и кухиње и машински простори су опремљени одговарајућим алармом за случај пожара. Свака појава и место настанка пожара се индикује аутоматски у простору под сталним надзором посаде.

Машински простори су опремљени трајно уграђеним системом за гашење пожара у складу са захтевима из Прилога 1. Део X. тачка 10.03б овог правилника.

2. Собе и стамбени простор као и њихови евакуациони путеви су опремљени системом за гашење воденом маглом под притиском у складу са захтевима из Прилога 1. Део X. тачка 10.03а. овог правилника. Постоји могућност брзог исушивања и избацивања коришћене воде ван брода.

22б.12 Прелазне одредбе

Бродови велике брзине са бродским чамцем који имају важеће Сведочанство о способности брода за пловидбу на дан 31. марта 2003. године, испуњавају следеће одредбе овог дела:

1. тач. 22б.01, 22б.04, 22б.08, 22б.10. и 22б.11 став 1. овог дела, при продужетку важења Сведочанства о способности брода за пловидбу;

2. на дан 1. априла 2013. године, тачке 22б.07, ст. 1, 3–5. и 6. овог дела;

3. На дан 1. јануара 2023. године, све остале одредбе овог дела.

XXIII. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ БРОДОВА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПОСАДУ

23.01 Опрема бродова

1. За моторне бродове, потискиваче, потискиване саставе и путничке бродове, надлежни орган у одговарајућу рубрику Сведочанства о способности брода за пловидбу уноси податак о усклађености, или неусклађености са одредбама ст. 1.1 и 1.2. овог дела.

1.1 Стандард S1

1) Системи пропулзије су тако уређени да брзина може да се мења и правац потиска пропелера прекрене са кормиларског места.

Омогућено укључивање или искључивање са кормиларског места помоћних машина неопходних у оперативне сврхе, осим ако се ово не ради аутоматски, или ако машине раде непрекидно током сваког путовања.

2) У опасним подручјима:

(1) температуре воде за расхлађивање главног мотора,

(2) притиска мазивног уља за главне моторе и преносне механизме,

(3) притиска уља и ваздуха у уређајима за прекретање главног мотора, реверзибилним преносним механизмима или пропеларима,

(4) висине кањуже у главном машинском простору

постоји надзор помоћу инструмената који, у случају неисправности активирају звучне и светлосне сигнале у кормиларници. Звучни алармни сигнали могу да се комбинују у једно звучно средство упозорења. Они се искључују чим се потврди неисправност. Светлосни алармни сигнали се искључују по отклону неисправности које су их активирале.

3) Довод горива и хлађење главног мотора врше се аутоматски.

4) Постоји могућност да једно лице рукује кормиларским системом, чак и при максималном гасу, без употребе претеране силе.

5) Постоји могућност давања светлосних и звучних сигнала прописаних у складу са државним или међународним прописима власти задужених за пловидбу, према томе који се примењују, са кормиларског места.

6) Ако не постоји директна комуникација између кормиларског места и предњег дела, крме, стамбених просторија и машинских простора, обезбеђује се систем комуникације гласом. За комуникацију са машинским просторима, овај систем може имати форму оптичког или звучног сигнала.

7) Прописани бродски чамац је такав да може да га спусти један члан посаде у одговарајућем временском року.

8) Постоје рефлектори којима се може управљати са кормиларског места.

9) Управљање ручицама и сличним обртним деловима уређаја за подизање не изискује силу већу од 160 N.

10) Витла за вучу унета у Сведочанство о способности брода за пловидбу су моторизована.

11) Каљужне пумпе и пумпе за прање палубе су моторизоване.

12) Основне командне јединице и контролни инструменти су ергономски распоређене.

13) Постоји могућност да се опремом према захтевима из Прилога 1. део VI. тачка 6.01. став 1. управља даљински са кормиларског места.

1.2 Стандард S2

1) За моторне бродове који плове одвојено:

стандард S1 и додатно опремљене прамчаним поривним уређајем којим се може управљати са кормиларског места;

2) За моторне бродове који покрећу састав бок уз бок:

стандард S1 и додатно опремљене прамчаним поривним уређајем којим се може управљати са кормиларског места;

3) За моторне бродове који покрећу потискиване саставе сачињене од самог моторног брода и пловила испред:

стандард S1 и додатно опремљене хидрауличким или електричним спојним витлима. Ова опрема се, међутим, не захтева ако је прво пловило у потискиваном саставу опремљено прамчаним поривним уређајем којим се може управљати са кормиларског места моторног брода који потискује;

4) За потискиваче који покрећу и потискивани састав:

стандард S1 и додатно опремљене хидрауличким или електричним спојним витлима. Ова опрема се, међутим, не захтева ако је прво пловило у потискиваном саставу опремљено прамчаним поривним уређајем којим се може управљати са кормиларског места потискивача;

5) За путничке бродове:

стандард S1 и додатно опремљене прамчаним поривним уређајем којим се може управљати са кормиларског места. Ова опрема се, међутим, не захтева ако систем пропулзије и кормиларски систем путничког брода гарантују подједнаку маневарску способност.

XXIV. РОКОВИ ЗА ПОСТЕПЕНУ ПРЕПРАВКУ ОДРЕЂЕНИХ БРОДОВА И РОКОВИ ПРИМЕНЕ

24.01 Применљивост прелазних одредаба на бродове који су већ у експлоатацији

1. Одредбе тач. 24.02–24.04 овог дела примењују се на бродове који су 30. децембра 2008. године, имали важеће Сведочанство о способности брода за пловидбу издато у складу са Уредбом о инспекцијском надзору бродова на Рајни, која је била на снази 31. децембра 1994. године, или који су 31. децембра 1994. године били у фази изградње или преградње.

2. За бродове на које се не односи став 1. примењују се одредбе тачке 24.05. овог дела.

24.02 Одступања за бродове који су већ у експлоатацији

1. Поједини изрази употребљени у овом делу Техничких правила имају следеће значење:

1) *Н.З.П.* је одредба која се не примењује на бродове који су већ у експлоатацији, осим ако су делови о којима је реч замењени или прерађени, т.ј. одредба се примењује само на новосаграђена пловила и на замену или преградњу делова или простора о којима је реч. Ако су постојећи делови замењени резервним деловима коришћењем исте технологије и истог типа, ово не представља замену („З”) у значењу прелазних одредаба.

2) *издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу* је одредба која се примењује до времена следећег издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после назначеног датума.

2. Бродови који нису у потпуности у складу са одредбама ових техничких правила:

1) се преуређују у сврху усклађивања са оним одредбама ових техничких правила, у складу са прелазним одредбама наведеним у доњој табели;

2) до свог преуређења се усклађују са Уредбом о инспекцијском надзору бродова на Рајни, која је била на снази на дан 31. децембар 1994. године.

Тач. и став	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
	ДЕО III	
3.03 став 1 подтач. 1)	Положај колизионе преграде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 7.	Сидра која не штрче на предњим деловима бродова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2041. године
3.0. став 3, 2. реченица	Изолациони материјал који се користи у машинским просторима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 3, 3. и 4. реченица	Отвори и направе за закључавање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
3.04 став 6.	Излази из машинских простора	Машински простори који се нису сматрали машинским просторима према 1.01 пре 1995. године,су опремљени другим излазом при Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
	ДЕО V	
5.06, став 1, 1. реченица	Минимална брзина	За пловне објекте чија је кобилица положена пре 1996. године најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
	ДЕО VI	
6.01 став 1.	Маневарска способност прописана Делом V	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
6.02 став 1.	Дуплирање регулационих вентила у случају хидрауличних погонских јединица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године
6.02 став 1.	Одвојени цевоводи за другу погонску јединицу у случају хидрауличних погонских јединица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године
став 2.	Активирање друге погонске јединице само једним поступком	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године
став 3.	Маневарска способност која се захтева у складу са Делом V коју обезбеђује погонска јединица/ручни погон	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
6.03 став 1.	Прикључивање других потрошача на хидрауличке погонске јединице кормиларског уређаја	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године
став 2. подтач.5)	Надзор над амортизационим уређајима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу

Тач. и став	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
	ДЕО VII	
7.02 став 2.	Ометена видљивост испред брода за две дужине брода ако је мања од 250 m	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2049. године
7.03 став 7.	Искључивање аларма	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу, осима ако кормиларница није предвиђена за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара
тач. 7.04 став 1.	Управљање главним моторима и кормиларским системима	Н.З.П,најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 2.	Управљање главним мотором	Ако кормиларнице нису предвиђене за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године ако се правац кретања може постићи директно;
тач. 7.05 став 1.	Навигациона светла, њихова кућишта, прикључци и извори светлости	Могу се и даље користити навигациона светла, њихова кућишта, прикључци и извори светлости који испуњавају захтеве за боју и јачину светлости навигационих светала и за дозволу сигналних светала за пловидбу Рајном на од 30. новембра 2009.
тач. 7.06 став 1.	Опрема за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса одобрени после 1.1.1990.	Опрема за радарску навигацију и показивачи брзине сретања с курса одобрени 1.1.1990. или после тог датума у складу са минималним захтевима и условима испитивања за радарске уређаје који се користе за пловидбу на унутрашњим водним путевима на Рајни и минималним захтевима и условима испитивања за показиваче брзине скретања с курса који се користе за пловидбу на унутрашњим водним путевима на Рајни, могу се и даље уграђивати и користити ако постоји важеће сведочанство о уградњи у складу са овим правилима или Резолуцијом CCNR 1989-II-35.
тач. 7.12 став 1.	Покретне кормиларнице	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу Нехидраулички систем за спуштање: најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
ст. 2–3.		Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
	ДЕО VIII	
тач. 8.02 став 4.	Екранизовање спојева цеви	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2025. године
став 5.	Систем цеви са дуплим зидовима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2025. године
став 6.	Изолација делова мотора	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
8.06	Танкови уља за подмазивање, цеви и помоћна опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
8.07	Танкови уља који се користе у системима за пренос енергије, системима за управљање и пуштање у погони и системима грејања, цеви и помоћна опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
	ДЕО VIIIа	
Тач.8а.02 ст. 2–3.	Усаглашеност са захтевима/ граничним вредностима емисије издувних гасова	Правила се не примењују:
		1. на моторе, који су уграђени пре 1.1.2003; и
		2) на резервне моторе, који су до 31.12.2011. уграђени на пловила која су била у експлоатацији 1.1.2002.
		За моторе који су уграђени:
		1) на пловила између 1.1.2003. и 1.7.2007. важе граничне вредности издувних гасова из Анекса XIV Директиве 97/68;
		2) на пловила или на машине на броду после 30.6.2007. важе граничне вредности издувних гасова из Анекса XV Директиве 97/68.
		Захтеви за категорије:
		(1) V за погонске моторе и за помоћне моторе снаге преко 560 kW; и
		(2) D, E, F, G, H, I, J, K за помоћне моторе из Директиве 97/68/ЕЗ сматрају се еквивалентним.
	ДЕО IX	
Тачка 9.01 став 1, 2. реченица	Одговарајући документи који се подносе надлежном органу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
9.11 став 4.	Ефикасна вентилација ако су акумулатори постављени у затвореном одељењу, ормару или сандуку	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
9.19	Електронска опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
9.20	Електромагнетска компатибилност	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
	ДЕО X	
Тачка 10.01	Опрема за сидрење	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после датума уласка РС у ЕУ
10.02 став .1	Посуде од челика или другог чврстог, незапаљивог материјала капацитета најмање 10 ℓ.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
10.03а	Трајно постављени противпожарни системи у стамбеним просторима, кормиларницама и просторима за путнике	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
10.03б	Трајно постављени противпожарни системи у машинским просторима, котларницама и пумпним просторима	[2]
	ДЕО XI	
Тачка 11.02 став 4. први пасус	Опрема спољних ивица палуба, бочних палуба и радних места Висина пражница	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035.

Тач. и став	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
11.04 став 1.	Слободна ширина бочне палубе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035, за пловила ширине преко 7,30 m
став 2.	Решеткасте бочне ограде на бродовима дужине L < 55 m који имају стамбене просторије само на крми	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020.
11.05 став 1.	Приступи у радне просторије	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
ст. 2–3.	Врата и прилази, излази и пролази где је разлика у нивоу пода већа од 0,50 m	Издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 4.	Степеништа у радним просторима у којима је стално присутна посада	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
11.06 став 2.	Излази и излази за случај нужде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
11.07 став 1, 2. реченица	Лестве, степеништа и сличне направе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
ст. 2–3.		Издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу
11.13	Чување запаљивих течности	Н.З.П,најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
	ДЕО XII	
Тачка 12.01 став 1.	Стамбене просторије за лица која обично станују на броду	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
12.02 став 3.	Положај подова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 4.	Просторије за боравак и спавање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 6.	Слободна висина у стамбеним просторијама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 8.	Слободна површина пода заједничких просторија	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 9.	Запремина просторија	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 10.	Запремина ваздушног простора по особи	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 11.	Димензије врата	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 12. подтач. 1)–2).	Положај врата	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
став 13.	Цеви које преносе опасне гасове или течности	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
12.03.	Санитарне инсталације	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
12.04.	Кухиње	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
12.07. став 1, 2. реченица	Остали уређаји у стамбеним просторијама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
	ДЕО XIVa	
Тачка 14a.02 став 2. Табеле 1 и 2 и став 5.	Граничне/контролне вредности и типско одобрење	Н.З.П., све док: 1. граничне и контролне вредности не прелазе вредности према 14a.02 више од фактора 2; 2) Бродски погони за пречишћавање отпадних вода имају произвођачко или експертско сведочанство којим се потврђује да могу поднети типична оптерећења када су инсталирани на броду; и 3. је систем одлагања отпадног муља одговарајући за радне услове погона за обраду отпадних вода на путничким бродовима;
	ДЕО XV	
Тачка 15.01 став 2. подтачка 5)	Забрана уређаја на утечњени гас у складу са Делом XIV	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године. Прелазна одредба се примењује само ако су системи за узбуњивање постављени у складу са 15.15, став 9.
15.02 став 2.	Број и положај преграда	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 5., 2. реченица	Гранична линија ако нема преградне палубе	За путничке бродове чија је кобилица положена пре 1.1.1996. године, захтев се примењује за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 12.	Оптички систем упозорења	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 15.	Минимална висина дводна, ширина двобока	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.03 ст. 1–6.	Стабилитет у неоштећеном стању	Н.З.П, и када се увећа максимални број путника, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
ст. 7–8.	Стабилитет у оштећеном стању	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045

Тач. и став	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
став 9.	Стабилитет у оштећеном стању	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.
	Вертикално простирање оштећења бродског дна	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. Н.З.П. се примењује на бродове са водонепропусним палубама на минималном растојању од 0,50 m и мањем од 0,60 m од дна брода који су добили Сведочанство о способности брода за пловидбу или неку другу дозволу за пловидбу пре 31.12.2005.
	Наплављивање два одељења	Н.З.П.
ст. 10. - 13.	Стабилитет брода у оштећеном стању	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.
15.05 став 2. подтачка 1)	Број путника за које је доказано постојање простора за евакуацију у складу са 15.06, став 8.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
подтачка 2)	Број путника узет у обзир за прорачун стабилитета сагласно 15.03	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.06 став 1. подтачка 1)	Путничка/е просторија/е испод преградне палубе иза колизионе преграде и испред преграде крменог пика.	Н.З.П, најкасније на дан обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.
15.06 став 1. подтачка 2)	Ограђени простори	Н.З.П, најкасније на дан обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 3. подтачка 3), 1. реченица	Слободна висина излаза	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
2. реченица	Слободна ширина врата на путничким кабинама и другим малим просторијама	За димензију 0,7 m, Н.З.П, примењује се најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.06 став 3. подтачка 6), 1. реченица	Величина излаза за случај нужде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
подтачка 7)	Излази из просторија предвиђених за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 4. подтачка 4)	Врата предвиђена за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 5.	Захтеви за спојне ходнике	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 6. подтачка 2)	Путеви за евакуацију до подручја за евакуацију	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
подтачка 4)	Забрана постављања пречага, лествица или сличних средстава дуж путева за евакуацију	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године

Тач. и став	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
став 8.	Захтеви за зборне просторе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 9.	Захтеви за степенице и њихова одморишта у просторијама за путнике	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 10. подтачка 1), 1. реченица	Ограда у складу са стандардом SRPS EN 711 : 2012	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
2. реченица	Висина пуних ограда и ограда палуба предвиђених за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.06 став 10. подтачка 2), 2. реченица	Слободна ширина отвора који обично служе за укрцавање или искрцавање лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 13.	Подручја за пролаз и зидови у подручјима за пролаз предвиђени за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 14, 1. реченица	Пројекат стаклених врата и зидова у подручјима за пролаз и прозорска окна	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 15.	Захтеви за ограђене просторе у надграђима који се у целини или делом од панорамског стакла	Н.З.П, најкасније на дан обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.
	Захтеви за ограђене просторе	Н.З.П, најкасније на дан обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 17, 2. реченица	Захтеви за тоалете опремљене за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 18.	Вентилациони систем за кабине без прозора који може да се отвори	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 19.	Захтеви из тачке 15.06 за просторије у којима бораве чланови посаде или бродско особље	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.07	Захтеви за систем пропулзије	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после датума уласка РС у ЕУ
15.09 став 4.	Опрема за спасавање	За путничке бродове који су били опремљени колективним средствима за спасавање у складу са чланом 15.09 став 5. пре 1.1.2006. године, ова средства се сматрају алтернативом личној опреми за спасавање.
15.11	Противпожарна заштита	
став 1.	Погодност за противпожарну заштиту материјала и саставних делова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 2.	Пројекат преграђивања	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године

Тач. и став	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
став 3.	Боје, лакови и други производи за обраду површина, као и облоге на палуби које се користе у просторијама, изузев машинских простора и остава, које задржавају пламен	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2016. године
став 4.	Плафони салона и облоге на зидовима израђени од негоривог материјала	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 5.	Намештај и опрема у зборним просторима израђени од негоривог материјала	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 6.	Доказано у складу са Правилником о заштити од пожара	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 7.	Изолациони материјали у салонима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 7а.	Ограђени простори	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 8.	Захтеви за врата на преградама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 10.	Преграде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.11 став 11.	Заустављачи промаје	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 12,	Степенице израђене од челика или неког другог еквивалентног негоривог материјала.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 13.	Ограђивање унутрашњих степеница	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 14.	Вентилациони системи и системи за довод ваздуха	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 15.	Вентилациони системи у кухињама и пећи са екстракторима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 16.	Командни центри, вертикални отвори за степеништа, зборни простори и системи за одвођење дима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.12 став 1. подтачка 3)	Преносни ватрогасни апарати у кухињама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
15.14 став 1.	Опрема за сакупљање и одстрањивање отпадних вода	За бродове са кабинама са највише 50 кревета и за бродове за дневна путовања: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 2.	Захтеви за танкове за сакупљање отпадних вода	За бродове са кабинама са највише 50 кревета и за бродове за дневна путовања са највише 50 путника: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.15 став 1.	Стабилитет у оштећеном стању	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
став 9. подтачка 1)	Системи за узбуњивање за инсталације на утечњени гас	Н.З.П, најкасније на дан обнове сведочанства сагласно 14.15
	ДЕО XVI	
Тачка 16.01 став 2.	Специјална витла или еквивалентни спојни уређаји	Захтев се примењује на пловне објекте овлашћене пре 1.1.1995. године за потискивање без праве опреме за спајање, само за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године.
16.01 став 3, пос. реченица	Захтеви за погонске јединице	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
	ДЕО XVII	
Тачка 17.02 став 3.	Додатни захтеви	Примењују се исте прелазне одредбе као оне наведене у одговарајућој тачци.
17.03 став 1.	Систем опште узбуне	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 4.	Максимално дозвољено оптерећење	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
17.04 ст. 2–3.	Преостало растојање сигурности	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
17.05 ст. 2–3.	Преостало надвође	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
17.06, 17.07 и 17.08	Опит накретања и потврђивање стабилитета	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
17.09	Ознаке газа и лествице газа	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
	ДЕО XX	
	Примењују се прелазне одредбе Поглавља 20 Уредбе о инспекцији бродова на Рајни	
	ДЕО XXI	
Тач. 21.01–21.02		Захтеви се примењују на пловне објекте за рекреацију изграђене пре 1.1.1995. године, само за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године.

2 1. Стални противпожарни системи CO_2 постављени пре 1. октобра 1980. могу да остану у употреби до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2035. године, ако испуњавају захтеве из члана 7.03 став 5. Уредбе о инспекцији бродова на Рајни која је била на снази 1. априла 1976. године.

2. Стални противпожарни системи са CO_2 постављени између 1. априла 1992. и 31. децембра 1994. године могу да остану у употреби до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2035. године, ако испуњавају захтеве из члана 7.03 став 5. Уредбе о инспекцији бродова на Рајни која је на снази од 31 децембра 1994. године.

3. Препоруке CCNR издате између 1. априла 1992. и 31. децембра 1994. године у погледу члана 7.03 став 5. Уредбе о инспекцији бродова на Рајни која је на снази од 31. децембра 1994. године, остају да важе до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2035. године.

4. Тачка 10.03б, став 2. подтачка 1) се може применити само до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2035. године ако су те инсталације биле постављене на бродовима изграђеним после 1. октобра 1992. године.

24.03 Одступања за пловила чија је кобилица положена 1. априла 1976. године или раније

1. Дефиниције у примени у доњој табели имају следеће значење:

1) *Н.З.П.* је одредба која се не примењује на пловила која су већ у експлоатацији, осим ако су делови о којима је реч замењени или преграђени, т.ј. одредба се примењује само на замену или прерадњу делова или простора о којима је реч. Ако се постојећи делови замењују резервним деловима коришћењем исте технологије и истог типа, ово не представља замену («З») у значењу прелазних одредаба.

2) *Издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу* је одредба која се испуни до времена следећег издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после назначеног датума.

2. Поред одредаба из 24.02, следеће одредбе се могу примењивати на пловне објекте чија је кобилица положена 1. априла 1976. године или раније.

Тачка и став	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
	ДЕО III	
Тачка 3.03 став 1. подтачка 1)	Положај колизионе преграде	З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
3.04 став 2.	Заједничке површине танкова, стамбених просторија и просторија за путнике	З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године
	ДЕО XV	
Тачка 15.02 ст. 5–6. 1.реченица, ст 7– 11. и став 13.	Гранична линија ако нема прерадне палубе	З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.02 став 16.	Водонепропусни прозори	З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.04	Растојање сигурности, надвође, мере урона	З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године
15.05	Број путника	Издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.
15.10 став 4, ст. 6–8. и 11.	Постројење за производњу енергије за случај нужде	З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године

2. Тачка 15.11, став 3. подтачка 1) се примењује на бродове за дневна путовања чија је кобилица положена 1. априла 1976. године или раније, до првог издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2045. године, под условом да само боје, лакови, премази и други материјали који се користе на површинама окренутим према путевима за евакуацију и други материјали за обраду површине панела су ватроотпорни и дим или токсична испарења се не развијају до опасних размера.

3. Тачка 15.11. став 12. се примењује на бродове за дневна путовања чија је кобилица положена 1. априла 1976. године или раније до првог издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2045. године, под условом да је довољно да ако су, уместо степеница у облику носеће челичне структуре, степенице које служе као пут за евакуацију пројектоване тако да остану употребљиве, у случају пожара, за отприлике исто време као и степенице у облику носеће челичне структуре.

24.04 Остала одступања

1. За бродове чије је надвође било одређено у складу са чланом 4.04 Уредбе о инспекцијском надзору на Рајни, која је била на снази 31. марта 1983. године, надлежни орган може, на захтев власника, да одреди надвође у складу са чланом 4.03 Уредбе о инспекцијском надзору бродова на Рајни, која је била на снази 1. јануара 1995. године.

2. Бродови чија је кобилица положена пре 1. јула 1983. године, не морају да буду у складу са Прилогом 1. Дело IX. овог правилника, али морају да буду у складу са Поглављем 6. Уредбе о инспекцијском надзору бродова на Рајни, која је била на снази 31. марта 1983. године.

3. Тачка 15.06, став 3, подтач. 1)–5) и тачка 15.12, став 3. подтачка 1), који се односе на правило о дужини само једног црева, примењују се само на бродове чија је кобилица положена после 30. септембра 1984. године и на преградње простора о којима је реч, најкасније када се обнавља Сведочанство о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2045. године.

4. Ако је у пракси тешко применити одредбе наведене у овом делу након престанка важности прелазних одредаба, или ако њихова примена изискује неразумно високе трошкове, надлежни орган може да дозволи одступања од ових одредаба, под условом да се испуне препоруке Одбора. Ова одступања се морају унети у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

5. Када одредба упућује, у погледу захтева за пројектовање опреме, на неки европски или међународни стандард, таква опрема може, након ревизије стандарда, да настави да се користи још 20 година после ревизије тог стандарда.

24.05 Одступања за бродове на које се не односи тачка 24.01. овог дела

1. Следеће одредбе се примењују:

1). на бродове за које је Сведочанство о способности брода за пловидбу, у складу са Уредбом о инспекцијском надзору бродова на Рајни било издато први пут између 1. јануара 1995. године и 30. децембра 2008, под условом да нису били у фази изградње или преградње 31. децембра 1994. године;

2) на бродове који су добили неку другу дозволу за пловидбу између 1. јануара 1995. године и 30. децембра 2008.

2. Доказује се да су ти бродови у складу са Уредбом о инспекцијском надзору бродова на Рајни примењивом на дан када су Сведочанство о способности брода за пловидбу или друга дозвола за пловидбу издати.

3. Бродови су преуређени како би се ускладили са одредбама које ступају на снагу након првог издавања Сведочанства о способности брода за пловидбу или друге дозволе за пловидбу сагласно прелазним одредбама наведеним у доњој табели.

4. Тачка 24.04. ст. 4. и 5. примењују се на исти начин.

5. Појмови коришћени у доњој табели имају следеће значење:

1) *Н.З.П.* је одредба која се не примењује на пловила која су већ у експлоатацији, осима ако су делови о којима је реч замењени или преграђени, т.ј. одредба се примењује само на новосаграђена пловила и на замену или преградњу делова или простора о којима је реч. Ако се постојећи делови замењују резервним деловима коришћењем исте технологије и истог типа, ово не представља замену („З") у значењу прелазних одредаба.

2) *Издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу* је одредба која се испуни до времена следећег издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после назначеног датума.

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
	ДЕО III		
Тачка 3.03 став 7.	Сидра која не штрче на предњим деловима бродова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2041. године	1.10.1999. године
3.04 став 3, 2. реченица	Изолација у машинским просторима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.4.2003. године

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
став 3, 3. и 4. реченица	Отвори и направе за затварање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.10.2003. године
	ДЕО VI		
Тачка 6.02 став 1.	Дуплирање регулационих вентила у случају хидрауличних погонских једница	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.4.2007.
6.02 став 1.	Одвојени цевоводи за другу погонску јединицу у случају хидрауличних погонских јединица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.4.2007.
6.03 став 1.	Прикључивање других потрошача на хидрауличке погонске јединице кормиларског уређаја	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.4.2007.
6.07 став 2. подтачка 1)	Индикатор нивоа уља у хидрауличним резервоарима и индикатор радног притиска	Н.З.П, најкасније на дан обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.4.2007.
	ДЕО VII		
Тачка 7.02 став 2.	Ометена видљивост испред брода за две дужине брода ако је мања од 250 m	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2049. године	30.12.2008.
7.04 став 3.	Приказивање	Ако не постоји кормиларница пројектована за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.4.2007.
став 9, трећа реченица |	Управљање помоћу полуге	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.4.2007.
четврта реченица	Забрана показивања правца млаза	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.4.2007.
7.05 став 1.	Навигациона светла, њихова кућишта, прикључци и извори светлости	Могу се и даље употребљавати навигациона светла, њихова кућишта, прикључци и извори светлости који испуњавају захтеве за боју и јачину светлости навигационих светала и за дозволу сигналних светала за пловидбу на Рајни, од 30. новембра 2009	1.12.2013.
7.06 став 1.	Опрема за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса који су одобрени после 1.1.1990.	Опрема за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса који су одобрени после 1.1.1990. у складу са минималним захтевима и условима испитивања за радарске уређаје који се користе за пловидбу на унутрашњим водним путевима на Рајни и минималним захтевима и условима испитивања за показиваче брзине скретања с курса који се користе на унутрашњим водним путевима на Рајни могу се и даље уграђивати и користити ако је издато важеће сведочанство о уградњи у складу са овом директивом или Резолуцијом CCNR 1989-II-35.	1.12.2013.
	ДЕО VIII		
Тачка 8.02 став 4.	Екранизовање спојева цеви	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 2025. године	1.4.2007.
став 5.	Систем цеви са дуплим зидовима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2025. године	1.4.2007.
став 6	Изолација делова мотора	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2025. године	1.4.2003.
8.03 став 3.	Заштита од прекорачења брзине	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.4.2004. године
8.05 став 9, 2. реченица	Уређаји за показивање количине горива који се очитавају све до највишег нивоа пуњења	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.4.1999. године
став 13.	Контрола нивоа пуњења не само за главне моторе већ и за друге моторе потребне за сигуран рад брода	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.4.1999. године
8.06.	Танкови уља за подмазивање, цеви и помоћна опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.4.2007.
8.07	Танкови уља у системима за пренос енергије, системима за управљање и пуштање у погон и системима грејања, цеви и помоћна опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.4.2007.
	ДЕО VIIIa		
Тачка 8a.02 ст. 2–3.	Усаглашеност са захтевима/граничним вредностима за емисију издувних гасова	Правила се не примењују на:	1.1.2002.
		1) моторе, који су уграђени пре 1.1.2003; и	

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
		2) на помоћне моторе, који су до 31.12.2011 уграђени на пловила која су била у експлоатацији 1.1.2002.	
		На моторе који су уграђени:	1.7.2007.
		1) на пловила између 1.1.2003. и 1.7.2007. примењују се граничне вредности за издувне гасове из Анекса XIV Директиве 97/68;	
		2) на пловила или машине на броду после 30.6.2007. примењују се граничне вредности за издувне гасове из Анекса XV Директиве 97/68.	
		Захтеве за категорије:	
		(1) B за погонске моторе и за помоћне моторе преко 560 kW; и	
		(2) D,E,F,G,H,I,J,K за помоћне моторе Директиве 97/68/ЕЗ;	
		применити као еквивалентне.	
	ДЕО X		
Тачка 10.02 став 1.	Посуде од челика или другог чврстог, незапаљивог материјала капацитета најмање 10 ℓ.	Н.З.П, најкасније на дан обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.12.2013.
10.03 став 1.	Европски стандард	У моменту замене, најкасније 1.1.2018. године	1.4.2002. године
став 2.	Погодност за пожаре класе А, Б и Ц	У моменту замене, најкасније 1.1.2018. године	1.4.2002. године
10.03а	Трајно постављени противпожарни системи у стамбеним просторима, кормиларницама и просторима за путнике	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године	1.4.2002. године
10.03б	Трајно постављени противпожарни системи у машинским просторима, котларницама и пумпним просторима	**3** најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године	1.4.2002. године
10.04	Примена Европског стандарда на чамце	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.10.2003. године
10.05 став 2.	Прслуци за спасавање са надувавањем	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године. Прслуци за спасавање који су се налазили на пловилу 30.9.2003. године могу да се користе до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.10.2003. године
	ДЕО XI		
Тачка 11.02 став 4. прва реченица	Висина пуних ограда и пражница и бочних решеткастих ограда	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020.	1.12.2013.
	Висина пражница	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035.	
11.04 став 2.	Бочне решеткасте ограде на бродовима дужине L < 55 m који имају стамбене просторије само на крми	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020.	1.12.2013.
11.12 ст. 2., 4., 5. и 9.	Таблица произвођача, уређаји за заштиту, сведочанства на броду	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018.	1.12.2013.
11.13	Чување запаљивих течности	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.10.2002. године
	ДЕО XIVa		
Тачка 14а.02 став 2. Табела 1 и 2 и став 5.	Граничне/контролне вредности и типско одобрење	Н.З.П., све док: 1. граничне и контролне вредности не прелазе вредности према 14а.02 више од фактора 2; 2) бродски погони за пречишћавање отпадних вода имају произвођачко или експертско сведочанство којим се потврђује да могу поднети типична оптерећења када су инсталирани на броду; . 3. је систем одлагања отпадног муља одговарајући за радне услове погона за обраду отпадних вода на путничким бродовима;	1.12.2013.
	ДЕО XV		
Тачка 15.01 став 1. подтачка 3)	Непримењивање 8.08, став 2, 2. реченица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
подтачка 4)	Непримењивање 9.14, став 3, 2. реченица за називне напоне преко 50V	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 2. подтачка 2)	Забрана пећи са горионником за испарљиво уље сагласно 13.04	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
подтачка 5)	Забрана уређаја на утечњени гас у складу са Делом XIV	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године. Прелазна одредба се примењује само ако су системи за узбуњивање постављени у складу са 15.15, став 9.	1.1.2006.

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
15.02 став 2.	Број и положај преграда	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 5, 2. реченица	Гранична линија ако нема преградне палубе	За путничке бродове чија је кобилица положена пре 1.1.1996. године, захтев се примењује за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 15.	Минимална висина дводна, ширина двобока	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
15.03 ст. 1–6.	Стабилитет у неоштећеном стању	Н.З.П, и када се повећа максимални дозвољени број путника, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045	1.1.2006. године
15.03 ст. 7– 8.	Стабилитет у оштећеном стању	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.	1.12.2013.
став 9.	Стабилитет у оштећеном стању	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.	1.12.2013.
	Вертикално простирање оштећења бродског дна	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.	1.12.2013.
		Н.З.П. се примењује на бродове са водонепропусним палубама на минималном растојању од 0,50 m и мањем од 0,60 m од дна бродова који су добили Сведочанство о способности брода за пловидбу или неку другу дозволу за пловидбу пре 31.12.2005.	
	Наплављивање два одељења	Н.З.П.	1.12.2013.
15.05 став 2. подтачка 1)	Број путника за које је доказано постојање простора за евакуацију у складу са 15.06, став 8.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
подтачка 2)	Број путника узет у обзир за прорачун стабилитета сагласно 15.03	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
15.06 став 1., подтачка 1)	Путничке просторије испод преградне палубе и испред преграде крменог пика	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.	1.12.2013.
15.06 став 1., подтачка 2)	Ограђени простори	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.12.2013.
став 2.	Ормари и простори из 11.13 предвиђени за складиштење запаљивих течности	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 3. подтачка 3), 1. реченица	Слободна висина излаза	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
2. реченица	Слободна ширина врата на путничким кабинама и другим малим просторијама	За димензију од 0,7 m, Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045, примењује се	1.1.2006. године
15.06 став 3. подтачка 6), 1. реченица	Величина излаза за случај нужде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
подтачка 7)	Излази из просторија предвиђених за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 4. подтачка 4)	Врата предвиђена за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 5.	Захтеви за спојне ходнике	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 6. подтачка 2)	Путеви за евакуацију до подручја за евакуацију	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
подтачка 3)	Забрана путева за евакуацију кроз кухиње	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006.
подтачка 4)	Забрана постављања пречага, лествица или сличних средстава дуж путева за евакуацију	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 7.	Одговарајући систем сигурносних упутстава	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006.
став 8.	Захтеви за зборне просторе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
став 9. подтач. 1)–3), 4) и последња реченица	Захтеви за степенице и њихова одморишта у просторима за путнике	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 10. подтачка 1), 1. реченица	Ограда у складу са стандардом SRPS EN 711 : 2012	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
2. реченица	Висина пуних ограда и ограда палуба предвиђених за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
подтачка 2), 2. реченица	Слободна ширина отвора који служе за укрцавање или искрцавање лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 12.	Мостићи у складу са стандардом SRPS EN 14206: 2012	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 13.	Подручја за пролаз и зидови у подручјима за пролаз предвиђени за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 14, 1. реченица	Пројекат стаклених врата и зидова у подручјима за пролаз и прозорска окна	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 15.	Захтеви за ограђене просторе у надградњама који су потпуно или једним делом од панорамског стакла	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045.	1.12.2013.
	Захтеви за ограђене просторе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.12.2013.
став 17, 2. реченица	Захтеви за тоалете опремљене за употребу од стране лица са ограниченом покретљивошћу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 18.	Вентилациони систем за кабине без прозора који може да се отвори	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
15.07	Захтеви за систем пропулзије	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после датума уласка РС у ЕУ	1.1.2006.
15.08 став 2.	Захтеви за системе звучника у просторијама за путнике	За путничке бродове чија је L_{WL} мања од 40 m или за не више од 75 лица одредба се примењује за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 3.	Захтеви за систем за узбуњивање	За бродове за дневна путовања одредба се примењује за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 3. подтачка 3)	Систем за узбуњивање који омогућава команди брода да алармира посаду и бродско особље	За бродове са кабинама одредба се примењује за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 4.	Алармни уређај за висину кауже за свако водонепропусно одељење	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 5.	Две каужне пумпе на моторни погон	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 6.	Стационирани систем дренаже у складу са 8.08, став 4	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006. године
став 7.	Отварање са унутрашње стране складишта-хладњача	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 8.	Вентилациони систем за боце CO_2 система у просторијама испод палубе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 9.	Кутије са опремом прве помоћи	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
15.09 став 1, 1. реченица	Колутови за спасавање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 2.	Лична опрема за спасавање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 3.	Одговарајућа опрема за пребацивање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
став 4 .	Опрема за спасавање	За путничке бродове који су били опремљени колективним средствима за спасавање у складу са 15.09, став 5. пре 1.1.2006. године, ова средства се сматрају алтернативом за личну опрему за спасавање. За путничке бродове који су били опремљени колективним средствима за спасавање у складу са 15.09, став 6. пре 1.1.2006, ова средства се сматрају алтернативом за личну опрему за спасавање до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006.
став 5. подтач. 2)–3)	Довољан простор за седење, узгон од најмање 750 N	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
подтачка 6)	Стабилна равнотежа и одговарајућа средства за држање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
подтачка 9)	Одговарајућа средства за евакуацију из простора за евакуацију на сплавове за спасавање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 9.	Провера опреме за спасавање према упутствима произвођача	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 10.	Бродски чамац опремљен мотором и рефлектором	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 11.	Носило	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
	Електрична опрема		1.1.2006. године
15.10 став 2.	Тачка 9.16, став 3. који се такође може применити на пролазе и просторије за разоноду путника	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006. године
став 3 .	Адекватно осветљење у случају нужде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006.
став 4.	Постројење за производњу енергије за случај нужде	За бродове за дневна путовања чија је $L_{WL} \leq 25$ m , одредба се примењује за Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006. године
подтачка 6)	Напајање за случај нужде за рефлекторе сагласно 10.02, став 2. подтачка 9)	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006. године
подтачка 9)	Напајање за случај нужде за лифтове и опрему за подизање сагласно 15.06, став 9, 2. реченица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006. године
став 6, прва реченица	Преграђивање у складу са 15.11, став 2.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006.
друга и трећа реченица	Постављање каблова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006.
четврта реченица	Постројење за производњу енергије за случај нужде изнад граничне линије	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006
15.11	Противпожарна заштита		1.1.2007. године
став 1.	Погодност за противпожарну заштиту материјала и саставних делова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
15.11 став 2.	Пројекат преграђивања	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 3.	Боје, лакови и други производи за обраду површина, као и облоге на палуби које се користе у просторијама, изузев машинских простора и остава, задржавају пламен	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020. године	1.1.2006. године
став 4.	Плафони салона и облоге на зидовима израђени од негоривог материјала	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 5.	Намештај и опрема у зборним просторима израђени од негоривог материјала	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 6.	Доказано у складу са Правилником о поступцима провре сигурности од пожара	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 7.	Негориви изолациони материјали у салонима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 7а.	Ограђени простори	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.12.2013.

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
став 8, подтач. 1)- 3), 2. речен. и став 4.	Захтеви за врата на преградама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 9.	Зидови	На бродовима са кабинама без система за аутоматско распрскивање воде под притиском, крајеви зидова између кабина: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 10.	Преграде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 12.	Степенице израђене од челика или неког другог еквивалентног негоривог материјала.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 13.	Ограђивање унутрашњих степеница зидовима сагласно ставу 2.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 14.	Вентилациони системи и системи за довод ваздуха	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 15.	Вентилациони системи у кухињама и пећи са екстракторима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 16.	Командни центри, вертикални отвори за степеништа, зборни простори и системи за одвођење дима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 17.	Систем противпожарне узбуне	За бродове за дневна путовања: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
15.12 став 1. подтачка 3)	Преносни ватрогасни апарати у кухињама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006.
став 2. подтачка 1)	Друга пумпа за гашење пожара	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006.
став 4.	Вентили хидраната	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 5.	Аксијално спојени калем	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
став 6.	Материјали, заштита од прекида рада	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 7.	Избегавање могућности замрзавања цеви и хидраната	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 8. подтачка 2)	Независно руковање пумпама за гашење пожара	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
подтачка 4)	Постављање пумпи за гашење пожара	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године
став 9.	Системи за гашење пожара у машинским просторима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2016. године. Прелазна одредба се не примењује на путничке бродове за које је кобилица положена после 31.12.1995, чији је труп израђен од дрвета, алуминијума или пластике и чији машински простори нису израђени од материјала у складу са 3.04, ст. 3. - 4.	1.1.2006.
15.13	Организација безбедности	За бродове за дневна путовања: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу	1.1.2006. године
15.14 став 1.	Опрема за сакупљање и одстрањивање отпадних вода	За бродове са кабинама са највише 50 кревета и за бродове за дневна путовања: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
став 2.	Захтеви за танкове за сакупљање отпадних вода	За бродове са кабинама са највише 50 кревета, и за бродове за дневна путовања са највише 50 путника: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
15.15	Одступања за извесне путничке бродове		1.1.2006. године
став 1.	Стабилитет у оштећеном стању	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2045. године	1.1.2006. године
ст. 4 и 5.	Постојање бродског чамца, платформе или неке друге еквивалентне инсталације	За путничке бродове овлашћене за превоз највише 250 путника или са 50 кревета: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2018. године	1.1.2006. године

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ	Важи за пловне објекте са Сведочанством о способности брода за пловидбу или другом дозволом за пловидбу издатим пре
15.15 став 9.	Системи за узбуњивање за инсталације на утечњени гас	Н.З.П, најкасније на дан обнове сведочанства сходно 14.15	1.1.2006. године

3 1. Фиксни противпожарни системи CO_2 постављени између 1. јануара 1995. године и 31. марта 2003. године су дозвољени до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године ако су у складу са чланом 10.03, став 5, Уредбе о инспекцији бродова на Рајни применљиве 31. марта 2002. године.
2. Препоруке Централне комисије за пловидбу Рајном издате између 1. јануара 1995. године и 31. марта 2002. године које се односе на члан 10.03, став 5, Уредбе о инспекцији бродова на Рајни применљиве 31. марта 2002. године остају да важе до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године.
3. Тачка 10.05, став 2. подтачка 1), се примењује до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035. године само ако су ови системи били постављени на бродовима изграђеним после 1. октобра 1992. године.

24.07 Прелазна одредба која се односи на Јединствени европски идентификациони број брода

Приликом издавања Сведочанства о способности брода за пловидбу пловилу које је после 31. марта 2007. имало важеће Сведочанство о способности брода за пловидбу у складу са Правилником о инспекцијском прегледу бродова на Рајни, користи се већ додељен Јединствени европски идентификациони број брода, испред којег се, по потреби, додаје нула.

XXIVa ДОДАТНЕ ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ ЗА БРОДОВЕ КОЈИ НЕ ПЛОВЕ НА ВОДНИМ ПУТЕВИМА ЗОНЕ Р

24a.01 Примена прелазних одредаба на бродове који су већ у експлоатацији и важење претходних Сведочанстава о способности брода за пловидбу

1. Одредбе овог дела се примењују:
1) на бродове за које је Сведочанство о способности брода за пловидбу издато први пут пре 30.12.2008. године;
2) на бродове који су добили неку другу дозволу за пловидбу пре 30.12.2008. године, који не плове на водним путевима Зоне Р.
2. Доказује се да су ти бродови били у складу са одредбама глава 1–12. Прилога 2. Директиве 82/714/ЕЗ, на дан када је издато Сведочанство о способности брода за пловидбу или друга дозвола за пловидбу.
3. Сведочанства о способности брода за пловидбу издата пре 30.12.2008. важе до датума истека наведеног у сведочанству. Члан 89. став 1. тачка 5) Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама се и даље примењује на прегледе ових бродова.

24a.02 Одступања за бродове који су већ у експлоатацији

1. Бродови који нису у потпуности усаглашени са одредбама ових техничких правила се преуређују и усаглашавајуса одредбама које ступају на снагу након првог издавања њиховог Сведочанства о способности брода за пловидбу у складу са прелазним одредбама наведеним у табели испод.
2. Дефиниције у примени у табели испод имају следеће значење:
1) *Н.З.П.* је одредба која се не примењује на пловне објекте који већ плове, осим ако се њихови делови који су у питању замењују или преграђују, т.ј. одредба се примењује само на новосаграђене пловне објекте и на замену или преградњу делова или простора који су у питању. Ако су постојећи делови замењени деловима коришћењем исте технологије и истог су типа, ово не представља замену («З») у оквиру значења прелазних одредаба.
2) *Издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу* је одредба која се испуни до времена следећег издавања или обнављања Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2008. Ако сведочанство престаје да важи између 30.12.2008. и дан пре 30.12.2009., ова одредба је у примени од 30.12.2009.

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
	ДЕО III	
Тачка 3.03 став 1. подтачка 1)	Положај колизионе преграде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
3.03 став 2.	Стамбене просторије	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
3.03 став 2.	Заштитна опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
3.03 став 4.	Гасонепропусно одвајање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
3.03 став 5. подтачка 2)	Контрола врата на прегради крменог пика	
3.03 став 7.	Сидра која не штрче на предњим деловима бродова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
3.04 став 3. 2. реченица	Изолација у машинским просторима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
3.04 став 3, 3. и 4. реченица	Отвори и направе за закључавање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
3.04 став 6.	Излази из простора који су класификовани као машински простори према овим Правилима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
	ДЕО IV	
Тачка 4.04	Ознаке газа	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
	ДЕО V	
Тачка 5.06 став 1, 1. реченица	Минимална брзина	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
	ДЕО VI	
Тачка 6.01 став 1.	Маневарска способност прописана Делом V	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 3.	Стални нагиби и амбијентне температуре	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
6.01 став 7.	Пројекат осовина кормила	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
6.02 став 1.	Постојање посебних хидрауличних резервоара	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2026. године
	Дуплирање регулационих вентила у случају хидрауличних погонских јединица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2026. године
	Одвојени цевоводи за другу погонску јединицу у случају хидрауличних погонских јединица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2026. године

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
став 2.	Активирање друге погонске јединице само једним поступком	| Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2026. године
став 3.	Маневарска способност прописана Делом V коју обезбеђује друга погонска јединица / ручни погон	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
6.03 став 1.	Прикључивање других потрошача на хидрауличку погонску јединицу кормиларског уређаја	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2026. године
6.05 став 1.	Ручни кормиларски точак на који не делује механичка погонска јединица	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
6.06 став 1.	Два независна система за покретање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
6.07 став 2. подтачка 1)	Индикатор нивоа уља у хидрауличним резервоарима и индикатор радног притиска	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2026. године
подтачка 5)	Надзор над амортизационим уређајима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
6.08 став 1.	Захтеви за електричне уређаје у складу са 9.20	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
	ДЕО VII	
Тачка 7.02 ст. 2–6.	Несметана видљивост из кормиларнице, осим пратећих ставова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2049. године
7.02 став 3, друга реченица	Несметана видљивост на линији погледа кормилара	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
став 6.	Минимални степен провидности окана	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
7.03 став 7.	Искључивање аларма	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 8.	Аутоматско преусмеравање на други извор енергије	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
7.04 став 1.	Управљање главним моторима и кормиларским системима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
7.04 став 2.	Управљање главним моторима	Ако кормиларнице нису предвиђене за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049. ако се правац кретања може постићи директно најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. за остале моторе
став 3.	Приказивање	Ако не постоји кормиларница пројектована за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. године
став 9, трећа реченица	Управљање помоћу полуге	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. године

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
четврта реченица	Забрана показивања правца млаза	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. године
7.05 став 1.	Навигациона светла, њихова кућишта, прикључци и извори светлости	Могу се и даље употребљавати навигациона светла, њихова кућишта, прикључци и извори светлости који испуњавају: . одредбе за боју и јачину светлости навигационих светала, као и за дозволу сигналних светала за пловидбу Рајном од 30. новембра 2009. или . одговарајуће националне одредбе од 30. новембра 2009.
7.06 став 1.	Системи за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса	Системи за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса, који су одобрени и уграђени у складу са националним прописима пре 31. 12.2012. могу и даље да се уграђују и користе до издавања или замене Сведочанства о способности брода за пловидбу после 31.12.2018. Напомена о овим системима мора да се унесе у Сведочанство о способности брода за пловидбу у рубрику под бројем 52.
		Системи за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса, који су одобрени од 1. јануара 1990. у складу са прописима о минималним захтевима и условима испитивања за системе за радарску навигацију за пловидбу на Рајни и прописима о минималним захтевима и условима испитивања за показивачи брзине скретања с курса за пловидбу на Рајни могу и даље да се уграђују и користе, под условом је на располагању сведочанство о уградњи које је валидно у складу са овом директивом или Резолуцијом CCNR 1989-II-35.
7.09	Систем за узбуњивање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
7.12 став 1.	Покретне кормиларнице	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу Без аутоматског спуштања: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
ст.2.- 3.		Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
	ДЕО VIII	
Тачка 8.01 став 3.	Дозвољавање уградње само мотора са унутрашњим сагоревањем који раде на гориво са тачком запаљивости изнад 55 °C	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
8.02 став 1.	Заштита мотора од непланираног стављања у погон	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 4.	Екранизовање спојева цеви	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. године
став 5.	Систем цеви са дуплим зидовима	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. године
став 6.	Изолација делова мотора	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
8.03 став 2.	Уређаји за контролу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 3.	Аутоматска заштита од прекорачења брзине	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 5.	Пројектовање лежајева осовина	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
8.05 став 1.	Челични танкови за течна горива	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
8.05 став 2.	Аутоматско затварање вентила танкова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 3.	Забрана постављања танкова испред колизионе преграде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 4.	Забрана постављања танкова са горивом и њихове опреме изнад мотора или издувних цеви	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. До тада, одговарајући уређаји обезбеђују безбедно одвођење горива.
став 6. од 3. до 5. реченице	Постављање и димензије одушника и спојних цеви	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 7, подтачка 1)	Брзозатварајући вентил на танку којим се може управљати са палубе, чак и ако су просторије о којима је реч затворене.	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2029. године
став 9, 2. реченица	Уређаји за показивање количине горива који се очитавају до највишег нивоа пуњења	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 13.	Контрола нивоа пуњења не само за главне моторе већ и за друге моторе потребне за сигуран рад брода	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
8.06	Складиштење уља за подмазивање, цеви и помоћна опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
8.07	Складиштење уља које се користи у системима за пренос енергије, системима за управљање и пуштање у погон и системима грејања, цеви и помоћна опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
8.08 став 8.	Једноставан запорни уређај који није довољан за прикључивање просторија са баластом на дренажне цеви за складишта у којима се може држати баласт	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
8.08 став 9.	Уређаји за мерење у кальужама складишта	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
8.09 став 2.	Опрема за сакупљање воде загађене нафтним дериватима и искоришћеног уља	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
8.10 став 3.	Ограничење буке од 65 dB(A) за стациониране бродове	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
	ДЕО VIIIa	
		Правила се не примењују на:
		1) погонске и помоћне моторе номиналне снаге веће од 560 kW који, припадају следећим категоријама:
		(1) 1:1 до V1:3, који су до 31. децембра 2006;
		(2) V1:4 и од V2:1 до V2:5, који су до 31. децембра 2008;
		уграђени на пловило или на машине на броду;
		2) помоћне моторе номиналне снаге до 560 kW и промењиве брзине, који припадају, следећим категоријама:
		(1) H који су до 31. децембра 2005;
		(2) I и K који су до 31. децембра 2006;
		(3) J који су до 31. децембра 2007;
		уграђени на пловила или на машине на броду;
		3) помоћне моторе номиналне снаге до 560 kW и константне брзине који, припадају следећим категоријама:
		(1) D, E, F и G који су до 31. децембра 2006. године[4];
		(2) H, I и K који су до 31. децембра 2010;
		(3) J који су до 31. децембра 2011;
		уграђени на пловило или на машине на броду.
		4) моторе који задовољавају граничне вредности и који су до 30 јуна 2007. уграђени на пловило или на машине на броду;
	ДЕО IX	
Тачка 9.01 став 1, 2. реченица	Одговарајући документи који се подносе надлежном органу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
9.01 став 2, подтачка 2)	Шеме главне разводне табле, разводне табле за случај нужде и дистрибутивних табли се чувају на броду	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 3.	Амбијентна температура у унутрашњости и на палуби	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
9.02 ст. 1.- 3.	Системи напајања електричном енергијом	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
9.03	Заштита од физичког контакта, продора чврстих предмета и уласка воде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.05 став 4.	Попречни пресек проводника за уземљење	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.11 став 4.	Ефикасна вентилација за акумулаторе постављене у затвореном оделењу, ормару или сандуку	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
9.12	Инсталације разводних уређаја	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.12 став 3. подтачка 2)	Уређај за детекцију уземљивања који може да даје и светлосне и звучне сигнале за узбуну	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
9.13	Електроопрема за случај нужде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
9.14	Инсталациона опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.14 став 3, 2. реченица	Забрана постављања једнополних прекидача у перионицама, купатилима, умиваоницама и другим просторијама са уређајима у којима се користи вода	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.15 став 2.	Минимални попречни пресек од 1,5 mm² по каблу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
став 10.	Каблови повезани са покретним кормиларницама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
9.16 став 3, 2. реченица	Друго струјно коло	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.18	Алармни системи и системи заштите	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.19	Електронска опрема	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.20	Електромагнетска компатибилност	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
	ДЕО X	
Тачка 10.01	Опрема за сидрење	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
10.02 став 2. подтачка 1)	Сведочанство за ужад за вез и другу ужад	Прво уже треба заменити на броду: Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024. Друго и треће уже: 30.12.2029.
10.03 став 1.	Европски стандард	У моменту замене, најкасније 30.12.2024.
став 2.	Погодност за пожаре класе А, Б и Ц	У моменту замене, најкасније 30.12.2024.
став 4.	Однос садржаја CO_2 и величине просторије	У моменту замене, најкасније 30.12.2024.
10.03а	Трајно постављени противпожарни системи у стамбеним просторима, кормиларницама и просторима за путнике	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
10.03б	Трајно постављени противпожарни системи у машинским просторима, котларницама и пумпним просторима	Фиксни CO_2 противпожарни системи постављени пре 1. октобра 1985. године могу да остану у употреби до издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049. ако испуњавају захтеве из члана 13.03 Анекса II Директиве 82/714/EZ.
10.04	Примена Европских стандарда на чамце	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
10.05 став 2.	Прслуци за спасавање са надувавањем	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
	ДЕО XI	
Тачка 11.02 став 4., прва реченица	Опрема спољних ивица палуба, бочних палуба и радних места	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020.
	Висина пуних ограда или пражница	Н.З.П, Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035.
11.04 став 1.	Слободна ширина бочне палубе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2035, за пловила ширине преко 7,30 m
став 2.	Бочне решеткасте ограде на бродовима дужине L < 55 m који имају стамбене просторије само на крми	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1.1.2020.
11.04	Бочне палубе	На дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу[5] после 30.12.2049, за пловила ширине преко 7,30 m
11.05 став 1.	Приступи у радне просторије	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
ст. 2–3.	Врата и прилази, излази и пролази где је разлика у нивоу пода већа од 0,50 m	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
став 4.	Степеништа у радним просторијама у којима је стално присутна посада	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
11.06 став 2.	Излази и излази за случај нужде	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
11.07 став 1, 2. реченица	Лествe, степеништа и сличне направе	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
ст. 2–3.		Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
11.10	Поклопци гротла	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
11.11	Витла	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2024.
11.12 ст. 2–6. и од 8–9.	Дизалице: таблица произвођача, максимално дозвољена оптерећења, уређаји за заштиту, испитивање прорачуном, преглед од стране експерата, сведочанства на броду	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
11.13	Чување запаљивих течности	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
	ДЕО XII	
Тачка 12.01 став 1.	Стамбене просторије за лица која обично станују на пловилу	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
12.02 став 3.	Положај подова	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 4.	Просторије за боравак и спавање	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
12.02 став 5.	Бука и вибрације у стамбеним просторијама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 6.	Слободна висина у стамбеним просторијама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 8.	Слободна површина пода заједничких просторија за боравак	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 9.	Запремина просторија	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 10.	Запремина ваздушног простора по особи	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 11.	Величина врата	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 12. подтач. 1)–2)	Положај степеница	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 13.	Цеви које преносе опасне гасове или течности	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
12.03	Санитарне инсталације	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
12.04	Кухиње	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
12.05	Питка вода	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
12.06	Грејање и вентилација	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
12.07 став 1, 2. реченица	Остала опрема у стамбеним просторијама	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
Тачка 14a.02 став 2., Табела 1 и 2 и став 5.	ДЕО XIVa Граничне/контролне вредности и типско одобрење	Н.З.П., све док: 1. граничне и контролне вредности не прелазе вредности према 14a.02 више од фактора 2; 2) Бродски погони за пречишћавање отпадних вода имају произвођачко или експертско сведочанство којим се потврђује да могу поднети типична оптерећења када су инсталирани на броду; и 3. је систем одлагања отпадног муља одговарајући за радне услове погона за обраду отпадних вода на путничким бродовима
	ДЕО XV	
	Путнички бродови	према члану 8. Директиве 87/2006 ЕК
	ДЕО XVa	
	Путнички једрењаци	Према члану 8. Директиве 87/2006 ЕК
	ДЕО XVI	
Тачка 16.01 став 2.	Специјална витла или еквивалентни спојни уређаји	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
став 3. посл. реченица	Захтеви за погонске јединице	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2049.
	ДЕО XVII	
	Технички пловни објекти	према члану 8. Директиве 87/2006 ЕК
	ДЕО XXI	
	Пловило за рекреацију	према члану 8. Директиве 87/2006 ЕК
	ДЕО XXIIб	
22б.03	Друга независна погонска јединица кормиларског уређаја	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.

4 У складу са Анексом I, одељак 1A(II) Директиве 2004/26/ЕЗ, којом се мења и допуњава Директива 97/68/ЕЗ, ограничења за ове помоћне моторе са константном брзином примењују се искључиво од овог датума.

5 Одредба у примени на бродове чија је кобилица положена 2 године након ступања на снагу ових Правила и на бродове у експлоатацији:
Одредба из тачке 11.04 се примењује у случају преправке целог товарног простора.
У случају преградње ширине бочне палубе по целој дужини брода:
1) Члан 11.04 је у примени ако је ширина бочних палуба пре преградње на висини од 0,90 m, или смањења ширине испод те висине,
2) Ширина бочне палубе пре преградње на висини од 0,90 m, или је ширина испод те висине барем у складу са мерењима назначеним у 11.04.

24a.03 Одступања за бродове за које је кобилица положена пре 1. јануара 1985. године

1. Дефиниције у примени у доњој табели имају следеће значење:

1) *Н.З.П.* је одредба се не примењује на бродове који су већ у експлоатацији, осима ако су делови о којима је реч замењени или преграђени, т.ј. одредба се примењује само на новосаграђене бродове и на замену или преградњу делова или простора о којима је реч. Ако се постојећи делови замењују резервним деловима коришћењем исте технологије и истог типа, ово не представља замену («З») у значењу прелазних одредаба.

2) *Издавање или обнова Сведочанства о способности брода за пловидбу* је одредба која се испуни до времена првог издавања или следеће обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2008. Ако сведочанство истиче између 30.12.2008. и дан пре 30.12.2009., одредба је у примени тек од 30.12.2009.

2. Поред одредаба из тачке 24a.02, бродови који су изграђени пре 1. јануара 1985. године могу бити изузети од следећих

одредаба, под условима описаним у колони 3 доње табеле, под условом да је безбедност брода и његове посаде осигурана на одговарајући начин:

Тачка Став подтачка	САДРЖАЈ	РОК И КОМЕНТАРИ
	ДЕО III	
Тачка 3.03 став 1.	Водонепропусне колизионе преграде	Н.З.П.
3.03 став 2.	Стамбене просторије, сигурносне инсталације	Н.З.П.
3.03 став 5.	Отвори у водонепропусним преградама	Н.З.П.
3.04 став 2.	Површине танкова	Н.З.П.
3.04 став 7.	Највећи дозвољени ниво звучног притиска у машинским просторима	Н.З.П.
	ДЕО IV	
Тачка 4.01	Растојање сигурности	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2019.
4.02	Надвође	Н.З.П.
	ДЕО VI	
Тачка 6.01 став 3.	Захтеви за кормиларски систем	Н.З.П.
	ДЕО VII	
Тачка 7.01 став 2.	Највећи дозвољени ниво звучног притиска у кормиларници	Н.З.П.
7.05 став 2.	Праћење рада навигационих светала	Н.З.П.
7.12	Покретне кормиларнице	Н.З.П.
	ДЕО VIII	
Тачка 8.01 став 3.	Забрана одређених течних горива	Н.З.П.
8.04	Издувни систем мотора	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу
8.05 став 13.	Алармни уређај за ниво пуњења горивом	Н.З.П.
8.08 став 2.	Опремање каљужним пумпама	Н.З.П.
8.08 ст. 3- 4	Пречник и минимални капацитет каљужних пумпи	Н.З.П.
8.08 став 5.	Самоусисне каљужне пумпе	Н.З.П.
8.08 став 6.	Опремање ситима	Н.З.П.
8.08 став 7.	Самозатвориви уређај за крмени пик	Н.З.П.
8.10 став 2.	Бука коју производи пловило	Н.З.П.
	ДЕО IX	
Тачка 9.01 став 2.	Сведочанства за електричну опрему	Н.З.П.
9.01 став 3.	Инсталација електричне опреме	Н.З.П.
9.06	Највећи дозвољени напони	Н.З.П.
9.10	Генератори и мотори	Н.З.П.
9.11 став 2.	Акумулатори	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.12 став 2.	Прекидачи, заштитна средства	Н.З.П, најкасније на дан издавања или обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 30.12.2029.
9.14 став 3.	Истовремено прекидање	Н.З.П.
9.15	Каблови	Н.З.П.
9.16 став 3.	Осветљење у машинским просторима	Н.З.П.
9.17 став 1.	Разводне табле за навигациона светла	Н.З.П.
9.17 став 2.	Енергетско напајање за навигациона светла	Н.З.П.
	ДЕО X	
Тачка10.01 став 9.	Сидрена витла	Н.З.П.
10.04 став 1.	Чамци у складу са стандардом	Н.З.П.
10.05 став 1.	Колутови за спасавање у складу са стандардом	Н.З.П.
10.05 став 2.	Прслуци за спасавање у складу са стандардом	Н.З.П.
	ДЕО XI	
Тачка 11.11 став 2.	Сигурност витала	Н.З.П.
	ДЕО XII	
Тачка 12.02 став 13.	Цеви које преносе опасне гасове или течности	Н.З.П.

24a.04 Остала одступања

Ако је у пракси тешко изводљиво применити одредбе наведене у овом Делу, након престанка важења прелазних одредаба, или ако њихова примена изискује неразумно високе трошкове, надлежни орган може да дозволи одступања од ових одредаба под условом да се испуне препоруке Одбора. Ова одступања се морају унети у Сведочанство о способности бродова за пловидбу.

24a.05 Прелазна одредба која се односи на Јединствени европски идентификациони број брода

Тачка 24.07 се примењује на исти начин.

XXV. ЗНАКОВИ БЕЗБЕДНОСТИ

Слика 1 Забрањен улазак неовлашћеним лицима		Боја: црвена / бела / црна
Слика 2 Забрањено коришћење ватре и отвореног пламена и забрањерно пушење		Боја: срвена / бела / црна
Слика 3 Ватрогасни апарат		Боја: црвена / бела
Слика 4 Упозорење опште опасности		Боја: црна / жута
Слика 5 Црево за гашење		Боја: црвена / бела
Слика 6 Противпожарна инсталација		Боја: црвена / бела

Слика 7 Носити уређаје за звучну заштиту		Боја: плава / бела
Слика 8 Опрема прве помоћи		Боја: зелена / бела
Слика 9. Брзозатварајући вентил на танку горива		Боја: браон/бела
Слика 10 Обавезно ношење прслука за спасавање		Боја: плава/бела

Симболи који се користе могу незнатно да се разликују или да буду детаљнији од графичких приказа у овом Делу, ако није измењено значење и да разлике и измене не чине значење неразумљивим.

XXVI. УПУТСТВА КОЈИМА СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ПОЈЕДИНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ КОЈИ СУ ОБУХВАЋЕНИ ТЕХНИЧКИМ ПРАВИЛИМА

1. Захтеви који се односе на способност избегавања и скретања;
2. Захтеви који се односе на прописану брзину вожње (напред), способност заустављања и способност кретања крмом;
3. Захтеви за спојне системе и спојне уређаје за пловила која су погодна да покрећу или да буду покретана у крутом саставу;
4. Примена прелазних одредби;
5. Мерење буке;
6. Примена прописа у Делу XV;
7. Специјална сидра са умањеном масом;
8. Чврстоћа водонепропусних прозора;
9. Захтеви за аутоматске распрскаче воде под притиском;
10. Попуњавање Сведочанства о способности брода за пловидбу;
11. Танкови за гориво на техничким пловним објектима;
12. Минимална дебљина трупа тегљеница;
13. Брзина која омогућава кормиларење бродом помоћу његовог сопственог погона;
14. Одговарајући систем противпожарне узбуне;
15. Доказ узгона, трима и стабилитета одвојених делова брода;
16. Опрема бродова којима се управља у складу са стандардима S1 и S2;
17. Захтеви за ниско постављено осветљење;
18. Посебне безбедносне потребе лица са ограниченом покретљивошћу;
19. Одговарајућа опрема за упозорење на присуство гаса;
20. Електрични каблови;
21. Експерти и квалификована лица;
22. Пловила за рекреацију;
23. Примена мотора на коју се односи одговарајуће типско одобрење;
24. Поступак за вршење прегледа.

Напомена:

За подручја из Прилога 2. овог правилника, могу се дозволити блажи технички захтеви за одговарајуће вредности утврђене у следећим упутствима за бродове који плове искључиво на водним путевима Зоне 3 на територији Републике Србије.

1. УПУТСТВО О ЗАХТЕВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПОСОБНОСТ ИЗБЕГАВАЊА И СКРЕТАЊА
(Прилог 1. тач. 5.09. и 5.10. у вези са тач. 5.02(1), 5.03(1), 5.04. и 16.06. овог правилника)

1. Општи и гранични услови који се односе на проверу маневра избегавања

1.1. У складу са Прилогом 1. тачка 5.09. ових техничких правила, бродови и састави су способни да благовремено изведу маневар избегавања а таква способност се доказује маневрима избегавања на подручју предвиђеном за обављање пробних вожњи у складу са Прилогом 1. тачка 5.03. ових техничких правила. Ова способност се доказује путем симулираних маневара избегавања скретањем на лево и десно са прописаним вредностима при чему за утврђене брзине скретања брода као одговор на искретање кормила а затим проверу курса поштују се утврђена ограничења.

Током пробних вожњи испуњени су захтеви из тачке 2. овог упутства, при чему растојање кобилице од дна мора бити најмање 20 % газа, али не мање од 0,50 m.

2. Поступак за проверу маневра избегавања и бележење података

(Шематски приказ дат је у Додатку 1 – Шематски приказ маневра избегавања (у даљем тексту: Додатак 1 уз ово упутство)

2.1. Маневри избегавања се изводе на следећи начин:

Када брод или састав плови константном брзином од V_0 = 13 km/h у односу на воду, на почетку маневра (време t_0 = 0 с, брзина заокрета r = 0°/мин, угао кормила δ_0 = 0°, брзина мотора је константна), маневар избегавања скретањем на лево и десно започиње искретањем кормила.Кормило се поставља под углом δ, или се, у случају активног кормиларског уређаја, управљачка јединица поставља под углом δ_a, на почетку маневра, у складу са упутствима из тачке 2.3.Угао кормила δ (нпр. 20° на десном боку) се одржава док се не постигне вредност r_1 брзине скретања из тачке 2.2 за одговарајуће димензије брода или састава.Када се постигне брзина скретања r_1, време t_1 се бележи а кормило поставља под истим углом на супротној страни (нпр. 20° на левом боку) тако да се скретање заустави и почне скретање у супротном смеру и тако смањи брзина скретања на r_2 = 0 и пусти да поново достигне вредност дату у тачки 2.2. Када се постигне брзина скретања r_2 = 0, бележи се време t_2. Када се постигне брзина скретања p_3 наведена у тачки 2.2, кормило се поставља у супротном смеру под истим углом δ, тако да се заустави скретање. Време t_3 се бележи. Када се достигне брзина скретања r_4 = 0, бележи се време t_4 а брод или састав се враћа на почетни курс.

	Димензије бродова или састава	Прописана брзина скретања $p_1 = r_2$(°/min)		Граничне вредности за време t_4 (s) у плитској и дубокој води		
	L * B	δ = 20°	δ = 45°	1,2≤h/T≤1,4	1,4<h/T<2	h/T>2
1	Сви моторни бродови; састави у једном низу ≤ 110 x 11,45	20°/min	28°/min	150s	110s	110s
2	Састави у једном низу до 193 x 11,45 или састави бок уз бок до 110 x 22,90	12°/min	18°/min	180s	130s	110s
3	Састави бок уз бок: ≤ 193 x 22,90	8°/min	12°/min	180s	130s	110s
4	Састави бок уз бок до 270 x 22,90 или састави по три низа бок уз бок до 193 x 34,35	6°/min	8°/min	(*)	(*)	(*)
(*)У складу са одлуком експерта						

2.2. Да би се постигла брзина скретања r_4, поштују се следеће граничне вредности у зависности од димензија брода или састава и дубине воде h:

Времена t_1, t_2, t_3 и t_4 потребна за постизање брзине скретања r_1, r_2, r_3 и r_4 бележе се у извештају о мерењима из Додатка 2. – Извештај о маневру избегавања и способности скретања (у даљем тексту: Додатак 2. уз ово упутство). Вредности t_4 не прекорачују ограничења дата у табели.

2.3. Изводе се барем четири маневра избегавања и то:

1) један на десном боку са углом кормила δ = 20°,

2) један на левом боку са углом кормила δ = 20°,

3) један на десном боку са углом кормила δ = 45°,

4) један на левом боку са углом кормила δ = 45°.

По потреби (нпр. у случају несигурности у погледу измерених вредности или незадовољавајућих маневара), маневри избегавања се понављају. Поштују се брзине скретања наведене под тачком 2.2 овог упутства и временска ограничења. У случају активних кормиларских уређаја или посебних типова кормила може се изабрати положај δ_a управљачке јединице или угао кормила δ_a који није δ=20° и δ=45°, у складу са проценом експерта и зависно од типа кормиларског система.

2.4. Да би се одредила брзина скретања, на пловилу се налази показивач брзине скретања у складу са Прилогом 5. овог правилника.

2.5. У складу са захтевима из Прилога 1. Део V. тачка 5.04. услов оптерећења у току маневра избегавања мора бити између 70% и 100% максималне носивости. Ако је проба извршена са мањим оптерећењем, дозвола за пловидбу низводно и узводно се ограничава на то оптерећење.

Поступак маневара избегавања и услови који се користе приказани су на дијаграму у Додатку 1. уз ово упутство.

3. Способност скретања

Сматра се да је способност скретања бродова и састава чија дужина (L) не прелази 86 m а ширина (B) не прелази 22,90 m задовољавајућа у складу са захтевима из Прилога 1, Део V. тачка 5.10 а у вези са тачком 5.02 став1. када се током маневра скретања узводно са почетном брзином од 13 km/h у односу на воду поштују граничне вредности за заустављање низводно утврђене у Упутству. Поштује се растојање кобилице од дна у складу са ставом 1.1. овог упутства.

4. Остали захтеви

4.1. Поред захтева из тач. 1–3. овог упутства додају се следећи захтеви:

1) код кормиларских система са ручним управљањем, један цео заокрет кормиларског точка мора да одговара углу кормила од најмање 3°;

2) код механичких кормиларских система, при максималном урођењу кормила, мора бити могуће да се достигне просечна угаона брзина од 4°/s у целокупном опсегу заокрета кормила.

Овај захтев се такође, при пуној брзини брода, проверава померањем кормила од 35° на левом боку до 35° на десном боку. Поред тога, проверава се да ли кормило задржава положај максималног угла при највећој погонској снази. Ова одредба се примењује на исти начин на активне кормиларске системе или посебне типове кормила.

4.2. Ако је било који део додатне опреме из Прилога 1. Део V. тачка 5.05. потребан за постизање захтеване маневарске способности, он испуњава захтеве из Прилога 1. Део VI. овог правилника, у одговарајућу рубрику Сведочанства о способности брода за пловидбу уносе се следећи подаци:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Огласи

Београд, 27. март 2015. **Година LXXI – број 30**

САДРЖАЈ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Добра – – –

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБРА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за набавку отворених аку батерија за замену по БП2015

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. позива све заинтересоване Понуђаче да узму учешће у поступку набавке отворених АКУ батерија за замену по БП2015, број набавке 160/15.

На предметну набавку се не примењује Закон о јавним набавкама Републике Србије на основу члана 7. став 1. тачка 4) Закона, а из разлога што предметна набавка представља набавку чија је искључива и непосредна намена обављање делатности електронских комуникација и продаја електронских комуникационих услуга у смислу закона којим се уређују електронске комуникације, а које и други привредни субјекти пружају на релевантном тржишту.

На основу овог јавног позива уговор ће бити додељен, по критеријуму „најнижа понуђена цена”. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију без новчане накнаде, од дана објављивања јавног позива на порталу „Телеком Србија”, путем електронске поште, упућивањем захтева на e-mail: nak.oprema@telekom.rs, уз достављање контакт информација о потенцијалном понуђачу.

Неблаговремено достављена понуда неће се разматрати и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Рок за подношење понуда је 15 дана (оријентационо) од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Тачан датум и време за подношење и отварање понуда биће наведени у конкурсној документацији.

Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д., Функција за логистичке и опште послове, Сектор за набавку, Служба за набавку опреме, радова и услуга за изградњу пословних и техничких објеката, Одељење за набавку опреме, 11000 Београд, Таковска 2, канцеларија 530, са назнаком: „Набавка отворених аку батерија за замену по БП2015, број набавке 160/15 – понуда – комисијски отворити”.

На полеђини ковертиране понуде мора бити назначен назив и адреса подносиоца понуде.

Понуђачи су дужни да најкасније на јавном отварању понуда доставе на свом меморандуму пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, ПУ који је издао и ЈМБГ, заводни број и датум издавања Овлашћења. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази два дана пре рока дефинисаног за отварање понуда.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета након анализе понуда од стране комисије наручиоца, у оквирном року од 30 дана од дана отварања понуда, о чему ће понуђачи бити обавештени писаним путем од стране наручиоца. Е-498

ОСТАЛИ ОГЛАСИ

КОНКУРСИ

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13 и 117/14), а у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 106/13, 115/13, 5/14 и 12/14), оглашава избор судија за:

Ред. број	Назив суда	Број судија
I		
1.	Апелациони суд у Београду	3
2.	Апелациони суд у Крагујевцу	5
II		
1.	Виши суд у Београду	4
2.	Виши суд у Врању	1
3.	Виши суд у Новом Саду	5
4.	Виши суд у Сремској Митровици	1
5.	Виши суд у Чачку	1
III		
1.	Основни суд у Алексинцу	1
2.	Основни суд у Краљеву	2
3.	Основни суд у Крушевцу	3
4.	Основни суд у Лебану	4
5.	Основни суд у Лесковцу	5
6.	Основни суд у Новом Саду	5
7.	Основни суд у Обреновцу	1
8.	Основни суд у Панчеву	2
9.	Основни суд у Пироту	3
10.	Основни суд у Пријепољу	2
11.	Основни суд у Чачку	1
IV		
1.	Привредни суд у Београду	4
2.	Привредни суд у Ужицу	1
V		
1.	Прекршајни суд у Врању	2
2.	Прекршајни суд у Крагујевцу	2
3.	Прекршајни суд у Зрењанину	2
4.	Прекршајни суд у Нишу	4
5.	Прекршајни суд у Шапцу	2

VI

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбама члана 43, члана 44. алинеја 1, 2, 3. и 4. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.

У пријави на оглас обавезно се наводи назив једног или више судова за које кандидат жели да конкурише, као и јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Уз пријаву на оглас, потребно је да кандидат достави личну и радну биографију.

Кандидат који у време избора обавља судијску функцију доставља уверење да се против њега не води кривични поступак.

Кандидат који подноси пријаву за први избор судије на судијску функцију доставља: оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о радном искуству после положеног правосудног испита и уверење да се против њега не води кривични поступак.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Високи савет судства ће одбацити.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор судија”. 3451

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА на основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 42. тачке 7. и 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 15/08, 1/09, 6/10, 9/12 и 12/14) на седници одржаној дана 19. марта 2015. године, доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног информативног предузећа „Бачка Топола” у Бачкој Тополи и расписује јавни конкурс

– за именовање директора Јавног информативног предузећа „Бачка Топола” у Бачкој Тополи.

I

Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног информативног предузећа „Бачка Топола” у Бачкој Тополи (у даљем тексту: Јавно предузеће) у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора Јавног информативног предузећа „Бачка Топола” у Бачкој Тополи (у даљем тексту: Комисија).

На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове прописане јавним конкурсом.

II

Подаци о Јавном предузећу и радном месту

Јавно предузеће је основано ради остваривања права грађана на правовремено, целовито и објективно информисање са подручја општине Бачка Топола и ширег подручја, за вршење радиодифузне и новинско-издавачке делатности са подручја општине.

Права оснивача остварује Скупштина општине и Национални савет мађарске националне мањине, који су заједно власници 74,55% удела у основном капиталу јавног предузећа и Покрајински секретаријат за информисање са уделом од 25,45% у основном капиталу јавног предузећа.

Седиште јавног предузећа је у Бачкој Тополи, улица Дунавска 8/III.

Претежна делатност Јавног предузећа је : 6010– Емитовање радио програма

Поред наведеног обавља и друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време у трајању од 4 године.

Директор:

– представља и заступа јавно предузеће,
– организује и руководи процесом рада,
– води пословање јавног предузећа,
– одговара за законитост рада јавног предузећа,
– предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
– предлаже финансијске извештаје,
– извршава одлуке надзорног одбора,
– врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

III

Услови за именовање директора Јавног предузећа

Примењују се одредбе Закона о раду и подносилац пријаве треба да испуњава и следеће услове:

– да је пунолетан и пословно способан,
– да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће,
– да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од четири године,
– да има најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање 3 године на руководећим положајима,
– да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања,
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Пријава кандидата садржи SV са потребном документацијом.

IV

Докази који се прилажу

– фотокопија личне карте,

– доказ о досадашњем искуству на одређеним пословима, признања и награде добијене по основу стручности,

– фотокопија дипломе о стеченом образовању наведеном у тачки III ове одлуке,

– уверење о радном стажу и на којим пословима је радио,

– потврда надлежног суда да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и

– потврда да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

V

Критеријуми и мерила за оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата и начин провере

Писмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата(у даљем тексту: стручност) врши се одговором на пет питања које припрема Комисија.

Писмену проверу чине питања која се односе на познавање система локалне самоуправе и система јавних предузећа. Комисија благовремено обавештава кандидате у писаном облику о дану месту и времену писмене провере кандидата.

Сваки одговор на питање се бодује од 1 до 5 бодова.

Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом.

Свим кандидатима се постављају иста питања по истом редоследу.

Максималан број питања је пет.

Приликом усмене провере, сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.

Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је добио један кандидат у писменој и усменој провери.

VI

Изборни поступак

Изборни поступак се спроводи у више делова:

– писмена провера,

– усмени разговор са кандидатом.

Након спроведеног изборног поступка, на основу укупног броја бодова које је добио сваки кандидат, Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су бодовани у изборном поступку.

На основу Ранг листе Комисија саставља Листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској управи. Истовремено се доставља и записник о изборном поступку.

У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити Листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова са унапред припремљених додатних пет питања.

VII

Рок подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије".

Пријаве са пратећом документацијом достављају се у штампаном облику на адресу Комисије за именовање директора Јавног предузећа, М. Тита 30, 24300 Бачка Топола.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Контакт особа: за сва додатна објашњења обратити се Седлар Петеру на телефон 024/715-899.

VIII

Објављивање

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Дневник" Нови Сад и „Magyar Szó" Нови Сад и на веб страни www.btopola.org.rs, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка Топола".

3435

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, декан, расписује конкурс

– за избор у звање и заснивање радног односа:

а) једног ванредног професора за Међународноправну и Управноправну ужу научну област – предмети: Људска права и Право одбране, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105. и 107. Статута Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

б) једног асистента за ужу научну област Економија и право (Економска анализа права) – предмет: Основи економије, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године.

Услови: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) или академски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши у складу са чланом 72. Закона о високом образовању („Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чланом 109. Статута Факултета (пречишћен текст).

Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 3441

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ПОЖАРЕВАЦ, расписује конкурс:

– за избор (реизбор) једног наставника у звање предавач струковних студија и пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до 5 година, за за ужу наставно научну област: Математика.

Услови:

Кандидат треба да испуњава опште услове утврђене Законом о високом образовању и Правилником о систематизацији послова и радних места Школе.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, магистратури, докторату, списак научних и стручних радова, као и саме радове.

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе на адресу: Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац, телефон 012/531-667. 3344

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДАНИЦА ЈАРАМАЗ", 38220 Косовска Митровица, Чика Јовина 4, директор, на основу члана 132. става 6. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), расписује конкурс

– за пријем нових радника за следећа радна места и то Васпитач предшколске деце на одређено време – 1 извршилац до повратка одсутног радника.

Услови: (VII) или (VI) степен стручне спреме, завршена виша школа за васпитаче, односно одговарајуће више образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) – васпитач, у складу са Законом.

Медицинска сестра на превентивној заштити на одређено време – 1 извршилац, до 31. децембра 2015. године.

Услови: (IV) степен стручне спреме, завршена средња стручна спрема Средња Медицинска школа, медицинска сестра општег смера.

Кандидати који се пријаве на конкурс дужни су да у пријави опишу кратку биографију о себи и приложе потребна документа предвиђена законом и то: фотокопију дипломе оверену као доказ о образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани и да се против њих не води судски поступак.

Пријаве се подносе на адресу: Предшколска установа „Даница Јарамаз", Чика Јовина 4, поштански број 38220 Косовска Митровица или непосредно у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије". 3420

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, декан, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на радном месту:

– једног доцента за научну област Клиничке стоматолошке науке, за предмете Стоматолошка протетика претклиника, Стоматолошка протетика клиника, Фиксна стоматолошка протетика и Мобилна стоматолошка протетика;

– једног доцента за научну област Базичне стоматолошке науке, за предмет Општа и орална хистологија;

– једног доцента за научну област Клиничке стоматолошке науке, за предмете Дечја стоматологија, Превентивна стоматологија, Орална хигијена, Стоматолошка заштита у заједници, Повреде зуба у деце и Стоматолошка заштита особа са посебним потребама

– једног доцента за научну област Базичне стоматолошке науке, за предмет Патолошка физиологија;

– једног асистента за научну област Базичне стоматолошке науке, за предмет Стоматолошка фармакологија;

– једног асистента за научну област Клиничке стоматолошке науке, за предмете Болести зуба претклиника, Претклиничка ендодонција, Рестауративна одонтологија, Ендодонција и Реконструкција ендодонтски лечених зуба;

– једног асистента са докторатом за научну област Клиничке стоматолошке науке, за предмете Основи пародонтологије, Клиничка пародонтологија и Епидемиологија обољења пародонцијума.

Услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом факултета.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:

– за доцента: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној магистарској тези, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање;

– за асистента: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), потврду о пријављеној теми докторске дисертације или уверење да је студент докторских студија и друго од значаја за избор у наведено звање;

– за асистента са докторатом: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, уверење или диплому о положеном специјалистичком испиту и друго од значаја за избор у наведено звање.

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Др Суботића 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 3467

СУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Виши суд у Пожаревцу, судија Милица Аризановић, као председник већа, у правној ствари тужиоца Плеша Александра из Пожежена, против туженог Јанковић Драшка из Пожежена, тужене Плеша Маринеле и Плеше Мила, сада са непознатим боравиштем у Немачкој, ради утврђивања очинства, решењем 1 П2 12/14 од 4. марта 2015. године на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, постављен је адвокат Зоран Милановић из Пожаревца за привременог заступника туженој Плеша Маринели и туженом Плешу Милу, сада са непознатим боравиштем у Немачкој, у правној ствари која се води код овога суда по тужби тужиоца Плеша Александра из Пожежена. Привремени заступник тужених, заступаће у поступку све док се њихов пуномоћник или сами тужени не појаве пред Судом.

1. П2. број 12/14 – Из Вишег суда у Пожаревцу. 3284

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Пред овим судом у току је оставински поступак иза пок. Анастасијевић Зорице, бив. из Београда, Вукице Митровић 53, рођене 25. августа 1931. године, од оца Ивана и мајке Јелене, преминуле 13. јула 2012. године, ЈМБГ 2508931715039, ради расправљања заоставштине оглас.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе иза пок. Анастасијевић Зорице, бив. из Београда, Вукице Митровић 53, рођене 25. августа 1931. године, од оца Ивана и мајке Јелене, преминуле 13. јула 2012. године, ЈМБГ 2508931715039, да се јаве Првом основном суду у Београду, Булевар Николе Тесле 42 а, у судници 1.18, у року од годину дана од дана објављивања огласа.

V-1.О. број 4282/14 – Из Првог основног суда у Београду. 3386

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Други основни суд у Београду, и то судија Сања Буква, председник већа, у парници тужиље Иве Прица из Београда, Тиквешка 17, против туженог Ненада Прица из Београда, Раковице, Станка Пауновића Вељка 54, ради развода брака, 26. децембра 2014. године, поставио је туженом Ненаду Прица привременог заступника и то адвоката Ивану Васић из Београда, Јована Поповића 2.

Привремени заступник адвокат Ивана Васић из Београда, Јована Поповића 2, заступаће туженог у поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

1. П2 број 616/14 – Из Другог основног суда у Београду. 3282

Други основни суд у Београду, и то судија Наташа Јаковљевић, у ванпарничном предмету 1 Р2 број 81/14 у коме се води поступак по предлогу предлагача Михајловић Николе из Пиносаве, Авалски пут 56, овом суду поднео је предлог ради проглашења несталог лица за умрло противника предлагача Секулић Јелене, рођене 14. септембра 1920. године у Малом Мокром Лугу, од оца Михаила и мајке Пине, па је на основу члана 60. ЗВП-а противнику предлагача Секулић Јелени, рођеној 14. септембра 1920. године у Малом Макром Лугу, од оца Михаила и мајке Пине, са последњим пребивалиштем у Пиносави, поставио привременог заступника – Михајловић Радинку из Београда–Жарково, Репишка 58, која ће вршити сва права и дужности законског заступника док се противник предлагача не појави пред судом, па се на основу члана 61. Закона о ванпарничном поступку, позива нестало лице као и свако други ко ма шта зна о његовом животу да без одлагања јави суду с тим што ће суд по истеку три месеца по објављивању огласа одлучити о поднетом предлогу, без обзира да ли се нестало лице или ма ко други јави да било које чињенице презентира суду.

1. Р2 број 81/14 – Из Другог основног суда у Београду. 3281

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СОПОТУ

Други основни суд у Београду, Судска јединица у Сопоту као парнични, и то судија Мирјана Ивковић, у парници тужиоца Владана Стојановић из Сопота Теслина 8, чији је пун. адв. Нада Стевановић из Сопота, Кнеза Милоша 60, против туженог Милана Рутић из Неменикућа, чији је пун. адв. Раденко Томашевић из Сопота Космајски трг 10, и Милана Мршић са последњим познатим пребивалиштем у Куцареву Република Српска, ради поништаја уговора донео је дана 12. јула 2013. године

РЕШЕЊЕ

Мења се решење Другог основног суда у Београду, Судска јединица Сопот П. бр. 336/12 од 4. јуна 2012. године, па се туженом Милану Мршић поставља привремени заступник адв. Зорана Браковић из Сопота.

Привремени заступник ће у овој правној ствари вршити сва права и дужности законског заступника док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства не постави стараоца туженом.

II-20 П. број 336/2012 – Из Другог основног суда у Београду, Судска јединица у Сопоту. 3239

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду, као парнични и то судија Љиљана Билош, као судија појединац, у правној ствари тужиоца АД за неживотно осигурање „АС Осигурање" АДО Београд, Милентија Миланковића 7-Б, против туженог Николић Тихомира и Шида, Вашице, Војвођанска 145, ради регреса, сада непознатог пребивалишта ради регреса, решењем 1. П број 44198/2013 од 25. фебруара 2015. године, туженом Николић Тихомиру из Шида, Вашице, Војвођанска 145, сада непознатог пребивалишта, суд је поставио за привременог заступника адвоката Борожан С. Зорана из Београда, Гаврила Принципа 29-4 који ће заступати туженог пред Трећим основним судом у Београду, у правној ствари 1. П број 44198/2013, док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред овим судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је туженом поставио стараоца поставио је за привременог заступника, а све на основу одредби члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4. и 5. ЗПП-а.

1. П. број 44198/2013 – Из Трећег основног суда у Београду. 3225

Трећи основни суд у Београду и то судија Миросава Јовановић, као судија појединац, у ванпарничном предмету предлагача Тодорчевић Ивана из Београда, Николаја Гогоља 100, ради проглашења несталог Тодорчевић Богољуба за умрло лице, на основу Закона о ванпарничном поступку, на рочишту одржаном 16. децембра 2014. године издаје оглас.

Позива се Тодорчевић Богољуб, од оца Раденка рођен 2. децембра 1948. године у Крчмару – Општина Мионица, да се у року од три месеца од објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије", јави овом суду.

Истовремено овај суд позива сваког ко зна нешто о његовом животу да то јави суду, а по протеку наведеног рока, суд ће донети одлуку по предлогу за проглашење несталог лица за умрло.

1. Р2. број 167/2014 – Из Трећег основног суда у Београду. 3361

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, судија Милица Михајловић, у правној ствари тужиоца ПД „Југоисток", Ниш – Огранак Врање, против туженог Цветковић Власте из Божињевца, Општина Бујановац, ради накнаде штете, дана 13. јануара 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ

Туженом Цветковић Власти из с. Божињевац, Општина Бујановац, сада на непознатој адреси у Београду, поставља се привремени заступник Светислав Јовановић, адв. из Бујановца.

Привремени заступник ће заступати туженог у овом предмету све док се тужени или његов пуномоћник, не појави пред судом.

П. број 714/14 – Из Основног суда у Бујановцу. 3244

Основни суд у Бујановцу, судија Милица Михајловић, у правној ствари тужиоца ПД „Југоисток" Ниш – Огранак Врање, против туженог Муслиу Ваида из Норче, Општина Прешево, ради накнаде штете, 23. фебруара 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ

Туженом Муслиу Ваиду из с. Норче, Општина Прешево, сада на непознатој адреси у Немачкој, поставља се привремени заступник Величковић Драган адв. из Бујановца. Привремени заступник ће заступати туженог у овом предмету све док се тужени или његов пуномоћник не појави пред Судом.

П. број 786/14 – Из Основног суда у Бујановцу. 3245

Основни суд у Бујановцу – судија Станка Крстић, у правној ствари тужиоца Шабани Рамиза, из Великог Трновца кога заступа пун. Павић Владимир, адв. из Бујановца, против туженог Шабани (Рамиза) Агима из Великог Трновца Општина Бујановац, са последњим познатим пребивалиштем у с. Велики Трновац Општина Бујановац, поставио је туженом Шабани Агиму из с. Великог Трновца привременог заступника адв. Назим Фазлиу из Прешева, Маршала Тита 50, на основу члана 81. став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку, обзиром да је боравиште туженог непознато, а исти нема пуномоћника у парници.

Постављени привремени заступник заступаће туженог у горе наведеној парници, све док се тужени не појави пред Судом.

П. број 507/14 – Из Основног суда у Бујановцу. 3219

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

Пред Основним судом у Вршцу у току је оставински поступак иза пок. Хојс Фердинанда од оца Петра бив. из Вршца, Косовска 1, рођен дана 29. маја 1927. године, а преминуо дана 14. децембра 2014. године.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе да се јаве овом суду у року од годину дана од дана објављивања овог огласа.

О. број 56/15 – Из Основног суда у Вршцу. 3471

Пред Основним судом у Вршцу у току је оставински поступак иза пок. Гроздановић Данила бив. из Влајковца, од оца Тихомира, рођен дана 20. маја 1930. године, умро дана 15. августа 2014. године.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе да се јаве овом суду у року од годину дана од дана објављивања овог огласа.

О. број 1138/14 – Из Основног суда у Вршцу. 3470

ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СВИЛАЈНЦУ

Пред Основним судом у Деспотовцу, судска јединица Свилајнац, у току је поступак за расправљање заоставштине пок. Олге Пословић, бив. из Бобова, СО Свилајнац, од оца Богића, рођена 5. октобра 1922. године преминуле 12. децембра 2010. године, држављанка РС.

Позивају се сестричина оставиље из пок. сестри Борјанки, Добрила Мартинез из Свилајнца, сада на непознатој адреси у иностранству, и сестричине по пок. сестри Милици Илић, Нада и Даница (дев. Илић), сада на непознатим адресама, да се јаве овом суду у року од годину дана од објављивања овог огласа ради истицања свога наследног права односно давања наследничке изјаве и изјашњења на правну важност Уговора о доживотном издржавању ЗР. број 5/2002 од 10. јануара 2002. године.

По истеку наведеног рока Суд ће сходно члану 116. ЗВП-а расправити заоставштину оставиоца на основу података којима располаже.

2-О. број 163/11 – Из Основног суда у Деспотовцу, Судска јединица у Свилајнцу. 3394

ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Основни суд у Зајечару, као ванпарнични суд и то судија Љиљана Панић као судија појединац у ванпарничном поступку предлагача Васић Браниславе из Кукова, чији је пуномоћник адвокат Небојша Божовић из Параћина, против противника предлагача Станчуловић Звонимира из Лукова, на привременом раду у иностранству, на непознатој адреси, применом чл. 81, 82. и 83. ЗПП-а издаје оглас.

Противнику предлагача Станчуловић Звонимиру из Лукова, сада на непознатој адреси, поставља се привремени заступник адвокат Грамић Небојша из Зајечара.

Постављени привремени заступник у овом поступку има сва права и дужности законског заступника.

Привремени заступник ће предузимати све радње у поступку до окончања поступка или све док се противник предлагача, или његов законски заступник или пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије" и на огласној табли суда.

8. Р1. број 18/14 – Из Основног суда у Зајечару. 3275

Основни суд у Зајечару решењем П2. број 86/2015 од 17. марта 2015. године поставио је туженику Милутиновић Габријели са непознатим боравиштем привременог заступника адвоката Живковић Весну из Зајечара на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а,

који ће туженика заступати у предмету овог суда П2. број 86/2015 по тужби тужиоца Милутиновић Драгана из Вражогрнца, ради развода брака, све док се туженик или његов пуномоћник не појаве пред овим судом.

19. П2. број 86/2015 – Из Основног суда у Зајечару. 3336

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Основни суд у Зрењанину, по судији појединцу Милки Вуковић, у ствари извршног повериоца Петровић Милана из Зрењанина, чији је пуномоћник Милошевић Мирослав адвокат из Руме, против извршног дужника Јон Јелене из Бечa, сада непознатог пребивалишта и боравишта, ради извршења, 3. фебруара 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ

Поставља се за привременог заступника извршног дужника Јон Јелени из Бечa, сада непознатог места пребивалишта и боравишта Вјештица Бојан, адвокат из Зрењанина, који ће именовану заступати у предмету овог суда број 24 И. 1764/13.

Привремени заступник предузимаће парничне радње у поступку све док се странка и њен законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом или док Орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

24. И. број 1764/13 – Из Основног суда у Зрењанину. 3223

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ

Основни суд у Кикинди, по судији Зорици Лаушев Глигић као судији појединцу у правној ствари тужиоца Дом ученика средњих школа „Никола Војводић" из Кикинде, Бранка Вујина 13, кога заступа пуномоћник Миодраг Марићевић, адвокат из Кикинде, против туженог Александра Бајића са непознатим пребивалиштем, ради исплате, вредност предмета спора 3.900,00 динара, ван рочишта 24. фебруара 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ

Александру Бајићу са непознатим пребивалиштем поставља се привремени заступник у поступку који се води пред овим судом под бројем 6 П. 579/2014.

За привременог заступника се поставља Предраг Васиљевић, адвокат из Кикинде, који има сва права и дужности законског заступника и овлашћења да предузима све парничне радње у поступку, све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

Против овог решења жалба није дозвољена.

6. П. број 579/14 – Из Основног суда у Кикинди. 3339

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Основни суд Кикинда, Судска јединица Нови Кнежевац, по судији Славици Беседеш, у правној ствари предлагача Александра Девића из Ниша, Булевар Немањића 3/68 и противника предлагача Келер Јакаба из Санада, сада на непознатом месту, ради проглашења несталог лица за умрло, ван рочишта за главну расправу, дана 3. новембра 2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ

Поставља се противнику предлагача Келер Јакабу, привремени заступник у овом поступку, у личности Сивери Габора, адвоката из Чоке.

Привремени заступник из става 1. овог решења предузимаће све радње у овом поступку, док се противник предлагача или његов пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства не обавести суд да им је поставио старатеља.

I-3 Р2 број 29/14 – Из Основног суда у Кикинди, Судска јединица у Новом Кнежевцу. 3417

ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ

Основни суд у Краљеву, судија Славица Миловановић, у ванпарничном предмету предлагача Љубице Душкић из Краљева ради проглашења несталог лица Димитрија Нестренка из Краљева за умрло, на основу члана 61. ЗВП-а издаје оглас.

Позива се Димитрије Нестренко из Краљева, рођ. 21. септембра 1893. године од оца Мартина и мајке Јелене, који је наводно нестао у току Другог светског рата у Србији, да се без одлагања јави Основном суду у Краљеву, Пљакина 4. Истовремено суд позива сваког ко било шта зна о његовом животу или смрти, да то без одлагања јави овом суду.

Уколико рок од три месеца, од објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије" протекне безуспешно, суд ће донети решење којим ће несталог Димитрија Нестренка прогласити за умрло лице.

12. Р2 број 50/14 – Из Основног суда у Краљеву. 3338

Противнику предлагача Небојши Поповићу из Лондона на непознатој адреси, за заступање у овој правној ствари поставља се за привременог заступника адвокат Драган Богдановић из Краљева.

Привремени заступник у овом поступку има сва права и дужности законског заступника и предузимаће парничне радње у поступку све док се тужени, његов законски заступник или пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је туженом поставио старатеља.

12. Р1. број 66/14 – Из Основног суда у Краљеву. 3390

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ

Основни суд у Крушевцу, судија Радојка Раденковић, у предмету тужиоца Филиповић Мицки из Наупара, ког заступа адв. Лепосава Радовановић, из Крушевца, против тужене Снеже Радосављевић из Наупара, која се налази на непознатој адреси у Немачкој, донео је 6. марта 2015. године оглас.

Решењем овога суда П2. број 1128/13 од 6. марта 2015. године , на основу члана 79. став 2. тачка 4. ЗПП-а, постављен је адв. Часлав Радуловић, из Крушевца, за привременог заступника туженој Снежи Радосављевић из Наупара, сада на непознатој адреси у Немачкој у парници која се води код овог суда по тужби тужиоца Филиповић Мицки из Наупара, ради развода брака.

Наведеним решењем одређено је да ће привремени заступник заступати тужену у поступку док се не појави тужена или њен пуномоћник пред Судом односно док орган старатељства не обавести суд да је туженој поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије" и преко огласне табле суда.

П2. број 1128/13 – Из Основног суда у Крушевцу. 3388

ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Основни суд у Лесковцу, судија Срђан Звездановић, у парници тужиоца Град Лесковац, кога заступа ГЈП у Лесковцу, против туженика Фератовић Николе из Мирошевца, сада на непознатој адреси, ради државине и чинидбе, вредност предмета спора 100.000,00 динара, ван расправе, 13. фебруара 2015. године донео је оглас.

Решењем Основног суда у Лесковцу 42П бр. 2833/14 од 13. фебруара 2015. године, а на основу члана 81. став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку постављен је адвокат Предраг Митић из Лесковца, за привременог заступника туженом Фератовић Николи из Мирошевца, сада непознатог боравишта – пребивалишта, у парници која се води код Основног суда у Лесковцу по тужби тужиоца Града Лесковца.

Истим решењем одређено је да ће привремени заступник заступати туженог Фератовић Николу из Мирошевца, у овом поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је туженом поставио стараоца.

42. П. број 2833/14 – Из Основног суда у Лесковцу. 3217

ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВЛАСОТИНЦУ

Основни суд Лесковац – Судска јединица у Власотинцу, судија Драган Ивковић, у ванпарничном поступку предлагача Јована Стефановића из Београда, ради утврђивања чињенице смрти, на основу члана 61. Закона о ванпарничном поступку, издаје следећи оглас.

Позива се Јонка Стевановић од оца Милана и мајке Милеве, са последњим пребивалиштем у махали Дрндари у општини Црна Трава, рођена 9. јануара 1913. године у махали Чукар, која је наводно умрла 15. септембра 1943. године да се у року од 30 дана од објављивања огласа у „Службеном гласнику РС", јави Основном суду у Лесковцу – Судској јединици у Власотинцу. Уједно суд позива сваког ко било шта зна о њеном животу да то јави овом суду. По протеку наведеног рока а у складу са одредбама Закона, суд ће донети одлуку по предлогу за доказивање смрти.

I 21 Р3. број 901/15 – Из Основног суда у Лесковцу, Судска јединица у Власотинцу. 3201

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ

Основни суд у Неготину, по судији Десимиру Јовановићу, као председнику већа у правној ствари тужиоца Драгана Бегановића из Неготина, чији је пуномоћник адвокат Бранислав Јовановић из Неготина, против тужене Загорке Бегановић из Књажевца, сада на непознатој адреси, ради развода брака донео је 20. фебруара 2015. године следећи оглас.

Решењем Основног суда у Неготину 7П2-232/14 од 20. фебруара 2015. године на основу члана 81. став 2. тачка 4, а у вези члана 83. Закона о парничном поступку постављен је адвокат Миодраг Ђорђевић из Неготина, за привременог заступника туженој Загорки Бегановић из Књажевца, сада на непознатој адреси и са непознатим местом пребивалишта и боравишта.

Истим решењем одређено је да привремени заступник предузима парничне радње у поступку све док се странка или пуномоћник не појаве пред Судом.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије" и преко огласне табле суда.

7. П2. број 232/14 – Из Основног суда у Неготину. 3230

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

Пред Основним судом у Нишу покренут је поступак по предлогу предлагача Агромаркет ДОО Крагујевац, Краљевачког батаљона 235/2, ПИБ 102135221, МБ 07593252, против противника предлагача Фригонаис ДОО Ниш, Орловића Павла 26, ради амортизације – поништења меница чији је издавалац Фригонаис ДОО Ниш, Орловића Павла 26, ПИБ 100616531, МБ 17103075, као дужник за обезбеђење плаћања кориснику Агромаркет ДОО Крагујевац, Краљевачког батаљона 235/2, ПИБ 102135221, МБ 07593252, као повериоцу по основу плаћања робе по уговору, и то: серија АА 8279810, серија АА 8279811 и серија АА 8279814, све издато бланко, са потписом и печатом издаваоца, које су регистроване код Банке Интеза дана 19. новембра 2013. године.

Одређује се огласни рок од 90 дана, који тече од ана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Републике Србије", у коме се могу поднети пријаве или приговори против предлога.

Позивају се лица која држе означене менице да исте покажу суду или обавесте суд о лицу и адреси лица које држи ове исправе.

Означене менице ће се судски поништити ако се у огласном року са овим меницама нико не пријави суду или не стави приговор против предлога за поништење ових исправа.

Дужник по овим меницама Фригонаис ДОО Ниш, Орловића Павла 26, ПИБ 100616531, МБ 17103075, не може пуноважно испунити своју обавезу нити обновити или заменити менице, а ималац ових меница не сме пренети права из истих.

4. Р3. број 55/2015 – Из Основног суда у Нишу. 3278

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду по судији Љиљани Батало, у оставинском поступку иза пок. Боже Мијатовић, који је рођен 15. новембра 1934. године преминуо 19. децембра 2002. године без тестамента и са последњим пребивалиштем у Раковцу, Железничка б.б., на основу члана 116. став 3. ЗВП-а, издаје оглас.

Позива се Горан Мијатовић син оставитеља, који је на непознатом месту пребивалишта и боравишта, да се јави овом суду у року од једне године од објављивања овог огласа.

По протеку рока од једне године суд ће наставити оставински поступак.

О. број 4468/13 – Из Основног суда у Новом Саду. 3260

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ

Основни суд у Параћину, и то судија Петровић Ружица, као председник већа, у парници тужиоца Јовановић Тање из Параћина, против туженика Јовановић Данијела из Параћина, сада непознатог боравишта, ради дуга, објављује следећи оглас.

Решењем овог суда 1П 1231/13 од 12. марта 2015. године постављен је адв. Јован Калајџић, из Параћина за привременог заступника туженом Јовановић

Данијелу из Параћина, непознатог боравишта, у поступку ради дуга, који се води код овог суда по тужби Јовановић Тање из Параћина.

Истим решењем одређено је да ће привремени заступник заступати туженог у поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио старааоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије" и преко огласне табле суда.

1. П. број 1231/13 – Из Основног суда у Параћину. 3335

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ II СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЋУПРИЈИ

Основни суд у Параћину, II Судска јединица у Ћуприји, судија Марица Радосављевић, као судија појединац, у парници тужиоца Виденовић Десимира из Ћуприје, кога заступају пуномоћници адвокати Небојша Шеперац и Млађан Ивановић, обојица из Јагодине, против тужене Милошевић Стојане из Ћуприје, сада на непознатој адреси у Аустралији, ради својине, донео је 3. марта 2015. године оглас.

Туженој Милошевић Стојани из Ћуприје, сада на непознатој адреси у Аустралији, за привременог заступника поставља се адв. Душан Дишић из Ћуприје. Привремени заступник има у поступку за који је постављен сва права и дужности законског заступника, а ово право ће вршити док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом.

11. П. број 406/14 – Из Основног суда у Параћину, II Судска јединица у Ћуприји. 3287

ОСНОВНИ СУД У ПРОКУПЉУ

Основни суд у Прокупљу, као ванпарнични, судија Виолета Ранђеловић као судија појединац, у предмету расправљања заоставштине пок. Оливера (Вукоје) ВИТ, див. из Горње Драгање, након проведеног поступка донео је дана 3. марта 2015. године оглас.

Решењем Основног суда у Прокупљу 2-О. бр. 805/14 од 2. марта 2015. године постављен је, адв. Горан Тодоровић из Прокуља за привременог заступника Тањи Мартха-Вит из Хамбурга без ближих података о адреси, супрузи оставиоца у поступку расправљања заоставштине пок. Оливера (Вукоје) Вит див. из Горње Драгање.

Истим решењем одређено је да ће привремени заступник заступати учесници Тањи Мартха-Вит из Хамбурга, Немачка у поступку расправљања заоставштине пок. Оливера (Вукоје) Вит див. из Горње Драгање, све док се наведена учесница или њен пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства обавести суд да је наведеној учесници поставио старааоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије" и преко огласне табле Основног суда у Прокупљу.

2. О. број 805/14 – Из Основног суда у Прокупљу. 3408

ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Основни суд у Сремској Митровици као првостепени парнични суд, судија овог суда Зорица Радекић Корица, у правној ствари тужиоца Стевановић Миладина и Стевановић Драгице обоје из Бачинаца, Змај Јовина 78 кога заступа пун. Зорица Цундра адвокат из Сремске Митровице, против тужених Алфа Грађевинар – МБ д.о.о. за грађевинарство и развојне пројекте из Новог Сада, сада непознатог места седишта и Banca Intesa AD Beograd – Нови Београд, Милентија Поповића 7/Б, ради поништаја уговора у купопродаји непокретности, донео је 21. августа 2014. године

РЕШЕЊЕ

Адвокат Мирко Ђукић из Сремске Митровице се поставља за привременог заступника туженом Алфа Грађевинар – МБ д.о.о. за грађевинарство и развојне пројекте из Новог Сада, сада непознатог места седишта за заступање његових права и интереса у поступку ради поништаја уговора у купопродаји.

П. број 184/2014 – Из Основног суда у Сремској Митровици. 3277

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Основни суд у Старој Пазови као првостепени парнични суд, поступајући по судији Фрлета Гордани у парничном поступку који се води по тужби тужиље Рашула Данијеле из Нових Бановаца, Бановци-Дунав број 2Б 1/22 против туженог Рашула Бранислава из Старих Бановаца, Бранка Радичевића 20, сада непознатог пребивалишта, ради развода брака, донео је 26. фебруара 2015. године, следећи оглас.

Основни суд у Старој Пазови поставио је привременог заступника туженом Рашула Браниславу из Старих Бановаца, Бранка Радичевића 20, непознате адресе и боравишта, адвоката Шпановић Софију из Инђије.

Привремени заступник ће у овој парници вршити сва права и дужности законског заступника, све док се тужени не појави пред судом, или док орган старатељства не постави старааоца туженом.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије" и преко огласне табле суда.

П2. број 482/14 – Из Основног суда у Старој Пазови. 3246

Основни суд у Старој Пазови по судији Љиљани Кнежевић, као судији појединцу, у спору тужиоца Радинковић Драгана из Старе Пазове, 21. октобра 50а, кога заступа пуномоћник Павловић Раде, адвокат из Старе Пазове, против тужених Дамјановић Слађане из Старе Пазове, 21. октобра 50а и Радинковић Весне тренутног боравишта у Загребу, Реп. Хрватска, ради издвајања из заоставштине, донео је 16. јануара 2014. године, следећи оглас.

Основни суд у Старој Пазови, поставио је привременог заступника друго туженој Радинковић Весни која тренутно борави у Загребу, Реп. Хрватска, у личности адвоката Лекић-Галечић Верице из Старе Пазове, Ћирила и Методија 15, који ће је заступати у парници по тужби тужиоца Радинковић Драгана из Старе Пазове, 21. октобра 50а, ради издвајања из заоставштине.

Привремени заступник заступаће тужену све док се иста или њен пуномоћник не појави пред судом, односно орган старатељства не обавести суд да је туженој поставио старааоца.

Овај оглас огласити у „Службеном гласнику Републике Србије" и преко огласне табле суда.

П. број 830/13 – Из Основног суда у Старој Пазови. 3337

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ

Основни суд у Чачку, као оставински, судија Жарко Гавриловић, у поступку расправе заоставштине пок. Савке Марић див. из Трбушана, донео је дана 30. октобра 2014. године

РЕШЕЊЕ

Учесницима Миленку Милићевић и Зорану Милићевић, непознатог пребивалишта и боравишта, поставља се привремени заступник адвокат Анка Вилотијевић из Чачка.

Учесницима Србољубу Зарић, Дари Зарић, Атини Зарић и Анити Зарић, непознатог пребивалишта и боравишта, поставља се привремени заступник адвокат Саша Милинчић из Чачка.

Привремени заступници у овом поступку имају сва права и дужности законских заступника док се учесници Миленко Милићевић, Зоран Милићевић, Србољуб Зарић, Дара Зарић, Атина Зарић и Анита Зарић или њихови пуномоћници не појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да им је поставио старааоце.

1. О. број 1756/13 – Из Основног суда у Чачку. 3280

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

Основни суд у Шапцу, као ванпарнични, судија Биљана Кулезић, у поступку ради амортизације хипотеке, а на предлог предлагача Васиљевић Станице из Ваљева Жикице Јовановића 31, Васиљевић Антоанете из Ваљева, Жикице Јовановића 31 и Васиљевић Мишела из Ваљева Жикице Јовановића 31, које све заступа адвокат Владан М. Јовичић из Београда, а сходно члану 200. Закона о ванпарничном поступку издаје следећи оглас

Пред Основним судом у Шапцу, а на предлог предлагача Васиљевић Станице, Васиљевић Антоанете и Васиљевић Мишела сви из Ваљева, покренут је поступак ради амортизације хипотеке, а сходно одредбама члана 52. Закона о хипотеци, која је уписана у лист непокретности бр. 6297 КО Шабац и то на страници Г листа где стоји: „Примљено 9. маја 1991. године Дн. бр. 24/91. На основу уговора посредовању овереног код Општинског суда у Ваљеву, дана 9. маја 1991. године Ов. бр. 4591/91 и изјаве оверене код Општинског суда у Ваљеву, дана 8. маја 1991. године Ов. бр. 4592/91 укњижава се заложно право на једном двособном стану који се састоји од две собе, кухиње са нишом, Wc-а, шпајза, стаклене терасе, шупе за огрев и гараже која се налази у Масариковој 47 на парц. број 1115/2 уписаној у А листу, власништво Васиљевић Зорана из Шапца са 1/2 и Лазаревић Станице из Шапца са1/2 за стварно право хипотеке у износу од динара 300.000,00 (тристахиљададинара) у корист: Предузећа за промет робе на велико и мало са п. о. „Сувобор" Ваљево. (преузето из Зку. бр. 807)".

Позивају се сва заинтересована лица да у року од 60 дана поднесу приговор против овог предлога или обавесте суд о евентуалним сметњама за спровођење овог поступка.

Основни суд у Шапцу ће донети решење о амортизацији хипотеке уколико у року од 60 дана од објављивања огласа суду ни једно лице не поднесе приговор против овог предлога или пак обавести суд о евентуалним сметњама за спровођење овог поступка.

1. Р3. број 446/14 – Из Основног суда у Шапцу. 3228

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

I Усваја се предлог предлагача Агенција за приватизацију, Република Србија, Београд, Теразије 23 од 23. фебруара 2015. године за покретање стечајног поступка над стечајним дужником Двадесетпрви мај ХК а.д. Београд (Раковица), Ослобођења 1, матични број 07012497, ПИБ 100169422.

II Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Двадесетпрви мај ХК а.д. Београд (Раковица), Ослобођења 1, матични број 07012497, ПИБ 100169422.

III Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања стечајног дужника.

IV Именује се стечајни управник Агенција за приватизацију, Република Србија, Београд, Теразије 23.

V Позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике Србије", пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.

VI Позивају се дужници стечајног дужника, да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.

VII Прво поверилачко рочиште на коме ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника одређује се за 23. април 2015. године у 10,00 часова, а које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова број 2, судница 326, спрат III.

VIII Испитно рочиште заказује се за 15. септембар 2015. године у 12,00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 326, спрат III.

IX Решење је објављено на огласној табли суда дана 18. марта 2015. године.

3. Ст. број 71/2015 – Из Привредног суда у Београду. 3353

I Привредни суд у Београду је Решењем 5. Ст. 6/2015 од 5. фебруара 2015. године отворио стечајни поступак над предузећем „Gonix" д.о.о., из Обреновца, матични број 17337289, ПИБ 100172910, на предлог „Стечајна маса Посавина" а.д. у стечају, из Београда.

II Именује се за стечајног управника Мира Штављанин, из Београда.

III Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања у року од 90 дана од дана објављивања огласа о отварању стечаја у „Службеном гласнику Републике Србије".

IV Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђена потраживања.

V Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.

VI Одређују се поверилачко рочиште за расправљање о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 7. април 2015. године у 11,00 часова и рочиште за испитивање пријава потраживања за 5. мај 2015. године у 11,00 часова у згради Привредног суда у Београду, Масарикова 2, судница104.

VII Оглас о отварању стечаја над стечајним дужником објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије", листу „Политика" и на огласној табли Суда.

5. Ст. број 6/2015 – Из Привредног суда у Београду. 3405

I Усваја се предлог предлагача Агенција за приватизацију, Република Србија, Београд, Теразије 23, од 23. фебруара 2015. године за покретање стечајног поступка над стечајним дужником Шипад комерц Нови колектив д.о.о. за производњу, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину, посредовање и услуге, Београд, Дунавска 27, матични број 20177837, ПИБ 104501449.

II Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Шипад комерц Нови колектив д.о.о. за производњу, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину, посредовање и услуге, Београд, Дунавска 27, матични број 20177837, ПИБ 104501449.

III Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања стечајног дужника.

IV Именује се стечајни управник Агенција за приватизацију, Република Србија, Београд, Теразије 23.

V Позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике Србије", пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.

VI Позивају се дужници стечајног дужника, да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.

VII Прво поверилачко рочиште на коме ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника одређује се за 23. април 2015. године у 12,00 часова, а које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 326, спрат III.

VIII Испитно рочиште заказује се за 15. септембар 2015. године у 11,00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 326, спрат III.

IX Решење је објављено на огласној табли суда дана 18. марта 2015. године.

3. Ст. број 31/2015 – Из Привредног суда у Београду. 3354

I Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником „CB Info Talasi" д.о.о. Београд (Вождовац) – у стечају, Требињска 7/3, матични број 20254106, ПИБ 104838334.

II Усваја се завршни рачун стечајног управника стечајног дужника „CB Info talasi" д.о.о. Београд (Вождовац) – у стечају, Требињска 7/3, матични број 20254106, ПИБ 104838334.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре из Београда, да изврши брисање стечајног дужника „CB Info talasi" д.о.о. Београд (Вождовац) – у стечају, Требињска 7/3, матични број 20254106, ПИБ 104838334.

IV Налаже се Министарству финансија – Пореска управа Вождовац да изврши брисање стечајног дужника из своје евиденције ПИБ 104838334.

V Налаже се Републичком заводу за статистику да изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 20254106.

VI Решење о закључењу поступка објављено је на огласној табли Суда даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије".

3. Ст. број 372/2012 – Из Привредног суда у Београду. 3350

I Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником „Јувела" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге Београд (Стари град) – у стечају, Добрачина 39, матични број 07722605, ПИБ 100046236.

II Усваја се завршни рачун стечајног управника стечајног дужника „Јувела" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге Београд (Стари град) – у стечају, Добрачина 39, матични број 07722605, ПИБ 100046236.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре из Београда, да изврши брисање стечајног дужника „Јувела" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге Београд (Стари град) – у стечају, Добрачина 39, матични број 07722605, ПИБ 100046236.

IV Налаже се Министарству финансија – Пореска управа Стари град да изврши брисање стечајног дужника из своје евиденције ПИБ 100046236.

V Налаже се Републичком заводу за статистику да изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 07722605.

VI Решење о закључењу поступка објављено је на огласној табли Суда даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије".

3. Ст. број 25/2013 – Из Привредног суда у Београду. 3351

Привредни суд у Београду је решењем 2-Ст-25/2010 од 12. јануара 2015. године закључио поступак стечаја над стечајним дужником Предузећем „Инекс Црвена звезда" д. д. из Младеновца, Краља Петра Првог 334.

2. Ст. број 25/2010 – Из Привредног суда у Београду. 3206

Привредни суд у Београду је донео решење 2-Ст. број 127/2014 од 17. марта 2015. године којим је закључио поступак стечаја над стечајним дужником

„Веларта" д.о.о. у стечају из Дражевца, Лазаревића крај 304Ц, матични број 17066188, ПИБ 100266736.

2. Ст. број 127/2014 – Из Привредног суда у Београду. 3207

Привредни суд у Београду заказује рочиште у предмету 2. Ст. 4780/2012 за разматрање и гласање о предлогу плана реорганизације стечајног дужника „МБ Консалтинг" д.о.о. у стечају, Београд, Краља Милана 22, за 21. април 2015. у 11,00 часова у судници 100.

Предлагач плана је оснивач Милисав Чутовић.

Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини потраживања.

Гласа се на рочишту за разматрање и усвајање предлога плана реорганизације или писменим путем, када се суду морају поднети гласачки листићи са овереним потписом овлашћеног лица.

Повериоци могу извршити увид у План реорганизације у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, у соби 23, сваког радног дана у периоду од 9,00 до 12,00 часова.

Оглас је истакнут на огласној табли суда дана 13. марта 2015. године.

2. Ст. број 4780/2012 – Из Привредног суда у Београду. 3430

Привредни суд у Београду, и то судија Љиљана Матић, као стечајни судија, у стечајном поступку над стечајном масом „Live International" д.о.о. у стечају из Београда, Светог Саве 34, ПИБ 108483894, МБР 27002099, на рочишту, дана 24. фебруара 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ

I Усваја се завршни рачун стечајног управника стечајне масе стечајног дужника „Live International" д.о.о. у стечају из Београда, Светог Саве 34, од 24. новембра 2014. године.

II Закључује се поступак стечаја над стечајном масом „Live International" д.о.о. у стечају из Београда, Светог Саве 34, ПИБ 108483894, МБР 27002099.

III Налаже се стечајном управнику да, након предузимања завршних радњи, угаси текући рачун стечајног дужника број 205-207069-69 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајне масе „Live International" д.о.о. у стечају из Београда, Светог Саве 34, ПИБ 108483894, МБР 27002099, по правноснажности овог решења.

V По правноснажности овог решења и по извештају стечајног управника уз доставу уништених печата, Суд ће донети посебно решење о разрешењу дужности стечајног управника.

4. Ст. број 44/2014 – Из Привредног суда у Београду. 3429

I Одлаже се рочиште за разматрање, гласање и одлучивање о предлогу Плана реорганизације стечајног дужника ММИП Партизан а.д. у стечају, поднетог од стране стечајног управника Милоша Боровчанина, заказано за 12. март 2015. године са почетком у 11,00 часова у судници број 100/I , у Привредном суду у Београду.

II Заказује се рочиште за разматрање, гласање и одлучивање о предлогу Плана реорганизације стечајног дужника ММИП Партизан а.д. у стечају, поднетог од стране стечајног управника Милоша Боровчанина за 7. мај 2015. године са почетком у 11,00 часова у судници број 100/I, у Привредном суду у Београду.

2. Ст. број 170/2013 – Из Привредног суда у Београду. 3456

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, по судији Пајташев Милану, као стечајном судији, у поступку стечаја над стечајним дужником Ударник АД за транспорт, претовар, нискоградњу и трговину у стечају Зрењанин, Првомајска 53, матични број 08029652 ПИБ 102768856, кога заступа стечајни управник Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд чији је повереник Милица Богуновић Зрењанин, донео је дана 23. марта 2015. године, донео је следећи о глас.

Одређује се завршно рочиште за дан 17. април 2015. године са почетком у 10,00 часова које ће се одржати у згради Привредног суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1, судница број 69 (први спрат).

На завршном рочишту расправљаће се:

– о завршном рачуну стечајног управника,

– коначном захтеву за исплату награде и накнаде трошкова,

– примедбама на завршни рачун – предлогу за закључење стечајног поступка.

Налаже се стечајном управнику да сагласно одредбама члана 29. Закона о стечају завршни рачун достави одбору поверилаца и овлашћеној организацији.

Ст. број 241/2011 – Из Привредног суда у Зрењанину. 3450

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Татјана Тодоровић, у поступку стечаја над стечајним дужником Друштво за промет и услуге „Phitothera", ДОО Параћин, Цара Душана 42/1, матични број 20203005, ПИБ 104636023 донео је дана 23. марта 2015. године

РЕШЕЊЕ

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником Друштво за промет и услуге „Phitothera", ДОО Параћин, Цара Душана 42/1, матични број 20203005, ПИБ 104636023, које ће се одржати у Привредном суду у Крагујевцу, у судници 537/V дана 28. априла 2015. године, са почетком у 11,00 часова.

На завршном рочишту расправљаће се о:

– завршном рачуну стечајног управника;

– коначним захтевима за исплату награда и накнада трошкова;

– поднетим примедбама на завршни рачун или захтевима за исплату награда и накнада;

– нерасподељеним деловима стечајне масе и

другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.

Решење о завршном рочишту објављује се на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије".

2. Ст. број 557/2011 – Из Привредног суда у Крагујевцу. 3431

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Привредни суд у Краљеву обавештава повериоце а је у поступку стечаја над дужником АД за туризам, угоститељство и трговину „Жупа" у стечају Крушевац, заказано одржавање рочишта за разматрање плана реорганизације стечајног дужника АД за туризам, угоститељство и трговину „Жупа" у стечају Крушевац, Немањина 2, поднетог дана 6. фебруара 2015. године, са допуном о измени и техничком усаглашавању плана реорганизације од 16. марта 2015. године од стране предлагача Предузеће за туризам и угоститељство ББС Инвест Лесковац као власника више до 30% капитала и гласање од стране поверилаца по наведеном плану заказано за дан 24. април 2015. године у 10,00 часова у Привредном суду у Краљеву у судници број 15 у Краљеву, Цара Душана 41.

Увид у план реорганизације може се извршити сваког радног дана у периоду од дана подношења истог до дана одржавања рочишта за разматрање плана реорганизације (24. април 2015. године), а у времену од 8,00 до 14,00 часова у писарници овог суда, на сајту Агенције за привредне регистре и електронској табли суда на адреси www.kv.pr.sud.rs.

Право гласа имају сви повериоци сразмерно висини њихових потраживања. У случају када је потраживање оспорено стечајни судија може извршити процену висине потраживања у сврху гласања. Ако се гласање обавља путем писма – у одсуству са заказаног рочишта, правна лица морају да поднесу суду гласачке листиће који су потписани од стране законског заступника и оверени печатом правног лица, а физичка лица и субјекти који немају својство правног лица морају да поднесу гласачке листиће које оверава надлежни суд односно овлашћени орган или лице, а најкасније пре почетка заказаног рочишта. Пре почетка гласања на рочишту суд ће обавестити све присутне о резултатима гласања путем гласачких листића. Према поднетом плану реорганизације повериоци ће гласати у оквиру класа поверилаца и план реорганизације се сматра усвојеним ако га прихвате све класе, с тим што се план сматра усвојеним у оквиру једне класе поверилаца ако су за план реорганизације гласали повериоци који имају обичну већину потраживања у односу на укупна потраживања поверилаца у тој класи.

5. Ст. број 8/2014 – Из Привредног суда у Краљеву. 3393

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Привредни суд у Лесковцу, стечајни судија Ћира Митић, у поступку утврђивања разлога за отварање стечаја над дужником Трговинским друштвом „Љубисављевић" ДОО Врање, Бунушевачка б.б., покренутом по предлогу „Alpha bank Srbija" АД Београд, Краља Милана 11, од 28. јануара 2015. године, дана 20. марта 2015. године донео је

РЕШЕЊЕ

I Усваја се предлог предлагача „Alpha bank Srbija" АД Београд, Краља Милана 11 од 28. јануара 2015. године за покретање стечајног поступка над дужником Трговинским друштвом „Љубисављевић" ДОО Врање, Бунушевачка б.б.

II Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Трговинским друштвом „Љубисављевић" ДОО Врање, Бунушевачка б.б., МБ 06874789, ПИБ 100549826.

III Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.

IV За стечајног управника именује се: Венцислав Ценић, из Пертата, сада Лесковац, Трг Револуције 45.

V Позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка над стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије", пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику писаном пријавом поднетом у два примерка са приложеним доказима о основаности потраживања.

VI Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према стечајној маси.

VII Прво поверилачко рочиште одређује се за 24. април 2015. године у судници бр.3 зграде Привредног суда у Лесковцу, Булевар ослобођења 2, са почетком у 11,15 часова.

VIII Испитно рочиште одређује се за 4. септембар 2015. године у судници број 3 зграде Привредног суда у Лесковцу, Булевар ослобођења 2, са почетком у 12,30 часова.

IX Налаже се Агенцији за привредне регистре да упише у регистар отварање стечајног поступка над дужником.

X Даном отварања стечајног поступка престају заступничка и управљачка права директора, заступника и пуномоћника, као и органа управљања и надзорних органа стечајног дужника и та права прелазе на стечајног управника.

XI Налаже се заступнику дужника да изврши примопредају дужности са стечајним управником у време и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће му предати печате привредног друштва, сву документацију привредног друштва и предати сву непокретну и покретну имовину привредног друштва, као и пословни простор привредног друштва на даље чување и управљање.

XII Стечајни поступак је отворен 20. март 2015. године и тог дана је решење о отварању истог објављено на огласној и електронској табли суда и на огласној табли судске јединице у Врању. Објављивање решења у „Службеном гласнику Републике Србије" биће касније обављено, а стечајни управник је дужан да решење објави у једном високо тиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

5. Ст. број 3/2015 – Из Привредног суда у Лесковцу. 3413

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, у већу састављеном од судије Слободанке Комшић, као председника већа, и судија Горана Цревара и Гордане Ристић, као чланова већа, у поступку стечаја над стечајном масом стечајног дужника АД ПИК Бечеј Бечејка Бечеј, Индустријска зона б.б., донео је дана 19. марта 2015. године

РЕШЕЊЕ

Усваја се завршни извештај и завршни рачун од 18. фебруара 2015. године.

Утврђују се коначна накнада трошкова стечајног управника у износу од 510.000,00 динара.

Утврђује се коначна награда за рад разрешеног стечајног управника у износу од 3.848.830,00 динара и награда за рад новоименованог стечајног управника у износу од 2.406.279,55 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника АД ПИК Бечеј Бечејка, Бечеј.

2. Ст. број 10/2010 – Из Привредног суда у Новом Саду. 3341

Привредни суд у Новом Саду, поступајући по стечајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја над дужником Јана Комерц ДОО Нови Сад – у стечају,. Цара Душана 75–77, МБ 08795819 ПИБ 103048815, по предлогу повериоца Erste bank АД Нови Сад, од 24. фебруара 2015. године, донео је дана 17. марта, 2015. године следеће

РЕШЕЊЕ

Усваја се предлог предлагача Erste bank АД Нови Сад, за отварање стечаја.

Отвара се стечајни поступак над дужником Јана Комерц ДОО Нови Сад – у стечају, Цара Душана 75–77, МБ 08795819 ПИБ 105690032, стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника именује се Мирољуб Цицмил из Врбаса.

Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци да пријаве своја потраживања у року од 60 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије", а најкасније у року од 120 дана под претњом преклузије, у два примерка са документацијом, у складу са чланом 111. Закона о стечају.

Налаже се дужницима стечајног дужника да без одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.

Прво поверилачко рочиште за када се заказује и Скупштина поверилаца одржаће се 21. априла 2015. године са почетком у 12,00 часова, у овом суду, Сутјеска 3, приземље, судница 7.

Испитно рочиште се заказује за 15. јун 2015. године, са почетком у 12,00 часова, у овом суду, Сутјеска 3, приземље, судница 7.

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на огласну таблу Привредног суда у Новом Саду као и на електронској огласној табли на дан 17. марта 2015. године.

2. Ст. број 12/2015 – Из Привредног суда у Новом Саду. 3345

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Привредни суд у Панчеву, по судији Весни Лоци, поступајући по предлогу предлагача ДОО „Ател" из Ковина, Дунавска 14, МБ 08448515 ПИБ 101408332, за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације, донео је 12. марта 2015. године

РЕШЕЊЕ

Покреће се претходни поступак за испитивање испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације над стечајним дужником ДОО „Ател" из Ковина, Дунавска 14, МБ 08448515 ПИБ 101408332.

Рочиште за одлучивање о предлогу и гласању о плану реорганизације ће се одржати 8. маја 2015. године са почетком у 10,00 часова, у Привредном суду у Панчеву, расправна сала 125, први спрат.

Предлог за отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације, поднео је стечајни дужник ДОО „Ател" из Ковина, Дунавска 14 МБ 08448515 ПИБ 101408332.

Право гласа имају сви повериоци, сразмерно висини њихових потраживања.

Гласање се врши усмено, на рочишту, а може и писменим путем, у том случају се суду морају поднети гласачки листићи, са изјавом, о начину гласања и са овереним потписом овлашћеног лица од стране надлежног органа за оверу потписа.

Гласање се врши у оквиру предвиђених класа поверилаца, а план се сматра усвојеним у једној класи поверилаца, ако за план гласају повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потраживања поверилаца у тој класи.

Класа поверилаца чија потраживања према плану реорганизације треба да буду у потпуности измирена пре почетка примене плана реорганизације, не гласа за план односно сматра се да је план реорганизације у тој класи усвојен.

План реорганизације се сматра усвојеним ако га на прописан начин прихвате све класе поверилаца.

План реорганизације стечајног дужника ДОО „Ател" из Ковина, Дунавска 14, МБ 08448515 ПИБ 101408332 изложен је у писарници Привредног суда у Панчеву, па се сви повериоци са садржином плана могу упознати увидом у исти сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Позивају се заинтересована лица да све примедбе на предлог унапред припремљеног плана реорганизације којим оспоравају садржину унапред припремљеног плана реорганизације, а нарочито основ или висину планом обухваћених потраживања доставе стечајном дужнику и надлежном суду у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије".

Предлагач је дужан да да одговор на примедбе у року од осам дана од пријема примедбе овом суду.

Именује се за привременог стечајног управника Бојан Милетић из Панчева, Његошева 1а.

Налаже се привременом стечајном управнику да провери тачност података из Унапред припремљеног плана реорганизације а сходно члану 159. став 9. Закона о стечају.

4. Рео. број 1/2015 – Из Привредног суда у Панчеву. 3334

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија Звездана Караклајић, одлучујући по предлогу стечајног дужника Трговинско предузеће „Inex – Velepromet" а.д. Вучак, Смедерево, матични број 07163681, донео је дана 10. марта 2015. године

РЕШЕЊЕ

1. Рочиште за одлучивање и гласање о унапред припремљеном плану реорганизације над стечајним дужником Трговинско предузеће „Inex – Velepromet" а.д. Вучак, заказује се за 12. мај 2015. године и одржаће се у судници број 72/3 Привредног суда у Пожаревцу, са почетком у 12,00 часова.

2. Позивају се повериоци да присуствују рочишту.

3. Повериоци могу извршити увид у УППР у писарници Привредног суда у Пожаревцу, соба број 7, све до дана одржавања рочишта.

4. Позивају се заинтересована лица да могу ставити примедбе на поднети план, као и оспорити садржину, основ и висину планом обухваћених потраживања, у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

3. Рео. број 2/2014 – Из Привредног суда у Пожаревцу. 3428

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору, судија Александра Поздер, је решењем број Ст 8/2015 од 24. марта 2015. године утврдила да је имовина стечајног дужника „ЕТА" export - import ДОО Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 15 (матични број 08215367, ПИБ 100614100), незнатне вредности, па се стечајни поступак над стечајним дужником закључује. Одређује се брисање стечајног дужника из регистра привредних субјеката након правноснажности овог решења. Налаже се стечајном управнику Башић Бранку из Оџака да уновчи имовину стечајног дужника и остварењем средствима покрије настале трошкове, а уколико преостану средства иста уплати буџет Републике Србије.

Ст. број 8/2015 – Из Привредног суда у Сомбору. 3469

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици као првостепени стечајни суд по стечајном судији Лалић Драгану у поступку поводом поднетог предлога за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације над стечајним дужником Акционарско друштво „Сремпут" Рума, Трг ослобођења 12, МБ 08040664, ПИБ: 101339701, дана 20. марта 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ

Позивају се повериоци дужника Акционарско друштво „Сремпут" Рума, Трг ослобођења 12 на рочиште за разматрање и за гласање о исправљеном и коригованом унапред припремљеном плану реорганизације од 17. марта 2015. године које се заказује за 23. април 2015. године у 11,00 часова у овом суду у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39, судница XVI/2.

Обавештавају се повериоци да могу извршити увид у исправљени и кориговани унапред припремљени план реорганизације у писарници Привредног суда у Сремској Митровици сваког радног дана.

Позивају се лица која за то имају правни интерес да све примедбе на исправљени и кориговани унапред припремљени план реорганизације којима оспоравају његову садржину, а нарочито основ или висину планом обухваћених потраживања доставе стечајном дужнику и овом суду у року од 15 дана по објављивању овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије" док се стечајни дужник као предлагач плана обавезује да одговор на примедбе достави у року од 8 дана од пријема примедбе у суду.

2. Рео. број 1/2015 – Из Привредног суда у Сремској Митровици. 3349

Привредни суд у Сремској Митровици, као парнични суд, поступајући по судији Катици Поповић, у спору тужиоца „Нова трговина" ДОО Тутин, Веље Поље б.б., кога заступа пуномоћник Јелена Факић адвокат из Новог Пазара , против туженог Друштво за производњу, трговину и услуге „ ЛЦР Инвест" ДОО Рума, Марка Орешковића 52, ради неоснованог обогаћења , вредност спора 1.905.051,00 динара, донео је дана 10. марта 2015. године изван рочишта

РЕШЕЊЕ

Поставља се туженом Друштво за производњу, трговину и услуге „ЛЦР Инвест" ДОО Рума, Марка Орешковића 52, привремени заступник адвокат Зоран Кеметер из Сремске Митровице, Краља Петра Првог 21.

Привремени заступник има у парничном поступку сва права и дужности законског заступника.

Привремени заступник предузима парничне радње у поступку све док се странка или њен пуномоћник не појави пред судом.

Привремени заступник се поставља туженом на терет тужиоца.

Извод из решења Привредног суда Сремска Митровица посл. бр. П 129/2014 од 10. марта 2015. године.

3. П. број 129/2014 – Из Привредног суда у Сремској Митровици. 3455

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици је дана 13. марта 2015. године решењем Ст. 20/2014 заказао у поступку стечаја над „МБ Бојана" д.о.о. из Бачке Тополе, М. Тита 159 – матични број 08638136 завршно рочиште за 16. април 2015. године са почетком у 12,00 часова. Рочиште ће се одржати код Привредног суда у Суботици – сала 168/2.

Објављивањем овог огласа на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије" сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.

Ст. број 20/2014 – Из Привредног суда у Суботици. 3265

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Решењем Привредног суда у Ужицу Ст. 18/10 од 23. марта 2015. године, у поступку стечаја над „Војин Поповић – Производња и прерада рибе" д.о.о. у стечају Нови Пазар заказано је допунско испитно рочиште за 9. април 2015. године у 10,00 часова у судници број 48/III.

Позивају се повериоца да приступе на рочиште.

2. Ст. број 18/2010 – Из Привредног суда у Ужицу. 3448

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

Привредни суд у Чачку, је решењем Рео. број 2/2015 од 19. марта 2015. године, променио датум одржавања рочишта за разматрање предлога УППР и гласање о истом за ДОО „Belcom" Горњи Милановац, Рајка Миловановића б.б., МБ 06473237, па ће се исто уместо 27. марта 2015. године у 12,00 часова одржати дана 30. априла 2015. године у 12,00 часова.

Разлог померања рочишта је што је рочиште оглашено у „ Службеном гласнику РС", број 25 од 13. марта 2015. године, а исто се не може одржати пре истека рока од 30 дана од дана објављивана огласа у „Службеном гласнику Републике Србије".

Гласање о плану ће се вршити у складу са Законом о стечају, а заинтересована лица предлог УППР могу разгледати у просторијама Привредног суда у Чачку, Цара Душана 6 од понедељка до петка у времену од 9,00 до 14,00 часова и у просторијама дужника ДОО „Belcom" Горњи Милановац, Рајка Миловановића б.б.

Привремени стечајни управник именован у овом поступку је Слободан Зоћевић из Чачка контакт телефон 063-60-60-70.

Рео. број 2/2015 – Из Привредног суда у Чачку. 3352

СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару решењем Фи. број 26/15 уписао је у судски регистар, у рег. ул. бр. 5-200 Здравствена установа Апотека „Šeik Medical" Бор, Шистекова 28/2, податке:

Уписано је оснивање установе Здравствена установа Апотека „Šeik Medical" Бор, Шистекова 28/2.

Фи. број 26/15 – Из Привредног суда у Зајечару. 3356

Привредни суд у Зајечару, решењем Фи. број 23/15 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 5-137 Туристичка организација општине Мајданпек, податке:

Туристичка организација Општине Мајданпек, Доњи Милановац, уписано усаглашавање делатности са Законом о класификацији делатности („Службени гласник РС", број 104/09) и Уредбом о класификацији делатости („Службени гласник РС", број 54/10) и допуне Статута у вези истих делатности.

Фи. број 23/15 – Из Привредног суда у Зајечару. 3359

Привредни суд у Зајечару, решењем Фи. број 25/15 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 5-177-1 Национална агенција за регионални развој, Зајечар, Трг ослобођења б.б., Зајечар, Радна јединица – Канцеларија Београд, податке:

Национална агенција за регионални развој, Зајечар, Радна једиица – Канцеларија Београд, Теразије 23/VII, Београд, уписана је промена лица овлашћеног за заступање тако да је из судског регистра брисан Милош Игњатовић као вршилац дужности директора, а уписана је Весна Миздрак као директор и лице овлашћено за заступање са неограниченим овлашћењима у складу са Законом.

Фи. број 25/15 – Из Привредног суда у Зајечару. 3358

Привредни суд у Зајечару, решењем Фи. број 24/15 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку, број 5-177 Национална агенција за регионални развој Зајечар, податке:

Код Националне агенције за регионални развој, Зајечар, уписана је промена лица овлашћеног за заступање тако да је из судског регистра брисан Милош Игњатовић као вршилац, дужности директора, а уписана је Весна Миздрак као директор и лице овлашћено за заступање са неограниченим овлашћењима у складу са Законом.

Фи. број 24/15 – Из Привредног суда у Зајечару. 3357

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број 18/2015, уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. 5-156-02, Здравствена установа апотека „Cosmopharm" Зрењанин, податке:

Да Здравствена установа апотека „Cosmopharm" Зрењанин, Краља Александра Карађорђевића 39, оснива организациони део огранак чије пуно пословно име: Здравствена установа апотека „Cosmopharm" Зрењанин, Краља Александра Карађорђевића 39 Огранак апотеке „Radinac" Смедерево, Смедеревска 3, Радинац. Скраћено пословно име: апотека „Cosmopharm" Зрењанин, Огранак апотека „Radinac" Смедерево, Радинац. Седиште огранка је у Смедереву, Смедеревска 3. Радинац. Огранак се оснива за обављање следећих делатности: 4773, 4774, 4775, 4729, 4721, 4772, 4765. Лице овлашћено за заступање је Дејан Конатар из Београда, Саве Ковачевића, 113а, Калуђерица, л. к. бр. 002704929, мат. бр. 2005974710144.

Фи. број 18/2015 – Из Привредног суда у Зрењанину. 3392

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору у рег. ул. 5–108 решењем Фи. број 13/2015 од 18. марта 2015. године, уписао је код субјекта Гимназија „Вељко Петровић" Сомбор, Доситејева 2, промену лица овлашћеног за заступање тако да је уписао в.д. директора Мишковић Душана, без ограничења, а брисао досадашњег директора Трифунов Јована.

Фи. број 13/2015 – Из Привредног суда у Сомбору. 3464

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици је дана 13. марта 2015. године решењем Фи. број 34/2015 од 13. марта 2015. године, уписао у судски регистар у регистарском улошку бр 5-190

ZU „Goodwill apoteka" Суботица, Матка Вуковића 10, податке:

Упис огранака:

Здрастевна установа „Goodwill apoteka" Суботица Огранак „Goodwill 48" Ниш, Милојка Лешјанина 2.

Здравствена установа „Goodwill apoteka" Суботица Огранак „Goodwill 49" Врањска Бања, Краља Петра 1 Ослободиоца 1.

Фи. број 34/2015 – Из Привредног суда у Суботици. 3267

Привредни суд у Суботици је дана 11. марта 2015. године решењем Фи. број 31/2015 од 11. марта 2015. године, уписао у судски регистар у регистарском улошку бр. 5-123 Apoteka Суботица, Szabadkai Gyógyszertár Ljekarna Subotica, Суботица, Матије Гупца 26, податке:

Промена функције лица овлашћеног за заступање:

Брише се функција в.д. директора Mr. Ph Виолета Слобода ЈМБГ 2704964749129,

бр. ЛК 005173935 ПУ Суботица, са адресе Стари Жедник, Братства и јединства 17 и уписује се као директор неограничено од ступања на дужност 2. марта 2015. године на основу Одлуке оснивача Скупштине града Суботице број 1-00-022-33/2015 од 2. марта 2015. године.

Фи. број 31/2015 – Из Привредног суда у Суботици. 3268

Привредни суд у Суботици је дана 20. марта 2015. године решењем Фи. број 45/2015 од 20. марта 2015. године, уписао у судски регистар у регистарском улошку бр. 5-105 ОШ Владимир Назор Ђурђин, Владимира Назора 43, Ђурђин, податке:

Промена лица овлашћених за заступање:

Брише се:

1. Маргарета Уршал из Суботице, Браће Радића 148, ЈМБГ: 0501973825037, бр. ЛК: 001671172,

Уписују се следећа лица овлашћена за заступање:

1. Терезија Видаковић Мукић из Ђурђина, Ђуре Ђаковића 2, ЈМБГ: 1610965825068,

бр. Лк: 001955354 издата од ПУ Суботица, са неограниченим овлашћењима, док је директор на функцији.

2. Светлана Бановић из Суботице, Косте Абрашевића 43, ЈМБГ: 0705971825077, бр. Лк: 001804831 издата од ПУ Суботица, са неограниченим овлашћењима, док је директор на функцији.

Промена других података од значаја за правни промет:

Љиљана Дулић ЈМБГ: 2104967825031 – директор са неограниченим овлашћењима са адресе Суботица, Палмотићева 28, нови број ЛК: 006403275 издата од ПУ Суботица 18. фебруара 2015. године.

Фи. број 45/2015 – Из Привредног суда у Суботици.
3355

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 18/2015 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број Ру 1-28-00 Основна школа „Милосав Стиковић" из Пријепоља, податке:

Продужава се мандат Стани Марковић, директору Школе, на период од четири године, а на дужност ступа 17. октобра 2014. године.

Фи. број 18/2015 – Из Привредног суда у Ужицу.
3279

Привредни суд у Ужицу, решењем Фи. број 15/2015 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број Ру 1-874-00, Економско-трговинска школа Пријепоље, податке:

Продужава се мандат Ермедину Дурану, директору, на период од четири године а мандат директора тече од 6. октобра 2014. године.

Фи. број 15/2015 – Из Привредног суда у Ужицу.
3288

Привредни суд у Ужицу, решењем Фи. број 16/2015 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку Ру 1-29-00, Основна школа „Владимир Перић Валтер" Пријепоље, Санџачких бригада 13, податке:

Продужава се мандат Милинку Мићовићу, директору без ограничења, на период од четири године, а на дужност директора ступа 12. октобра 2014. године.

Фи. број 16/2015 – Из Привредног суда у Ужицу.
3290

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 17/2015, уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број Ру 1-3100-00, Основна школа „Светозар Марковић" Бродарево, податке:

Продужава се мандат Шефкету Шеховићу, директору, без ограничења на период од 4 године, а на дужност ступа 16. октобра 2014. године.

Фи. број 17/2015 – Из Привредног суда у Ужицу.
3291

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 20/2015 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 1-8353-00 Техничка школа Косјерић, Светосавска 39, податке:

Уписује се Момир Миловановић, ЈМБГ 0704966183125, в. д. директора са неограниченим овлашћењима, на период до избора на дужност директора, а најдуже шест месеци од ступања на дужност, а на дужност ступа 1. марта 2015. године.

Брише се Милутин Богдановић, директор.

Фи. број 20/2015 – Из Привредног суда у Ужицу.
3362

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 19/2015 уписао је у судски регистар, у рег. ул. бр. Ру 1-441-00 Предшколска установа „Паша и Наташа", Нова Варош, Солунска б.б., податке:

Уписује се Драгана Ћировић ЈМБГ 0804977799416, директор са неограниченим овлашћењима, на мандатни период од четири године, и на дужност ступа 12. марта 2015. године. Брише се Дана Гудурић в. д. директора.

Фи. број 19/2015 – Из Привредног суда у Ужицу.
3360

ПЕЧАТИ

Одлуком Извршног одбора Банке број А 01-3 – 253/5 ИО IV – 593/5 од 9. марта 2015. године, Банка Поштанска штедионица АД Београд доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ

I Проглашава се неважећим печат који се користи за оверу докумената, пречника 25 mm, са амблемом (графичким знаком) Банке у центру, у концентричним круговима око амблема исписано ћириличним и латиничним писмом скраћеног пословног имена Банке и бројчаном ознаком 114 са обе стране.

II Одлуку из тачке I објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

Извршни одбор Банке,
Др **Срђан Цекић,** председник
Мр **Бојан Кекић,** члан
3371

ОБАВЕШТЕЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Управни одбор **Удружења грађевинских инжењера Србије (УГИС),** дана 13. марта 2015. године је одлучио да престане са радом. Поступак ликвидације спровешће ликвидациони Управник Др Слободан Отовић, дипл. грађ. инж., сходно Одлуци УО УГИС-а број 11-3/15.

Позивају се сви повериоци да пријаве своја потраживања, најкасније у року од 30 дана од дана објаве овог огласа , писменим путем, на адресу Удружења, Београд, Кнеза Милоша 7а/III. 3370

Скупштина удружења Спортски плесни клуб „First Steps" матични број 17711270 у Краљеву дана 18. марта 2015. године, на основу Статута удружења и Закона о удружењима члан 49. став 2. тачка 1. доноси одлуку о престанку удружења ликвидацијом и именује ликвидационог управника: Лепосаву Буњак, ЈМБГ 2610955785029 из Краљева, Томислава Андрића – Цигија 033/15 и позива повериоце да се у року од 30 дана од дана објављивања одлуке пријаве своје потраживање на адресу: Краљево, Вељка Влаховића 33/15. Чланови удружења: 1. Оља Јелисавчић, 2. Лепосава Буњак. 3377

РАЗНО

Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО моторна возила, оглашава неважећом полису

– ОБ-136 НБ ср. број 179539465. 3213

Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, Главна филијала осигурања Панчево, оглашава неважећом

– полису аутоодговорности ОБ-136 НБ број 19224792 0.

Евентуално закључено осигурање по овој полиси сматра се ништавим од стране оглашавача.

3263

Компанија „Дуна осигурање" а.д.о. Београд, Главна филијала осигурања Чачак на основу Упутства о обрасцима строге евиденције и обрасцима о којима се води посебна евиденција оглашава

– неважећим (изгубљеним) образац строге евиденције ознаке ОБ-150 број 04 89202745-2. 3261

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ

– ПУТНЕ ИСПРАВЕ –

Решењем ПУ Шабац број 27-1929/15-1 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011396046 издат од ПУ Шабац на име Степановић Саша, Слепчевић. 01/001942/15

Решењем ПУ Шабац број 27-1873/15-1 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010126551 издат од ПУ Шабац на име Ђурђевић Савета, Шабац. 01/001943/15

Решењем ПС Велика Плана број 27-21/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010323576 издат од ПУ Смедерево на име Костић Ненад, Радовање. 01/001944/15

Решењем ПС Велика Плана број 27-24/15 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010439907 издат од ПУ Београд на име Јанковић Јованн Георг, Доња Ливадица. 01/001945/15

Решењем ПС Велика Плана број 27-20 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011606097 издат од ПУ Смедерево на име Милић Саша, Старо Село. 01/001946/15

Решењем ПС Велика Плана број 27-19/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009866527 издат од ПУ Смедерево на име Димитријевић Живан, Ново Село. 01/001947/15

Решењем ПС Опово број 27-1765/15-1 од 12.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010263103 издат од ПУ Панчево на име Воденичар Драгана, Сакуле. 01/001948/15

Решењем ПС Мајданпек број 27-107/15 од 09.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008197308 издат од ПУ Бор на име Илиева Виолета, Мајданпек. 01/001949/15

Решењем ПС Свилајнац број 27-1676/15 од 10.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011814511 издат од ПУ Јагодина на име Манијловић Драган, Свилајнац. 01/001950/15

Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-7/15 од 13.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010596423 издат од ПУ Сремска Митровица на име Јовановић Зоран, Голубинци. 01/001951/15

Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-8-/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007539921 издат од ПУ Сремска Митровица на име Пекић Урош, Голубинци. 01/001952/15

Решењем ПС Коцељева број 27-1970/2015 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011458590 издат од ПС Коцељева на име Петровић Живојин, Драгиње. 01/001953/15

Решењем ПС Коцељева број 27-1971/2015 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011735087 издат од ПС Коцељева на име Петровић Желко, Драгиње. 01/001954/15

Решењем ПУ Шабац број 27-1928/15-1 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007215556 издат од ПУ Шабац на име Бећановић Жељко, Шабац. 01/001955/15

Решењем ПС Лозница број 27-1866/15-1 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008348104 издат од ПУ Шабац на име Тодоровић Златко, Лозница. 01/001956/15

Решењем ПС Бачка Паланка број 03-27-15/15 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009682056 издат од Пу Нови Сад на име Зец Станко, Бачка Паланка. 01/001957/15

Решењем ПУ Зрењанин број 27-1889/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011395967 издат од ПУ Зрењанин на име Војинов Верослава, Зрењанин. 01/001958/15

Решењем ПУ Зрењанин број 27-1835/15 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008478016 издат од ПУ Зрењанин на име Бериша Фатмир, Зрењанин. 01/001959/15

Решењем ПУ Зрењанин број 27-1890/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007445144 издат од ПУ Зрењанин на име Раду Милан, Зрењанин. 01/001960/15

Решењем ПУ Јагодина број 27-1948/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008904079 издат од ПУ Београд на име Мићовић Игор, Јагодина. 01/001961/15

Решењем ПС Параћин број 27-304/2015 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010009749 издат од ПУ Београд на име Ђорђевић Антонио, Трешњевица. 01/001962/15

Решењем ПС Инђија број 27.2-5/2015 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009296688 издат од ПУ Сремска Митровица на име Бодирога Бранислав, Инђија. 01/001963/15

Решењем ПС Инђија број 27.2-6/2015 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 006936630 издат од ПУ Сремска Митровица на име Радановић Никола, Инђија. 01/001964/15

Решењем ПУ Краљево број 27-1-21/15 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008684299 издат од МУП РС КУ на име Михаиловић Слободанка, Краљево. 01/001965/15

Решењем ПУ Краљево број 27-1-22/15 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011523263 издат од ПУ Краљево на име Андрић Игор, Краљево. 01/001966/15

Решењем ПУ Суботица број 27.1-31/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011145317 издат од ПУ Суботица на име Нађ Јожеф, Палић. 01/001967/15

Решењем ПУ Шабац број 27-1949/15 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007319550 издат од ПУ Шабац на име Мићић Слађана, М. Прњавор. 01/001968/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-37/15 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009294739 издат од ПУ Пожаревац на име Васић Бобан, Пожаревац. 01/001969/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-39/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010228583 издат од ПУ Пожаревац на име Зенковић Санел, Пожаревац. 01/001970/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-38/15 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011931881 издат од ПУ Пожаревац на име Јовановић Едуардо, Пожаревац. 01/001971/15

Решењем ПС Ковин број 27-1876/15 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011534700 издат од ПУ Панчево на име Живанов Сава, Ковин. 01/001972/15

Решењем ПС Сурдулица број 27-3/15 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007879314 издат од ПС Сурдулица на име Станковић Жарко, Сурдулица. 01/001973/15

Решењем ПС Лајковац број 27-2-2/15 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011415891 издат од ПУ Ваљево на име Радосављевић Бранко, Лајковац. 01/001974/15

Решењем ПУ Зајечар број 27-8/15 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010668780 издат од ПУ Зајечар на име Манојловић Мирјана, Јабланица. 01/001975/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-2/2014 од 14.08.2014. проглашава се неважећим пасош број 009812937 издат од ПУ Пожаревац на име Хазировић Драгиша, Ђураково. 01/001976/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-6/2015 од 04.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010509289 издат од ПУ Пожаревац на име Станојевић Јелица, Сираково. 01/001977/15

Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-15/15 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008244569 издат од ПУ Ужице на име Милосављевић Страјин, Ужице. 01/001978/15

Решењем ПУ Ниш број 69/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011540490 издат од ПУ Ниш на име Митровић Дијана, Ниш. 01/001979/15

Решењем ПУ Ваљево број 27-281/15 од 19.01.2015. проглашава се неважећим пасош број 011882444 издат од ПУ Ваљево на име Павловић Славољуб, Горња Грабовица. 01/001980/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-29/15 од 27.01.2015. проглашава се неважећим пасош број 008065198 издат од ПУ Београд на име Марковић Марко, Сремска Каменица. 01/001981/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-191/2015 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 000306372 издат од ПУ Шабац на име Иванović Милорад, Штитар. 01/001982/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-190/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 000313354 издат од ПУ Шабац на име Деспотовић Драгица, Петловача. 01/001983/15

Решењем ПУ Ниш број 66/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008627765 издат од ПУ Ниш на име Милошевић Мирослава, Ниш. 01/001984/15

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-9/2015 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011473712 издат од ПУ Сомбор на име Мајорош Снежана, Сомбор. 01/001985/15

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-10/2015 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009044492 издат од ПУ Сомбор на име Еберлинг Габријела, Сомбор. 01/001986/15

Решењем ПС Оџаци број 12-27-118/2015 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007514419 издат од ПС Оџаци на име Растовић Миња, Оџаци. 01/001987/15

Решењем ПУ Ниш број 74/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008969045 издат од ПУ Ниш на име Алимановић Кемал, Ниш. 01/001988/15

Решењем ПУ Ниш број 75/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011731319 издат од ПУ Ниш на име Османовић Рамадан, Ниш. 01/001989/15

Решењем ПУ Ниш број 73/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009949039 издат од ПУ Ниш на име Митровић Александра, Ниш. 01/001990/15

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/15-41 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010583175 издат од ПУ Крагујевац на име Илић Богдан, Сува Река. 01/001991/15

Решењем ПУ Шабац број 27-1981/15-1 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009530095 издат од ПУ Шабац на име Стојшић Љиљана, Шабац. 01/001992/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-83/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007541883 издат од Пу Нови Сад на име Марцикић Предраг, Нови Сад. 01/001993/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-84/15 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 006812842 издат од Пу Нови Сад на име Бинај Фатмир, Нови Сад. 01/001994/15

Решењем ПУ Краљево број 27-1-23/2015 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011204134 издат од ПУ Краљево на име Кочовић Дејан, Краљево. 01/001995/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-88/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010855624 издат од Пу Нови Сад на име Бугарски Илија, Нови Сад. 01/001996/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-87/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010855625 издат од Пу Нови Сад на име Бугарски Немања, Нови Сад. 01/001997/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-86/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010855627 издат од Пу Нови Сад на име Бугарски Зухра, Нови Сад. 01/001998/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-85/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008006436 издат од Пу Нови Сад на име Кнежевић Марко, Нови Сад. 01/001999/15

Решењем ПС Рума број 27.3-11/2015 од 06.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008108110 издат од ПУ Сремска Митровица на име Костић Нада, Кленак. 01/002000/15

Решењем ПС Рума број 27.3-13/2015 од 12.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008624494 издат од ПУ Сремска Митровица на име Костић Горан, Кленак. 01/002001/15

Решењем ПС Рума број 27.3-12/2015 од 09.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011842708 издат од ПУ Сремска Митровица на име Здјелар Емилија, Рума. 01/002002/15

Решењем ПУ Суботица број 27.1-32/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011100521 издат од ПУ Суботица на име Комароми Роберт, Суботица. 01/002003/15

Решењем ПУ Суботица број 27.1-33/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008996835 издат од ПУ Суботица на име Незировић Инес, Суботица. 01/002004/15

Решењем ПУ Лесковац број 27-1946/15-1 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007194018 издат од ПУ Лесковац на име Вујић Јовица, Лесковац. 01/002005/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-82/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009254453 издат од Пу Нови Сад на име Остојић Мирослав, Нови Сад. 01/002006/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-89/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007436083 издат од Пу Нови Сад на име Марковић Петар, Стари Лединци. 01/002007/15

Решењем ПС Ражањ број 03/43/14-1/15 од 21.01.2015. проглашава се неважећим пасош број 008456680 издат од ПУ Врање на име Милојковић Марина, Ражањ. 01/002008/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-40/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007510087 издат од ПУ Пожаревац на име Станковић Љиљана, Костолац. 01/002009/15

Решењем ПУ Нови Пазар број 27-1850/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007441413 издат од ПУ Нови Пазар на име Халиловић Албина, Бања. 01/002010/15

Решењем ПУ Нови Пазар број 27-1875/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008801904 издат од ПУ Нови Пазар на име Арсић Марија, Нови Пазар. 01/002011/15

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-1903/2015 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010039649 издат од ПУ Сремска Митровица на име Winkler Данијела, Лаћарак. 01/002012/15

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-1901/2015 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010665785 издат од ПУ Сремска Митровица на име Фератовић Сања, Лаћарак. 01/002013/15

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-740/2015 од 04.02.2015. проглашава се неважећим пасош број 011322595 издат од ПУ Београд на име Јелић Ненад, Мачванска Митровица. 01/002014/15

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-1902/2015 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010665784 издат од ПУ Сремска Митровица на име Фератовић Валентино, Лаћарак. 01/002015/15

Решењем ПС Прешево број 27-393/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007785977 издат од ПУ Врање на име Аземи Газменд, Прешево. 01/002016/15

Решењем ПС Неготин број 27-766/15-1 од 03.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010881447 издат од ПУ Пирот на име Мусић Игор, Неготин. 01/002017/15

Решењем ПС Неготин број 27-899/15-1 од 11.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007574658 издат од ПУ Бор на име Грујевски Владимир, Неготин. 01/002018/15

Решењем ПС Неготин број 27-858/15 од 06.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007146417 издат од ПУ Бор на име Николић Синиша, Прахово. 01/002019/15

Решењем ПС Неготин број 27-767/15-1 од 03.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009475677 издат од ПУ Бор на име Мусић Сенада, Неготин. 01/002020/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-1883/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007766943 издат од ПУ Пожаревац на име Станисављевић Драгана, Влашки Дол. 01/002021/15

Решењем ПУ Зрењанин број 27-2022/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008123316 издат од ПУ Зрењанин на име Новаковић Јован, Перлез. 01/002022/15

Решењем ПУ Кикинда број 27-7/15 од 04.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010040638 издат од ПУ Кикинда на име Арва Саша, Кикинда. 01/002023/15

Решењем ПУ Лесковац број 27-1963/15-1 од 21.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009414798 издат од ПУ Лесковац на име Демировић Маза, Лесковац. 01/002024/15

Решењем ПУ Лесковац број 27-1973/15-1 од 21.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011843072 издат од ПУ Лесковац на име Цакић Александар, Лесковац. 01/002025/15

Решењем ПУ Лесковац број 27-1964/15-1 од 21.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009422287 издат од ПУ Лесковац на име Куртић Себастијан, Лесковац. 01/002026/15

Решењем ПУ Јагодина број 27-2031/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008333673 издат од ПУ Јагодина на име Петровић Ненад, Јагодина. 01/002027/15

Решењем ПУ Нови Сад број 27-90/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011625777 издат од Пу Нови Сад на име Николић Елеонора, Кањ. 01/002028/15

Решењем ПУ Јагодина број 27-1813/15 од 13.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009917491 издат од ПУ Јагодина на име Јовановић Јован, Јагодина. 01/002029/15

Решењем ПУ Јагодина број 27-1856/15 од 17.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009399463 издат од ПУ Јагодина на име Петровић Горан, Јагодона. 01/002030/15

Решењем ПУ Смедерево број 27-69 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010174091 издат од ПУ Смедерево на име Симић Јелена, Беривојце. 01/002031/15

Решењем ПУ Панчево број 27/1-33/15 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009962113 издат од ПУ Панчево на име Марић Деана, Панчево. 01/002032/15

Решењем ПС Врачар број 205.2-306/2015 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 000126283 издат од ПУ Београд на име Каћурић Загорка, Београд. 01/002034/15

Решењем ПС Мали Иђош број 27-2011/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009725000 издат од ПУ Суботица на име Бериша Бајазит, Фекетић. 01/002035/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-45/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011311346 издат од ПУ Пожаревац на име Мурина Нагип, Костолац. 01/002036/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-9/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010649235 издат од ПУ Пожаревац на име Минић Горан, Салаковац. 01/002037/15

Решењем ПС Богатић број 27-2092/15 од 24.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011651556 издат од ПУ Шабац на име Малетић Небојша, Богатић. 01/002038/15

Решењем ПС Лозница број 27-1947/15-1 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011319670 издат од ПУ Шабац на име Аметовић Зорица, Бања Ковиљача. 01/002039/15

Решењем ПС Лозница број 27-2064/15-1 од 24.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008434394 издат од ПУ Шабац на име Николић Миливој, Бања Ковиљача. 01/002040/15

Решењем ПС Блаце број 27-2 од 06.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009155926 издат од ПУ Прокупље на име Смиљковић Милена, Лазаревац. 01/002041/15

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-11/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010464875 издат од ПУ Сомбор на име Петровић Борис, Сомбор. 01/002042/15

Решењем ПС Рума број 27.3-14/2015 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010049175 издат од ПУ Сремска Митровица на име Петровић Бора, Платичево. 01/002043/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-44/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011311469 издат од ПУ Пожаревац на име Мурина Фабијан, Костолац. 01/002044/15

Решењем ПС Алибунар број 27-1951/15 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 009510577 издат од ПУ Панчево на име Думитрашку Љубица, Панчево. 01/002045/15

Решењем ПС Сурдулица број 27-4/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008250045 издат од ПС Сурдулица на име Раимовић Мина, Сурдулица. 01/002046/15

Решењем ПС Параћин број 27-328/2015 од 19.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007240552 издат од ПУ Јагодина на име Рачић Млађа, Доња Мутница. 01/002047/15

Решењем ПУ Зајечар број 27-2-35/15 од 16.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 007988723 издат од ПУ Зајечар на име Малбашић Марина, Зајечар. 01/002048/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-47/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011311468 издат од ПУ Зајечар на име Мурина Флоријан, Костолац. 01/002049/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-46/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011305153 издат од ПУ Пожаревац на име Мурина Игбала, Костолац. 01/002050/15

Решењем ПУ Пожаревац број 27-48/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011311467 издат од ПУ Пожаревац на име Мурина Кумрија, Костолац. 01/002051/15

Решењем ПУ Зајечар број 27-2-39/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008033678 издат од ПУ Зајечар на име Дојчиновић Ана, Зајечар. 01/002052/15

Решењем ПС Пожега број 27-215/15 од 23.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010165386 издат од ПУ Ужице на име Хадровић Дијана, Пожега. 01/002053/15

Решењем ПУ Зрењанин број 27-2073/15 од 24.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 006850934 издат од ПУ Зрењанин на име Добровољски Јожеф, Зрењанин. 01/002054/15

Решењем ПС Велика Плана број 27-22 од 25.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 011810794 издат од ПУ Смедерево на име Динић Лука, Доња Ливадица. 01/002055/15

Решењем ПС Велика Плана број 27-23 од 25.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008274430 издат од ПУ Смедерево на име Динић Слађана, Доња Ливадица. 01/002056/15

Решењем ПС Прибој број 27-1-09/15 од 18.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008518022 издат од ПС Прибој на име Гибаница Халил, Прибој. 01/002057/15

Решењем ПУ Шабац број 27-2089/15-1 од 26.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010311004 издат од ПУ Шабац на име Николић Јасмина, Штитар. 01/002058/15

Решењем ПУ Шабац број 27-2121/15-1 од 26.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010895228 издат од ПУ Шабац на име Ловчевић Јелена, Шабац. 01/002059/15

Решењем ПУ Нови Пазар број 27-1851/15 од 20.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 008500521 издат од ПУ Нови Пазар на име Кољши Едис, Бања. 01/002060/15

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/15-43 од 25.03.2015. проглашава се неважећим пасош број 010320798 издат од ПУ Крагујевац на име Николић Марко, Крагујевац. 01/002061/15

– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПС Палилула број 205.2-267/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003214319 издата од ПС Палилула на име Ружић Урош, Београд. 03/009806/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-264/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002400191 издата од ПС Палилула на име Ристић Мила, Београд. 03/009807/15

Решењем ПС Палилула број 205.2/*263/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001167077 издата од ПС Палилула на име Илић Милош, Београд. 03/009808/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-261/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002810206 издата од ПС Палилула на име Станковић Мишо, Београд. 03/009809/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-256/15 од 09.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000286396 издата од ПУ Призрен на име Тасић Звонко, Призрен. 03/009810/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-255/15 од 09.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000313696 издата од ПУ Београд на име Алексић Предраг, Београд. 03/009811/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-251/15 од 09.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004864523 издата од ПС Палилула на име Николић Марина, Београд. 03/009812/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-235/15 од 05.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002623556 издата од ПС Палилула на име Јашаревић Мирослав, Београд. 03/009813/15

Решењем ПС Палилула број 205.2/234/15 од 05.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003890424 издата од ПС Палилула на име Јовић Срђан, Београд. 03/009814/15

Решењем ПС Раковица број 205.1- од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005610293 издата од ПС Нови Београд на име Вуковић Мања, Београд. 03/009815/15

Решењем ПС Раковица број 205-1-1180 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број I 000195892 издата од ПУ Београд на име Симић Славица, Београд. 03/009816/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1182 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006160465 издата од ПС Раковица на име Андрић Мирсада, Београд. 03/009817/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1203 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005958023 издата од ПС Раковица на име Тољагић Бранко, Београд. 03/009818/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1194 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001807559 издата од ПС Раковица на име Рашуо Јована, Београд. 03/009819/15

Решењем ПУ Ниш број 104 од 23.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003355197 издата од ПУ Ниш на име Бећировић Далибор, Ниш. 03/009820/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1204 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004038307 издата од ПС Раковица на име Димић Миодраг, Београд. 03/009821/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1208 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001529913 издата од ПС Раковица на име Стаменковић Милица, Београд. 03/009822/15

Решењем ПУ Ниш број 236/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004367065 издата од ПУ Ниш на име Костић Сања, Ниш. 03/009823/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1209 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001536619 издата од ПУ Београд на име Здравковић Слободан, Београд. 03/009824/15

Решењем ПУ Ниш број 241 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000590157 издата од ПУ Ниш на име Станковић Слободанка, Ниш. 03/009825/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1210 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005415907 издата од ПС Раковица на име Буловић Милан, Београд. 03/009826/15

Решењем ПУ Ниш број 232/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000228509 издата од ПУ Ниш на име Младеновић Стојадин, Ниш. 03/009827/15

Решењем ПУ Ниш број 228/015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000425805 издата од ПУ Ниш на име Мустафић Савета, Ниш. 03/009828/15

Решењем ПУ Ниш број 233/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000563106 издата од ПУ Ниш на име Миленковић Јаворка, Ниш. 03/009829/15

Решењем ПУ Ниш број 258 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000118953 издата од ПУ Ниш на име Динић Милен, Ниш. 03/009830/15

Решењем ПУ Ниш број 240/015 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004838718 издата од ПУ Ниш на име Вучић Александар, Ниш. 03/009831/15

Решењем ПУ Ниш број 229/015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002828972 издата од ПС Бујановац на име Митић Никола, Ниш. 03/009832/15

Решењем ПС Велика Плана број 205-580 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000112462 издата од ПС Велика Плана на име Пауновић Ненад, Велика Плана. 03/009833/15

Решењем ПС Велика Плана број 205-577/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003495773 издата од ПС Велика Плана на име Јоцић Јована, Велика Плана. 03/009834/15

Решењем ПС Лозница број 205-24314/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002009354 издата од ПС Лозница на име Адакалић Милош, Лозница. 03/009835/15

Решењем ПУ Ниш број 223/015 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002574667 издата од ПУ Ниш на име Станковић Каролина, Ниш. 03/009836/15

Решењем ПС Лозница број 205-23515/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001698832 издата од ПС Лозница на име Бранковић Нина, Лозница. 03/009837/15

Решењем ПС Лозница број 205-23761/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001823429 издата од ПС Лозница на име Јовичић Катарина, Лозница. 03/009838/15

Решењем ПС Лозница број 205-24842/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003285888 издата од ПС Лозница на име Стојановић Јелена, Лозница. 03/009839/15

Решењем ПС Лозница број 205-24686/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004112581 издата од ПС Лозница на име Обрадовић Милица, Лозница. 03/009840/15

Решењем ПС Лозница број 205-22736/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002884691 издата од ПС Лозница на име Вуковић Хелена, Лозница. 03/009841/15

Решењем ПС Варварин број 205-14/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001697093 издата од ПС Варварин на име Илић Данијел, Варварин. 03/009842/15

Решењем ПС Владимирци број 205-27036/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002494860 издата од ПС Владимирци на име Шишић Драгица, Владимирци. 03/009843/15

Решењем ПС Брус број 205-4-9/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003615697 издата од ПС Брус на име Јовановић Милица, Брус. 03/009844/15

Решењем ПС Брус број 205-4-8/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000046339 издата од ПС Брус на име Пецић Миленко, Брус. 03/009845/15

Решењем ПС Рековац број 205-487/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005135531 издата од ПС Рековац на име Милојевић Снежана, Рековац. 03/009846/15

Решењем ПУ Ниш број 263/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003083501 издата од ПУ Ниш на име Исмаиловић Малка, Ниш. 03/009847/15

Решењем ПУ Ниш број 234/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004657045 издата од ПУ Ниш на име Стаменовић Бранислав, Ниш. 03/009848/15

Решењем ПС Трстеник број 205-1-29/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000122314 издата од ПС Трстеник на име Милошевић Љубица, Трстеник. 03/009849/15

Решењем ПС Трстеник број 205-1-28/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005129898 издата од ПС Трстеник на име Јоковић Милија, Трстеник. 03/009850/15

Решењем ПС Трстеник број 205-1-24/15 од 05.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000100384 издата од ПС Трстеник на име Левић Радован, Трстеник. 03/009851/15

Решењем ПС Трстеник број 205-1-27/145 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000117205 издата од ПС Трстеник на име Смиљковић Горан, Трстеник. 03/009852/15

Решењем ПС Трстеник број 205-1-26/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003325537 издата од ПС Трстеник на име Манџукић Драган, Трстеник. 03/009853/15

Решењем ПС Трстеник број 205-1-23/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002065536 издата од ПС Трстеник на име Милутиновић Драгиша, Трстеник. 03/009854/15

Решењем ПС Трстеник број 205-1-22/15 од 06.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000648924 издата од ПС Трстеник на име Милутиновић Никола, Трстеник. 03/009855/15

Решењем ПС Велика Плана број 205-605 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004539763 издата од ПС Велика Плана на име Блажић Љубинка, Велика Плана. 03/009856/15

Решењем ПС Велика Плана број 205-604 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003561636 издата од ПС Велика Плана на име Марјановић Ивица, Велика Плана. 03/009857/15

Решењем ПС Велика Плана број 205-603 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003103507 издата од ПС Велика Плана на име Илић Бојана, Велика Плана. 03/009858/15

Решењем ПС Велика Плана број 205-606/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000101801 издата од ПС Велика Плана на име Џонић Милош, Велика Плана. 03/009859/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-25078/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003086145 издата од ПУ Крагујевац на име Јовановић Милош, Крагујевац. 03/009860/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-24830/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000434656 издата од ПУ Крагујевац на име Ђорђевић Силвана, Крагујевац. 03/009861/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1167 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005114860 издата од ПС Раковица на име Миленковић Адамка, Београд. 03/009862/15

Решењем ПС Жабари број 205-20274/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002631645 издата од ПС Жабари на име Вујчић Андреја, Александровац. 03/009863/15

Решењем ПС Жабари број 205-3837/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003428423 издата од ПС Жабари на име Станковић Владан, Жабари. 03/009864/15

Решењем ПС Жабари број 205-23846/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004580149 издата од ПС Жабари на име Митровић Тихомир, Жабари. 03/009865/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-202/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002238477 издата од ПС Стари Град на име Марковић Богдан, Београд. 03/009866/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-204/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005275306 издата од ПС Стари Град на име Требјешанин Велько, Београд. 03/009867/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-203/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006335022 издата од ПС Стари Град на име Перовић Десимир, Београд. 03/009868/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-199/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005673035 издата од ПС Стари Град на име Вељковић Зорица, Београд. 03/009869/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-198/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005917688 издата од ПС Стари Град на име Преловић Момчило, Београд. 03/009870/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-196/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005310406 издата од ПС Вождовац на име Смољанић Небојша, Београд. 03/009871/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-183 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005794115 издата од ПС Стари Град на име Сандић Весна, Београд. 03/009872/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-138/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003579844 издата од ПУ Крушевац на име Стевановић Зорица, Крушевац. 03/009873/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1158 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001720567 издата од ПС Вождовац на име Стошић Милоје, Београд. 03/009874/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1166 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005222162 издата од ПУ Београд на име Христов Тања, Београд. 03/009875/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1163 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000218589 издата од ПУ Београд на име Петковић Гашић Татјана, Београд. 03/009876/15

Решењем ПУ Ниш број 243 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005435673 издата од ПУ Ниш на име Крстић Ивана, Ниш. 03/009877/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1162 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003611160 издата од ПУ Прокупље на име Мирковић Биљана, Београд. 03/009878/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1155 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003403825 издата од ПС Чукарица на име Росић Милка, Београд. 03/009879/15

Решењем ПУ Ниш број 248 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001289611 издата од ПУ Ниш на име Павловић Милованка, Ниш. 03/009880/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1137 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001633032 издата од ПС Раковица на име Јевтовић Јелена, Београд. 03/009882/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-197/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005035108 издата од ПС Стари Град на име Милинковић Ивана, Београд. 03/009883/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1132/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003085420 издата од ПС Раковица на име Мишић Миодраг, Београд. 03/009884/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-195/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006101605 издата од ПС Стари Град на име Стојановић Милена, Београд. 03/009885/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-194/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001571573 издата од ПС Стари Град на име Туртић Владимир, Београд. 03/009886/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1138/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004834005 издата од ПС Раковица на име Петрићевић Милијана, Београд. 03/009887/15

Решењем ПС Стари Град број 205,3-192/15 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003279891 издата од ПС Стари Град на име Јокић Тамара, Београд. 03/009888/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-138/2015 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003806329 издата од ПУ Шабац на име Димитријевић Снежана, Шабац. 03/009889/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-208/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0022347444 издата од ПС Врачар на име Адамовић Урош, Београд. 03/009890/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-137/2015 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000270150 издата од ПУ Шабац на име Јездимировић Живко, Шабац. 03/009891/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-136/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004195833 издата од ПУ Шабац на име Шашић Јелена, Шабац. 03/009892/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-135/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003876284 издата од ПУ Шабац на име Пантелић Никола, Шабац. 03/009893/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-207/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006176505 издата од ПС Палилула на име Вујановић Радојка, Београд. 03/009894/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-217/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000243748 издата од ПУ Београд на име Пешић Ненад, Београд. 03/009895/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-209/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002773687 издата од ПС Нови Београд на име Јоксић Милена, Београд. 03/009896/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-205/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0035876746 издата од ПС Вождовац на име Кораћ Весна, Београд. 03/009897/15

Решењем ПС Кладово број 205-1-23/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002094527 издата од ПС Кладово на име Лападатовић Душан, Текија. 03/009898/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-218/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002783175 издата од ПС Стари Град на име Поповић Цвета, Београд. 03/009899/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-119/03 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006234078 издата од ПУ Зрењанин на име Прошић Саша, Зрењанин. 03/009900/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-210 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000184073 издата од ПУ Београд на име Деспотовић Снежана, Београд. 03/009901/15

Решењем ПС Стари град број 205.3-213/14 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004673064 издата од ПС Стари град на име Раденковић Ђорђе, Београд. 03/009902/15

Решењем ПС Стари Град број 205.3-211 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004607270 издата од ПС Стари Град на име Костић Стојадин, Београд. 03/009903/15

Решењем ПС Чукарица број 205-253/2015 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0038317222 издата од ПС Чукарица на име Милинчић Милош, Београд. 03/009904/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-132/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0059306664 издата од ПУ Крушевац на име Иргрен Биљана, Крушевац. 03/009905/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-133/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004821114 издата од ПУ Крушевац на име Петровић Славна, Крушевац. 03/009906/15

Решењем ПС Лебане број 205-23783/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0000580689 издата од ПС Лебане на име Јовановић Миливоја, Лебане. 03/009907/15

Решењем ПС Владимирци број 205-26945/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002856747 издата од ПС Владимирци на име Малбашић Радован, Владимирци. 03/009908/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-116/03 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000366897 издата од ПУ Зрењанин на име Живков Клаудија, Зрењанин. 03/009909/15

Решењем ПС Миониица број 205-24/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005883511 издата од ПС Миониица на име Андрић Марина, Миониица. 03/009910/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-118/03 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000358028 издата од ПУ Зрењанин на име Цуцић Жељко, Зрењанин. 03/009911/15

Решењем ПС Миониица број 205-25-15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0000197153 издата од ПС Миониица на име Богдановић Дејан, Миониица. 03/009912/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-117/07 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000173641 издата од ПУ Зрењанин на име Фаркаш Јанош, Зрењанин. 03/009913/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-117/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003937753 издата од ПУ Крушевац на име Даниловић Саша, Крушевац. 03/009914/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-142/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000136294 издата од ПУ Крушевац на име Ранковић Милосав, Крушевац. 03/009915/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-135/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000655690 издата од ПУ Ниш на име Пешић Милорад, Крушевац. 03/009916/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-136/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001355042 издата од ПУ Крушевац на име Вребац Гордан, Крушевац. 03/009917/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-137/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003224958 издата од ПУ Крушевац на име Вучић Драгиша, Крушевац. 03/009918/15

Решењем ПУ Јагодина број 205-25266/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004215708 издата од ПУ Јагодина на име Стојановић Нинослав, Јагодина. 03/009919/15

Решењем ПУ Ниш број 250 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000460553 издата од ПУ Ниш на име Миљковић Живорад, Ниш. 03/009920/15

Решењем ПУ Јагодина број 205-27055/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0018915087 издата од ПУ Јагодина на име Николић Драган, Јагодина. 03/009921/15

Решењем ПУ Ниш број 239/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002035161 издата од ПУ Ниш на име Марковић Саша, Ниш. 03/009922/15

Решењем ПУ Ниш број 244 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003724240 издата од ПУ Ниш на име Ђорђевић Давид, Ниш. 03/009923/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1112 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 00655895 издата од ПС Раковица на име Мудрић Вида, Београд. 03/009924/15

Решењем ПУ Ниш број 246 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002240809 издата од ПУ Ниш на име Стевчић Мирјана, Ниш. 03/009925/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1135 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005683642 издата од ПС Раковица на име Медић Мирјана, Београд. 03/009926/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1123 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003978749 издата од ПС Раковица на име Голубовић Кристина, Београд. 03/009927/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1115 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004036590 издата од ПС Раковица на име Гајић Вера, Београд. 03/009928/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1119 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003821205 издата од ПС Барајево на име Ненадић Оливера, Барајево. 03/009929/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1103 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006283269 издата од ПС Раковица на име Мирковић Живадинка, Београд. 03/009930/15

Решењем ПС Раковица број 205-3467 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 00269553 издата од ПС Раковица на име Павловић Немања, Београд. 03/009931/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-194/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број L 000057417 издата од ПУ Београд на име Петровић Иван, Београд. 03/009932/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-289/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005529290 издата од ПС Звездара на име Стојаковић Соња, Београд. 03/009933/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-293 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004850512 издата од ПС Нови Београд на име Минић Срђан, Нови Београд. 03/009934/15

Решењем пс зв број 205.2-288 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003981339 издата од ПС Врачар на име Томашевић Мирослав, Београд. 03/009935/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-294/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005526883 издата од ПС Звездара на име Паунић Лазар, Београд. 03/009936/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-298/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005782127 издата од ПС Уб на име Старчевић Јелена, Београд. 03/009937/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-282/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003869475 издата од ПС Нови Београд на име Јаконић Александар, Нови Београд. 03/009938/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1120 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000209023 издата од ПУ Београд на име Поткољњак Љубица, Београд. 03/009939/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1028 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002324273 издата од ПС Чукарица на име Јанковић Жарко, Београд. 03/009940/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1113 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003751217 издата од ПС Раковица на име Мирковић Милена, Београд. 03/009941/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1092 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005784720 издата од ПС Раковица на име Стаматовић Момчило, Београд. 03/009942/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-191/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005656182 издата од ПС Звездара на име Живковић Филип, Београд. 03/009943/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-193 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005777615 издата од ПС Звездара на име Масникосић Јелена, Београд. 03/009944/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1094 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002149012 издата од ПС Раковица на име Бошковић Бисерка, Београд. 03/009945/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1097 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000126647 издата од ПУ Ваљево на име Лазић Мирјана, Београд. 03/009946/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1136 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003165944 издата од ПС Раковица на име Стефањук Јосип, Београд. 03/009947/15

Решењем ПС Раковица број 205.1-1133/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004356263 издата од ПС Раковица на име Ђенадић Јованка, Београд. 03/009948/15

Решењем ПС Звездара број 205.21/192 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005556357 издата од ПС Звездара на име Тодић Марија, Београд. 03/009949/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-197/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005492729 издата од ПС Звездара на име Константиновић Поткоњак Радмила, Београд. 03/009950/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-196/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006261839 издата од ПС Звездара на име Габоровић Живан, Београд. 03/009951/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-195/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002373553 издата од ПУ Београд на име Малетић Славица, Нови Београд. 03/009952/15

Решењем ПС Тутин број 205-25080 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000082674 издата од ПС Тутин на име Рамичевић Исмаил, Рибариће. 03/009953/15

Решењем ПС Тутин број 205-20613 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000083021 издата од ПС Тутин на име Шкрijељ Мухарем, Тутин. 03/009954/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-231/15 од 05.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005727823 издата од ПУ Београд на име Томић Дубравка, Падинска Скела. 03/009955/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-230/15 од 05.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003814565 издата од ПС Палилула на име Ковачић Симеон, Београд. 03/009956/15

Решењем ПС Палилула број 20.2-221/15 од 04.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005994731 издата од ПС Палилула на име Савићевић Милица, Београд. 03/009957/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-220/15 од 04.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003189742 издата од ПС Палилула на име Перић Драган, Београд. 03/009958/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-218/15 од 04.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000066685 издата од ПС Прибој на име Новаковић Милан, Београд. 03/009959/15

Решењем ПС Тутин број 205-2437 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005310075 издата од ПС Тутин на име Етемовић Хаљил, Суви До. 03/009960/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-213/15 од 04.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002989165 издата од ПС Палилула на име Тачић Добрија, Београд. 03/009961/15

Решењем ПУ Чачак број 205-1-105/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005327081 издата од ПУ Чачак на име Радовановић Милош, Чачак. 03/009962/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-212/15 од 04.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000112245 издата од ПУ Београд на име Милосављевић Рада, Београд. 03/009963/15

Решењем ПУ Чачак број 205-1-104/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002100393 издата од ПУ Чачак на име Јовичић Катарина, Чачак. 03/009964/15

Решењем ПС Палилула број 205.2/209/15 од 03.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004163399 издата од ПС Палилула на име Рами Хевзија, Београд. 03/009965/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-205/15 од 03.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002950946 издата од ПС Младеновац на име Гајић Славица, Београд. 03/009966/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-203/15 од 03.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003342477 издата од ПС Звездара на име Сандуловић Саша, Београд. 03/009967/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-204/15 од 03.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000258649 издата од ПУ Београд на име Милијашевић Стоја, Београд. 03/009968/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-196/15 од 02.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005688819 издата од ПС Палилула на име Буквић Ратомирл+ка, Београд. 03/009969/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-132/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 00459074 издата од ПУ Шабац на име Радовић Вук, Шабац. 03/009970/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-189/15 од 30.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000331404 издата од ПУ Београд на име Коминовић Адем, Београд. 03/009971/15

Решењем ПС Чукарица број 205-267/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005432908 издата од ПС Чукарица на име Зебић Мирјана, Београд. 03/009972/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-131/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004774022 издата од ПУ Шабац на име Дамњановић Дејан, Петловача. 03/009973/15

Решењем ПС Чукарица број 205-250/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001909198 издата од ПС Звездара на име Илић Никола, Београд. 03/009974/15

Решењем ПС Чукарица број 205-269/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004530089 издата од ПС Чукарица на име Зец Филип, Сремчица. 03/009975/15

Решењем ПС Чукарица број 205-270/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003699952 издата од ПС Чукарица на име Раусављевић Снежана, Београд. 03/009976/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-130/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000141552 издата од ПУ Шабац на име Павловић Милица, Шабац. 03/009977/15

Решењем ПС Чукарица број 205-254/2015 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002776710 издата од ПС Чукарица на име Жилић Милена, Београд. 03/009978/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-279/15 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001727876 издата од ПС Звездара на име Слепчевић Младен, Београд. 03/009979/15

Решењем ПС Чукарица број 205-277/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004256789 издата од ПС Лозница на име Павловић Оливера, Београд. 03/009980/15

Решењем ПС Чукарица број 205-274/2015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002106789 издата од ПС Чукарица на име Бојовић Лазар, Сремчица. 03/009981/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-276/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002177322 издата од ПС Звездара на име Николић Гордана, Београд. 03/009982/15

Решењем ПС Чукарица број 205-275/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001856915 издата од ПС Обреновац на име Павловић Николина, Обреновац. 03/009983/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-270/2015 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003173652 издата од ПС Стари град на име Грујић Марија, Београд. 03/009984/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-272/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002847305 издата од ПС Раковица на име Ђилас Владимир, Земун. 03/009985/15

Решењем ПС Чукарица број 205-278/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000230682 издата од ПУ Београд на име Филиповић Драгољуб, Београд. 03/009986/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-265/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003582881 издата од ПС Звездара на име Јовановић Данијел, Београд. 03/009987/15

Решењем ПС Чукарица број 205-271/2015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002710610 издата од ПС Нови Београд на име Божиновић Милосава, Београд. 03/009988/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-273/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003678542 издата од ПС Звездара на име Стевановић Жарко, Београд. 03/009989/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-274/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002239132 издата од ПС Звездара на име Ђурђевић Ведрана, Београд. 03/009990/15

Решењем ПС Чукарица број 205-272/2015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004725727 издата од ПС Чукарица на име Црногорац Рада, Београд. 03/009991/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-275/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002981369 издата од ПС Звездара на име Благојевић Бошко, Београд. 03/009992/15

Решењем ПС Чукарица број 205-273/2015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004033626 издата од ПС Чукарица на име Вуковић Верица, Београд. 03/009993/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-277/2015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003122811 издата од ПС Савски венац на име Андрић Радојка, Београд. 03/009994/15

Решењем ПС Чукарица број 205-260/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005494039 издата од ПС Чукарица на име Вујић Јањана, Београд. 03/009995/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-278/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003095442 издата од ПС Звездара на име Ихтимани Гордана, Београд. 03/009996/15

Решењем ПС Чукарица број 205-261/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002660009 издата од ПС Чукарица на име Милићевић Миодраг, Београд. 03/009997/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-188/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002285273 издата од ПС Звездара на име Јаковљевић Мира, Београд. 03/009998/15

Решењем ПС Чукарица број 205-265/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002903659 издата од ПС Чукарица на име Павловић Раде, Београд. 03/009999/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-186/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005755826 издата од ПС Палилула на име Нешић Јасминка, Београд. 03/010000/15

Решењем ПС Чукарица број 205-264/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000126004 издата од ПУ Београд на име Петровић Новица, Београд. 03/010001/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-185/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004893800 издата од ПС Палилула на име Аџиновић Душица, Београд. 03/010002/15

Решењем ПС Чукарица број 205-263/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000267160 издата од ПУ Београд на име Јовановић Мирољуб, Овча. 03/010003/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-187/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004893775 издата од ПС Палилула на име Аџиновић Бобан, Београд. 03/010004/15

Решењем ПС Чукарица број 205-252/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001888695 издата од ПС Чукарица на име Касагић Остоја, Београд. 03/010005/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-190/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003231662 издата од ПС Звездара на име Предолац Владимир, Београд. 03/010006/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-184/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000260842 издата од ПУ Београд на име Максимовић Урош, Београд. 03/010007/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-189/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006123076 издата од ПС Звездара на име Пешић Живорад, Београд. 03/010008/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-180/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001936974 издата од ПС Палилула на име Радомировић Ђорђе, Београд. 03/010009/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-182/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005605504 издата од ПС Звездара на име Мирчевски Јелена, Београд. 03/010010/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-290/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003157293 издата од ПС Звездара на име Букумировић Бобана, Београд. 03/010011/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-183/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006236596 издата од ПС Звездара на име Степановић Петрац Жаклина, Београд. 03/010012/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-271/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број L 000005856 издата од ПУ Београд на име Катић Анка, Београд. 03/010013/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-181/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003375561 издата од ПС Младеновац на име Ивановић Вера, Београд. 03/010014/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-280/15 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004092337 издата од ПС Звездара на име Поповић Ела Рахела, Београд. 03/010015/15

Решењем ПУ Ниш број 238/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004810097 издата од ПУ Ниш на име Стевановић Слободан, Ниш. 03/010016/15

Решењем ПУ Ниш број 245 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003251942 издата од ПУ Ниш на име Станковић Радмила, Ниш. 03/010017/15

Решењем ПУ Ниш број 235/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004307920 издата од ПУ Ниш на име Ђокић Љубиша, Ниш. 03/010018/15

Решењем ПУ Ниш број 242 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006299292 издата од ПУ Ниш на име Вучковић Добривоје, Ниш. 03/010019/15

Решењем ПУ Ниш број 237/015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002905454 издата од ПУ Ниш на име Анђелковић Александар, Ниш. 03/010020/15

Решењем ПУ Ниш број 252/015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005613097 издата од ПУ Ниш на име Панић Радомир, Ниш. 03/010021/15

Решењем ПУ Ниш број 262/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003262287 издата од ПУ Ниш на име Јанковић Ирина, Нишка Бања. 03/010022/15

Решењем ПУ Ниш број 278 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000645694 издата од ПУ Ниш на име Милојевић Бобан, Ниш. 03/010023/15

Решењем ПУ Ниш број 255/015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003925576 издата од ПУ Ниш на име Матић Миломир, Ниш. 03/010024/15

Решењем ПУ Ниш број 270 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000688256 издата од ПУ Ниш на име Благојевић Милена, Ниш. 03/010025/15

Решењем ПУ Ниш број 259/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000306343 издата од ПУ Ниш на име Ђорђевић Јагода, Ниш. 03/010026/15

Решењем ПУ Ниш број 267 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005392509 издата од ПУ Ниш на име Новковић Ружица, Ниш. 03/010027/15

Решењем ПУ Ниш број 269/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000668262 издата од ПУ Ниш на име Цветковић Бранислав, Ниш. 03/010028/15

Решењем ПУ Ниш број 249 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004793878 издата од ПУ Ниш на име Динић Славица, Ниш. 03/010029/15

Решењем ПУ Ниш број 266/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004964589 издата од ПУ Ниш на име Бабовић Миомир, Ниш. 03/010030/15

Решењем ПУ Ниш број 251/015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000650686 издата од ПУ Ниш на име Јанковић Дејан, Ниш. 03/010031/15

Решењем ПУ Ниш број 264/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004165927 издата од ПУ Ниш на име Николић Сенчица, Ниш. 03/010032/15

Решењем ПУ Ниш број 265/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002503058 издата од ПУ Ниш на име Ристић Марко, Ниш. 03/010033/15

Решењем ПУ Ниш број 260/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005684915 издата од ПУ Ниш на име Цакић Александра, Ниш. 03/010034/15

Решењем ПУ Ниш број 253/015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002093250 издата од ПУ Ниш на име Коцић Слађан, Нишка Бања. 03/010035/15

Решењем ПУ Ниш број 261/015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003869698 издата од ПУ Ниш на име Трајковић Далибор, Ниш. 03/010036/15

Решењем ПУ Ниш број 254/015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004862568 издата од ПУ Ниш на име Табаковић Милош, Ниш. 03/010037/15

Решењем ПУ Ниш број 191/015 од 05.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000653406 издата од ПУ Ниш на име Станисављевић Љубиша, Ниш. 03/010038/15

Решењем ПУ Ниш број 256/015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001428471 издата од ПУ Ниш на име Живић Александра, Ниш. 03/010039/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-45/2015 од 06.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002632870 издата од ПУ Бор на име Настић Мирјана, Бор. 03/010040/15

Решењем ПУ Бор број 205--5-46/2015 од 06.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000147678 издата од ПУ Бор на име Пајић Гордана, Бор. 03/010041/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-47/2015 од 06.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000107951 издата од ПУ Бор на име Спасојевић Љубомир, Бор. 03/010042/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-48/2015 од 06.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003880566 издата од ПУ Бор на име Младеновић Милош, Бор. 03/010043/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-62/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004130161 издата од ПУ Бор на име Николић Бојан, Бор. 03/010044/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-62/2015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006341800 издата од ПУ Бор на име Кринић Властимир, Бор. 03/010045/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-64/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005868904 издата од ПУ Бор на име Митровић Марко, Бор. 03/010046/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-65/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000100020 издата од ПУ Бор на име Николић Марија, Бор. 03/010047/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-66/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000115110 издата од ПУ Бор на име Ђекић Сима, Бор. 03/010048/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-67/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003556997 издата од ПУ Бор на име Пајић Мирослав, Бор. 03/010049/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-68/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001883171 издата од ПУ Бор на име Милутиновић Бранибор, Бор. 03/010050/15

Решењем ПС Земун број 205.4-92/С од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001816521 издата од ПС Палилула на име Јелица Јованка, Београд. 03/010051/15

Решењем ПС Земун број 205.4-91/С од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002841905 издата од ПС Стари град на име Петровић Гојко, Београд. 03/010052/15

Решењем ПС Земун број 205.4-399 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002601542 издата од ПС Нови Београд на име Милутиновић Бранка, Београд. 03/010053/15

Решењем ПС Земун број 205.4-400/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000171284 издата од ПУ Београд на име Милосављевић Средоје, Београд. 03/010054/15

Решењем ПС Земун број 205.4/382 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000174238 издата од ПУ Београд на име Ђокић Милош, Београд. 03/010055/15

Решењем ПС Земун број 205.4-390 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004244700 издата од ПС Земун на име Јевтић Слађана, Београд. 03/010056/15

Решењем ПС Земун број 205.4-396 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001543161 издата од ПС Земун на име Јукић Милица, Београд. 03/010057/15

Решењем ПС Земун број 205.4-402 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004011733 издата од ПУ Београд на име Марковић Војин, Београд. 03/010058/15

Решењем ПС Земун број 205.4/403 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004415932 издата од ПС Земун на име Рајчевић Иво, Београд. 03/010059/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-69/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000146224 издата од ПУ Бор на име Михајлов Александар, Бор. 03/010060/15

Решењем ПС Земун број 205.4/404 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002890283 издата од ПС Земун на име Свиланović Стефан, Београд. 03/010061/15

Решењем ПС Земун број 205.4/405 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000311035 издата од ПУ Београд на име Јанковић Јован, Београд. 03/010062/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-70/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000143305 издата од ПУ Бор на име Шакировска Шеиде, Бор. 03/010063/15

Решењем ПС Земун број 205.4/406 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004778972 издата од ПС Земун на име Шипка Немања, Београд. 03/010064/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-180/14 од 12.08.2014. проглашава се неважећом лична карта број 004487472 издата од ПУ Бор на име Лековић Тихомир, Бор. 03/010065/15

Решењем ПС Земун број 205.4-397/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004654395 издата од ПС Земун на име Радуловић Верица, Београд. 03/010066/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-209/14 од 24.09.2014. проглашава се неважећом лична карта број 001894330 издата од ПУ Бор на име Радосављевић Ненад, Бор. 03/010067/15

Решењем ПС Земун број 205.4-411/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003600238 издата од ПС Земун на име Релић Бранка, Београд. 03/010068/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-286/14 од 12.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 002016040 издата од ПУ Бор на име Спасић Срђан, Бор. 03/010069/15

Решењем ПС Земун број 205.4-367 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003269518 издата од ПС Земун на име Михајловић Роман, Београд. 03/010070/15

Решењем ПС Земун број 205.4-412/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001942288 издата од ПС Пећинци на име Максимовић Ивона, Београд. 03/010071/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-287/14 од 12.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 003594088 издата од ПУ Бор на име Камберовски Орхан, Бор. 03/010072/15

Решењем ПС Земун број 205.4-413 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002747689 издата од ПС Земун на име Стевановић Ратомир, Београд. 03/010073/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-289/14 од 15.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 002301763 издата од ПУ Бор на име Шушуковић Александар, Бор. 03/010074/15

Решењем ПС Земун број 205.4-414 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006187441 издата од ПС Земун на име Арсенијевић Ана, Београд. 03/010075/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-293/14 од 17.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 002093631 издата од ПУ Бор на име Станијевић Слађана, Бор. 03/010076/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-296/14 од 17.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 002340877 издата од ПУ Бор на име Ђорђевић Лепосава, Призрен. 03/010077/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-298/2014 од 24.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 004180413 издата од ПУ Бор на име Алексов Иван, Бор. 03/010078/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-299/14 од 25.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 004687147 издата од ПУ Бор на име Илић Игор, Бор. 03/010079/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-300/2014 од 25.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 001772897 издата од ПУ Бор на име Видић Славко, Бор. 03/010080/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-301/2014 од 26.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 003964632 издата од ПУ Бор на име Благојевић Живко, Бор. 03/010081/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-302/14 од 29.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 004208343 издата од ПУ Бор на име Илић Миомирка, Бор. 03/010082/15

Решењем ПС Земун број 205.4-417 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003947660 издата од ПС Земун на име Вујасиновић Александра, Београд. 03/010083/15

Решењем ПС Земун број 205.4-418 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005107168 издата од ПС Земун на име Милошевић Драгољуб, Београд. 03/010084/15

Решењем ПС Земун број 205.4-419 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002927498 издата од ПС Нови Београд на име Радосављевић Ђорђе, Београд. 03/010085/15

Решењем ПС Земун број 205.4-410 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003347436 издата од ПС Земун на име Црногорац Олга, Београд. 03/010086/15

Решењем ПС Земун број 205.4-94/С од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002065894 издата од ПС Нови Београд на име Дангубић Милош, Београд. 03/010087/15

Решењем ПС Земун број 205.4-93/С од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005541240 издата од ПС Земун на име Бунчић Марко, Београд. 03/010088/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-134/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004424456 издата од ПУ Шабац на име Николић Милисав, Шабац. 03/010089/15

Решењем ПС Ковачица број 205-1-24/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 2981 издата од ПС Ковачица на име Булик Ана, Ковачица. 03/010090/15

Решењем ПС Лучани број 205-27167/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000055181 издата од ПС Лучани на име Милосављевић Петко, Лучани. 03/010091/15

Решењем ПС Лучани број 205-27116/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003910088 издата од ПС Лучани на име Вујовић Михаило, Лучани. 03/010092/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-120/03 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004553921 издата од ПУ Зрењанин на име Ракић Иван, Зрењанин. 03/010093/15

Решењем ПУ Гњилане број 205-73 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002889367 издата од ПС Бујановац на име Јашари Сабит, Ново Брдо. 03/010094/15

Решењем ПС Сечањ број 205-15-12 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004760136 издата од ПС Сечањ на име Васић Јован, Сечањ. 03/010095/15

Решењем ПС Сечањ број 205-15-10 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000046134 издата од ПС Сечањ на име Гвозденовић Горан, Сечањ. 03/010096/15

Решењем ПС Сечањ број 205-15-11 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000042511 издата од ПС Сечањ на име Рајак Драган, Сечањ. 03/010097/15

Решењем ПС Рума број 205.6-44/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005253894 издата од ПС Рума на име Балиновић Раденко, Рума. 03/010098/15

Решењем ПС Рума број 205.6-45/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002364849 издата од ПС Рума на име Крпан Филип, Рума. 03/010099/15

Решењем ПС Рума број 205.6-4/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005207929 издата од ПС Рума на име Самарџија Миле, Рума. 03/010100/15

Решењем ПС Рума број 205.6-47/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002816018 издата од ПС Рума на име Плеш Далибор, Рума. 03/010101/15

Решењем ПС Рума број 205.6-48/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005785629 издата од ПС Рума на име Јуришић Марко, Рума. 03/010102/15

Решењем ПС Рума број 205.6-43/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003802492 издата од ПС Рума на име Бјеливук Јелена, Рума. 03/010103/15

Решењем ПС Рашка број 205-140/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003964472 издата од ПС Рашка на име Матовић Александра, Рашка. 03/010104/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-377/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005304398 издата од ПС Нови Београд на име Митровић Данило, Нови Београд. 03/010105/15

Решењем ПУ Приштина број 205-19/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000113256 издата од ПС Косово Поље на име Спалевић Никола, Косово Поље. 03/010106/15

Решењем ПС Савски венац број 205.2-153/2015 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001940213 издата од ПС Савски венац на име Маринковић Војислава, Београд. 03/010107/15

Решењем ПС Савски венац број 205.2-164/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004623816 издата од ПС Савски венац на име Ристивојевић Милош, Београд. 03/010108/15

Решењем ПС Савски венац број 205.2-166/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003006547 издата од ПС Обреновац на име Веселиновић Стаменко, Барич. 03/010109/15

Решењем ПС Савски венац број 205.2-165/2015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002319824 издата од ПС Вождовац на име Газивода Слободан, Београд. 03/010110/15

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-37/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002082631 издата од ПС Горњи Милановац на име Љеваја Илијана, Горњи Милановац. 03/010111/15

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-39/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000115357 издата од ПС Горњи Милановац на име Цветковић Зоран, Горњи Милановац. 03/010112/15

Решењем ПС Лозница број 205-25694/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003522963 издата од ПС Лозница на име Стојановић Ђорђе, Бања Ковиљача. 03/010113/15

Решењем ПС Лозница број 205-25820/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005136176 издата од ПС Лозница на име Стефановић Миланка, Липнички Шор. 03/010114/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-71/15 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005405037 издата од ПУ Ужице на име Јовановић Сандра, Севојно. 03/010115/15

Решењем ПУ Ужице број 3/55-205-69/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000203875 издата од ПУ Ужице на име Зекавица Милунка, Ужице. 03/010116/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-64/15БК од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005978834 издата од ПС Нови Београд на име Јусовски Борко, Нови Београд. 03/010117/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-65/155К од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002670523 издата од ПС Нови Београд на име Булатовић Сузана, Сурчин. 03/010118/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-70/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002702958 издата од ПУ Ужице на име Радишић Загорка, Ужице. 03/010119/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-69/15БК од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004995902 издата од ПС Нови Београд на име Лалић Раде, Нови Београд. 03/010120/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-75/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003807229 издата од ПУ Ужице на име Грујић Вера, Ужице. 03/010121/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-68/15БК од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000106900 издата од ПУ Београд на име Николић Станомир, Нови Београд. 03/010122/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-72/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005934378 издата од ПУ Ужице на име Глоговац Оливера, Севојно. 03/010123/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-67/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003010599 издата од ПС Лазаревац на име КОстић Живојин, Нови Београд. 03/010124/15

Решењем ПУ Ужице број 3/55-205-73/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003996420 издата од ПУ Ужице на име Савељић Катарина, Ужице. 03/010125/15

Решењем ПУ Ужице број 3/55-205-74/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004672088 издата од ПУ Ужице на име Божић Немања, Ужице. 03/010126/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-76/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005528600 издата од ПУ Ужице на име Мијатовић Милица, Ужице. 03/010127/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-66/15 БК од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002196840 издата од ПС Нови Београд на име Благојевић Зоран, Нови Београд. 03/010128/15

Решењем ПУ Ужице број 3/55-205-77/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000191919 издата од ПУ Ужице на име Жунић Малиша, Ужице. 03/010129/15

Решењем ПУ Ужице број 3/55-205-78/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004601642 издата од ПУ Ужице на име Вермезовић Предраг, Ужице. 03/010130/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-79/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003593029 издата од ПУ Ужице на име Јоксовић Бојана, Севојно. 03/010131/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-80/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005662148 издата од ПУ Ужице на име Јанковић Иван, Ужице. 03/010132/15

Решењем ПС Бујановац број 205-52/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002188358 издата од ПС Бујановац на име Кадрији Абедин, Бујановац. 03/010133/15

Решењем ПС Бујановац број 205-50/2015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001870257 издата од ПС Бујановац на име Фејзулахи Муадин, Бујановац. 03/010134/15

Решењем ПС Бујановац број 205-51/2015 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003433237 издата од ПС Бујановац на име Незифи Несер, Велики Трновац. 03/010135/15

Решењем ПС Бујановац број 205-53/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000939362 издата од ПС Бујановац на име Рамадани Ајше, Бујановац. 03/010136/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-72/15 ВК од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004615151 издата од ПС Нови Београд на име Милојковић Лука, Земун. 03/010137/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-71/15ВК од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003262974 издата од ПУ Београд на име Митић Душан, Нови Београд. 03/010138/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-70/15ВК од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003793288 издата од ПС Сопот на име Топаловић Љиљана, Нови Београд. 03/010139/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-74 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004501849 издата од ПС Нови Београд на име Савић Александар, Нови Београд. 03/010140/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-73/15БК од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004433296 издата од ПС Нови Београд на име Дисић Јелена, Нови Београд. 03/010141/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-77/15БК од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004652017 издата од ПС Нови Београд на име Грбић Лидија Марјановић, Нови Београд. 03/010142/15

Решењем ПС Бујановац број 205-54/2015 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000109327 издата од ПС Бујановац на име Рецепи Скендер, Бујановац. 03/010143/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-76/15БК од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006004239 издата од ПС Нови Београд на име Ивановић Јасмина, Нови Београд. 03/010144/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-75/15БК од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000261730 издата од ПУ Београд на име Бећирај Шкурта, Београд. 03/010145/15

Решењем ПС Ковачица број 205-1-25/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 71907 издата од ПС Ковачица на име Либер Јанош, Уздин. 03/010146/15

Решењем ПС Ивањица број 205-26352-24/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000074162 издата од ПС Ивањица на име Јаковљевић Слободан, Ивањица. 03/010147/15

Решењем ПС Бујановац број 205-49/2015 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003457245 издата од ПС Бујановац на име Пајазити Садат, Бујановац. 03/010148/15

Решењем ПС Бујановац број 205-56/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004600284 издата од ПС Бујановац на име Алији Шефкет, Бујановац. 03/010149/15

Решењем ПС Бујановац број 205-55/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005011117 издата од ПС Бујановац на име Рецепи Лундрим, Бујановац. 03/010150/15

Решењем ПС Бујановац број 205-58/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002769498 издата од ПС Бујановац на име Берићи Бехарудин, Бујановац. 03/010151/15

Решењем ПС Бујановац број 205-57/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002407154 издата од ПС Бујановац на име Таипи Бесад, Велики Трновац. 03/010152/15

Решењем ПС Свилајнац број 205-569/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003515744 издата од ПС Ћуприја на име Живковић Љиљана, Ћуприја. 03/010153/15

Решењем ПС Беочин број 205-2-14/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004645826 издата од ПС Беочин на име Давидовски Светлана, Беочин. 03/010154/15

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-56/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006134591 издата од ПС Стара Пазова на име Ђурђевић Никола, Стара Пазова. 03/010155/15

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-54/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004751096 издата од ПС Стара Пазова на име Обрадовић Ђука, Нова Пазова. 03/010156/15

Решењем ПС Ћуприја број 205-140/15 од 27.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003166596 издата од ПС Ћуприја на име Фреи Стефан, Ћуприја. 03/010157/15

Решењем ПС Инђија број 205-7/53-15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005280682 издата од ПС Инђија на име Шкаро Петар, Чортановци. 03/010158/15

Решењем ПС Инђија број 205-7/57-15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000123492 издата од ПС Инђија на име Страиновић Јована, Инђија. 03/010159/15

Решењем ПС Инђија број 205-7/50-15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005150405 издата од ПС Инђија на име Шкрбић Ведран, Инђија. 03/010160/15

Решењем ПС Инђија број 205-7/51-15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003038815 издата од ПС Инђија на име Рожек Јосеф, Инђија. 03/010161/15

Решењем ПС Инђија број 205-7/54-15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000114632 издата од ПС Инђија на име Старчев Душан, Крчедин. 03/010162/15

Решењем ПС Инђија број 205-7/52-15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002959063 издата од ПС Инђија на име Јовановић Коштана, Нови Карловци. 03/010163/15

Решењем ПУ Зајечар број 205-10-49/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000166937 издата од ПУ Зајечар на име Николић Вукица, Зајечар. 03/010164/15

Решењем ПУ Зајечар број 205-10-55/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004220774 издата од ПУ Зајечар на име Рајковић Радомир, Зајечар. 03/010165/15

Решењем ПС Шид број 205-23827/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003123040 издата од ПС Шид на име Јовановић Горан, Моровић. 03/010166/15

Решењем ПС Шид број 205-26797/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003352642 издата од ПС Шид на име Масалушић Стефан, Моровић. 03/010167/15

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-53/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005422247 издата од ПС Стара Пазова на име Деретић Даниела, Стара Пазова. 03/010168/15

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-52/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003911258 издата од ПС Стара Пазова на име Јовановић Зоран, Стара Пазова. 03/010169/15

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-51/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000128557 издата од ПС Стара Пазова на име Лиовић Ђура, Голубинци. 03/010170/15

Решењем ПС Шид број 205-24852/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000089887 издата од ПС Шид на име Будић Петар, Адашевци. 03/010171/15

Решењем ПС Шид број 205-25944/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000071056 издата од ПС Шид на име Ландић Ђурђица, Шид. 03/010172/15

Решењем ПС Шид број 205-25003/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000033214 издата од ПС Шид на име Цветковић Стојан, Адашевци. 03/010173/15

Решењем ПС Шид број 205-22131/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003245714 издата од ПС Шид на име Стојановић Зорица, Шид. 03/010174/15

Решењем ПС Крупањ број 205-261/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004507775 издата од ПС Крупањ на име Ковачевић Ивана, Крупањ. 03/010175/15

Решењем ПС Крупањ број 205-287/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003236122 издата од ПС Крупањ на име Танасић Горан, Крупањ. 03/010176/15

Решењем ПС Житиште број 205-4-16/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001603910 издата од ПС Житиште на име Матић Никола, Банатско Карађорђево. 03/010177/15

Решењем ПС Чока број 14 205-26-9/14 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002349286 издата од ПС Чока на име Будовалчев Катица, Остојићево. 03/010178/15

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-40/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0033395665 издата од ПС Врбас на име Мизичка дајана, Горњи Милановац. 03/010179/15

Решењем ПС Лебане број 205-26013/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002892931 издата од ПС Лебане на име Николић Марко, Лебане. 03/010180/15

Решењем ПС Црна Трава број 205-171/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000012444 издата од ПС Црна Трава на име Павловић Града, Црна Трава. 03/010181/15

Решењем ПС Шид број 205-25004/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004991899 издата од ПС Шид на име Сремац Станка, Шид. 03/010182/15

Решењем ПС Шид број 205-24859/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004829271 издата од ПС Шид на име Радивојевић Александар, Ердевик. 03/010183/15

Решењем ПУ Врање број 205-64 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002466050 издата од ПУ Врање на име Стајић Стефан, Врањска Бања. 03/010184/15

Решењем ПУ Врање број 205-58/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002854420 издата од ПУ Врање на име Алијевић Звонко, Врање. 03/010185/15

Решењем ПУ Врање број 205-56 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000149061 издата од ПУ Врање на име Арсић Никола, Врање. 03/010186/15

Решењем ПУ Врање број 205-60/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005656823 издата од ПУ Врање на име Јовановић Милица, Врање. 03/010187/15

Решењем ПУ Врање број 205-57/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000137866 издата од ПУ Врање на име Стојановић Радивоје, Врање. 03/010188/15

Решењем ПУ Врање број 205-59/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003537290 издата од ПУ Врање на име Стојковић Ана, Врање. 03/010189/15

Решењем ПУ Врање број 205-61/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000188543 издата од ПУ Врање на име Алексић Драган, Врање. 03/010190/15

Решењем ПС Коцељева број 205-25564/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002679556 издата од ПС Коцељева на име Илић Драгољуб, Коцељева. 03/010191/15

Решењем ПС Коцељева број 205-26717/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000035924 издата од ПС Коцељева на име Петровић Милан, Коцељева. 03/010192/15

Решењем ПС Сента број 205-1-1-14/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002549549 издата од ПС Сента на име Бера Адриан, Сента. 03/010193/15

Решењем ПС Голубац број 205-25804/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005154144 издата од ПС Голубац на име Пантелић Биљана, Голубац. 03/010194/15

Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-51 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000191424 издата од ПУ Кикинда на име Тодоровић Тамара, Кикинда. 03/010195/15

Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-9 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000079040 издата од ПС Сента на име Берта Арон, Сента. 03/010196/15

Решењем ПС Власотинце број 205-4218 од 14.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002744271 издата од ПС Сента на име Стојковић Сузана, Власотинце. 03/010197/15

Решењем ПС Бачка Топола број 205-162/15-23 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004336783 издата од ПС Бачка Топола на име Будаи Јанос, Бачка Топола. 03/010198/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-25623/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001035909 издата од ПУ Крагујевац на име Сретеновић Марио, Крагујевац. 03/010199/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-26783/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000404768 издата од ПУ Крагујевац на име Стаменковић Јовица, Драгобраћа. 03/010200/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-120/03 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000355830 издата од ПУ Зрењанин на име Глишић Бојан, Зрењанин. 03/010201/15

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-41/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000105594 издата од ПС Горњи Милановац на име Перовић Рајко, Ђураковац. 03/010202/15

Решењем ПС Кањижа број 205-52-23/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005443882 издата од ПС Кањижа на име Мошо Виктор, Хоргош. 03/010203/15

Решењем ПС Кањижа број 205-52-21/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004227149 издата од ПС Кањижа на име Рудич Ђенђи, Кањижа. 03/010204/15

Решењем ПС Лебане број 205-27341/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000044166 издата од ПС Лебане на име Перић Томислав, Лебане. 03/010205/15

Решењем ПС Лебане број 205-27773/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001488438 издата од ПС Лебане на име Анђелковић Ивана, Лебане. 03/010206/15

Решењем ПС Куршумлија број 205-25962/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000049992 издата од ПС Куршумлија на име Поповић Миљан, Куршумлија. 03/010207/15

Решењем ПС Куршумлија број 205-25397/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005166316 издата од ПС Куршумлија на име Ђуровић Милица, Куршумлија. 03/010208/15

Решењем ПС Куршумлија број 205-23010/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000052370 издата од ПС Куршумлија на име Тодоровић Бранислав, Куршумлија. 03/010209/15

Решењем ПС Куршумлија број 205-26124/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001128038 издата од ПС Куршумлија на име Проловић Маријана, Куршумлија. 03/010210/15

Решењем ПС Куршумлија број 205-22098/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000052859 издата од ПС Куршумлија на име Вуксановић Милан, Куршумлија. 03/010211/15

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-77/15 од 03.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001852629 издата од ПУ Зрењанин на име Бојић Миљана, Зрењанин. 03/010212/15

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-76/15 од 03.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005773639 издата од ПУ Зрењанин на име Бојић Бојана, Обилић. 03/010213/15

Решењем ПС Лозница број 205-25789/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003253793 издата од ПС Лозница на име Павловић Славиша, Лозница. 03/010214/15

Решењем ПС Лозница број 205-26894/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006326582 издата од ПС Лозница на име Бродић Марица, Лозница. 03/010215/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-122/03 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000268246 издата од ПУ Зрењанин на име Крстески Ненад, Зрењанин. 03/010216/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-2-121/03 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000274198 издата од ПУ Зрењанин на име Лекић Мирјана, Зрењанин. 03/010217/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-140/2015 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002530206 издата од ПУ Шабац на име Станимировић Горан, Шабац. 03/010218/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-139/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004411499 издата од ПУ Шабац на име Лукић Милета, Петловача. 03/010219/15

Решењем ПС Лебане број 205-25730/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000045899 издата од ПС Лебане на име Милић Радунка, Лебане. 03/010220/15

Решењем ПС Лебане број 205-27778/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000041272 издата од ПС Лебане на име Стевановић Загорка, Бошњаце. 03/010221/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-26446/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000347188 издата од ПУ Крагујевац на име Остојић Раденко, Грошница. 03/010222/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-26706/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000024877 издата од ПС Босилеград на име Велинов Никола, Крагујевац. 03/010223/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-25601/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001301097 издата од ПУ Крагујевац на име Јосивљевић Жељко, Крагујевац. 03/010224/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-26660/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003836608 издата од ПС Врачар на име Обрадовић Саша, Крагујевац. 03/010225/15

Решењем ПС Власотинце број 205-23016 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003986226 издата од ПС Власотинце на име Видојевић Александар, Власотинце. 03/010226/15

Решењем ПС Власотинце број 205-24063 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000076553 издата од ПС Власотинце на име Прокић Анита, Власотинце. 03/010227/15

Решењем ПС Власотинце број 505-22289-15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002018132 издата од ПС Власотинце на име Младеновић Весна, Власотинце. 03/010228/15

Решењем ПС Ивањица број 205-1-22/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005900695 издата од ПС Ивањица на име Петровић Иван, Ивањица. 03/010229/15

Решењем ПС Ивањица број 205-26351/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002564112 издата од ПС Ивањица на име Ђурчић Милан, Ивањица. 03/010230/15

Решењем ПС Кањижа број 205-52-22/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002119131 издата од ПС Кањижа на име Вуцелић Никола, Мартонош. 03/010231/15

Решењем ПС Кањижа број 205-52-20/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002115612 издата од ПС Кањижа на име Берењи Јожеф, Хоргош. 03/010232/15

Решењем ПС Врњачка бања број 205-184/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004017766 издата од ПС Врњачка Бања на име Бабић Марко, Врњачка Бања. 03/010233/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-303/2014 од 31.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 004503485 издата од ПУ Бор на име Стојановић Игор, Бор. 03/010234/15

Решењем ПС Врњачка бања број 205-182/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003761260 издата од ПС Врњачка Бања на име Јокић Никола, Ново Село. 03/010235/15

Решењем ПС Владимирци број 205-27460/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004001105 издата од ПС Владимирци на име Рашић Томислав, Владимирци. 03/010236/15

Решењем ПС Владимирци број 205-27408/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000044269 издата од ПС Владимирци на име Ђокић Драгиња, Владимирци. 03/010237/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-305/2014 од 31.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 000356792 издата од ПУ Бор на име Селимовски Тони, Бор. 03/010238/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-26649/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005928585 издата од ПУ Крагујевац на име Милошевић Владан, Крагујевац. 03/010239/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-26312/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001731719 издата од ПУ Крагујевац на име Басарић Горан, Крагујевац. 03/010240/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-261/2013 од 16.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 001176535 издата од ПУ Бор на име Антић Предраг, Бор. 03/010241/15

Решењем ПС Пожега број 205-139/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002765528 издата од ПС Пожега на име Лађевац, Пожега. 03/010242/15

Решењем ПУ Јагодина број 205-22599/15 од 15.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000183321 издата од ПУ Јагодина на име Михаиловић Драгутин, Јагодина. 03/010243/15

Решењем ПС Пожега број 205-138/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003307063 издата од ПС Пожега на име Терзић Милутин, Пожега. 03/010244/15

Решењем ПС Крупањ број 205-228/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004670741 издата од ПС Крупањ на име Глигорић Снежана, Крупањ. 03/010245/15

Решењем ПС Петровац број 205-769 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000275192 издата од ПУ Смедерево на име Дакић Тијана, Орешковица. 03/010246/15

Решењем ПУ Јагодина број 205-14642/15 од 31.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003486875 издата од ПУ Јагодина на име Андрејић Александар, Јагодина. 03/010247/15

Решењем ПС Петровац број 205-753 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001699908 издата од ПС Петровац на име Пантелић Цетић Жаклина, Петровац на Млави. 03/010248/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-109/15 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005076723 издата од ПС Обреновац на име Жугић Мирјана, Обреновац. 03/010249/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-108/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001545191 издата од ПС Обреновац на име Танасковић Дуња, Обреновац. 03/010250/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-107/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004472433 издата од ПС Обреновац на име Јањатовић Зоран, Обреновац. 03/010251/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-106/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004898118 издата од ПС Обреновац на име Марошанин Коста, Обреновац. 03/010252/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-104/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003947294 издата од ПС Обреновац на име Траиловић Славиша, Обреновац. 03/010253/15

Решењем ПС Свилајнац број 205-20141/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002128374 издата од ПС Свилајнац на име Радевић Драгана, Свилајнац. 03/010254/15

Решењем ПС Свилајнац број 205-20011/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000064169 издата од ПС Свилајнац на име Перић Биљана, Свилајнац. 03/010255/15

Решењем ПС Чукарица број 205-286/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003200428 издата од ПС Чукарица на име Петковић Јована, Београд. 03/010256/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-1/15 од 05.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006137246 издата од ПУ Бор на име Јоксимовић Горан, Бор. 03/010257/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-2/15 од 05.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004617907 издата од ПУ Бор на име Тороглановић Андрија, Бор. 03/010258/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-3/15 од 05.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002318342 издата од ПУ Бор на име Петровић Младен, Бор. 03/010259/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-4/15 од 08.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005884000 издата од ПУ Бор на име Адамовић Катарина, Бор. 03/010260/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-5/2015 од 08.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006052552 издата од ПУ Бор на име Недељковић Снежана, Бор. 03/010261/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-6/15 од 08.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001031924 издата од ПУ Бор на име Пилиповић Милош, Бор. 03/010262/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-7/2015 од 09.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000133332 издата од ПУ Бор на име Плешић Славомира, Бор. 03/010263/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-8/15 од 12.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004430463 издата од ПУ Бор на име Ђошевски Далибор, Бор. 03/010264/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-9/2015 од 12.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001416304 издата од ПУ Бор на име Николић Кристијан, Бор. 03/010265/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-10/2015 од 12.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000843010 издата од ПУ Бор на име Стефановић Нинослав, Бор. 03/010266/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-11/2015 од 13.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000147523 издата од ПУ Бор на име Макуловић Горан, Бор. 03/010267/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-12/2015 од 13.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000144272 издата од ПУ Бор на име Николић Момчило, Бор. 03/010268/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-13/2015 од 13.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000058631 издата од ПУ Бор на име Стојковић Љубисав, Бор. 03/010269/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-14/2015 од 13.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000099846 издата од ПУ Бор на име Тишма Никола, Бор. 03/010270/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-15/2015 од 14.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004593554 издата од ПУ Бор на име Вучанић Северка, Бор. 03/010271/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-16/15 од 14.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004218111 издата од ПУ Бор на име Лазаревић Марко, Бор. 03/010272/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-17/2015 од 15.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004337311 издата од ПУ Бор на име Станојловић Мирчић Марина, Бор. 03/010273/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-18/15 од 16.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000117413 издата од ПУ Бор на име Станковић Новица, Бор. 03/010274/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-19/2015 од 16.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002403309 издата од ПУ Бор на име Сокочанин Мирјана, Бор. 03/010275/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-20/2015 од 16.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004122534 издата од ПУ Бор на име Миљковић Бранко, Бор. 03/010276/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-21/2015 од 19.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005436593 издата од ПУ Бор на име Никић Јована, Бор. 03/010277/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-22/15 од 20.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006069883 издата од ПУ Бор на име Ранђеловић Жарко, Бор. 03/010278/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-23/2015 од 21.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001785762 издата од ПУ Бор на име Тодоровић Дејан, Бор. 03/010279/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-24/2015 од 22.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000145579 издата од ПУ Бор на име Величковић Данијела, Бор. 03/010280/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-25/2015 од 23.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005607525 издата од ПУ Бор на име Радуљесковић Денис, Бор. 03/010281/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-26/2015 од 26.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005000558 издата од ПУ Бор на име Антић Драган, Бор. 03/010282/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-27/2015 од 26.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002242914 издата од ПУ Бор на име Салиховић Денис, Бор. 03/010283/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-28/15 од 26.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000141798 издата од ПУ Бор на име Симоновић Слободанка, Бор. 03/010284/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-29/15 од 26.01.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002591006 издата од ПУ Бор на име Пончић Перица, Бор. 03/010285/15

Решењем ПУ Бор број 205-5-304/2014 од 31.12.2014. проглашава се неважећом лична карта број 000141311 издата од ПУ Зајечар на име Спасојевић Душица, Бор. 03/010286/15

Решењем ПС Чукарица број 205-291/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004605687 издата од ПС Чукарица на име Праизовић Соња, Београд. 03/010287/15

Решењем ПС Чукарица број 205-296/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001723825 издата од ПС Чукарица на име Павловић Добрила, Београд. 03/010288/15

Решењем ПС Чукарица број 205-288/2015 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005254386 издата од ПС Чукарица на име Одовић Стануша, Приштина. 03/010289/15

Решењем ПС Чукарица број 205-295/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003489577 издата од ПС Раковица на име Томић Златко, Београд. 03/010290/15

Решењем ПС Чукарица број 205-297/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004048479 издата од ПС Чукарица на име Танасковић Предраг, Београд. 03/010291/15

Решењем ПС Чукарица број 205-298/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001836371 издата од ПС Чукарица на име Вукшић Анита, Београд. 03/010292/15

Решењем ПС Чукарица број 205-302/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004311629 издата од ПС Чукарица на име Поповић Павле Никола, Београд. 03/010293/15

Решењем ПС Земун број 205.4-427 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000034870 издата од ПУ Београд на име Стојановић Борислав, Београд. 03/010294/15

Решењем ПС Земун број 205.4-407 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006144995 издата од ПС Земун на име Самарџија Сања, Београд. 03/010295/15

Решењем ПС Земун број 205.4-423/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003451155 издата од ПС Врачар на име Марчић Ружица, Београд. 03/010296/15

Решењем ПС Земун број 205.4-422/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000070496 издата од ПУ Београд на име Пиале Јелена, Београд. 03/010297/15

Решењем ПС Земун број 205-4-408 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003918974 издата од ПС Земун на име Богићевић Милица, Београд. 03/010298/15

Решењем ПС Земун број 205.4-421/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003792865 издата од ПС Земун на име Бутуђи Александра, Београд. 03/010299/15

Решењем ПС Земун број 205.4/420 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002158069 издата од ПС Земун на име Исмаили Шехрзада, Београд. 03/010300/15

Решењем ПС Земун број 205.4-99/С од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004929081 издата од ПС Земун на име Вагнер Герхард, Београд. 03/010301/15

Решењем ПС Земун број 205.4-438 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003882309 издата од ПС Нови Београд на име Обрадовић Косовка, Београд. 03/010302/15

Решењем ПС Земун број 205.4-437 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002926459 издата од ПС Земун на име Арсић Боривоје, Београд. 03/010303/15

Решењем ПС Земун број 205.4-436 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003715659 издата од ПС Земун на име Азарић Богдан, Београд. 03/010304/15

Решењем ПС Земун број 205.4/434 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000040875 издата од ПУ Београд на име Панић Милан, Београд. 03/010305/15

Решењем ПС Земун број 205.4/432 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005802175 издата од ПС Земун на име Марковић Драган, Београд. 03/010306/15

Решењем ПС Земун број 205.4-433/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002542300 издата од ПС Земун на име Ашћерић Љубомир, Београд. 03/010307/15

Решењем ПС Земун број 205.4/431 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004575851 издата од ПС Нови Београд на име Галић Душан, Београд. 03/010308/15

Решењем ПС Земун број 205.4/429 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004806545 издата од ПС Земун на име Драгомировић Саша, Београд. 03/010309/15

Решењем ПС Земун број 205.4-428 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002904903 издата од ПУ Београд на име Поповић Властимир, Београд. 03/010310/15

Решењем ПС Земун број 205.4-425 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002343478 издата од ПС Земун на име Дражић Милан, Београд. 03/010311/15

Решењем ПС Земун број 205.4-430/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003088490 издата од ПС Земун на име Мајсторовић Милена, Београд. 03/010312/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-301/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000206841 издата од ПУ Београд на име Узелац Мирко, Београд. 03/010313/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-302/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006337881 издата од ПС Звездара на име Богдановић Радованов Зорица, Београд. 03/010314/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-303/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002439095 издата од ПС Врачар на име Батричевић Милица, Београд. 03/010315/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-304/2015 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001639644 издата од ПС Звездара на име Стаменов Наталија, Београд. 03/010316/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-305/2015 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002385125 издата од ПС Звездара на име Стијак Немања, Београд. 03/010317/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-198/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001311969 издата од ПС Звездара на име Томашевић Татјана, Београд. 03/010318/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-296 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000263750 издата од ПУ Београд на име Живановић Снежана, Београд. 03/010319/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-300/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004799364 издата од ПС Звездара на име Ивковић Драгољуб, Београд. 03/010320/15

Решењем ПС Неготин број 205-594/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006046739 издата од ПС Неготин на име Медић Милош, Неготин. 03/010321/15

Решењем ПУ Пећ број 205-99/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000024670 издата од ПС Клина на име Духанај Ардиан, Клина. 03/010322/15

Решењем ПУ Пећ број 205-100/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000024668 издата од ПС Клина на име Духанај Агрон, Клина. 03/010323/15

Решењем ПС Шид број 205-27283/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000091706 издата од ПС Шид на име Павковић Миодраг, Шид. 03/010324/15

Решењем ПС Шид број 205-27610/2015 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004361626 издата од ПС Шид на име Миланковић Петар, Шид. 03/010325/15

Решењем ПС Шид број 205-27612/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004222460 издата од ПС Шид на име Обрадовић Срђан, Шид. 03/010326/15

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-49/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000052633 издата од ПС Србица на име Сабит Шаља, Србица. 03/010327/15

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-48/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004477768 издата од ПУ Косовска Митровица на име Раденковић Лидија, Звечан. 03/010328/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-314/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001945279 издата од ПС Врачар на име Манојловић Николина, Падинска Скела. 03/010329/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-398/14SV од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005964628 издата од ПС Нови Београд на име Хорват Александар, Нови Београд. 03/010330/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-402/15СИВ од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002637800 издата од ПС Нови Београд на име Зебић Славиша, Нови Београд. 03/010331/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-404/15СИВ од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003878069 издата од ПС Нови Београд на име Пејовић Душан, Нови Београд. 03/010332/15

Решењем ПС Палилула број 205.2.254/15 од 09.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001615439 издата од ПС Палилула на име Горошић Нада, Падинска Скела. 03/010333/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-257/15 од 09.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003193723 издата од ПС Палилула на име Станковић Олга, Борча. 03/010334/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-258/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006157176 издата од ПС Палилула на име Лакић Зуковић Весна, Београд. 03/010335/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-259/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005656189 издата од ПС Палилула на име Спасојевић Константин, Падинска Скела. 03/010336/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-315/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004554463 издата од ПС Палилула на име Николић Божидар, Београд. 03/010337/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-318/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003632336 издата од ПС Палилула на име Ћирић Гужа, Београд. 03/010338/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-320/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004688247 издата од ПС Палилула на име Исуфи Лазарка, Падинска Скела. 03/010339/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-260/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001870822 издата од ПС Палилула на име Гелевски Стево, Београд. 03/010340/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-322/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000506968 издата од ПУ Београд на име Буксан Миона, Београд. 03/010341/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-262/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005445527 издата од ПС Палилула на име Бељуљи Махмудија, Београд. 03/010342/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-265/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000253421 издата од ПУ Београд на име Драгања Јадранка, Београд. 03/010343/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-323/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004179875 издата од ПС Палилула на име Вучетић Адам, Београд. 03/010344/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-325/15 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004986640 издата од ПС Палилула на име Муја Љумитрије, Београд. 03/010345/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-271/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000298692 издата од ПУ Београд на име Марковић Милка, Београд. 03/010346/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-326/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003021484 издата од ПУ Београд на име Стошић Вања, Београд. 03/010347/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-266/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001928383 издата од ПС Савски венац на име Медаковић Милош, Борча. 03/010348/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-328/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005171356 издата од ПС Палилула на име Илић Крстић Бранка, Београд. 03/010349/15

Решењем ПС Палилула број 205.-329/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004264200 издата од ПС Палилула на име Ромић Магдолна, Београд. 03/010350/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-268/15 од 10.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006226207 издата од ПС Палилула на име Павловић Дејан, Београд. 03/010351/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-331/15 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004957268 издата од ПС Палилула на име Жижак Алкесандар, Београд. 03/010352/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-332/15 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000190127 издата од ПУ Београд на име Стојановић Љубинка, Београд. 03/010353/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-272/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000326655 издата од ПУ Београд на име Станковић Вера, Београд. 03/010354/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-273/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002345051 издата од ПС Палилула на име Рами Јасмина, Београд. 03/010355/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-277/15 од 11.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004762630 издата од ПС Палилула на име Стојановић Марина, Сурчин. 03/010356/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-335/15 од 21.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000306309 издата од ПУ Београд на име Лукић Јелица, Београд. 03/010357/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-336/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005577124 издата од ПС Палилула на име Ждрало Десанка, Београд. 03/010358/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-337/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0000214343 издата од ПУ Београд на име Мишић Катарина, Београд. 03/010359/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/528 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004054277 издата од ПУ Нови Сад на име Раичевић Раде, Нови Сад. 03/010360/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/529 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004464380 издата од ПУ Нови Сад на име Ђекић Дамир, Нови Сад. 03/010361/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/530 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001223332 издата од ПУ Нови Сад на име Танасић Гојко, Кањ. 03/010362/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/531 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005796210 издата од ПУ Нови Сад на име Ђоковић Маша, Нови Сад. 03/010363/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/532 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0000151414 издата од ПУ Нови Сад на име Јелић Даница, Нови Сад. 03/010364/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/533 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002687843 издата од ПУ Нови Сад на име Олајош Ксенија, Нови Сад. 03/010365/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/534 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002247625 издата од ПУ Нови Сад на име Антешевић Станојка, Футог. 03/010366/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/512 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004427044 издата од ПУ Нови Сад на име Томасовић Радмила, Руменка. 03/010367/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/511 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0000433937 издата од ПУ Нови Сад на име Кргић Маринко, Футог. 03/010368/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/510 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006240883 издата од ПУ Нови Сад на име Величковић Јован, Нови Сад. 03/010369/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/509 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004305009 издата од ПУ Нови Сад на име Столька Јелена, Нови Сад. 03/010370/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/518 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0000118454 издата од ПУ Нови Сад на име Королија Славка, Ковиљ. 03/010371/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-283/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000300266 издата од ПУ Београд на име Николић Катарина, Београд. 03/010372/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-288/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006183142 издата од ПС Палилула на име Бијелић Маја, Београд. 03/010373/15

Решењем ПУ Сомбор број 205-83/15 од 27.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004283783 издата од ПУ Сомбор на име Шакић Владимир, Сомбор. 03/010374/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/517 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004220107 издата од ПУ Нови Сад на име Илић Јејла, Нови Сад. 03/010375/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-286/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000291294 издата од ПУ Београд на име Цветковић Марина, Београд. 03/010376/15

Решењем ПУ Сомбор број 205-82/15 од 27.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001742970 издата од ПУ Сомбор на име Иликтаревић Славољуб, Сомбор. 03/010377/15

Решењем ПУ Сомбор број 205-81/15 од 27.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000188115 издата од ПУ Сомбор на име Мандић Слободан, Сомбор. 03/010378/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-280/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002579745 издата од ПС Палилула на име Марковић Бојана, Београд. 03/010379/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-290/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002808724 издата од ПС Палилула на име Опалић Милош, Београд. 03/010380/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-295/1 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002344999 издата од ПС Палилула на име Бериша Индира, Београд. 03/010381/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-82/15 од 28.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004786243 издата од ПУ Ужице на име Цвијовић Катарина, Ужице. 03/010382/15

Решењем ПУ Ужице број 3/55-205-84/15 од 02.03.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004888405 издата од ПУ Ужице на име Павловић Бранко, Ужице. 03/010383/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-297/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005519109 издата од ПС Палилула на име Иванковић Огњен, Београд. 03/010384/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-81/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001738270 издата од ПУ Ужице на име Васовић-Станчић Бојана, Трнава. 03/010385/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-298/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000210147 издата од ПУ Београд на име Радић Радмила, Београд. 03/010386/15

Решењем ПУ Ужице број 03/55-205-83/15 од 28.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003939098 издата од ПУ Ужице на име Диковић Јелена, Ужице. 03/010387/15

Решењем ПС Мерошина број 03/43/13 3/2015 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005503724 издата од ПС Мерошина на име Милић Тамара, Мерошина. 03/010388/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-28380/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000447083 издата од ПУ Крагујевац на име Вуковић Зоран, Крагујевац. 03/010389/15

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-394/15СИВ од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000305295 издата од ПУ Београд на име Радојевић Милорад, Земун. 03/010390/15

Решењем ПС Ковачица број 205-1-30/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 66441 издата од ПС Ковачица на име Адам Холик, Ковачица. 03/010391/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-27941/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001119708 издата од ПУ Крагујевац на име Јоксимовић Сузана, Крагујевац. 03/010392/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-141/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000316990 издата од ПУ Крушевац на име Стојановић Драгана, Крушевац. 03/010393/15

Решењем ПУ Шабац број 205-16-144/2015 од 02.03.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004365616 издата од ПУ Шабац на име Берчек Александар, Шабац. 03/010394/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-281/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003781509 издата од ПС Палилула на име Петровић Тодор, Београд. 03/010395/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/516 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 0035301117 издата од ПС Жабаљ на име Лакић Весна, Нови Сад. 03/010396/15

Решењем ПС Кањижа број 205-52-24/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002642680 издата од ПС Кањижа на име Конц Етелка, Ором. 03/010397/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/515 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004383725 издата од ПУ Нови Сад на име Фараго Дарко, Нови Сад. 03/010398/15

Решењем ПУ Нови Сад број 20598/514 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005708575 издата од ПУ Нови Сад на име Грбић Милан, Нови Сад. 03/010399/15

Решењем ПС Житиште број 205-4-17/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005046030 издата од ПС Житиште на име Катић Станко, Житиште. 03/010400/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/535 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005953941 издата од ПУ Нови Сад на име Десница Јасмина, Нови Сад. 03/010401/15

Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-10 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005218273 издата од ПС Нови Кнежевац на име Марков Младен, Нови Кнежевац. 03/010402/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/536 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000596938 издата од ПУ Нови Сад на име Циндер Вида, Нови Сад. 03/010403/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-123/03 од 27.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002028463 издата од ПУ Зрењанин на име Метлић Славица, Зрењанин. 03/010404/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-2-124/03 од 27.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002563668 издата од ПУ Зрењанин на име Кривокућа Милан, Зрењанин. 03/010405/15

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5В-25 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002314441 издата од ПУ Зрењанин на име Раду Жељко, Елемир. 03/010406/15

Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-53 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001293919 издата од ПУ Кикинда на име Смиљић Ђуро, Кикинда. 03/010407/15

Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-55 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001685687 издата од ПУ Кикинда на име Црномарковић Тања, Кикинда. 03/010408/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-28703/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004143245 издата од ПУ Крагујевац на име Гарић Милан, Крагујевац. 03/010409/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-151/2015 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000706950 издата од ПУ Крушевац на име Гајић Катарина, Лебане. 03/010410/15

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-123/2015 од 19.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002260390 издата од ПУ Крушевац на име Јанковић Мартин, Крушевац. 03/010411/15

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5В-26 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004015031 издата од ПУ Зрењанин на име Јусуфи Мирјада, Зрењанин. 03/010412/15

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5В-27 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002143477 издата од ПУ Зрењанин на име Кокошар Дарко, Зрењанин. 03/010413/15

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5В-28 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000344130 издата од ПУ Зрењанин на име Милојевић Милош, Зрењанин. 03/010414/15

Решењем ПУ Зрењанин број 205-2-126/03 од 27.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003083652 издата од ПУ Зрењанин на име Владислав Јосип, Перлез. 03/010415/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-28690/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004317413 издата од ПУ Крагујевац на име Милошевић Владимир, Крагујевац. 03/010416/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-27943/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006240696 издата од ПУ Крагујевац на име Аничић Јела, Крагујевац. 03/010417/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-27734/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000442332 издата од ПУ Крагујевац на име Миловановић Саша, Крагујевац. 03/010418/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-27721/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000344693 издата од ПУ Крагујевац на име Зарић Миладинка, Крагујевац. 03/010419/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/537 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000698431 издата од ПУ Нови Сад на име Цветић Милош, Руменка. 03/010420/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/538 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003064712 издата од ПУ Нови Сад на име Винај Ђорђе, Нови Сад. 03/010421/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/513 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004626155 издата од ПУ Нови Сад на име Грковић Сава, Петроварадин. 03/010422/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-284/15 од 12.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006165744 издата од ПС Палилула на име Пешић Сретен, Београд. 03/010423/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-299/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004069273 издата од ПС Нови Београд на име Кнежевић Сандра, Београд. 03/010424/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-301/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004533428 издата од ПС Палилула на име Ђелић Бранислав, Београд. 03/010425/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-303/15 од 14.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002650917 издата од ПС Палилула на име Рајковић Драган, Београд. 03/010426/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-304/15 од 16.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003750983 издата од ПС Палилула на име Петковић Душко, Борча. 03/010427/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-293/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005705873 издата од ПС Нови Београд на име Богдановић Горан, Београд. 03/010428/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/494 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004238910 издата од ПУ Нови Сад на име Хума Фатиме, Нови Сад. 03/010429/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/495 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000630840 издата од ПУ Нови Сад на име Гудоли Фатмир, Нови Сад. 03/010430/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/496 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 00584445 издата од ПУ Нови Сад на име Веселиновић Олгица, Нови Сад. 03/010431/15

Решењем ПС Палилула број 205-294/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005537472 издата од ПС Палилула на име Мијатовић Наташа, Београд. 03/010432/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-305/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005434038 издата од ПС Палилула на име Пејић Јелена, Београд. 03/010433/15

Решењем ПС Палилула број 205.2-307/15 од 18.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005391842 издата од ПС Палилула на име Шелембер Зоран, Борча. 03/010434/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/519 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003579728 издата од ПУ Нови Сад на име Капетановић Живко, Кањ. 03/010435/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/508 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000612338 издата од ПУ Нови Сад на име Банда Живко, Нови Сад. 03/010436/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/497 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000143250 издата од ПУ Нови Сад на име Мудрох Катарина, Сремска Каменица. 03/010437/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/506 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003666010 издата од ПУ Нови Сад на име Димитров Радмила, Нови Сад. 03/010438/15

Решењем ПУ Ваљево број 205-29001/15-1 од 27.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003721418 издата од ПУ Ваљево на име Лукић Драгомир, Ваљево. 03/010439/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/505 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004227606 издата од ПУ Нови Сад на име Мартин Мирослава, Нови Сад. 03/010440/15

Решењем ПУ Крагујевац број 205-27896/15 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003063982 издата од ПУ Крагујевац на име Лукић Небојша, Подујево. 03/010441/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/493 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000696229 издата од ПУ Нови Сад на име Суботић Жарко, Нови Сад. 03/010442/15

Решењем ПС Тител број 205-3/7 од 02.03.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003199135 издата од ПС Тител на име Лекај Федрик, Тител. 03/010443/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/521 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005083031 издата од ПУ Нови Сад на име Богуновић Јованка, Нови Сад. 03/010444/15

Решењем ПС Бујановац број 205-59/2015 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004137335 издата од ПС Бујановац на име Салихи Беким, Бујановац. 03/010445/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/507 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005128386 издата од ПУ Нови Сад на име Керегћарто Јанко, Петроварадин. 03/010446/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-125/15 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003087741 издата од ПУ Београд на име Лазаревић Марко, Обреновац. 03/010447/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/501 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 001934319 издата од ПУ Нови Сад на име Бошкан Бојан, Нови Сад. 03/010448/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-127/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005484748 издата од ПС Савски венац на име Лазић Слободан, Обреновац. 03/010449/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/500 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000473494 издата од ПУ Нови Сад на име Ђурић Ана, Петроварадин. 03/010450/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-130/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003136810 издата од ПС Обреновац на име Крстић Божидар, Обреновац. 03/010451/15

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/499 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004292947 издата од ПУ Нови Сад на име Кањо Марина, Нови Сад. 03/010452/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-132/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004371342 издата од ПС Обреновац на име Лаћевић Живко, Мала Моштаница. 03/010453/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-133/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003896798 издата од ПС Обреновац на име Петровић Милан, Обреновац. 03/010454/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-134/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 005514998 издата од ПС Обреновац на име Шаиновић Кристина, Обреновац. 03/010455/15

Решењем ПС Обреновац број 205.1-135/15 од 25.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002642552 издата од ПС Стари град на име Димеска Зора, Обреновац. 03/010456/15

Решењем ПС Бачка Топола број 205-162/15-25 од 26.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000093752 издата од ПС Бачка Топола на име Мандић Розина, Бачка Топола. 03/010457/15

Решењем ПС Неготин број 205-608/15 од 13.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 006130306 издата од ПС Неготин на име Лукић Ђорданка, Неготин. 03/010458/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-299/2015 од 20.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 000044250 издата од ПС Нова Варош на име Тошић Весна, Београд. 03/010459/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-200/15 од 24.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004755786 издата од ПС Звездара на име Секуловић Сања, Београд. 03/010460/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-199/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 002340221 издата од ПС Раковица на име Самарџић Слободан, Нови Београд. 03/010461/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-308/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003780704 издата од ПС Звездара на име Бошчанин Петар, Гроцка. 03/010462/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-306/2015 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 004443482 издата од ПУ Београд на име Петковић Дејан, Београд. 03/010463/15

Решењем ПС Звездара број 205.2-307/15 од 23.02.2015. проглашава се неважећом лична карта број 003965064 издата од ПС Звездара на име Вуксановић Јасмина, Београд. 03/010464/15

– ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТА –

Петровић Гордана, Крушевац, чек бр. 127468486 издат од Banca Intesa, експ. 07 РЦ Крагујевац. 04/001478/15

Стеванчевић Милка, Барајево, чек бр. 97133995 издат од Српске банке а.д. 04/001479/15

Гајић Драган, Нови Сад, чекови бр. 53403212, 220, 239, 247, 255, 263, 271, 280, 298, 301 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001480/15

Крантић Јасмина, Гроцка, чекови бр. 34268215, 223, 231, 240, 258, 266, 274, 282, 290и304. издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001481/15

Карић Жељко, Нови Сад, чекови бр. 4233633, 4233637, 4233638 издати од Raiffeisen bank. 04/001482/15

Максимовић Маријана, Нови Сад, чекови бр. 0000126535392, 400, 418, 426, 434, 442, 459, 467, 475, 483 издати од Banca Intesa. 04/001483/15

Петровић Снежана, Прокупље, чек бр. 000106145246 издат од Banca Intesa. 04/001484/15

Ходџић Хисен, Сурчин, чекови бр. 101216661, 679 издати од Српске банке а.д. 04/001485/15

Општа болница Кикинда, Кикинда, меница бр. АА0915443 издат од Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. 04/001486/15

Ђорђев Даниела, Нови Београд, чекови бр. 18683512, 18683520, 18683539, 18683547, 18683555, 18683563, 18683571, 18683580, 18683598, 18683601 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001487/15

Вулевић Драган, Београд, чек бр. 101263077 издат од Српске банке а.д. 04/001488/15

Лаковић Драган, Краљево, чекови бр. 207738659, 207738667 издати од Комерцијалне банке а.д. 04/001489/15

Мушицки Вера, Звездара, чекови бр. 0000212147128, 0000212147136, 0000212147144, 0000212147151 издати од Комерцијалне банке а.д. 04/001490/15

Гавриловић Магдалена, Земун, чекови бр. 5369956 до 5369964 издати од Raiffeisen bank. 04/001491/15

Васић Драгица, Нови Београд, чекови бр. 22445928, 22445936, 22445944, 22445952, 22445960, 22445979, 22445987, 22445995, 22446002 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001492/15

Зељковић Васкрсије, Београд, чекови бр. 45279812, 820, 839 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001493/15

Ергелашев Славица, Нови Сад, чекови бр. 13220298, 301 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001494/15

Радосављевић Верица, Београд, чек бр. 0000042389130 издат од Banca Intesa. 04/001495/15

Штрбановић Томислав, Александровац, чек бр. 0000110171568 издат од Banca Intesa. 04/001496/15

Миљанић Ивана, Нови Сад, чекови бр. 0000128317989, 997, 0000128318003, 0000128338043, 050, 068, 076 издати од Banca Intesa. 04/001497/15

Зиндовић Лука, Бечеј, чек бр. 9000005377607 издат од Banca Intesa. 04/001498/15

Инђић Драгана, Нови Београд, чек бр. 0000007284586 издат од Комерцијалне банке а.д. 04/001499/15

Миличић Драган, Лазаревац, чек бр. 0000140373432 издат од Banka Intesa. 04/001500/15

Шевковић Мирослав, Вождовац, чек бр. 90549486 издат од Српске банке а.д. 04/001501/15

Аврамовић Радосав, Панчево, чекови бр. 13737738, 13737746, 13737754, 13737762, 13737770, 13737789, 13737797, 13737800 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001502/15

Гладовић Добрила, Нови Београд, чекови бр. 0000182978429, 0000182978437, 0000182978445, 0000182978452, 0000182978460, 0000182978478, 0000182978486, 0000182978494, 0000182978502, 0000182978510 издати од Комерцијалне банке а.д. 04/001503/15

Арсић Небојша, Крагујевац, чек бр. 0000000540700 издат од Banca Intesa. 04/001504/15

Вучићевић Гордана, Крушевац, чек бр. 120472576 издат од Banca Intesa, експ. 03 РЦ Крагујевац. 04/001505/15

Грујичић Дарко, Крагујевац, чек бр. 3949995 издат од Raiffeisen bank. 04/001506/15

Лешкиновић Милан, Краљево, чекови бр. 92970789, 92970797, 92970805, 92970813, 92970821 издати од Српске банке а.д. 04/001507/15

Ивановић-Јовановић Верица, Мајур-Ј, чек бр. 110136843 издат од Banca Intesa. 04/001508/15

Миланович Дагиња, Звездара, чекови бр. 37738271, 37077496. издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001509/15

Максимовић Велибор, Лазаревац, чекови бр. 48107613, 630, 648, 656, 664, 672, 680, 699, 702 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001510/15

Лазаров Нада, Панчево, чекови бр. 0000086840139, 0000086840147, 0000097225684 издати од Banca Intesa. 04/001511/15

Дражић Милица, Земун, чекови бр. 69728138, 69728146, 69728154, 69728162 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001512/15

Уршич Светлана, Стари град, чекови бр. од 1665297 до 1665306 издати од Raiffeisen bank. 04/001513/15

Павловић Марина, Палилула, чек бр. 96448741 издат од Српске банке а.д. 04/001514/15

Илић Жаклина, Београд, чекови бр. 0000114699481 издати од Banca Intesa. 04/001515/15

Лукач Тамара, Кула, чекови бр. 2231903-2231907 издати од Erste bank. 04/001516/15

Милић Миладија, Жича, чекови бр. 0000212368245, 252, 260, 278 издати од Комерцијалне банке а.д. 04/001517/15

Анђелковић Петар, Вождовац, чекови бр. 19641414, 19641422, 19641430, 19641449, 19641457, 19641465, 19641473, 19641481, 19641490, 19641503 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001518/15

Васић Миланка, Чукарица, чекови бр. 0000806478475, 0000806478483, 0000806478491, 000806478509, 0000806478517, 0000806478525, 0000806478533 издати од Војвођанске банке а.д. 04/001519/15

Ковачевић Ивана, Крагујевац, чекови бр. 0000136365707, 0000136365715, 0000136365723 издати од Banca Intesa. 04/001520/15

Николић Изабела, Звездара, чекови бр. 3433868, 3433867 издати од Raiffeisen bank. 04/001521/15

Вратуша Жуњић Вера, Београд, чекови бр. 39269678, 39269686, 39269694, 39269708 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001522/15

Вратуша Жуњић Вера, Београд, чекови бр. 16455717, 16455725, 16455733, 16455741, 16455750, 16455768, 16455776, 16455784, 16455792, 16455806 издати од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001523/15

Савић Младен, Мала Плана, чекови бр. 0000099281727, 735 издати од Banca Intesa. 04/001524/15

Киров Петар, Пирот, чек бр. 2341528 издат од Raiffeisen bank. 04/001525/15

Јеремић Љиљана, Београд, чекови бр. 125625723, 125625731, 125625756, 156313777, 156313785, 156313793, 156313801, 156313819, 156313827, 156313835, 156313843, 156313850, 156313868 издати од Комерцијалне банке а.д. 04/001526/15

Јовановић Драган, Крушевац, чек бр. 47165014 издат од Banca Intesa, експ. 03 РЦ Крагујевац. 04/001527/15

Петку Валентина, Вршац, чекови бр. 0000077727345, 7352, 7360 издати од Banca Intesa. 04/001528/15

Гајић Саша, Чукарица, полиса животног осигурања бр. 1395323 издат од Wiener Stadtische. 04/001529/15

Гајић Слађана, Чукарица, полиса животног осигурања бр. 1395358 издат од Wiener Stadtische. 04/001530/15

Станковић Вера, Ниш, чек бр. 756315 издат од Nuro Alpe Adria bank. 04/001531/15

Јанковић Мирослав, Бегаљица, девизна штедна књижица бр.613-42-422-396-8 издат од Еобанке а.д. у стечају. 04/001532/15

Перовић Александар, Вршац, чекови бр. 0000144252012, 2020 издати од Banca Intesa. 04/001533/15

Станчић Слободанка, Звездара, чек бр. 1567047 издат од Банке Поштанске штедионице АД. 04/001534/15

– РАДНЕ КЊИЖИЦЕ –

Радека Маријана, Нови Београд, издата од СО Сурчин. 05/001725/15

Ивић Драгана, Звездара, издата од СО Звездара. 05/001726/15

Кезеле Сандра Ушала, Београд, издата од СО Палилула. 05/001727/15

Јовановић Анђа, Обреновац, издата од СО Обреновац. 05/001728/15

Киш Јованка, Нови Сад, издата од СО Нови Сад. 05/001729/15

Милошевић Јелена, Младеновац, издата од СО Младеновац. 05/001730/15

Маринковић Нада, Београд, издата од ОУ Вождовац. 05/001731/15

Младеновић Драгана, Београд, издата од ОУ Палилула. 05/001732/15

Маршић Новица, Ветерник, издата од СО Сопот. 05/001733/15

Дамјановић Милан, Звездара, издата од СО Звездара. 05/001734/15

Аћимовић Милош, Нови Београд, издата од СО Краљево. 05/001735/15

Дивнић Ненад, Нови Сад, издата од СО Нови Сад. 05/001736/15

Максимовић Мирослав, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001737/15

Станојков Јовче, Босилеград, издата од ОУ Босилеград. 05/001738/15

Миловановић Жељко, Осечина, издата од ОУ Осечина. 05/001739/15

Миловановић Гордана, Осечина, издата од ОУ Осечина. 05/001740/15

Костић Нада, Кленак, издата од ОУ Рума. 05/001741/15

Гајић Милена, Неготин, издата од ОУ Неготин. 05/001742/15

Мркушић Борислав, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001743/15

Станишљевић Никола, Сремски Карловци, издата од ОУ Сремски Карловци. 05/001744/15

Јакшић Татјана, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001745/15

Огризовић Тамара, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001746/15

Рудолф Новак, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001747/15

Стефановић Маја, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001748/15

Стефановић Ђурица, Футог, издата од ОУ Нови Сад. 05/001749/15

Мандарић Јелена, Нови Сад, издата од ОУ Нови Кнежевац. 05/001750/15

Милаковић Славко, Бачки Јарак, издата од ОУ Темерин. 05/001751/15

Петровић Драган, Савски венац, издата од СО Вождовац. 05/001752/15

Мујовић Мирсада, Нови Пазар, издата од ГУ Нови Пазар. 05/001753/15

Кнежевић Сања, Нови Београд, издата од СО Земун. 05/001754/15

Караклајић Светлана, Београд, издата од СО Вождовац. 05/001755/15

Ризнић Маја, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001756/15

Небојша Марић, Звездара, издата од СО Гроцка. 05/001757/15

Мацар Александра, Стари град, издата од СО Стари град. 05/001758/15

Милојковић Дејан, Звездара, издата од СО Звездара. 05/001759/15

Девић Љиљана, Врачар, издата од СО Врачар. 05/001760/15

Ђорђевић Бојан, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001761/15

Косановић Јовица, Нови Београд, издата од СО Нови Београд. 05/001762/15

Томашевић Марко, Београд, издата од ОУ Чукарица. 05/001763/15

Љумежи Сузана, Суботица, издата од ОУ Бачки Петровац. 05/001764/15

Хаџић Александар, Рушањ, издата од ОУ Чукарица. 05/001765/15

Пантовић Јелена, Нови Београд, издата од СО Нови Београд. 05/001766/15

Загорац Његослав, Нови Београд, издата од СО Доњи Вакуф. 05/001767/15

Рајак Јелена, Обреновац, издата од ОУ Обреновац. 05/001768/15

Гајић Јелена, Београд, издата од СО Крупањ. 05/001769/15

Самарџија Љиљана, Ковиљ, издата од СО Нови Сад. 05/001770/15

Николовски Никола, Раковица, издата од СО Раковица. 05/001771/15

Звездан Дулић, Суботица, издата од ОУ Суботица. 05/001772/15

Синани Нури, Палилула, издата од СО Палилула. 05/001773/15

Добрило Голочевац, Суботица, издата од ОУ Суботица. 05/001774/15

Димић Жељко, Звездара, издата од СО Нови Београд. 05/001775/15

Микић Љиљана, Нови Београд, издата од СО Обреновац. 05/001776/15

Сретковић Влада, Земун, издата од СО Београд. 05/001777/15

Миленковић Данијела, Ковин, издата од ОУ Ковин. 05/001778/15

Јоцић Снежана, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001779/15

Гаши Антигона, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001780/15

Кеђај Рамадан, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001781/15

Ћетојевић Владимир, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001782/15

Шкрбић Аника, Нови Сад, издата од ОУ Нови Сад. 05/001783/15

Михаљ Леринц, Суботица, издата од ОУ Суботица. 05/001784/15

Ристић Владан, Стопања, издата од ОУ Трстеник. 05/001785/15
Младеновић Милосија, Почековина, издата од ОУ Трстеник. 05/001786/15
Веселиновић Горан, Трстеник, издата од ОУ Трстеник. 05/001787/15
Палић Љубодраг, Трстеник, издата од ОУ Трстеник. 05/001788/15
Бојковић Сандра, Трстеник, издата од ОУ Трстеник. 05/001789/15
Градиштанац Слободан, Трстеник, издата од ОУ Трстеник. 05/001790/15
Лазић Милан, Трстеник, издата од ОУ Трстеник. 05/001791/15
Ђорђевић Ненад, Почековина, издата од ОУ Трстеник. 05/001792/15
Тешић Драгана, Сремска Митровица, издата од Град Сарајево. 05/001793/15
Транкулов Дајана, Зрењанин, издата од ОУ Зрењанин. 05/001794/15
Јорданović Никола, Грабовац, издата од СО Обреновац. 05/001795/15
Живановић Вукашин, Калуђерица, издата од СО Гроцка. 05/001796/15
Симић Живан, Земун, издата од СО Земун. 05/001797/15
Туцић Рајко, Надаљ, издата од СО Србобран. 05/001798/15
Беговић Никола, Београд, издата од СО Раковица. 05/001799/15
Маринковић Влада, Београд, издата од СО Звездара. 05/001800/15
Петровић Виолета, Велики Шиљеговац, издата од Град Крушевац. 05/001801/15
Васић Верица, Палилула, издата од СО Палилула. 05/001802/15
Антонић Невенка, Београд, издата од ОУ Звездара. 05/001803/15
Томић Драгослав, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001804/15
Станковић Љиљана, Суботица, издата од ОУ Београд. 05/001805/15
Мујкановић Клаудија, Суботица, издата од ОУ Суботица. 05/001806/15
Ковачевић Милена, Обреновац, издата од ОУ Обреновац. 05/001807/15
Матовић Александра, Палилула, издата од СО Палилула. 05/001808/15
Ђурић Марко, Нови Београд, издата од СО Београд. 05/001809/15
Богићевић Владо, Београд, издата од СО Палилула. 05/001810/15
Ђурић Јасна, Краљево, издата од СО Краљево. 05/001811/15
Весели Дели, Суботица, издата од ОУ Суботица. 05/001812/15
Ољача Мирко, Београд, издата од СО Чукарица. 05/001813/15
Миленковић Зоран, Обреновац, издата од ОУ Обреновац. 05/001814/15
Рудан Јелена, Стари град, издата од СО Стари град. 05/001815/15
Динић Иван, Параћин, издата од ОУ Параћин. 05/001816/15
Фенрих Игор, Београд, издата од СО Врачар. 05/001817/15
Босотина Ива, Нови Београд, издата од СО Нови Београд. 05/001818/15
Бујеновић Дејан, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001819/15
Алија Елена, Палилула, издата од СО Палилула. 05/001820/15
Ташин Милорад, Палилула, издата од СО Палилула. 05/001821/15
Ристић Александра, Београд, издата од СО Палилула. 05/001822/15
Анђелковић Миломир, Барајево, издата од СО Барајево. 05/001823/15
Самарџија Соња, Земун, издата од СО Бања Лука. 05/001824/15
Бишевац Махит, Нови Пазар, издата од ГУ Нови Пазар. 05/001825/15
Хачковић Селма, Нови Пазар, издата од ГУ Нови Пазар. 05/001826/15
Минић Душан, Београд, издата од СО Вождовац. 05/001827/15
Хомоља Роберт, Суботица, издата од ОУ Суботица. 05/001828/15
Марковић Стефан, Палилула, издата од СО Палилула. 05/001829/15
Ферати Сенад, Нови Сад, издата од СО Нови Сад. 05/001830/15
Кука Јасмина, Земун, издата од СО Земун. 05/001831/15
Стојановић Душка, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001832/15
Вијоглавин Тони, Кумане, издата од МК Кумане. 05/001833/15
Лукач Рифат, Нови Пазар, издата од ГУ Нови Пазар. 05/001834/15
Миличевић Марко, Суботица, издата од ОУ Суботица. 05/001835/15
Лазић Велько, Грабовац, издата од СО Обреновац. 05/001836/15
Распоповић Марко, Нови Београд, издата од СО Нови Београд. 05/001837/15
Пирић Бобан, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001838/15
Јосиповић Владимир, Београд, издата од СО Врачар. 05/001839/15
Јован Стојић, Крагујевац, издата од СО Крагујевац. 05/001840/15
Шћекић Зорица, Београд, издата од СО Стари град. 05/001841/15
Петровић Александар, Београд, издата од СО Вождовац. 05/001842/15
Миловић Живадинка, Крагујевац, издата од СО Смедерево. 05/001843/15

– ВОЈНЕ ИСПРАВЕ –

Александар Николић, Крагујевац, војна књижица. 07/000034/15

– ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ –

Миловančевић Наталија, Звездара, ОШ „Вељко Дугошевић" у Београду. 08/000126/15
Николић Лука, Обреновац, ОШ „Јован Јовановић Змај" у Обреновцу. 08/000127/15
Булутић Стеван, Кучево, Економско-трговинска и машинска школа у Кучеву. 08/000128/15
Максимовић Војин, Гроцка, ОШ „Свети Сава" у Врчину. 08/000129/15
Петровић Наталија, Велики Шиљеговац, ОШ „Велизар Станковић Корчагин". 08/000130/15
Петровић Димитрије, Ниш, ОШ „Душан Радовић" у Нишу. 08/000132/15
Јовановић Анамарија, Обреновац, ОШ „Јован Јовановић Змај" у Обреновцу. 08/000133/15

– СВЕДОЧАНСТВА И ДИПЛОМЕ –

Партоњић Ивана, Врњачка Бања, диплома средње Техничке школе у Крушевцу. 09/002494/15
Марковић Александар, Трстеник, сведочанство ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка" у Трстенику. 09/002495/15
Илић Мома, Велики Шиљеговац, сведочанство ОШ „Велизар Станковић Корчагин" у Великом Шиљеговцу. 09/002496/15
Бајкић Јелена, Смедеревска Паланка, сведочанства II, III и IV разреда и диплома Зуботехничке школе у Београду. 09/002497/15
Голоић Мирослав, Кикинда, диплома Економско трговинске школе у Кикинди. 09/002500/15
Прекратић Душан, Зрењанин, диплома Медицинске школе у Зрењанину. 09/002501/15
Ђуканović Никола, Београд, диплома XIII београдске гимназије. 09/002502/15
Виријевић Светлана, Вршац, диплома Хемијско-медицинске школе „Вршац". 09/002503/15
Јовановић Марица, Чукарица, сведочанство VIII разреда ШООО „Владимир Дујић" у Београду. 09/002504/15
Стефановић Дејан, Београд, сведочанство ШОО „Ђуро Салај" у Београду. 09/002505/15
Молнар Лајош, Вршац, сведочанство ОШ „Олга Петров Радишић" у Вршцу. 09/002506/15
Маринковић Нада, Београд, сведочанство ОШ „Бранислав Нушић" у Београду. 09/002507/15
Савовић Милена, Ветерник, сведочанства I, II, III и IV разреда Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу. 09/002508/15
Павлица Мирјана, Нови Сад, диплома Економске школе „Светозар Милетић" у Новом Саду. 09/002509/15
Јакшић Татјана, Нови Сад, диплома Електротехничке школе „Михајло Пупин" у Новом Саду. 09/002510/15
Живановић Милорад, Гроцка, сведочанства I, II и III разреда и диплома Школе за КВ раднике „Бора Марковић" у Београду. 09/002511/15
Лалошевић Марко, Чортановци, сведочанство I разреда Саобраћајне школе у Новом Саду. 09/002512/15
Станић Дејан, Чачак, диплома Машинско-саобраћајне школе у Чачку. 09/002513/15
Булатовић Горан, Звездара, диплома Железничко техничке школе у Београду. 09/002514/15
Рацић Дејан, Крагујевац, диплома Прве техничке школе у Крагујевцу. 09/002515/15
Пргомеља Миљан, Нови Пазар, диплома средње Техничке школе у Новом Пазару. 09/002516/15
Ђукелић Жељка, Кач, диплома Хемијско технолошке школе у Новом Саду. 09/002517/15
Гвозденовић Игор, Сремска Каменица, сведочанства I, II, III и IV разреда и диплома Гимназије у Руми. 09/002518/15
Милтеновић Тијана, Београд, диплома Више медицинске школе у Земуну. 09/002519/15
Николић Марија, Нови Сад, сведочанство ШОСО „Милан Петровић" у Новом Саду. 09/002520/15
Николић Марија, Нови Сад, сведочанство VIII разреда ШОСО „Милан Петровић" у Новом Саду. 09/002521/15
Богдановић Петар, Београд, диплома ПТТ центра „Мирослав Јовановић" у Београду. 09/002522/15
Јоксовић Сара, Београд, сведочанство II разреда I београдске гимназије. 09/002523/15
Алкам Нађах, Београд, диплома Зуботехничке школе у Београду. 09/002524/15
Проле Маја, Београд, диплома Више медицинске школе у Земуну. 09/002525/15
Станчетић Драган, Палилула, сведочанство ОШ „Др Иван Рибар" у Београду. 09/002526/15
Калић Мирза, Нови Пазар, диплома број 000090 и ев. број I-937/11 издата 30. 3. 2011. године од Универзитета у Новом Пазару. 09/002527/15
Трипковић Татјана, Бачка Паланка, диплома Гимназије „20. октобар" у Бачкој Паланци. 09/002528/15
Дерентовљевић Нина, Сурчин, диплома Више медицинске школе у Београду, смер виши физиотерапеут. 09/002529/15
Ивановић Јелена, Земун, сведочанства I и II разреда VIII београдске гимназије. 09/002530/15
Ивановић Јелена, Земун, сведочанство III разреда XIV београдске гимназије. 09/002531/15
Николић Ненад, Београд, диплома Више хотелијерске школе у Београду. 09/002532/15
Глишић Ђорђе, Пожаревац, диплома Техничке школе у Младеновцу, смер аутомеханичар. 09/002533/15
Коларић Тања, Београд, диплома Гимназије „Свети Сава" у Београду. 09/002534/15
Гицић Емир, Нови Пазар, диплома средње Техничке школе у Новом Пазару. 09/002535/15
Недељковић Оливера, Београд, диплома Универзитета „Браћа Карић" у Београду. 09/002536/15
Шарчевић Јелена, Крагујевац, сведочанства I, II и III разреда Техничке школе „25. мај" у Крагујевцу. 09/002537/15
Новаковић Марко, Нови Сад, диплома Електротехничке школе „Михајло Пупин" у Новом Саду. 09/002538/15
Пупавац Јован, Нови Београд, сведочанство IV разреда средње Техничке школе Нови Београд. 09/002539/15
Димитријевић Душан, Младеновац, сведочанство ОШ „Милорад Мића Марковић" у Малој Иванчи. 09/002540/15
Макијев Милица, Ниш, сведочанство VI разреда ОШ „Краљ Петар I" у Нишу. 09/002541/15
Васић Рада, Љубовија, сведочанство ОШ „Доситеј Обрадовић" у Доњој Оровици. 09/002542/15
Милекић Слађана, Вича, сведочанство ОШ „Академик Миленко Шушић" у Гучи, број 238/14. 09/002543/15
Милетић Драган, Пожаревац, сведочанство IV разреда Гимназије „Јован Шертановић" у Пожаревцу. 09/002544/15
Олушки Зорица, Српски Крстур, диплома Хемијско-прехрамбене школе у Чоки. 09/002545/15
Јовановић Виолета, Куршумлија, диплома Центра за средње образовање „Радош Јовановић Сеља" у Куршумлији. 09/002546/15
Дани Норберт, Скореновац, сведочанство III разреда ССШ „Васа Пелагић" у Ковину. 09/002547/15
Јевтовић Никола, Горњи Милановац, диплома IV степена Економско-трговачке школе „Књаз Милош" у Горњем Милановцу. 09/002548/15
Османовић Рамадан, Ниш, сведочанства I, II, III и IV разреда Медицинске школе „Др Миленко Хаџић" у Нишу. 09/002549/15
Јефтић Рајко, Шабац, диплома III степена ТШ „Коста Абрашевић" у Шапцу. 09/002550/15
Обућина Ана, Обреновац, сведочанство IV разреда средње Зубно-техничке школе у Београду. 09/002551/15
Петковић Јелица, Драгинац, диплома школске 1990/2000 године. 09/002552/15
Јаковљевић Оливера, Прњавор Мачвански, сведочанство. 09/002553/15
Матић Живорад, Обреновац, диплома Образовног центра „Буда Давидовић" у Обреновцу. 09/002554/15
Ковачевић Никола, Железник, диплома ВА КоВ у Београду. 09/002555/15
Чолић Милица, Београд, диплома Друге економске школе у Београду. 09/002556/15
Ћирић Мирјана, Лесковац, диплома Медицинске школе „Братство и јединство" у Лесковцу. 09/002557/15
Савић Јелена, Нови Београд, диплома III степена Текстилне школа у Београду. 09/002558/15
Николовски Мики, Београд, сведочанство ОШ „Франц Прешерн" у Београду. 09/002559/15
Тодоровић Миладинка, Кикинда, диплома Економско трговинске школе у Кикинди. 09/002560/15
Тасић Велько, Звездара, сведочанства V, VI и VII разреда ОШ „Краљ Петар Први" у Београду. 09/002561/15
Благојевић Марина, Панчево, сведочанства I, II, III и IV разреда и диплома Економске школе „Паја Марговић" у Панчеву. 09/002562/15
Ристески Биљана, Савски венац, диплома средње Туристичке школе у Београду. 09/002563/15
Јевтић Олгица, Гроцка, диплома Средње школе у Гроцкој. 09/002564/15
Свитлица Симо, Нови Сад, диплома Средње саобраћајне школе у Новом Саду. 09/002565/15
Симојловић Александар, Нови Београд, диплома Образовног центра за друштвене и природно техничке делатности Земун. 09/002566/15
Драмићанин Јелена, Београд, диплома VIII београдске гимназије. 09/002567/15
Кларић Марко, Палилула, сведочанство IV разреда Средње правно пословне школе у Београду. 09/002568/15
Матић Марија, Обреновац, диплома Економског факултета у Београду, број 33205. 09/002569/15
Денић Тамара, Београд, сведочанство VI разреда ОШ „Н.Х. Синиша Николајевић". 09/002570/15
Теодора Комненовић, Чукарица, сведочанство V разреда ОШ „Карађорђе" у Остружници. 09/002571/15
Јовић Стефан, Борча, сведочанство од I до VIII разреда ОШ „Стеван Сремац" у Борчи. 09/002572/15
Јевтовић Радан, Смедерево, диплома Гимназије у Смедереву. 09/002573/15
Крцић Илија, Ушће, диплома. 09/002574/15
Здравковић Сузана, Ниш, диплома. 09/002575/15
Ивковић Владимир, Алексинац, диплома Електро-машинске школе у Алексинцу. 09/002576/15
Прокић Чарна, Суботица, сведочанства I, II и III разреда Економске школе „Боса Милићевић" у Суботици. 09/002577/15
Миленковић Радица, Суботинац, сведочанство ОШ „Свети Сава". 09/002578/15
Тарбук Милан, Апатин, сведочанства V и VI разреда ОШ „Жарко Зрењанин" у Апатину. 09/002579/15
Хабибовић Едиб, Нови Пазар, сведочанство ОШ „Јошаница" у Лукарима. 09/002580/15
Станојевић Борис, Раброво, сведочанства I и II разреда. 09/002581/15
Анђелковић Ања, Београд, сведочанство VII разреда ОШ „Владимир Роловић" у Београду. 09/002582/15
Јовановић Катарина, Београд, сведочанство V разреда ОШ „Вук Караџић" у Рипњу. 09/002583/15

Стојановић Слађана, Звездара, диплома Школе за негу лепоте у Београду. 09/002584/15

Судимац Младен, Крушевац, диплома Грађевинско-техничке школе у Крушевцу. 09/002585/15

Јевремовић Теодора, Београд, диплома VI београдске гимназије. 09/002586/15

Вујић Деан, Петровац на Млави, диплома НУ „Божидар Аџија" у Београду, електро заваривач и варилац ТНГ. 09/002587/15

Халиловић Шбан, Нови Пазар, диплома Грађевинске школе у Београду. 09/002588/15

Павловић Никола, Београд, сведочанство I разреда Средње електротехничке школе „Раде Кончар" у Београду. 09/002589/15

Богдановић Милица, Краљево, диплома средње Пољопривредно хемијске школе „Др Ђорђе Радић", смер хемијски техничар. 09/002590/15

Стефановић Мирослав, Лозница, диплома Више медицинске школе Земун. 09/002591/15

Милошевић Петар, Банатски Брестовац, диплома Машинске школе Панчево. 09/002592/15

Бурсаћ Далиборка, Београд, диплома ССС Угоститељско-туристичке школе у Београду. 09/002593/15

Ђурић Димитрије, Суботица, сведочанства V и VI разреда ОШ „Кизур Иштван" у Суботици. 09/002595/15

Ђорђевић Небојша, Београд, сведочанства I, II, III и IV разреда Пољопривредне школе у Младеновцу, воћар виноградар. 09/002596/15

Ђурђевић Ива, Врачар, Сведочанства првог,другог,трећег, и четвртог разреда 14. те Београдске гимназије и диплома о завршеној средњој школи. 09/002597/15

Станковић Славица, Нови Кнежевац, диплома Центра за образовање стручних радника у терцијалним делатностима робном и новчаном промету „Борис Кидрич" Кикинда, истурено одељење Школа за средње образовање „25. мај" у Новом Кнежевцу. 09/002598/15

Вејин Предраг, Земун, диплома Земунске гимназије. 09/002599/15

Страпак Андраш, Суботица, диплома Хемијско технолошке средње школе „Лазар Нешић" у Суботици. 09/002600/15

Ангелов Дарко, Сурдулица, диплома IV степена Техничке школе „Никола Тесла" у Сурдулици. 09/002601/15

Радић Мирјана, Кикинда, диплома III степена Хемијско-технолошке и грађевинске школе у Кикинди, керамичар. 09/002602/15

Тодић Бојан, Обреновац, сведочанства I, II, III и IV разреда Пољопривредне школе са домом ученика ПК Београд, смер ветеринарски техничар. 09/002603/15

Гојковић Никола, Београд, сведочанство I разреда XII београдске гимназије. 09/002604/15

Тошић Велко, Палилула, сведочанство VII разреда ОШ „Стеван Сремац" у Борчи. 09/002605/15

Даничић Душан, Борча, диплома број 35/53/1976 Угоститељско-туристичког образовног центра у Београду. 09/002606/15

Марковић Александар, Ниш, сведочанства I, II, III и IV разреда и диплома Медицинске школе „Др Миленко Хаџић" у Нишу. 09/002607/15

Шабановић Марина, Шабац, диплома Више медицинске школе, виши радни терапеут. 09/002608/15

Барањ Небојша, Инђија, сведочанство ОШ „Јован Поповић" у Инђији. 09/002609/15

Пешић Бранка, Ниш, диплома Школе моде и лепоте у Нишу. 09/002610/15

Саша Николин, Вршац, сведочанства V и VII разреда ОШ „Бранко Радичевић" у Уљми. 09/002611/15

Јованчевић Дејан, Александровац, сведочанство ОШ „Херој Роса Трифуновић" у Александровцу. 09/002612/15

Јовановић Милован, Панчево, диплома Индустријске школе „Змај" у Земуну, Београд, двогодишња школа за браварем. 09/002613/15

Зеленбаба Младен, Земун, диплома Грађевинске школе у Београду. 09/002614/15

Петровић Александар, Луново Село, сведочанство ОШ „Миодраг Миловановић – Луне" у Карану. 09/002615/15

Костић Даниел, Мали Зворник, диплома школске 1997/98 године. 09/002616/15

Јовић Нина, Сомбор, диплома Гимназије „Велько Петровић" у Сомбору. 09/002617/15

Ђулибрк Милош, Нови Козарци, сведочанство ОШ „Иво Лола Рибар" у Новим Козарцима. 09/002618/15

Стојков Вукашин, Нови Београд, диплома V београдске гимназије. 09/002619/15

Бабић Драшко, Младеновац, сведочанство I разреда Гимназије у Младеновцу. 09/002620/15

Гладовић Стефан, Златибор, диплома Техничке школе „Радоје Љубичић" у Ужицу. 09/002621/15

Харангозо Виктор, Суботица, сведочанство ОШ „Мирослав Антић" на Палићу. 09/002622/15

Симић Марко, Младеновац, диплома Техничке школе у Младеновцу. 09/002623/15

Цветковић Слађана, Ушће, диплома Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић" у Алибунару. 09/002624/15

Драгићевић Стефан, Палилула, сведочанство ОШ „Бранко Пешић" у Земуну, Београд. 09/002625/15

Николић Ненад, Краљево, диплома Средње школе „Доктор Ђорђе Радић" у Краљеву, издата 2009, смер хемијски лаборант. 09/002626/15

Јухас Иштван, Суботица, диплома за стручно оспособљавање 1978/79 Центра за образовање стручних радника металске електротехничке и саобраћајне струке. 09/002627/15

Чизмић Ђорђе, Сурчин, диплома средње Саобраћајно-техничке школе у Земуну. 09/002628/15

Поповић Душан, Костолац, диплома ТШ „Никола Тесла" у Костолцу. 09/002629/15

Негановић Владимир, Пожаревац, сведочанство IV разреда и диплома ТШ „Никола Тесла" у Костолцу. 09/002630/15

Ђоковић Марина, Вршац, диплома Пољопривредне школе „Вршац". 09/002631/15

Ђорђевић Соња, Прокупље, сведочанства I, II и III разреда Медицинске школе у Приштини. 09/002632/15

Скакић Милена, Нови Сад, диплома Гимназије „Јован Јовановић Змај" у Новом Саду. 09/002633/15

Илић Љиљана, Чачак, сведочанства I и II разреда Гимназије у Чачку. 09/002634/15

Илић Љиљана, Чачак, сведочанство III разреда Хемијско-технолошке школе Гуча. 09/002635/15

Марковић Зоран, Костолац, сведочанство I разреда ТШ „Никола Тесла" у Костолцу. 09/002636/15

Ракић Светлана, Нови Сад, диплома Средње медицинске школе „7. април" у Новом Саду. 09/002637/15

Лукановић Дарија, Прњавор, сведочанство IV разреда Прве економске школе у Београду. 09/002638/15

Кулишић Стефан, Костолац, диплома ТШ „Никола Тесла" у Костолцу. 09/002639/15

Јовановић Сузана, Ниш, сведочанство III разреда Техничке школе у Нишу. 09/002640/15

Цековић Виолета, Палилула, диплома средње Економске школе „Нада Димић" у Земуну. 09/002641/15

Мехић Фадил, Зворник БХ, диплома Грађевинске школе у Београду, тесар. 09/002642/15

Ивковић Ђорђе, Лазаревац, сведочанства I, II, III и IV разреда и диплома Гимназије у Лазаревцу. 09/002643/15

Бајић Јована, Бачки Јарак, диплома школске 2010/11 године, економски техничар. 09/002644/15

Величковић Ана, Житковац, сведочанство ОШ „Вук Караџић" у Житковцу. 09/002645/15

Потић Срђан, Пирот, сведочанства I-IV разреда и диплома Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић" у Пироту. 09/002646/15

Кривокапић Гордана, Ниш, сведочанства II, III и IV разреда Медицинске школе „9. мај" у Приштини. 09/002647/15

Петровић Небојша, Поточац, диплома III степена Машинско електротехничке школе у Параћину, ауто-механичар. 09/002648/15

Шонић Слађан, Петровац на Млави, сведочанство IV разреда Машинско-електротехничке школе. 09/002649/15

Бојанић Небојша, Ваљево, диплома Ваљевске гимназије, културолог сарадник. 09/002650/15

Вуковић Александар, Београд, диплома Саобраћајно тзехничке школе ГСП у Београду. 09/002651/15

Момчиловић Даница, Београд, сведочанства I-IV разреда и диплома ОВРО Геолошке и хидрометеоролошке школе у Београду. 09/002652/15

Јакшић Милан, Београд, сведочанства I, II и III разреда Зуботехничке школе у Београду. 09/002653/15

Љубовић Филип, Сомбор, сведочанство ОШ „Доситеј Обрадовић" у Сомбору. 09/002654/15

Чупић Дарко, Банатско Ново Село, сведочанство III разреда ЕТШ „Никола Тесла" у Панчеву. 09/002655/15

Личина Драгана, Кикинда, диплома Гимназије „Душан Васиљев" у Кикинди. 09/002656/15

Тодоровић Санела, Брус, диплома Електронског факултета у Нишу, број 1/04-082/13. 09/002657/15

Стевановић Марина, Београд, сведочанство IV разреда и диплома VI београдске гимназије. 09/002658/15

Матушко Рајко, Нови Београд, диплома Више хотелијерске школе у Београду. 09/002659/15

– ИНДЕКСИ –

Бабић Тијана, Нови Београд, Правни факултет у Београду. 10/000247/15

Нешовић Горана, Палилула, Мегатренд у Београду. 10/000248/15

Петровић Стефан, Рашка, Саобраћајни факултет у Београду, бр. 14М151. 10/000249/15

Игњатовић Алекса, Инђија, Висока пословна школа у Сремским Карловцима, бр. 169. 10/000250/15

Хаџић Катарина, Нови Сад, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, бр. 1-16/13-1. 10/000251/15

Младеновић Петра, Врање, Правни факултет у Београду. 10/000252/15

Докмановић Милош, Рума, Факултет безбедности у Београду, бр. 132/11. 10/000253/15

Ђорђевић Милош, Вождовац, Ветеринарски факултет у Београду, бр. 2012/161. 10/000254/15

Вељко Ковачевић, Суботица, Педагошки факултет у Сомбору. 10/000255/15

Попић Вук, Младеновац, Биолошки факултет у Београду. 10/000256/15

Марковић Лука, Београд, Мегатренд универзитет, бр. 2013/100270. 10/000257/15

Цвијић Александар, Београд, Правни факултет у Београду, бр. 13/1240. 10/000258/15

Макић Лазар, Велики Црљени, Пољопривредни факултет у Земуну, бр. ТБ 05/474. 10/000259/15

БоснићАња, Звездара, Правни факултет у Београду. 10/000260/15

Јаковљевић Тијана, Нови Београд, Мегатренд у Београду. 10/000261/15

Николић Николета, Кањ, Правни факултет у Новом Саду, бр. О460/14. 10/000262/15

Алексић Владимир, Палилула, Факултет безбедности у Београду. 10/000263/15

Шакота Милан, Нови Сад, Факултет организационих наука у Београду, бр. 2014/3922. 10/000264/15

Јашић Мирослава, Бајина Башта, Висока грађевинско геодетска школа у Београду, бр. 235/14. 10/000265/15

Емилија Гријић, Палилула, Правни факултет у Београду. 10/000266/15

Бирташевић Гордана, Палилула, Висока хотелијерска школа у Београду, бр. ХС 074. 10/000267/15

– РАЗНО –

Краснићи Ведат, Крушевац, легитимација интерно расељеног лица број 70670-50-00414, издата 20. 9. 2000. године. 11/000454/15

Дашић Братислав, Крушевац, легитимација интерно расељеног лица број 71129-01-00404, издата 10. 4. 2000. године. 11/000455/15

Илић Бранислав, Ниш, уверење за бродовођу унутрашње пловидбе. 11/000456/15

Кирћански Милићев Саша, Зрењанин, дупликат уверења о положеном стручном испиту наставника и сарадника број Е-229. 11/000457/15

ЗПТУР Тиме Аут, Обреновац, сервисна књижица за фискалну касу број ЕД 089190, издата од ПУ Звездара. 11/000458/15

Рамадани Енес, Палилула, легитимација расељеног лица број 70203/7/430. 11/000459/15

Бакић Бранимир, Савски венац, потврда о контроли уградње уређаја за погон возила на ТНГ 000460-13, издата од АМС Београд. 11/000460/15

Станојевић Ивана, Таково, легитимација расељеног лица број 70483-01-00606 издата у Повереништву за избеглице општине Горњи Милановац. 11/000461/15

Пантеон плус д.о.о., Нови Београд, печат елипсастог облика исписан латиницом са текстом: PANTEON PLUS d.o.o. и бројем 1 у левом углу. 11/000462/15

Gottiva DOO Beograd, Barajevo, Барајево, печат округлог облика исписан латиницом са текстом: PRIVREDNO DRUŠTVO DOO *Barajevo* GOTTIVA BEOGRAD. 11/000463/15

Николић Марија, Нови Сад, уверење о положеном завршном испиту ШОСО „Милан Петровић" у Новом Саду. 11/000464/15

DOO Quadro Export-Import, Врбас, друга страна уверења о оспособљености за обављање међународног јавног превоза ствари у друмском саобраћају, рег. број 143/2007. 11/000465/15

Стаматовић Сунчица, Београд, легитимација издата од Министарства привреде и финансија, број 216/2013. 11/000466/15

Симић Горан, Лозница, меморијска картица дигиталног тахографа број SRB0000018169000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11/000467/15

Шипић Предраг, Палилула, дозвола о управљању моторним чамцем број 16106/02, издата од Капетаније Нови Сад. 11/000468/15

Миладиновић Јасна, Београд, легитимација туристичког водича број 950, издата од Министарства привреде. 11/000469/15

Будисављевић Милан, Колари, меморијска картица дигиталног тахографа број SRB0000022620000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11/000470/15

Бешић Јелена, Београд, атест под бројем 041452-13. 11/000471/15

Практичари реконекције Србије, Нови Београд, печат округлог облика исписан ћирилицом са текстом: ПРАКТИЧАРИ РЕКОНКЦИЈЕ СРБИЈЕ *БЕОГРАД* УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА. 11/000472/15

Животић Драган, Београд, службена легитимација Пореске управе Раковица, број 320318. 11/000473/15

Eurotrade d.o.o., Суботица, прилог број 1 уверења о оспособљености за обављање међународног јавног превоза ствари у друмском саобраћају, рег.број 600/2008, издат од Министарства за инфрастуктуру. 11/000474/15

Радосављевић Биљана, Београд, уверење о исправности возила и опреме на ТНГ број 0136247, издато од Машинског факултета у Београду. 11/000475/15

Старчевић Сава, Чачак, потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас, број 000219-13К. 11/000476/15

Мирослав Вујовић, Земун, легитимација туристичког водича број 632 издата од Министарства трговине и туризма РС - СРЈ. 11/000477/15

Бисљими Сабрије, Крушевац, легитимација интерно расељеног лица број 70670-04-00224, издата 3. 3. 2000. године. 11/000478/15

Михајловић Михајло, Београд, атест за ТНГ број 058515-13 издат од АМСС ЦМВ ДОО. 11/000479/15

Максић Матић Љиљана, Београд, печат округлог облика исписан ћирилицом са текстом: ДОМ ЗДРАВЉА „ВОЖДОВАЦ" *БЕОГРАД* ЛЕКАР 664 са стилизованом фигуром змије у средини печата. 11/000480/15

Ђосић Петар, Оструница, легитимација расељеног лица издата од Комесаријата за избеглице у Крагујевцу. 11/000481/15

Јанић Ђорђе, Платичево, војна здравствена књижица број 50000225750. 11/000482/15

Тутуш Драган, Панчево, меморијска картица дигиталног тахографа број SRB0000000639000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11/000483/15

Лекић Ферид, Нови Пазар, уверење о положеном државном испиту средње Медицинске школе у Новом Пазару. 11/000484/15

Мишић Драгана, Београд, реатест за плин ТНГ 16029/08. 11/000485/15

Миленковић Миленко, Стари град, пропусница за улазак у објекте МО и ВС. 11/000486/15

Товиловић Желјко, Звездара, потврда о контроли уградњи уређаја за погон возила на ТНГ број 010439-13, издата од АМС Београд. 11/000487/15

Трајковић Анђела, Крушевац, легитимација интерно расељеног лица број 70670-08-00121, издата 10. 3. 2000. године. 11/000488/15

Спасић Драгољуб, Ковин, дозвола пилота CPL/A SRB. FCL. бр. 0171/0583, издата од Директората цивилног ваздухопловства у Београду. 11/000489/15

„Кормила за фланкирање (*)/прамчани кормиларски системи (*)/остала опрема (*) из рубрике 34. потребна је (*) /потребне су (*) ради испуњења захтева у погледу маневарске способности из Дела 5.

(*) Непотребно прецртати.“

5. Бележење података и извештаји

Мерења, извештаји и бележење података врше се у складу са поступком из Додатка 2. овог упутства**.**

ДОДАТАК 1.

Шематски приказ маневра избегавања



t_0 = Почетак маневра избегавања
t_1 = Време за постизање брзине скретања p_1
t_2 = Време за постизање брзине скретања $p_2 = 0$
t_3 = Време за постизање брзине скретања p_3
t_4 = Време за постизање брзине заокрета $p_4 = 0$ (крај маневра избегавања)
δ = Угао кормила [°]
r = Брзина скретања [°/min]

ДОДАТАК II

Извештај о маневру избегавања и способности скретања

Надлежни орган:……..

Датум:
…….……..

Име: ..... …….

Име пловила:…….

Власник:…….…….

Тип пловила:…… Подручје на коме се обавља пробна вожња: ……

или састав: ……. Одговарајући ниво воде [m]:…….…….

L x B[m x m]: ..... Дубина воде h [m]: .....

T_{test}[m]: …… h/T: ……..……..

Брзина струје [m/s]:

Оптерећење:..... % од максималних …….....

(у току пробе) [t]: ..... носивост:…….

Показивач брзине заокрета

Тип: ……..

Тип конструкције кормила: уобичајена конструкција/специјална конструкција (*)

Активни кормиларски систем: да/не (*)

Резултати маневра избегавања:

Време t_1 до t_4 потребно за маневар избегавања	Угао кормила δ или δ_a (*) под којим маневар избегавање почиње и брзина заокрета која треба да се поштује $r_1 = r_3$				Коментари
	δ = 20° DESNI (•) δ_a=...DESNI (*)	δ = 20° LEVI (*) δ_a = ...LEVI (*)	δ = 45° DESNI (*) δ_a = ...DESNI (*)	δ = 45° LEVI (*) δ_a = ...LEVI (*)	
	$r_1 = r_3$ = ...°/min		$r_1 = r_3$ = ... °/min		
t_1[s]					
t_2[s]					
t_3[s]					
t_4[s]					
Гранична вредност t_4 у складу са 2.2	Гранична вредност t_4 = ...[s]				

* Непотребно прецртати

Способност скретања (*)

Географски положај на почетку маневра скретања
……..……km

Географски положај на крају маневра скретања
……km

Кормиларски уређај

Врста управљања: ручно/механичко (*)

Угао кормила за сваки заокрет кормиларског точка (*)……...…..……..°

Угаона брзина кормила у целом опсегу (*): ……...…..…°/с

Угаона брзина кормила од 35° на левом боку до 35° на десном боку (*):……...…°/с

---

* Непотребно прецртати

2. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОПИСАНУ БРЗИНУ (НАПРЕД), СПОСОБНОСТ ЗАУСТАВЉАЊА И СПОСОБНОСТ КРЕТАЊА КРМОМ
(Прилог 1. тач. 5.06, 5.07. и 5.08 у вези са тач. 5.02 став 1, 5.03. став 1, 5.04. и 16.06. овог правилника)

1. Максимална прописана брзина (напред) у складу са тачком 5.06

Брзина у односу на воду је задовољавајућа у смислу тачке 5.06 став 1. ако достиже барем 13 km/h. Током проби, следећи услови су испуњени на исти начин као и током пробе заустављања:

1) поштује се растојање кобилице од дна из тачке 2.1 овог упутства;

2) извршава се мерење, бележење, упис и оцена података о пробама:

2. Способност заустављања и способност кретања крмом прописане у складу са тачкама 5.07 и 5.08.

2.1. Сматра се да су бродови и састави способни да се благовремено зауставе у смеру низводно у складу са тачком 5.07. став 1. ако се ово докаже током пробе заустављања у односу на обалу у смеру низводно при почетној брзини од 13 km/h односу на воду, при чему удаљеност кобилице од дна износи најмање 20 % газа али није мање од 0,50 m.

1) У текућој води (брзина струје 1,5 m/s), заустављање у односу на воду се доказује на максималној удаљености измереној у односу на обалу од:

550 m за бродове и саставе:
– дужине L > 110 m или
– ширине B > 11,45 m,
или
480 m за бродове или саставе:
– дужине L ≤ 110 m и
– ширине B ≤ 11,45 m.

Маневар заустављања је завршен када се постигне заустављање у односу на обалу.

2) У стајаћој води (брзина струје мања од 0,2 m/s), заустављање у односу на воду се доказује на максималној удаљености, измереној у односу на обалу од:

350 m за бродове и саставе:
– дужине L > 110 m или
– ширине B > 11,45 m,
или
305 m за бродове и саставе:
– дужине L ≤ 110 m и
– ширине B ≤ 11,45 m.

У стајаћој води се такође изводи и проба којом се доказује да се током вожње крмом може постићи брзина не мања од 6,5 km/h.

Мерење, бележење и уписивање података о пробама из тачака 1) или 2) врше се у складу са поступком из Додатка 1. овог упутства – Захтеви који се односе на мерење, бележење и уписивање података прикупљених током проби маневра заустављања

Током целокупне пробе, брод или састав мора имати одговарајућу маневарску способност.

2.2. У складу са тачком 5.04, током пробе, бродови морају бити оптерећени у највећој могућој мери до 70–100% своје носивости. Овај услов оптерећења се оцењује у складу са Додатком 2. овог упутства – Захтеви који се односе на оцену резултата маневра заустављања (у даљем тексту: Додатак 2. уз ово упутство). Ако је током пробе брод или састав оптерећен до мање од 70 %, максимална дозвољена истиснина у пловидби низводно се утврђује у складу са стварним оптерећењем, под условом да се поштују граничне вредности из тачке 2.1.

2.3. Ако стварне вредности почетне брзине и брзина струје у време пробе не задовољавају услове из тачке 2.1, добијени резултати се оцењују у складу са поступком описаним у Додатку 2. уз ово упутство.

Дозвољено одступање почетне брзине од 13 km/h не сме бити веће од +1 km/h, а брзина струје у текућој води мора бити између 1,3 и 2,2 m/s, у супротном се проба понавља.

2.4. Максимална дозвољена истиснина или одговарајуће максимално оптерећење или максимални урањени пресек за бродове и саставе у пловидби низводно утврђују се на основу проби и уносе у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

ДОДАТАК 1.

ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МЕРЕЊЕ, БЕЛЕЖЕЊЕ И УПИСИВАЊЕ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ ТОКОМ ПРОБИ МАНЕВРА ЗАУСТАВЉАЊА

1. Маневар заустављања

Бродови и састави из Прилога 1. Дела V. овог правилника су подвргнути проби у текућој или у стајаћој води, на подручју предвиђеном за извођење проби, да би доказали да су у стању да се зауставе у смеру низводно само са својим погонским системом без употребе сидара. Маневар заустављања се, у начелу, изводи у складу са сликом 1. Он почиње када се брод креће при константној брзини која је што је могуће ближа 13 km/h у односу на воду прекретањем мотора са „напред" на „крмом" (тачка A команде „заустави") и завршава се када брод мирује у односу на обалу (тачка E: v = 0 у односу на обалу или је тачка D:= тачка E: v = 0 у односу на воду и у односу на обалу ако се маневар заустављања изводи у стајаћој води).

Када се маневри заустављања изводе у текућој води, положај и тренутак заустављања у односу наводу се такође бележе (брод се креће брзином струје; тачка D: v = 0 у односу на воду).

Измерени подаци се уносе у извештај као што је приказано у дијаграму слике 1. Пре него што се изврши маневар заустављања, на врху обрасца се уносе непроменљиви подаци.

Ако је могуће, израчунава се просечна брзина струје (v) у пловном каналу на основу очитавања утврђеног мерача нивоа воде, или мерењем кретања плутајућег тела и уноси се у извештај.

У начелу, за одређивање брзине брода у односу на воду у току маневра заустављања, дозвољена је употреба мерача брзине струје, ако је могуће да се забележи кретање и потребни подаци у складу са горе описаним поступком.

2. Упис измерених података и њихово уношење у извештај (табела 1)

За маневар заустављања, на првом месту се одређује почетна брзина у односу на воду. Ово се постиже мерењем времена потребног за вожњу између две тачке на копну. У текућој води се води рачуна о просечној брзини струје.

Маневар заустављања започиње командом „заустави"A, приликом мимоилажења тачке на копну. Мимоилажење тачке на копну се бележи вертикално на осу брода и уноси се у извештај. На исти начин се бележи мимоилажење свих осталих тачака на копну у току маневара заустављања и у извештај се уноси свака тачка (нпр. на један километар) и време мимоилажења са њом.

Измерене вредности се, ако је могуће, бележе на сваких 50 m. У сваком случају, треба убележити време када су досегнуте тачке B и C — ако је могуће — као и тачке D и E и проценити њихову одговарајућу позицију. Подаци који се односе на брзину мотора не морају да се уносе у извештај, али се напомињу како би се омогућила прецизнија контрола почетне брзине.

3. Опис маневра заустављања

Маневар заустављања у складу са сликом 1. представља се дијаграмом. Пре свега се помоћу мера унетих у извештај о проби, исцртава дијаграм време-простор и на њему обележавају тачке од A до E. После тога ће бити могуће одредити просечну брзину између две тачке мерења и исцртати дијаграм брзина-време.

То се ради на следећи начин (види слику 1):

Одређивањем количника разлике у положају и разлике у времену $\Delta s/\Delta t$, може се израчунати просечна брзина брода за дати период.

Пример:

У интервалу између 0 sec. и 10 sec., пређе се растојање од 0 m до 50 m.

$$\Delta s/\Delta t = 50 \text{ m}/10 \text{ s} = 5{,}0 \text{ m/s} = 18{,}0 \text{ km/h}$$

Ова вредност се уноси као просечна брзина на 5-секундном положају на апсциси. У току другог интервала од 10 sec. до 20 sec., пређе се растојање од 45 m.

$$\Delta s/\Delta t = 45 \text{ m}/10 \text{ s} = 4{,}5 \text{ m/s} = 16{,}2 \text{ km/h}$$

У тачки D, брод се зауставио у односу на воду тј. брзина струје је приближно 5 km/h.

Слика 1

Маневар заустављања



Списак симбола на слици 1.
A наредба „заустави“
B заустављен пропелер
C прекренут пропелер
D $v = 0$ у односу на воду
E $v = 0$ у односу на обалу
v брзина брода
v_L v у односу на обалу
s измерено растојање у односу на обалу
t измерено време

Табела 1

Извештај о маневру заустављања

Надлежни орган:	Тип брода или састава:	Подручје на којем се обавља навигациона проба:	
	L × B [m]:	Очитавање мерача нивоа воде	[m]:
Датум:	T током пробе [m]:	Дубина воде	[m]:
Име:	Оптерећење током пробе [t]:	Градијент	[m/km]:
Бр. пробне вожње:	% максималне носивости	B_{CTP}	[km/h
	Снага погонских мотора P_B[kW]		[m/s]:
	Систем пропулзије у складу са Прилогом Додатку 2, табела 2:	Макс. истиснина	[m³]:

Положај [речни km]	Време [sec.]	Δs [m]	Δt [sec.]	V_{IL} [km/h]	Брзина мотора n [min⁻¹]	Примедбе

ДОДАТАК 2

ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА МАНЕВРА ЗАУСТАВЉАЊА

1. На основу забележених вредности проверава се усклађеност са граничним вредностима у складу са Додатком 1. овог упутства. Ако услови за маневар заустављања значајно одступају од стандардних услова, или ако постоји недоумица у погледу усклађености са граничним вредностима, извршава се оцена резултата. У том циљу се за прорачун маневара заустављања може употребити следећи поступак.

2. Одређују се теоретска растојања заустављања у стандардним условима ($S_{reference}$) из тачке 2.1 Упутства којим се ближе уређују захтеви који се односе на прописану брзину вожње (напред), способност заустављања и способност кретања крмоми у условима маневра заустављања (S_{actual}) и упоређују се затим са измереним растојањем заустављања ($S_{measured}$). Кориговано растојање заустављања маневра заустављања у стандардним условима ($S_{standard}$) израчунава се на следећи начин:

Формула 2.1:

$$S_{STANDARD} = S_{MEASURED} \cdot \frac{S_{REFERENCE}}{S_{ACTUAL}} \leq \text{Гранична вредност у складу са тачком 2.1 став 1. или}$$

2. Упутства којим се ближе уређују захтеви који се односе на прописану брзину вожње (напред), способност заустављања и способност кретања крмом

Ако је маневар заустављања извршен са оптерећењем од 70-100 % максималне носивости у складу са тачком 2.2 Упутства којим се ближе уређују захтеви који се односе на прописану брзину вожње (напред), способност заустављања и способност кретања крмом да би се израчунао $S_{standard}$ за одређивање $S_{reference}$ и S_{actual} користи се истиснина ($D_{reference} = D_{actual}$) која одговара оптерећењу у време пробе.

Ако је приликом одређивања $S_{standard}$ у складу са формулом 2.1, дата гранична вредност прекорачена или није постигнута, вредност $S_{reference}$ се умањује или повећава променом вредности $D_{reference}$ тако да се обезбеди усклађеност са граничном вредношћу ($S_{standard}$ = дата гранична вредност). У складу са тим одређује се максимална истиснина дозвољена у пловидби низводно.

3. У складу са граничним вредностима датим у тачки 2.1 ст. 1. и 2.Упутства којим се ближе уређују захтеви који се односе на прописану брзину вожње (напред), способност заустављања и способност кретања крмом, израчунавају се само растојања заустављања измерена у

– Фази I („Свом снагом напред” прекренуто у „свом снагом крмом”) :S_I

и

– Фази II (Крај прекретања док се брод не заустави у односу на воду): S_{II}

(види слику 1). Укупно растојање заустављања одговара:

Формули 3.1:

$$S_{total} = S_I + S_n$$

4. Поједина растојања заустављања се израчунавају на следећи начин:

ПРОРАЧУН МАНЕВРА ЗАУСТАВЉАЊА

Слика 2

Дијаграм



Формуле за израчунавање: | са следећим коефицијентима |

4.1. $S_I = k_1 \cdot v_L \cdot t_1$ $t_1 < 20$ s — k у складу са табелом 1

4.2. $S_{II} = k_2 \cdot v_{II}^2 \cdot \frac{D \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII} - R_G} \cdot \left(k_3 + \frac{V_{STR}}{V_{II}}\right)$ — k_2, k_3, k_4 у складу са табелом 1

4.3. $R_{TmII} = \left(R_T / v^2\right) \cdot \left(k_5 \cdot k_6 \left(v_{II} - v_{STR}\right)\right)^2$ — k_6, k_7 у складу са табелом 1 – R_T/v^2 у складу са табелом 3

4.4. $R_G = i \cdot D \cdot \rho \cdot g \cdot 10^{-6}$

4.5. $V_H = k_6 \cdot (V_T - V_{STR})$ — k_6 у складу са табелом 1

4.6. $F_{POR} = \Gamma \cdot P_B$ Γ у складу са табелом 2

4.7. $t_{II} = \frac{S_{II}}{v_{II} \cdot \left(k_4 - \frac{v_{STR}}{v_{II}}\right)}$ — k_4 у складу са табелом 1

У формулама од 4.1 до 4.7:

v_L Брзина у односу на почетку прекретања	(m/s)
t_1 Време прекретања	(s)
v_{II} Брзина у односу на воду на крају прекретања	(m/s)
D Истиснина	(m³)
F_{POR} Вучна сила на битви уназад	(kN)
P_B Снага погонског мотора	(kW)
R_{TmII} Просечан отпор у фази II који се одређује помоћу дијаграма за одређивање R_T/v^2	(kN)
R_G Отпор изазван градијентом	(kN)
i Градијент (ако није наведен узима се да је 0,16)	(m/km)
v_{STR} Просечна брзина струје	(m/s)
g Убрзање услед гравитације (9,81)	(m/s²)
ρ Густина воде, ρ слатка вода = 1000	(kg/m³)
T Максимални газ (брода или састава)	(m)
h Дубина воде	(m)
B Ширина	(m)
L Дужина	(m)

Кефицијенти за формуле 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и 4.7 се могу узети из доњих табела.

Табела 1

Фактори k за:
1) Моторни бродови и састави у једном низу
2) Састави бок уз бок
3) Састави по три брода бок уз бок

	a	b	c	Јединице
κ_1	0,95	0,95	0,95	—
κ_2	0,115	0,120	0,125	$\frac{kg \cdot s^2}{m^4}$
κ_3	1,20	1,15	1,10	—
κ_4	0,48	0,48	0,48	—
κ_6	0,90	0,85	0,80	—
κ_7	0,58	0,55	0,52	—

Табела 2

Коефицијент f за однос између вучне силе на битви уназад и снаге погонских мотора

Систем пропулзије	f	Јединице
Модерне млазнице са заобљеним задњим рубом	0,118	kN/kW
Старе млазнице са оштрим задњим рубом	0,112	kN/kW
Пропелери без млазнице	0,096	kN/kW
Поривно-кормиларски уређаји са млазницама (по правилу оштар задњи руб)	0,157	kN/kW
Поривно-кормиларски уређаји без млазница	0,113	kN/kW

Табела 3

Дијаграм који се односи на прорачуном отпорности

За одређивање вредности R_T/v^2 у односу на $D^{1/3}$ [B + 2T]:



ПРИЛОГ ДОДАТКУ 2. КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОПИСАНУ БРЗИНУ ВОЖЊЕ (НАПРЕД), СПОСОБНОСТ ЗАУСТАВЉАЊА И СПОСОБНОСТ КРЕТАЊА КРМОМ

Примери примене Додатка 2

(Оцена резултата маневра заустављања)

ПРИМЕР I

1. Подаци о броду и саставу

Формација:обичан моторни брод са потисницом (Europa IIa) повезаном бок из бок

	[m]	B[m]	T_{max}[m]	*Dwt* (*)$_{max}$[t]	D_{max}[m3]	P_B[kW]
Моторни брод	110	11,4	3,5	2 900	3 731	1 500
Потисница	76,5	11,4	3,7	2 600	2 743	—
Састав	110	22,8	3,7	5 500	6 474	1 500

Систем пропулзије моторног брода:модерне млазнице са заобљеним задњим рубом
(*) *Dwt* = носивост.

2. Вредности измерене у току маневра заустављања

Брзина струје: $v_{STR_{actual}}$ =1,4 m/s ≈ 5,1 km/h

Брзина брода (у односу на воду): $V_{S_{actual}}$ = 3,5 m/s ≈ 12,5 km/h

Брзина брода (у односу на копно): $V_{I_{actual}}$ = 4,9 m/s ≈ 17,6 km/h

Време прекретања (измерено) (тачка A до C):t_1 = 16 s

Растојање заустављања у односу на воду

(тачка A до D):$S_{MEASURED}$ = 340 m

Услов оптерећења (по потреби оцењен):d_{actual} = 5179 m^3 ≈ 0,8 D_{max}

Стварни газ састава:T_{actual}= 2,96 m≈ 0,8 T_{max}

3. Гранична вредност у складу са тачком 2.1 став 1. или 2. која се упоређује са $S_{standard}$

Будући да је B > 11,45 m и будући да је састав у текућој води, за овај састав важи следећа вредност у складу са тачком 2.1:

$S_{standard}$ < 550 m

4. Одређивање коригованог растојања заустављања у односу на стандардне услове

- Измерена вредносту складу са Додатком 1. овог упутства (види тачку 2)

$S_{measured}$ = 340 m

- за прорачун:

S_{actual} као збир

$S_{I_{actual}}$ (у складу са формулом 4.1 из Додатка 2. овог упутства)

и

$S_{II_{actual}}$ (у складу са формулама 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6 Додатка 2. овог упутства са стварним брзинама $v_{II_{actual}}$, $v_{STR_{actual}}$, D_{actual})

$S_{reference}$ као збир

$S_{I_{reference}}$ (према формули 4.1 из Додатка 2. овог упутства)

и

$S_{II_{reference}}$ (према формулама од 4.2 до 4.6 из Додатка 2. овог упутства са референтним брзинама у складу са тачком 2.1 Упутства где је услов оптерећења већи од 70 % максималног оптерећења (≈ 80 %):$D_{reference} = D_{actual}$ и $T_{reference} = T_{actual}$)

- за проверу:

$$S_{standard} = S_{measured} \cdot \frac{S_{reference}}{S_{actual}} \leq 550m$$

4.1. Коефицијенти за прорачун узети из Додатка 2. овог упутства

Табела 1

за $S_{I_{actual}}$ и $S_{I_{referencel}}$ $k_1 = 0,95$

за $S_{II_{actual}}$ и $S_{II_{referencel}}$ $k_2 = 0,12$

$k_3 = 1,15$

$k_4 = 0,48$

$k_6 = 0,85$

$k_7 = 0,55$

Табела 2 (за модерне млазнице са заобљеним задњим рубом)

$f = 0,118$

4.2. Прорачун вредности S_{actual}

1) $S_{I_{actual}}$ са вредностима измереним током маневра заустављања (формула 4.1)

$$S_{I_{actual}} = k_1 \cdot v_{I_{actual}} \cdot t_{I_{actual}}$$

$S_{I_{actual}} = 0,95 \cdot 4,9 \cdot 16 = 74,5$ m

2) Формула за $S_{II_{actual}}$

$$S_{II_{actual}} = k \cdot v_{II_{actual}}^2 \cdot \frac{D_{actual} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII_{actual}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{V_{STR_{actual}}}{V_{II_{actual}}}\right)$$

3) Прорачун $R_{TmII_{actual}}$ у складу са табелом 3 и формулом 4.3 Додатка 2. овог упутства

$$D_{actual}^{1/3} = 5179^{1/3} + 17,3[m]$$

$$D_{actual}^{1/3} = \left(B + 2 \cdot T_{actual}\right) = 17,3 \cdot \left(22,8 + 5,92\right) = 496,8[m^2]$$

у складу са табелом 3 $\frac{R_T}{v^2} = 10,8\left[\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right]$

$$v_{L_{actual}} - v_{STR_{actual}} = 4,9 - 1,4 = 3,5 m/s$$

$$R_{TmII_{actual}} = \frac{R_T}{v^2} \cdot \left(k_7 \cdot k_6 \cdot \left(v_{L_{actual}} - v_{STR_{actual}}\right)\right)^2 = 10,8 \cdot \left(0,55 \cdot 0,85 \cdot 3,5\right)^2 = 28,8[kN]$$

4) Прорачун отпорности градијента R_G у складу са формулом 4.4

$$R_G = 10^{-6} \cdot \left(0,16 \cdot D_{actual} \cdot \rho \cdot g\right) = 10^{-6} \cdot \left(0,16 \cdot 5179 \cdot 1000 \cdot 9,81\right) = 8,13[kN]$$

5) Прорачун у складу са формулом 4.5

$$v_{II_{actual}} = k_6\left(v_{L_{actual}} - v_{STR_{actual}}\right) = 0{,}85 \cdot 3{,}5 = 2{,}97\left[m/s\right]$$

$$v^2_{II_{actual}} = 8{,}85\left[m/s\right]^2$$

6) Прорачун F_{POR} у складу са формулом 4.6 и табелом 2

$$F_{POR} = 0{,}118 \cdot 1500 = \underline{177}\left[kN\right]$$

7) Прорачун $s_{II_{actual}}$ коришћењем формуле из тачке 2) и резултата из тач. 3)-6)

$$s_{II_{actual}} = \frac{0{,}12 + 8{,}85 + 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}4}{2{,}97}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 28{,}8 - 8{,}13} \cdot 5179$$

$s_{II_{actual}} = 228{,}9$ m

8) Прорачун укупног растојања ускладу са формулом 3.1

$S_{actual} = 74{,}51 + 228{,}9 = 303{,}4$ m

Напомена: Израз (R_{tmII} — R_G), који је функција D, са стварном вредношћу од 20,67 kN очигледно је релативно мали у односу на $k_3 \cdot F_{POR}$ са стварном вредношћу од 203,55 kN, зато се ради поједностављивања, може узети да је s_{II} сразмерно са D, тј $s_{II} = S_{constant} \cdot D$.

4.3. Прорачун вредности $S_{reference}$

Почетне вредности

$v_{STR_{reference}}$ = 1,5 m/s = 5,4 km/h $D_{reference} = D_{actual}$ = 5179 m^3

$v_{S_{reference}}$ = 3,6 m/s = 13 km/h $T_{reference} = T_{actual}$ = 2,96 m

$v_{L_{reference}}$ = 5,1 m/s = 18,4 km/h

1) $S_{I_{reference}} = k_1 \cdot v_{L_{reference}} \cdot t_I$

$S_{I_{reference}} = 0,95 \cdot 5,1 \cdot 16 = 77,50$

2) $S_{II_{reference}} = k_2 \cdot v^2_{II_{reference}} \cdot \frac{D_{reference} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII_{reference}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{V_{STR_{reference}}}{V_{II_{reference}}}\right)$

3) прорачун вредности $R_{TmII\,reference}$

$\frac{R_T}{v^2} = 10,8\left[\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right]$ као у тачки 4.2, будући да су B, D и T непромењени.

$v_{L_{reference}} - v_{STR_{reference}} = 3,6[m/s]$

4) Отпор изазван градијентом R_G као у тачки 4.2

5) Прорачун вредности $v_{II_{reference}}$

$$v_{II_{reference}} = k_6 \cdot \left(v_{I_{reference}} - v_{STR_{reference}}\right) = 0{,}85 \cdot 3{,}6 = 3{,}06[m/s], v^2{}_{II_{reference}} = 9{,}36[m/s]^2$$

6) F_{POR} као у тачки 4.2.

7) Прорачун $s_{II_{reference}}$ коришћењем формуле 2) у резултата из тачака 3) до 6)

$$s_{II_{reference}} = \frac{0{,}12 \cdot 9{,}36 \cdot 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}5}{3{,}06}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 30{,}99 - 8{,}13} \cdot 5179$$

$$= \underbrace{0{,}0472}_{Constant_{reference}} \cdot 5179 = \underline{244{,}5m}$$

8) Прорачун укупног растојања

$$s_{reference} = s_{I_{reference}} + s_{II_{reference}} = 77{,}5 + 244{,}5 = \underline{322m}$$

4.4. Провера усаглашености са дозвољеним растојањем заустављања у стандардним условима

у складу са формулом 2.1 Додатка 2. овог упутства

$$s_{s\tan dard} = s_{measured} \cdot \frac{s_{reference}}{s_{actual}} = 340 \cdot \frac{322}{303,4} = \underline{360,8m < 550m}$$

Закључак:

Дозвољена гранична вредност несумњиво није достигнута, односно:

- пловидба низводно је могућа без проблема за стварни услов оптерећења ($0,8 \cdot D_{\max}$),

- могуће је стање већег оптерећења које се може израчунати у складу са тачком 5. доле.

5. Могуће повећање вредности D_{actual} у пловидби низводно

$$\left(s_{s\tan dard}\right)_{Limit} = s_{measured} \cdot \frac{\left(s_{reference}\right)_{Limit}}{s_{actual}} = 550m$$

$$\left(s_{reference}\right)_{Limit} = 550 \cdot \frac{s_{actual}}{s_{measured}} = 550 \cdot \frac{303,4}{340} = 490,8m$$

Ако је $s_{II_{actual}} = Cons\tan t_{reference} \cdot D$ у складу са напоменом под тачком 4.2

$$\left(s_{reference}\right)_{Limit} = \left(s_{I_{reference}} + s_{II_{reference}}\right)_{Limit} = s_{I_{reference}} + 0,0472 \cdot \left(D_{reference}\right)_{Limit}$$

$$\left(D_{reference}\right)_{Limit} = \frac{\left(s_{reference}\right)_{Limit} - s_{I_{reference}}}{0,0472} = \frac{490,8 - 77,5}{0,0472} = \underline{8756m^3}$$

Одатле произилази да:

Пошто је $(D_{reference})_{Limit} > D_{max}$ (8756 > 6474) за ову формацију (види тачку 1) се може дозволити пловидба низводно са пуним оптерећењем.

ПРИМЕР II

1. Подаци о броду и саставу

Формација:велики моторни брод који покреће

2 потиснице испред везане бок уз бок

1 потисницу повезану са њим бок уз бок

	$L[m]$	$B[m]$	$T_{max}[m]$	$Dwt(^*)_{max}$ $[t]$	$D_{max}[m^3]$	$P_B[kW]$
Моторни брод	*110*	*11,4*	*3,5*	*2 900*	*3 731*	*1 500*
Свака потисница	*76,5*	*11,4*	*3,7*	*2 600*	*2 743*	*-*
Састав	*186,5*	*22,8*	*3,7*	*10 700*	*11 960*	*1 500*
Систем пропулзије самоходног брода: модерне млазнице са заобљеним задњим рубом.						

(*) Dwt = носивост

2. Вредности измерене у току маневра заустављања

Брзина струје: $v_{STR_{actual}} = 1{,}4$ m/s $\approx 5{,}1$ km/h

Брзина брода (у односу на воду): $V_{S_{actual}} = 3{,}5$ m/s $\approx 12{,}5$ km/h

Брзина брода (у односу на обалу): $V_{L_{actual}} = 4{,}9$ m/s $\approx 17{,}6$ km/h

Време прекретања (измерено) (тачка A до C): $t_I = 16$ sec

Растојање заустављања у односу на:

Воду (тачка A до D): $S_{measured} = 580$ m

Услов оптерећења (по потреби процењен): $D_{actual} = 9568$ m3 $\approx 0{,}8\ D_{max}$

Стварни газ састава: $T_{actual} = 2{,}96$ m $\approx 0{,}8\ T_{max}$

3. Гранична вредност у складу са тачком 2.1 став 1. или 2. овог упутства коју треба упоредити са $S_{standard}$

Пошто је B > 11,45 и састав је у текућој води, на овај састав у складу са тачком 2.1 став 1. важи следеће:

$S_{standard} \leq 550$ m

4. Одређивање коригованог растојања заустављања у односу на стандардне услове

- Измерена вредност:

$S_{measured}$ = 340 m

- прорачуни који се врше:

S_{actual} као збир

$s_{I_{actual}}$ (у складу са формулом 4.1 Додатка 2. овог упутства)

и

$s_{II_{actual}}$ (у складу са формулама 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 4.6 Додатка 2. овог упутства са стварним брзинама (види под 2 горе) и D_{actual})

$s_{reference} \cdot sum\ s_{I_{reference}} + s_{II_{reference}}$ (у складу са формулама 4.1 до 4.6 Додатка 2. овог упутства са референтним брзинама и у складу са Додатком 2. овог упутства, пошто је услов оптерећења > 70 % максимума, при чему је $D_{reference} = D_{actual}$ и $T_{reference} = T_{actual}$)

- проверава се:

$$s_{s\tan dard} = s_{measured} \cdot \frac{s_{reference}}{s_{actual}} \leq 550m$$

, или

- израчунати:

$S^*_{standard}$ = 550 m умањењем D_{actual} на D*

4.1. Коефицијенти за прорачун у складу са Додатком 2. овог упутства

Табела 1

за $s_{I_{actual}}$ и $s_{I_{reference}}$ $k_1 = 0,95$

за $s_{I_{actual}}$ и $s_{I_{reference}}$ $k_2 = 0,12$

$k_3 = 1,15$

$k_4 = 0,48$

$k_5 = 0,85$

$k_7 = 0,55$

Табела 2 (за модерне млазнице са заобљеним задњим рубом)

$f = 0,118$

4.2. Прорачун $s_{I_{actual}}$

1) $s_{I_{actual}}$ Употребом вредности измерених у току маневра заустављања

$$s_{I_{actual}} = k_1 \cdot v_{L_{actual}} \cdot t_{I_{actual}}$$

$$s_{I_{actual}} = 0{,}95 \cdot 4{,}8 \cdot 16 = \underline{73m}$$

2) формула за $s_{II_{actual}}$

$$s_{II_{actual}} = k_2 \cdot v^2{}_{II_{actual}} \cdot \frac{D_{actual} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmII_{actual}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{v_{STR_{actual}}}{v_{II_{actual}}} \right)$$

3) Прорачун $R_{TmIIactual}$ у складу са табелом 3 и формулом 4.3 Додатка 2. овог упутства

$$D_{actual}{}^{1/3} = 9568^{1/3} = 21{,}2[m]$$

$$D_{actual}{}^{1/3} \cdot \left(B + 2 \cdot T_{actual}\right) = 21{,}2 \cdot \left(22{,}8 - 5{,}92\right) = 609\left[m^2\right]$$

из табеле 3 $\frac{R_T}{v^2} = 14{,}0\left[\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right]$

$$v_{L_{actual}} - v_{STR_{actual}} = 4{,}8 - 1{,}4 = 3{,}4m/s$$

$$R_{TmII_{actual}} = \frac{R_T}{v^2} \cdot \left(k_7 \cdot k_6 \cdot \left(v_{L_{actual}} - v_{STR_{actual}}\right)\right)^2 = 14{,}0 \cdot \left(0{,}55 \cdot 0{,}85 \cdot 3{,}5\right)^2 = 35{,}4[kN]$$

4) Прорачун отпора R_G у складу са формулом 4.4 Додатка 2. овог упутства.

$$R_G = 10^{-6} \cdot \left(0{,}16 \cdot D_{actual} \cdot \rho \cdot g\right) = 10^{-6} \cdot \left(0{,}16 \cdot 9568 \cdot 1000 \cdot 9{,}81\right) = 15{,}02\left[kN\right]$$

5) Прорачун $v_{II_{actual}}$ у складу са формулом 4.5 Додатка 2. овог упутства

$$v_{II_{actual}} = k_6\left(v_{L_{actual}} v_{STR_{actual}}\right) = 2{,}89\left[m/s\right]$$

$$v^2_{II_{actual}} = 8{,}35\left[m/s\right]^2$$

6) Прорачун F_{POR} у складу са формулом 4.6 и табелом 2

$$F_{POR} = 0{,}118 \cdot 1500 = \underline{177}\left[kN\right]$$

7) Прорачун $S_{II_{actual}}$ помоћу формуле 2) и резултата из тач. 3)-6)

$$s_{II_{actual}} = \frac{0{,}12 + 8{,}35 + 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}4}{2{,}89}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 35{,}4 - 15{,}02} \cdot 9568$$

$s_{II_{actual}} = 402$ m

8) Прорачун укупног растојања у складу са формулом 3.1

$S_{actual} = 73 + 402 = 475$ m

4.3. Прорачун $S_{reference}$

Почетне вредности:

$v_{STR_{reference}}$ = 1,5 m/s = 5,4 km/h $D_{reference} = D_{actual}$ = 9568 m^3

$v_{S_{reference}}$ = 3,6 m/s = 13 km/h $T_{reference} = T_{actual}$ = 2,96 m

$v_{L_{reference}}$ = 5,1 m/s = 18,4 km/h

1) $S_{I_{reference}} = k_1 \cdot v_{L_{reference}} \cdot t_I$

$S_{I_{reference}} = 0{,}95 \cdot 5{,}1 \cdot 16 = 77{,}50$ m

2) $S_{II_{reference}} = k_2 \cdot v^2_{II_{reference}} \cdot \frac{D_{reference} \cdot g}{k_3 \cdot F_{POR} + R_{TmlI_{reference}} - R_G} \cdot \left(k_4 + \frac{V_{STR_{reference}}}{V_{II_{reference}}}\right)$

3) прорачун $R_{TmlI\,reference}$

$\frac{R_T}{v^2} = 14{,}0\left[\frac{kN \cdot s^2}{m^2}\right]$ као у тачки 4.2, будући да су B, D i T непромењени.

$$v_{L_{reference}} - v_{STR_{reference}} = 3{,}6[m/s]$$

$$R_{TmII_{reference}} = 14{,}0 \cdot (0{,}55 \cdot 0{,}85 \cdot 3{,}6)^2 = 39{,}6[kN]$$

4) Отпор услед R_G као у тачки 4.2

5) Прорачун $v_{II_{reference}}$

$$v_{II_{reference}} = 0{,}85 \cdot 3{,}6 = 3{,}06[m/s], v^2{}_{II_{reference}} = 9{,}36[m/s]^2$$

6) F_{POR} као у тачки 4.2

7) Прорачун помоћу формуле 2) и резултата из тач. 3)-6)

$$S_{II_{reference}} = \frac{0{,}12 \cdot 9{,}36 \cdot 9{,}81 \cdot \left(0{,}48 + \frac{1{,}5}{3{,}06}\right)}{1{,}15 \cdot 177 + 39{,}6 - 15{,}02} \cdot 9568$$

$$S_{II_{reference}} = \underbrace{0{,}04684}_{Cons\tan t_{reference}} \cdot 9568 = \underline{448m}$$

8) Прорачун

$$S_{reference} = S_{I_{reference}} + S_{II_{reference}} = 77{,}5 + 448 = \underline{525{,}5m}$$

4.4. Провера усаглашености са дозвољеним растојањем заустављања под стандардним условима $S_{standard}$

У складу са формулом 2.1 Додатка 2. овог упутства.

$$S_{s\tan dard} = S_{measured} \cdot \frac{S_{reference}}{S_{actual}} = 580 \cdot \frac{525,5}{475} = \underline{641m \rangle 550m}$$

Закључак: Гранична вредност је очигледно прекорачена; пловидба низводно је могућа само са ограничењем оптерећења. Ово ограничено оптерећење може да се одреди у складу са бр. 5 доле.

5. D* Дозвољена у пловидби низводно у складу са формулом 2.1 Додатка 2. овог упутства

$$S_{s\tan dard} = S_{measured} \cdot \frac{S^*_{reference}}{S_{actual}} = 550m$$

Отуда:

$$S^*_{reference} = 550 \cdot \frac{S_{actual}}{S_{measured}} = S_{I_{reference}} + S^*_{II_{reference}}$$

$$S^*_{II_{reference}} = Cons\tan t_{reference} \cdot D^* = 0,04684 \cdot D^*$$

$$D^* = \frac{550 \cdot \frac{475}{580} - 77,5}{0,04684} = 7950\left[m^3\right]$$

Последица: Пошто је у пловидби низводно дозвољена истиснина D* само 7950 m^3, дозвољена носивост (дозв. $D_{wt.}$) у овој формацији је приближно:

$$\frac{perm.Dwt.}{\max.Dwt} = \frac{D^*}{D_{\max}} = \frac{7950}{11960} = 0{,}66$$

Дозвољена носивост (види тачку 1)

$0{,}66 \cdot 10700 = 7112$ t

3. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ ЗА СПОЈНЕ СИСТЕМЕ И СПОЈНЕ УРЕЂАЈЕ ЗА ПЛОВИЛА КОЈА СУ ПОГОДНА ДА ПОКРЕЋУ ИЛИ ДА БУДУ ПОКРЕТАНА У КРУТОМ САСТАВУ

(Прилог 1. тач. 16.01, 16.02, 16.06, 16.07. овог правилника)

1. Општи захтеви

1.1. Сваки спојни систем обезбеђује круто везивање свих пловила у саставу, тј. у предвиђеним радним условима спојни уређај спречава уздужно или попречно кретање између бродова, тако да се састав може сматрати „наутичком јединицом".

1.2. Спојни систем и његови саставни делови су сигурни и једноставни за употребу, омогућујући брзо повезивање пловила без угрожавања лица запослених на њима.

1.3. Спојни систем и његови саставни делови апсорбују правилно силе које настају у предвиђеним радним условима и безбедно их пренети на конструкцију брода.

1.4. На располагању је довољан број тачака спајања.

2. Силе у споју и димензионисање спојних уређаја

Спојни уређаји састава и формација бродова које се одобравају су димензионисани тако да гарантују довољан степен сигурности. Сматра се да је овај услов испуњен ако се претпоставља да су спојне силе израчунате у складу са тач. 2.1, 2.2 и 2.3. овог упутства, једнаке затезној чврстоћи за димензионисање уздужних спојних компоненти.

2.1. Тачке спајања између потискивача и потиснице или других пловила:

$$F_{SB} = 270 \cdot P_B \cdot \frac{L_S}{B_S} \cdot 10^{-3}[kN]$$

2.2. Тачке спајања између моторног брода који покреће потискиване саставе и потискивана пловила:

$$F_{SF} = 80 \cdot P_B \cdot \frac{L_S}{h_k} \cdot 10^{-3}[kN]$$

2.3. Тачке спајања између потискиваних пловила:

$$F_{SL} = 80 \cdot P_B \cdot \frac{L'_S}{h'_k} \cdot 10^{-3}[kN]$$

Сматра се да је вредност од 1200 kN довољна за максималну спојну силу за пловило за потискивање у тачки спајања између првог потискиваног пловила и пловила везаног испред њега, чак и ако формула у тачки 2.3 даје вишу вредност.

За тачке спајања свих осталих уздужних спојева између потискиваног пловила, димензионисање спојних уређаја се заснива на спојној сили одређеној у складу са формулом у тачки 2.3.







При чему је:

F_{SB}, F_{SF}, F_{SL} [kN] Спојна сила уздужне везе;

P_B [kW] Уграђена снага погонског мотора;

L_S [m] Растојање од крме потискивача или пловила које потискује до тачке спајања;

L'_S [m] Растојање од крме пловила које потискује до тачке спајања између првог потискиваног пловила и пловила везаног испред њега;

h_K, h'_K [m] Одговарајућа ручица полуге уздужног споја;

B_S [m] Ширина пловила које потискује;

$270\ and\ 80\left[\frac{kN}{kW}\right]$ Емпиријски утврђене вредности за претварање уграђене снаге у потисак обезбеђујући притом адекватан степен сигурности.

2.4.1. За уздужно спајање појединачних пловила, користе се барем две тачке спајања.Свака тачка спајања се димензионише за

спојну силу израчунату у складу са тач. 2.1, 2.2 или 2.3.Ако се користе круте спојне компоненте, може се одобрити само једна тачка спајања под условом да та тачка обезбеђује сигурно везивање пловила.

Затезна чврстоћа ужади се бира у складу са предвиђеним бројем слојева ужета. На тачки спајања није више од три слоја ужета.Ужад се бира према намени.

2.4.2. У случају потискивача са само једном потисницом, формула у тачки 2.2 се може користити за одређивање спојне силе под условом да су такви потискивачи одобрени за покретање неколико таквих потисница.

2.4.3. На располагању је довољан број битава или еквивалентних уређаја који имају способност да апсорбују настале спојне силе.

3. Посебни захтеви за зглобне спојеве

Зглобни спојеви су пројектовани тако да гарантују крути спој између пловила. Усаглашеност са захтевима Дела V се проверава током навигационих проби са крутим саставом у складу са тачком 16.06.

Погонска јединица зглобног споја омогућава задовољавајући повратак из зглобног положаја. Захтеви из Дела VI. Тач. 6.02-6.04 се примењују на исти начин, зато када се користи механичка погонска јединица, друга независна погонска јединица и извор енергије су на располагању у случају отказивања.

Омогућено је управљање и надзирање зглобног споја из кормиларнице (његовог зглобног кретања, барем); захтеви из Дела VII. тач. 7.03 и 7.05 се примењују на исти начин.

4. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИМЕНУ ПРЕЛАЗНИХ ОДРЕДАБА
(Прилог 1. Део XV-XXIIб, Део XXIV. и Део XXIVa. овог правилника)

1. Примена прелазних одредаба при комбиновању делова пловила

1.1. Начела

Када се комбинују делови различитих бродова, непромењен статус у односу на захтеве ових техничких правила се одобрава само за делове који припадају броду који задржава своје Сведочанствоо способности брода за пловидбу. У том случају прелазне одредбе се примењују на те делове. Остали делови се третирају као новоградња.

1.2. Детаљно објашњена примена прелазних одредаба

1.2.1. Приликом комбиновања делова различитих бродова, прелазне одредбе примењују се на оне делове који припадају броду који задржава Сведочанство о способности брода за пловидбу.

1.2.2. Делови који не припадају броду који задржава Сведочанство о способности брода за пловидбу третирају се као новосаграђена пловила.

1.2.3. Након што се једном броду дода део неког другог брода, такав брод преузима европски идентификациони број брода који задржава своје Сведочанство о способности брода за пловидбу као реконструисано пловило.

1.2.4. Када пловило задржи постојеће Сведочанство о способности брода за пловидбу или му се после реконструкције изда ново Сведочанство о способности брода за пловидбу, у Сведочанство о способности брода за пловидбу се додатно уписује и година изградње најстаријег дела пловила.

1.2.5. Ако се пловилу додаје нови прамчани део, важеће захтеве испуњава и мотор за прамчани поривни уређај, који је уграђен у прамчаном делу.

1.2.6. Ако се броду додаје нови крмени део, важеће захтеве испуњавају и мотори који су уграђени у крмени део.

1.3. Примери

1.3.1. Брод је састављен од делова два старија брода (година градње првог брода је 1968., година градње другог брода је 1972.). Употребљава се цео први брод осим прамчаног дела и прамчани део другог брода. Монтирани брод преузима Сведочанство о способности брода за пловидбу првог брода. Прамчани део монтираног брода сада мора да буде опремљен, између осталог, сидреним нишама.

1.3.2. Брод је састављен од делова два старија брода (година градње првог брода је 1975.; година градње другог брода је 1958. најстарији саставни део је из 1952.). Употребљава се цео први брод осим прамчаног дела, као и прамчани део другог брода. Монтирани брод преузима Сведочанство о способности брода за пловидбу првог брода. Прамчани део монтираног брода сада је опремљен, између осталог, сидреним нишама. Најстарији саставни део првобитног другог брода, изграђеног 1952. додатно се уписује у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

1.3.3. Крмени део брода чија је година градње 2001. додаје се пловилу чија је година градње 1988. Мотор брода чија је година градње 1988. треба да остане у пловилу. У том случају, мотор има типско одобрење. Мотор такође има типско одобрење и ако је реч о мотору на крменом делу из 2001.

2. Примена прелазних одредаба у случају промене типа пловила (намена пловила)

2.1. Начела

2.1.1. Приликом одлучивања о примени прелазних одредаба у случају промене типа пловила (тип брода; предвиђена намена брода), када је реч о техничким правилима, безбедносни захтеви су од нарочитог значаја.

2.1.2. Промена типа пловила је случај када су безбедносни захтеви који се примењују на нови тип пловила различити од захтева за стари тип; ово се дешава ако се на нови тип пловила примењују посебне одредбе из Прилога 1. Делови XV.-XXIIб., које се нису примењивале на стари тип пловила.

2.1.3. У случају промене типа пловила, све посебне одредбе и сви захтеви специфични за тај тип пловила се у потпуности поштују; на ове захтеве се не могу примењивати прелазне одредбе. То важи и за делове који су преузети са постојећег пловила и за које важе ови посебни захтеви.

2.1.4. Реконструкција танкера у брод за превоз сувог терета не представља промену типа пловила дефинисану под тачком 2.1.2.

2.1.5. У случају реконструкције брода са кабинама у брод за дневна путовања, сви нови делови у потпуности испуњавају важеће захтеве.

2.2. Детаљно објашњена примена прелазних одредаба

2.2.1. Тачка 24.02 став 2. (НЗП, односно тачка 24a.02 став 2. се примењује на делове пловила који су обновљени; зато се на нове делове пловила не могу примењивати прелазне одредбе.

2.2.2. За делове пловила који нису преиначени, прелазне одредбе се и даље примењују изузев делова у складу са тачком 2.1.3, друга реченица.

2.2.3. Ако су димензије пловила измењене, прелазне одредбе се више не примењују на оне делове пловила који су повезани са том изменом (нпр. растојање до сударне преграде, надвође и сидра).

2.2.4. У случају промене типа пловила, примењују се посебни захтеви који важе само за нови тип пловила. Сви делови и елементи опреме на које није утицала реконструкција пловила испуњавају захтеве из Прилога 1. Дел. II и III овог правилника.

2.2.5. Тада се пловилу даје ново или измењено и допуњено Сведочанство о способности брода за пловидбу и уноси се напомена у рубрике 7. и 8. сведочанства и оригиналне градње и преинаке.

2.3. Примери

2.3.1. Теретни брод (година градње 1996.) је преиначен у путнички брод. Зато се примењују захтеви из Прилога 1. Део XV. овог правилника на цео брод, без примене прелазних одредби. Ако прамчани део није измењен у складу са плановима реконструкције или у складу са Прилога 1. Део XV. овог правилника, брод не мора да има сидрене нише у складу са Делом III. тачка 3.03.

2.3.2. Тегљач (година градње 1970.) је преиначен у потискивач. Физичка реконструкција се састоји само од промене палубне опреме и уградње уређаја за потискивање. Све прелазне одредбе за брод из 1970. и даље важе, осим оних из Прилога 1. Делови V. и VII. (делимично), Дела X. тачка 10.01 и Дела XVI. тачка 16.01.

2.3.3. Моторни танкер (година градње 1970.) је преиначен у потискивач. Физичка реконструкција се састоји од раздвајања прамчаног дела од дела терета, као и промене палубне опреме и уградње уређаја за потискивање. Све прелазне одредбе за брод из 1970. се и даље примењују, осим одредби из Прилога 1. Делови V. и VII. (делимично), Дела X. тачка 10.01 и Дела XVI. тачка 16.01.

2.3.4. Моторни танкер је преиначен у моторни теретњак. Моторни теретњак испуњава важеће захтеве за сигурност на радном месту, посебно оне из тачке 11.04 Дела XI. Прилога 1. овог правилника.

3. Примена прелазних одредаба у случају реконструкције путничких бродова

3.1. Примена прелазних одредби

3.1.1. Мере преинаке које су потребне да би се испунили захтеви из Прилога 1. Део XV. овог правилника, без обзира на то када су спроведене, не представљају преинаку „C" у смислу захтева из Дела XXIV. тачке 24.02 став 2, тачке 24.03(1) или тачке 24.06 став 5., односно захтева из Дела XXIVa. тачке 24a.02 и тачке 24a.03.

3.1.2. У случају преинаке брода са кабинама у брод за дневна путовања, сви нови делови су у складу са важећим захтевима.

3.2. Примери

3.2.1. Путнички брод (година градње 1995.) има други независни систем пропулзије уграђен најкасније 1. јануара 2015. Ако на овом путничком броду није било других намерних преинака, није неопходно да се обави прорачун стабилитета у складу са новим захтевима, али ако за тим постоји објективна потреба, прорачун стабилитета се може извршити у складу са захтевима за стабилитет Републике Србије, на основу којих је обављен претходни прорачун стабилитета.

3.2.2. Путнички брод (година градње 1994. Сведочанство о способности брода за пловидбу последњи пут обновљено 2012.) биће продужен за 10 метара у 2016. Осим тога, на ово пловило се уграђује други независни систем пропулзије. Исто тако, биће потребан нови прорачун стабилитета, који се извршава у складу са захтевима из из Прилога 1. Део XV. овог правилника, за наплављивање једног одељења и наплављивање два одељења.

3.2.3. Путнички брод (година градње 1988.) добија моћнији систем пропулзије укључујући пропелере. Ово је тако велика преинака да је потребан прорачун стабилитета. Он се обавља у складу са постојећим захтевима.

5. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МЕРЕЊЕ БУКЕ

(Прилог 1. тачка 3.04 став 7, тачка 7.01 став 2, тачка 7.03 став 6, тачка 7.09 став 3, тачка 8.10, тачка 11.09 став 3, тачка 12.02 став 5, тачка 17.02 став 3. подтачка 2) и тачка 17.03 став 1. овог правилника)

1. Опште одредбе

Да би се проверили максимални нивои звучног притиска дати у овом правилнику, утврђују се мерене вредности, поступци мерења и услови за квантитатвно, поновљиво бележење нивоа звучног притиска у складу са тачкама 2 и 3.

2. Мерни инструменти

Мерни инструменти испуњавају захтеве за класу 1 у складу са стандардом EN 60651:1994.

Пре сваке серије мерења и после ње, калибратори класе 1 у складу са стандардом SRPS EN 60942:2010 се постављају на микрофон да би се калибрисао систем мерења. Усаглашеност калибратора са захтевима стандарда SRPS EN 60942:2010 проверава се једном годишње. Усаглашеност опреме за мерење за захтевима стандарда EN 60651:1994 проверава се једном у две године.

3. Мерења буке

3.1. На пловилу

Мерења се обављају у складу са ISO 2923:2003 одељци 5. до 8. мерењем искључиво А-пондерисаних нивоа звучног притиска.

3.2. Ваздушна бука коју емитује пловило

Емисије бука са пловила на унутрашњим водним путевима и у лукама одређује се мерењем у складу са EN ISO 22922:2000, одељци 7 до 11. У току мерења врата и прозори машинских простора су затворени.

4. Документација

Мерења се записују у складу са „Извештајем о мерењу буке".

„Извештај о мерењу буке

– на пловилима у складу са ISO 2923:2003

– ваздушна бука коју емитују пловила у складу са EN ISO 22922:2000*

* Непотребно прецртати

А. Подаци о пловилу

1. Тип и име пловила:

Јединствени европски идентификациони број брода:

2. Власник:

3. Главни систем пропулзије:

3.1 Главни мотори:

Број	Произвођач	Тип	Година израде	Снага (kW)	Брзина мотора (min^{-1})	Двотактни/ четворотактни	Са турбо пуњачем да/не
1							
2							

3.2. Пренос снаге

Произвођач: ..……...……. Тип: ...…….……. Редуктор: ……..…….....

3.3. Пропелери

Број: ……... Број крила: …..... Пречник: ..…….. mm ...…….. Сапница: да/не(*)

* Непотребно прецртати

3.4. Кормиларски систем

Тип:

4. Помоћни мотори:

Број	Погон	Произвођач	Тип	Година израде	Снага (kW)	Брзина мотора (min^{-1})
1						
2						
3						
4						
5						

5. Спроведене мере за смањење буке:

6. Примедбе:

Б. Коришћени мерни инструменти

1. Мерач нивоа звучног притиска:

Произвођач: ……...…… Тип: ...…….. Последња провера: ……....

2. Анализатор октавних/терцних појаса:

Произвођач: ……...…… Тип: ...…….. Последња провера: ……....

3. Калибратор:

Произвођач: ……...…… Тип: ...…….. Последња провера: ……....

4. Помоћна опрема:

5. Примедбе:

Ц. Услови мерења — пловило

1. Формација током мерења:

2. Оптерећење/депласман: …..... t/m^3 (*) (приближно …….. % максималне вредности)

3. Брзина главног мотора: ……..... min^{-1} (приближно …….. % максималне вредности)

4. Број помоћних мотора у употреби:

5. Примедбе:

Д. Услови мерења — околина

1. Подручје мерења: ..…….. Узводно/низводно (*)

2. Дубина воде: …….. m (Одговарајући ниво воде = …… m

3. Атмосферски услови: …….. Температура: ……..… °C; Јачина ветра: ...……BF

4. Утицај спољне буке: да/не [*], ако је одговор да, навести: ……..

* Непотребно прецртати

5. Примедбе:

Е. Бележење мерења

1. Мерење обавио:

2. Датум:

3. Примедбе:

4. Потпис:

Ф.1. Резултати мерења

Мерење буке на пловилу:

Број	Тачка мерења	Врата		Прозори		Измерена вредност у dB(A)	Примедбе
		отворена	затворена	отворени	затворени		

Ф.2. Резултати мерења

Мерење ваздушне буке коју емитује пловило:

Број	Тачка мерења	Измерене вредности у dB(A)	Примедбе

6. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА О ПРИМЕНУ ЗАХТЕВА ДЕЛА XV – ЛОКАЛНО ПРЕГРАЂИВАЊЕ

ПРЕЛАЗНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРОСТОРЕ ОГРАЂЕНЕ ТЕНДАМА ИЛИ СЛИЧНИМ ПРЕНОСНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
(Прилог 1. тач. 15.02 став 5, 15.03 став 4, 15.03 став 9. овог правилника)

1. Локално преграђивање (тачка 15.02 став 5)

Примена тачке 15.02 став 5. може имати за последицу да локално водонепропусно преграђивање, као што су попречно преграђени танкови са двоструким дном чија је дужина већа од дужине оштећења које се узима у обзир, не буде укључено у оцењивање. У том случају можда неће бити могуће узети у обзир попречно преграђивање ако се не пружа до преградне палубе. Ово може довести до неправилног преграђивања.

Тумачење захтева:

Ако је водонепропусно одељење дуже него што је прописано у тачки 15.03 став 9. и има у себи локално преграђивање које образује водонепропусна пододељења, између којих може постојати минимална дужина оштећења, та пододељења могу бити узета у обзир у прорачуну стабилитета оштећеног брода.

2. Прелазни захтеви у погледу стабилитета за просторе ограђене тендама или сличним преносним инсталацијама (тачка 15.03 став 5)

Простори ограђени тендама или сличним преносним инсталацијама могу створити проблеме стабилитету брода будући да, ако су довољно велики, утичу на момент нагиба изазван притиском ветра.

Тумачење захтева:

Код путничких бродова којима је сведочанство о способности брода за пловидбу први пут издато пре 1. јануара 2006, или за које се позива на тачку 24.06 став 2, друга реченица, после монтаже простора ограђеног тендама или сличним преносим инсталацијама, извршава се нови прорачун стабилитета у складу са овим правилима, уколико бочна раван A_{wz} прелази 5% укупне бочне равни A_w о чему се води рачуна у сваком случају.

7. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПЕЦИЈАЛНА СИДРА СА УМАЊЕНОМ МАСОМ
(Прилог 1. тачка 10.01 став 5. овог правилника)

ДЕО I

Одобрена специјална сидра

Специјална сидра умањене масе која су одобрили надлежни органи у складу са тачком 10.01 став 5. наведена су у следећој табели.

Број сидра	Одобрено умањење масе сидра (%)	Надлежни орган
1. HA-DU	30%	Немачка
2. D'Hone Spezial	30%	Немачка
3. Pool 1 (шупље)	35 %	Немачка
4. Pool 2 (пуно)	40 %	Немачка
5. De Biesbosch-Danforth	50 %	Немачка
6. Vicinay-Danforth	50 %	Француска
7. VicinayAC 14	25 %	Француска
8. Vicinay Тип 1	45 %	Француска
9. Vicinay Тип 2	45 %	Француска
10. Vicinay Тип 3	40 %	Француска
11. Stockes	35 %	Француска
12. D'Hone-Danforth	50 %	Немачка
13. Schmittсидро повећане силе држања	40 %	Холандија

ДЕО II

Поступци одобрења и испитивања специјалних сидара са умањеном масом
(Умањење вредности масе сидара одређених у складу са тачком 10.01 ст. 1–4.)

1. Део 1 – Поступак одобрења

1.1. Надлежни органи одобравају специјална сидра са умањеном масом у складу са захтевима из Дела X. тачка 10.01 став 5. Надлежни орган одређује одобрено умањење масе сидра за специјална сидра у складу са поступком описаним у наставку.

1.2. Одобрење специјланог сидра је могуће искључиво ако је утврђено умањење масе сидра барем 15 %.

1.3. Захтеви за одобрење специјланог сидра у складу са тачком 1.1 подносе се надлежном органу државе чланице. Уз сваки захтев се прилаже десет примерака следећих докумената:

1) навођење димензија и масе специјалног сидра са главним димензијама и ознаком типа за сваку расположиву величину сидра;

2) шематски приказ силе држања за референтно сидро А (у складу са тачком 2.2) и специјално сидро Б које се одробава а који је припремила и оценила институција коју је одредио надлежни орган.

1.4. Надлежни орган обавештава Комисију о евентуалним захтевима да се умањи маса сидра које овај орган по испитивању намерава да одобри. Надлежни орган затим обавештава Комисију о сваком одобреном специјалном сидру, наводећи његову ознаку типа и одобрено умањење масе сидра. Надлежни орган издаје одобрење подносиоцу захтева најраније по истеку 3 месеца од обавештавања Комисије под условом да Комисија не уложи примедбе.

2. Део 2 – Поступак испитивања

2.1. Шематски прикази силе држања у складу са тачком 1.3 морају да представљају силу држања као функцију брзине за референтно сидро А и специјално сидро Б које одобрава на основу испитивања у складу са ниже наведеним тачкама 2.2 до 2.5. Слика 1. приказује једно могуће испитивање силе држања.

2.2. Референтно сидро А које се користи за испитивања је класично преклопно сидро без пречке које одговара ниже наведеном цртежу и подацима, са масом од најмање 400 kg.



За наведене димензије и масу важи одступање од ±5 % . Међутим, површина сваке лопате је барем 0,15 m^2.

2.3. Маса специјалног сидра Б које се користи у испитивањима не одступа за више од 10 % од масе референтног сидра А. Ако су одступања већа, поново се врши прорачун сила сразмерно маси.

2.4. Шематски прикази силе држања линеарно представљају брзину (v) у распону од 0 до 5 km/h (брзина у односу на тло). У том циљу се за референтно сидро А и специјално сидро Б обављају три испитивања у вожњи узводно наизменично на свакој од две деонице реке које је одредио надлежни орган, при чему је једна једна са крупним шљунком а друга са ситним песком. На Рајни се

деоница између 401–402 km може користити као референтна деоница за испитивања на крупном шљунку , а деоница између 480-481 km за испитивања на ситном песку.

2.5. При сваком испитивању сидро које се испитује се тегли помоћу челичног ужета чија је дужина између тачака спајања на сидру и на пловилу или уређају који тегли једнака десетострукој висини тачке спајања на пловилу изнад сидришта.

2.6. Прорачун умањења масе сидра се врши употребом следеће формуле:

$$r = 75 \cdot \left(1 - 0{,}5 \frac{РБ}{РА}\left(\frac{FA}{FБ} + \frac{AA}{AБ}\right)\right)[\%]$$

При чему је

р проценат умањења масе специјалног сидра Б у односу на референтно сидро А;

РА маса референтног сидра А;

РВ маса специјалног сидра Б;

FA сила држања референтног сидра А при v = 0,5 km/h;

FB сила држања специјалног сидра Б при v = 0,5 km/h;

АА површина на шематском приказу силе држања коју одређују:

– линија паралелна са у осом при v = 0,

– линија паралелна са у осом при v = 5 km/h,

– линија паралелна са х осом при сили држања F = 0,

– крива силе држања за референтно сидро А,

Модел дијаграма силе држања



(Одређивање површина АА и АБ)

АБ иста дефиниција као и за АА осим што се користи крива силе држања за специјално сидро Б.

2.7. Прихватљиви проценат је просечна вредност шест вредности *r* израчунате у складу са тачком 2.6.

Слика 1

Пример методе испитивања сидра са потискиваним саставом у једном низу



8. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЧВРСТОЋУ ВОДОНЕПРОПУСНИХ ПРОЗОРА

(Прилог 1. тачка 15.02 став 16. овог правилника)

1. Опште одредбе

У складу са тачком 15.02 став 16., водонепропусни прозоори постављени су испод граничне линије ако су водонепропусни, не отварају се и имају довољну чврстоћу, у складу су са тачком 15.06 став 14.

2. Израда водонепропусних прозора

Захтеви из тачке 15.02 став 16. се сматрају испуњеним ако се током израде водонепропусних прозора поштују следеће одредбе.

2.1. Користи се само пренапрегнуто стакло у складу са SRPS ISO 614:2013.

2.2. Округли прозори су у складу са SRPS ISO 1751:2013, Серија Б: прозори средње издржљивости Тип: прозор који се не отвара.

2.3. Угаони прозори су у складу са SRPS ISO 3903:2013, Серија Е: прозори велике издржљивости Тип: прозор који се не отвара

2.4. Прозори у складу са ISO стандардима се могу заменити прозорима чија је израда барем еквивалентна захтевима из тачака 2.1 до 2.3.

9. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА АУТОМАТСКЕ РАСПРСКАЧЕ ВОДЕ ПОД ПРИТИСКОМ

(Прилога 1. тачка 10.03а став 1. овог правилника)

Одговарајући аутоматски распрскачи воде под притиском из тачке 10.03а став 1. испуњавају следеће захтеве:

1. Аутоматски распрскач воде под притиском је увек спреман за употребу када има људи на пловилу. За његово активирање нису потребне додатне мере чланова посаде.

2. Систем се стално да се одржава под потребним притиском. Цеви су стално напуњене водом до млазница за распршивање. Систем има стални доток воде. У систем не улази нечистоћа штетна по његов рад. За надзирање и проверу система се уграђују одговарајући инструменти за приказивање и системи за испитивање (нпр. мерачи притиска, уређаје за показивање нивоа воде у посуди под притиском, цеви за испитивање пумпи.)

3. Пумпа за доток воде у млазнице за распршивање активира се аутоматски падом притиска у систему. Пумпа је тако димензионирана да може непрекидно да обезбеђује довољан доток воде под неопходним притиском, ако се истовремено активирају све млазнице за распршивање потребне да се покрије подручје највеће просторије коју треба заштитити. Пумпа снабдева искључиво аутоматски распрскач воде под притиском. У случају отказивања пумпе, омогућено је да се млазнице за распршивање снабдевају довољном количином воде са друге пумпе на пловилу.

4. Систем је подељен на секције, од којих свака има највише 50 млазница за распршивање.

5. Број и размештај млазница распрскача обезбеђује делотворну расподелу воде у просторијама које треба заштитити.

6. Млазнице за распршивање се активирају на температури између 68 °C и 79 °C.

7. Уградња саставних делова аутоматских распрскача воде под притиском у просторима који се штите ограничена је на неопходни минимум. Делових таквих система се не постављају у главне машинске посторе.

8. Визуелни и звучни индикатори су на располагању на једном или више одговарајућих места од којих бар на једном је стално присутна посада, који приказују активирање аутоматских распрскача воде под притиском за сваку секцију.

9. Аутоматске распрскаче воде под притиском напајају енергијом два независна извора енергије који нису постављени на истом месту. Сваки извор енергије је у стању да самостално снабдева цео систем.

10. Пре уградње система аутоматског распрскача воде под притиском надлежном органу се подноси на разматрање план његове уградње. У плану су наведени типови и подаци о радним својствима машина и опреме која се користи. Уградња коју је одобрено класификационо друштво испитало и за њу издало сведочанство а која је у складу са барем горе наведеним захтевима може бити одобрена без додатног испитивања.

11. Податак о постојању аутоматског распрскача воде под притиском уноси се у Сведочанство о способности брода за пловидбу у рубрику 43.

10. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОПУЊАВАЊЕ СВЕДОЧАНСТВА О СПОСОБНОСТИ БРОДА ЗА ПЛОВИДБУ

1. Уводне одредбе

1.1. Обрасци

За попуњавање Сведочанства о способности брода за пловидбу користе се само обрасци које је одобрио надлежни орган. Обрасци се попуњавају само на једној страни.

Приликом издавања новог Сведочанства о способности брода за пловидбу, све странице од прве до тринаесте су обухваћене чак и оне са непопуњеним рубрикама.

1.2. Начин уношења

Подаци који се уносе у сведочанство о способности брода за пловидбу су откуцани на писаћој машини или рачунару. Ручно уношење података се може дозволити само у изузетним случајевима. Унети подаци су неизбрисиви. Боја слова је црна или тегет. Прецртавање се врши црвеном бојом.

2. Испуњавање рубрика

2.1. Прецртавање неодговарајућих ставки

У случају ставки означених са [*] неодговарајуће се прецртавају.

2.2. Непопуњене рубрике

Ако било која од 1. до 48. рубрике није или не може да буде попуњена, повући црту преко целог поља.

2.3. Последња страна Сведочанства о способности брода за пловидбу

Ако нису потребне додатне стране после стране бр. 13 (види тачку 3.2.3), прецртати „наставак на страни" * у дну 13. стране.

2.4. Исправке

2.4.1. Прва ручно извршена измена и допуна на страници

Страница може само једном бити исправљена, али том приликом може бити извршено више исправки. Подаци који се исправљају прецртавају се црвеном линијом. Претходно прецртане алтернативне ставке (види тачку 2.1) или рубрика која претходно није била попуњена (види тачку 2.3) се подвлаче црвеном бојом. Нови подаци се не уносе у исправљено поље, већ на истој страници испод наслова „Исправке", прецртава се ред „Ова страница је била замењена".

2.4.2. Касније ручно унете исправке на некој страни

За касније исправке страна се замењује а неопходне исправке као и све раније исправке уносе се директно у одговарајуће рубрике. Под насловом „Исправке" прецртава се ред „Исправке ставки(кама)".

Стару страницу задржава надлежни орган који је првобитно издао Сведочанство о способности брода за пловидбу.

2.4.3. Исправке путем електронске обраде података

У случају исправки путем електронске обраде података, страница се замењује а неопходне исправке као и раније измене и допуне се уносе директно у одговарајуће рубрике. Под насловом „Исправке" прецртава се ред „Исправке ставки(кама)".

Стару страницу задржава надлежни орган који је првобитно издао Сведочанство о способности брода за пловидбу.

2.5. Исправке налепљивањем

Није дозвољено уношење исправки налепљивањем преко постојећих података у рубрици или улепљивањем додатних података у рубрику.

3. Замена и додавање страница

3.1. Замена страница

Страна бр 1. Сведочанства о способности брода за пловидбу се никада не замењује. За замену осталих страница примењују се поступци из тачке 2.4.2 или тачке 2.4.3.

3.2. Додавање страница

Ако нема довољно простора за уношење додатних података на страницама 10, 12 или 13 Сведочанства о способности брода за пловидбу, могу се приложити додатне странице.

3.2.1. Продужење/Потврда важности

Ако је потребно даље продужење сведочанства које је већ било продужено шест пута, у дну стране бр. 10 додај се „Наставак на страни 10а", а страна после стране 10. се обележава као страница 10а и додаје после стране 10. Тада Се одговарајући подаци уносе почев од рубрике 49 на почетку стране 10а. У дну странице 10а додаје се „Наставак на страни 11".

3.2.2. Продужење сведочанства које се односи на инсталације гаса у утечњеном стању

У овом случају се примењује поступак аналоган поступку из тачке 3.2.1, додавањем стране 12а после стране 12.

3.2.3. Прилог уз Сведочанство о способности брода за пловидбу

У дну стран 13 прецртава се црвеном бојом „Крај Сведочанства о способности брода за пловидбу", подвлаче се црвеним прецртане речи „наставак на страни*" а после ње се додаје страна бр. 13а. Ова исправка мора да носи службени печат. Следећа страна 13 се означава као страна 13а и додаје после стране 13. Одредбе из тачака 2.2 и 2.3 се примењују на страну 13а на исти начин.

Исти поступак се примењује на све евентуалне додатне прилоге (стране 13б, 13ц, итд.).

4. Објашњења појединих тачака

У наставку нису наведене тачке које су потупно јасне и не захтевају додатна објашњења.

2. По потреби, додати термине дефинисане у тачки 1.01. Остале типове бродова унети са њиховом опште прихваћеним називом.

15. Ова рубрика се испуњава само за пловила за која бар једно од својстава 1.1 или 1.2 или 3 у рубрици 14 није прецртано, у супротном се цела табела прецртава.

15.1. У колони „слика састава" уноси се број(-еви) описаних састава. Поља без унетих података се прецртавају.

Додатни састави се могу нацртати поред „Остали састави" и означити бројевима 18, 19, 20, итд.

Ако из својства „погодно да потискује" из претходног сведочанства није очигледно који састави су одобрени, подаци из претходног бродског сведочанства се могу пренети у рубрику 52. У том случају у поље 1 табеле „Одобрени састави" уписати „Види тачку 52".

15.2. Спојнице

Уносе се само подаци о спојници између пловила које потискује и потискиваног дела састава.

17–20. Подаци сагласно са рубрикама 17–19 сведочанства о баждарењу (са два децимална места) и рубриком 20 (без децималних места). Дужина преко свега и ширина преко свега одражавају максималне димензије пловила, укључујући све причвршћене делове који штрче. Дужина L и ширина B одражавају максималне димензије трупа (види дефиниције).

21. Носивост у тонама за теретне бродове у складу са сведочанством о баждарењу за максимални газ сагласно са тачком 19.

Депласман за сва остала пловила у m^3. Ако није на располагању баждарско сведочанство, израчунати депласман множењем коефицијента пуноће и дужине L_{WL}, ширине B_{WL} и средњег газа при максимлном урођењу.

23. Број расположивих лежајева за путнике (укључујући кревете на расклапање и слично).

24. Узимају се у обзир само водонепропусне попречне преграде које се пружају од једног до другог бока брода.

26. По потреби се користе следећи изрази:

– поклопци гротла са ручним отварањем,
– роло поклопци гротла са ручним отварањем,
– клизни поклопци гротла са ручним отварањем,
– клизни поклопци гротла са механичким отварањем,
– поклопци гротла са механичким отварањем.

Остали типови поклопаца гротла уносе под опште прихваћеним називом.

Складишта без поклопца на гротлу су наведена, нпр. у рубрици 52.

28. Бројеви приказани без децималних места.

30, 31 и 33 Свако кућиште витла се рачуна као једно витло, без обзира на број сидара или ужади за вучу који су са њим спојени.

34. Под „Други уређаји" уносе се системи који не користе листове кормила (нпр. системи кормиларећег пропелера, циклоидног пропелера, прамчаног поривника .

Унети такође све електричне помоћне моторе за ручно покретање.

Код система прамчаног бочног вијка, ставка „са даљинским управљањем" се односи само на даљинско управљање са кормиларског места у кормиларници.

35. Уносе се само теоретске вредности сагласно са тачком 8.08 ст. 2. и 3, тачком 15.01 став 1. подтачка 3, и тачком 15.08 став 5. и то само за пловила за која је кобилица била положена после 31. децембра 1984.

* Непотребно прецртати

* Непотребно прецртати

36. Ради појашњења може бити потребна скица.

37. Уносе се само теоретске вредности без умањења сагласно са тачком 10.01 ст. 1–4.

38. Уносе се само минималне дужине сагласно са тачком 10.01 став 10. и минимална затезна чврстоћа сагласно са тачком 10.01 став 11.

39 и 40. Уносе се само минималне дужине и минималне вредности затезне чврстоће поново израчунате сагласно са тачком 10.02 став 2.

42. Надлежни орган може допунити листу потребне опреме одговарајућим ставкама. Образложен је њихов значај са аспекта безбедности брода имајући у виду одговарајући тип брода или његово подручје пловидбе. Такве допуне се уносе у рубрику 52.

Лева колона, ред 3 и 4: за путничке бродове прва наведена ставка се прецртава а испод друге наведене ставке се уноси дужина прелазног мостића коју је утврдио надлежни орган. За све остале типове бродова прецртава се цела друга ставка или, ако је надлежни орган одобрио дужину мању него што је предвиђено тачком 10.02 став 2. подтачка 4, прецртава се само прва половина а дужина прелазног мостића се уписује.

Лева колона, ред 6: овде навести број прописаних комплета прве помоћи сагласно са тачком 10.02 став 2. подтачка 6) и тачком 15.08 став 9.

Лева колона, ред 10: овде навести број прописаних ватроотпорних кутија сагласно са тачком 10.02 став 1. подтач. 4)–6).

43. У ову рубрику се не уписују преносни апарати за гашење пожара прописани другим сигурносним прописима, нпр. Уредбом о превозу опасних материја на Рајни (ADNR).

44. Ред 3: У сведочанства о способности брода за пловидбу која су продужена пре 1.1.2010, или 1.1.2025. у случајевима у којима се примењује Део XXIVa, прецртати „Сагласно стандарду EN 395:1998 или 396:1998" ако на пловилу нема прслука за спасавање сагласно овом стандарду.

Ред 4: Ако су Сведочанства о способности брода за пловидбу продужена после 1.1.2015, или 1.1.2030. у случајевима у којима се примењује Део XXIVa, или ако је нови бродски чамац смештен на брод, прецртава се „са веслима, једним привезним ужетом и исполцем". Прецртати „Сагласно са стандардом SRPS EN 1914:2012" ако на броду не постоји бродски чамац сагласно са овим стандардом.

46. Непрекидан рад се по правилу не уписује ако нема довољно лежајева или постоје прекомерни нивои буке.

50. Експерт се потписује само ако је сам попунио страну 11.

52. Овде се наводе евентуална додатна ограничења, ослобађања, објашњења и сличне информације које се односе на податке унете у појединим рубрикама.

5. Прелазне одредбе

5.1. Постојећа Сведочанства о способности брода за пловидбу

Са изузетком члана 89. став 1. тачка 5) Закона о пловидбе и лукама на унутрашњим водама, не одобравају се додатна продужења постојећих сведочанстава о способности брода за пловидбу.

5.2. Замена после периодичног прегледа

После периодичног прегледа брода који не поседује Сведочанство о способности брода за пловидбу у складу са обрасцем из Додатка V, део 1, издаје се Сведочанство о способности брода за пловидбу. У том случају се примењује одредба члана 89. став 1. тачка 5) Закона о пловидбе и лукама на унутрашњим водама, као и Део XXV Прилога 1. Техничких правила.

11. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТАНКОВЕ ЗА ГОРИВО НА ТЕХНИЧКИМ ПЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА

(тачка 8.05 став 1. и тачка 17.02 став 1. подтачка 4 Прилога 1. овог правилника)

Сагласно са тачком 8.05 став 1, танкови за гориво су или саставни део трупа или су чврсто причвршћени за труп.

Танкови горива за моторе механичких уређаја за извођење техничких радова на техничким пловним објектима не морају бити саставни део трупа нити морају да буду чврсто причвршћени за труп. Могу се користити преносни танкови, под условом да испуњавају следеће услове:

1. Капацитет ових танкова не прелази 1000 l.

2. Танкови су причвршћени довољно чврсто и уземљени.

3. Танкови су израђени од челика са зидовима довољне дебљине и уграђени на посуди за сакупљање течности. Ова посуда је тако пројектована да онемогући цурење горива у водне путеве. Посуда није обавезна ако се користе танкови са двоструким зидовима са заштитом од цурења или системом за упозорење у случају цурења и који се пуне искључиво преко аутоматског вентила за доток. Сматра се да су испуњене одредбе тачке 3. ако је конструкција танка одобрена и ако је за њу издато сведочанство сагласно одредбама прописа на снази у Републици Србији.

У Сведочанство о способности брода за пловидбу се уноси одговарајући податак.

12. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МИНИМАЛНУ ДЕБЉИНУ ТРУПА ТЕГЉЕНИЦА

(Прилог 1. тачка 3.02 став 1. овог правилника)

Током периодичних прегледа тегљеница у складу са чланом 86. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама које се искључиво тегле, надлежни орган може дозволити мања одступања од тачке 3.02 став 1. подтачка 1) у погледу минималне дебљине оплате трупа. Одступање не сме бити веће од 10 %, а минимална дебљина трупа не сме бити мања од 3 mm.

Одступања се уносе у Сведочанство о способности брода за пловидбу.

За рубрику 14 Сведочанства о способности брода за пловидбу, примењује се само својство бр. 6.2 „Тегљено као пловило које нема сопствену покретачку снагу" .

Својства од броја 1 до 5.3 и 6.1 се прецртавају.

13. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БРЗИНУ КОЈА ОМОГУЋАВА КОРМИЛАРЕЊЕ БРОДОМ ПОМОЋУ ЊЕГОВОГ СОПСТВЕНОГ ПОГОНА

(Прилог 1. тачка 10.03б став 2. подтачка 1), тачка 15.07 став 1, тачка 22а.05 став 1. подтачка 1) овог правилника)

1. Минимални захтеви за брзину која омогућава кормиларење бродом

Брзина која омогућава кормиларење бродом помоћу његовог сопственог погона у складу са тачкама 10.03б став 2. подтачка 1), 15.07 став 1. и 22а.05 став 1. подтачка 1) сматра се довољном ако — током употребе прамчаног поривника — брод или састав који покреће брод достиже брзину од 6,5 km/h у односу на воду, а током пловидбе брзином од 6,5 km/h у односу на воду може да се постигне и одржи брзина скретања од 20°/min.

2. Навигационе пробе

Приликом провере минималних захтева поштују се одредбе тачака 5.03 и 5.04.

14. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОДГОВАРАЈУЋИ СИСТЕМ ПРОТИВПОЖАРНЕ УЗБУНЕ

(Прилог 1. тачка 10.03б став 3, тачка 15.11 став 17, тачка 22б.11 став 1. овог правилника)

Сматра се да су системи противпожарне узбуне одговарајући ако испуњавају следеће услове.

0. Саставни делови

0.1. Системи противпожарне узбуне се састоје од:

1) система за откривање пожара,

2) система за индикацију пожара,

3) командне табле,

као и спољног напајања.

0.2. Систем за откривање пожара може бити подељен на једну или више детекторских зона.

0.3. Систем за индикацију пожара може имати један или више уређаја за индикацију.

0.4. Командна табла је централна управљачка јединица система противпожарне узбуне. Она такође обухвата делове система за индикацију пожара (тј уређај за идикацију).

0.5. Детекторска зона може имати један или више противпожарних детектора.

0.6. Противпожарни детектори могу бити:

1) топлотни детектори;

2) димни детектори;

3) детектори јона;

4) детектори пламена;

5) комбиновани детектори (противпожарни детектори који су комбинација два или више детектора из подтач. 1)–4)).

Надлежни орган може одобрити противпожарне детекторе који реагују на друге факторе који упозоравају на настанак пожара под условом да нису мање осетљиви од детектора наведених у подтач. од 1)–5).

0.7. Противпожарни детектори могу бити уграђени:

1) са индивидуалном идентификацијом или

2) без ње

1. Захтеви у погледу израде

1.1. Опште одредбе

1.1.1. Обавезни системи противпожарне узбуне су стално у исправном стању.

1.1.2. Противпожарни детектори који се захтевају у складу са тачком 2.2 су аутоматски. Могу се уградити додатни противпожарни детектори са ручним управљањем.

1.1.3. Систем и његови саставни делови су у стању да издрже осцилације и изненадне скокове напона, промене амбијентне температуре, вибрације, влагу, потресе, ударе и корозију који су честа појава на бродовима.

1.2. Снабдевање енергијом

1.2.1. Извори напајања и електрична кола неопходни за рад система противпожарне узбуне имају самоконтролу. У случају било какве грешке активира се визуелни и звучни знак за узбуну на командној табли који се може разликовати од сигнала противпожарне узбуне.

1.2.2. Постоје барем два извора енергије за електрични део система противпожарне узбуне, при чему је један енергетски систем за случај нужде (тј. извор енергије за случај нужде и разводна табла за случај нужде). Постоје два засебна напајања само за ту намену. Она воде до аутоматског прекидача на командној табли система противпожарне узбуне или близу ње. На бродовима за једнодневне излете чија је L_{WL} до 25 m и на моторним бродовима довољно је засебно енергетско напајање за случај нужде.

1.3. Систем откривања пожара

1.3.1. Детектори пожара су груписани у детекторске зоне.

1.3.2. Системи за откривање пожара се не користе ни за какве друге сврхе. Одступајући од тог захтева, затварање врата из тачке 15.11 став 8. и сличне функције могу да се активирају и прикажу на командној табли.

1.3.3. Системи откривања пожара су пројектовани тако да прва противпожарна узбуна која се огласи не онемогућава остале детекторе да активирају противпожарне аларме.

1.4. Детекторске зоне

1.4.1. Ако појединачне противпожарне детекторе није могуће идентификованти на даљину, детекторска зона не сме да надзире више од једне палубе. Ово не важи за детекторску зону која надзире ограђени вертикални отвор за степениште.

Да не би дошло до прекасног откривања извора пожара, број затворених простора које обухвата свака детекторска зона је ограничен. У једној детекторској зони није више од педесет затворених простора.

Ако систем за откривање пожара има даљинску идентификацију појединачних противпожарних детектора, детекторске зоне могу да надзиру више палуба и било који број затворених простора.

1.4.2. На путничким бродовима који немају систем за откривање пожара са даљинском идентификацијом појединачних противпожарних детектора, дектекторска зона не обухвата веће подручје од оног дефинисаног у тачки 15.11 став 10. Приликом активирања детектора пожара у појединачној кабини у овој детекторској зони, у ходнику изван те кабине активира се визуелни и звучни сигнал.

1.4.3. Бродске кухиње, машински простори и котларнице представљају засебне детекторске зоне.

1.5. Противпожарни детектори

1.5.1. Као детектори пожара користе се само топлотни, димни или јонизациони детектори. Остале врсте детектора могу да се користе искључиво као додатни детектори.

1.5.2. Противпожарни детектори су типски одобрени.

1.5.3. Сви аутоматски противпожарни детектори су пројектовани тако да је могуће проверити њихову исправност и вратити их у функцију без потребе за заменом било ког саставног дела.

1.5.4. Димни детектори су подешени да се активирају када се видљивост по метру изазвана димом смањи за више од 2–12,5%. Димни детектори постављени у кухињама, машинским просторима и котларницама се активирају у границама осетљивости и да испуњавају захтеве надлежног органа којима се избегава недовољна или претерана осетљивост детектора.

1.5.5. Топлотни детектори су подешени тако да се, ако температура порасте за мање од 1 °C/min, активирају на температурама између 54 °C и 78 °C.

Код већих брзина пораста температуре, топлотни детектор се оглашава у таквим температурним границама да се избегне пренииска или превисока осетљивост топлотног детектора.

1.5.6. Уз сагласност надлежног органа, дозвољена радна температура топлотног детектора може да се повећа до 30 °C изнад максималне температуре у горњем делу машинског простора и кормиларнице.

1.5.7. Осетљивост детектора пламена је довољна да идентификује пламен на осветљеној позадини. Детектори пламена су опремљени и системом за откривање лажних аларма.

1.6. Систем за откривање пожара и командна табла

1.6.1. Активирањем противпожарних детектора на командној табли и уређајима за индикацију активира се визуелни и звучни сигнал противпожарне узбуне.

1.6.2. Командна табла и уређаји за индикацију се налазе на месту на којем је стално присутна посада или бродско особље. Један уређај за индикацију се налази на кормиларском месту.

1.6.3. Уређаји за индикацију приказују барем детекторску зону у којој се активирао противпожарни детектор.

1.6.4. На сваком уређају за индикацију или у његовој близини налази се јасна информација о подручјима које се надзиру и месту детекторских зона.

2. Захтеви за уградњу

2.1. Противпожарни детектори се уграђују тако да се омогући да систем функционише на најбољи могући начин. Избегавају се места у близини палубних подвеза и отвора за вентилацију или друга места на којима би струјања ваздуха могла негативно да утичу на рад система или на којима су могући ударци или механичка оштећења.

2.2. По правилу, противпожарни детектори који су постављени на плафону су 0,5 m удаљени од преграда. Максимално растојање између противпожарних детектора и преграда је у складу са овом табелом:

Врста противпожарног детектора	Максимална површина пода по противпожарном детектору	Максимално растојање између противпожарних детектора	Максимално растојање између противпожарних детектора и преграда
Топлотни	37 m^2	9 m	4,5 m
Димни	74 m^2	11 m	5,5 m

Надлежни орган може на основу испитивања која доказују карактеристике детектора, прописати или одобрити друга растојања.

2.3. Не полажу се електрични каблови за систем противпожарне узбуне кроз машинске просторе и кормиларнице или друге просторе са високим ризиком од пожара, осим ако то није неопходно за откривање пожара у тим просторима или повезивање на одговарајуће напајање.

3. Испитивање

3.1. Системе противпожарне узбуне испитује експерт:

1) после уградње;

2) редовно, али барем на сваких 6 месеци.

За машинске просторе и котларнице ова испитивања се обављају у различитим радним условима и условима вентилације.

3.2. Потврду о обављеном испитивању потписује експерт, наводећи датум испитивања.

15. УПУТСТВО О ЗАХТЕВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДОКАЗ УЗГОНА, ТРИМА И СТАБИЛИТЕТА ОДВОЈЕНИХ ДЕЛОВА БРОДА

(Прилог 1. тачка 22a.05 став 2. у вези са тач. 22.02 и 22.03 овог правилника)

1. Приликом доказивања узгона, трима и стабилитета делова брода који су одвојени у складу са тачком 22a.05 став 2. подтачка 1), претпоставља се да су оба дела претходно била делимично или у целости растерећена или да су контејнери који су истурени преко пражнице гротла били на одговарајући начин заштићени од клизања.

2. Отуда, за сваки од ова два дела приликом прорачуна стабилитета у складу са тачком 22.03 (Гранични услови и метод прорачуна за потврђивање стабилитета за превоз причвршћених контејнера), су испуњени следећи захтеви:

1) метацентарска висина MG не мања од 0,50 m,

2) преостало растојање безбедности од 100 mm,

3) брзина једнака 7 km/h,

4) притисак ветра једнак 0,01 t/m².

3. За делове брода одвојене у складу са тачком 22a.05 став 2. не мора нужно да се поштује угао нагиба (≤ 5°) пошто је овај угао — добијен на основу коефицијента трења — био одређен за непричвршћене контејнере.

Полуга нагиба која је резултат слободниих површина течности се узима у обзир у складу са формулом датом у тачки 22.02 став 1. подтачка 5).

4. Такође се сматра да су захтеви из тачака 2 и 3 испуњени ако су, за сваки од ова два дела, испуњени захтеви за стабилитет из одељка 9.1.0.95.2 Уредбе о превозу опасних терета на Рајни (ADNR).

5. Потврда стабилитета одвојених делова брода се може добити под претпоставком да је терет равномерно распоређен, будући да је пре растављања могуће извршити равномерно распоређивање терета — ако то већ није било урађено — или се брод може значајно растеретити.

16. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОПРЕМУ ЗА БРОДОВЕ КОЈИМА СЕ УПРАВЉА У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА S1 И S2

(Прилог 1. тачка 23.09 овог правилника)

1. Увод

Сагласно захтевима Дела XXIII. тачка 23.09 став 1., бродови предвиђени да се њима управља сагласно стандардима S1 и S2 испуњавају захтеве ове тачке. Према тачки 23.09 став 1. надлежни орган потврђује у Сведочанству о способности брода за пловидбу да брод испуњава ове захтеве.

Ове одредбе су додатни захтеви за опрему који се примењују поред захтева које брод испуњава да би му се издало Сведочанство о способности брода за пловидбу. Одредбе тачке 23.09 који би могле различито да се тумаче биће објашњене у овом упутству. У складу са тим, одредбе Дела XXIII. тачка 23.09 став 1. се тумаче на следећи начин:

2. Тачка 23.09

2.1. (1.1)(1) — Подешавање система пропулзије

Ако је брод опремљен директно прекретним главним мотором, систем компримованог ваздуха који је потребан за прекретање правца потиска:

1) непрекидно се одржава под притиском помоћу компресора са аутоматском регулацијом; или

2) ако се у кормиларници огласи аларм, ставити под притисак помоћу помоћног мотора који може да се стартује са кормиларског места. Ако помоћни мотор има властити танк за гориво, тада — у складу са захтевом из Дела VIII. тачка 8.05 став 13. — у кормиларници постоји уређај за сигнализацију коју упозорава ако ниво горива у њему није довољан да обезбеди даљи сигуран рад.

2.2. (1.1)(2) — Нивои кањуже у главном машинском простору

Ако је за испуњавање захтева за маневрисање из Дела V. потребан прамчани кормиларски систем, простор у коме се налази прамчани кормиларски систем сматра се главим машинским простором.

2.3. (1.1)(3) — Аутоматско напајање горивом

2.3.1. Ако систем пропулзије има дневни танк:

1) његов садржај је довољан да обезбеди 24-часовни рад система пропулзије, претпостављајући потрошњу од 0,25 l/kW на сат;

2) Пумпа за горива за поновно пуњење дневног танка непрекидно да ради; или

3) пумпа за гориво је опремљена:

(1) прекидачем који аутоматски укључује пумпу за гориво када дневни танк достигне утврђени доњи ниво и

(2) прекидачем који аутоматски искључује пумпу за гориво када је дневни танк пун.

2.3.2. Дневни танк има алармни уређај за сигнализацију нивоа горива који испуњава захтеве из Дела VIII. тачка 8.05 став 13.

2.4. (1.1)(4) – За кормиларски систем није потребна сила

Кормиларски системи са хидрауличким управљањем испуњавају овај захтев. За управљање кормиларским системима са ручним управљањем није потребна сила већа од 160 N.

2.5. (1.1)(5)– Визуелни и звучни сигнали који се захтевају током пловидбе

Визуелни знаци не обухватају цилиндре, балоне, конусе или двоструке конусе у складу са важећим прописима о сигурности пловидбе у Републици Србији.

2.6. (1.1)(6) – Директна комуникација и комуникација са машинским простором

2.6.1. Сматра се да је обезбеђена директна комуникација:

1) ако је могућ директан визуелни контакт између кормиларнице и места са којих се управља витлима и битвама на прамцу или крми брода, као и ако растојање од кормиларнице до ових управљачких положаја није веће од 35 m; и

2) ако је стамбени простор директно доступан из кормиларнице.

2.6.2. Сматра се да је комуникација са машинским простором обезбеђена ако се сигналом из захтева Дела VII. тачка 7.09 став 3. друга реченица, може управљати независно од прекидача из тачке 7.09 став 2.

2.7. (1.1)(7) – Ручице и слична обртна средства за управљање

Она обухватају:

1) сидрена витла са ручним управљањем (сматра се да је максимална потреба сила она при којој сидра слободно висе);

2) ручице за подизање поклопаца гротала;

3) ручице на витлима јарбола и димњака.

Она не обухватају:

1) притезна и спојна витла;

2) ручице на дизалицама, осим ако су предвиђене за бродске чамце.

2.8. (1.1)(12) – Ергономски распоред

Сматра се да су одредбе испуњене ако:

1) је кормиларница уређена у складу са европским стандардом EN 1864:2008; или

2) је кормиларница пројектована за управљање бродом од стране једног лица помоћу радара; или

3) кормиларница испуњава следеће захтеве:

(1) командне јединице и контролни инструменти се налазе у предњем видном пољу и у луку који није већи од 180° (90° на леву и 90° на десну страну брода), укључујући под и плафон. Они су читки и уочљиви са уобичајеног места кормилара;

(2) главне командне јединице као што су кормиларски точак или полуга кормила, команде мотора, радио команде и команде за звучне сигнале и сигнале упозорења и маневрисања прописане националним и међународним пловидбеним прописима, по потреби, су тако распоређени да растојање између команди на десном и команди на десном боку брода није веће од 3 m. Кормилару је омогућено да управља моторима не напуштајући команде за кормиларски систем и да је притом и даље у могућности да управља осталим командама као што је радио систем, команде за звучне сигнале и сигнале упозорења и маневрисања прописане националним и међународним пловидбеним прописима по потреби;

(3) сигнали упозорења и маневрисања прописани националним или међународним пловидбеним прописима, по потреби, имају електрично, пнеуматско, хидрауличко или механичко управљање. Одступајући од тог правила, њима се може управљати помоћу жице за потезање само ако је на тај начин могуће сигурно управљање са кормиларског места.

3. Тачка 23.09

3.1. (1.2)(1) – Моторни бродови који плове самостално

Моторни бродови који су сагласно Сведочанству о способности брода за пловидбу погодни и за потискивање али који:

1) немају спојна витла са хидрауличким или електричним управљањем; или

2) чија спојна витла са хидрауличким или електричним управљањем не испуњавају захтеве из тачке 3.3 овог упутства,

сматра се да спадају под стандард S2 само као моторни бродови који плове самостално.

„Стандард S2 се не примењује на моторни брод када потискује" уноси се у рубрику 47 Сведочанства о способности брода за пловидбу.

3.2. (1.2)(3) — Потискивани састави

Моторни бродови који су сагласно свом Сведочанству о способности брода за пловидбу погодни да потискују и опремљени спојним витлима са хидрауличким или електричним управљањем која испуњавају захтеве из тачке 3.3 овог упутства, али који немају властити прамчани поривник спадају под стандард S2 као моторни бродови који потискују састав. Реченица „Стандард S2 се не примењује на моторни брод када плови самостално" уноси се у рубрику 47 Сведочанства о способности брода за пловидбу.

3.3. (1.2)(3), прва реченица, и (1.2)(4), прва реченица — Специјална витла или еквивалентни уређаји за напрезање притезних ужади (спојни уређаји)

Прописани спојни уређаји представљају минималну опрему дефинисану у Делу XVI. тачка 16.01 став 2. који, сагласно тачкама 2.1 и 2.2 Упутства којим се ближе уређују захтеви за спојне системе и спојне уређаје за пловила која су погодна да покрећу или да буду покретана у крутом саставу (уздужни спојеви), служе да апсорбују силе у споју и који испуњавају следеће захтеве:

1) уређај обезбеђује силу напрезања потребну за спајање искључиво механичким средствима;

2) команде за уређај се налазе на самом уређају. Одступајући од овог правила, дозвољава се даљинско управљање ако:

(1) лице које рукује уређајем са кормиларског места има неометан директан поглед на уређај,

(2) на кормиларском месту постоји уређај који онемогућава непланирано укључивање,

(3) уређај предвиђа заустављање у случају нужде;

3) уређај има уређај за кочење који реагује одмах ако се команде ослободе или погонска сила откаже;

4) постоји могућност да се уже за спајање ручно отпусти ако погонска сила откаже.

3.4. (1.2) став 3, друга реченица и (1.2) став 4, друга реченица — Управљање прамчаним поривником

Команда за управљање прамчаним поривником је трајно постављена у кормиларници. Захтеви из Дела VII. тачка 7.04 став 8. се испуњавају. Електрични каблови за управљање прамчаним поривником су трајно постављени све до прамчаног дела моторног брода који потискује или потискивача.

3.5. (1.2) став 5. — Еквивалента маневарска способност

Еквивалентну маневарску способност обезбеђује систем пропулзије који се састоји од:

1) погона са више пропелера и барем два независна система аналогне снаге;

2) барем једног циклоидног пропелера;

3) барем једног поривно-кормиларског уређаја; или

4) барем једног 360°-ог погонског система млазног пропулзора.

17. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ ЗА ЗА НИСКО ПОСТАВЉЕНО ОСВЕТЉЕЊЕ

(Прилог 1. тачка 15.06 став 7; тачка 22б.10 став 4. овог правилника)

1. Уводне одредбе

1.1. Сагласно горе поменутим одредбама, путнички бродови и бродови велике брзине имају одговарајуће системе за јасно уочавање излаза за спасавање и излаза за случај нужде када је нормално светљење за случај нужде мање делотворно због дима. Такви системи су у форми ниско постављеног осветљења (LLL). Ово упутство се односи на одобрење, уградњу и одржавање таквих система.

1.2. Поред осветљења за случај нужде предвиђеног тачком 15.10 став 3, излази за евакуацију, укључујући степеништа, излазе и излазе за случај нужде, су обележени ниско постављеним осветљењем (LLL) дуж целог пута за евакуацију, посебно у угловима и на раскршћима.

1.3. Систем LLL функционише најмање 30 min после активирања.

1.4. Компоненте система LLL нису ни радиоактивне ни токсичне.

1.5. Упутства о систему LLL су истакнута заједно са планом безбедности у складу са захтевима из Дела XV. тачка 15.13 став 2. и у свакој кабини.

2. Дефиниције

Поједини изрази употребљени у овом упутству имају следеће значење:

2.1. *Ниско постављено осветљење (LLL)* је електрична расвета или фотолуминисцентни индикатори постављени дуж излаза са спасавање тако да обезбеде да сви излази буду лако уочени.

2.2. *Фотолуминисцентни (PL) систем* је систем LLL који користи PL материјал. Фотолуминисцентни материјал садржи хемикалију (нпр: цинк сулфид) која има својство да складишти енергију када је осветљена видљивом светлошћу. PL материјал емитује светлост која постаје видљива када је извор спољне светлости мање делотворан. Без извора енергије који га поново снабдева енергијом, PL материјал емитује ускладиштену енергију одређено време са умањеном луминисценцијом.

2.3. *Електрични систем (EP)* је LLL систем који за рад користи електричну енергију, као што су системи који користе инкандесцентне сијалице, светлеће диоде, електролуминсцентне траке или лампе, електрофлуоресцентне лампе, итд.

3. Пролази и степеништа

3.1. У свим пролазима, LLL мора бити непрекидно, осим када га прекидају ходници или врата кабина, да би се обезбедила видљива путања дуж излаза за евакуацију. Прихватљиви су такође и системи LLL у складу са међународним стандардом који су видно обележени иако нису непрекидни. LLL се уграђује барем на једној страни ходника на зиду на највише 0,3 m од пода, или на поду на највише 0,15 m од зида. У ходницима ширине преко 2 m, LLL се уграђује на обе стране.

3.2. У слепим ходницима, у размацима од највише 1m LLL има постављене стрелице, или еквиваленте ознаке смера, које показују правац пута за евакуацију.

3.3. На свим степеништима, LLL се поставља на барем једној страни на највише 0,3 m изнад степеника, како би свако лице које стоји на степенику или испод њега могло лако да уочи његов положај. Ниско постављено осветљење се поставља на обе стране ако је ширина степеништа два метра и више. Врх и подножје сваког степеништа су обележени да би се упозорило да је крај степеништа.

4. Врата

4.1. Ниско постављено осветљење води до кваке на излазним вратима. Да не би дошло до забуне, остала врата се не обележавају на сличан начин.

4.2. Ако су у преграђивањима у складу са захтевима из Дела XV. тачка 15.11 став 2. и у преградама у складу са захтевима из Дела XV. тачка 15.02 став 5. уграђена клизна врата, означен је смер њиховог отварања.

5. Знаци и ознаке

5.1. Све знаци пута за евакуацију су од фотолуминисцентног материјала или обележени електричним осветљењем. Димензије таквих знакова и ознака су сразмерне остатку система LLL.

5.2. Знаци за излаз у форми ниско постављеног осветљења излаза су постављени на свим излазима. Знаци се налазе на прописаном подручју на страни излазних врата на којој се налази квака.

5.3. Сви знаци се по боји разликују од позадине (зида и пода) на којој су постављени.

5.4. За LLL се користе стандардизовани симболи (нпр. симболи описани у Одлуци IMO A.760(18)).

6. Фотолуминисцентни системи

6.1. PL траке су широке најмање 0,075 m. Могу се користити и уже траке ако им је сразмерно увећана луминисцентност која надокнађује њихову ширину.

6.2. Фотолуминисцентни материјали обезбеђују бар 15 mcd / m^2 измерено 10 min после уклањања свих спољних извора светлости. Следећих 20 min систем и даље обезбеђује вредности луминисценције веће од 2 mcd /m^2.

6.3. Сви материјали PL система имају најмање минимални ниво амбијентног светла потребног да напуне PL материјал чиме се испуњавају горњи захтеви у погледу луминисцентности.

7. Електрични системи

7.1. Електрични системи су прикључени на разводну таблу за случају нужде прописану Делом XV. тачка 15.10 став 4. тако да се напајају са главног извора електричне енергије у нормалним околностима али и са извора електричне енергије за случај нужде када је овај други у раду. Ради мерења капацитета извора електричне енергије у случају нужде, ЕР системи су укључени у списак потрошача у случају нужде.

7.2. Електрични системи се или аутоматски укључују или могу да се активирају само једним поступком са кормиларског места.

7.3. Ако су уграђени електрични системи, примењују се следећи стандарди у погледу луминисцентности:

1. минимална осветљеност активних делова електричних система је 10 cd/m^2;

2. тачкасти извори минијатурних инкандесцентних лампи обезбеђују најмање 150 mcd средњег сферног интензитета са растојањем не већим од 0,1 m између лампи;

3. минимални највиши интензитет тачкастог извора система светлећих диода је 35 mcd. Угао купе половичног интензитета одговара вероватним правцима приступа и гледања. Растојање између лампи није веће од 0,3 m; и

4. електролуминисцентни системи раде 30 min од тренутка отказивања главног енергетског напајања на које су прикључени према ставу 7.1.

7.4. Сви ЕП системи су тако подешени да отказивање било ког појединачног светла, светлеће траке или акумулатора неће проузроковати неделотворност ознака.

7.5. Електрични системи испуњавају захтеве Дела IX. тачка 9.19 за испитивање на вибрације и топлоту. Одступањем од тачке 9.19 став 2. подтачка 3) испитивање на топлоту се може обавити на референтној амбијентној температури од 40 °C.

7.6. Електрични системи испуњавају захтеве за електромагнетску компатибилност прописане Делом IX. тачка 9.20.

7.7. Електрични системи обезбеђују тип минималне заштите IP 55 у складу са IEC 60529:1992.

8. Испитивања

Луминисцентност система LLL испитује експерт барем једном на сваких пет година. Експерт потписује сведочанство о испитивању наводећи датум испитивања. Ако луминисценција за појединo очитавање не испуњава захтеве овог упутства, очитавања се врше на барем десет локација на једнакој међусобној удаљености. Ако више од 30 % очитавања не испуњава захтеве овог упутства, LLL се замењује. Ако између 20 и 30% очитавања не испуњава захтеве овог упутства, LLL се проверава поново у року од годину дана.

18. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСЕБНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПОТРЕБЕ ЛИЦА СА ОГРАНИЧЕНОМ ПОКРЕТЉИВОШЋУ

(Прилог 1. тачка 15.01 став 4, тачка 15.06 ст. 3–5, 9, 10, 13. и 17, тачка 15.08 став 3, тачка 15.10 став 3, тачка 15.13 ст. 1–4. овог правилника)

1. Увод

Лица са ограниченом покретљивошћу имају сигурносне потребе веће од потреба осталих путника. Ове потребе се имају у виду у захтевима Дела XV, који се објашњавају на следећи начин.

Ови захтеви имају за циљ да омогуће лицима са ограниченом покретљивошћу сигуран боравак и кретање на бродовима. Осим тога, у случају нужде ова лица имају исти степен сигурности као остали путници.

Није неопходно да сви путнички простори испуњавају посебне сигурносне захтеве за лица са ограниченом покретљивошћу. Отуда се ови захтеви примењују само на поједина подручја. Међутим, овим лицима се даје могућност да се информишу о просторима посебно прилагођеним за њих у циљу њихове сигурности, како би у складу са тим могли да организују свој боравак на броду. Бродовласник је дужан да обезбеди одговарајуће просторе, обележи их и о њима обавести лица са ограниченом покретљивошћу.

Одредбе које се тичу лица са ограниченом покретљивошћу упућују на:

1) Директиву 2003/24/ЕЗ Европског парламента и Савета од 14. априла 2003. којом се мења и допуњава Директива Савета 98/18/ЕЗ о сигурносним правилима и стандардима за путничке бродове и

2) Упутство за преуређење путничких бродова унутрашње пловидбе за лица са инвалидитетом у складу са Резолуцијом бр. 25 Економске комисије Уједињених Нација за Европу (UNECE).

Захтеви се не односе на лежајеве и слично.

2. Тачка 1.01 став 104 – Термин „Лица са ограниченом покретљивошћу”

„Лица са ограниченом покретљивошћу” означавају свако лице које, услед физичких сметњи, не може да се креће или разликује своју околину на исти начин као остали путници. Ова дефиниција обухвата лица са оштећеним видом или слухом или лица која прате децу у дечјим колицима или их носе. Међутим, за потребе ових одредби, лица са ограниченом покретљивошћу не подразумевају лица са психичким сметњама.

3. Тачка 15.01 став 4 — Опште одредбе: Простори предвиђени да их користе лица са ограниченом покретљивошћу

Простори предвиђени да их користе лица са ограниченом покретљивошћу сежу од, у најједноставнијем случају, зоне улаза до места са којих се врши евакуација у случају нужде. Они обухватају:

1) место на којем се чува или издаје опрема за спасавање,

2) седишта,

3) одговарајуће преуређене тоалете (тачка 10 овог упутства) и

4) спојне ходнике.

Број седишта одговара барем приближно броју лица са ограниченом покретљивошћу која су— током дужег временског периода – обично истовремено на броду. Овај број одређује бродовласник на основу искуства, будући да надлежни орган то не зна.

На бродовима са кабинама се такође води рачуна о ходницима који повезују путничке кабине које користе лица са ограниченом покретљивошћу. Број таквих кабина одређује бродовласник на исти начин као и број седишта. Изузев кад је реч о ширини врата, нису прописани захтеви за посебно уређење кабина. Одговорност је бродовласника да предузме друге додатне мере.

Реченица 2. је идентична са Делом XXIV. тачка 24.04 став 4, имајући у виду посебне захтеве лица са ограниченом покретљивошћу. Отуда се она примењује на исти начин. Уколико препоруке захтевају алтренативне мере, оне се нарочито могу односити на организацију.

4. Тачка 15.06 став 3. подтачка 7) – Излази из просторија

Кад је реч о захтевима у погледу ширине спојних ходника, излаза и отвора у пуним или решеткастим оградама предвиђеним да их користе лица са ограниченом покретљивошћу или која се обично користе за укрцавање или искрцавање лица са ограниченом покретљивошћу, имати у виду дечја колица и чињеница да лица не могу без различитих врста помагала при ходању или инвалидских колица. У случају излаза или отвора за укрцавање или искрцавање водити рачуна и о додатном простору потребном за евентуално помоћно особље.

5. Тачка 15.06 став 4 подтачка 4) – Врата

Захтеви у погледу уређења простора око врата предвиђених да их користе за лица са ограниченом покретљивошћу морају обезбедити да лица која рецимо не могу без помагала при ходању могу безбедно да отворе таква врата.

6. Тачка 15.06 став 5. подтачка 3) – Спојни ходници

Види тачку 4. овог упутства.

7. Тачка 15.06 став 9.– Степеништа и елеватори

Захтеви за уређење степеништа и елеватора, поред евентуалне ограничене покретљивости, узимају у обзир и оштећења вида.

8. Тачка 15.06 став 10. подтачке 1) и 2) – Пуне и решеткасте ограде

У захтевима за пуне и решеткасте ограде на палубама предвиђеним да их користе лица са ограниченом покретљивошћу се предвиђа већа висина будући да ће таква лица вероватније изгубити равнотежу или неће моћи сама да се држе.

Види такође тачку 4. овог упутства.

9. Тачка 15.06 став 13 – Подручја за пролаз

Из различитих разлога, лица са ограниченом покретљивошћу чешће се ослањају или придржавају, тако да на зидовима у подручјима за пролаз предвиђеним да их користе лица са ограниченом покретљивошћу на одговарајућој висини су рукохвати.

Види такође тачку 4. овог упутства.

10. Тачка 15.06 став 17. – Тоалети

Лицима са ограниченом покретљивошћу је такође омогућен сигуран боравак и кретање у тоалетима, зато бар један тоалет је у складу са тим преуређен.

11. Тачка 15.08 став 3. подтачке 1) и 2) – Систем за узбуњивање

Лица са ограниченом покретљивошћу ће се вероватније наћи у ситуацијама у којима ће им бити неопходна помоћ других. У просторијама у којима их, по правилу, не могу видети чланови посаде, бродско особље или путници, постоји могућност активирања узбуне. Ово важи за тоалете предвиђене за лица са ограниченом покретљивошћу.

Лица са ограниченом покретљивошћу подразумевају лица оштећеног вида или слуха. У складу са наведеним, најмање у просторима предвиђеним да их користе лица са ограниченом покретљивошћу, систем узбуњивања за путнике предвиђа одговарајуће визуелне и звучне аларме.

12. Тачка 15.10 став 3. подтачка 4) – Довољно осветљење

Лица са ограниченом покретљивошћу подразумевају и слабовида лица. Отуда је веома важно да у просторијама предвиђеним да их ова лица користе, постоји довољно осветљење, као и да оно испуњава више захтеве од осветљења за остале путничке просторе.

13. Тачка 15.13 став 1. – Програм безбедности

Посебне мере безбедности неопходне за лица са ограниченом покретљивошћу које се узимају у обзир у програму безбедности имају у виду како лица са ограниченом покретљивошћу, тако и она са оштећеног вида и слуха. За таква лица се, поред мера у случају нужде, узимају у обзир и мере у нормалним условима.

14. Тачка 15.13 став 2. – План безбедности

Обележена су подручја на која се односи тачка 3. овог упутства.

15. Тачка 15.13 став 3. подтачка 2) – Истицање програма безбедности и плана безбедности

Барем копије програма безбедности и плана безбедности истакнуте у подручјима предвиђеним за лица са ограниченом покретљивошћу су такве да их, ако је могуће, могу прочитати лица оштећеног вида. Ово се може постићи на пример употребом одговарајућег контраста и величине слова.

Поред тога, планови су истакнути на висини на којој их може прочитати и лице у инвалидским колицима.

16. Тачка 15.13 став 4. – Правилник о понашању путника

Аналогно се примењује тачка 15. овог упутства.

19. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОДГОВАРАЈУЋУ ОПРЕМУ ЗА УПОЗОРЕЊЕ НА ПРИСУСТВО ГАСА

(Прилог 1. тачка 15.15 став 9. овог правилника)

1. У складу са тачкама 24.02 став 2. и 24.06 став 5. (у оба случаја прелазна одредба 15.01 став 2. подтачка 5) системи течног нафтног гаса (ТНГ) за потребе домаћинства на постојећим путничким бродовима могу се користити само до прве обнове Сведочанства о способности брода за пловидбу после 1. јануара 2045., под условом да је уграђена опрема за упозорење на присуство гаса у складу са захтевима из Дела XV. тачка 15.15 став 9. У складу са тачком 15.15 став 9, системи ТНГ за домаћинства се могу у будућности уграђивати и на путничке бродове који су први пут стављени у експлоатацију и чија дужина не прелази 45 m, ако се истовремено уради таква опрема за упозорење.

2. У складу са 24.02 став 2. и 24.06 став 5. (у оба случаја прелазна одредба 15.15 став 9) ова опрема за упозорење на присуство гаса се уграђује приликом прве обнове сведочанства у складу са 14.15.

3. Сматра се да је опрема за упозорење на присуство гаса коју чине сензори, опрема и цеви одговарајућа ако испуњава барем следеће прописане захтеве:

3.1. Захтеви које испуњава систем (сензори, опрема, цеви):

3.1.1. Упозорење на присуство гаса се активира најкасније када се достигне или прекорачи једна од следећих вредности:

1) 10 % доње границе експлозивности (LEL) за смешу пропана и ваздуха; и

2) 30 ppm CO (угљен моноксида).

3.1.2. Време до активирања аларма за целокупни систем није дуже од 20 s.

3.1.3. Граничне вредности наведене под 3.1.1 и 3.1.2 се немају могућност подешавања.

3.1.4. Производња пробних узорака гаса је тако испланирана да се открије сваки прекид или сметња. Избегава се или открива и сигнализира свака могућност грешке услед уласка ваздуха или губитка пробног узорка гаса као последица цурења.

3.1.5. Опрема је пројектована за температуре од –10 до 40° C и за влажност ваздуха од 20 до 100 %.

3.1.6. Опрема за упозорење на присуство гаса има самонадзор. Не постоји могућност неовлашћеног искључивања опреме.

3.1.7. Опрема за упозорење на присуство гаса која се напаја са енергетске мреже на броду је заштићена од прекида електричне енергије. Уређаји који раде на акумулатор имају уређај који упозорава на смањење напона у акумулатору.

3.2. Захтеви које испуњава опрема:

3.2.1. Опрему чине уређај за оцењивање и приказивање.

3.2.2. Аларм који упозорава да су граничне вредности из тачака 3.1.1 ставови 1. и 2. овог упутства достигнуте или прекорачене се оптички и звучно оглашава, како у простору који се надзире, тако и у кормиларници или на било ком другом месту у којем је стално присутна посада. Он се јасно види и чује чак и у радним условима са највишим нивоом буке. Јасно се разликује од сваког другог звучног или оптичког сигнала у заштићеној просторији. Звучни аларм се јасно чује у улазима и суседним просторијама и када су затворена врата која их повезују. Звучни аларм се после активирања може утишати, док се оптички аларм може искључити само ако граничне вредности падну испод вредности наведених под тачком 3.1.1.

3.2.3. Постоји могућност да се одвојено открију и јасно одреде обавештења која упозоравају да су граничне вредности из тачака 3.1.1 ставови 1. и 2. овог упутства достигнуте или прекорачене.

3.2.4. Ако уређај има посебан статус (пуштање у рад, квар, калибрација, параметризација, одржавање итд.), тај статус је приказан. На отказивање целог система или једне његове компоненте упозорава аларм аналогно са тачком 3.2.2. овог упутства. Звучни аларм се након активирања може утишати, оптички аларм се може искључити само ако је квар уклоњен.

3.2.5. Ако је могуће издати различите извештаје (граничне вредности, посебан статус) такође омогућити да се они разликују једно од другог и јасно одреде. По потреби се приказује заједнички сигнал који упозорава да није могуће издати све извештаје. У том случају, извештаји се издају по редоследу приоритета, почевши са извештајем од највећег значаја са аспекта сигурности. Приказ извештаја које није могуће издати, је могућ притиском на дугме. Редослед приоритета је очигледан из документације уређаја.

3.2.6. Опрема је пројектована да није могуће неовлашћено ометање нормалног рада.

3.2.7. У свим случајевима у којима се користе уређаји за откривање и узбуњивање, омогућено је да се уређајем за контролу аларма уређајем за приказивање управља изван простора у којима се налазе уређаји за складиштење гаса и уређаји који раде на гас.

3.3. Захтеви које испуњавају сензори/уређаји за узорковање:

3.3.1. У сваком простору са уређајима на гас у њиховој близини се налазе сензори опреме за упозорење на присуство гаса. Сензори/уређаји за узорковање су постављени тако да се открије накупљање гаса пре него се достигну граничне вредности из тачке 3.1.1. Распоред и уградња сензора су забележени. Избор места потврђује прозивођач или специјализована фирма која уграђује опрему. Цеви уређаја за узорковање су што краће.

3.3.2. Сензори су лако доступни како би се омогућила редовна калибрација, одржавање и сигурносне провере.

3.4. Захтеви који су испуњени приликом уградње:

3.4.1. Комплетну опрему за упозорење на присуство гаса уграђује специјализована фирма.

3.4.2. Приликом уградње узимају се у обзир следећи аспекти:

1) локални вентилациони системи;

2) елементи конструкције (конструкција зидова, преграђивања итд.) који олакшавају или отежавају накупљање гасова; и

3) спречавање штетних последица услед механичког оштећења, или оштећења изазваног водом или топлотом.

3.4.3. Све цеви уређаја за узорковање су распоређене да се онемогући настанак кондензата.

3.4.4. Уградња се врши на такав начин да свака неовлашћено ометање нормалног рада није могуће.

4. Калибрација/надлежни преглед опреме

4.1. Пре стављања у рад опреме за упозорење на присуство гаса, опрема се калибрише у складу са подацима произвођача.

4.2. Опрему за упозорење на присуство гаса редовно калибрише и прегледа овлашћени експерт или експерт у складу са подацима произвођача. О обављеном инспекцијском прегледу се издаје потврда коју потписује овлашћени експерт или експерт у складу са подацима произвођача који у њега уписује датум прегледа.

4.3. Елементи опреме за упозорење на присуство гаса са ограниченим роком трајања се замењују у прописаном року пре истека предвиђеног рока трајања.

5. Означавање

5.1. На свим уређајима су читко и неизбрисиво бити наведени барем следећи подаци:

1) назив и адреса произвођача;

2) ознака предвиђена законом;

3) ознака серије и типа;

4) по могућству серијски број;

5) по потреби, евентуални савети неопходни за безбедну употребу; и

6) индикација калибрационог гаса за сваки сензор.

5.2. Елементи опреме за упозорење на присуство гаса са ограниченим роком трајања су као такви јасно означени.

6. Подаци произвођача који се односе на опрему за упозорење на присуство гаса:

1) комплетна упутства, цртежи и дијаграми у вези са сигурним и правилним радом као и уградњом, пуштањем у рад и одржавањем опреме за упозорење на присуство гаса;

2) упутства за употребу која садрже барем:

(1) мере које се предузимају у случају аларма или упозорења на грешку;

(2) мере сигурности у случају недоступности (нпр. калибрација, надлежни преглед, прекид); и

(3) лица одговорна за уградњу и одржавање;

3) упутства за калибрацију пре пуштања у рад и за редовну калибрацију, заједно са временским размацима које треба поштовати;

4) напон напајања;

5) тип и значење аларма и приказа (нпр. посебан статус);

6) информације о откривању тешкоћа при раду и отклањању грешака;

7) врста и опсег замене саставних делова са ограниченим роком трајања; и

8) врста, опсег и временски размак надлежних прегледа.

20. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЕЛЕКТРИЧНЕ КАБЛОВЕ
(Прилог 1. тач. 9.15 и 15.10 став 6. овог правилника)

Опште одредбе (сви бродови) – 9.15

1. Приликом примене захтева из Дела IX. тачка 9.15, став 5, има се у виду умањена вентилација екранизованих каблова или каблова у потпуно затвореним каналима.

2. У тачки 9.15, став 9 број спојева каблова је најмањи могући. Они се могу користити за поправку или замену као и, у изузетним случајевима, за једноставнију уградњу. Спојеви каблова израђени у складу са 3.28 и Додатком D стандарда IEC 60092-352:2005, или еквивалентним прописима које признаје Република Србија, сматраће се прихватљивим.

Путнички бродови – 15.10 став 6.

1. На путничким бродовима, каблови и полагање каблова се сматрају одговарајућим ако испуњавају услове под 2 и 3.

2. За каблове који у случају нужде обезбеђују напајање опреме наведене у тачки 15.10, став 4, усаглашеност са тачком 15.10, став 6. други став прописује да:

1) се каблови полажу тако да их загревање преграда и палуба које може бити изазвано пожаром у суседном простору не може учинити неупотребљивим;

2) ако каблови напајају опрему смештену у подручјима под високим ризиком од пожара, трасе каблова у таквим подручјима избегавају путеве које пролазе преко или близу врха дизел-мотора и опреме на нафту, или у близини врућих површина нпр. издувних система дизел мотора. Ако не постоји алтернативни пут, каблови су заштићени од оштећења која изазивају топлота или пожар. Таква противпожарна заштита би могла бити у форми челичне плоче или канала;

3) каблови и с њима повезана опрема који се снабдевају са извора електричне енергије у случају нужде, у мери у којој је то изводљиво се чувају на сигурном подручју;

4) системи каблова су тако распоређени да пожар у било ком простору који се граничи са преградама типа А као што је приказано у тачки 15.11, став 2 неће ометати службе које су од суштинског значаја за безбедност у било ком другом таквом простору. Овај захтев ће бити испуњен ако главни и каблови за случај нужде не пролазе кроз исти подручје. Ако пролазе кроз исто подручје, овај захтев ће бити испуњен ако:

(1) су што је могуће више удаљени једни од других; или

(2) је кабл за случај нужде ватроотпорног типа.

3. Приликом полагања каблова у снопу осигурава се да својства каблова да успоравају пламен нису ослабљена. Овај захтев је испуњен ако су каблови у складу са IEC 60332-3:2000. Ако није обезбеђена усклађеност са стандардом IEC 60332-3:2000, или еквивалентним прописима које признаје Република Србија, на другим кабловима у снопу (преко 6 m усправно и 14 m водоравно) предвидети заустављаче пожара, осим ако каблови нису потпуно затворени у кабловске канале. Употреба неодговарајућих боја, канала и заштитне облоге може значајно да утиче на својства каблова да шире пламен, зато их треба избегавати. Употреба посебних врста каблова као што су радио-фреквенцијски каблови може се дозволити без испуњења наведених захтева.

21. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЕКСПЕРТЕ И КВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА

1. Експерти

1.1 Експерти су потребни ради обављања пријемних испитивања која подразумевају специјалистичка знања било због комплексности система, било због захтеваног степена безбедности. Међу лицима овлашћеним за обављање таквих испитивања, налазе се следећа лица или институције:

1) класификациона друштва која поседују неопходно унутрашње стручно знање или су на основу добијеног овлашћења, дужна да позивају спољна лица или институције и имају на располагању неопходне системе контроле квалитета потребне за избор тих лица или институција;

2) чланови надлежних органа или запослени у одговарајућим институцијама;

3) службено овлашћена лица или институције са признатим стручним знањем за подручје примене инспекцијског прегледа у одговарајућој области, при чему и орган за преглед бродова може

издати такво одобрење као јавна агенција, по могућству на основу система осигурања квалитета. Сматра се такође да је лице или институција овлашћена ако је изабрана у службеном поступку у којем се на специфичан начин оцењује неопходно стручно знање и искуство.

2. Квалификована лица

2.1 Квалификована лица су потребна, на пример, за обављање неопходних визуелних провера и провера рада сигурносне опреме. Квалификованим лицима се сматрају:

1) лица која су довољно стручно оспособљена и искусна, да имају довољно стручно знање да могу да оцене конкретне ситуације и околности, нпр. заповедници бродова, официри сигурности у бродарским компанијама, чланови посаде са одговарајућим искуством;

2) компаније које су током редовног рада стекле довољно специјалистичко знање, нпр. бродоградилишта или предузећа која се баве уградњом;

3) произвођачи система за посебне намене (нпр. система за гашење пожара, опреме за надзор).

Терминологија

српски	енглески	француски	немачки
експерт	expert	expert	Sachverstandiger
Квалификовано лице	competent person	specialiste	Sachkundiger
Квалификована фирма	competent firm	societe specialisee	Fachfirma

Пријемна испитивања

У ниже наведеној табели дат је кратак преглед плана пријемних испитивања, укључујући њихову учесталост и врсту инспектора који је потребан за њихово извођење. Ова табела има искључиво информативан карактер.

Прилог 1. Део, став, подтач.	Садржај	Максимални размак испитивања	Инспектор
6.03 5.	Хидраулични цилиндри, пумпе и мотори	8 година	Квалификована фирма
6.09 3.	Уређаји за управљање на моторни погон	3 године	Квалификовано лице
8.01 2.	Судови под притиском	5 година	Експерт
10.03 5.	Преносни ватрогасни апарати	6 месеци	Квалификовано лице
10.03а 6. 4)	Уграђени системи за гашење пожара	6 месеци	Квалификовано лице или квалификована фирма
10.03б 9. 2) 2.алинеја	Уграђени системи за гашење пожара	6 месеци	Квалификовано лице или квалификована фирма
10.04 3.	Чамци за спасавање на надувавање	Према инструкцији произвођача	
10.05 3.	Прслуци за спасавање	Према инструкцији произвођача	
11.12 6.	Дизалице	5 година	Експерт
11.12 7.	Дизалице	1 година	Квалификовано лице
14.13	Инсталације утечњеног гаса	3 године	Експерт
15.09 9.	Средства за спасавање	Према инструкцији произвођача	
15.10 9.	Отпори изолације, уземљење	Пре истека важности сведочанства о способности брода за пловидбу	
Упутство број 14	Системи противпожарне узбуне	6 месеци	Експерт или квалификовано лице
Упутство број 17	Системи сигурносних упутстава	5 година	Експерт или квалификовано лице
Упутство број 19	Опрема за упозоравање на присуство гаса	Према инструкцији произвођача	Експерт или квалификовано лице

22. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЛОВИЛА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ

(Прилог 1. тачка 21.02 став 2. у вези са тачком 7.02, тачка 8.05 став 5, тачка 8.08 став 2. и тачка 8.10. овог правилника)

1. Опште одредбе

Пловила за рекреацију дужине до 24 m, која су стављена на тржиште, су у складу са одредбама Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију („Службени гласник РС“, број 140/14). Пловила за рекреацију чија је дужина најмање 20 m имају Сведочанство о способности брода за пловидбу којим се потврђује усаглашеност пловила са техничким захтевима ових техничких правила. Да би се избегло дуплирање прегледа или издавања сведочанстава за одређену опрему, уређаје и инсталације на новосаграђеним пловилима за рекреацију до којих може доћи на основу неких одредби тачке 21.02 , ово упутство садржи информације о тим захтевима из тачке 21.02 који су већ на одговарајући начин уређени Правилником о захтевима за безбедност пловила за рекреацију.

2. Захтеви тачке 21.02 који су већ регулисани Правилником о захтевима за безбедност пловила за рекреацију

За пловила за разоноду која су уређена Правилником о захтевима за безбедност пловила за рекреацију, надлежни орган приликом издавања Сведочанства о способности брода за пловидбу за пловидбу на унутрашњим водама (основни преглед) не захтева додатне прегледе или издавање сведочанстава за следеће захтеве тачке 21.02 став 2, под условом да је пловило које се прегледа стављено на тржиште највише 3 године пре датума подвргавања прегледу надлежног органа и на пловилу нису извршене измене, док се изјава о усаглашености односи на следеће усклађене стандарде или њима еквивалентне стандарде:

1) Део VII. тачка 7.02 : SRPS EN ISO 11591:2012, (Неометана видљивост)

2) Део VIII. тачка 8.05 став 5 : SRPS EN ISO 10088:2014, (Танкови са горивом и цеви)

3) Део VIII. тачка 8.08 став 2 : SRPS EN ISO 15083:2011, (Кальужне пумпе)

4) Део VIII. тачка 8.10 : SRPS EN ISO 14509:2011, (Бука коју стварају бродови)

23. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИМЕНУ МОТОРА НА КОЈУ СЕ ОДНОСИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ТИПСКО ОДОБРЕЊЕ

(Прилог 1. тачка 8а.03 став 1. овог правилника)

1. Уводни део

У складу са захтевима из Дела VIII. тачка 8а.03 став 1, типска одобрења издата у складу са прописом из Прилога 1, део VIIIа, тачка 8а02 став 2 ових техничких правила, признају се ако је примена мотора покривена одговарајућим типским одобрењем.

Поред тога, могуће је да мотори на бродовима унутрашње пловидбе имају више од једног начина примене.

Тачка 2. овог упутства објашњава када се може сматрати да су примене мотора покривене одговарајућим типским одобрењем. У тачки 3. овог упутства је објашњено како се поступа са моторима који у току рада на броду имају више од једног начина примене.

2. Одговарајуће типско одобрење

Сматра се да су примене мотора покривене одговарајућим типским одобрењем ако је мотору додељено типско одобрење на основу следеће табеле. Категорије мотора, фазе граничних вредности и испитни циклуси су наведени у складу са бројем типског одобрења.

Примена мотора			Правни основ	Категорија мотора	Фаза граничних вредности	Испитивање	
						захтев	циклус ISO 8178
Погонски мотори са карактеристикама пропелера		I	Директива 97/68/ЕЗ	V	IIIA	C [1]	E3
			Правилник о прегледу бродова на Рајни	–	I, II [2]	–	E3
Глави погонски мотори са константном брзином (укључујући инсталације са дизел-електричним погоном и пропелером са променљивим кораком		II	Директива 97/68/ЕЗ	V	IIIA	C [1]	E2
				–	I, II [2]	–	E2
Помоћни мотори са	константном брзином	III	Директива 97/68/ЕЗ	D, E, F, G	II	B	D2
				H, I, J, K	IIIA		
				V[3]			
			Правилник о прегледу бродова на Рајни	–	I, II [2]	–	D2
	променљивом брзином и променљивим оптерећењем	IV	Директива 97/68/ЕЗ	D, E, F, G	II	A	C1
				H, I, J, K	IIIA		
				V[3]			
				L, M, N, P	IIIB		
				Q, R	IV		
			Правилник о прегледу бродова на Рајни	–	I, II [2]	–	C1

[1] Примена „пропулзије брода са карактеристикама пропелера“ или „пропулзија мотора при константној брзини“ се наводи у документу о типском одобрењу.
[2] Граничне вредности фазе II из Правилника о инспекцијском прегледу бродова на Рајни примењују се са дејством од 1. јула 2007.
[3] Примењује се искључиво за моторе номиналне снаге преко 560 kW.

3. Посебне примене мотора

3.1. Мотори који у току рада на броду имају више од једног начина примене третирају се на следећи начин:

1) помоћни мотори који покрећу уређаје или машине који, у сладу са табелом у тачки 2. овог упутства, имају више начина примене III или IV, добијају типско одобрење за сваку од односних примена предвиђених у овој табели;

2) главни погонски мотори који покрећу додатне уређаје или машине имају само типско одобрење потребно за одговарајући тип главног погона према табели у тачки 2, ако је главна примена мотора погон пловила. Ако време предвиђено искључиво за помоћну употребу прелази 30 %, мотор има, поред типског одобрења за главни погон, додатно типско одобрење за помоћну употребу.

3.2. Мотори који, непосредно или преко генератора покрећу прамчане вијке при:

1) променљивој брзини мотора и оптерећењу, могу бити предвиђени за начине примене I или IV у складу са табелом у тачки 2. овог упутства;

2) константној брзини мотора, могу бити предвиђени за начине примене II или III у складу са табелом из тачке 2. овог упутства.

3.3. Мотори се уграђују са снагом која је одобрена типским одобрењем и наведена на мотору са ознаком типа. Ако такви мотори покрећу уређаје или машине са мањом потрошњом енергије, снага се може умањити само мерама изван мотора, да би се постигао ниво снаге потребан за употребу.

24. УПУТСТВО О ПОСТУПКУ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕДА

Ако надлежни орган на основу прегледа утврди да је сведочанство о способности брода за пловидбу (у даљем тексту упутства „сведочанство”) које се налази на броду неважеће, или да брод не задовољава захтеве наведене у сведочанству, али да такво неважење или неусклађеност са захтевима не представља никакву очигледну опасност, власник брода или његов заступник предузима све неопходне кораке да поправи такву ситуацију. Надлежни орган који је издао сведочанство, или који је последњи обновио сведочанство, о томе се обавештева у року од седам дана.

Ако у току овог прегледа надлежни орган утврди да се сведочанство не налази на броду, или да брод представља очигледну опасност, он неће дозволити броду да настави пловидбу, све док се не предузму потребни кораци да се поправи дата ситуација.

Надлежни орган одређује мере које ће омогућити броду да, када је одговарајуће, по завршетку његових превозних радњи, безбедно настави пловидбу до места где ће бити прегледан или ремонтован. Надлежни орган који је издао или последњи обновио сведочанство треба о томе да буде обавештен у року од седам дана.

Надлежни орган који није дозволио броду да настави пловидбу, или који је обавестио власника брода о намери да то учини, ако нису исправљени утврђени недостаци, у року од седам дана о томе обавештава надлежни орган у држави који је издао, или последњи обновио сведочанство, о одлуци коју је донео или намерава да донесе.

Свака одлука донета применом одредаба ових техничких правила, да се броду не дозволи да настави пловидбу, детаљно се образлаже. О таквој одлуци без одлагања се обавештава заинтересовано лице, које истовремено треба да буде обавештено о поступцима за подношење жалбе у складу са домаћим прописима којима се уређује подношење жалбе, као и о роковима за њено подношење.

XXVII. ОБРАЗАЦ УПИСНИКА СВЕДОЧАНСТАВА О СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Надлежни орган .....
Competent authority .....

Уписник Сведочанстава о способности бродова за пловидбу
Register of Inland navigation certificates

Година …….
Year. .....

(Лева страна) (Left-hand page)

Сведочанство о способности брода за пловидбу Ships certificate			Име брода Name of vessel	Јединствени европски идентификациони број брода Unique European Vessel Identification Number	Власник Owner		Уписник брода Vessel Register		Тип брода Type of vessel
Број No	Дан Day	Месец Month			Име Name	Адреса Address	Место Place	Број No	

(Десна страна) (Right-hand page)

Носивост према сведочанству о баждарењу или депласман*) Deadweight according to tonnage certificate or displacement*)			Зоне или делови унутрашњих водних путева, када је примењиво Zones or stretch of inland waterway, where appropriate		Овере које се односе на додатне или посебне прегледе, повлачење и поништавање сведочанства Endorsements concerning supplementary or special inspections, withdrawal and annulment of the certificate	Сведочанство о способности брода за пловидбу важи до Ships certificate valid until	Напомене Other comments
Датум сведочанства о баждарењу Date of tonnage certificate	Баждарска ознака Tonnage mark	t/m^3	од from	до to			

(*) Уколико не постоји сведочанство о баждарењу, одредити носивост или истиснину.

(*) If no tonnage certificate is available, estimate the deadweight or displacement

ПРИЛОГ 2.

ПРОТОКОЛ О ПАРАМЕТРИМА МОТОРА

Опште информације

0.1 Подаци о мотору

0.1.1 Марка: ……

0.1.2 Опис произвођача: ……

0.1.3 Број типског одобрења: ……
..
0.1.4 Идентификациони број мотора: ……

0.2 Документација

Параметри мотора се проверавају а резултати испитивања се документују. Документација се састоји од одвојених, појединачно нумерисаних листова, које је потписао испитивач и који су приложени уз овај протокол.

0.3 Испитивање

Испитивање се обавља на основу упутстава произвођача мотора о надзору саставних делова и параметара мотора битних са аспекта издувних гасова.У оправданим случајевима испитивачи могу да ослободе од провере одређене параметре мотора.

0.4 Овај протокол о параметрима мотора, заједно са одговарајућим забележеним вредностима, обухвата укупно [ ]* страница.

1. Параметри мотора

Овим документом се потврђује да мотор који се испитује не одступа значајно од прописаних параметара.

1.1 Контрола уградње

Назив и адреса испитне лабораторије: ……

……

……

Име лица које је извршило испитивање ……

Место и датум: ……

Потпис: ……

Надлежни орган који је признао испитивање:

……

Место и датум: …

……..

Потпис: … Печат надлежног органа

1.2 ☐Средње испитивање ☐Посебно испитивање

---

* Попуњава лице које је извршило испитивање

Назив и адреса испитне лабораторије: ……
……
……
Име лица које је извршило испитивање: ……
Место и датум: ……
Потпис: ……
Надлежни орган који је признао испитивање: ……
……
……
Место и датум: ……..

……
Потпис: …… . Печат надлежног органа

1.2 ☐Средње испитивање ☐Посебно испитивање

Назив и адреса испитне лабораторије: ……
……
……
Име лица које је извршило испитивање: ……
Место и датум: ……
Потпис: ……
Надлежни орган који је признао испитивање: ……..
……
……
Место и датум: ……

……
Потпис: ……. Печат надлежног органа

1.2 ☐Средње испитивање ☐Посебно испитивање

Назив и адреса испитне лабораторије: ……
……
……
Име лица које је извршило испитивање: ……..
Место и датум: ……..
Потпис: ……
Надлежни орган који је признао испитивање: ……
……
……..
..
Место и датум: ……

……..
Потпис: ……. Печат надлежног органа

ДОДАТАК УЗ ПРОТОКОЛ О ПАРАМЕТРИМА МОТОРА

Име брода: Јединствени Европски идентификациони број брода:

☐Контрола уградње ☐Средње испитивање ☐Посебно испитивање

Произвођач: ……. Тип мотора: ……..…….……
(Трговачки назив/жиг/трговачки назив произвођача) (Фамилија мотора/опис произвођача)

Номинална снага (kW) …… Номинална брзина [1/min]: … Број цилиндара ……..……...

Предвиђена употреба мотора ……..……..…..
(Главни погон пловила/погон генератора/ попречни погон напред /помоћни мотор, итд.)

Број типског одобрења ….……...Година изградње мотора …….……

Идентификациони број мотора ……...……..…. Место уградње ……
(Серијски број/јединствени идентификациони број)

Мотор и саставни делови мотора битни са аспекта издувних гасова утврђени су на основу података на одговарајућој таблици.

Испитивање је обављено на основу упутстава произвођача мотора о надзору саставних делова и параметара мотора битних са аспекта издувних гасова.

1. Испитивање саставних делова

Табела треба да укључује евентуалне додатне саставне делове битне са аспекта издувних гасова који су наведени у упутствима произвођача мотора о надзору саставних делова и параметара мотора битних са аспекта издувних гасова.

Саставни део	Забележен број саставног дела	Усаглашеност
Брегаста осовина/клип		☐ Да☐Не☐Н/П
Вентил за убризгавање		☐ Да☐Не☐Н/П
Скуп података/број софтвера		☐ Да☐Не☐Н/П
Пумпа за убризгавање горива		☐ Да☐Не☐Н/П
Глава цилиндра		☐ Да☐Не☐Н/П
Турбокомпресор на издувне гасове		☐ Да☐Не☐Н/П
Хладњак ваздуха за пуњење		☐ Да☐Не☐Н/П
		☐ Да☐Не☐Н/П
		☐ Да☐Не☐Н/П
		☐ Да☐Не☐Н/П

2. Визуелни преглед карактеристика које се могу прилагодити и параметара мотора

Параметар	Забележена вредност	Усаглашеност	
Време убризгавања, трајање убризгавања		☐ Да	☐ Не

3. Преглед усиса ваздуха и издувног система

☐	Мерења су извршена да би се проверила усаглашеност са дозвољеним вредностима	
	Подпритисак у усисном систему: Повратни притисак издувних гасова:	kPa при називној брзини и под пуним оптерећењем Ра при називној брзини и под пуним оптерећењем
☐	Обављен је визуелни преглед усиса ваздуха и система издувних гасова. Нису уочене неправилности које би указивале на неусаглашеност са дозвољенимвредностима	

4. Напомене:.....

(На уграђеном мотору се уочена следећа одступајућа подешавања, модификације или измене)

.....

.....

.....

Име лица које је извршило испитивање: .....

Место и датум: .....

Потпис: .....

ПРИЛОГ 3.

ДОДАТНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА БРОДСКЕ ПОГОНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И МОДЕЛИ СВЕДОЧАНСТАВА

ДЕО I.

Додатне одредбе

1. Обележавање бродских погон за пречишћавање отпадних вода

1.1 Типски тестиран бродски погон за пречишћавање отпадних вода садржи следеће информације (обележавања):

1.1.1 произвођачев заштитни знак или робну марку;

1.1.2 тип бродског погона за пречишћавање отпадних вода и серијски број погона;

1.1.3 број типског одобрења у складу са Делом IV. овог прилога;

1.1.4 годину производње бродског погона за пречишћавање отпадних вода.

1.2 Обележавања у складу са тачком 1.1 овог дела су трајна, јасно читљива и неизбрисива током радног века бродског погона за пречишћавање отпадних вода. Ако се користе самолепљиве етикете или табле, оне су постављене тако да трају током целог радног века бродског погона за пречишћавање отпадних вода тако, да не могу бити уклоњене, а да не дође до њиховог уништавања или топљења.

1.3 Обележавања се постављају на делу бродског погона за пречишћавање отпадних вода неопходном за нормалну употребу бродског погона за пречишћавање отпадних вода и чија замена није уобичајена у току нормалног радног века бродског погона за пречишћавање отпадних вода.

1.3.1 Обележавање је постављено тако да буде јасно видљиво након монтаже свих помоћних делова неопходних за рад погона.

1.3.2 Ако је неопходно, бродски погон за пречишћавање отпадних вода има додатну демонтажну таблу направљену од издржљивог материјала која садржи све информације наведене под тачком 1.1 и која је постављена на такав начин да информације буду јасно читљиве и лако доступне након уградње бродског погона за пречишћавање отпадних вода.

1.4 Сви делови погона за пречишћавање отпадних вода који могу утицати на третман отпадних вода, су јасно обележени и идентификовани.

1.5 Тачно место обележавања у складу тачком 1.1 се наводи у Секцији I Сведочанства о типском одобрењу.

2. Тестирање

Процедура за тестирање бродског погона за пречишћавање отпадних вода налази се у Делу X. овог прилога.

3. Оцена усаглашености производње

3.1 Узимајући у обзир потврду о постојању задовољавајућих радњи и процедура за обезбеђивање ефикасне контроле усаглашености производње пре додељивања типског одобрења, стручна институција прихвата регистрацију произвођача усклађену са стандардом ENISO 9001:2008 (да обим регистрације на одговарајући начин покрива производњу погона за пречишћавање отпадних вода) или једнак акредитовани стандард који задовољава захтеве. Произвођач обезбеђује детаље регистрације и информише стручну институцију о њеној правоснажности и обиму. Одговарајуће инспекције у производњи се предузимају како би се осигурало да захтеви из Прилога 1, Део XIVa. тач. 14a02 став 2.–5. стално буду испуњени.

3.2 Носилац типског одобрења:

3.2.1 обезбеђује да су коришћене процедуре одговарајуће за ефикасну контролу квалитета производа;

3.2.2 има приступ опреми за тестирање неопходној за проверу усаглашености за сваки од типски одобрених производа;

3.2.3 обезбеђује да се резултати тестова снимају и и да ови снимци и одговарајућа документација остану доступни на период договорен са надлежним органом;

3.2.4 анализира резултате свих врста тестова са одговарајућом прецизношћу, како би се потврдила и осигурала сталност особина бродских погона за пречишћавање отпадних вода, правећи допуштена одступања за уобичајене варијације у серијској производњи;

3.2.5 обезбеђује да ако постоје узорци из бродског погона за пречишћавање отпадних вода или тестирани делови који показују стварну неусаглашеност приликом типског тестирања и узрокују даље узорковање и тестирање, буду предузете све неопходне мере у како би се одржала усаглашеност производње.

3.3 Надлежни орган који је доделио типско одобрење може у било које време проверити усклађеност примењених метода контроле на било које радове у процесу производње.

3.3.1 Документација о тестирању и производњи је доступна особи која врши тестирање приликом сваког тестирања.

3.3.2 Уколико је резултат тестирања незадовољавајући, примењује се следећа процедура:

3.3.2.1 један бродски погон за пречишћавање отпадних вода се узима из серије и тестира у смислу мерења случајног узорка при условима нормалног оптерећења, према Делу X. Овог прилога, након једног дана рада погона. Обрађена отпадна вода нема, у складу са методом тестирања из Дела X. овог Прилога, имати веће вредности одређене у Прилогу 1, Део XIVa. тачка 14a.02 став 2, Табела 2;

3.3.2.2 уколико било који бродски погон за пречишћавање отпадних вода узет из серије не задовољи захтеве одређене у тачки 3.3.2.1 произвођач може тражити мерење методом случајних узорака на више бродских погона за пречишћавање отпадних вода истих карактеристика узетих из исте серије. Овај нови узорак укључује првобитно узет погон за пречишћавање отпадних вода. Произвођач одређује величину случајног узорка n из серије у консултацији са стручном институцијом. Бродски погони за пречишћавање отпадних вода пролазе кроз тестирање са изузетком првобитно узетог погона. Аритметичка средина $\bar{x}$ резултата мерења случајног узорковања је након тога одређена. Серијска производња се сматра потврђеном уколико су следећи услови задовољени:

$$\bar{x} + k \cdot S_t \le L$$

где су:

k је статистички фактор који зависи од n и дат је у следећој табели:

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

$$\text{ако је } n \ge 20,\ k = \frac{0{,}860}{\sqrt{n}}$$

$S_t = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})}{n-1}}$, где x_i представља било који појединачни резултат добијен случајним узорковањем n;

L је допуштена гранична вредност одређена у Прилогу 1, Део XIVa. тачка 14a.02 став 2. Табела 2 за сваког испитиваног загађивача;

3.3.3 уколико вредности прописане у Прилогу 1, Део XIVa. тачка 14a02 став 2., Табела 2 нису постигнуте, ради се ново тестирање у складу са тачком 3.3.2.1 овог прилога и у случају да тестови немају позитиван резултат, у складу са тачком 3.3.2.2 предузима се целокупно тестирање, праћено процедуром тестирања која се налази у Делу X. овог прилога. За здружено или случајно узорковање граничне вредности нису веће од прописаних у Прилогу 1, Део XIVa. тачка 14a.02 став 2, Табела 1.

3.3.4 Надлежни орган предузима тестирање бродског погона за пречишћавање отпадних вода који су делом или у потпуности функционални у складу са информацијама достављеним од произвођача.

3.3.5 Уобичајена учесталост тестирања усклађености производње за које је стручна институција задужена врше се једном годишње. У случају неусаглашености са захтевима из тачке 3.3.2 овог Прилога надлежни орган обезбеђује да сви неопходни кораци

буду предузети како би се усаглашеност производње обновила без одлагања.

ДЕО II.

Описни лист бр. [] везан за типско одобрење погона за пречишћавање отпадних вода намењених за постављање на бродове унутрашње пловидбе

Тип бродског погона за пречишћавање отпадних вода:
…….

0. Опште информације

0.1 Произвођач
(Име произвођача): ……...……

0.2 Регистрација произвођача за бродске погоне за пречишћавање отпадних вода:
……

0.3 Типски код произвођача који одговара информацији датом на погону за пречишћавање отпадних вода :
……
……

0.4 Име и адреса произвођача :
…….

Име и адреса овлашћеног представника произвођача, уколико постоји:
……

0.5 Место, нумерисање и метод постављања серијског броја погона за пречишћавање отпадних вода :
……

0.6 Место и метод постављања броја типског одобрења:
……

0.7 Адреса (Адресе) производног погона:
…..……...

Прилози:
1. Главне карактеристике типа погона за пречишћавање отпадних вода
2. Пројекат и критеријум димензионисања, врсте димензионисања и примењена регулатива
3. Шематски дијаграм бродског погона за пречишћавање отпадних вода са листом делова
4. Шематски дијаграм погона за тестирање са листом делова
5. Дијаграм електричних инсталација (P/I дијаграм)
6. Изјава да су све спецификације везане за механичку, електричну и техничку безбедност бродских погона за пречишћавање отпадних вода и спецификације везане за сигурност брода узете у обзир
7. Карактеристике свих делова брода који су повезани са погоном за пречишћавање отпадних вода
8. Упутство произвођача о провери делова и параметара бродског погона за пречишћавање отпадних вода релевантних за пречишћавање отпадних вода у складу са Прилогом 1, Део XIVa. тачка 14a.01 став 10.
9. Фотографије погона за пречишћавање отпадних вода
10. Режим рада[1]

1 Следећи режими рада се дефинишу за тестирање:
а) Режим рада „приправност“ је када бродски погон за пречишћавање отпадних вода ради, али се не пуни отпадном водом за више од 1 дана. Бродски погон за пречишћавање може бити у режиму „приправност“ када је путнички брод ван службе у дужем периоду и налази се на сидришту.
б) Режим рада „у нужди“ је када су појединачни подсклопови бродског погона за пречишћавање отпадних вода у квару, тако да се отпадна вода не третира по плану.
ц) Операције покретања, заустављања и поновног стартовања су када је бродски погон за пречишћавање отпадних вода ван функције у дужем периоду (боравак на сидришту током зиме) и када је извор напајања искључен, или када је бродски погон покренут поново на почетку сезоне.

10.1. Инструкције за ручни рад погона за пречишћавање отпадних вода
10.2. Белешке о третману отпадног муља (периоди ослобађања)
10.3. Белешке о одржавању и поправкама
10.4. Белешке о неопходним мерама у случају рада погона за пречишћавање отпадних вода у стању приправности
10.5. Белешке о активностима о раду погона за пречишћавање отпадних вода у случају нужде
10.6. Белешке о успореном раду, заустављању и поновном покретању рада погона за пречишћавање отпадних вода
10.7. Белешке о захтевима за претходни третман отпадне воде из кухиње
11. Остали прилози
Датум, потпис произвођача погона за пречишћавање отпадних вода

Додатак уз Део II.

Главне карактеристика типа погона за пречишћавање отпадних вода

1. Опис погона за пречишћавање отпадних вода

1.1 Произвођач: .....

1.2 Серијски број погона: .....

1.3 Облик третмана: биолошки или механички/хемијски [2]

1.4 Узводни резервоар отпадне воде? Да,… m^3/No[4]

2. Критеријуми пројектовања и димензионисања (укључујући инструкције за инсталацију или ограничења употребе)

2.1
.....

2.2
.....

3. Димензионисање погона за пречишћавање отпадних вода

3.1 Максимални дневни проток отпадне воде Q_d (m^3/d)
.....

3.2 Дневни BOD_5 ниво загађености:
.....

ДЕО III.

Сведочанство о типском одобрењу

Печат надлежног органа

Типско одобрење бр: ……. Продужење бр: ……..

Белешка о издавању/продужавању/одбијању/повлачењу[1] типског одобрења за бродски погон за пречишћавање отпадних вода у складу са Правилником о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе (у даљем тексту: Техничка правила) и Директивом 2006/87/ЕК

1 Навести уколико је потребно или „није релевантно”.

Разлози за продужење, уколико је примењиво:…

Секција I

0. Општи део

0.1 Производња (име фирма произвођача): .....

0.2 Ознака произвођача погона за пречишћавање отпадних вода : .....
.....

0. Типски код произвођача који одговара информацијама постављеним на бродски погон за пречишћавање отпадних вода:.....
.....
Место: .....
Начин постављања: .....

2 Означити на одговарајући начин

0.4 Име и адреса произвођача: .....
.....
Име и адреса овлашћеног представника произвођача, уколико постоји:
.....
.....

0.5 Позиција, нумерисање и метод постављања серијског броја погона за пречишћавање отпадних вода:
.....
.....

0.6 Место и начин постављања броја типског одобрења: .....
.....

0.7 Адреса производног погона: .....
.....

Секција II

1. Рестрикције на употребу: .....

1.1 Посебни услови приликом инсталације бродског погона за пречишћавање отпадних вода на пловилу:
.....

1.1.1 .....

1.1.2 .....

2. Технички сервиси одговорни за вршење тестова[1] .....
.....
.....

3. Датум извештаја тестирања: .....

4. Број извештаја тестирања: .....

5. Доле потписани потврђује тачност информација произвођача у додатом описном листу за горе поменути погон за пречишћавање отпадних вода у сагласности са Прилогом 3. Део X. Техничких правила и важење додатних резултата тестова у вези са типом бродског погона за пречишћавање отпадних вода. Узорак (ци) изабран (и) од стране произвођача а у договору са стручном институцијом се доставља (ју)као репрезентативни за пројектовани тип погона за пречишћавање отпадних вода.

Типско одобрење се издаје/продужава/одбија/повлачи:
Место: .....

Датум: .....

Потпис: .....

Прилози:

Информативни фолдер

Резултати тестирања (погледати Прилог 1)

Додатак уз Део III.

Резултати тестирања за типско одобрење

0. Општи део

0.1 Направио (име фирме произвођача): .....

0.2 Ознаке произвођача за бродски погон за пречишћавање отпадних вода: .....

1 Информације о извршеном тестирању (тестирањима) [1]
.....

1.1 Вредности при уливању .....

1.1.1 Дневна количина протока отпадних вода Q_d (m^3/d): .....

1.1.2 Дневна вредност количине загађивача BOD_5 (kg/d):
.....

1.2 Ефикасност пречишћавања

1.2.1 Оцена вредности при изливању

Оцена вредности BOD_5 (mg/l) при изливању

Место:	Тип узорка	Број тестова који задовољавају граничне вредности	Мин.	Макс.		Средња вредност
				Вредност	Фаза	
Уливање	24h композитни узорци	— [2]				
Изливање	24h композитни узорци					
Уливање	Случајни узорци	—				
Изливање	Случајни узорци					

[1] У случају више циклуса тестирања, назначити за сваки циклус
[2] Не постоје граничне вредности при уливању

Оцена вредности COD (mg/l) при изливању

Место:	Тип узорка	Број тестова који задовољавају граничне вредности	Мин	Макс		Средња вредност
				Вредност	Фаза	
Уливање	24h композитни узорци	—				
Изливање	24h композитни узорци					
Уливање	Случајни узорци	—				
Изливање	Случајни узорци					

Оцена вредности TOC (mg/l) при изливању

: Место:	Тип узорка	Број тестова који задовољавају граничне вредности	Мин.	Макс.		Средња вредност
				Вредност	Фаза	
Уливање	24h композитни узорци	—				
Изливање	24h композитни узорци					
Уливање	Случајни узорци	—				
Изливање	Случајни узорци					

Оцена вредности SRF (mg/l) при изливању

Место:	Тип узорка	Број тестова који задовољавају граничне вредности	Мин.	Макс.		Средња вредност
				Вредност	Фаза	
Уливање	24h композитни узорци	—				
Изливање	24h композитни узорци					
Уливање	Случајни узорци	—				
Изливање	Случајни узорци					

1.2.2 Ефикасност пречишћавања (ефикасност елиминације) (%)

Параметар	Тип узорка	Мин.	Макс.	Средња вредност
BOD_5	24h композитни узорци			
BOD_5	Случајни узорци			
COD	24h композитни узорци			
COD	Случајни узорци			
TOC	24h композитни узорци			
TOC	Случајни узорци			
SRF	24h композитни узорци			
SRF	Случајни узорци			

1.3 Даља мерења параметара
1.3.1 Додатни параметри уливања и изливања

Параметри	Уливање	Изливање
pH		
Проводност		
Температура течних фаза		

1.3.2 Следећи оперативни параметри се – када је потребно – бележе током узорковања:
Концентрација разграђеног кисеоника у биореактору
Садржај суве материје у биореактору
Температура у биореактору
Температура средине

1.3.3 Остали радни параметри у складу за инструкцијама произвођача
.....
.....
.....
.....

1.4 Надлежни орган или технички сервис:

Место, датум: ..... Потпис: .....

ДЕО IV.

Систем нумерације типских одобрења

1. Систем
Бројеви се састоје од четири дела подељених знаком „*”.

Секција 1
Мало слово „e” прати број додељен држави која издаје типско одобрење:

1 за Немачку	18 за Данску
2 за Француску	19 за Румунију
3 за Италију	20 за Пољску
4 за Холандију	21 за Португал
5 за Шведску	23 за Грчку
6 за Белгију	24 за Ирску
7 за Мађарску	26 за Словенију
8 за Чешку Републику	27 за Словачку
9 за Шпанију	29 за Естонију
11 за Велику Британију	32 за Литванију
12 за Аустрију	34 за Бугарску
13 за Луксембург	36 за Летонију
14 за Швајцарску	49 за Кипар
17 за Финску	50 за Кипар за Републику Србију

Секција 2
Показатељи задовољавајућих нивоа вредности. Захтеви везани за ефикасност пуњења ће вероватно бити подигнути. Различити нивои вредности су означени римским бројевима , почевши од броја I.

Секција 3
Део броја од четири цифре (са првим нулама као одговарајућим) означава основни број типског одобрења с почетком од 0001.

Секција 4
Део броја од две цифре (са првим нулама уколико одговара) одређује додатак. Овај део почиње од 01 за сваки број.

2. Примери
2.1 Треће типско одобрење (уколико још увек нема додатка) издато у Холандији које одговара нивоу I изгледа на следећи начин:

e 4*I*0003*00

2.2 Други додатак четвртог типског одобрења издато у Немачкој које одговара нивоу II изгледа на следећи начин:

e 1*II* 0004*02

ДЕО V.

Преглед типских одобрења за бродске погоне за пречишћавање отпадних вода

Печат стручне институције

Лист бр: …….

Период од ……..до…….....

1	2	3	4	5	6	7
Марка [1]	Ознака произвођача	Број типског одобрења	Датум типског одобрења	Продужење/одбијање/ повлачење[2]	Разлог продужења/одбијања/ повлачења	Датум продужења/одбијања/ повлачења (2)

[1] Релевантна сведочанства о типском одобрењу
[2] Навести ако је потребно

ДЕО VI.

Преглед произведених бродских погона за пречишћавање отпадних вода

Печат надлежног органа .....……..

Лист бр: ……

За период од: ……... до:……...

Следеће информације су везана за типове и бројеве типских одобрења бродских погона за пречишћавање отпадних вода произведених у горе наведеном периоду у складу са одредбама Техничких правила:

Произвео (име фирме произвођача): ……...……...

Ознака произвођача за погоне за пречишћавање отпадних вода:
……..

……

Број типског одобрења: ……..

Датум издавања: ……..

Датум првог издавања (у случају продужавања): ……...

Серијски број погона за пречишћавање отпадних вода:

... 001	... 001	... 001
... 002	... 002	... 002
.	.	.
.	.	.
.	.	.
... m	… p	… q

ДЕО VII

Табела података за бродске погоне за пречишћавање отпадних вода са типским одобрењем

Печат стручне институције

Бр	Датум типског одобрења	Број типског одобрења	Прои - звео	Тип погона за пречишћавање отпадних вода	Карактеристике бродског погона за пречишћавање отпадних вода				Ефикасност прочишћавања					
					Дневна количина протока отпадне воде Q_d(m3/d)	Дневно оптрећење загађивачима (kg/d)			BOD_5		COD		TOC	
									24h композитни узорци	Случајни узорци	24h композитни узорци	Случајни узорци	24h композитни узорци	Случајни узорци

ДЕО VIII.

Записник специјалног теста бродског погона за пречишћавање отпадних вода

1. Опште информације

1.1 Основни подаци погона за пречишћавање отпадних вода

1.1.1 Произвео: ……

1.1.2 Ознака произвођача: ……

……

1.1.3 Број типског одобрења: ……

1.1.4 Серијски број бродског погона за пречишћавање отпадних вода: ……..……..

……..……..

1.2 Документација

Бродски погон за пречишћавање отпадних вода се тестира и резултати тестирања се записују у посебној табели која се свака понаособ нумерише, потписује од стране инспекције и придружује овом записнику.

1.3 Тестирање

Тестирање се врши на основу упутстава произвођача за проверу делова и параметара бродског погона за пречишћавање отпадних вода у складу са Прилогом 1. Део XIVa. тачка 14a.01 ст.10. Техничких правила. У појединим случајевима, када за то има оправдања, инспектори могу да изоставе проверу појединих делова или параметара.

Током тестирања узима се најмање један случајни узорак. Резултати мерења случајних узорака се пореде са контролним вредностима одређеним у тачки 14a.02. став 2. Табела 2.

1.4 Овај извештај тестирања, са додатим записницима, садржи укупно …....стране.

2. Параметри

Овим се потврђује да резултати тестирања бродског погона за пречишћавање отпадних вода не показују недозвољенаодступања параметара и да контролне вредности за његов рад од наведене у Прилогу 1. Део XIVa. тачка 14a.02. став 2. Табела 2. Техничких правила, нису прећене.

Име и адреса инспекцијског органа: ……..

……....

Име инспектора: ……..……..

Место и датум: ……..

Потпис: ……..……..

Тест признао надлежни орган: ……..

……..

……..

Место и датум: ……..

Потпис: ……..

Печат надлежног органа

Име и адреса надлежног органа: ……..

……

……

Име инспектора: ……..……

Место и датум: ……..

Потпис: ……..

Тест признао надлежни орган: ……

……

……

Место и датум: ……

Потпис: ……

Печат надлежног органа

Име и адреса инспекцијског органа: ……

……

……

Име инспектора: ……

Место и датум: ……

Потпис: ……

Тест признао надлежни орган: ……

……

……

Место и даум: ……

Потпис: ……

Печат надлежног органа

Додатак уз Део VII.

Додатак записнику о бродском погону за пречишћавање отпадних вода

Име брода:…….. Јединствени европски идентификациони број брода:……..……

Произвођач:……..…….Тип погона:……..……

(Производ, марка, назив произвођача) (Ознака произвођача)

Типско одобрење бр:…… Година изградње бродског погона за пречишћавање отпадних вода:……

Серијски број бродског погона за пречишћавање отпадних вода Место монтаже:……

(Серијски број)

Бродски погон за пречишћавање отпадних вода и његови делови који су везани за пречишћавање отпадне воде идентификују се на основу информационе табеле. Тестирање је урађено на основу упутстава произвођача о провери делова и параметара релевантних за пречишћавање отпадних вода.

(A) Тестирање делова

Додатни делови који су у вези са пречишћавањем отпадних вода, а који су набројани у упутству произвођача за проверу делова и параметара погона релевантних за пречишћавање отпадних вода или Део II Прилога 4. се уносе овде.

Компонента	Идентикикациони број компоненте	Усклађеипст
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво
		☐ Да ☐ Не ☐ није применљиво

(1) Навести уколико је потребно

(B) Резултати мерења случајних узорака:

Параметар	Добијена вредност	Усклађеност(1)	
BOD_5		☐ Да	☐ Не
COD		☐ Да	☐ Не
TOC		☐ Да	☐ Не

(1) Ставити крстић у одговарајуће поље.

(C) Коментари:

……

(Пронађена су следећа одступања у намештањима, поправке или измене на постављеном погону за пречишћавање отпадних вода)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Име инспектора: .....

Место и датум: .....

Потпис: .....

ДЕО IX.

Једнака типска одобрења

Типска одобрења у Резолуцији 2010-II-27 Централне комисије за пловидбу Рајном од 9. децембра 2010. године.

ДЕО X.

Поступак тестирања

1 Уводни део

1.1 Основе

Опис теста користи се како би се утврдила прикладност бродског погона за пречишћавање отпадних вода за путничке бродове.

У овој процедури, процес и технологија третмана отпадних вода који се користе, испитује се и одобрава у одговарајућем погону за тестирање. Усклађеност погона за тестирање са погонима за третман отпадних вода који ће се у њој касније испитивати се осигурава применом истих критеријума при конструисању и димензионисању.

1.2. Одговорност и место тестирања

Погон за тестирање капацитета типова бродских погона за пречишћавање отпадних вода тестира технички сервис. Услови тестирања на месту за тест су одговорност техничког сервиса и морају одговарати условима који су овде наведени.

1.3 Документи који се предају

Тест се извршава на основу описног листа у складу са Прилогом 3, Део II.

1.4 Технички подаци за димензионисање погона

Бродски погон за пречишћавање отпадних вода се конструише и димензионира тако да граничне вредности прописане у Прилогу 1, Део XIVa. тачка 14a.02 став 2, Табеле 1 и 2, не буду прећене током рада.

2. Припремне мере за тестирање

2.1 Опште одредбе

Пре почетка тестирања произвођач доставља техничком сервису структурне и процесне податке, укључујући све цртеже и прорачуне у складу са Прилогом 3, Део II, и обезбеђује све информације о бродском погону за пречишћавање отпадних вода везане за уградњу, рад и одржавање. Произвођач доставља техничком сервису податке у вези механичком, електричном и техничком сигурношћу бродског погона за пречишћавање отпадних вода који се тестира.

2.2 Инсталирање и стављање у употребу

У сврху тестирања, произвођач инсталира погон за тестирање на тај начин да услови постављања буду као услови на путничком броду. Пре тестирања произвођач поставља бродски погон за пречишћавање отпадних вода и пушта га у рад. Покретање мора бити у складу са инструкцијама произвођача и проверава се од стране техничког сервиса.

2.3 Фаза увођења у рад

Произвођач обавештава технички сервис о предвиђеном трајању ове фазе до постизања оптималног рада у трајању од неколико недеља. Произвођач наводи тачку када се увођење у рад сматра завршеном и када тестирање може почети.

2.4 Карактеристике при уливању

За тестирање погона се користи непрерађена отпадна вода из домаћинства. Особине уливања које се тичу концентрација загађивача узимају се из документа о димензионисању погона за пречишћавање отпадних вода у складу са Прилогом 3, Део II. формирањем количника од величине протока органских супстанци у форми количине BOD_5 израженим у kg/d и пројектованог протока отпадне воде Q_d у m^3/d. Карактеристике уливања се подешавају према потреби од стране надлежног органа.

Формула 1

Прорачун карактеристика уливања

$$C_{BOD5\,\min} = \frac{BOD_5}{Q_d}\left[\frac{kgBOD_5 / d}{m^3 / d}\right]$$

Уколико примена формуле 1 даје ниже просечне концентрације BOD5 испод CBOD5mean = 500 mg/l, тада се најмања вредност концентрације BOD5 при уливању намешта на CBOD5min = 500 mg/l.

Технички сервис не врши прекидање дотока отпадне воде у току тестирања.

Уклањање песка (нпр. издвајањем) је дозвољено.

3. Процедура тестирања

3.1 Фазе пуњења и напајања течношћу

Период тестирања обухвата 30 дана тестирања. Погон за тестирање се пуни на месту тестирања са отпадном водом у складу са пуњењима наведеним у Табели 1. Различите фазе пуњења се пролазе, са секвенцама тестова које укључују нормалне фазе пуњења и специјалне фазе пуњења као што су преоптерећење, слабо пуњење и рад у стању приправности. Трајање сваке фазе пуњења (број дана тестирања) је одређен у Табели 1. Средње дневно хидрауличко оптерећење за сваку фазу пуњења одређено је у Табели 1. Концентрација загађивача, одређена у тачки 2.4, мора остати стална.

Табела 1

Подешавања пуњења за сваку фазу пуњења

Фаза	Броја дана тестирања	Дневно хидрауличко оптерећење	Концетрација загађивача
Нормално пуњење	20 дана	Q_d	C_{BOD5} у складу са 2.4
Преоптерећење	3 дана	1,25 Q_d	C_{BOD5} у складу са 2.4
Слабог оптерећења	3 дана	0,5 Q_d	C_{BOD5} у складу са 2.4
Приправност	4 дан	Дан 1 и дан 2: Q_d= 0 Дан 3 и дан 4: Q_d	C_{BOD5} у складу са 2.4

Фазе специјалног пуњења, преоптерећење, слабо оптерећење и рад у стању приправности се обављају узастопно без прекидања; нормалне фазе оптерећења су подељене у неколико фаза. Тестирање почиње и завршава се нормалном фазом пуњења од пет дана трајања за сваки случај.

Дневно хидрауличко пуњење се намешта у зависности од особина рада погона за пречишћавање отпадних вода. Дневни хидраулички хидрограф пуњења се бира у складу са начином рада бродског погона за пречишћавање отпадних вода. Разлика се прави у смислу да ли бродски погон за пречишћавање отпадних вода има или нема узводно постављени резервоар. Хидрограф пуњења (дневни хидрографи) су приказани у цртежу 1 и цртежу 2.

Током целог периода тестирања количина уливања на сат мора остати стална. Величина једносатне количине протицања Qh,mean је једнака 1/24 дневног хидрауличног пуњења према Табели 1. Доток се мери стално од стране техничког сервиса. Дневни хидрограф се одржава са толеранцијом од ± 5 %.

График 1

Дневни хидрограф пуњења бродског погона за пречишћавање отпадних вода са узводним резервоаром за складиштење

Проценталн и део $Q_{h,mean}$ [%]

Сати

График 2

Дневни хидрограф пуњења бродског погона за пречишћавање отпадних вода без узводног резервоара за складиштење



Сати

3.2 Прекид или отказивање тестирања

Може се десити да буде неопходан прекид тестирања уколико погон за тестирање не ради исправно због проблема у напајању или неисправног рада неких од подсистема. Тест може бити прекинут у времену трајања поправке. У таквим случајевима није неопходно поново покренути цело тестирање, само фазу пуњења оног подсистема код којег је уочен квар.

Након што је тест прекинут други пут, технички сервис одлучује да ли да се настави или откаже. Разлози за овакву одлуку су наведени и документовани у извештају о тестирању. Уколико се тест откаже понавља се у потпуности.

3.3 Испитивање ефикасности пуњења и усаглашеност са граничним вредностима при истицању

Технички сервис узима узорке из дотока у тестирани погон анализира и како би потврдио усаглашеност са карактеристикама при уливању. Узорак отпадне воде се узима при истицању воде из погона и анализира се како би се одредила ефикасност пречишћавања и усаглашеност са захтеваним граничним вредностима при истицању. Урађено узорковање укључује и случајне узорке и 24 сата композитних узорака. У случају композитних узорака у трајању од 24 часа узорковање се може вршити временски пропорционално или пропорционално у односу на проток. Врсту композитног узорковања у трајању од 24 часа одређује надлежни орган. Узорковање при уливању или при истицању се врши симултано и на истом нивоу.

Додатно, поред контроле параметара BOD_5, COD и TOC следећи параметри при уливању или при истицању се мере у циљу описивања и представљања спољашњих услова тестирања:

1. чврсте материје одстрањене филтрацијом (SRF);
2. pH;
3. проводљивост;
4. температуре течних фаза.

Број испитивања зависи од одговарајуће фазе пуњења и одређено је у Табели 2. Број узорковања везано је за ниво уливања или изливања погона који се тестира.

Табела 2

Спецификација броја узорака и времена за које се врши узорковање при уливању и изливању из тестираног погона

Фаза пуњења	Број дана тестирања	Број узимања узорака	Спецификација времена узимања узорака
Нормално пуњење	20 дана	24h композ. узорци: 8 Случајни узорци: 8	Узорковање у једнаким интервалима током периода тестирања
Преоптерећење	3 дана	24h композ. узорци: 2 Случајни узорци: 2	Узорковање у једнаким интервалима током периода тестирања
Низак ниво пуњења	3 дана	24h композ. узорци: 2 Случајни узорци: 2	Узорковање у једнаким интервалима током периода тестирања
Приправност	4 дана	24h композ. узорци: 2 Случајни узорци: 2	24h композ. узорци: Узорковање након што је уливање укључено и после 24 часа. Случајни узорак: 1 сат након што је уливање укључено и после 24 сата.

Укупан број од композитних узорака : 14
Укупан број случајних узорака: 14

Када је могуће, на узетим узорцима се мере и следећи параметри:

1. количина издвојеног кисеоника у биореактору;
2. садржај суве материје у биореактору;
3. температура у биореактору;
4. температура амбијента;
5. температура амбијента;

Оцена испитивања

Како би се документовала одређена ефикасност пуњења и проверила усклађеност са граничним вредностима процеса, минимална вредност узорка (Min.), максимална вредност узорка (Max.) и аритметичка средине вредности (Mean.) се наводе као и појединачни резултати мерења за контролу параметара BOD_5, COD и TOC.

Фаза пуњења се даје за максималну вредност узорка. Оцена се изводи за све фазе пуњења заједно. Резултати се обрађују као што је приказано у следећој табели:

Табела 3а

Спецификација статистички обрађених прикупљених података – оцена документоване усклађености са граничним вредностима при истицању

Параметар	Тип узорковања	Број теста који задовољава гранич. вредности	Сред.	Мин.	Макс.	
					Вредност	Фаза
Уливање BOD_5	24h композитни узорци	—(1)				
Изливање BOD_5	24h композитни узорци					
Уливање BOD_5	Случајни узорци	—				
Изливање BOD_5	Случајни узорци					
Уливање COD	24h композитни узорци	—				
Изливање COD	24h композитни узорци					
Уливање COD	Случајни узорци	—				
Изливање COD	Случајни узорци					
Уливање TOC	24h композитни узорци	—				
Изливање TOC	24h композитни узорци					
Уливање TOC	Случајни узорци	—				
Изливање TOC	Случајни узорци					
Уливање SRF	24h композитни узорци	—				
Изливање SRF	24h композитни узорци					
Уливање SRF	Случајни узорци	—				
Изливање SRF	Случајни узорци					

(1) Не постоје граничне вредности за уливање.

Табела 3б

Спецификација статистички обрађених прикупљених података – оцена документоване ефикасности пуњења

Параметар	Тип узорковања	Средње	Мин.	Макс.
Ефикасност елиминације BOD_5	24h композитни узорци			
Ефикасност елиминације BOD_5	Случајни узорци			

Ефикасност елиминације COD	24h композитни узорци			
Ефикасност елиминације COD	Случајни узорци			
Ефикасност елиминације TOC	24h композитни узорци			
Ефикасност елиминације TOC	Случајни узорци			
Ефикасност елиминације SRF	24h композитни узорци			
Ефикасност елиминације SRF	Случајни узорци			

Преостали параметри у складу са ставом 3.3 подтач. 2) - 4) и радни параметри у складу са 3.3 се сабирају у табели приказујући минимални резултат узорка (Min.), максимални резултат узорка (Max.) и аритметичку средину (Mean.).

3.5 Усклађеност са захтевима из Прилога 1, Део XIVa

Граничне вредности које су у складу са Прилогом 1, Део XIVa. тачка 14a.02 став 2, Табеле 1 и 2 сматраће се потврђеним, када свака вредност за параметре COD, BOD_5, TOC:

1) означава аритметичку средину укупних 14 узорака узетих при истицању; и

2) у најмање 10 од укупно 14 узорака при истицању параметри не прелазе наведене граничне вредности за 24 часа композитних и случајних узорака.

3.6 Рад и одржавање током тестирања

Током тестирања тестирани погон ради у складу са инструкцијама произвођача. Редовне провере и одржавање рада се врше у складу са инструкцијама произвођача за рад и одржавање. Вишак талога накупљеног биолошким процесом пречишћавања, може једино бити уклоњен из бродског погона за пречишћавање отпадних вода уколико је то предвиђено у упутствима произвођача за рад и одржавање погона. Сви предузети радови који се тичу одржавања се записују од стране техничког сервиса и документују у извештају о тестирању. Током тестирања неовлашћене особе немају приступ погону за тестирање.

3.7 Анализе узорка/Метод анализе

Параметри који се проучавају се анализирају коришћењем доказаних стандардних процедура. Примењена стандардна процедура је назначена.

4. Извештај о тестирању

4.1 Надлежни орган је дужан да састави извештај о урађеном типском тестирању. Извештај садржи најмање следеће информације:

1) детаље о тестираном погону, као што су његов тип, информације о номиналном дневном пуњењу загађивачима и принципима димензионисања које је применио произвођач;

2) информације о усклађености тестираног погона за пречишћавање отпадних вода са документацијом достављеном пре тестирања;

3) информације о резултатима појединачних мерења; као и оцену погона о ефикасности прочишћавања и усклађености са захтеваним граничним вредностима при истицању;

4) детаље о уклањању вишка отпадног муља, као што су уклоњена количина и учесталост уклањања;

5) информације о свим радовима, одржавањима и поправкама које су биле током тестирања;

6) информације о свим погоршањима квалитета бродског погона за пречишћавање отпадних вода које су се одиграле током тестирања као и о прекидима тестирања;

7) информације о свим проблемима насталим током тестирања;

8) листу одговорних особа укључених у типско тестирање бродског погона за пречишћавање отпадних вода, наводећи њихова имена и радно место;

9) име и адресу лабораторије која је извршила анализе узорака отпадне воде;

10) примењене методе анализа.

Примери секвенци тестирања

Пример 1



Пример2



НЕМ.	СРБ.
Normallast	Нормално оптерећење
Uberlast	Преоптерећеност
Unterlast	Ниска оптерећеност
Stand By	Приправност
Hydraulische Belastung Q_d	Ходрауличко оптерећење Qd
Tag	Дан

Записници о одређивању биохемијског кисеоника захтеваног након пет дана (BOD_5) композитног узорковања од 24 часа

Међународни стандарди ISO 5815 и 5815-2:2003 утврђују да у циљу вршења анализа за одређивање нивоа захтеваног биохемијског кисеоника, да се после пет дана узорци воде одмах после узимања одлажу и држе до анализа у пуним, запечаћеним боцама на температури од 0 до 4°C. Процес одређивања BOD_5 почиње што пре је могуће или најмање 24 h након завршетка узорковања.

У циљу заштите од биохемијског процеса разградње који почиње кроз 24 h код композитних узорака, у пракси се узорци воде расхлађују до максималних 4°C одмах у току узоковањаи даље држе на тој температури наконшто је цео процес завршен.

Одговарајућа опрема за узорковање је доступна на тржишту.

ПРИЛОГ 4.

ОБЛАСТИ У КОЈИМА СУ ПРИМЕЊИВИ БЛАЖИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА БРОДОВЕ УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ КОЈИ ПЛОВЕ НА УНУТРАШЊИМ ВОДНИМ ПУТЕВИМА ЗОНЕ 3 И 4

Сви смањени технички захтеви које дозволи Република Србија за бродове који плове искључиво на водним путевима Зоне

3 или Зоне 4 (ако је примењиво) на територији Републике Србије, ограничавају се на следеће домене:

Зона 3
– Опрема за сидрење, укључујући дужину сидрених ланаца
– Брзина (у вожњи напред)
– Колективна опрема за спасавање
– Наплављивање два одељења
– Видљивост из кормиларнице

Зона 4
– Опрема за сидрење, укључујући дужину сидрених ланаца
– Брзина (у вожњи напред)
– Опрема за спасавање
– Наплављивање два одељења
– Видљивост из кормиларнице
– Други независни систем пропулзије

ПРИЛОГ 5

РАДАРСКА ОПРЕМА И ПОКАЗИВАЧИ БРЗИНЕ СКРЕТАЊА С КУРСА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ НА БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

Поједини изрази у овом прилогу имају следеће значење:

1. Типско испитивање је поступак испитивања из Прилога 5. Део I. тачка 4. или Дела II тачка 1.03. којим техничка служба испитује усклађеност са захтевима у складу са овим прилогом. Испитивање типа је саставни део поступка за издавање типског одобрења;

2. Типско одобрење је административни поступак којим се потврђује да је опрема у складу са захтевима овог прилога.

За опрему за радарску навигацију овај поступак обухвата одредбе у складу са Прилогом 5, Део I. тач. 5–7. и 9. За показиваче брзине скретања с курса овај поступак обухвата одредбе у складу са Делом II. овог прилога, тач. 1.04–1.06. и 1.08;

3. Потврда о испитивању је документ у којем су наведени резултати испитивања;

4. Подносилац захтева или *произвођач* је свако правно или физичко лице које под својим именом, фабричким знаком или било којим другим видом идентификације израђује или ставља на тржиште опрему поднету на испитивање и које је техничкој служби и органу који издаје одобрење одговорно за сва питања у вези са испитивањем типа и поступком издавања типског одобрења;

5. Техничка служба је институција, орган или организација која спроводи испитивање типа;

6. Изјава произвођача је изјава којом произвођач гарантује да опрема испуњава важеће минималне захтеве и да је у сваком погледу идентична са типом поднетим на испитивање;

7. Изјава о усаглашености је изјава у складу са прописом Европске уније којим се уређује радио и телекомуникациона терминалска опрема и узајамно признавање усаглашености те опреме (у даљем тексту: Директиве 1999/5/ЕЗ), којом произвођач потврђује да су предметни производи у складу са важећим захтевима овог прописа Европске уније;

8. *Надлежни орган* је орган који издаје типско одобрење.

ДЕО I.

Минимални захтеви и услови испитивања за радарске инсталације које се користе за пловидбу бродова на унутрашњим пловним путевима

1. Подручје примене

Ове одредбе дефинишу минималне техничке захтеве за радарску опрему која се користи на бродовима унутрашње пловидбе, као и услове за испитивање усклађености са овим захтевима.

2. Намена опреме за навигацију помоћу радара

Опрема за навигациују помоћу радара омогућава пловидбу бродова обезбеђивањем јасне радарске слике њихове позиције у односу на бове, обалу и навигационе структуре, као и обезбеђивањем поузданог и благовременог препознавања других бродова и препрека које штрче изнад површине воде.

3. Минимални захтеви

1. Изузимајући захтеве који се односе на електромагнетску компатибилност (тачка 3.1.б Директиве 1999/5/ЕЗ) и захтеве о делотворној употреби спектра како би се избегле штетне сметње из тачке 3.2 Директиве 1999/5/ЕЗ, опрема за навигацију помоћу радара која се користи на бродовима унутрашње пловидбе испуњава захтеве стандарда SRPS EN 302194-1: 2013.

2. Став 1. се примењује на ECDIS опрему за унутрашње пловне путеве која може да ради на навигациони начин. Ова опрема мора додатно да испуњава захтеве стандарда за ECDIS опрему за унутрашње пловне путеве у верзији која је важећа на дан издавања типског одобрења.

4. Типска испитивања

1. Усаглашеност са минималним захтевима утврђеним под тачком 3. став 1. овог Дела установљава се путем типског испитивања.

2. По успешно обављеном типском испитивању, установа која врши испитивање издаје потврду о испитивању. Ако опрема не испуњава минималне захтеве, подносилац захтева се писменим путем обавештава о разлозима због којих је његов захтев одбијен.

5. Подношење захтева за типско испитивање

1. Подносиоци захтева за типско испитивање уређаја за радарску навигацију достављају захтев техничкој служби.

Европској комисији се доставља обавештење о техничким службама.

2. Уз сваки захтев се прилаже следећа документација:
1) детаљан технички опис;
2) комплетна документација о уградњи и одржавању;
3) детаљна упутства за употребу;
4) скраћено упутство за употребу; и
5) по потреби, доказ о претходно обављеним испитивањима.

3. У случају да подносилац захтева не жели да добије изјаву о усаглашености у складу са Директивом 1999/5/ЕЗ истовремено са типским одобрењем, изјава о усаглашености се подноси заједно са захтевом за типско испитивање.

6. Типско одобрење

1. Типско одобрење издаје надлежни орган на основу потврде о испитивању. Надлежни орган обавештава Европску комисију о опреми за коју је издао типско одобрење. Одговарајуће обавештење садржи број типског одобрења, као и ознаку типа, име произвођача, име власника типског одобрења и датум типског одобрења.

2. Сваки надлежни орган или техничка служба коју је одредио надлежни орган има право да у сваком тренутку одабере опрему из серијске производње и прегледа је.

Ако се током таквог прегледа утврде недостаци на опреми, типско одобрење може бити повучено.

Типско одобрење повлачи орган који га је издао.

7. Обележавање опреме и број типског одобрења

1. На свакој компоненти опреме је трајно убележен
1) назив произвођача,
2) трговачка ознака опреме,
3) тип опреме и
4) серијски број.

2. Број типског одобрења који је доделио надлежни орган трајно се поставља на јединицу са дисплејем тако да остане јасно видљив и после уградње опреме.

Састављање броја типског одобрења: e-NN-NNN

e = Европска унија

NN = број државе типског одобрења, при чему је

01 | = | Немачка |	08 | = | Република Чешка |
02 | = | Француска |	09 | = | Шпанија |
03 | = | Италија |	11 | = | Уједињено Краљевство |
04 | = | Холандија |	12 | = | Аустрија |
05 | = | Шведска |	13 | = | Луксембург |
06 | = | Белгија |	14 | = | Швајцарска |
07 | = | Мађарска |	17 | = | Финска |
18 | = | Данска |	27 | = | Словачка |
19 | =| Румунија |	29 | = | Естонија |
20 | = | Пољска |	32 | = | Летонија |

21 | = | Португалија |
23 | = | Грча |
24 | = | Ирска |
26 | = | Словенија |
34 | = | Бугарска |
36 | = | Литванија |
49 | = | Кипар |
50 | = | Малта |
= Република Србија

NNN = троцифрени број који одређује надлежни орган.

3. Број типског одобрења се користи само у вези са типским одобрењем на које се односи.

Подносилац захтева је дужан да обезбеди израду и постављање броја типског одобрења.

8. Изјава произвођача

Уз сваку јединицу опреме је приложена изјава произвођача.

9. Измене на опреми која је добила типско одобрење

1. Свака измена већ одобрене опреме повлачи за собом повлачење типског одобрења. У случају планираних измена, појединости о њима се у писаној форми достављају надлежној техничкој служби.

2. Надлежни орган, након консултовања са техничком службом, одлучује да ли типско одобрење и даље важи или је потребан преглед или ново типско испитивање.

У случају новог типског испитивања, додељује се нови број типског одобрења.

ДЕО II.

Минимални технички захтеви и услови испитивања за показиваче брзине скретања с курса који се користе на бродовима унутрашње пловидбе

Глава 1.

Опште одредбе

1.01 Подручје примене

Овим одредбама се дефинишу минимални ахтеви за показиваче брзине скретања с курса који се користе на бродовима унутрашње пловидбе, као и услови испитивања усаглашености са тим минималним захтевима.

1.02 Намена показивача брзине скретања с курса

Показивач брзине скретања с курса омогућава навигацију помоћу радара и мери и показује брзину скретања брода на леву или на десну страну.

1.03 Типско испитивање

1. Усаглашеност са минималним захтевима за показиваче брзине скретања с курса у складу са Прилогом 5. Део II. гл. 2–4 . утврђује се путем типског испитивања.

2. По успешно обављеном типском испитивању, техничка служба издаје потврду о испитивању. Ако опрема не испуњава минималне захтеве, подносилац захтева се писменим путем обавештава о разлозима због којих је његов захтев одбијен.

1.04 Подношење захтева за типско испитивање

1. Захтеви за типско испитивање показивача брзине скретања с курса подносе се техничкој служби.

Европској комисији се доставља информација о техничким службама.

2. Уз сваки захтев се доставља следећа документација:

1) детаљан технички опис;

2) комплетна документација о уградњи и сервисирању;

3) упутства за употребу.

3. Подносилац захтева, путем испитивања које обавља сам или које за њега обавља друго лице, утврђује да ли опрема задовољава минималне захтеве ових одредби.

Резултати испитивања и извештај о мерењу се прилажу уз захтев.

Ову документацију и резултате испитивања чува надлежни орган.

1.05 Типско одобрење

1. Типско одобрење додељује надлежни орган на основу потврде о испитивању.

Надлежни орган обавештава Европску комисију о опреми коју је одобрио. У обавештењу наводи додељени број типског одобрења, као и ознаку типа, име произвођача, име власника типског одобрења и датум типског одобрења.

2. Сваки надлежни орган или техничка служба коју је одредио надлежни орган има право да у сваком тренутку из производне серије одабере опрему и прегледа је.

Ако се приликом прегледа открију недостаци на опреми, типско одобрење може бити повучено.

Типско одобрење повлачи орган који га је издао.

1.06 Обележавање опреме и број типског одобрења

1. На свакој компоненти опреме је трајно означен:

1) назив произвођача,

2) трговачка ознака опреме,

3) врста опреме и

4) серијски број.

2. Број типског одобрења који је доделио надлежни орган трајно се поставља на управљачку јединицу тако да остане јасно видљив и после уградње опреме.

Састављање броја типског одобрења: e-NN-NNN

e = Европска Унија

NN = шифра државе која издаје типско одобрење

01 | = | Немачка |
02 | = | Француска |
03 | = | Италија |
04 | = | Холандија |
05 | = | Шведска |
06 | = | Белгија |
07 | = | Мађарска |
08 | = | Република Чешка |
09 | = | Шпанија |
11 | = | Уједињено Краљевство |
12 | = | Аустрија |
13 | = | Луксембург |
14 | = | Швајцарска |
17 | = | Финска |
18 | = | Данска |
19 | = | Румунија |
20 | = | Пољска |
21 | = | Португалија|
23 | = | Грчка |
24 | = | Ирска |
26 | = | Словенија |
27 | = | Словачка |
29 | = | Естонија |
32 | = | Летонија |
34 | = | Бугарска |
36 | = | Литванија |
49 | = | Кипар |
50 | = | Малта |
= Република Србија

NNN = троцифрен број, који одређује надлежни орган.

3. Број типског одобрења се може користити само у вези са типским одобрењем на које се односи.

Подносилац захтева је дужан да обезбеди израду и постављање броја типског одобрења

1.07 Изјава произвођача

Уз сваку јединицу опреме је приложена изјава произвођача.

1.08 Измене на одобреној опреми

1. Свака измена већ одобрене опреме повлачи за собом повлачење типског одобрења.

У случају планираних измена, појединости о њима се у писаној форми достављају надлежној техничкој служби.

2. Надлежни орган, након консултовања са техничком службом, одлучује да ли типско одобрење и даље важи или је потребан преглед или ново типско испитивање.

У случају новог типског испитивања, додељује се нови број типског одобрења.

Глава 2.

Општи минимални захтеви за показиваче брзине скретања с курса

2.01 Конструкција, пројекат

1. Показивачи брзине скретања с курса су погодни за коришћење на бродовима унутрашње пловидбе.

2. Конструкција и пројекат опреме су у складу са тренутном добром инжењерском праксом са аспекта како механике тако и електрике.

3. У одсуству било какве конкретне одредбе у Додатку II или у овом прилогу, на енергетско напајање, сигурност, узајамне сметње бродске опреме, сигурносну удаљености компаса, отпорност на климатске утицаје, механичку чврстоћу, утицаје средине, емисију

буке и означавање опреме, примењују се захтеви и поступци испитивања који се налазе у стандарду SRPS EN 60945:2009.

Поред тога, опрема мора да испуњава све захтеве овог прилога на амбијентним температурама између 0°C и 40 °C.

2.02 Нежељено зрачење и електромагнетска компатибилност

1. Општи захтеви:

Показивачи брзине скретања с курса испуњавају захтеве прописа Европске уније којим се уређује електромагнетска компатибилност.

2. Нежељено зрачење:

У фреквенцијском распону од 156 до 165 MHz, 450 до 470 MHz и 1,53 до 1,544 GHz, јачина поља не сме да прелази вредност од 15 μV/m. Ове јачине поља се примењују на испитном растојању од 3 метра од опреме која се испитује.

2.03 Рад

1. Опрема нема више команди него што је неопходно за њен правилан рад.

Пројекат, ознаке и руковање командама су такви да омогуће једноставан, недвосмислен и брз рад. Њихов распоред је такав да се у највећој могућој мери спрече грешке у руковању.

Команде које нису потребне за нормалан рад, нису непосредно доступне

2. Све команде и показивачи имају симболе или ознаке на српском и енглеском језику. Симболи испуњавају захтеве европског стандарда EN 60417:1998.

Висина свих бројева и слова је барем 4 mm. Ако се може доказати да, из техничких разлога, није могуће да висина бројева и слова буде 4 mm и ако су за рад прихватљиви мањи бројеви и слова, дозвољава се умањење на 3 mm висине.

3. Опрема је пројектована тако да погрешно руковање не може довести до квара.

4. Било које функције изван или преко минималних захтева, као што су уређаји за повезивање са другом опремом, су изведене тако да опрема у свим условима испуњава минималне захтеве.

2.04 Упутства за употребу

Уз сваку јединицу су приложена детаљна упутства за употребу. Оно су доступна на српском и енглеском језику и садрже барем следеће информације:

1. активирање и рад;
2. одржавање и сервисирање;
3. општа сигурносна упутства.

2.05 Уградња сензора

Правац уградње у односу на линију кобилице се приказују на сензору показивача брзине скретања с курса. Обезбеђују се упутства за уградњу како би се осетљивост на друга уобичајена кретања брода свела на најмању могућу меру.

Глава 3.

Минимални радни захтеви за показиваче брзине скретања с курса

3.01 Радна спремност показивача брзине скретања с курса

1. Показивач брзине скретања с курса је у потпуности радно спреман у року од 4 min при хладном стартовању и ради у оквиру прописаних толеранција тачности.

2. Сигнал упозорења показује да је показивач укључен. Постоји могућност да се показивач брзине скретања с курса надгледа и да се истовремено њиме управља

3. Није дозвољено бежично даљинско управљање

3.02 Показивање скретања с курса

1. Скретање с курса се приказује на линеарно издељеној скали с нултом тачком на средини. Постоји могућност очитавања правца и брзине скретања с курса неопходном тачношћу. Дозвољени су само показивачи са казаљкама и штапићасти дијаграми.

2. Лествица показивача је дужине најмање 20 cm и може бити кружног или праволинијског облика.

Праволинијске лествице могу бити постављене само хоризонтално.

3. Нису дозвољени индикатори који су само дигитални.

3.03 Мерни опсези

Показивачи брзине скретања с курса могу имати један или више мерних опсега. Препоручују се следећи мерни опсези:

30° у минуту
60° у минуту
90° у минуту
180° у минуту
300° у минуту.

3.04 Тачност показане брзине скретања с курса

Приказана брзина скретања с курса не одступа за више од 2 % од максималне вредности мерења или за више од 10 % стварне вредности, у зависности од тога која је вредност већа (види Додатак).

3.05 Осетљивост

Праг функционисања је мањи од промене угаоне брзине, еквивалентне l % приказане вредности, или једнак њој.

3.06 Контрола рада

1. Ако показивач брзине скретања с курса не ради у прописаном распону тачности, такво стање се сигнализира.

2. Ако се користи жироскоп, показивач сигнализира сваки критичан пад брзине окретања жироскопа. Пад брзине окретања жироскопа је критичан ако се тачност смањи за 10 %.

3.07 Неосетљивост на уобичајена кретања брода

1. Ваљање брода под нагибом до 10° при брзини скретања с курса до 4°/sec. не доводи до грешака у мерењу које су изнад прописаних толеранција.

2. Удари као што су они до којих може да дође током сидрења не доведе до грешака у мерењу које су изнад прописаних толеранција.

3.08 Неосетљивост на магнетна поља

Показивач брзине скретања с курса није осетљив на магнетска поља која су уобичајена на броду.

3.09 Помоћни показивачи

Помоћни показивачи испуњавају све захтеве који се примењују на показиваче брзине скретања с курса.

Глава 4.

Минимални технички захтеви за показиваче брзине скретања с курса

4.01 Рад

1. Све команде су тако распоређене да током рада сви подаци остану видљиви и да се не омета радарска навигација.

2. Све команде и показивачи имају извор осветљења који не бљешти, који одговара свим условима осветљења просторије и који се помоћу независне команде може подешавати до нулте вредности.

3. Подешавање команди је такво да кретања ка десно или према горе имају позитиван учинак напроменљиву,а кретања ка лево и према доле имају негативан учинак.

4. Ако се користе тастери, омогућено је да се лако пронађу и да се њима управља на додир. Отпуштање контакта је јасно уочљиво. Ако тастери имају више функција, очигледно је који хијерархијски ниво је активан.

4.02 Уређаји за пригушивање

1. Систем сензора се пригушује за критичне вредности. Константа пригушења (63% граничне вредности) не прелази 0,4 sec.

2. Показивач се пригушује за критичне вредности.

Дозвољене су команде за повећање пригушења.

Константа пригушења ни у каквим околностима не прекорачује 5 sec.

4.03 Прикључење додатне опреме

1. Ако показивач брзине скретања с курса има могућност прикључивања помоћних показивача или сличне опреме, показивање брзине скретања с курса остаје на располагању у виду аналогног електричног сигнала. Поред тога, показивач брзине

скретања с курса може имати дигитални интерфејс у складу са ставом 2. ове тачке.

Наведени аналогни сигнал брзине скретања с курса је галвански одвојен од уземљења и да одговара аналогном напону од 20 mV/°/min ± 5 % при унутрашњем отпору који не прелази 100 Ω.

Поларитет је позитиван ако брод скрене лево, а негативан ако скрене десно.

Праг функционисања не прелази 0,3° /min.

Нулта тачка не прелази 1° /min на температурама од 0 до 40°C.

Ако је показивач укључен а сензор није изложен дејству кретања, нежељени напон излазног сигнала измерен у пропусном опсегу 10 Hz нископропусног филтера не прелази 10 mV.

Сигнал брзине скретања с курса је расположив без додатног пригушења преко границе из тачке 4.02 став 1.

2. Дигитални интерфејс је пројектован у складу са европским стандардима EN 61162-1: 2008, EN 61162-2: 1998 и EN 61162-3: 2008.

3. Обезбеђен је спољни прекидач аларма. Прекидач је уграђен као галвански изолован прекидач за показивач.

Спољни аларм се активира затварањем контакта:

1) ако је показивач брзине скретања с курса искључен; или

2) ако показивач брзине скретања с курса не ради; или

3) ако је уређај за контролу рада реаговао на прекомерну грешку (Тачка 3.06).

Глава 5.

Услови и поступци испитивања за показиваче брзине скретања курса

5.01 Сигурност, оптеретивост иелектромагнетска компатибилност

Енергетско напајање, сигурност, узајамне сметње бродске опреме, сигурно растојање од компаса, отпорност на климатске утицаје, механичка чврстоћа, утицај околине, емитовање буке и електромагнетска компатибилност испитују се у складу са стандардом SRPS EN 60945:2009.

5.02 Нежељено зрачење

Нежељено зрачење се мери у складу са стандардом SRPS EN 60945:2009 у распону фреквенција од 30 до 2000 MHz.

Испуњавају се захтеви из тачке 2.02 став 2.

5.03 Поступак испитивања

1. Показивачи брзине скретања с курса се испитују у нормалним и у граничним условима. У том смислу, утицај радног напона и амбијентне температуре се испитује унутар прописаних мерних вредности.

Осим тога, за подешавање максималних магнетних поља у близини показивача користе се радио-предајници.

2. У условима описаним у ставу 1, грешке показивача остају у дозвољеним толеранцијама наведеним у овом Прилогу.

Испуњавају се сви минимални захтеви из Прилога 5, Део II. Глава 2–4.

ДОДАТАК УЗ ДЕО II.

Слика 1.

Границе толеранције грешке показивача брзине скретања с курса



ДЕО III.

Захтеви за инсталацију и проверу функционисања радарске опреме и показивача брзине скретања с курса који се користе на бродовима унутрашње пловидбе

1. Опште одредбе

1. Уградња и провера функционисања радарске опреме и показивача брзине скретања с курса обавља се у складу са следећим одредбама овог Дела.

2. Уграђује се само опрема одобрена путем:

1) типског одобрења у складу са

(1) Делом I, Тачка 6; или

(2) Делом II, Тачка 1.05; или

2) типског одобрења које је признато као једнако вредно у складу са Делом VI; и

3) која има одговарајући број типског одобрења.

2. Одобрене специјализоване фирме

1. Инсталацију, замену, ремонт или одржавање опреме за радарску навигацију и показивача брзине скретања с курса врше само специјализоване фирме које је одобрио надлежни орган.

Европској комисији се доставља обавештење о надлежним органима одговорним за одобрење.

2. Надлежни орган може да повуче одобрење.

3. Надлежни орган без одлагања обавештава Европску комисију о специјализованим фирмама које је одобрио.

3. Захтеви за електрично напајање на броду

Сви водови напајања електричном енергијом намењени опреми за радарску навигацију и показивачима брзине скретања са курса имају сопствене одвојене заштитне уређаје и, ако је могуће, бити поуздани на грешке.

4. Уградња антене радара

1. Антена радара се уграђује што је могуће ближе уздужној оси брода. Нема препрека у околини антене које проузрокују погрешан радарски одраз или нежељена засенчења; уколико је неопходно антена се монтира на прамчаном надграђу. Делови и додаци антене радара у предвиђеном радном положају су довољно стабилни да обезбеде опреми за радарску навигацију да ради у границама захтеване прецизности.

2. Након извршене корекције угаоне грешке и укључивања опреме у рад, разлика између предње линије радара и уздужне осе брода није већа од 1° .

5. Инсталација јединица за приказивање и контролу

1. Јединица за приказивање и јединица за контролу се инсталирају у кормиларници тако да је гледање радарске слике и рад опреме за радарску навигацију неометан. Азимутска орјентација радарске слике је у складу са нормалним стањем околине. Држачи и подесиве конзоле се конструишу на такав начин да фиксирани у било којој позицији буду без вибрација.

2. Током радарске навигације, вештачко осветљење се не рефлектује у правцу оператера радара.

3. Када јединица за контролу није део јединице за приказивање, она се налази у сопственом кућишту до 1 m од јединице за приказивање. Даљински бежични управљачи нису дозвољени.

4. Уколико су инсталирани понављачки панели, они задовољавају захтеве који се промењују на навигациону радарску опрему.

6. Инсталација показивача брзине скретања са курса

1. Показивач брзине скретања с курса се поставља испред кормилара и у његовом видном пољу.

2. Систем сензора се инсталира што је могуће ближе средини брода, хоризонтално и паралелно са уздужном осом. Место инсталације је у највећој могућој мери ослобођено од вибрација и са уобичајеним температурним варијацијама. Уколико је могуће, индикатор се поставља изнад дисплеја радара.

3. Уколико су инсталирани понављачи, они задовољавају захтеве који се односе на показиваче брзине скретања с курса.

7. Инсталација позиционог сензора

За ECDIS опрему за унутрашње водне путеве која ради на навигациони начин, позициони сензор (нпр. DGPS антена) је инсталиран на начин да може да функционише са највећим могућим степеном прецизности и да није изложен негативном деловању надграђа или опреме која емитује зрачење на броду.

8. Инсталација и провера функционисања

Пре укључења опреме први пут након инсталације или после обнављања или продужења Сведочанства о способности брода за пловидбу (осим у случају обављања прегледа из тачке 86. став 5. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама), као и после сваке измене која може да утиче на радне услове опреме, проверу монтаже и функционисања врши надлежни орган или техничка служба коју је одредио надлежни орган или фирма овлашћена ускладу са тачком 2. овог Дела. У ту сврху, следећи услови су задовољени:

1. електрично напајање има посебан заштитни уређај;

2. радни напон је у границама толеранције;

3. каблови и њихово инсталирање задовољавају захтеве Прилога 1 и, по потреби, ADN-а;

4. брзина обртаја антене достиже најмање 24 min^{-1};

5. нема препрека у близини антене које ометају навигацију;

6. сигурносни прекидач антене, ако постоји, је у добром оперативном стању;

7. размештај јединица за приказивање, показивача брзине скретања са курса и јединица за контролу је у складу са ергономским захтевима и са обезбеђеним лаким руковањем;

8. предња линија опреме за радарску навигацију не одступа од уздужне осе брода више од 1°;

9. прецизност приказа растојања и азимута задовољава захтеве (мерења коришћењем познатих циљева);

10. линеарност у кратким опсезима је правилна (потискивање и вуча);

11. приказано минимално растојање је 15m или мање;

12. центар слике је видљив а његов пречник не прелази 1 mm;

13. погрешни одјеци изазвани рефлексијама и нежељеним сенкама на предњој линији не настају или ометају сигурност пловидбе;

14. пригушивачи нежељеног утицаја таласа и кише (STC и FTC подешавања) и одговарајуће контроле исправно раде;

15. подешавање појачања је у добром радном стању ;

16. фокус и дефиниција слике су тачни;

17. правац скретања брода се приказује на показивачу брзине скретања са курса, а нулта позиција у праволинијском кретању напред је тачна;

18. опрема за радарску навигацију није осетљива на рад предајника бродске радио опреме или интерференцију које стварају други извори на броду;

19. не долази до интерференције опреме за радарску навигацију или показивача брзине скретање с курса са осталом опремом на броду.

Осим тога, у случају опреме за унутрашњу пловидбу ECDIS важи следеће:

20. статистичка позициона грешка која утиче на запис не прелази више од 2 m;

21. статистичка грешка фазног угла која утиче на запис није већа од 1°;

8. Сведочанство о уградњи и функционисању

После успешно завршеног испитивања у складу са Тачком 8, надлежни орган, техничка служба или признато предузеће издаје сведочанство на основу модела из Прилога 5, Део IV. Ово сведочанство се стално налази на броду.

Уколико услови тестирања нису задовољени, саставља се листа недостатака. Техничка служба или одобрена фирма повлачи свако постојеће сведочанство или га шаље надлежном органу.

ДЕО IV.

Сведочанство о исправној инсталацији и функционисању радарске опреме и показивача брзине скретања са курса који се употребљавају на бродовима унутрашње пловидбе

Име /тип брода:

.....

Јединствени Европски идентификациони број брода

.....

Власник брода:

……..……..……..…

Име:

……..

Адреса:

……..…

Опрема за радарску навигацију Број: ……

Број предмета	Тип	Произвођач	Број типског одобрења	Серијски број

Показивачи брзине скретања с курс. Број: ……

Број предмета	Тип	Произвођач	Број типског одобрења	Серијски број

Овим се потврђује да је опрема за радарску навигацију и показивачи брзине скретања с курса овог брода у складу са Прилогом 5. Део III Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, који се односи на уградњу и проверу функционисања система за радарску навигацију и показивача брзине скретања с курса који се користе на бродовима унутрашње пловидбе.

Одобрена специјализована фирма/техничка служба/надлежни орган [*]

Назив:

……

Адреса:

……

Печат/Жиг У…… Дана

……..…

Потпис

_____

*Непотребно прецртати.

ДЕО V

1. Списак органа надлежних за типско одобрење радарске опреме и показивача брзине скретања с курса

Држава	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Белгија				
Бугарска				
Данска				
Немачка				
Естонија				
Финска				
Француска				
Грчка				
Италија				
Ирска				
Летонија				
Литванија				
Луксембург				
Малта				
Холандија				
Аустрија				
Пољска				
Португалија				
Румунија				
Шведска				
Швајцарска				
Шпанија				
Словачка				
Словенија				
Република Чешка				
Мађарска				
Уједињено Краљевство				
Кипар				
Република Србија				
Ако није наведен орган, дата држава није одредила надлежни орган.				

2. Списак радарске опреме и показивача брзине скретања с курса

Број предмета	Тип	Произвођач	Носилац типског одобрења	Датум издавања типског одобрења	Датум типског одобрења	Надлежни орган	Број типског одобрења

3. Списак радарске опреме и показивача брзине скретања са курса одобрен на основу еквивалентних типских одобрења

Број предмета	Тип	Произвођач	Носилац типског одобрења	Датум издавања типског одобрења	Датум типског одобрења	Надлежни орган	Број типског одобрења

4. Списак специјализованих фирми овлашћених да уграђују или замењују радарску опрему или показиваче брзине скретања с курса.

Белгија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Бугарска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Данска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Немачка

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Естонија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Финска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Француска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Грчка

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Италија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Ирска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Летонија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Литванија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Луксембург

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Малта

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Холандија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Аустрија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Пољска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Португалија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Румунија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Шведска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Швајцарска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Шпанија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Словачка

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Словенија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Република Чешка

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Мађарска

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Уједињено Краљевство

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Кипар

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

Република Србија

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса
Ако специјализована фирма није наведена, значи да у тој држави ниједна фирма није овлашћена.				

5. Списак испитних институција одређених за типско испитивање опреме за радарску навигацију и показивача брзине скретања с курса

Број предмета	Назив	Адреса	Број телефона	e-mail адреса

ДЕО VI.

Еквивалентна опрема

1. Опрема за радарску навигацију: типска одобрења на основу Резолуције 1989-II-33 Централне комисије за пловидбу на Рајни од 19. маја 1989. године, која је последњи пут измењена и допуњена Резолуцијом 2008-II-11 од 27. новембра 2008 [*]

2. Показивачи брзине скретања са курса: типска одобрења на основу Резолуције 1989-II-34 Централне комисије за пловидбу на Рајни од 19. маја 1989. године, која је последњи пут измењена и допуњена Резолуцијом 2008-II-11 од 27. новембра 2008 [*]

3. Опрема за радарску навигацију ипоказивачи брзине скретања са курса који су уграђени и који функционишу у складу са Резолуцијом 1989-II-35 Централне комисије за пловидбу на Рајни од 19. маја 1989. године, која је последњи пут измењена и допуњена Резолуцијом 2008-II-11 од 27. новембра 2008 [*]

[*] Захтеви за уградњу и функционисање опреме за радарску навигацију и показиваче брзине скретања са курса за пловидбу на Рајни.

2918

На основу члана 61. Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера („Службени гласник РС”, број 55/14),

Министар правде доноси

ПРАВИЛНИК

о начину извршења ванзаводских санкција и мера и организацији и раду Повереника

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин извршења ванзаводских санкција и мера које се извршавају у заједници и организација и рад Повереника.

II. НАЧИН ИЗВРШЕЊА ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА

Члан 2.

Ванзаводске санкције и мере, прописане Законом о извршењу ванзаводских санкција и мера су:

1) одлагање кривичног гоњења према одлуци јавног тужиоца;

2) забрана напуштања стана;

3) забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем;

4) казна затвора у просторијама у којима осуђени станује;

5) казна рада у јавном интересу;

6) условна осуда са заштитним надзором;

7) условни отпуст уз надзор;

8) пружање помоћи лицу после извршене казне затвора;

9) спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима.

Начин извршења обавеза одређених уз меру одлагања кривичног гоњења према одлуци јавног тужиоца

Члан 3.

Повереник контролише извршење обавеза одређених уз меру одлагања кривичног гоњења према одлуци јавног тужиоца – непосредним контактом са осумњиченим, његовом породицом, послодавцем или прибављањем потребне документације којом се доказује извршење обавеза које су му одређене.

О извршењу обавеза осумњиченог Повереник обавештава јавног тужиоца и Повереничку службу, у складу са законом.

Начин извршење мере забране напуштања стана

Члан 4.

По пријему одлуке о примени мере забране напуштања стана (у даљем тексту: кућни притвор), са или без примене електронског надзора, Повереничка служба без одлагања поступа по тој одлуци.

Повереник или стручно лице које поставља уређај за лоцирање упознају окривљеног и чланове домаћинства са судском одлуком, његовим правима и обавезама, последицама у случају да самовољно напусти просторије у којима се мера извршава и начину комуникације са Повереником.

Окривљени, у складу са законом, може напустити просторије у којима се извршава мера кућног притвора само уз сагласност суда.

О извршавању мере кућног притвора Повереник обавештава месно надлежну полицијску управу ради суделовања у њеном извршењу.

О свим околностима од значаја за извршење мере кућног притвора Повереник обавештава суд, полицију и Повереничку службу, у складу са законом.

Причвршћени одашиљач и пријемник уклања стручно лице даном доношења одлуке суда о укидању електронског надзора.

Члан 5.

Мера кућног притвора извршава се у просторијама у којима окривљени станује.

Под просторијама у којима окривљени станује сматра се кућа или стан у којима окривљени има пребивалиште, односно боравиште, без обзира да ли је власник те куће или стана.

Ако окривљени није власник куће или стана у којима се извршава мера, окривљени ће прибавити писмену сагласност власника куће или стана за извршење мере која мора бити оверена код надлежног органа.

Ако не постоје техничке могућности за извршење мере кућног притвора или не постоји писмена сагласност власника стана, повереничка служба о томе одмах обавештава суд.

Начин извршења мере забране прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем

Члан 6.

У извршењу мере забране прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем Повереник сарађује са месно надлежном полицијском управом.

Одређене мере се извршавају кроз појединачни програм поступања који садржи личне податке окривљеног, мере забране или друге мере одређене судском одлуком и начин остваривања контакта са Повереником.

Начин извршења казне затвора у просторијама у којима осуђени станује

Члан 7.

По пријему судске одлуке о изрицању казне затвора у просторијама у којима осуђени станује (у даљем тексту: кућни затвор), са или без примене електронског надзора, Повереник позива осуђеног ради процене његове личности и обавештава га о дану инсталирања опреме за електронски надзор, односно дану почетка казне.

Повереник или стручно лице које поставља уређај за лоцирање упознају осуђеног и чланове домаћинства са судском одлуком, његовим правима и обавезама, последицама у случају да самовољно напусти просторије у којима се казна извршава и начину комуникације са Повереником.

У извршењу казне кућног затвора Повереник сарађује са месно надлежном полицијском управом.

Повереник сачињава појединачни програм поступања у који уноси све промене од значаја за извршење казне кућног затвора о којима редовно обавештава суд, полицију и Повереничку службу, у складу са законом.

Одашиљач и пријемник уклања стручно лице даном истека казне кућног затвора.

Ако истек казне пада у суботу, недељу или у дане државних празника, одашиљач и пријемник уклањају се последњег радног дана који претходи тим данима.

Члан 8.

Казна кућног затвора извршава се у просторијама у којима осуђени станује, у складу са чланом 5. овог правилника.

Члан 9.

Одлуку о дозволи напуштања просторија у којима осуђени станује доноси директор Управе, у складу са законом.

Осуђени преко Повереника подноси молбу за дозволу напуштања просторија у којима станује.

Уз молбу осуђени прилаже:

1) одговарајућу медицинску документацију за пружање нужне медицинске помоћи осуђеном или члану његовог породичног домаћинства, односно због одласка на редовне здравствене прегледе или стационарно лечење у случају тешке и акутне болести (члан 24. став 1. тач. 1) и 6) Закона);

2) сагласност послодавца, потврду о редовном радном времену осуђеног, фотокопију радне књижице, односно уговора о радном ангажовању, због одласка осуђеног на посао, ако кривично дело за које је осуђен није у вези са радом (члан 24. став 1. тачка 2) Закона);

3) потврду надлежне образовне установе о редовном школовању, распореду предавања, те дану и часу испита (члан 24. став 1. тач. 3) и 5) Закона);

4) позив државног органа (члан 24. став 1. тачка 4) Закона);

5) потврду надлежног органа о дану и часу када је заказано венчање (члан 24. став 1. тачка 7) Закона);

6) извод из матичне књиге умрлих (члан 24. став 1. тачка 8) Закона);

7) потврду надлежног органа да се осуђени бави пољопривредом као сталном делатношћу (члан 24. став 1. тачка 10) Закона).

Члан 10.

Повереник обавештава руководиоца Повереничке службе одмах по сазнању о насталим разлозима за покретање поступка опозива дозволе о напуштању просторија.

О одлуци којом се опозива одлука о дозволи напуштања просторија Повереник одмах обавештава осуђеног.

Члан 11.

За осуђеног који је постигао нарочито позитивне резултате у извршавању програма поступања, Повереник доставља мишљење руководиоцу Повереничке службе у складу са законом.

Руководилац Повереничке службе подноси предлог за превремено отпуштање директору Управе.

Начин извршења казне рада у јавном интересу

Члан 12.

По пријему судске одлуке о изреченој казни рада у јавном интересу, Повереник писменим путем позива осуђеног на разговор у циљу процене одговарајућег радног ангажовања у односу на његове личне карактеристике, социјалне и породичне прилике, здравствено стање, способност, степен образовања, стручност и запосленост.

Ако се осуђени не одазове на два позивна писма, Повереник о томе обавештава надлежни суд.

Члан 13.

Избор послодавца, врсту посла и програм рада одређује Повереник, у складу са законом.

Програм рада садржи: личне податке осуђеног, податке о кривичном делу и изреченој казни рада у јавном интересу, податке о учесталости контакта Повереника и осуђеног, податке о радном ангажовању осуђеног (почетак рада, место рада, врста и обим рада), име и презиме представника послодавца који непосредно прати рад осуђеног и рок завршетка казне рада у јавном интересу.

Повереник на једноставан и разумљив начин упознаје осуђеног са сврхом обављања рада у јавном интересу и његовим обавезама, програмом и последицама неиспуњења обавеза, што осуђени потврђује потписивањем изјаве да је упознат са правима и обавезама.

Повереник лично упознаје осуђеног са представником послодавца и упознаје представника послодавца са оним подацима о осуђеном који су значајни за обављање рада.

Повереник упознаје послодавца са обавезом вођења евиденције одрађених сати коју ће доставити надлежном повереник по завршетку рада.

Ако током извршења рада у јавном интересу наступе околности које захтевају измену начина обављања рада у јавном интересу, Повереник о томе обавештава суд и Повереничку службу.

Начин извршења условне осуде са заштитним надзором

Члан 14.

Повереник прати и извршење мера заштитног надзора које могу бити изречене уз условну осуду у складу са Кривичним закоником.

Члан 15.

По пријему судске одлуке, Повереник писменим путем позива осуђеног на разговор.

Повереник на једноставан и разумљив начин упознаје осуђеног са сврхом заштитног надзора, његовим обавезама и последицама неиспуњавања обавеза.

Ако се осуђени не одазове на два позивна писма, повереник о томе обавештава надлежни суд.

Члан 16.

Према обавезама и роковима наложеним у судској одлуци, личним карактеристикама осуђеног, његовим социјалним приликама, здравственом стању, способностима, степену образовања и стручности, запослености и другим околностима, Повереник утврђује програм заштитног надзора.

Током утврђивања програма Повереник сарађује са осуђеним.

Програм заштитног надзора садржи: личне податке осуђеног, податке о кривичном делу и изреченој условној осуди са заштитним надзором, план активности које ће предузимати повереник током извршења заштитног надзора и учесталост контакта са осуђеним, врсту, начин и рокове реализације предвиђених активности осуђеног, план сарадње са породицом осуђеног, план сарадње са установама и организацијама као и појединцима који су укључени у реализацију програма, план сарадње са жртвом кривичног дела и начин њеног укључења у програм у циљу отклањања или ублажавања штете причињене кривичним делом или измирења са осуђеним.

Члан 17.

У циљу спровођења извршења мера заштитног надзора Повереник сарађује са органом унутрашњих послова, образовним установама, установама здравствене и социјалне заштите и другим установама, организацијама и удружењима.

Повереник доставља програм заштитног надзора субјектима са којима сарађује током извршења заштитног надзора.

Члан 18.

Осуђени испуњава пресудом наложене обавезе на начин утврђен програмом извршења заштитног надзора.

Ако је осуђени оправдано спречен да испуни програмом утврђене обавезе у најкраћем року, од настанка разлога спречености, о томе обавештава Повереника, у складу са законом.

Члан 19.

У циљу успешног спровођења програма осуђени се јавља Поверенику у време, на начин и на месту које Повереник одреди, у складу са законом.

Члан 20.

Повереник прати и проверава у којој мери осуђени испуњава обавезе редовног или ванредног школовања или друге утврђене облике стручног оспособљавања или стицања вештина.

Члан 21.

Повереник, у сарадњи са службом за запошљавање или према понуђеним пословима на тржишту рада, помаже осуђеном у проналажењу одговарајућег занимања и прати спремност осуђеног да га прихвати.

Члан 22.

Повереник, у сарадњи са установама социјалне заштите и кроз контакте са члановима породице, проверава испуњавање обавеза издржавања породице, чувања и васпитавања деце и других породичних обавеза.

Члан 23.

Повереник саветодавним радом утиче на осуђеног да не посећује одређена места, локале или приредбе које могу бити прилика или подстицај за поновно вршење кривичних дела.

Члан 24.

Повереник води евиденцију о свим обавештењима од стране осуђеног о промени места боравка, адресе или радног места.

Члан 25.

Повереник саветодавним и едукативним радом са осуђеним и његовом породицом или блиским лицима, помаже осуђеном да се уздржава од злоупотребе психоактивних супстанци и да схвати њихову штетност.

Члан 26.

Повереник у непосредном контакту пружа подршку осуђеном на лечењу и прати ток његовог лечења кроз редовну сарадњу са одговарајућом здравственом установом.

Члан 27.

Повереник пружа подршку и подстиче осуђеног да се укључи у третман у одговарајућем саветовалишту или установи и прати ток третмана кроз редовни контакт са стручним радницима.

Члан 28.

Повереник посредује у односима између осуђеног и жртве ради измирења или поводом постизања споразума о отклањању или ублажавању штете.

Начин извршења условног отпуста уз надзор

Члан 29.

На начин извршења условног отпуста уз надзор примењују се одредбе овог правилника којима се уређује начин извршења условне осуде са заштитним надзором.

Члан 30.

На вршење електронског надзора код условног отпуста примењују се одредбе овог правилника којима се уређује начин извршења казне кућног затвора са електронским надзором.

Члан 31.

Повереник надлежан према месту пребивалишта или боравишта осуђеног, на захтев суда у поступку одлучивања о условном отпусту, даје податке о околностима везаним за прихват осуђеног током трајања условног отпуста, у складу са законом.

Служба за третман приликом састављања мишљења за суд о условном отпусту сарађује са Повереничком службом, у складу са законом.

Начин извршења мере пружања помоћи лицу после извршене казне затвора

Члан 32.

Повереник, према месту пребивалишта, односно боравишта осуђеног, сарађује у изради програма за отпуст са службом за третман завода у ком осуђени извршава казну затвора.

Програм за отпуст је саставни део програма поступања у заводу и он се реализује најраније једну годину, а најкасније три месеца пре отпуштања, у зависности од дужине изречене казне.

Члан 33.

Повереник на основу објективног увида у животне околности осуђеног, узимајући у обзир програм припреме за отпуст, започиње израду програма помоћи, најкасније у року од месец дана пре отпуста осуђеног.

Приликом израде програма помоћи Повереник сарађује са службом за третман завода и осуђеним.

Члан 34.

Лице укључено у извршење програма помоћи јавља се Поверенику у року од пет дана након отпуштања са извршења казне затвора.

Програм помоћи садржи поступке, рокове за спровођење, носиоце појединих активности и остале податке од значаја за његово извршење, у складу са утврђеним потребама лица укљученог у извршење.

Повереник, у року од петнаест дана од дана јављања лица укљученог у извршење, израђује програм помоћи и доставља га субјектима укљученим у његово извршење.

Повереник прати извршење мера предвиђених програмом. Ако током извршења програма настану околности које захтевају измену мера или поступака, те промене се уносе у програм помоћи.

Ако лице према коме се програм помоћи спроводи не испуњава одређене мере у предвиђеним роковима, извршење програма се обуставља.

Кад Повереник утврди да су мере предвиђене програмом помоћи успешно реализоване, о томе ће обавестити лице укључено у извршење програма и организациону јединицу Управе.

Начин извршења посебних мера за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима

Члан 35.

Повереник израђује програм извршења посебних мера у року од осам дана од дана јављања учиниоца кривичног дела против полне слободе према малолетним лицима.

Програм из става 1. овог члана садржи начин извршавања следећих посебних мера, у складу са законом:

1) обавеза јављања Повереniку сваког месеца најкасније до 15. дана у месецу;

2) поштовање забране посећивања места на којима се окупљају малолетна лица;

3) одређивање професионалног саветовалишта или установе;

4) обавештавање Повереника о промени пребивалишта, боравишта или радног места;

5) начин сарадње са полицијом и другим установама битним за спровођење програма.

Програм из става 1. овог члана Повереник доставља суду који је донео првостепену пресуду и саветовалишту или установи која је одређена тим програмом.

Члан 36.

Повереник прати извршење програма посебних мера, кроз саветодавни и едукативни рад помаже учиниоцу да прихвати тежину последица извршеног кривичног дела и упознаје га са последицама неизвршавања обавеза.

Током извршења програма Повереник редовно сарађује са одређеним саветовалиштем, проверава степен сарадње учиниоца, динамику реализације и успешност остваривања утврђеног програма, сарађује са полицијом и по потреби са породицом учиниоца кривичног дела.

Ако током спровођења програма настану околности које онемогућавају његово спровођење (болест учиниоца која захтева дуже лечење или друге посебне околности), Повереник одмах обавештава суд који је донео првостепену пресуду.

У случају неизвршавања посебних мера од стране учиниоца, Повереник о томе обавештава суд који је донео првостепену пресуду.

На захтев суда који је донео првостепену пресуду, Повереник доставља извештај о спровођењу програма извршења посебних мера.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ПОВЕРЕНИКА

Члан 37.

Извршење ванзаводских санкција и мера спроводи Повереничка служба преко Повереника.

Члан 38.

Повереник за послове извршења израђује појединачни програм поступања за свако лице према којем се спроводи извршење, у складу са законом.

Активности утврђене програмом Повереник реализује у непосредном контакту са осуђеним најмање једном месечно, а по потреби и чешће, као и сталном провером испуњавања обавеза.

Ако је осуђени оправдано спречен да испуни програмом утврђене обавезе, о томе ће обавести Повереника најкасније у року од 24 сати од настанка разлога спречености.

Члан 39.

Повереник утврђује идентитет лица укљученог у извршење ванзаводских санкција и мера, на основу извршне одлуке јавног тужиоца или суда, у складу са законом, личних исправа (лична

карта, путна исправа) или других докумената погодних за утврђивање идентитета издатих од стране надлежних органа.

Повереник води досије поступања, у складу са посебним прописом.

Након спроведеног извршења, Повереник досије поступања доставља Управи.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења

Члан 40.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о извршењу условне осуде са заштитним надзором („Службени гласник РС”, број 20/08), Правилник о извршењу казне рада у јавном интересу („Службени гласник РС”, бр. 20/08 и 20/14) и Правилник о начину извршења казне затвора у просторијама у којима осуђени станује („Службени гласник РС”, број 64/10).

Ступање на снагу

Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00015/2014-01
У Београду, 19. марта 2015. године
Министар,
Никола Селаковић, с.р.

2919

На основу члана 27. став 3. Закона о детективској делатности („Службени гласник РС”, број 104/13),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о евиденцијама из области детективске делатности

Члан 1.

Овим правилником прописује се ближа садржина података који се евидентирају, садржина, изглед и начин вођења прописаних евиденција из области детективске делатности које води Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Сагласно Закону о детективској делатности Министарство води следеће евиденције:

1. о издатим лиценцама за обављање детективске делатности – правним лицима и предузетницима за обављање те делатности;
2. о издатим лиценцама за вршење детективских послова – физичким лицима за вршење тих послова;
3. о спроведеној стручној обуци и оспособљавању, као и стручном испиту детектива;
4. о издатим легитимацијама за детективе;
5. о издатим дозволама за ношење оружја за детективе.

Члан 3.

Евиденција о издатим лиценцама за вршење детективске делатности – правним лицима и предузетницима за обављање те делатности садржи:

1. назив правног лица, односно предузетника;
2. адреса седишта и матични број;
3. серијски број издате лиценце;
4. датум подношења захтева;
5. датум издавања и датум истека важења лиценце;
6. податке о извршеном надзору;
7. податке о изреченој мери привремене забране обављања делатности/вршења детективских послова.

Члан 4.

Евиденција о издатим лиценцама за вршење детективских послова – физичким лицима за вршење тих послова садржи:

1. име и презиме физичког лица;
2. адресу пребивалишта – боравишта;
3. јединствени матични број грађана;
4. датум и место рођења;
5. датум подношења захтева;
6. број издате лиценце;
7. датум издавања и истека лиценце;
8. датум одузимања лиценце.

Члан 5.

Евиденција о спроведеној стручној обуци и оспособљавању и стручном испиту детектива садржи:

1. име, име једног родитеља и презиме;
2. адресу пребивалишта – боравишта;
3. јединствени матични број грађана;
4. датум и место рођења;
5. датум почетка и завршетка обуке;
6. број и датум издате потврде о обучености;
7. датум и место полагања стручног испита;
8. успех на стручном испиту;
9. број издатог уверења о положеном стручном испиту.

Члан 6.

Евиденција о издатим легитимацијама за детективе садржи:

1. назив правног лица, односно предузетника који подноси захтев за издавање легитимације;
2. адресу седишта и матични број;
3. име и презиме детектива;
4. јединствени матични број грађана;
5. адреса пребивалишта/боравишта и број лиценце детектива;
6. број издате легитимације;
7. датум издавања и рок важења;
8. датум враћања легитимације;
9. податке о извршеном надзору.

Члан 7.

Евиденција о издатим дозволама за ношење оружја за детективе:

1. назив и адреса седишта правног лица, односно предузетника код кога је детектив запослен;
2. име и презиме детектива;
3. врста, модел, фабрички број оружја, број оружног листа;
4. датум издавања, место издавања, рок важења оружног листа;
5. број издате легитимације;
6. серијски број лиценце.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 01-1776/15-3
У Београду, 23. марта 2015. године
Министар,
др **Небојша Стефановић,** с.р.

2920

На основу члана 57. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 104/13),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о начину употребе средстава принуде у вршењу послова приватног обезбеђења

Предмет уређења

Члан 1.

Правилником о начину употребе средстава принуде у вршењу послова приватног обезбеђења прописује се ближи начин

употребе средстава принуде од стране службеника обезбеђења у вршењу послова приватног обезбеђења.

Употреба средстава принуде

Члан 2.

Службеник обезбеђења може употребити средства принуде само када је то неопходно и у сразмери пруженом отпору или нападу од стране другог лица, да би се остварили законити циљеви, на начин и под условима прописаним Законом о приватном обезбеђењу (у даљем тексту: Закон) и овим правилником, тако да се задатак изврши са најмање штетних последица по лице против кога се та сила употребљава.

Службеник обезбеђења ће употребити средства принуде само у случајевима када остала средства и мере нису ефикасне у остваривању законитих циљева.

Пре употребе било којег средства принуде службеник обезбеђења ће се представити и дати упозорење, осим ако би то могло угрозити безбедност службеника обезбеђења или другог лица.

Члан 3.

Службеник обезбеђења дужан је да:

– престане са употребом средстава принуде чим престану разлози због којих је принуда употребљена;

– при употреби средстава принуде поштује достојанство лица према коме употребљава силу;

– употреби најблаже средство принуде које ће омогућити постизање законитог циља уз најблаже последице по лице према коме се средство принуде примењује;

– да пружи и обезбеди пружање потребне медицинске помоћи свим повређеним лицима што је пре могуће.

Врсте средстава принуде

Члан 4.

Под употребом средстава принуде сматра се употреба: средстава за везивање, физичке снаге, посебно дресираних паса и ватреног оружја.

Средства за везивање

Члан 5.

Службеник обезбеђења у обављању послова обезбеђења, средства за везивање може употребити под условима прописаним Законом, ради онемогућавања покретљивости руку и ногу лица, на начин да средство за везивање не наноси непотребне телесне повреде лицу према коме су употребљена.

Службеник обезбеђења не сме једним средством за везивање истовремено да веже два лица различитог пола.

Службеник обезбеђења не сме средством за везивање да везује лице за предмете.

Физичка снага

Члан 6.

Службеник обезбеђења у обављању послова приватног обезбеђења, може употребити физичку снагу ако на други начин не може савладати отпор лица или одбити напад од себе или другог лица, или имовине коју обезбеђује.

Под употребом физичке снаге сматра се захват, ударац, бацање и друга вештина одбране или напада, којима се приморава на послушност лице које својим поступком онемогућава извршење службене радње или које физички напада службеника обезбеђења, друго лице или имовину коју службеник обезбеђења штити.

Употреба посебно дресираних паса

Члан 7.

Као средство принуде посебно дресирани пас може се употребити уколико су испуњени услови за употребу ватреног оружја и само под надзором стручно оспособљеног службеника обезбеђења – водича службеног пса.

Посебно дресирани пас се као средство принуде употребљава са заштитном корпом, осим када се употребљава ради одбијања истовременог противправног напада, који се врши употребом ватреног оружја, другог оружја или оруђа подобног да тело тешко повреди.

Уколико при употреби посебно дресираних паса пас остане без водича, други службеник обезбеђења дужан је да предузме потребне мере у циљу престанка употребе посебно дресираног пса као средства принуде.

Употреба ватреног оружја

Члан 8.

Употребом ватреног оружја сматра се свако пуцање из ватреног оружја од стране службеника обезбеђења, под условима прописаним Законом.

Пре употребе ватреног оружја, службених обезбеђења упозориће на то лице на начин прописан Законом.

Службеник обезбеђења ватрено оружје може употребити на начин прописан за употребу ватреног оружја од стране овлашћених полицијских службеника, у складу са Правилником о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде („Службени гласник РС”, бр. 19/07, 112/08 и 115/14).

Чување живота других лица

Члан 9.

При употреби ватреног оружја службеник обезбеђења дужан је да чува животе других лица.

За време док је оружје спремно за употребу службеник обезбеђења не сме да га усмерава према другим лицима, а по престанку услова за употребу, дужан је да без одлагања оружје укочи и доведе га у безбедан положај.

Извештавање о употреби средстава принуде

Члан 10.

О свакој употреби средстава принуде, приликом вршења послова и задатака, службеник обезбеђења дужан је да одмах обавести месно надлежну полицијску управу и непосредног руководиоца, а потом поднесе писани извештај одговорном лицу у правном лицу или код предузетника за приватно обезбеђење, пре него што напусти радно место или заврши смену у току које је дошло до употребе средстава принуде, а најкасније у року од 12 сати.

Извештај о употреби средстава принуде садржи:

1) име и презиме службеника обезбеђења који подноси извештај;

2) датум, време и место употребе средства принуде;

3) име, презиме и број личне карте лица према коме је употребљено средство принуде ако је проверен идентитет у складу са Законом;

4) назив средства принуде које је употребљено;

5) детаљан опис догађаја (начин извршеног напада или пружања отпора, начин употребе средстава принуде и када се престало са употребом средства принуде);

6) податке о врсти и степену телесних повреда лица и службеника обезбеђења;

7) податке о времену и месту пружања медицинске помоћи повређенима;

8) податке о времену када је обавештена месно надлежна полицијска управа;

9) име, презиме и број личне карте сведока догађаја, ако је проверен идентитет у складу са Законом;

10) датум, час и минут подношења извештаја и потпис подносиоца извештаја.

Извештај о употреби средства принуде одговорно лице у правном лицу или код предузетника за приватно обезбеђење оверава и заједно са мишљењем о оправданости употребе средстава принуде у року од 48 сати од употребе средстава принуде доставља месно надлежној полицијској управи.

Члан 11.

Ако је службеник обезбеђења који је употребио средство принуде због повреде онеспособљен или онемогућен да поднесе извештај одговорном лицу, одговорно лице ће о томе сачинити службену белешку и са мишљењем о оправданости употребе средства принуде, у року од 48 сати од употребе средства принуде, доставити месно надлежној полицијској управи.

Завршна одредба

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 01-306/15-3
У Београду, 23. марта 2015. године
Министар,
др **Небојша Стефановић,** с.р.

2921

На основу члана 3. став 2. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада

Члан 1.

Овим правилником утврђују се усклађени износи подстицајних средстава из чл. 2, 2а, 2б и 2в Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14 – у даљем тексту: Уредба).

Члан 2.

Подстицајна средства из члана 2. Уредбе у 2015. години износе:

1) за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секундарне сировине – 18.390,00 динара по тони;

2) за третман отпадних гума ради добијања енергије – 3.606,00 динара по тони;

3) за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 μm – 6.010,00 динара по тони;

4) за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 μm које садрже биоразградиве адитиве – 8.414,00 динара по тони.

Члан 3.

Подстицајна средства из члана 2а Уредбе за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске опреме као секундарне сировине у 2015. години износе:

Отпадна електрична и електронска опрема:	
разред 1 (велики кућни апарати) осим:	43 дин./kg
– расхладних уређаја и клима	108 дин./kg
– уређаја за грејање	13 дин./kg
разред 2 (мали кућни апарати)	58 дин./kg
разред 3 (опрема информатичке технологије и телекомуникације) осим:	58 дин./kg
– монитора ЦРТ	86 дин./kg
– осталих монитора	38 дин./kg
разред 4 (опрема широке потрошње за разоноду) осим:	27 дин./kg
– телевизијских апарата ЦРТ	86 дин./kg
– осталих телевизијских апарата	38 дин./kg
разред 5 (опрема за осветљење)	32 дин./kg
подразред 5а (флуоресцентне, компактне, остале светиљке)	129 дин./kg
разред 6 (електрични и електронски алат)	48,5 дин./kg
разред 7 (играчке, опрема за рекреацију и спорт)	27 дин./kg
разред 8 (медицински помоћни уређаји)	48,5 дин./kg
разред 9 (инструменти за праћење и надзор)	97 дин./kg
разред 10 (аутомати)	97 дин./kg

Члан 4.

Подстицајна средства из члана 2б Уредбе у 2015. години износе:

1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних уља као секундарне сировине – 10,00 динара по килограму;

2) за третман отпадних уља ради добијања енергије – 5,00 динара по килограму.

Члан 5.

Подстицајна средства из члана 2в Уредбе у 2015. години износе:

1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних стартера, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора – 14,50 динара по килограму;

2) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних преносних акумулатора или стартера – 145,50 динара по килограму.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 81/14).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-11/2015-09
У Београду, 19. марта 2015. године
Министар,
проф. др **Снежана Богосављевић Бошковић,** с.р.

2922

На основу члана 104. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14), на предлог Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге,

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу

Члан 1.

У Правилнику о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу („Службени гласник РС”, бр. 86/14 и 18/15), у члану 11. табела: „Рокови за почетак симулкаста и гашење аналогних сервиса, по зонама расподеле” замењује се табелом:

„Рокови за почетак симулкаста и гашење аналогних сервиса, по зонама расподеле”

Зона расподеле	Симулкаст		Група за искључење
	Почетак	Крај	
Вршац	01.09.2014.	15.04.2015.	1
Суботица – Сомбор	01.09.2014.	08.05.2015.	2
Кикинда	01.09.2014.	08.05.2015.	2
Чот – Венац	01.09.2014.	18.05.2015.	3
Авала	01.09.2014.	25.05.2015.	4
Рудник – Црни Врх Јагодина	01.09.2014.	01.06.2015.	5
Тупижница	01.10.2014.	01.06.2015.	5
Торник – Овчар	01.11.2014.	01.06.2015.	5
Дели Јован	01.11.2014.	01.06.2015.	5
Бесна Кобила	01.10.2014.	15.06.2015.	6
Јастребац	01.11.2014.	15.06.2015.	6
Копаоник	01.11.2014.	15.06.2015.	6
Цер – Маљен	01.11.2014.	15.06.2015.	6

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00030/2015-07
У Београду, 24. марта 2015. године

Министар,
Расим Љајић, с.р.

2923

На основу члана 164. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14),

Високи службенички савет доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места

Члан 1.

У Правилнику о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места („Службени гласник РС”, бр. 64/06, 81/06, 43/09 и 35/10), у члану 1. речи: „Републичког јавног правобраниоца, заменика Републичког јавног правобраниоца” замењују се речима: „Државног правобраниоца и заменика Државног правобраниоца”, а речи: „и начелника правног округа” бришу се.

Члан 2.

У члану 19. став 1. речи: „Републичког јавног правобраниоца и заменика Републичког јавног правобраниоца” замењују се речима: „Државног правобраниоца и заменика Државног правобраниоца”.

Члан 3.

У члану 22. после става 1. додаје се став 2. који гласи: „На крају, конкурсна комисија образложену листу доставља руководиоцу, односно другом лицу надлежном да Влади предложи кандидата за постављење на положај.”.

Члан 4.

Назив члана 23. и члан 23. бришу се.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

792 број 110-00-1/2015-01
У Београду, 16. марта 2015. године

Високи службенички савет

Председник,
Ђорђе Цветинчанин, с.р.

2924

На основу члана 45. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

НАРЕДБУ

о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама

1. Овом наредбом одређују се мере заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама на подручју Нишавског, Тимочког, Борског, Расинског, Поморавског и Браничевског управног округа.

2. Ради заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама предузимају се следеће мере:

1) налаже се Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” Београд да, уз сагласност министарства надлежног за послове шумарства, до 30. априла 2015. године донесе Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период 2015–2018. године, који нарочито садржи:

– методологију утврђивања површине и количине оштећене дрвне запремине (начин премера, евидентирање и обрачун површине и оштећене дрвне запремине),

– начин санације за конкретне ситуације на терену у зависности од процента оштећења стабала,

– приоритете према хитности,

– динамику извођења радова,

– рокове санације оштећених шума,

– калкулацију трошкова спровођења мера санације,

– потребан садни материјал за санацију одређених површина,

– план потребне реконструкције и изградње нове инфраструктуре (камионски путеви, влаке),

– методологију израчунавања настале штете на шуми, шумским саобраћајницама и другим објектима који су у функцији газдовања шумама,

– потребна финасијска средства за санацију оштећених шума,

– тематске карте (карте по интензитетима штета, динамици извођења радова, шумских саобраћајница итд.),

– мере заштите шума од биљних болести и штеточина, а нарочито у шумама четинара;

2) налаже се сопственицима шума да поднесу надлежном шумском газдинству, односно шумској управи Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” пријаву за санацију оштећених шума до 30. јуна 2015. године уз коју треба да приложе извод из листа непокретности за оштећене шуме, а надлежном шумском газдинству, односно шумској управи Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” да поступи по поднетој пријави сопственика шума у року од месец дана од дана њеног пријема;

3) врши се одабирање, обележавање дозначним жигом и евидентирање оштећених стабала за сечу (дознака) у државним шумама најкасније до:

– 30. априла 2015. године – за 2015. годину,

– 31. октобра 2015. године – за 2016. годину,

– 31. октобра 2016. године – за 2017. и 2018. годину;

4) врши се санација вештачки подигнутих шума четинара (културе) и квалитетних састојина букве (учешће техничког дрвета веће од 20%) најкасније до 31. децембра 2016. године;

5) спроводи се контрола предузетих мера из подтач. 1)–4) ове тачке од стране шумарског инспектора.

3. Санација оштећених шума сопственика и корисника која није прописана планским документима у шумарству врши се на основу решења шумарског инспектора, у складу са законом којим се уређују шуме.

4. Мере заштите и санације шума из тачке 2. подтач. 1)–4) ове наредбе спроводе корисници шума у периоду од 2015. до 2018. године, а мере заштите и санације шума из тачке 2. подтач. 2) и 4) ове наредбе спроводе сопственици шума у периоду од 2015. до 2018. године.

5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-27/2015-09
У Београду, 18. марта 2015. године

Министар,
проф. др **Снежана Богосављевић Бошковић**, с.р.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

2925

Републички завод за статистику објављује

ПОДАТКЕ

о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2015. године

Република Србија РСД

	Зараде	
	износ	ланчани индекс
Просечна зарада	58992	108.8
Просечна зарада без пореза и доприноса	42749	108.8

В. д. директора,
др **Миладин Ковачевић,** с.р.

НАРОДНА БАНКА

2926

На основу члана 128љ став 6. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15а став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о ближим условима и начину прибављања и избора понуда за преузимање, односно продаје акција, имовине и обавеза банке у реструктурирању

1. Овом одлуком прописују се ближи услови и начин прибављања и избора понуда за преузимање, односно продаје акција банке у реструктурирању или целокупне имовине или обавеза те банке или њиховог дела (у даљем тексту: продаја акција банке у реструктурирању или целокупне имовине или обавеза те банке или њиховог дела).

Начела поступка продаје акција банке у реструктурирању или целокупне имовине или обавеза те банке или њиховог дела

2. Народна банка Србије предузима све разумне мере да би се пренос по основу продаје акција банке у реструктурирању или целокупне имовине или обавеза те банке или њиховог дела спровео по тржишним условима, у складу са следећим начелима:

1) поступак продаје акција банке у реструктурирању или целокупне имовине или обавеза те банке или њиховог дела (у даљем тексту: поступак продаје) јесте транспарентан, у мери у којој је то могуће, посебно кад је реч о вредности имовине и обавеза банке у реструктурирању која се утврђује на основу независне процене вредности имовине и обавеза банке из члана 128з Закона о банкама (у даљем тексту: Закон), а узимајући у обзир потребу за очувањем стабилности финансијског система;

2) у поступку продаје не може се давати неоправдана предност било ком учеснику у том поступку, при чему се не доводи у питање овлашћење Народне банке Србије да акције банке у реструктурирању или целокупну имовину или обавезе те банке или њихов део понуди тачно одређеним лицима;

3) поступак продаје је недискриминаторан, а свим учесницима у том поступку обезбеђује се једнак положај;

4) поступак продаје спроводи се на начин којим се спречава сукоб интереса;

5) поступак продаје спроводи се ефикасно, у што краћим роковима, водећи рачуна о хитности поступка реструктурирања банке;

6) поступак продаје спроводи се на начин којим се обезбеђује постизање највише продајне цене, у мери у којој је то могуће.

Позив за достављање прелиминарних понуда

3. На основу процене стања на финансијском тржишту, а узимајући у обзир потребу за очувањем стабилности финансијског система, Народна банка Србије доставља позив за подношење прелиминарних понуда најмање тројици потенцијалних понуђача.

Позив из става 1. ове тачке садржи:

1) пословно име, адресу седишта и остале релевантне податке о банци у реструктурирању;

2) податке о акцијама, односно имовини или обавезама те банке или њиховом делу који се нуде на продају;

3) рок за подношење прелиминарне понуде;

4) уговор о чувању поверљивих података;

5) основне податке о контакт особама;

6) друге податке, према потреби.

Народна банка Србије позив из става 1. ове тачке може објавити и као јавни позив у средствима јавног информисања, и то у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници Народне банке Србије, а по потреби и у страној штампи и другим домаћим и страним средствима јавног информисања.

Јавни позив из става 3. ове тачке не садржи податке из става 2. одредба под 2) ове тачке, као ни уговор из одредбе под 4) тог става, већ информацију о томе где се ови подаци могу преузети након закључења тог уговора и назнаку о евентуалној цени преузимања документације која садржи ове податке и начину њеног плаћања.

Прелиминарна понуда

4. Прелиминарна понуда садржи изјаву о томе да ли је потенцијални понуђач заинтересован за куповину свих акција, односно целокупне имовине или обавеза банке у реструктурирању које се нуде на продају или дела тих акција, односно имовине или обавеза, као и услове под којима би се преузеле те акције, односно имовина или обавезе.

Потенцијални понуђач је дужан да уз прелиминарну понуду достави потписан уговор о чувању поверљивих података.

Ако би куповина из става 1. ове тачке довела до стицања или повећања власништва у банци из тог става изнад процената из члана 94. Закона, потенцијални понуђач уз прелиминарну понуду доставља и документацију прописану одлуком којом се уређује спровођење одредаба Закона које се односе на давање претходне сагласности Народне банке Србије за стицање власништва.

5. На основу разговора о елементима прелиминарних понуда обављених с потенцијалним понуђачима који су те понуде доставили, Народна банка Србије сваком потенцијалном понуђачу доставља позив за достављање понуде о куповини свих или дела акција, односно целокупне имовине или обавеза банке у реструктурирању или њиховог дела.

Позив из става 1. ове тачке садржи рок за подношење понуда, време и место отварања понуда, опис процедуре за спровођење поступка, који укључује поступак подношења и пријема понуда, документацију потребну за идентификацију учесника у поступку, износ и рок за уплату депозита у новцу или пружање другог средства обезбеђења за озбиљност понуде, критеријуме за рангирање понуда, рок за закључивање уговора о продаји акција, односно имовине или обавеза банке у реструктурирању (у даљем тексту: уговор о продаји) и друге податке значајне за спровођење поступка.

Позив из става 1. ове тачке може садржати више опција за куповину акција, односно имовине или обавеза банке у реструктурирању које се нуде на продају, као и посебне услове куповине, ако их има.

Уз позив из става 1. ове тачке Народна банка Србије доставља меморандум о банци у реструктурирању који садржи податке о тој банци и њеном пословању, као и друге информације од интереса за понуђаче, процењену вредност имовине и обавеза банке у реструктурирању, односно њених акција и имовине или обавеза које се нуде на продају, копију ове одлуке, нацрт уговора о продаји и друге информације и документацију, према потреби.

Подношење понуда

6. Рок за достављање понуде одређује се у позиву из тачке 5. ове одлуке и не може бити дужи од десет дана од дана достављања тог позива.

7. Потенцијални понуђач који је поднео понуду (у даљем тексту: понуђач) дужан је да уплати депозит у новцу или пружи друго средство обезбеђења за озбиљност понуде које је наведено у позиву из тачке 5. ове одлуке и да о томе достави одговарајући доказ уз понуду.

8. Понуда се подноси у складу с позивом из тачке 5. ове одлуке и нарочито садржи цену акција и имовине или обавеза банке у реструктурирању које су предмет куповине.

Отварање и рангирање понуда

9. Народна банка Србије отвара понуде и утврђује њихову благовременост, у складу с позивом из тачке 5. ове одлуке.

Отварању понуда могу да присуствују понуђачи, њихови заступници или пуномоћници.

О неблаговременој понуди Народна банка Србије писмено обавештава понуђача најкасније наредног радног дана од дана отварања понуде.

10. После завршетка отварања понуда Народна банка Србије оцењује понуде у складу с критеријумима из позива из тачке 5. ове одлуке, у року утврђеном у том позиву, али не дужем од десет дана од дана отварања понуда.

О понудама за које утврди да не испуњавају услове из позива из тачке 5. ове одлуке, Народна банка Србије писмено обавештава понуђача, у року из става 1. ове тачке.

Оцена понуда и обавештавање о резултатима поступка продаје спроводи се и кад је поднесена само једна понуда.

Ако утврди да ниједна понуда не испуњава услове из става 2. ове тачке, Народна банка Србије утврђује да је продаја неуспела, о чему се обавештавају понуђачи.

Понуђачу који је поднео неблаговремену понуду или понуду која не испуњава услове из става 2. ове тачке, уплаћени депозит и средство обезбеђења враћају се у року од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о неблаговременој понуди, односно понуди која не испуњава услове из става 2. ове тачке. Трошкове повраћаја уплаћеног депозита, односно средства обезбеђења сноси понуђач.

11. Након истека рока из тачке 10. став 1. ове одлуке, Народна банка Србије сачињава ранг-листу понуда, у складу с критеријумима наведеним у позиву из тачке 5. ове одлуке, обавештава понуђаче тих понуда о овој листи и позива понуђача најбоље рангиране понуде да приступи преговорима о условима понуде и садржини уговора о продаји, уз назнаку времена и места отпочињања преговора.

Преговори и закључивање уговора о продаји

12. Ако уговор о продаји не буде закључен у року утврђеном у позиву из тачке 5. ове одлуке, сматра се да преговори нису успели, а Народна банка Србије упућује позив на преговоре понуђачу чија је понуда следећа на ранг-листи.

Ако на ранг-листи није преостала ниједна понуда, Народна банка Србије доноси одлуку којом утврђује да је продаја неуспела и поступа на начин из тачке 10. став 4. ове одлуке.

Уговор о продаји закључује се у року утврђеном у позиву из тачке 5. ове одлуке, а овај рок Народна банка Србије може продужити на сопствену иницијативу или на предлог понуђача с којим се врше преговори.

13. Понуђач с којим је закључен уговор о продаји има право на повраћај положеног депозита, односно средства обезбеђења, у складу с тим уговором.

Понуђач с којим преговори нису били успешни, као и понуђач који није позван на преговоре, има право на повраћај положеног депозита, односно средства обезбеђења под условима из тачке 10. став 5. ове одлуке.

Понуђач који је одустао од своје понуде нема право на повраћај положеног депозита, односно средства обезбеђења.

Право на приговор

14. Подносиоци прелиминарних понуда и понуђачи имају право приговора због повреде одредаба ове одлуке и услова из позива из тачке 5. ове одлуке.

Рок за подношење приговора из става 1. ове тачке је три дана од дана сазнања за одлуку, односно радњу против које се приговор подноси, а најкасније до дана закључења уговора о продаји.

Приговор из става 1. ове тачке подноси се гувернеру, који о њему решава у року од пет дана од дана његовог подношења.

Приговор из става 1. ове тачке не задржава даље спровођење радњи у поступку продаје, осим закључења уговора о продаји.

Непосредна продаја

15. Изузетно од тач. од 3. до 14. ове одлуке, Народна банка Србије може извршити и непосредну продају акција банке у реструктурирању или целокупне имовине или обавеза те банке или њиховог дела, ако утврди да би поступак продаје прописан у тим тачкама могао да угрози остваривање циљева реструктурирања, а нарочито ако оцени да то што је стање банке такво да она не може или вероватно неће моћи да настави да послује представља озбиљну претњу по стабилност финансијског система, при чему оцењује:

– ризик од настанка системске кризе, што се процењује на основу броја, величине или значаја банака за које постоји могућност да испуне услове за примену мера ране интервенције или на основу одобрене ванредне финансијске подршке банкама;

– утицај који би обелодањивање појединих података и информација о банци у реструктурирању (као што су ризични профил те банке, њено финансијско стање, процењена вредност њене имовине и обавеза, критичне функције и др.) ширем кругу потенцијалних купаца могло имати на смањење или губитак поверења у банкарски сектор;

– ризик од прекида у обављању критичних функција банке или значајног повећања цена њиховог обављања, што се процењује на основу измена тржишних услова по којима се обављају ове функције или њихове доступности, као и на основу очекивања

тржишних учесника у вези са обављањем, односно коришћењем ових услуга;

– да ли је дошло до повлачења краткорочних средстава или депозита или би могло доћи до тог повлачења;

– да ли је дошло до смањења цена акција или имовине банака;

– да ли је дошло до промена финансијског положаја банака услед повећања цена осигурања кредита или смањења рангирања (рејтинга) банака или других учесника на тржишту;

– могућност да се продајом акција банке у реструктурирању или целокупне имовине или обавеза те банке или њиховог дела појединим потенцијалним купцима обезбеди стабилност финансијског система, посебно имајући у виду њихово финансијско стање, положај на тржишту, организациону структуру и пословне активности које обављају, као и позитиван утицај на ефективност овог инструмента реструктурирања, његову благовремену примену и могућност одржавања критичних функција банке;

– утицај који би спровођење поступка продаје прописаног у тач. од 3. до 14. ове одлуке имало на круг потенцијалних купаца, имајући у виду забрану сукоба интереса, као и да ли потреба за хитном реакцијом оправдава подстицање појединих потенцијалних купаца или ограничавање њиховог ризика;

– да ли би спровођење поступка продаје ради постизања највише продајне цене утицало на благовремену примену овог инструмента реструктурирања, одржавање критичних функција банке и остваривање циљева реструктурирања.

Завршне одредбе

16. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи тачка 34. Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање критеријума за одређивање првокласне банке („Службени гласник РС”, бр. 43/11, 43/13 и 107/14).

17. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 16
У Београду, 26. марта 2015. године

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

2927

На основу члана 115. став 10. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о ближим условима и начину обављања привремене управе у банци

1. Овом одлуком прописују се ближи услови и начин обављања привремене управе у банци, односно услови за именовање привременог управника, његова овлашћења и обавезе, циљеви и задаци привремене управе, мандат привременог управника, извештавање Народне банке Србије и друга питања значајна за обављање привремене управе у банци.

2. Народна банка Србије привремену управу у банци уводи решењем којим једно или више лица именује за привременог управника (у даљем тексту: решење о увођењу привремене управе), када оцени да разрешење свих или појединих чланова органа управљања банке, односно смена других лица на руководећем положају у банци нису довољни да се стање у банци поправи.

Решењем о увођењу привремене управе Народна банка Србије нарочито утврђује:

1) циљеве и задатке привремене управе;

2) да ли привремени управник замењује управни и/или извршни одбор банке или управља банком заједно са овим органима, као и овлашћења и обавезе привременог управника;

3) поделу одговорности између привременог управника и управног и/или извршног одбора банке, као и акте и правне радње поводом којих ови органи банке морају прибавити мишљење привременог управника, односно његову сагласност – ако привремени управник управља банком заједно с тим органима;

4) извештавање Народне банке Србије;

5) накнаду за рад привременог управника;

6) трајање мандата привременог управника.

3. Увођење привремене управе у банци, односно именовање и разрешење привременог управника уписују се у регистар привредних субјеката даном доношења решења о увођењу привремене управе, које Народна банка Србије доставља агенцији надлежној за вођење тог регистра.

Ако је решењем о увођењу привремене управе привремени управник овлашћен за заступање банке, агенцији из става 1. ове тачке се, истовремено с тим решењем, доставља и оверени потпис привременог управника, ради уписивања у регистар из тог става, а подаци о именовању привременог управника објављују се и на интернет презентацији Народне банке Србије.

4. Лице из тачке 2. став 1. ове одлуке мора бити независно од банке и мора испуњавати услове из члана 72. Закона о банкама (у даљем тексту: Закон).

Независним од банке сматра се лице које испуњава следеће услове:

1) нема директно или индиректно власништво у банци или у члану банкарске групе чији је та банка део, односно чланови његове породице немају ово власништво;

2) није члан управног или извршног одбора банке, одбора банке утврђених Законом, као ни органа управљања и руковођења члана банкарске групе чији је та банка део, односно чланови његове породице нису чланови ових органа и одбора;

3) с банком или чланом банкарске групе чији је та банка део није уговорна страна у уговорном односу који би могао негативно утицати на његову непристрасност и независност, нити је у таквом уговорном односу било у периоду од годину дана пре дана увођења привремене управе.

Чланови породице из става 2. ове тачке имају значење утврђено Законом.

На доказивање испуњености услова из става 1. ове тачке сходно се примењује одлука којом се уређује спровођење одредаба Закона које се односе на давање претходне сагласности Народне банке Србије на именовање члана управног, односно извршног одбора банке.

5. Циљеви и задаци привремене управе могу се односити на утврђивање правог финансијског стања у банци, управљање целокупним пословањем банке или његовим делом како би се очувао или поново успоставио одговарајући финансијски положај банке и/или њено стабилно и сигурно пословање, надзор над спровођењем активности које су банци наложене решењем Народне банке Србије, надзор над обављањем послова управног или извршног одбора банке и других одбора банке и сл.

6. Привремени управник не може на друга лица пренети своја овлашћења утврђена решењем о увођењу привремене управе, а за свој рад одговоран је Народној банци Србије.

Ако је решењем о увођењу привремене управе одређено да привремени управник замењује управни и/или извршни одбор банке – даном ступања на снагу тог решења престају функције члановима ових органа, а функције тих органа прелазе на привременог управника.

Решењем о увођењу привремене управе из става 2. ове тачке Народна банка Србије овлашћења и обавезе привременог управника утврђује у складу с делокругом управног, односно извршног одбора банке, односно правима, дужностима и одговорностима чланова тих органа прописаних Законом, статутом банке и законом којим се уређују привредна друштва.

7. У решењу о увођењу привремене управе којим је одређено да привремени управник управља банком заједно са управним и извршним одбором банке – овлашћења и обавезе привременог

управника утврђују се тако да су одговорности привременог управника и ових органа јасно разграничене.

Решењем о увођењу привремене управе из става 1. ове тачке утврђују се овлашћења привременог управника која су неопходна за извршавање циљева и задатака из тачке 5. ове одлуке, а која могу обухватати присуствовање седницама управног и извршног одбора банке, сазивање седница ових и других одбора банке, предлагање дневног реда ових седница, предлагање доношења одговарајућих одлука, тражење одговарајућих извештаја управног и извршног одбора, као и других одбора и стручних служби банке, и др.

Банка је дужна да привременом управнику из става 1. ове тачке омогући приступ свим организационим деловима и просторијама банке, као и комуникацију с руководиоцима банке и запосленима у банци, те да му стави на располагање пословне књиге и другу документацију која му је потребна за обављање циљева и задатака из тачке 5. ове одлуке.

Управни и извршни одбор банке дужни су да од привременог управника из става 1. ове тачке прибаве претходну сагласност, односно мишљење на одређене акте и правне радње које доносе, односно предузимају ти органи, а који се утврђују решењем о увођењу привремене управе из тог става.

Акти и правне радње из става 4. ове тачке могу се односити на одлуку управног или извршног одбора банке о одобравању кредита и пружању других финансијских услуга лицима повезаним с банком, задуживању банке, улагањима банке у имовину и у друга правна лица, продаји имовине банке, увођењу нових производа, одређивању висине накнаде за чланове органа управљања и руководство банке, укључујући и износе бонуса и награда који се исплаћују овим лицима или другим запосленима у банци, одређивању висине средстава потребних за оперативно пословање банке и др.

Привремени управник дужан је да пре сазивања скупштине банке и одређивања дневног реда седнице ове скупштине прибави сагласност Народне банке Србије, а решењем о увођењу привремене управе из става 1. ове тачке може бити утврђено да је дужан да ту сагласност прибави и пре предузимања одређених правних радњи.

8. Привремени управник је дужан да, у року од 30 дана од именовања, односно 30 дана пре истека мандата на који је именован, Народној банци Србије поднесе извештај о пословању банке и њеном финансијском стању, с проценом њеног финансијског положаја и могућностима за унапређење њеног пословања.

Ако је решењем о увођењу привремене управе одређено да привремени управник управља банком заједно са управним и извршним одбором банке, извештај из става 1. ове тачке доставља се и овим органима банке, који на њега могу ставити примедбе и доставити их привременом управнику и Народној банци Србије у року од пет дана од дана пријема тог извештаја.

Привремени управник доставља Народној банци Србије своје мишљење о примедбама из става 2. ове тачке у року од пет дана од дана пријема тих примедаба.

Уз извештај из става 1. ове тачке, привремени управник Народној банци Србије доставља и план активности за остваривање циљева и задатака из тачке 5. ове одлуке за наредно тромесечје.

Привремени управник, најмање једном у три месеца, Народној банци Србије доставља извештај о радњама које је предузео ради остваривања циљева и задатака из тачке 5. ове одлуке и о степену остварености тих циљева и задатака, с планираним активностима и роковима за њихово извршење за наредни период.

Извештај из става 5. ове тачке привремени управник дужан је да достави кад год то захтева Народна банка Србије.

Привремени управник из става 2. ове тачке дужан је да без одлагања обавести Народну банку Србије о свим околностима које могу да утичу на неизвршавање мера изречених банци и на погоршање финансијског стања банке, као и о планираној расподели добити банке акционарима, члановима органа управљања и запосленима, ако процени да би при расподели те добити могло доћи до поступања супротног члану 25. Закона.

На основу извештаја и обавештења из ове тачке, као и других података којима располаже, Народна банка Србије може изрећи неку од мера из члана 110. Закона, односно увести посебну управу ако је над банком покренут поступак реструктурирања.

9. Накнаду за рад привременог управника одређује Народна банка Србије, нарочито узимајући у обзир обим обавеза, овлашћења и задатака привременог управника одређених у решењу о увођењу привремене управе, просек зарада чланова управног и извршног одбора те банке за три месеца која претходе доношењу решења о увођењу привремене управе, висину средстава обезбеђених за пословање банке за период трајања мандата привременог управника, финансијско стање банке и друге податке значајне за одређивање ове накнаде.

Накнаду за рад привременог управника исплаћује банка у којој је уведена привремена управа.

10. Привремени управник се именује најдуже на годину дана, а његов мандат се решењем може продужити ако Народна банка Србије утврди да су и даље испуњени услови из члана 115. Закона.

У случају продужења мандата привременог управника, привремени управник обавештава акционаре банке о разлозима за то продужење.

Народна банка Србије може у било ком тренутку током мандата привременог управника донети решење којим се он разрешава функције, а може и изменити његова овлашћења и обавезе утврђене решењем о увођењу привремене управе.

11. Привремена управа престаје:

1) истеком рока из решења о увођењу привремене управе, односно решења из тачке 10. став 1. ове одлуке којим се продужава мандат привременог управника;

2) пре истека рока из одредбе под 1) овог става – ако Народна банка Србије оцени да су циљеви и задаци из тачке 5. ове одлуке остварени или да се финансијско стање банке поправило у толикој мери да привремена управа више није потребна;

3) увођењем посебне управе;

4) именовањем стечајног или ликвидационог управника.

У случају из става 1. одредба под 2) ове тачке, Народна банка Србије доноси закључак о престанку привремене управе, који доставља агенцији надлежној за вођење регистра привредних субјеката ради уписа престанка привремене управе у тај регистар.

12. Ова одлука објављује се „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 17
У Београду, 26. марта 2015. године

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

2928

На основу члана 128м став 21. и члана 128н став 11. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15а став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15), Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о садржини докумената и доказа који се подносе уз захтев за давање дозволе за рад и давање појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије банци за посебне намене, као и о ближим условима и начину давања појединих сагласности и одобрења друштву за управљање имовином

1. Овом одлуком ближе се прописује садржина докумената и доказа који се Народној банци Србије подносе уз захтев за давање дозволе за рад банке за посебне намене, захтев за давање претходне сагласности на оснивачки акт и статут те банке, именовање органа управљања банке за посебне намене и зараде чланова тих органа и акт о утврђивању њихових дужности, као и уз захтев за одобравање стратегије и ризичног профила банке за посебне намене, а уређују се и ближи услови и начин давања претходне сагласности на оснивачки акт друштва за управљање имовином и именовање органа управљања тог друштва, као и на одобравање зараде чланова тих органа, акта којим се утврђују њихове дужности и стратегије и ризичног профила тог друштва.

Садржина докумената и доказа који се подносе уз захтев за давање дозволе за рад и давање појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије банци за посебне намене

2. Република Србија подноси Народној банци Србије захтев за давање дозволе за рад банке за посебне намене, уз који доставља:

1) оснивачки акт ове банке;

2) статут ове банке;

3) доказ о уплати минималног оснивачког капитала;

4) имена предложених чланова управног и извршног одбора ове банке и податке о њиховој квалификацији, искуству и пословној репутацији.

3. Оснивачки акт из тачке 2. одредба под 1) ове одлуке јесте акт надлежног органа Републике Србије о оснивању банке за посебне намене, који садржи:

1) податке о оснивачу;

2) пословно име банке за посебне намене, које мора да садржи речи „нова" и „банка", као и њено седиште;

3) рок на који се оснива банка за посебне намене, а који није дужи од две године од дана последњег извршеног преноса акција, односно целокупне или дела имовине и/или обавеза једне или више банака у реструктурирању;

4) износ оснивачког капитала банке за посебне намене и рок за његову уплату, а у случају из члана 128м Закона о банкама (у даљем тексту: Закон), износ тог капитала при оснивању и рок за његову уплату, као и рок за уплату преосталог износа минималног оснивачког капитала који не може бити дужи од три месеца од оснивања;

5) права, обавезе и одговорности оснивача банке за посебне намене;

6) број акција банке за посебне намене и њихову књиговодствену вредност;

7) послове из члана 4. Закона које ће банка за посебне намене обављати;

8) начин покрића губитака банке за посебне намене;

9) права и обавезе оснивача у случају статусних промена банке за посебне намене;

10) укупан или процењен износ трошкова у вези са оснивањем банке за посебне намене;

11) друге елементе, односно податке.

Акт из става 1. ове тачке потписан је и оверен печатом, у њему су наведени место и датум његовог потписивања, а листови тог акта су повезани на начин који онемогућава њихово накнадно вађење и замену.

4. Статут банке за посебне намене садржи:

1) организацију и начин пословања ове банке;

2) питања о којима одлучује скупштина ове банке;

3) питања о којима одлучују други органи ове банке, састав ових органа и поступак њиховог одлучивања, као и мандат њихових чланова;

4) мере и одговорност органа ове банке за обезбеђење њене ликвидности и солвентности;

5) права, обавезе и одговорност чланова управног и извршног одбора ове банке и других лица с посебним овлашћењима и одговорностима утврђених статутом те банке;

6) овлашћење за потписивање и заступање ове банке;

7) начин вршења унутрашње контроле и унутрашње ревизије ове банке;

8) податке и исправе који се сматрају пословном тајном ове банке и начин поступања с тим подацима и исправама;

9) друге елементе, односно податке.

5. Под доказом о уплати минималног оснивачког капитала банке за посебне намене на привремени рачун код Народне банке Србије подразумева се извод с тог рачуна који издаје надлежна организациона јединица Народне банке Србије.

6. Уз списак имена предложених чланова управног и извршног одбора банке за посебне намене, оснивач доставља предлог одлуке о њиховом именовању и податке о њиховој квалификацији, искуству и пословној репутацији, које доказује у складу са одлуком којом се уређује спровођење одредаба Закона које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање критеријума за одређивање првокласне банке.

7. На давање сагласности на зараде чланова органа управљања банке за посебне намене и на акт којим се утврђују дужности тих чланова – сходно се примењују тач. 12. и 13. ове одлуке.

8. Предлог стратегије за управљање ризицима и ризични профил банке за посебне намене израђују се у складу са одлуком којом се уређује управљање ризицима банке.

Услови и начин давања претходне сагласности на оснивачки акт друштва за управљање имовином

9. Република Србија доставља Народној банци Србије захтев за давање претходне сагласности на оснивачки акт друштва за управљање имовином.

Уз захтев из става 1. ове тачке, доставља се предлог оснивачког акта из тог става, који садржи:

1) податке о оснивачу;

2) пословно име и седиште друштва за управљање имовином;

3) рок на који се оснива друштво за управљање имовином;

4) укупан износ основног капитала друштва за управљање имовином и рок за његову уплату;

5) делатност друштва за управљање имовином;

6) делокруг, односно надлежност органа друштва за управљање имовином;

7) друге елементе, односно податке у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Акт из става 1. ове тачке потписан је и оверен печатом, у њему су наведени место и датум његовог потписивања, а листови тог акта су повезани на начин који онемогућава њихово накнадно вађење и замену.

Услови и начин давања претходне сагласности на именовање органа управљања друштва за управљање имовином

10. Друштво за управљање имовином има органе друштва у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Директор, извршни директор и члан надзорног одбора друштва за управљање имовином може бити лице које испуњава следеће услове:

1) није правноснажно осуђено за кривично дело против привреде, имовине, државних органа и службене дужности, за кривично дело или привредни преступ који су утврђени законима којима се уређује тржиште капитала, приватизација, делатност осигурања, односно пословање банака, као ни за друго кривично дело које га чини неподобним за обављање те функције;

2) није члан органа управљања банком или запослени у банци, као ни члан органа управе у друштву за осигурање, друштву за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционом друштву, организатору тржишта, другом лицу у финансијском сектору или Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности;

3) није лице блиско повезано с лицима из одредбе под 2) овог става у смислу закона којим се уређује тржиште капитала;

4) има најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године и најмање пет година искуства у обављању брокерско-дилерских послова, послова инвестиционог саветника и портфолио менаџера и других послова пружања инвестиционих услуга и активности и додатних услуга које се односе на финансијске инструменте, те послова факторинга и других послова наплате потраживања, послова састављања и ревизије финансијских извештаја, послова стечајног или ликвидационог управника и других сродних послова;

5) има добру пословну репутацију, односно лични и професионални интегритет и пословни углед који обезбеђују управљање друштвом с пажњом доброг привредника и у складу с правилима сигурног и доброг пословања.

Директор, односно извршни директор друштва за управљање имовином је у радном односу с тим друштвом на неодређено време с пуним радним временом.

11. Друштво за управљање имовином подноси Народној банци Србије захтев за давање претходне сагласности на именовање директора, односно извршног директора и члана надзорног одбора тог друштва, уз који доставља:

1) одлуку надлежног органа друштва за управљање имовином о именовању директора, односно извршног директора и члана надзорног одбора, са образложењем и мишљењем о пословној репутацији тог лица;

2) очитану биометријску личну карту за држављане Републике Србије, односно оверену копију личне карте, односно пасоша из које се види јединствени матични број грађана, пребивалиште, број исправе, датуми издавања и важења и издавалац исправе;

3) пословну биографију предложеног лица, која садржи податке о његовим стручним квалификацијама и радном искуству, односно претходном ангажовању;

4) уверење надлежног органа да предложено лице није правноснажно осуђивано за кривична дела и привредне преступе из тачке 10. став 2. одредба под 1) ове одлуке, односно доказ о неосуђиваности за ова дела и преступе (извод из казнене евиденције министарства надлежног за унутрашње послове и уверење надлежног привредног суда);

5) изјаву предложеног лица о испуњености услова из тачке 10. став 2. одредбе под 2) и 3) ове одлуке;

6) доказ да предложено лице има стечен најмање први степен високог образовања на основним академским студијама у трајању од најмање четири године (оверену копију дипломе);

7) доказ о радном искуству на пословима из тачке 10. став 2. одредба под 4) ове одлуке (потврда правног лица о врсти послова које је предложено лице обављало и периоду обављања тих послова, као и фотокопија радне књижице);

8) препоруку, са образложеним мишљењем о стручности, способностима и личном и професионалном интегритету предложеног лица, од лица код кога је ово лице било или је још увек запослено или ангажовано;

9) предлог одлуке надлежног органа о именовању директора, односно извршног директора и члана надзорног одбора

10) друге документе и доказе за које Народна банка Србије оцени да су потребни.

Народна банка Србије, на основу документације и доказа из става 1. ове тачке, као и других података којима располаже, утврђује да ли предложено лице испуњава услове из тачке 10. ове одлуке.

Друштво за управљање имовином дужно је да Народној банци Србије достави одлуку о именовању или разрешењу директора, односно извршног директора и члана надзорног одбора – наредног радног дана од дана њиховог именовања или разрешења.

Услови и начин одобравања зарада чланова органа управљања друштва за управљање имовином и акта којим се утврђују дужности тих чланова

12. Уз захтев за давање одобрења на зараде чланова органа управљања друштва за управљање имовином, то друштво Народној банци Србије доставља акт надлежног органа овог друштва којим се одређује та накнада.

При давању одобрења из става 1. ове тачке, Народна банка Србије узима у обзир висину средстава обезбеђених за пословање друштва из тог става, износ имовине и обавеза банке у реструктурирању или банке за посебне намене пренете на то друштво, пословне резултате тог друштва и процењени износ који би се добио уновчењем те имовине у случају спровођења стечајног поступка над банком.

13. Уз захтев за давање одобрења на акт којим се утврђују дужности чланова органа управљања друштва за управљање имовином, то друштво Народној банци Србије доставља акт свог надлежног органа којим се утврђују те дужности.

Актом из става 1. ове тачке дужности чланова органа управљања друштва за управљање имовином утврђују се тако да се обезбеди јасна подела дужности и одговорности између органа управљања тог друштва, као и између чланова ових органа, у складу са делатностима које друштво обавља а које су утврђене у оснивачком акту друштва, као и да се обезбеди спречавање сукоба интереса, адекватан систем унутрашњих контрола и ефикасна контрола ризика пословања тог друштва.

Услови и начин одобравања стратегије и ризичног профила друштва за управљање имовином

14. Уз захтев за давање одобрења на стратегију друштва за управљање имовином, то друштво Народној банци Србије доставља акт свог надлежног органа којим се уређује стратегија управљања ризицима којима је то друштво изложено у обављању својих делатности.

Акт из става 1. ове тачке садржи опис најзначајнијих ризика којима је друштво за управљање имовином изложено, као и принципе на којима се заснивају управљање тим ризицима и њихово преузимање, односно политике и процедуре за управљање ризицима, а који морају бити у складу с пословним циљевима друштва, природом, обимом и сложеношћу делатности коју друштво обавља, као и врстом и износом имовине и обавеза пренетих на друштво за управљање имовином.

Друштво за управљање имовином дужно је да стратегију управљања ризицима разматра периодично и да је мења по потреби, а нарочито у случају значајних измена околности и чињеница из става 2. ове тачке.

15. Ради утврђивања свог ризичног профила, друштво за управљање имовином усваја политике, односно процедуре за управљање ризицима којима се нарочито утврђују начин организовања и одговорност за спровођење процеса управљања ризицима друштва, начин идентификације и процене ризика којима је друштво изложено, као и мере које се могу применити за смањење идентификованих и процењених ризика и начин праћења и контроле примене тих мера.

На основу идентификованих и процењених ризика, друштво за управљање имовином утврђује свој ризични профил, односно врсту и висину ризика којима је изложено у свом пословању, а утврђује и склоност ка ризицима, односно оне ризике које може прихватити ради остваривања својих пословних циљева.

Акт свог надлежног органа којим се одобравају утврђени ризични профил и склоност ка ризицима из става 2. ове тачке, друштво за управљање имовином доставља Народној банци Србије, уз опис најзначајнијих процењених ризика којима је друштво изложено у обављању својих делатности.

Друштво је дужно да ризични профил утврђује и доставља Народној банци Србије на одобрење најмање једном годишње, а по потреби или на захтев Народне банке Србије – и чешће.

Рок за одлучивање о захтеву

16. О захтевима из тач. 9, 11, 12, 13, 14. и 15. ове одлуке Народна банка Србије одлучује у року од осам дана од дана пријема уредног захтева.

Достављање прописане документације и доказа

17. Документација и докази прописани овом одлуком достављају се у оригиналу или у овереној копији и не могу бити старији од шест месеци.

Документација из става 1. ове тачке мора бити на српском језику, а ако је на страном језику – уз оригинал или оверену копију документа доставља се и његов превод на српски језик који је оверио судски тумач.

18. Банка за посебне намене, односно друштво за управљање имовином дужни су да агенцији надлежној за вођење привредног регистра поднесу регистрациону пријаву о свим променама за које је потребна сагласност Народне банке Србије у складу са Законом и овом одлуком, као и да доказе о томе доставе Народној банци Србије.

Завршне одредбе

19. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о садржини докумената и доказа који се подносе уз захтев за издавање дозволе за рад банке за посебне намене („Службени гласник РС”, број 43/11).

20. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 18
У Београду, 26. марта 2015. године

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

2929

На основу члана 63. став 4. и члана 102. став 7. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке

Уводне одредбе

1. Овом одлуком прописују се ближи услови и начин вршења контроле бонитета и законитости пословања банака (у даљем тексту: контрола банака) у складу са Законом о банкама (у даљем тексту: Закон) и другим законом по коме је Народна банка Србије надлежна за вршење надзора над пословањем банака, као и ближи услови и начин вршења посебне ревизије.

Контролом банака Народна банка Србије цени сигурност и стабилност пословања банке, а нарочито:

– финансијски положај, пословну политику и стратегију банке, односно утицај промена у пословној политици, стратегији или обиму пословања банке на њен финансијски положај и ризични профил;

– адекватност управљања банком и организациону структуру, као и адекватност и поузданост система унутрашњих контрола банке;

– ризике којима је банка изложена или може бити изложена у свом пословању, као и обухватност и поузданост успостављеног система управљања тим ризицима, а нарочито адекватност и поузданост процеса интерне процене адекватности капитала банке, његово доследно спровођење и резултате те процене;

– адекватност капитала банке у односу на ризике којима је банка изложена или може бити изложена у свом пословању и на успостављени систем управљања тим ризицима;

– адекватност и поузданост извештаја које банка доставља Народној банци Србије, као и тачност и адекватност података и информација које је банка дужна да јавно објављује;

– да ли банка послује у складу са Законом и прописима Народне банке Србије донетим на основу Закона, као и са стандардима опрезног банкарског пословања;

– да ли банка послује у складу са другим законом по коме је Народна банка Србије надлежна за вршење надзора над пословањем банака и прописом донетим на основу тог закона или другим прописом чију примену код банака надзире Народна банка Србије.

Начин вршења контроле

2. Контролу банака Народна банка Србије врши посредно и непосредно.

Посредну контролу банке Народна банка Србије врши контролом извештаја и друге документације коју банка, на основу прописа, односно на захтев Народне банке Србије, доставља Народној банци Србије у складу са Законом, као и других података о пословању банке којима Народна банка Србије располаже.

Непосредну контролу банке Народна банка Србије врши у просторијама банке, односно лица која су с банком код које се врши контрола повезана имовинским, управљачким и пословним односима – увидом у пословне књиге и другу документацију банке, односно тог лица.

Народна банка Србије може извршити контролу над било којим чланом банкарске групе на начин утврђен у овој тачки.

О налазима извршене контроле банке, односно неправилностима у пословању банке утврђеним у поступку контроле, сачињава се записник.

Изузетно од става 5. ове тачке, ако је банка у поступку посредне контроле обавестила Народну банку Србије о неправилностима у свом пословању, Народна банка Србије не сачињава записник из тог става, већ према банци може предузети мере из члана 110. став 1. Закона, односно неку од мера из чл. 113. до 115. Закона, у складу с критеријумима из члана 116. Закона.

На поступак након сачињавања записника о извршеној посредној контроли банке сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе на поступак непосредне контроле банке.

3. Под неправилностима у пословању банке (у даљем тексту: неправилности) сматра се поступање банке супротно одредбама Закона, прописа Народне банке Србије или другог закона и/или прописа, стандардима опрезног банкарског пословања, односно на други начин који угрожава њен бонитет, а код мера из члана 109. и чл. од 113. до 115. Закона и када је вероватно да ће, између осталог услед тога што се њено финансијско стање брзо погоршава, укључујући погоршање ликвидности, све већи ниво задужености, ненаплативих кредита или концентрације изложености, банка ускоро поступити супротно одредбама Закона, прописа Народне банке Србије или другог закона и/или прописа.

4. Непосредну контролу банке врше запослени у Народној банци Србије које решењем за то одреди гувернер Народне банке Србије (у даљем тексту: гувернер) или лице које он овласти.

У решењу из става 1. ове тачке наводе се банка, односно друга лица код којих се врши непосредна контрола и предмет те контроле.

Решењем из става 1. ове тачке, може се одредити и друго лице које није запослено у Народној банци Србије да учествује у поступку непосредне контроле, ако због одговарајућих стручних знања може пружити подршку запосленима из тог става.

Доношењем решења из става 1. ове тачке покренут је поступак непосредне контроле банке.

Гувернер или лице које он овласти може у току непосредне контроле банке допунити, односно изменити решење из става 1. ове тачке.

У поступку непосредне контроле банке могу учествовати и овлашћена лица страног регулаторног тела које контролише, односно надзире пословање чланова исте банкарске групе у којој је и та банка, у складу са споразумом о сарадњи закљученим између Народне банке Србије и тог тела.

Запослени у Народној банци Србије из става 1. ове тачке, као и овлашћена лица из ст. 3. и 6. те тачке (у даљем тексту: овлашћена лица) дужни су да о налазима извршене непосредне контроле банке сачине записник.

Записници, друга акта и њихово достављање

5. Записник из тачке 2. став 5. ове одлуке, Народна банка Србије доставља банци чије је пословање било предмет контроле, на које она може ставити примедбе у року од 15 радних дана од дана од дана кад јој је записник достављен.

Достављањем банци решења, записника, других аката и других писмена који су у вези са вршењем контроле, сматра се да су они достављени члановима органа управљања банке и не може се доказивати супротно.

Банка доставља Народној банци Србије примедбе на записник из става 1. ове тачке које су потписали председници управног и извршног одбора банке.

Ако провером навода изнетих у примедбама из става 3. ове тачке утврди чињенично стање битно различито од оног наведеног у записнику, Народна банка Србије сачињава допуну записника о контроли која се доставља банци у року од 15 радних дана од дана достављања примедаба на тај записник, а у супротном сачињава службену белешку о тим примедбама коју, у истом року, доставља банци.

Народна банка Србије неће разматрати примедбе банке на записник о контроли које се односе на промену чињеничног стања насталу након периода за који је извршена контрола (пресечни датум), али их може узети у обзир при изрицању мере из овог закона.

Народна банка Србије ће закључком обуставити поступак контроле ако у записнику о контроли нису утврђене неправилности, или су утврђење мање значајне неправилности, или ако банка у законом прописаном року својим примедбама основано оспори све налазе из записника или део тих налаза, тако да преостале неправилности представљају мање значајне неправилности.

Решење о привременој мери

6. Ако Народна банка Србије донесе решење о привременој мери у складу с чланом 109. Закона – то решење има дејство до

изрицања мера из члана 110. став 1. или члана 113. Закона, или до доношења закључка о обустављању поступка по том решењу, односно до обустављања поступка контроле банке.

Решење о привременој мери може бити мењано и/или допуњавано уколико Народна банка Србије оцени да постоје оправдани разлози или нове чињенице које су настале након његовог доношења.

Писмена опомена

7. Писмена опомена из члана 111. Закона (у даљем тексту: писмена опомена) упућује се банци у чијем су пословању утврђене неправилности које нису битно ни непосредно утицале на њено финансијско стање али би могле имати такав утицај ако се не би отклониле.

Писмена опомена садржи рок за отклањање неправилности и рок у коме је банка дужна да Народној банци Србије достави извештај о отклоњеним неправилностима, с приложеним доказима.

Народна банка Србије контролише да ли је банка отклонила утврђене неправилности после истека рока из става 2. ове тачке, или пре истека тог рока ако добије обавештење банке да су неправилности отклоњене.

Народна банка Србије обуставиће поступак контроле банке којој је упутила писмену опомену кад утврди да су, у року предвиђеном у писменој опомени, утврђене неправилности отклоњене, односно у великој мери отклоњене, а ако нису отклоњене – предузеће према тој банци нову меру из члана 110. став 1. Закона, односно неку од мера из чл. од 113. до 115. Закона, у складу с критеријумима из члана 116. Закона.

Решење о налозима и мерама

8. Народна банка Србије доноси решење којим изриче налоге и мере у складу с чланом 112. Закона.

Банка је дужна да Народну банку Србије обавести о извршењу налога и мера из става 1. ове тачке, на начин и у роковима утврђеним решењем из те тачке.

Народна банка Србије контролише спровођење налога и мера из решења из става 1. ове тачке после истека рока за њихово извршење, или пре истека тог рока ако добије обавештење банке да су налози извршени.

Решењем из става 1. ове тачке може се утврдити и орган управљања банке или члан овог органа који је одговоран за спровођење налога и мера из тог решења.

Гувернер или лице које он овласти може решењем овластити поједине запослене у Народној банци Србије да у банци дневно проверавају и прате извршење налога и мера изречених решењем из става 1. ове тачке.

9. Ако Народна банка Србије утврди да је банка извршила све налоге и мере из решења из тачке 8. став 1. ове одлуке или да су неправилности на основу којих су изречени ти налози и те мере отклоњене у тој мери да су преостале само мање значајне неправилности – обуставиће поступак контроле, а ако нису отклоњене – предузеће према тој банци нову меру из члана 110. став 1. Закона, односно неку од мера из чл. од 113. до 115. Закона, у складу с критеријумима из члана 116. Закона.

10. Ако утврди да је банка којој је изречена нека од мера из члана 110. став 1. тач. од 1) до 3) Закона учинила нову неправилност или јој се након пресечног датума финансијско стање погоршало – Народна банка Србије може предузети према тој банци нову меру из члана 110. став 1. Закона, односно неку од мера из чл. 113. до 115. Закона, у складу с критеријумима из члана 116. Закона.

Мере ране интервенције

11. Народна банка Србије независно од предузетих мера из тач. 7. и 8. ове одлуке доноси решење којим налаже банци једну или више мера из члана 113. став 1. Закона, у складу с критеријумима прописаним у члану 116. Закона.

Решењем из става 1. ове тачке, утврђује се рок у којем је банка дужна да поступи у складу с тим мерама и да Народној банци Србије достави одговарајући доказ о томе.

Ако Народна банка Србије утврди да је банка благовремено поступила у складу са мерама из става 1. ове тачке и да су неправилности на основу којих су изречене те мере отклоњене у тој мери да су преостале само мање значајне неправилности – обуставиће поступак контроле банке, а у супротном ће тој банци изрећи нову меру из тог става, односно неку од мера из члана 110. Закона, у складу с критеријумима из члана 116. Закона.

У случају знатног погоршања финансијског стања банке или теже повреде закона, прописа Народне банке Србије и других прописа или статута банке, када оцени да мере из члана 113. Закона нису довољне да поправе такво стање у банци, Народна банка Србије може решењем наложити разрешење свих или појединих чланова органа управљања банке, односно смену других лица на руководећем положају у банци, у складу са чланом 114. Закона.

Када оцени да разрешење свих или појединих чланова органа управљања банке, односно смена других лица на руководећем положају у банци из става 4. ове тачке није довољна да се поправи стање у банци, Народна банка Србије решењем којим именује једно или више лица за привременог управника, уводи у банци привремену управу, у складу са одлуком којом се уређују услови и начин обављања привремене управе у банци.

Новчана казна

12. Ради изрицања новчане казне банци, члану управног, односно извршног одбора банке у складу с чланом 117. став 1. Закона, банка је дужна да Народној банци Србије, на њен захтев, у остављеном року достави податке о подели овлашћења и одговорности за послове из делокруга управног, односно извршног одбора банке утврђене статутом и унутрашњим актима банке, приходу банке у претходној пословној години, просеку зарада чланова управног и извршног одбора банке за период који је наведен у захтеву Народне банке Србије, као и друге одговарајуће податке.

13. Банка је дужна да Народној банци Србије достави доказ о уплати на жиро-рачун Народне банке Србије новчаних казни из става 1. ове тачке најкасније у року од 15 дана од дана пријема решења о изрицању новчане казне, односно у року од осам дана од истека тог рока, ако банка плаћа казну уместо чланова управног односно извршног одбора банке, у складу са чланом 117. став 9. Закона.

Ако банка не уплати новчану казну из става 1. ове тачке, Народна банка Србије ће приступити принудном извршењу са рачуна банке.

Одузимање дозволе за рад

14. Народна банка Србије доноси решење о одузимању дозволе за рад банке у случајевима прописаним чланом 130. став 1. Закона, односно ово решење може донети у случајевима из става 2. тог члана.

Поступање банке у поступку контроле

15. Сматра се да банка није Народној банци Србије омогућила да изврши контролу ако не поступи у складу с чланом 104. Закона, као и у следећим случајевима:

– ако у одређеном року није доставила све тражене податке ни доказе, а нарочито податке којима је банка дужна да располаже према закону, подзаконским актима или стандардима опрезног банкарског пословања;

– ако намерно или грубом непажњом достави податке који нису тачни, односно нису потпуни;

– ако овлашћеним лицима не обезбеди услове неопходне за вршење контроле банке, односно не обезбеди да их не ометају запослени у банци и друга лица;

– ако не достави три узастопна извештаја које је дужна да периодично доставља у складу са Законом или подзаконским актима и ако ни на поновљени захтев Народне банке Србије у за то одређеном року не достави тражене извештаје или податке.

16. Народна банка Србије може, ради прикупљања, обраде и анализе потребних података, вршити дијагностичко испитивање пословања банке непосредним увидом у њене пословне књиге и другу документацију, у складу са чланом 101а Закона.

О извршеном дијагностичком испитивању овлашћена лица сачињавају извештај који се не доставља банци.

17. Одредбе ове одлуке сходно се примењују и на контролу банке коју Народна банка Србије врши на захтев и за потребе поступака других овлашћених домаћих државних органа и институција, о чему се саставља извештај који се доставља том органу/институцији.

Ближи услови и начин вршења посебне ревизије

18. Ако оцени да је за потребе вршења контроле из Закона потребно прикупити, анализирати и обрадити одређене податке у вези с пословањем банке који нису обухваћени извештајем о ревизији годишњих финансијских извештаја банке – Народна банка Србије може банци наложити ангажовање спољног ревизора ради обављања посебне ревизије финансијских извештаја банке и члана банкарске групе или њихових појединих делова, као и за друге врсте ревизије, односно испитивања појединих пословних процеса и података у вези с пословањем ових лица (у даљем тексту: посебна ревизија).

Народна банка Србије утврђује предмет посебне ревизије и у складу с тим предметом може утврдити додатне критеријуме које ревизор с листе из члана 52. став 3. Закона мора да испуни да би га банка могла изабрати за вршење посебне ревизије, укључујући трошак његовог ангажовања, као и његове оперативне, техничке и кадровске капацитете.

Оцену испуњености критеријума из става 2. ове тачке, Народна банка Србије може спровести сама или може наложити банци да ангажује спољног ревизора применом тих критеријума.

Прелазне и завршне одредбе

19. Поступци контроле банке започети до дана примене ове одлуке окончаће се према одредбама закона и одлуке који су важили на дан доношења акта Народне банке Србије о изрицању мере банци.

20. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака („Службени гласник РС”, број 43/11).

21. Ова одлука објављује се „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 19
У Београду, 26. марта 2015. године
Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

2930

На основу члана 128о став 5. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15а став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке

1. Овом одлуком прописују се ближи услови под којима се подобне обавезе банке из члана 128њ став 3. Закона о банкама (у даљем тексту: Закон) укључују у израчунавање минималног захтева за капиталом и подобним обавезама, а ближе се уређују и критеријуми на основу којих се утврђује тај захтев.

Услови за укључивање подобних обавеза у израчунавање минималног захтева за капиталом и подобним обавезама

2. Подобне обавезе банке укључују се у израчунавање минималног захтева за капиталом и подобним обавезама ако испуњавају следеће услове:

1) инструмент на основу кога је настала обавеза ове банке издат је и у потпуности уплаћен, а ако се ради о депозиту, главница на коју гласи обавеза из тог депозита је уплаћена тој банци;

2) поверилац по основу ових обавеза није сама банка, нити је та банка за њу дала гаранцију, јемство или друго средство обезбеђења;

3) ова банка није непосредно ни посредно финансирала улагање у тај инструмент, односно ту обавезу;

4) преостали рок доспећа обавезе је најмање годину дана;

5) обавеза није настала по основу деривата;

6) обавеза није настала по основу осигураног депозита.

Ако је на основу обавезе из става 1. ове тачке повериоцу дато право да захтева превремену отплату, роком доспећа из одредбе под 4) тог става сматра се први датум када поверилац може да захтева превремену отплату.

3. У израчунавање минималног захтева за капитал и подобне обавезе не могу се укључити подобне обавезе које су настале на основу уговорних односа на које се примењује страно право, ако се, према том праву, решење Народне банке Србије којим се врши конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената не може извршити.

Народна банка Србије може захтевати од банке да достави одговарајући доказ о томе да се решење Народне банке Србије из става 1. ове тачке може извршити према меродавном праву.

Критеријуми за утврђивање минималног захтева за капиталом и подобним обавезама

4. Ради примене критеријума из члана 128о став 3. тачка 1) Закона, Народна банка Србије утврђује могућност остваривања циљева реструктурирања применом расположивих инструмената реструктурирања, а нарочито инструмента расподеле губитака.

5. Ради примене критеријума из члана 128о став 3. тачка 2) Закона, Народна банка Србије утврђује износ губитака које банка треба да буде способна да покрије пре њеног реструктурирања (у даљем тексту: износ покрића губитака), као и износ потребан да би банка након покрића губитака поново успоставила показатељ адекватности капитала на нивоу којим би се омогућило њено даље несметано пословање и одржавање довољног поверења на финансијском тржишту (у даљем тексту: износ докапитализације).

Износ покрића губитака одређује се као износ потребан за испуњавање прописаног минималног показатеља адекватности капитала банке, односно показатеља адекватности капитала који је Народна банка Србије одредила банци у складу с чланом 23. став 3. Закона, увећан за 2,5 процентних поена, при чему Народна банка Србије овај износ може повећати ако утврди да, узимајући у обзир пословни модел и ризични профил банке – он не би био довољан за покриће њених губитака, односно не би био довољан за решавање или отклањање препрека за реструктурирање банке, ако је то потребно.

Под износом докапитализације подразумева се износ који је потребан за примену мера и инструмената реструктурирања предвиђених планом реструктурирања, а који је најмање једнак износу потребном за испуњавање прописаног минималног показатеља адекватности капитала банке, односно показатеља адекватности капитала који је Народна банка Србије одредила банци у складу с чланом 23. став 3. Закона. Ако сматра да је то потребно ради постизања и одржавања поверења у банку на финансијском тржишту, Народна банка Србије овај износ може увећати за 2,5 процентних поена.

Изузетно од става 3. ове тачке, ако план реструктурирања банке не предвиђа предузимање инструмената реструктурирања, већ само стечај, односно ликвидацију банке, износ докапитализације једнак је нули, осим у случају да Народна банка Србије утврди да је одређени износ докапитализације неопходно обезбедити како би се спровођењем стечајног поступка, односно поступка ликвидације банке остварили циљеви реструктурирања који се односе на стабилност финансијског система и обезбеђење континуитета обављања критичних функција банке.

6. Приликом примене критеријума из члана 128о став 3. тачка 3) Закона, Народна банка Србије цени које би подобне обавезе банке вероватно биле изузете од примене инструмента расподеле губитака или пренете применом другог инструмента реструктурирања у складу с планом реструктурирања.

Након што идентификује обавезе из става 1. ове тачке, Народна банка Србије води рачуна о томе да минимални захтев за капиталом и подобним обавезама буде утврђен у износу који обезбеђује одговарајуће покриће губитака и докапитализацију банке без отписа, односно конверзије тих обавеза, на начин којим се не нарушавају начела из члана 128б став 1. тач. 2) и 3) Закона.

7. Приликом примене критеријума из члана 128о став 3. тачка 4) Закона, Народна банка Србије цени да ли капитални захтеви који важе за банку, остале мере у поступку контроле и мере за решавање или отклањање препрека за реструктурирање на одговарајући начин одражавају величину, пословни модел, модел финансирања и ризични профил банке, те да ли постоји потреба да се утврђивањем већег или мањег износа минималног захтева за капиталом и подобним обавезама исправи евентуална несразмера.

8. Приликом примене критеријума из члана 128о став 3. тачка 5) Закона, Народна банка Србије води рачуна о томе да минимални захтев за капиталом и подобним обавезама буде утврђен у износу који обезбеђује поштовање ограничења из члана 128х Закона.

9. Приликом примене критеријума из члана 128о став 3. тачка 6) Закона, Народна банка Србије утврђује да ли би престанак пословања банке представљао ризик по стабилност финансијског система Републике Србије, ако није реч о банци која је утврђена као системски значајна.

Ако је реч о системски значајној банци, односно ако утврди да је испуњен услов из става 1. ове тачке, Народна банка Србије води рачуна о томе да минимални захтев за капиталом и подобним обавезама буде утврђен у износу који обезбеђује да се средства Републике Србије у реструктурирању користе у складу са чланом 127њ став 7. Закона, односно одлуком Народне банке Србије којом се уређују ближи услови вршења конверзије елемената допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању и ближи услови и начин вршења отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању.

Утврђивање минималног захтева за капиталом и подобним обавезама

10. Народна банка Србије применом критеријума из члана 128о став 3. Закона и тач. 4. до 9. ове одлуке утврђује минимални захтев за капиталом и подобним обавезама, који омогућује отпис и конверзију капитала и подобних обавеза укључених у обрачун овог захтева у износу који је најмање једнак збиру износа покрића губитака и износа докапитализације.

Минимални захтев из става 1. ове тачке израчунава се као процентуално изражен однос збира капитала и подобних обавеза укључених у обрачун овог захтева према збиру капитала и укупних обавеза банке.

При утврђивању минималног захтева из тачке 1. ове одлуке, Народна банка Србије може одредити да се тај захтев испуни делом и инструментима за које је банка уговорила да се, у случају примене инструмента расподеле губитака отписују или конвертују у потребној мери пре отписа или конверзије других подобних обавеза, као и да се, у случају стечајног поступка, обавезе по тим инструментима исплаћују након измирења осталих подобних обавеза – ако оцени да би се отписом или конверзијом ових инструмената ефикасније остварили циљеви реструктурирања, односно умањили трошкови реструктурирања.

Обавезе из деривата укључују се у укупне обавезе из става 2. ове тачке тако што се у потпуности признаје уговорено право друге уговорне стране на нетирање, те се обавезе из деривата узимају у нето износу.

11. Народна банка Србије решењем утврђује за сваку банку посебан минимални захтев за капиталом и подобним обавезама при изради плана реструктурирања банке.

Ако је потребно да банка предузме одређене активности како би се ускладила с минималним захтевом из става 1. ове тачке, Народна банка Србије решењем из тог става одређује и рок у којем је банка дужна да се усклади са овим захтевом.

Прелазна одредба и завршна одредба

12. Банка је дужна да се усклади с минималним захтевом за капиталом и подобним обавезама утврђеним при изради првог плана реструктурирања на следећи начин:

– до 31. децембра 2016. године – са 25% утврђеног захтева из става 1. ове тачке;

– до 31. децембра 2017. године – са 50% утврђеног захтева из става 1. ове тачке;

– до 31. децембра 2018. године – са 75% утврђеног захтева из става 1. ове тачке.

13. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 21
У Београду, 26. марта 2015. године

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

2931

На основу члана 127б став 6, члана 127в став 8. и члана 127г став 3. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о финансијској подршци унутар банкарске групе

1. Овом одлуком прописују се ближи услови за давање претходне сагласности за закључење споразума о финансијској подршци унутар банкарске групе (у даљем тексту: споразум о финансијској подршци) и документација која се подноси уз захтев за давање те сагласности, а ближе се уређују и услови за пружање финансијске подршке унутар банкарске групе, садржај информација о закљученим споразумима о финансијској подршци које се обавезно објављују, као и услови, начин и рокови њиховог објављивања.

Давање претходне сагласности за закључење споразума о финансијској подршци

2. Банка, највише матично друштво банкарске групе над којом Народна банка Србије врши контролу на консолидованој основи и члан те банкарске групе подносе Народној банци Србије захтев за давање претходне сагласности за закључење споразума о финансијској подршци, уз који достављају:

1) текст предложеног споразума о финансијској подршци;

2) податке о пословном имену и седишту чланова банкарске групе који намеравају да закључе предложени споразум о финансијској подршци, као и називе регулаторних тела надлежних за контролу пословања, односно надзор над овим члановима;

3) анализу ефеката примене предложеног споразума о финансијској подршци, у којој се нарочито наводе све директне и индиректне користи и ризици за подносиоца захтева у случају пружања финансијске подршке у складу са овим споразумом;

4) анализу елемената на основу којих се утврђује накнада за пружање финансијске подршке, при чему се у обзир могу узети и информације којима давалац финансијске подршке унутар банкарске групе (у даљем тексту: давалац подршке) располаже зато што је члан исте групе као прималац финансијске подршке унутар банкарске групе (у даљем тексту: прималац подршке) и које нису доступне тржишту, а не морају се узети у обзир очекиване привремене последице на цене на тржишту услед догађаја који су изван групе.

Ако Народна банка Србије нема закључен споразум за потребе сарадње и размене података (информација) с регулаторним телом надлежним за контролу пословања, односно за надзор над неким од чланова банкарске групе који је предложеним споразумом о финансијској подршци предвиђен као уговорна страна – уз захтев из става 1. ове тачке, поред доказа из тог става, достављају се и следећи документи:

1) извештај о финансијском стању овог члана, који нарочито садржи податке о адекватности капитала, ликвидности, задужености, проценту ненаплативих кредита и концентрацији изложености – са стањем последњег календарског дана месеца који претходи месецу у ком се подноси захтев;

2) потврда регулаторног тела државе порекла са стањем последњег календарског дана месеца који претходи месецу у ком се подноси захтев – о томе да према том члану нису предузете мере ране интервенције, односно друге мере које одговарају мерама ране интервенције у смислу прописа Европске уније или други одговарајући доказ о томе да тај члан не испуњава услове за изрицање ових мера.

Ако на основу доказа из ст. 1. и 2. ове тачке није могуће утврдити све чињенице значајне за одлучивање о захтеву из става 1. ове тачке – Народна банка може од подносиоца овог захтева тражити да достави и друге документе за које оцени да су потребни.

3. О захтеву из тачке 2. ове одлуке Народна банка Србије одлучује у року од четири месеца од дана пријема уредног захтева.

Народна банка Србије даје сагласност за закључење споразума о финансијској подршци ако оцени:

1) да предложени споразум о финансијској подршци испуњава услове из члана 127б Закона о банкама (у даљем тексту: Закон);

2) да подносилац захтева из тачке 2. ове одлуке закључењу споразума о финансијској подршци приступа руководећи се сопственим најбољим интересом, на основу пажљивог разматрања свих података и информација значајних за доношење одлуке о закључењу споразума о финансијској подршци;

3) да подносилац захтева из тачке 2. ове одлуке у тренутку подношења тог захтева не испуњава услове за предузимање мера ране интервенције из члана 113. Закона, односно да друге стране споразума о финансијској подршци не испуњавају услове за предузимање мера ране интервенције утврђене прописима њихових земаља порекла.

4. Одредбе тач. 2. и 3. ове одлуке сходно се примењују и на давање претходне сагласности на измене закљученог споразума о финансијској подршци.

Услови за пружање финансијске подршке унутар банкарске групе

5. При оцени испуњености услова из члана 127г став 1. тачка 1) Закона, Народна банка Србије цени:

– да ли се на основу стања капитала и ликвидности примаоца подршке може очекивати да ће пружање финансијске подршке, заједно са средствима обезбеђеним из других извора, задовољити његове пројектоване потребе за капиталом и ликвидношћу у одговарајућем периоду након пружања те подршке;

– да ли анализа финансијског стања и унутрашњих и спољних узрока финансијских потешкоћа примаоца подршке, а нарочито његовог пословног модела и система управљања ризицима – указује на могућност знатног смањења тих потешкоћа, узимајући у обзир услове на тржишту;

– да ли је израђен адекватан план активности које треба предузети ради знатног смањења финансијских потешкоћа примаоца подршке, укључујући промене у пословном моделу и систему управљања ризицима где је то потребно.

6. Испуњеност услова из члана 127г став 1. тачка 2) Закона Народна банка Србије цени на основу поређења ефеката и ризика које би пружање финансијске подршке имало по банкарску групу, односно даваоца подршке, са ефектима и ризицима које би непружање ове подршке имало на финансијски положај банкарске групе, односно даваоца подршке.

7. При оцени испуњености услова из члана 127г став 1. тачка 3) Закона, Народна банка Србије цени:

– да ли је накнада за пружање финансијске подршке обрачуната у складу са споразумом о финансијској подршци за чије је закључење Народна банка Србије дала сагласност;

– да ли накнада за пружање финансијске подршке на одговарајући начин одражава ризик наступања статуса неизмирења обавеза примаоца подршке, могући губитак даваоца подршке услед наступања тог статуса, ранг потраживања које би настало пружањем подршке, односно рочност тог потраживања ако је намеравано да се подршка пружи у виду кредита или зајма;

– да ли је предвиђена динамика плаћања накнаде за пружање финансијске подршке у складу са споразумом о финансијској подршци из алинеје прве ове тачке.

8. Испуњеност услова из члана 127г став 1. тачка 4) Закона, Народна банка Србије цени на основу анализе свих ризика који могу утицати на способност примаоца подршке да благовремено измири накнаду и друге обавезе у вези с пружањем те подршке, при чему та анализа нарочито узима у обзир критеријуме из тачке 5. ове одлуке.

9. При оцени испуњености услова из члана 127г став 1. тачка 5) Закона, Народна банка Србије цени да ли се разумно може очекивати да ће након пружања финансијске подршке – а узимајући у обзир ризик наступања статуса неизмирења обавеза примаоца подршке и могући губитак даваоца подршке услед наступања тог статуса – имовина тог даваоца подршке бити већа од његових обавеза и да ли ће он бити способан да измирује све своје обавезе по њиховом доспећу.

10. При оцени испуњености услова из члана 127г став 1. тачка 6) Закона, Народна банка Србије узима у обзир значај даваоца подршке за финансијски систем Републике Србије, његово финансијско стање и финансијско стање других чланова групе који су значајни за његову стабилност, као и то да ли би пружање финансијске подршке смањило способност даваоца подршке да своје пословање прилагоди неповољним тржишним условима, односно да пружи финансијску подршку члановима групе који су значајни за његову стабилност.

11. Испуњеност услова из члана 127г став 1. тачка 7) Закона, Народна банка Србије цени на основу анализе ефеката пружања финансијске подршке на финансијско стање даваоца подршке, а нарочито на његову способност да, након пружања те подршке, настави да испуњава прописане захтеве који се односе капитал, ликвидност и велике изложености.

12. При оцени испуњености услова из члана 127г став 1. тачка 8) Закона, Народна банка Србије цени да ли би спровођење плана реструктурирања даваоца подршке било онемогућено или знатно отежано пружањем те подршке, посебно узимајући у обзир могућност покрића губитака и ризик преношења негативних ефеката унутар банкарске групе, степен повезаности даваоца подршке с примаоцем подршке и ниво сложености односа у тој групи.

13. Орган управљања лица из тачке 2. став 1. ове одлуке које је закључило споразум о финансијској подршци и које намерава да пружи ту подршку, дужан је да обавештење о тој намери достави Народној банци Србије.

Обавештење из става 1. ове тачке нарочито садржи образложен предлог одлуке из члана 127г став 2. Закона и детаљан опис предложене финансијске подршке, укључујући примерак споразума о финансијској подршци.

Орган управљања лица из става 1. ове тачке дужан је да у образложењу предлога одлуке из става 2. ове тачке наведе све чињенице и околности којима располаже, а које могу бити значајне за процену испуњености услова за пружање финансијске подршке из тач. од 5. до 12. ове одлуке, као и да приложи одговарајућу документацију којом се те чињенице или околности доказују.

Народна банка Србије оцењује испуњеност услова из члана 127г став 1. Закона на основу достављеног обавештења из става 1. ове тачке и других података којима располаже.

Објављивање информација о споразумима о финансијској подршци

14. Лице из тачке 2. став 1. ове одлуке дужно је да објављује информације о томе да ли је закључило споразум о финансијској подршци, а ако је закључило тај споразум – и следеће информације:

1) пословна имена чланова банкарске групе који су закључили споразум о финансијској подршци;

2) облике у којима се та подршка може пружити и појединачна ограничења за сваки од тих облика;

3) информације о томе да ли је предвиђен реципроцитет финансијске подршке између страна споразума о финансијској подршци, односно о различитим условима који се примењују за различите примаоце подршке, односно даваоце подршке – ако тај реципроцитет не постоји;

4) информације о начину обрачуна накнаде за пружање финансијске подршке;

5) информације о рангу, рочности и крајњој доспелости потраживања која би настала на основу пружене подршке;

6) информације о околностима, односно показатељима у вези с пословањем примаоца подршке, односно даваоца подршке који представљају основ за пружање те подршке;

7) информације о средствима обезбеђења предвиђеним за случај пружања финансијске подршке.

Ако је реч о мултилатералном споразуму о финансијској подршци, лице из тачке 2. став 1. ове одлуке дужно је да објављује само оне информације из става 1. одредбе од 2) до 7) ове тачке које се односе на то лице у својству даваоца подршке или примаоца подршке.

15. Лице из тачке 2. став 1. ове одлуке дужно је да на насловној страници своје интернет презентације јасно истакне линк ка информацијама из тачке 14. ове одлуке са ознаком *Информације о споразуму о финансијској подршци унутар банкарске групе,* као и да ове информације ажурира најмање једном годишње, односно без одлагања у случају измене споразума о финансијској подршци.

16. Документација и докази прописани овом одлуком достављају се у оригиналу или овереној копији и заснивају се на последњим расположивим подацима о финансијском пословању банке, односно члана банкарске групе.

Документација из става 1. ове тачке мора бити на српском језику, а ако је на страном језику – уз оригинал или оверену копију документа доставља се и његов превод на српски језик, који је оверио судски тумач.

17. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 20
У Београду, 26. марта 2015. године
Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

2932

На основу члана 128з став 18. Закона о банкама („Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15а став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС", бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање поступка реструктурирања

Уводне одредбе

1. Овом одлуком ближе се уређују услови и начин вршења процене вредности имовине и обавеза банке, односно услови које треба да испуне лица која могу вршити ову процену, принципи и претпоставке на којима се заснива вршење те процене, као и услови и начин вршења прелиминарне процене имовине и обавеза банке.

2. Независна процена вредности имовине и обавеза банке (у даљем тексту: независна процена) се врши ради пружања података и информација на основу којих Народна банка Србије утврђује да ли су испуњени услови за отпис и конверзију капитала, односно за реструктурирање банке, као и да би се обезбедило да су сви губици банке у потпуности приказани у њеним пословним књигама и финансијским извештајима.

Ако су услови из става 1. ове тачке испуњени, независна процена се врши ради пружања Народној банци Србије следећих података и информација:

– у којој мери је потребно отписати, односно конвертовати поједине елементе капитала ради покрића губитака банке или њене докапитализације,

– који инструмент или мера реструктурирања су одговарајући, односно у којој мери је потребно поништити акције банке или смањити њихову номиналну вредност, отписати или конвертовати подобне обавезе банке, које акције, имовину или обавезе треба пренети, као и која би се накнада за продају акција, односно имовине и обавеза сматрала накнадом по тржишним условима.

Услови и начин избора лица које врши независну процену вредности имовине и обавеза банке

3. Независну процену може вршити ревизор с листе из члана 52. став 3. Закона о банкама (у даљем тексту: независни проценитељ).

4. Проценитељ мора бити независан од било ког органа јавне власти или институције којој је поверено вршење јавних овлашћења и не сме примати инструкције, односно упутства од ових органа и институција за вршење независне процене, осим инструкција Народне банке Србије које су неопходне за вршење те процене и остваривање њених циљева.

Проценитељ мора бити независан од банке на коју се независна процена односи или банкарске групе чији је та банка члан и не може бити лице повезано с банком у смислу Закона о банкама нити лице које је вршило ревизију финансијских извештаја банке или члана банкарске групе за пословну годину која претходи години вршења независне процене.

Независним се не сматра проценитељ који има или може имати интерес који је заједнички са интересом органа и институција из става 1. ове тачке, односно банке из става 2. те тачке и с њом повезаних лица, или му је супротстављен, који произлази из уговорног или другог пословног односа које је проценитељ имао са тим лицима у последње три године, а који би могао негативно утицати на непристрасно и објективно вршење независне процене.

Народна банка Србије бира независног проценитеља у складу са принципом ротације и ако процени да је испунио услове независности у складу са овом одлуком, на основу података којима располаже, као и података које јој достави проценитељ, на њен захтев.

Народна банка Србије закључује уговор о вршењу независне процене са проценитељем из ове тачке који садржи предмет независне процене, рок за достављање извештаја о извршеној независној процени, клаузулу о поверљивости података који су повезани с предметом независне процене, висину накнаде за вршење те процене и друге елементе.

Независна процена ради пружања података и информација о испуњености услова за отпис и конверзију капитала, односно за реструктурирање банке

5. Независни проценитељ дужан је да за потребе пружања информација и података из тачке 2. ове одлуке примени једну или више одговарајућих методологија које се заснивају на опрезним и реалистичним претпоставкама.

Методологија из става 1. ове тачке мора бити у складу са рачуноводственим прописима и прописима којима се уређује пословање банака.

6. Независни проценитељ дужан је да приликом независне процене узме у обзир све околности које могу утицати на очекиване новчане токове у вези са имовином и обавезама банке и дисконтне стопе које се примењују на ту имовину и обавезе, у циљу поштеног и реалистичног исказивања финансијског стања банке.

Под околностима које могу утицати на очекиване новчане токове у вези са имовином и обавезама банке нарочито се сматрају:

1) макроекономски услови и ситуација на тржишту која може утицати на пословање банке;

2) пословни модел и стратегија банке;

3) стандарди улагања банке, укључујући стандарде одобравања пласмана;

4) околности које утичу на износ активе банке пондерисане ризиком;

5) околности у вези са ликвидношћу и средствима финансирања банке;

6) способност банке да у одређеном периоду задржи одређену активу и да из ње обезбеди предвидиве новчане токове.

7. Независни проценитељ дужан је да истакне и образложи основне претпоставке које користи приликом процене, као и да посебно истакне и образложи разлике између тих претпоставки и претпоставки које су користили органи управљања банке приликом састављања финансијских извештаја и извештаја о капиталу и капиталним захтевима банке, те да ове разлике поткрепи одговарајућим чињеницама.

За потребе пружања информација и података из тачке 2. ове одлуке, независни проценитељ дужан је да прикаже утицај измењених претпоставки на капитал и капиталне захтеве банке.

8. Независни проценитељ дужан је да обезбеди најбољу могућу процену рачуноводствене вредности имовине и обавеза банке у складу са својим способностима и чињеницама којима располаже, као и да додатно одреди распоне ове вредности за облике имовине и обавеза за које је то могуће.

Приликом вршења независне процене, независни проценитељ је дужан да нарочиту пажњу посвети областима у којима постоји знатна неизвесност у вези са вредношћу имовине и обавеза, под којима се нарочито сматрају кредити и портфолији кредита, средства стечена наплатом потраживања, финансијски инструменти по фер вредности, гудвил и друга нематеријална улагања, као и потенцијални трошкови у вези са споровима и мерама које према банци предузима Народна банка Србије, односно према члану банкарске групе надлежно регулаторно тело.

9. Независна процена заснива се на свим подацима и информацијама који су доступни на датум за који се сачињава процена (у даљем тексту: датум процене), а који нарочито подразумевају:

1) податке и информације из финансијских и регулаторних извештаја банке за период који је најближи датуму процене;

2) податке и информације из пословних књига банке;

3) податке и информације које је Народна банка Србије прибавила у току вршења контроле бонитета и законитости пословања банке, као и податке и информације прибављене у складу са чланом 113. став 3. Закона;

4) податке и информације који су доступни на тржишту,

5) податке и информације о квалитету имовине банака, као и процене имовине и обавеза банака упоредиве величине и са упоредивом структуром имовине и обавеза – ако се могу прилагодити специфичностима конкретног случаја;

6) историјске податке и информације, ако су из њих искључене околности које нису од значаја за конкретан случај, а у обзир узете околности који су од значаја за тај случај;

7) анализе трендова које су прилагођене специфичностима конкретног случаја.

Независна процена ради пружања података и информација о мерама које треба предузети у вези са отписом и конверзијом елемената капитала, односно реструктурирањем банке

10. Након отпочињања вршења независне процене, Народна банка Србије ће обавестити независног проценитеља о мерама и инструментима предвиђеним планом реструктурирања за банку чија имовина и обавезе су предмет независне процене.

Независни проценитељ дужан је да изврши процену утицаја предузимања различитих инструмената и мера реструктурирања на новчане токове банке.

При вршењу процене из става 1. ове тачке, независни проценитељ узима у обзир и могуће потраживање Народне банке Србије по основу надокнаде трошкова у вези са спровођењем поступка реструктурирања, као и трошкове камата и надокнада за евентуално коришћење зајмова или гаранција који су обезбеђени банци из средстава за финансирање реструктурирања.

Уз независну процену прилажу се ажурни финансијски извештаји банке, са анализом и проценом рачуноводствене вредности имовине, као и пописом неизмирених билансних и ванбилансних обавеза приказаних у пословним књигама и евиденцијама банке с навођењем исплатних редова у које би се обавезе разврстале у складу са законом којим се уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање.

Независна процена обухвата и процену укупног износа који би припао сваком исплатном реду поверилаца у случају спровођења стечајног поступка.

11. Независни проценитељ дужан је да процени новчане токове у вези са имовином и обавезама банке који се разумно могу очекивати након предузимања инструмената и мера реструктурирања, као и да те новчане токове дисконтује узимајући у обзир време у којем очекивани новчани токови треба да се реализују, трошкове финансирања имовине или обавеза, финансијски положај банке након реструктурирања, као и услове на тржишту.

Новчани токови из става 1. ове тачке могу се процењивати збирно за облике имовине, односно обавеза који имају заједничке карактеристике.

Ако је планираним инструментима и мерама реструктурирања предвиђено да банка задржи одређену имовину и обавезе, независни проценитељ дужан је да своју процену вредности те имовине, односно обавеза заснује на садашњој вредности новчаних токова са одговарајућим дисконтом, која се може очекивати под поштеним, опрезним и реалистичним претпоставкама.

Ако је планираним инструментима и мерама реструктурирања предвиђено да се изврши пренос одређене имовине и обавеза, независни проценитељ дужан је да своју процену вредности те имовине, односно обавеза заснује на очекиваним новчаним токовима за њихову продају или пренос у оквиру одговарајућег периода.

Услови и начин вршења прелиминарне процене

12. На вршење прелиминарне процене из члана 128з ст. 9. и 10. Закона примењују се одредбе тач. 3. до 11. ове одлуке, у мери у којој је то могуће, имајући у виду хитност поступања и друге околности које оправдавају вршење ове процене.

Независни проценитељ дужан је да у прелиминарну процену имовине и обавеза банке укључи и резерву за додатне губитке када се на основу познатих чињеница и околности ти губици могу очекивати.

При утврђивању могућности постојања додатних губитака, независни проценитељ дужан је да прибави од Народне банке Србије информације о томе да ли је та могућност очекивана, имајући у виду најзначајније ризике којима је банка изложена, као и утврђене недостатке у њеним рачуноводственим политикама и процедурама.

Износ резерве из става 2. ове тачке утврђује се на основу признатих стандарда за утврђивање вредности имовине, при чему се подаци о губицима утврђени за један облик имовине могу применити и за друге облике имовине, уз евентуалне корекције.

Одредбе ст. од 2. до 4. ове тачке сходно се примењују на случај када Народна банка Србије врши прелиминарну процену.

Завршне одредбе

13. Одредбе ове одлуке сходно се примењују на независну процену члана банкарске групе.

14. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 22
У Београду, 26. марта 2015. године

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

2933

На основу члана 128е став 8. и члана 128њ став 8. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15) и члана 15а став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о ближим условима конверзије елемената допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању и ближим условима и начину вршења отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању

1. Овом одлуком прописују се ближи услови конверзије елемената допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању применом мере из члана 128е Закона о банкама (у даљем тексту: Закон), ближи услови и начин вршења отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању применом инструмента расподеле губитака, као и услови коришћења средстава обезбеђених за реструктурирање за намене из члана 128њ став 7. Закона, у случају када је искључена примена отписа и конверзије на поједине подобне обавезе банке у реструктурирању.

2. Елементи допунског капитала банке, односно банке у реструктурирању отписују се и/или конвертују у акције банке које се могу укључити у њен основни капитал применом мере из члана 128е Закона – тек ако губици ове банке не могу да се покрију на терет њеног основног капитала, и то у мери у којој је то потребно за остварење циљева реструктурирања или до укупног износа тих елемената капитала, у зависности од тога шта је мање.

При отпису и конверзији из става 1. ове тачке Народна банка Србије настоји да обезбеди једнак третман поверилаца чија су потраживања у истом исплатном реду у стечајном поступку према закону којим се уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање.

При отпису и одређивању стопе конверзије елемената допунског капитала, Народна банка Србије води рачуна о томе да укупна вредност акција и потраживања које акционару и повериоцу преостају након примене мере из става 1. ове тачке не може бити мања од износа који би том акционару, односно повериоцу припао у стечајном поступку.

Процена износа из става 3. ове тачке заснива се на процени која је извршена у складу с чланом 128з Закона, а у којој је наведен укупни износ који би сваком исплатном реду поверилаца припао у случају спровођења стечајног поступка, као и процентуално изражено учешће сваког од поверилаца истог исплатног реда у овом укупном износу сразмерно висини њихових потраживања.

Отпис и конверзија из става 1. ове тачке примењују се на све елементе који испуњавају услове за укључење у обрачун допунског капитала банке у пуном износу, независно од тога да ли их је банка, и у ком износу, укључила у обрачун допунског капитала.

3. Ако је независном проценом вредности имовине и обавеза банке из члана 128з Закона утврђено да је вредност укупне имовине банке негативна или нулта, Народна банка Србије решењем којим се врши отпис или конверзија из члана 128е Закона, решењем о покретању поступка реструктурирања из члана 128и Закона, односно решењем којим се одређује примена инструмента расподеле губитака – у потпуности поништава акције банке или их преноси повериоцима који сносе губитке применом ове мере, односно инструмента, у зависности од осталих мера које се предузимају.

Ако је вредност укупне имовине из става 1. ове тачке позитивна, Народна банка Србије решењем о отпису и конверзији из члана 128е Закона, решењем о покретању поступка реструктурирања из члана 128и Закона, односно решењем којим се одређује примена инструмента расподеле губитака – знатно смањује номиналну вредност акција и друга одговарајућа права акционара банке, тако да њихова укупна вредност не прелази вредност укупне имовине из тог става, односно преноси их повериоцима који сносе губитке применом ове мере, односно инструмента.

4. При вршењу отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању у складу са чланом 128р став 4. Закона, Народна банка Србије равномерно расподељује губитке међу акционарима и повериоцима смањењем износа елемената основног и допунског капитала, субординираних и других подобних обавеза у висини сразмерној њиховој вредности, осим у случају да је потпуно или делимично искључила примену отписа и конверзије на поједине подобне обавезе у складу с чланом 128њ став 6. Закона.

На смањење из става 1. ове тачке, сходно се примењују одредбе тачке 2. ст. 2. до 5. ове одлуке.

5. Ако Народна банка Србије потпуно или делимично искључи примену отписа или конверзије на поједине подобне обавезе у складу с чланом 128њ став 6. Закона и ако губици који би били покривени отписом или конверзијом тих обавеза нису у потпуности пренети на остале повериоце – средства Републике Србије обезбеђена за реструктурирање банке могу се користити за намене из става 7. тог члана у складу са одлуком о обезбеђивању средстава финансијске подршке из члана 128ф став 5. Закона.

6. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. априла 2015. године.

ИО НБС број 23
У Београду, 26. марта 2015. године

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
гувернер
Народне банке Србије,
др **Јоргованка Табаковић,** с.р.

ФОНДОВИ

2934

На основу чл. 3. и 4. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 15/12 – пречишћен текст, 17/13 и 12/14),

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на седници од 20. марта 2015. године, донео је

ОДЛУКУ

о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2015. годину

Члан 1.

Овом одлуком издвајају се средства у износу од 348.980.000,00 динара за финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд).

Члан 2.

Средства у износу од 348.980.000,00 динара издвајају се за:

– кориснике пензија из категорије осигураника запослених 317.430.000,00 динара,

– кориснике пензија из категорије осигураника самосталних делатности 28.580.000,00 динара,

– кориснике пензија из категорије осигураника пољопривредника 2.970.000,00 динара.

Члан 3.

Средства из члана 2. ове одлуке, а у складу са чланом 3. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија, распоређују се по филијалама Фонда, сразмерно броју корисника пензија на подручју филијале на дан 30. јуна 2014. године.

Распоред средстава по филијалама Фонда сачињава се у Дирекцији Фонда и доставља филијалама пре расписивања огласа за подношење пријава за упућивање на рехабилитацију корисника пензија за 2015. годину, и то за кориснике пензија из категорије запослених на нивоу општина на подручју филијале, а за кориснике

пензија из категорије самосталних делатности и пољопривредника на нивоу филијала Фонда.

Члан 4.

У складу са чланом 4. став 2. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, утврђују се трошкови рехабилитације корисника пензија и трошкови за пратиоца детета које је остварило породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима и то:

Р. бр.	Назив здравствено-стационарне установе односно бањско-климатског лечилишта	Трошкови рехабилитације корисника пензија за 2015. годину (по дану боравка)	Цена смештаја пратиоца детета за 2015. годину (по дану боравка)
1	2	3	4
1.	Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш	2.700	2.550
2.	Специјална болница за болести штитасте жлезде и метаболизма „Златибор”	2.500	800
3.	Институт за рехабилитацију Београд „Селтерс”, Младеновац	2.850	2.100
4.	Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур”, Врњачка Бања	2.850	2.750
5.	Специјална болница за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних болести „Сокобања”	2.700	1.800
6.	Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен	2.850	1.900
7.	Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Русанда”, Меленци	2.850	1.700
8.	Специјална болница за рехабилитацију „Горња Трепча”, Горња Трепча	2.500	2.000
9.	Специјална болница за рехабилитацију „Б. Ковиљача”	2.850	2.000
10.	Специјална болница за специјализовану и општу рехабилитацију „Буковичка Бања”, Аранђеловац	2.850	2.250
11.	Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести „Новопазарска Бања”, Нови Пазар	2.850	1.650
12.	Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”, Рибарска Бања	2.850	2.100
13.	Специјална болница за специјализовану рехабилитацију „Агенс”, Матарушка Бања	2.850	2.300
14.	Специјална болница за рехабилитацију „Ивањица”	2.700	1.800
15.	Специјална болница „Гамзиград”, Гамзиградска бања	2.850	2.050
16.	Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања”, Врањска Бања	2.500	1.750
17.	Специјална болница за рехабилитацију „ Бања Кањижа”, Кањижа	2.850	1.850
18.	Специјална болница за рехабилитацију „Бујановац”, Бујановачка Бања	2.700	800
19.	Специјална болница за рехабилитацију „Гејзир”, Сијаринска Бања	2.500	1.800
20.	Специјална болница за рехабилитацију „Бања Јунаковић”, Апатин	2.500	1.750
21.	Специјална болница за рехабилитацију „Термал”, Врдник	2.500	1.700
22.	Специјална болница за рехабилитацију „Бањица”, Сокобања	2.500	1.500
23.	Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања”, Пролом Бања	2.850	2.850
24.	Специјална болница за рехабилитацију „Луковска Бања”, Луковска Бања	2.850	2.850

Члан 5.

Уколико Дирекција Фонда, односно филијала Фонда не реализује опредељена средства, директор Фонда може донети одлуку којом ће нереализована средства усмерити другој филијали која има кориснике пензија који су испунили услове за коришћење рехабилитације.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

08/2 број 022.4-11/7
У Београду, 20. марта 2015. године

Управни одбор Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање

Председник,
Бранислав Митровић, с.р.

ПРАВОСУЂЕ

2935

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Александар Стоиљковски, Бранка Банчевић и Соња Видановић, изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде, Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Зоран Стојановић, изборни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 10. став 2. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14 и 117/14), на седници одржаној 24. марта 2015. године, донео је

ОДЛУКУ

о измени Одлуке о броју судија у судовима

Члан 1.

У Одлуци о броју судија у судовима („Службени гласник РС” бр. 106/13, 115/13, 5/14, 12/14, 52/14 и 132/14), члан 3, у делу основни судови тач. 45. и 50. мењају се и гласе:

Назив суда	Број судија
45. Основни суд у Пироту	17
50. Основни суд у Прокупљу	21

Члан 2.

У Одлуци о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 106/13, 115/13, 5/2014, 12/14, 52/14, 132/14), члан 8, у делу прекршајни судови тачка 31. мења се и гласи:

Назив суда	Број судија
31. Прекршајни суд у Пријепољу	7

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења одлуке.

Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-122/2015-01
У Београду, 24. марта 2015. године
Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

2936

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски, изборни чланови из реда судија и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13 и 117/14), на седници одржаној 3. фебруара 2015. године, донео је

ОДЛУКУ

о престанку судијске функције

I

Ивану Ракићу, судији Вишег суда у Прокупљу, престаје судијска функција 4. јануара 2015. године, на лични захтев.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-1/2015-01
У Београду, 3. фебруара 2015. године
Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

2937

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски, изборни чланови из реда судија и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), члана 57. став 2, члана 60. став 1. и члана 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13 и 117/14), на седници одржаној 3. фебруара 2015. године, донео је

ОДЛУКУ

о престанку судијске функције

I

Милану Стојковићу, судији Основног суда у Врању, престаје судијска функција због трајног губитка радне способности за обављање судијске функције, даном правноснажности ове одлуке.

II

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-36/2015-01
У Београду, 3. фебруара 2015. године
Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

АГЕНЦИЈЕ И ЗАВОДИ

2938

На основу члана 50. став 1. тачка 6), а у вези са чланом 39. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 292. седници од 27. марта 2015. године, донео је

ОДЛУКУ

о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса

1. У Методологији за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 93/12, 123/12, 5/14 и 116/14), у поглављу VIII. НАЧИН ОБРАЧУНА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ПРИРОДНОГ ГАСА, у пододељку VIII.2.3. *Обрачун услуге транспорта природног гаса по тарифама за дневни прекидни капацитет,* у ставу 1. после речи: „одговарајуће дневне тарифе за”, реч: „прекидни” се замењује речју: „непрекидни”.

У пододељку VIII.3. 1. *Обрачун накнаде за прекорачење уговореног капацитета једног корисника система,* на крају, после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Накнада за коришћење капацитета већег од уговореног у обрачунском периоду се обрачунава само за један дан у месецу за излазну тачку из транспортног система у којој нема аутоматског бележења испоручених дневних количина на мерном уређају, а дневне количине природног гаса одређују се на начин и под условима утврђеним правилима којима се уређује рад транспортног система.”

У пододељку VIII.3.*2. Обрачун накнаде за прекорачење уговореног капацитета више корисника система на једној улазној или излазној тачки транспортног система,* тач. VIII.3. 2.1. и VIII.3.2.2, бришу се.

Пододељци: VIII.4.1. *Одређивање капацитета,* VIII.4.2. *Одређивање прекорачења уговореног капацитета када нема дневног мерења* и VIII.4.3. *Одређивање испоручених количина природног гаса када нема мерења у периоду дужем од 60 дана,* бришу се.

2. У Поглављу IX. НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОМЕНА ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА, одељак IX.1. мења се и гласи:

„IX.1. Документација и рокови за достављање

Оператор транспортног система Агенцији доставља:

1) податке и документацију у складу са прописом којим се утврђује начин, поступак и рокови вођења књиговодствених евиденција, спровођење раздвајања рачуна по делатностима и достава података и документације за потребе регулације;

2) план развоја транспортног система (најкасније до 30. септембра текуће године);

3) попуњене табеле инфо правила за израчунавање цене приступа систему за транспорт природног гаса које се објављују на сајту Агенције (www.aers.rs) (уз захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса и на захтев Агенције);

4) попуњене табеле инфо правила за редовно извештавање које се објављују на сајту Агенције у складу са динамиком дефинисаном у табелама; и

5) друге податке и документацију на захтев Агенције, у складу са Законом.”

3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и она ступа на снагу и примењује се од 1. априла 2015. године.

Број 199/2015-Д-I/2
У Београду, 27. марта 2015. године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије,

Председник,
Љубо Маћић, с.р.

2939

На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС и 67/13 – УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), у поступку покренутом на основу пријаве против Драгане Грујичић из Прибојске Бање, ради одлучивања о постојању повреде Закона о Агенцији, 17. јула 2014. године,

Директор Агенције за борбу против корупције доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се да је Драгана Грујичић, директор Основне школе „Никола Тесла”, Прибојска Бања, поступила супротно одредбама члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што је са својом сестром Иваном Бјеловић, закључила уговоре о раду: број 754-03/12 од 24. децембра 2012. године, број 55 од 7. фебруара 2013. године, број 91/1 од 27. фебруара 2013. године, број 133 од 26. марта 2013. године и број 228 од 13. маја 2013. године, на основу којих је именована, у овој школи засновала радни однос на одређено време на радном месту помоћног радника, чиме је интересно погодовала повезаном лицу и на тај начин довела у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, а да о сукобу интереса који је имала у овој ситуацији није писмено обавестила Школски одбор Основне школе „Никола Тесла”, Прибојска Бања и Агенцију за борбу против корупције, па јој се, на основу члана 51. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ПРИБОЈСКА БАЊА.

II. Изрека и сажето образложење овог решења објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном листу општине Прибој”.

III. Трошкове објављивања овог решења сноси Драгана Грујичић, о чему ће Агенција за борбу против корупције донети посебну одлуку.

Образложење

Против Драгане Грујичић, директора Основне школе „Никола Тесла”, Прибојска Бања (у даљем тексту: Школа), је 13. новембра 2013. године на основу пријаве покренут поступак ради одлучивања о постојању повреде одредаба члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији, због тога што је именована закључила уговоре о раду: број 754-03/12 од 24. децембра 2012. године, број 55 од 7. фебруара 2013. године, број 91/1 од 27. фебруара 2013. године, број 133 од 26. марта 2013. године и број 228 од 13. маја 2013. године са својом сестром Иваном Бјеловић, којима је именована засновала радни однос на одређено време на радно место помоћног радника у овој школи.

Именована је на тај начин, као директор школе, јавни интерес подредила приватном и јавну функцију искористила за стицање погодности за повезано лице, са којим се нашла у двоструком односу зависности (један, у којем се већ налазила и није могла да га избегне јер је то лице њена сестра и, други, у којем се нашла примајући то лице у радни однос у Школи у којој је директор), чиме је истовремено угрозила и поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.

Именована је, као функционер, пре свега, била дужна да избегне сукоб интереса, а кад је закључила наведене уговоре о раду са својом сестром, била је дужна да о сукобу интереса који је у конкретној ситуацији имала писмено обавести Школски одбор Школе и Агенцију, што није учинила, а што је утврђено увидом у допис председника Школског одбора ове школе од 30. октобра 2013. године и провером службене евиденције Агенције. На тај начин именована је повредила и одредбу члана 32. Закона о Агенцији.

Број 014-07-00-01021/2013-11

Директор,
Татјана Бабић, с.р.

2940

На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС и 67/13 – УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), у поступку покренутом на основу пријаве против Верице Васић из Матарушке Бање, ради одлучивања о постојању повреде Закона о Агенцији, 17. јула 2014. године,

Директор Агенције за борбу против корупције доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се да је Верица Васић, директор Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс” Матарушка Бања, Краљево, поступила супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што је 17. септембра 2012. године закључила Уговор о раду број 2710 од 17. септембра 2012. године са Александром Васићем, својим сином, који у односу на њу има својство повезаног лица, и на основу кога је именовани засновао радни однос у наведеној здравственој установи, на неодређено време, на радном месту референта за кадровске послове, чиме је интересно погодовала повезаном лицу и на тај начин довела у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, и супротно одредби члана 32. став 1. Закона о Агенцији, на тај начин што није обавестила министра здравља и Агенцију за борбу против корупције о сукобу интереса који је имала због закључења наведеног уговора о раду, па јој се, на основу члана 51. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче:

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „АГЕНС” МАТАРУШКА БАЊА, КРАЉЕВО.

II. Изрека и сажето образложење овог решења објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном листу града Краљева”.

III. Трошкове објављивања овог решења сноси Верица Васић, о чему ће Агенција за борбу против корупције донети посебну одлуку.

Образложење

Против Верице Васић, директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс” Матарушка Бања, Краљево; у даљем тексту: Болница), 24. марта 2014. године, на основу пријаве покренут је поступак за одлучивање о постојању повреде одредаба члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији, због тога што је именована закључила Уговор о раду број 2710 од 17. септембра 2012. године са својим сином Александром Васићем, којим је именовани засновао радни однос на неодређено време на радном месту референта за кадровске послове.

Именована је на тај начин, као директор здравствене установе, јавни интерес подредила приватном и јавну функцију искористила за стицање погодности за повезано лице, чиме је истовремено угрозила и поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, што је супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.

Именована је, као функционер, пре свега, била дужна да избегне сукоб интереса, а кад је већ закључила наведени уговор о раду са својим сином, била је дужна да о сукобу интереса који је у конкретној ситуацији имала писмено обавести министра здравља и Агенцију, што није учинила, а што је утврђено увидом у допис Министарства здравља број 011-00-103/2014-01 од 1. априла 2014. године и провером службене евиденције Агенције. На тај начин именована је повредила и одредбу члана 32. Закона о Агенцији.

Број 014-07-00-01716/2013-11

Директор,
Татјана Бабић, с.р.

2941

На основу чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС и 67/13 – УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), у поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији покренутом по службеној дужности против Владимира Илића из Кикинде, Браће Богарошки 80, чији је пуномоћник Драган Тодоровић из Кикинде, Петра Драпшина 8,

Директор Агенције за борбу против корупције 17. јула 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се да је Владимир Илић, начелник Севернобанатског управног округа, поступио супротно одредбама члана 35. Закона о Агенцији, на тај начин, што није у року који му је одређен коначним Решењем Агенције број 014-404-00-00036/2014-08 од 15. маја 2014. године, пренео управљачка права у привредном друштву „Максвил” д.о.о. Кикинда, па му се на основу члана 51. став 3. Закона о Агенцији за борбу против корупције изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ФУНКЦИЈЕ НАЧЕЛНИКА СЕВЕРНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА.

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном листу општине Кикинда”.

III. Трошкове објављивања овог решења сноси Владимир Илић, о чему ће Агенција донети посебну одлуку.

Образложење

Решењем директора Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) од 15. маја 2014. године, број 014-404-00-00036/2014-08, утврђено је да је Владимир Илић, постављен 23. марта 2010. године на функцију начелника Севернобанатског управног округа, поступио супротно одредбама члана 35. Закона о Агенцији, на тај начин што није пренео управљачка права у привредном друштву „Максвил” д.о.о. Кикинда у законском року од 30 дана од дана постављења на функцију, па му је изречена мера упозорења, којом је обавезан да у року од 15 дана изврши пренос управљачких права у наведеном привредном друштву.

Увидом у списе предмета утврђено је да је именованом решење Агенције достављено 2. јуна 2014. године и да у року од 15 дана није пренео управљачка права на правно или физичко лице које није повезано лице.

Имајући у виду наведено, утврђено је да у конкретном случају постоји повреда одредаба члана 35. Закона о Агенцији, којима је прописана обавеза функционера да у року од 30 дана од дана избора, постављења или именовања, пренесе своја управљачка права у привредном друштву на правно или физичко лице које није повезано лице, да их оно, у своје име, а за рачун функционера врши до престанка функције, те да су се, с обзиром на то да функционер није у року који му је одређен у мери упозорења, извршио пренос управљачких права, стекли услови за изрицање мере јавног објављивања препоруке за разрешење, па је на основу одредаба члана 51. став 3. Закона о Агенцији и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и „Службени гласник РС”, број 31/10), који се сходно примењује у поступку пред Агенцијом на основу члана 3. став 4. Закона о Агенцији, одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.

Број 014-404-00-00036/2014-08

Директор,
Татјана Бабић, с.р.

2942

На основу члана 29. став 3. Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС”, број 88/10),

Директор Републичког хидрометеоролошког завода доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних метеоролошких и хидролошких података и информација, као и методама контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог објављивања и коришћења

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина, начин вођења и одржавања фонда званичних метеоролошких и хидролошких података и информација, укључујући податке о квалитету ваздуха и вода, као и методе контроле квалитета и верификације поузданости података и начин њиховог објављивања и коришћења.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) *аналитичко-прогностички билтени* јесу периодична електронска или папирна издања метеоролошких и хидролошких информација за одређено место или територију и за дефинисан временски период;

2) *аналитичко-прогностички продукти нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела* јесу картографски, графички и табеларни прикази сетова актуелних и прогнозираних вредности метеоролошких, климатских и хидролошких параметара које су добијене коришћењем нумеричких модела за дефинисану мрежу тачака и дефинисану област интеграције;

3) *дневник метеоролошких или хидролошких мерења и осматрања* јесте извештај метеоролошке или хидролошке станице утврђен прописима о начину кодирања, евидентирања и прикупљања података из државног метеоролошког и хидролошког осматрачког система, а који се доставља Републичком хидрометеоролошком заводу (у даљем тексту: Завод) по истеку календарског месеца;

4) *званични метеоролошки и хидролошки подаци и информације* јесу:

(1) метеоролошки и хидролошки подаци добијени метеоролошким и хидролошким мерењима и осматрањима на метеоролошким и хидролошким станицама уписани у Регистар мрежа државних метеоролошких и хидролошких станица и допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица;

(2) метеоролошке, климатске и хидролошке информације и информациона продукција Завода;

(3) подаци и информације прибављени путем међународне размене метеоролошких и хидролошких података и информација у складу са потврђеним уговорима и потписаним мултилатералним и билатералним споразумима;

(4) подаци и информације прибављени у оквиру националних и међународних развојно-истраживачких програма и пројеката у области метеорологије, климатских промена и хидрологије;

(5) објављени подаци о квалитету ваздуха и вода за период пре преноса надлежности Завода у области мониторинга квалитета ваздуха и вода извршеног у складу са посебним законом;

5) *кодови квалитета података* јесу бројеви са дефинисаним значењем (означавају врсту податка, ниво валидације, начин аквизиције итд) који се придружују свакој вредности метеоролошких или хидролошких параметара, и чувају се у систему за управљање базама података као саставни део документације о квалитету података;

6) *конвенционалне методе метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања* јесу стандардне методе инструменталних мерења и/или одређивања вредности једног или више метеоролошких или хидролошких параметара и појава мануелним очитавањем инструмената и регистрирних трака, односно одређивањем вредности метеоролошких и хидролошких параметара и појава;

7) *методе аутоматских метеоролошких и хидролошких мерења* јесу методе мерења која се врше коришћењем аутоматских метеоролошких и хидролошких станица и уређаја;

8) *модификовани подаци* јесу кориговани резултати метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања добијени отклањањем грешака (корекцијом) у поступку контроле квалитета и верификације података;

9) *некодирани извештај* јесте извештај метеоролошке или хидролошке станице који се одмах после извршеног мерења и осматрања укључује у оперативну размену хидрометеоролошким телекомуникационим системом Завода, у нешифрованом облику;

10) *подаци у реалном времену јесу подаци прикупљени са метеоролошких и хидролошких стан*ица у реалном времену у облику кодираних и некодираних извештаја;

11) *регистрирне траке* јесу записи (дијаграми) метеоролошких или хидролошких инструмената (аутографа) за континуирану регистрацију метеоролошких, односно хидролошких параметара.

Члан 3.

Завод води и одржава фонд званичних метеоролошких и хидролошких података и информација (у даљем тексту: Фонд података и информација) као интегрални део хидрометеоролошког информационог система, на начин који омогућава брз приступ тим подацима и информацијама и њихово коришћење у складу са међународним методама и стандардима у циљу ефикасног обављања метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију.

II. САДРЖИНА, НАЧИН ВОЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ФОНДА МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА

Члан 4.

Фонд података и информација, у аналогном (папирном) и/или дигиталном (електронском) облику садржи:

1) податке евидентиране у метеоролошким некодираним извештајима и дневницима метеоролошких мерења и осматрања и податке радиосондажних, радарских и сателитских мерења и мерења коришћењем аутоматских уређаја/станица, добијених спровођењем програма метеоролошких мерења и осматрања на станицама у саставу државних мрежа метеоролошких станица утврђених прописом о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица, програма рада и начина извештавања државних мрежа метеоролошких станица;

2) податке евидентиране у метеоролошким некодираним извештајима и дневницима метеоролошких мерења и осматрања, као и податке мерења коришћењем аутоматских уређаја/станица, добијених спровођењем програма метеоролошких мерења и осматрања на станицама у саставу допунских мрежа метеоролошких станица утврђених прописом о утврђивању услова за успостављање допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица;

3) податке евидентиране у хидролошким некодираним извештајима и дневницима хидролошких мерења и осматрања, као и податке мерења коришћењем аутоматских уређаја/станица, добијених спровођењем програма хидролошких мерења и осматрања на станицама у саставу државних мрежа хидролошких станица утврђених прописом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа;

4) податке евидентиране у хидролошким некодираним извештајима и дневницима хидролошких мерења и осматрања, као и податке мерења коришћењем аутоматских уређаја/станица, добијених спровођењем програма хидролошких мерења и осматрања на станицама у саставу допунских мрежа хидролошких станица утврђених прописом о утврђивању услова за успостављање допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица;

5) податке прикупљене у реалном времену евидентиране у кодираним и некодираним метеоролошким и хидролошким извештајима из државног метеоролошког и хидролошког осматрачког система, кодиране и некодиране податке у реалном времену и информације добијене у оквиру оперативне међународне размене података преко информационих система, научно-техничких програма и пројеката Светске метеоролошке организације, Међувладиног панела за промену климе Уједињених нација, Групе за осматрања Земље, сателитских система Европске организације за

експлоатацију метеоролошких сателита у складу са потврђеним међународним уговорима и споразумима, као и податке и информације добијене кроз мултилатералне и билатералне споразуме о научно-техничкој сарадњи у области метеорологије, климатских промена и хидрологије, националне, регионалне и међународне развојно-истраживачке програме и пројекте (Global Monitoring for Environment and Security, European Meteorological Services Network/EUMETNET, European Flood Awareness System/EFAS, Вишегодишњи програм метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности);

6) податке и информације садржане у аналитичко-прогностичким продуктима нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела Завода, Европског центра за средњерочне прогнозе времена, регионалних и светских метеоролошких центара Светске метеоролошке организације, Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу и других релевантних специјализованих центара о тренутном и будућем стању времена, климе и вода изнад Европе, Југоисточне Европе, Средоземља, Балканског полуострва и територије Републике Србије, односно о атмосферском прекограничном транспорту радиоактивних материја, вулканског пепела и пустињског песка;

7) информације садржане у аналитичко-прогностичким билтенима о стању времена, климе и вода опште намене и специјализоване метеоролошке и хидролошке анализе, прогнозе и информације које оперативно издаје Завод за потребе безбедности ваздушног, речног и друмског саобраћаја, Војске Србије и других органа државне управе;

8) ванредне информације и упозорења која се односе на временске, климатске, агроклиматске, биометеоролошке и хидролошке опасне појаве и атмосферски транспорт радиоактивних материја, пустињског песка и вулканског пепела, која се издају у складу са прописом о начину израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења;

9) податке и информације садржане у метеоролошким и хидролошким извештајима, монографијама, годишњацима, вишегодишњим прегледима метеоролошких и хидролошких података за дату локацију и/или територију Републике Србије, и другим публикацијама које Завод објављује у папирној и/или електронској форми у складу са законом и прописима о библиотечко-информационој и издавачкој делатности;

10) податке садржане у картама Атласа климе Србије и другим климатским картама и мапама хазарда, угрожености (рањивости) и мапама ризика метеоролошких и климатских екстремних појава и непогода и податке о штетама узрокованим метеоролошким, климатским и хидролошким елементарним непогодама;

11) податке и информације садржане у Регистру државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица и допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица, као и податке и информације садржане у припадајућој документацији утврђеној прописом о начину вођења и уписа у Регистар државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица и допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица;

12) годишње евиденције о приспелим метеоролошким и хидролошким дневницима, извештајима и регистрирним тракама из државних и допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица;

13) годишње евиденције о провери техничке исправности метеоролошких и хидролошких инструмената и опреме, копије записника и уверења издатих у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006;

14) студије, елаборате и извештаје о резултатима годишњих и вишегодишњих програма метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности;

15) извештаје о квантитативном статусу водних тела подземних вода;

16) захтеве корисника метеоролошких и хидролошких података и информација;

17) метеоролошке и хидролошке студије, анализе, информације, мишљења и друге продукте које Завод издаје по захтеву корисника;

18) каталог софтвера и копије софтвера нумеричких метеоролошких, климатских и хидролошких модела који се користе у оперативном раду Завода са пратећом техничком документацијом и лиценцама;

19) податке садржане у законима којима се уређују питања из области метеоролошке и хидролошке делатности и одговарајућим прописима укључујући податке о периодима важења истих, међународним уговорима и споразумима о сарадњи са релевантним међународним организацијама, споразумима о регионалној и билатералној сарадњи за чије је спровођење одговоран Завод, као и уговорима и пратећој документацији у вези са учешћем Завода у реализацији националних, регионалних и међународних програма и пројеката;

20) документацију у вези са ISO стандардима који су имплементирани у Заводу;

21) библиотечко-информациону грађу стручне библиотеке Завода;

22) извештаје о стручној и техничкој контроли, као и извештаје и решења у вези са инспекцијским надзором који се спроводи у складу са Законом;

23) годишње и вишегодишње програме рада Завода и извештаје о раду Завода.

Фонд података и информација обухвата и метеоролошку и хидролошку архивску грађу трајне вредности одређену посебним прописима о категорији регистратурског материјала и заштити архивске и регистратурне грађе Завода.

Податке и информације из ст. 1. и 2. овог члана чувају, њима рукују, издају, односно дају на увид и употребу, овлашћена лица Завода.

Члан 5.

Фонд података и информација води се и одржава у аналогној и дигиталној форми на одговарајућем носачу података, на начин прописан Законом и овим правилником.

Аналогни и дигитални подаци чувају се у унутрашњим јединицама Завода, које су за то надлежне према правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу.

Оригинални подаци израђени у аналогном облику чувају се на изворном носачу података.

Оригинални подаци израђени у дигиталном облику или преведени из аналогног у дигитални облик чувају се на адекватним медијима у запису и на начин који обезбеђује да се садржај не може накнадно мењати.

Изворни подаци (оригинали) и друга аналогна и дигитална архивска грађа Фонда података и информација води се, одржава и трајно чува у складу са важећим прописима о канцеларијском пословању и вођењу архива.

Завод обезбеђује потребне услове за превођење свих аналогних докумената у дигитални облик и чување аналогних и дигиталних података и информација у аналогној и дигиталној архиви Фонда података и информација Завода.

Члан 6.

Ради трајне заштите и чувања података и документације до истека рока за чување утврђеног актом о категорији регистратурског материјала са роковима чувања, односно примопредаје архивске грађе надлежном архиву, Завод обезбеђује адекватан простор за архивски депо са одговарајућим условима (простор са одговарајућом температуром ваздуха, заштићен од провале, влаге, пожара и сличних непогода) и опремом за смештај архивске грађе и регистратурског материјала Фонда података и информација.

Архивска грађа и регистратурски материјал у аналогном облику настао у вези са Фондом података и информација, чува се у архивском депоу у сређеном, прегледно евидентираном и шифрованом стању у металним ормарима и касетама.

Архивска грађа и регистратурски материјал у дигиталном облику настао у вези са Фондом података и информација уносом података, дигитализацијом аналогних података, снимањем/скенирањем/копирањем, или применом метода аутоматских метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања, чува се на посебним носачима (филмови, дијапозитиви, негативи, контакт копије, плоче, микрофилмови, оптички и магнетни дискови, флеш-меморије) у специјалним ормарима у архивском депоу, и не сме се при коришћењу излагати прекомерном магнетном зрачењу, дужем излагању сунчевој светлости и штетним гасовима.

Изворне податке (оригиналне метеоролошке и хидролошке дневнике, извештаје и регистрирне траке) и другу архивску грађу од трајне вредности, у случају неопходности, износе из архивског

депоа Завода само овлашћена службена лица уз одобрење руководиоца архивског депоа.

Архивска и регистратурна грађа са одређеним степеном тајности чува се у посебно издвојеном простору Завода, у закључаним ормарима и касама.

Члан 7.

Дигитални подаци и информације из члана 4. став 1. тач. 1) ,2), 3) и 4) овог правилника, воде се и одржавају у складу са међународним стандардима, у унутрашњим организационим јединицама Завода које, према правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу, обављају послове у вези са успостављањем, оперативним функционисањем и развојем система управљања националним базама метеоролошких, климатских и хидролошких података који се не прикупљају у реалном времену и унутрашњим организационим јединицама Завода које обављају послове радиосондажних мерења, сателитске и радарске метеорологије.

Основне функције система за управљање подацима (Data Base Management System-DBMS) из става 1. овог члана обухватају:

1) вођење и одржавање метаподатака (Metadata) о:

(1) локацијама, историјату, програмима, методама мерења, објектима, опреми и извештавању метеоролошких и хидролошких станица у саставу државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица и станица у саставу допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица (каталози метеоролошких и хидролошких станица);

(2) инвентару метеоролошких, климатских и хидролошких података (каталози података);

(3) инвентару временских серија климатских и хидролошких података, индекса и прегледа података;

(4) процедурама и евиденцијама контроле квалитета података;

(5) екстремним временским, климатским и хидролошким појавама, елементарним непогодама и катастрофама;

(6) базама метеоролошких и хидролошких података;

(7) контроли и верификацији база метаподатака;

2) дигитализацију/конверзију оригиналних аналогних метеоролошких и хидролошких извештаја, дневника, регистрирних трака (Data Rescue);

3) вођење и одржавање радних копија база оригиналних података и модификованих података генерисаних у процесу контроле метеоролошких и хидролошких података добијених конвенционалним методама метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања (унос, контрола, верификација, обрада, складиштење података/Quality Management, Data Processing, Data Storage);

4) вођење и одржавање радних копија база оригиналних података и модификованих података генерисаних у процесу контроле метеоролошких и хидролошких података добијених методама аутоматских метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања (контрола, верификација, обрада, складиштење података/Quality Management, Data Processing, Data Storage);

5) обезбеђење приступа, размене и коришћења података (Data Access and Exchange);

6) вођење и одржавање радних копија база просторних метеоролошких и хидролошких дигиталних података и њихових метаподатака у складу са Директивом Европске уније „Infrastructure for Spatial Information in the European Community-INSPIRE”;

7) вођење и одржавање архива база података и база метаподатака (Data Archive);

8) спровођење мера заштите и опоравка база података (Data Security);

9) праћење и примену међународних стандарда, стручних прописа и смерница, нових метода и технологија (DBMS standards and guidelines).

Члан 8.

Дигитални подаци и информације из члана 4. став 1. тач. 5) и 6) овог правилника воде се и одржавају у базама података унутрашњих организационих јединица Завода које врше функције Националног метеоролошког, климатског и хидролошког центра (National Meteorological Centre-NMC) и регионалног Центра за прикупљање и продукцију података (Data Collection and Production Centre-DCPC) у Светском информационом систему (World Information System-WIS) Светске метеоролошке организације (World Meteorological Organization-WMO), а које се, у складу са техничким регулаторним документима Светске метеоролошке организације, односе на:

1) израду и вођење каталога метаподатака;

2) успостављање, одржавање и ажурирање база метеоролошких, климатских и хидролошких података и продуката из националних и међународних метеоролошких и хидролошких осматрачких система и метеоролошких и климатских аналитичко-прогностичких центара;

3) успостављање и одржавање интернет портала;

4) прикупљање, контролу, међународну размену и дисеминацију података;

5) обезбеђење перманентног 24-часовног рада, buck/up-а и других мера заштите база података и извршавање административних послова у оквиру система WIS/WMO.

Члан 9.

Дигиталне податке и информације из члана 4. став 1. тач. 7)–23) овог правилника воде, у складу са међународним стандардима и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу, унутрашње организационе јединице Завода које обављају послове: прогнозе времена, климе и вода и израде упозорења о појави метеоролошких и хидролошких елементарних непогода; ваздухопловне метеорологије; агрометеорологије; хидролошких анализа; техничке метеорологије и примењене климатологије; оперативног рада и развоја метеоролошког и хидролошког осматрачког система; међународне сарадње, односа са јавношћу и вођења стручне библиотеке; еталонирања метеоролошких инструмената; вођења регистра метеоролошких и хидролошких станица; вођења документације ISO стандарда који су имплементирани у Заводу; као и послове стручне и техничке контроле и надзора примене прописа и стандарда при обављању послова метеоролошке и хидролошке делатности.

Члан 10.

Ради сигурности и безбедности података и информација ускладиштених у базама и датотекама из чл. 7, 8. и 9. овог правилника, Завод предузима мере заштите у складу са Законом и прописом о мерама које се предузимају у циљу заштите хидрометеоролошког информационог система и начину давања сагласности за приступ том систему.

Заштита података израдом сигурносних копија врши се дневно, недељно, квартално и годишње у зависности од степена промена у базама и врсте података.

Дневне, недељне и кварталне сигурносне копије одлажу се и чувају на одговарајућим медијима, на два физички одвојена безбедна места у организационим јединицама Завода у којима се подаци воде.

Годишње сигурносне копије база података израђене у систему управљања националним базама метеоролошких, климатских и хидролошких података, Националном метеоролошком центру и регионалном Центру за прикупљање и продукцију података одлажу се у две копије, од којих се прва копија одлаже у унутрашњим организационим јединицама Завода које врше функције DBMS, NMC и DCPC, а друга копија доставља се архивском депоу, на трајно чување, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

О изради сигурносних копија података води се дневник у складу са техничким упутством и процедурама стандарда ISO 9001:2008.

У редовном оперативном раду није дозвољено оперативно коришћење сигурносне копије, осим за стварање копије за редовно коришћење.

Члан 11.

Ажурирање база и датотека из чл. 7. и 8. овог правилника врши се ручним и/или аутоматским уносом метеоролошких и хидролошких података и путем конверзије докумената из аналогног у дигитални облик.

У процесу конверзије докумената врши се евидентирање (регистровање), припрема, рестаурација и скенирање докумената, као и контрола квалитета скенирања и компресија скенираних датотека.

По обављеном превођењу аналогних докумената из става 1. овог члана у дигитални облик применом поступака дигитализације/конверзије/уноса, папирна документација, дневници и регистрирне траке, смештају се у архивски депо и чувају на прописан начин.

Члан 12.

За потребе претраживања и приступа подацима и информацијама у дигиталном облику из чл. 7. и 8. овог правилника, унутрашње организационе јединице Завода које обављају послове уноса података, односно конверзије документације из аналогног у дигитални облик, вођења и одржавања база и датотека података, обезбеђују и унос метаподатака у складу са међународним стандардом ISO 19115 о метаподацима и Техничким регулаторним документима Светске метеоролошке организације (WMO Core Profile of the ISO 19115 metadata standard).

Метаподаци или „подаци о подацима" су, у дигиталном смислу, структурирани подаци који описују, објашњавају, лоцирају документ/информацију и омогућавају ефикасно управљање подацима и информацијама у дигиталном облику у саставу Фонда података и информација.

III. МЕТОДЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПОУЗДАНОСТИ ПОДАТАКА

Члан 13.

Контрола квалитета и верификација метеоролошких и хидролошких података и информација добијених спровођењем програма метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања на станицама у саставу државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица (у даљем тексту: контрола података), врши се у циљу утврђивања поузданости и међународне упоредивости података, отклањања уочених грешака и довођења података и информација у облик погодан за складиштење, размену, коришћење, обраду, објављивање и трајно чување.

Корекција/промена изворних података која се у случају потребе врши у процесу контроле квалитета, мора бити документована и евидентирана на начин који омогућава да се утврде разлози, врста и време корекције/промене, као и лице које је промену извршило, односно корекција/промена мора да буде следљива уз истовремено задржавање изворних података.

Процедуре и алгоритми контроле података морају бити детаљно документовани за сваки ниво њихове обраде, од момента осматрања до трајног архивирања, а извештаји о спроведеним поступцима контроле (контрола извршена на станици, иницијална и коначна валидација извршена у унутрашњој организационој јединици Завода која обавља послове успостављања, оперативног рада и развоја система управљања базама метеоролошких, односно хидролошких података, контрола квалитета коригованих формата и прегледа података за архивирање и публиковање), доступни су корисницима података.

Поступак контроле документује се упутствима и процедурама утврђеним у складу са стандардом ISO 9001:2008.

Члан 14.

Контрола квалитета метеоролошких података из члана 4. став 1. тач. 1), 2) и 5) овог правилника врши се применом метода ручне и/или аутоматске контроле.

Контрола из става 1. овог члана врши се тако што се користе, у складу са међународним стандардима, следећа четири нивоа контроле, и то:

1) први ниво контроле података у реалном времену који се врши на метеоролошкој станици (real time quality control on site) ручно и/или коришћењем аутоматских процедура (контрола која се врши софтверски на аутоматској метеоролошкој станици) пре слања кодираног извештаја, односно евидентирања података, и односи се на: контролу тачности података о времену осматрања и идентификацији станице, тачности вредности метеоролошких елемената, њихове репрезентативности и реалности одражавања актуелних временских услова, као и контролу конзистентности међу осмотреним елементима, корекцију детектованих грешака, проверу испуњености услова у погледу прописаних стандарда за изложеност сензора и процедура за очитавање инструмената и постављање маркица на регистрирним тракама;

2) други ниво контроле података (техничка контрола) коју врше унутрашње организационе јединице Завода у чијем су делокругу рада послови NMC, послови метеоролошких опсерваторија и DBMS, односи се на податке прикупљене из државног метеоролошког осматрачког система и обухвата:

(1) систематску аутоматску контролу података прикупљених у реалном времену (кодирани метеоролошки извештаји и некодирани подаци са аутоматских станица) за потребе међународне размене и израде временских и климатских анализа, прогноза и упозорења у складу са релевантним техничким регулаторним документима Светске метеоролошке организације (Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System, WMO No. 485), а која се односи на: проверу формата и комплетности кодираних извештаја/дигиталних записа, проверу веродостојности вредности метеоролошких параметара са аспекта физичких и климатолошких лимита, проверу временске конзистенције и верификацију опсега промена вредности података прикупљених у реалном времену, као и проверу интерне конзистенције на основу веза између параметара који се мере;

(2) контролу података који се не прикупљају у реалном времену, а која се односи на податке евидентиране у аналогном облику (контрола назива, идентификационог броја и података о локацији станице, правилности евидентирања података) и податке у дигиталном облику (верификација уноса/дигитализације података применом алгоритма/format test-a за детекцију грешака; контрола комплетности/completeness tests, веродостојности и временске и интерне конзистенције дигиталног записа/time-variability tests, internal consistency tests) у складу са техничким упутствима и процедурама утврђеним стандардом ISO 9001:2008;

3) трећи ниво контроле података који се не прикупљају у реалном времену, а који су измерени конвенционалним методама, односно прикупљени са аутоматских метеоролошких станица, коју врше унутрашње организационе јединице Завода које обављају послове метеоролошке опсерваторије и DBMS, односи се на логичку контролу која се врши применом сета алгоритама развијених на основу релација између појединих метеоролошких параметара и применом статистичких анализа података у складу са техничким упутствима и процедурама утврђеним у складу са стандардом ISO 9001:2008;

4) четврти ниво контроле података који се не прикупљају у реалном времену, а који су измерени конвенционалним методама, односно прикупљени са аутоматских метеоролошких станица, коју врше унутрашње организационе јединице Завода које обављају послове метеоролошке опсерваторије и DBMS, односи се на проверу просторне конзистенције/spatial consistency checks, статистичку анализу и верификацију екстремних вредности метеоролошких елемената, у складу са техничким упутствима и процедурама утврђеним у складу са стандардом ISO 9001:2008.

Члан 15.

Систем контроле квалитета метеоролошких података обухвата, поред прописаних метода, процедура и алгоритама из члана 14. овог правилника, и следеће кодове:

1) код за врсту податка (оригинални податак; коригован податак; реконструисан/интерполисан податак; израчуната вредност);

2) код за ниво валидације-ознака квалитета/system flags (податак недостаје/мерење није извршено или податак није достављен; податак елиминисан када је контрола завршена; податак није контролисан; податак у прелиминарној контроли идентификован као „outlier" и означен као вероватно погрешан/захтева даљу проверу; податак означен као вероватно погрешан после спроведене аутоматске контроле и ручног надзора контроле; податак означен да је валидан у процесу аутоматске контроле и ручног надзора/постоји могућност даље модификације; податак означен да је валидан у процесу аутоматске контроле и ручног надзора/даља модификација није дозвољена);

3) код за начин аквизиције података (Глобални телекомуникациони систем; унос података из аналогних извора; телекомуникациона мрежа за аутоматске метеоролошке станице; дигитални фајл аутоматске метеоролошке станице; ручни запис).

Документација о кодовима из става 1. овог члана представља саставни део документације о контроли података и чува се у систему за управљање базама метеоролошких података.

Члан 16.

Контрола квалитета хидролошких података из члана 4. став 1. тач. 3) и 4) овог правилника врши се применом метода ручне и/или аутоматске контроле.

Контрола квалитета из става 1. овог члана врши се у складу са релевантним техничким регулаторним документима Светске метеоролошке организације (Guide to Hydrological Practices, Volume I, Hydrology – From Measurement to Hydrological Information, WMO No. 168), међународним стандардима и обухвата следеће нивое контроле:

1) први ниво контроле података (претходна контрола) који се односи на поступке провере квалитета и верификације током припреме хидролошких података за архивирање, поступке контроле при ручном и/или аутоматском уносу хидролошких података и поступке контроле након уноса хидролошких података;

2) други ниво контроле података који се односи на поступке провере квалитета и верификације током обраде и прорачуна изведених хидролошких података, као и комплексне поступке контроле и валидације при прорачуну недостајућих података.

Свака корекција/промена изворних података која се у случају потребе врши у процесу контроле и валидације, мора бити документована и евидентирана на начин који омогућава да се утврде разлози, врста и време корекције/промене као и лице које је промену извршило, односно корекција/промена мора да буде следљива уз истовремено задржавање изворних података.

Поступак контроле се документује упутствима и процедурама утврђеним у складу са стандардом ISO 9001:2008.

Члан 17.

Први ниво контроле квалитета при ручном уносу хидролошких података из одговарајућих извештаја, обухвата:

1) проверу комплетности и тачности основних података, идентификације хидролошке станице преко назива и шифре станице на извештају;

2) проверу почетног и крајњег датума за унос;

3) проверу типа и јединице мере хидролошког параметра;

4) проверу комплетности унетих података; и

5) проверу подударности осмотрених са регистрованим подацима.

При обради лимниграфских трака, контрола при уносу обухвата:

1) проверу идентификације хидролошке станице преко назива и шифре станице на извештају;

2) проверу почетног и крајњег датума за обраду траке;

3) контролу временске осе (рада сата) и његову тачност;

4) контролу размере траке; и

5) наношење вредности осмотрене и измерене од стране осматрача и проверу подударности измерених и регистрованих података.

Контрола уноса података добијених са аутоматских уређаја/станица обухвата:

1) проверу идентификације хидролошке станице преко назива и шифре станице;

2) проверу почетног и крајњег датума за унос;

3) проверу типа и јединице мере хидролошког параметра;

4) проверу формата унетих података; и

5) проверу комплетности уноса података.

Члан 18.

Други ниво контроле квалитета осмотрених, измерених и регистрованих хидролошких података о водостају, података хидрометријских мерења, протока воде, температуре воде, концентрације суспендованог наноса, ледених појава, података о попречним профилима хидролошких станица и података о нивоу и температури подземних вода, врши се применом метода дефинисаних техничким упутствима и процедурама утврђеним у складу са стандардом ISO 9001:2008.

Контролу квалитета хидролошких података из става 1. овог члана врши обучено лице које није учествовало у уносу хидролошких података, коришћењем ручних/аутоматских процедура и графичке презентације података за проверу комплетности унетих података, односно обраде лимниграфских трака графичком провером веродостојности обрађеног записа ускладиштеног у бази података поређењем истог са записом на лимниграфској траци.

Грешке идентификоване у поступку контроле отклањају се уношењем коригованих вредности поред погрешне вредности уз обавезан потпис обрађивача и датум спроведене корекције.

Све извршене корекције документују се на прописан начин, у складу са техничким упутствима и процедурама утврђеним стандардом ISO 9001:2008.

Члан 19.

Систем контроле квалитета хидролошких података обухвата, поред прописаних метода, процедура и алгоритама из чл. 16, 17. и 18. овог правилника, и кодове квалитета, ознаке квалитета (system flags), стандардне и текстуалне коментаре.

Кодови квалитета представљају бројеве од 0 до 254 који се придружују свакој вредности хидролошких параметара, а чији је опис дат у Прилогу 1 – Кодови квалитета хидролошких података, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ознака квалитета (system flags) представља ознаку придружену свакој вредности хидролошког параметра на основу које се прате измене оригиналне вредности хидролошког параметра.

Стандардни коментари су унапред дефинисани коментари који се могу придружити вредностима хидролошког параметра у процесу контроле, а чији је опис дат у Прилогу 2 – Стандардни коментари при контроли хидролошких података, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Текстуални коментари су коментари обрађивача којима се уносе битни закључци или чињенице везане за поступак контроле или прорачуна недостајућих података током поступка контроле и важе за временски период за који је извршена контрола хидролошких параметара.

IV. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА И КОРИШЋЕЊА

Члан 20.

Метеоролошки и хидролошки подаци прикупљени у реалном времену из државног метеоролошког и хидролошког осматрачког система, укључујући податке радарских и сателитских осматрања, метеоролошке, хидролошке и климатске анализе и прогнозе објављују се оперативно на интернет страници Завода у табеларном, графичком и картографском облику и у облику текста у писаној форми (метеоролошке, климатске и хидролошке информације) на српском и енглеском језику.

Климатске анализе, прогнозе, пројекције и упозорења за регион Југоисточне Европе објављују се оперативно на интернет страници Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу на енглеском језику.

Ванредне метеоролошке и хидролошке информације и упозорења објављују се на начин утврђен прописом о начину израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења.

Обрађени, контролисани и верификовани метеоролошки и хидролошки подаци и информације објављују се у папирној и/или електронској форми у облику периодичних и годишњих извештаја (у даљем тексту: годишњаци), за дату локацију и/или територију Републике Србије, монографија и других вишегодишњих прегледа и научно-техничких извештаја, у складу са законом и прописима о библиотечко-информационој и издавачкој делатности, интерним актима и техничким упутствима Завода за имплементацију стандарда ISO 9001:2008.

Годишњи извештаји из става 4. овог члана (Хидролошки годишњак 1 – Површинске воде, Хидролошки годишњак 2 – Подземне воде, Метеоролошки годишњак I – Климатолошки подаци, Метеоролошки годишњак II – Падавине, Метеоролошки годишњак – Висинска осматрања, Фенолошки годишњак, Годишњак температуре земљишта, Метеоролошки годишњак опсерваторије – часовна осматрања), објављују се најкасније до јуна месеца текуће године за претходну годину и у складу са Законом, достављају органима надлежним за заштиту животне средине, пољопривреду, шумарство и водопривреду, заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама, као и другим заинтересованим органима и научно-образовним институцијама.

Члан 21.

Подаци и информације у саставу Фонда података и информација доступни су јавности у складу са законом којим се уређује приступ информацијама од јавног значаја, осим оних који представљају службену тајну.

Подаци објављени на интернет страници Завода и у метеоролошким и хидролошким годишњацима доступни су без накнаде, а остали подаци и информације из Фонда података и информација издају се на захтев странке поднет у писаној форми, уз накнаду утврђену прописом о утврђивању накнаде за пружање услуга из области метеоролошке и хидролошке делатности.

Подаци и информације из државног Фонда података и информација добијени од Завода у аналогном и/или дигиталном облику, могу се само уз сагласност Завода продати или уступити трећим лицима.

При коришћењу метеоролошких и хидролошких података и информација из Фонда података и информација, потребно је правилно навести извор података.

Члан 22.

За потребе коришћења дигиталних података и информација из база и архива Фонда података и информација путем интранета, интернета и web-сервиса, Завод утврђује групе унутрашњих и спољашњих корисника, са одређеним правима коришћења и дозволама приступа, у складу са Законом и прописом о мерама које се предузимају у циљу заштите хидрометеоролошког информационог система и начину давања сагласности на приступ том систему.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

Број 011-5
У Београду, 20. марта 2015. године
Директор,
проф. др **Југослав Николић,** с.р.

ПРИЛОГ 1.

Кодови квалитета хидролошких података

Код	Опис кода
0	Податак одличан
40	Податак добар
80	Податак задовољавајући
120	Податак сумњив
160	Податак лош
200	Податак непроверен

ПРИЛОГ 2.

Стандардни коментари при контроли хидролошких података

Редни број	Ознака коментара:	Текст коментара:
1.	Успор	Водостај под утицајем успора
2.	Лед00	Водена површина слободна од леда
3.	Лед01	Приобални лед
4.	Лед02	Снежник
5.	Лед07	Ледостај на ¼ водене површине
6.	Лед08	Ледостај на ½ водене површине
7.	Лед09	Ледостај на ¾ водене површине
8.	Лед20	Ледоход 10%
9.	Лед21	Ледоход 20%
10.	Лед22	Ледоход 30%
11.	Лед23	Ледоход 40%
12.	Лед24	Ледоход 50%
13.	Лед25	Ледоход 60%
14.	Лед26	Ледоход 70%
15.	Лед27	Ледоход 80%
16.	Лед28	Ледоход 90%
17.	Лед29	Ледоход 100%
18.	Лед35	Ледостај са пукотинама
19.	Лед36	Потпуни ледостај
20.	Лед44	Лед се покреће
21.	Лед50	Нагомилавање леда код станице
22.	Лед51	Нагомилавање леда низводно од станице
23.	Лед52	Нагомилавање леда узводно од станице
24.	Лед99	Нема леда
25.	Није осматрано	Није осматрано
26.	Суво	Суво корито
27.	Сув	Сув пијезометар
28.	Пот.	Пијезометар је потопљен

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

2943

БАЧ

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач”, бр. 16/08, 2/10, 14/12, 1/13 и 14/14),

Скупштина општине Бач, на XXXI седници одржаној 16. марта 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Марко Стојић, дипл. инж. пољопривреде из Бача, именује се за директора Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар „Бачка тврђава”, Бач, на период од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења у „Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу општине Бач”, као и на званичној интернет презентацији општине Бач.

Број 011-38/2015-I
У Бачу, 16. марта 2015. године

Скупштина општине Бач

Председник,
Борислав Антонић, с.р.

2944

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка, на седници одржаној 16. марта 2015. године, на основу члана 21. став 2, члана 22. став 5, чл. 30, 31. и 32. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) и члана 30. Статута ЈКП „Гроцка”, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању директора ЈКП „Гроцка”

I. Именује се директор ЈКП „Гроцка” и то:

– Ђорђе Јевтић, дипл. економиста из Умчара, на период од четири године.

II. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

III. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу града Београда” и на интернет страници градске општине Гроцка.

Број 112-153
У Гроцкој, 16. марта 2015. године

Скупштина градске општине Гроцка

Председник,
Спасоје Живановић, с.р.

2945

БАЧКА ТОПОЛА

На основу члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 44. став. 1. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење („Службени лист општине Бачка Топола”, број 6/13) и члана 42. тачка 10. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 15/08, 1/09, 6/10, 9/12 и 12/14),

Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 19. марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола

1. Именује се Иванич Золтан, дипл. економиста из Бачке Тополе, Охридска 1, за директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола на период од четири године.

2. Ово решење је коначно.

3. Именовано лице дужно је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије”.

4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу општине Бачка Топола”, а Решење са образложењем објавити и на интернет страници општине Бачка Топола.

5. Решење доставити именованом лицу и кандидату који је учествовао у поступку јавног конкурса.

Број 02-57/2015-V
У Бачкој Тополи, 19. марта 2015. године

Скупштина општине Бачка Топола

Председник,
Плохл Едвин, с.р.

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

2946

На основу одредби чл. 147, 149. и сходне примене одредби чл. 314–324. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11),

Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу „ПЕРФОМ”, Пожега, 12. јануара 2015. године доноси

ОДЛУКУ

о смањењу основног капитала Друштва

Члан 1.

Укупан регистрован основни капитал Друштва је:
Уписани новчани капитал 291.499,60 динара.
Уписани неновчани капитал 48.024.814,00 динара.

Уплаћени новчани капитал 291.499,60 динара, 30. новембра 2004. године.

Унети неновчани капитал 48.024.814,00 динара, 27. децембра 2013. године.

Члан 2.

Скупштина Друштва „ПЕРФОМ”, Пожега, матични број 07972202, доноси одлуку о смањењу основног неновчаног капитала друштва у износу од 8.037.400,00 динара.

Начин смањења основног капитала је поништење сопствених удела друштва.

Члан 3.

Одлука о смањењу основног капитала друштва регистроваће се у складу са Законом о регистрацији.

Члан 4.

Позивају се повериоци да писаним путем пријаве своја потраживања ради обезбеђења у року од три месеца почев од дана регистрације.

Члан 5.

Укупна вредност основног капитала друштва након смањења је:

Уписани новчани капитал 291.499,60 динара.

Уписани неновчани капитал 39.987.414,00 динара.

Уплаћени новчани капитал 291.499,60 динара.

Унети неновчани капитал 39.987.414,00 динара.

Члан 6.

Вредност капитала по члановима након смањења капитала је:

1. Члан Јанко Јанковић, ЈМБГ**********, Кнеза Милоша 165а, Пожега

са уписаним новчаним улогом који износи: 58.299,92 динара (педесет осам хиљада две стотине деведест девет динара деведесет две паре);

са уплаћеним новчаним улогом који износи: 58.299,92 динара (педесет осам хиљада две стотине деведесет девет динара деведесет две паре);

са уписаним неновчаним улогом који износи: 39.987.414,00 динара (тридесет девет милиона девет стотина осамдесет седам хиљада четири стотине четрнаест динара);

са унетим неновчаним улогом који износи: 39.987.414,00 динара (тридесет девет милиона девет стотина осамдесет седам хиљада четири стотине четрнаест динара),

а што износи 99.42% удела у укупном капиталу друштва.

2. Члан Милош Јанковић, ЈМБГ**********, Сестара Остојић 1, Пожега

са уписаним новчаним улогом који износи: 151.579,79 динара (сто педесет једна хиљада пет стотина седамдесет девет динара седамдесет девет пара);

са уплаћеним новчаним улогом који износи: 151.579,79 динара (сто педесет једна хиљада пет стотина седамдесет девет динара седамдесет девет пара);

а што износи 0,38% удела у укупном капиталу друштва.

3. Члан Душица Петровић, ЈМБГ ********** , Светосавска б.б., Пожега

са уписаним новчаним улогом који износи: 81.619,89 динара (осамдесет једна хиљада шест стотина деветнаест динара осамдесет девет пара);

са уплаћеним новчаним улогом који износи: 81.619,89 динара (осамдесет једна хиљада шест стотина деветнаест динара осамдесет девет пара);

а што износи 0,20% удела у укупном капиталу друштва.

Члан 7.

Основни капитал друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

Члан 8.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Председник Скупштине Друштва,
Милош Јанковић, с.р.

2947

На основу члана 13. став 1. Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, број 36/09), као и члана 49. став 11. Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, број 6/11),

Директор Института за стандардизацију Србије доноси

РЕШЕЊЕ

о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима

I

Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се повлаче:

1. електротехника уопште

1) доноси се SRPS EN 81346-1 (sr), Индустријски системи, инсталације и опрема и индустријски производи – Принципи структурирања и референтне ознаке – Део 1: Основна правила;

повлачи се SRPS EN 81346-1:2011 (en), Индустријски системи, инсталације и опрема и индустријски производи – Принципи структурирања и референтне ознаке – Део 1: Основна правила;

2. комуникације оптичким влакнима

1) доноси се SRPS EN 61300-2-7 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 2-7: Испитивања – Момент савијања;

повлачи се SRPS EN 61300-2-7:2012 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основни поступци испитивања и мерења – Део 2-7: Испитивања – Момент савијања;

2) доноси се SRPS EN 61300-2-44 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 2-44: Испитивања – Савитљивост механичке заштите за растерећење кабла уређаја са оптичким влакнима;

повлачи се SRPS EN 61300-2-44:2010 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основни поступци испитивања и мерења – Део 2-44: Испитивања – Савијање без деформације оптичких склопова;

3) доноси се SRPS EN 61300-3-25 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 3-25: Испитивања и мерења – Концентричност незакошених вођица и незакошених вођица са инсталираним влакном;

повлачи се SRPS EN 61300-3-25:2010 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основни поступци испитивања и мерења – Део 3-25: Испитивања и мерења – Концентричност ферула и ферула са инсталисаним влакном;

3. системи снабдевања гасом

1) доноси се SRPS CEN/TR 1749 (en), Европска шема за класификацију гасних апарата према методи одвођења продуката сагоревања (типови);

повлачи се SRPS CEN/TR 1749:2011 (en), Европска шема за класификацију гасних апарата према методи одвођења продуката сагоревања (типови);

4. дизалице, опрема за дизање и континуални транспорт

1) доноси се SRPS EN 15011 (sr), Дизалице – Мосне и портални дизалице;

повлачи се SRPS EN 15011:2011 (en), Дизалице – Мосне и портални дизалице;

5. посуде за гас под притиском, боце за гас

1) доносе се SRPS EN 13445-1 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 1: Опште;

SRPS EN 13445-1:2015/A1 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 1: Опште – Измена 1;

повлаче се SRPS EN 13445-1:2010 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 1: Опште одредбе;

SRPS EN 13445-1:2010/A1:2014 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 1: Опште одредбе – Измена 1;

2) доноси се SRPS EN 13445-2 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 2: Материјали;

повлаче се SRPS EN 13445-2:2010 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 2: Материјали;

SRPS EN 13445-2:2010/A1:2012 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 2: Материјали – Измена 1;

SRPS EN 13445-2:2010/A2:2012 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 2: Материјали – Измена 2;

3) доноси се SRPS EN 13445-3 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 3: Пројектовање;

повлаче се SRPS EN 13445-3:2010 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 3: Пројектовање;

SRPS EN 13445-3:2010/A1:2012 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 3: Пројектовање – Измена 1;

SRPS EN 13445-3:2010/A2:2014 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 3: Пројектовање – Измена 2;

4) доноси се SRPS EN 13445-4 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 4: Израда;

повлаче се SRPS EN 13445-4:2010 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 4: Израда;

SRPS EN 13445-4:2010/A1:2012 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 4: Израда – Измена 1;

SRPS EN 13445-4:2010/A2:2014 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 4: Израда – Измена 2;

5) доноси се SRPS EN 13445-5 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 5: Контролисање и испитивање;

повлаче се SRPS EN 13445-5:2010 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 5: Контролисање и испитивање;

SRPS EN 13445-5:2010/A1:2012 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 5: Контролисање и испитивање – Измена 1;

SRPS EN 13445-5:2010/A2:2012 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 5: Контролисање и испитивање – Измена 2;

SRPS EN 13445-5:2010/A3:2012 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 5: Контролисање и испитивање – Измена 3;

SRPS EN 13445-5:2010/A4:2014 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 5: Контролисање и испитивање – Измена 4;

6) доноси се SRPS EN 13445-6 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 6: Захтеви за пројектовање и израду посуда под притиском и делова под притиском израђених од ливеног гвожђа са кугластим графитом (нодуларног лива);

повлачи се SRPS EN 13445-6:2010 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 6: Захтеви за пројектовање и израду посуда под притиском и делова под притиском израђених од ливеног гвожђа са кугластим графитом (нодуларног лива);

7) доносе се SRPS EN 13445-8 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 8: Допунски захтеви за посуде под притиском од алуминијума и легура алуминијума;

SRPS EN 13445-8:2015/A1 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 8: Допунски захтеви за посуде под притиском од алуминијума и легура алуминијума – Измена 1;

повлачи се SRPS EN 13445-8:2010 (en), Посуде под притиском које нису изложене пламену – Део 8: Допунски захтеви за посуде под притиском од алуминијума и легура алуминијума;

6. системи централног грејања

1) доноси се SRPS EN 834 (en), Делитељи топлоте за одређивање потрошње топлотне енергије радијатора за грејање простора – Апарати са електричним напајањем;

повлачи се SRPS EN 834:2012 (en), Разделници трошкова за одређивање потрошње радијатора за грејање простора – Апарати са електричним напајањем;

7. цеви од гвожђа и челика

1) доноси се SRPS EN 253 (en), Цеви за даљинско грејање – Системи предизолованих спојених цеви за директно укопане топловодне мреже – Склоп цеви челичног кућног прикључка, полиуретанска топлотна изолација и спољашњи омотач од полиетилена;

повлачи се SRPS EN 253:2012 (en), Цеви за даљинско грејање – Предизоловани, круто спојени цевоводи директно укопани у топловодну мрежу – Склоп цеви за челичне кућне прикључке, топлотно изолованих полиуретанском и са спољашњим омотачем од полиетилена;

8. котрљајни лежаји

1) доноси се SRPS ISO 15 (en), Котрљајни лежаји – Радијални лежаји – Габаритне димензије, општи план;

повлачи се SRPS ISO 15:2005 (sr), Котрљајни лежаји – Радијални лежаји – Основне мере, општи план;

2) доноси се SRPS ISO 199 (en), Котрљајни лежаји – Аксијални лежаји – Геометријске спецификације производа (GPS) и вредности толеранција;

повлачи се SRPS ISO 199:2005 (sr), Котрљајни лежаји – Аксијални лежаји – Толеранције;

9. вештачка влакна

1) доноси се SRPS EN ISO 2076 (sr), Текстил – Вештачка влакна – Генерички називи;

повлачи се SRPS ISO 2076:1995 (sr), Текстил – Вештачка влакна – Генерички називи;

10. корозија метала

1) доноси се SRPS EN ISO 17081 (en), Метода мерења пропустљивости метала за водоник и одређивање хватања водоника и његов транспорт кроз метале применом електрохемијске технике;

повлачи се SRPS EN ISO 17081:2012 (en), Електрохемијска техника за мерење пропустљивости метала за водоник и одређивање хватања водоника и његов транспорт кроз метале;

11. течна горива

1) доноси се SRPS B.H2.125 (en), Стандардна спецификација за авионске бензине;

повлачи се SRPS B.H2.125:2014 (en), Стандардна спецификација за авионске бензине;

2) доноси се SRPS B.H2.126 (en), Стандардна спецификација за авионска турбинска горива;

повлачи се SRPS B.H2.126:2014 (en), Стандардна спецификација за авионска турбинска горива;

3) доноси се SRPS B.H2.133 (en), Стандардна спецификација за биодизел гориво за намешавање (B100) горива средњих дестилата;

повлачи се SRPS B.H2.133:2014 (en), Стандардна спецификација за биодизел гориво (B100) за намешавање горива средњих дестилата;

4) доноси се SRPS B.H8.136 (en), Стандардна метода испитивања моторног октанског броја горива за бензинске моторе;

повлачи се SRPS B.H8.136:2014 (en), Стандардна метода испитивања моторног октанског броја горива за бензинске моторе;

5) доноси се SRPS B.H8.144 (en), Стандардна метода испитивања нивоа предсабијања мотора са погоном на авионски бензин са принудним паљењем;

повлачи се SRPS B.H8.144:2012 (en), Стандардна метода испитивања оцене пуњења горива за авионске моторе;

6) доноси се SRPS B.H8.159 (en), Стандардна метода испитивања термичке оксидационе стабилности авионских турбинских горива;

повлачи се SRPS B.H8.159:2013 (en), Стандардна метода испитивања термичке оксидационе стабилности авионских турбинских горива;

12. системи за напајање горивом

1) доноси се SRPS B.H8.068 (en), Стандардно упутство за микробиолошку контаминацију горива и система горива;

повлачи се SRPS B.H8.068:2013 (en), Стандардно упутство за микробиолошку контаминацију горива и система горива;

13. нафтни производи уопште

1) доноси се SRPS B.H8.131 (en), Стандардна метода испитивања кинематичке вискозности прозирних и непрозирних течности (и израчунавање динамичке вискозности);

повлачи се SRPS B.H8.131:2013 (en), Стандардна метода испитивања кинематичке вискозности прозирних и непрозирних течности (и израчунавање динамичке вискозности);

2) доноси се SRPS B.H8.148 (en), Стандардна метода испитивања типова угљоводоника у течним нафтним производима адсорпцијом на флуоресцентном индикатору;

повлачи се SRPS B.H8.148:2014 (en), Стандардна метода испитивања типова угљоводоника у течним нафтним производима помоћу флуоресцентне индикаторске адсорпције;

14. папир и картон

1) доноси се SRPS EN ISO 2758 (en), Папир – Одређивање јачине при прскању;

повлачи се SRPS EN ISO 2758:2008 (en), Папир – Одређивање јачине при прскању;

2) доноси се SRPS EN ISO 2759 (en), Картон – Одређивање јачине при прскању;

повлачи се SRPS EN ISO 2759:2008 (en), Картон – Одређивање јачине при прскању;

3) доноси се SRPS EN ISO 12625-7 (en), Хигијенски папир и производи од хигијенског папира – Део 7: Одређивање оптичких својстава – Мерење осветљености и боје са D65/10° (дневна светлост);

повлачи се SRPS EN ISO 12625-7:2008 (en), Хигијенски папир и производи од хигијенског папира – Део 7: Одређивање оптичких својстава;

4) доноси се SRPS ISO 2469 (en), Папир, картон и целулоза – Мерење фактора дифузног зрачења (фактора дифузне рефлексије);

повлачи се SRPS H.N8.170:1989 (sr), Испитивање целулозе, папира и картона – Одређивање фактора дифузне рефлексије;

15. цемент, гипс, креч, малтер

1) доноси се SRPS CEN/TR 14245 (en), Цемент – Смернице за примену EN 197-2, *Вредновање усаглашености*;

повлачи се SRPS CR 14245:2009 (en), Смернице за примену EN 197-2, *Вредновање усаглашености*;

16. санитарне инсталације

1) доноси се SRPS EN 251 (sr), Туш-каде – Мере за повезивање;

повлачи се SRPS EN 251:2012 (sr), Туш-каде – Мере за повезивање;

17. отпад

1) доноси се SRPS B.E0.001 (sr), Отпадно стакло – Стаклени крш – Класификација, обележавање и складиштење стакленог крша;

повлачи се SRPS B.E0.001:1987 (sr), Стакло, стаклени крш – Класификација, означавање и складиштење стакленог крша;

18. чај, кафа, какао

1) доноси се SRPS ISO 10727 (sr), Чај и инстант чај у чврстом облику – Одређивање садржаја кофеина – Метода течне хроматографије високе перформансе;

повлачи се SRPS ISO 10727:1996 (sr), Чај и инстант чај у чврстом облику – Одређивање садржаја кофеина – Метода течне хроматографије високе перформансе;

19. улично осветљење и пратећа опрема

1) доноси се SRPS CEN/TR 13201-1 (en), Осветљење путева – Део 1: Смернице за избор класа осветљења;

повлачи се SRPS CEN/TR 13201-1:2012 (en), Осветљење путева – Део 1: Избор класа осветљења.

II

Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи:

1. животни циклус софтвера

1) SRPS ISO/IEC TR 24748-3 (en), Системски и софтверски инжењеринг – Менаџмент животним циклусом – Део 3: Упутство за примену ISO/IEC 12207 (*Процеси животног циклуса софтвера*);

2) SRPS ISO/IEC TR 29110-5-1-2 (en), Софтверски инжењеринг – Профили за животни циклус за веома мале ентитете (VSE) – Део 5-1-2: Упутство за менаџмент и инжењеринг: Група генеричких профила: Основни профил;

2. софтверска документација

1) SRPS CEN/TS 16080 (en), Софтвер и сервиси за филтрирање садржаја и комуникација преко интернета;

3. општи стандарди за софтверски инжењеринг

1) SRPS ISO/IEC TR 24766 (en), Информационе технологије – Системски и софтверски инжењеринг – Упутство за способности алата за инжењеринг захтева;

4. општи стандарди за програмске језике

1) SRPS ISO/IEC TR 24715 (en), Информационе технологије – Програмски језици, њихова окружења и интерфејси системског софтвера – Технички извештај о неусаглашеностима између ISO/IEC 9945 (POSIX) и основног стандарда за Linux (ISO/IEC 23360);

5. информационе технологије у канцеларијском пословању

1) SRPS ISO/IEC TR 11580 (en), Информационе технологије – Оквир за описивање објеката, акција и атрибута корисничког интерфејса;

6. електроенергетика (речници)

1) SRPS IEC 60050-601 (sr), Међународни електротехнички речник – Поглавље 601: Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије – Опште;

2) SRPS IEC 60050-602 (sr), Међународни електротехнички речник – Поглавље 602: Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије – Производња;

3) SRPS IEC 60050-603 (sr), Међународни електротехнички речник – Поглавље 603: Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије – Планирање и управљање електроенергетским системом;

4) SRPS IEC 60050-605 (sr), Међународни електротехнички речник – Поглавље 605: Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије – Разводна постројења и подстанице;

7. флуоресцентне сијалице – сијалице са пражњењем

1) SRPS EN 60968:2013/A11 (en), Сијалице са предспојним уређајем за опште осветљење – Захтеви за безбедност – Измена 11;

2) SRPS EN 61195:2010/A2 (en), Флуоресцентне сијалице са два подношка – Спецификације за безбедност – Измена 2;

3) SRPS EN 61199:2011/A2 (en), Флуоресцентне сијалице са једним подношком – Спецификације за безбедност – Измена 2;

4) SRPS EN 62035 (en), Сијалице са пражњењем (искључујући флуоресцентне сијалице) – Спецификације за безбедност;

8. светиљке

1) SRPS EN 60598-2-20 (en), Светиљке – Део 2-20: Посебни захтеви – Светлећи низови;

2) SRPS EN 60598-2-21 (en), Светиљке – Део 2-21: Посебни захтеви – Затворени светлећи низови;

9. остали стандарди који се односе на сијалице

1) SRPS EN 62031:2010/A2 (en), Модули са светлећим диодама за опште осветљење – Спецификације за безбедност – Измена 2;

10. безбедност машина

1) SRPS EN 60204-31 (en), Безбедност машина – Електрична опрема машина – Део 31: Посебни захтеви за безбедност и електромагнетску компатибилност за машине за шивење, појединачне машине и системе;

2) SRPS EN 61496-1 (en), Безбедност машина – Електроосетљива заштитна опрема – Део 1: Општи захтеви и испитивања;

11. електрична друмска возила

1) SRPS EN 61851-23 (en), Проводни системи за пуњење електричних друмских возила – Део 23: Станица за пуњење возила једносмерном струјом;

2) SRPS EN 61851-24 (en), Проводни системи за пуњење електричних друмских возила – Део 24: Дигитална комуникација између станице за пуњење једносмерном струјом и електричног возила за контролу пуњења једносмерном струјом;

12. заваривање, тврдо и меко лемљење

1) SRPS EN 60974-2 (en), Опрема за електролучно заваривање – Део 2: Системи за хлађење течношћу;

2) SRPS EN 60974-3 (en), Опрема за електролучно заваривање – Део 3: Уређаји за успостављање и стабилизацију лука;

3) SRPS EN 60974-4 (en), Опрема за електролучно заваривање – Део 4: Периодична контрола и испитивање;

4) SRPS EN 60974-10 (en), Опрема за електролучно заваривање – Део 10: Захтеви за електромагнетску компатибилност (EMC);

13. осигурачи и друге направе за заштиту од прекомерне струје

1) SRPS EN 60549 (en), Високонапонски осигурачи за спољашњу заштиту паралелних кондензатора;

2) SRPS EN 60269-1:2008/A2 (en), Нисконапонски осигурачи – Део 1: Општи захтеви – Измена 2;

14. електрични апарати за примену у експлозивним атмосферама

1) SRPS EN 60079-0:2012/A11 (en), Експлозивне атмосфере – Део 0: Опрема – Општи захтеви – Измена 11;

2) SRPS EN 60079-14 (en), Експлозивне атмосфере – Део 14: Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација;

3) SRPS EN 60079-17 (en), Експлозивне атмосфере – Део 17: Преглед и одржавање електричних инсталација;

4) SRPS EN 60079-29-3 (en), Експлозивне атмосфере – Део 29-3: Гасни детектори – Смернице за функционалну безбедност стабилних система за детекцију гаса;

5) SRPS EN 60079-31 (en), Експлозивне атмосфере – Део 31: Заштита опреме од паљења прашине помоћу кућишта „t";

15. генератори

1) SRPS CLC/TS 50549-1 (en), Захтеви за генераторска постројења која су повезана паралелно са дистрибутивним мрежама – Део 1: Повезивање на нисконапонску дистрибутивну мрежу изнад 16 A;

2) SRPS CLC/TS 50549-2 (en), Захтеви за генераторска постројења која су повезана паралелно са дистрибутивним мрежама – Део 2: Повезивање на средњенапонску дистрибутивну мрежу;

16. електрични алати

1) SRPS EN 60745-2-3:2011/A12 (en), Ручни електрични алати са мотором – Безбедност – Део 2-3: Посебни захтеви за тракасте брусилице, глачалице и тракасте брусилице са плочом – Измена 12;

17. компоненте и прибор за телекомуникационе уређаје и опрему

1) SRPS EN 50407-3 (en), Вишепарични каблови који се користе за велике брзине преноса у дигиталним приступним телекомуникационим мрежама – Део 3: Вишепарични каблови или каблови у четворкама до 100 MHz, за унутрашњу вертикалну монтажу, који на максималној дужини до 100 m подржавају универзалне сервисе, xDSL и апликације до 100 Mbit/s преко IP;

2) SRPS EN 50599 (en), Генерички кабловски системи – Спецификација за испитивање симетричне комуникационе кабловске инсталације у складу са EN 50173-4 – Екранизовани неукрштени преспојни каблови и неукрштени савитљиви каблови за радни простор, за примене у класи D – Детаљна спецификација;

3) SRPS EN 50601 (en), Симетрична комуникациона кабловска инсталација у складу са EN 50173-4, за неекранизоване неукрштене преспојне каблове и неукрштене савитљиве каблове за радни простор, за примене у класи D – Детаљна спецификација;

4) SRPS EN 50602 (en), Симетрична комуникациона кабловска инсталација у складу са EN 50173-4, за неекранизоване неукрштене преспојне каблове и неукрштене савитљиве каблове за радни простор, за примене у класи E – Детаљна спецификација;

5) SRPS EN 50603 (en), Симетрична комуникациона кабловска инсталација у складу са EN 50173-4, за екранизоване неукрштене преспојне каблове и неукрштене савитљиве каблове за радни простор, за примене у класи E – Детаљна спецификација;

18. оптоелектроника – ласерска опрема

1) SRPS EN 60825-1 (en), Безбедност ласерских производа – Део 1: Класификација опреме и захтеви;

19. комуникације оптичким влакнима

1) SRPS EN 50377-17-1 (en), Комплети конектора и компоненте за повезивање који се користе у оптичким комуникационим системима – Спецификације производа – Део 17-1: Симплекс конектор типа FPFT, фабрички завршен са влакном категорије B1.3 према EN 60793-2-50, за монтажу на мономодно влакно категорије B1.3 или B6a_1 или B6a_2 према IEC 60793-2-50, за категорију C;

2) SRPS EN 50516-3-1 (en), Индустријски комплети конектора и компоненте за повезивање који се користе у оптичким контролним и комуникационим системима – Спецификација производа – Део 3-1: Тип ODVA APC којим се завршава мономодно влакно категорије B1.1 и B1.3 према EN 60793-2-50, који задовољава захтеве категорије I (индустријски услови околине), као што је спецификовано у EN 50173-1 и IEC 61753-1-3;

3) SRPS EN 50551-2 (en), Симплекс и дуплекс каблови који се користе за савитљиве каблове – Део 2: Детаљна спецификација и минимум захтева за ојачани симплекс мономодни оптички кабл од 3,0 mm који се користи за преспојне каблове/савитљиве каблове категорије U;

4) SRPS EN 60794-1-2 (en), Каблови са оптичким влакнима – Део 1-2: Општа спецификација – Табела са упоредним прегледом процедура за испитивање оптичких каблова;

5) SRPS EN 60794-1-20 (en), Каблови са оптичким влакнима – Део 1-20: Општа спецификација – Основне процедуре за испитивање оптичких каблова – Опште и дефиниције;

6) SRPS EN 60794-1-24 (en), Каблови са оптичким влакнима – Део 1-24: Општа спецификација – Основне процедуре за испитивање оптичких каблова – Методе за електрична испитивања;

7) SRPS EN 60794-2-20 (en), Каблови са оптичким влакнима – Део 2-20: Каблови за унутрашњу монтажу – Спецификација за оптичке каблове са више влакана;

8) SRPS EN 60794-2-51 (en), Каблови са оптичким влакнима – Део 2-51: Каблови за унутрашњу монтажу – Детаљна спецификација за симплекс и дуплекс каблове који се користе у контролисаној околини;

9) SRPS EN 60794-5-10 (en), Каблови са оптичким влакнима – Део 5-10: Спецификација за оптичке каблове за спољашњу монтажу у микроцевима, микроцеви и заштићене микроцеви, за инсталацију удувавањем;

10) SRPS EN 60794-5-20 (en), Каблови са оптичким влакнима – Део 5-20: Спецификација за јединице са оптичким влакнима за спољашњу монтажу у микроцевима, микроцеви и заштићене микроцеви, за инсталацију удувавањем;

11) SRPS EN 61280-1-1 (en), Основне процедуре за испитивање оптичких комуникационих подсистема – Део 1-1: Процедуре за испитивање општих комуникационих подсистема – Мерење оптичке снаге на излазу предајника за мономодни оптички кабл;

12) SRPS EN 61280-2-12 (en), Процедуре за испитивање оптичких комуникационих подсистема – Део 2-12: Дигитални системи – Мерење дијаграма ока и Q-фактора коришћењем софтверске технике за процену квалитета преноса сигнала;

13) SRPS EN 61280-4-2 (en), Процедуре за испитивање оптичких комуникационих подсистема – Део 4-2: Инсталирани каблови – Мерење слабљења и оптичких повратних губитака за инсталиране мономодне каблове;

14) SRPS EN 61290-3-3 (en), Оптички појачавачи – Методе испитивања – Део 3-3: Параметри шума – Однос снаге сигнала и укупне ASE снаге;

15) SRPS EN 61290-10-5 (en), Оптички појачавачи – Методе испитивања – Део 10-5: Вишеканални параметри – Дистрибуирано Раманово појачање и облик шума;

16) SRPS EN 61300-2-11 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 2-11: Испитивања – Аксијална компресија;

17) SRPS EN 61300-2-35 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 2-35: Испитивања – Увртање кабла;

18) SRPS EN 61300-2-42 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 2-42: Испитивања – Статичко бочно оптерећење за механичку заштиту за растерећење кабла;

19) SRPS EN 61300-3-29 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 3-29: Испитивања и мерења – Спектралне преносне карактеристике DWDM уређаја;

20) SRPS EN 61300-3-47 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 3-47: Испитивања и мерења – Геометрија чеоног краја PC/APC сферно полиране вођице коришћењем интерферометрије;

21) SRPS EN 61300-3-48 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 3-48: Испитивања и мерења – Сила сабијања опруге спојнице за правоугаону вођицу конектора са више влакана;

22) SRPS EN 61300-3-50 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 3-50: Испитивања и мерења – Преслушавање на оптичким свичевима;

23) SRPS EN 61300-3-52 (en), Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте – Основне процедуре за испитивање и мерење – Део 3-52: Испитивања и мерења – Константа деформације вођице и пина, CD за 8 степени закошену PC правоугаону вођицу за мономодна влакна;

20. лифтови и покретне степенице

1) SRPS EN 81-20 (en), Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Лифтови за превоз лица и терета – Део 20: Лифтови за превоз лица и терета са пратиоцем;

2) SRPS EN 81-50 (en), Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Прегледи и испитивања – Део 50: Правила за пројектовање, прорачуни, прегледи и испитивања компонената лифтова;

3) SRPS CEN/TR 81-12 (en), Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Основе и тумачења – Део 12: Примена EN 81-20 и EN 81-50 на специфичним тржиштима;

21. котрљајни лежаји

1) SRPS ISO 104 (en), Котрљајни лежаји – Аксијални лежаји – Габаритне димензије, општи план;

2) SRPS ISO 246 (en), Котрљајни лежаји – Цилиндрично-ваљчани лежаји, одвојени аксијални прстенови – Габаритне димензије;

3) SRPS ISO 355 (en), Котрљајни лежаји – Конусно-ваљчани лежаји – Габаритне димензије и ознаке серија;

4) SRPS ISO 492 (en), Котрљајни лежаји – Радијални лежаји – Геометријске спецификације производа (GPS) и вредности толеранција;

5) SRPS ISO 1132-1 (en), Котрљајни лежаји – Толеранције – Део 1: Термини и дефиниције;

6) SRPS ISO 1132-2 (en), Котрљајни лежаји – Толеранције – Део 2: Принципи и методе мерења и контроле;

7) SRPS ISO 1206 (en), Котрљајни лежаји – Игличасти лежаји, серије димензија 48, 49 и 69 – Габаритне димензије и толеранције – Толеранције за стазу котрљања на вратилу;

8) SRPS ISO 5593 (en), Котрљајни лежаји – Речник;

9) SRPS ISO 5753-1 (en), Котрљајни лежаји – Унутрашњи зазор – Део 1: Радијални унутрашњи зазор за радијалне лежаје;

10) SRPS ISO 5753-2 (en), Котрљајни лежаји – Унутрашњи зазор – Део 2: Аксијални унутрашњи зазор за кугличне лежаје са додиром у четири тачке;

11) SRPS ISO 15241 (en), Котрљајни лежаји – Симболи за физичке величине;

12) SRPS ISO 15242-1 (en), Котрљајни лежаји – Методе мерења вибрација – Део 1: Основе;

13) SRPS ISO 15242-2 (en), Котрљајни лежаји – Методе мерења вибрација – Део 2: Радијални куглични лежаји са цилиндричним проврtом и цилиндричним омотачем;

14) SRPS ISO 15242-3 (en), Котрљајни лежаји – Методе мерења вибрација – Део 3: Радијални бачвасти и конусно-ваљчани лежаји са цилиндричним проврtом и цилиндричним омотачем;

15) SRPS ISO 15242-4 (en), Котрљајни лежаји – Методе мерења вибрација – Део 4: Радијални цилиндрично-ваљчани лежаји са цилиндричним проврtом и цилиндричним омотачем;

22. заштитне рукавице

1) SRPS EN 16350 (en), Заштитне рукавице које штите од електростатичког ризика;

23. природни гас

1) SRPS ISO/TR 22302 (en), Природни гас – Израчунавање метанског броја;

24. црева и цревни прикључци

1) SRPS CEN/TS 16650 (en), Спецификација за спојнице за црева за бензин, нафту и мазива – Спојнице под високим притиском;

25. постројења и опрема за прехрамбену индустрију

1) SRPS EN ISO 12041 (en), Машине за прехрамбену индустрију – Машине за обликовање – Безбедносни и хигијенски захтеви;

2) SRPS EN ISO 12042 (en), Машине за прехрамбену индустрију – Аутоматски раздељивачи теста – Безбедносни и хигијенски захтеви;

3) SRPS EN ISO 15180 (en), Машине за прехрамбену индустрију – Уређаји за испуштање хране – Безбедносни и хигијенски захтеви;

26. цемент, гипс, креч, малтер

1) SRPS CEN/TR 16632 (en), Изотермна проводљивост калориметра (ICC) за одређивање топлотне хидратације цемента: Извештај о стању развијености технике и препоруке;

27. чврста минерална горива

1) SRPS ISO 11760 (sr), Класификација угљева;

28. чврста горива

1) SRPS ISO 1928 (sr), Чврста минерална горива – Одређивање горње топлотне вредности калориметријском методом са бомбом и израчунавање доње топлотне вредности;

29. нафтно рударство

1) SRPS EN ISO 13503-6 (en), Индустрија нафте и природног гаса – Флуиди и материјали који се користе при опремању бушотина – Део 6: Поступак за мерење цурења флуида који се користе при опремању бушотина у производним условима;

30. претварање и пренос енергије и топлоте уопште

1) SRPS CLC/TR 16567 (en), Обавезне шеме за енергетску ефикасност у Европи – Преглед и анализа основних карактеристика и могућности за хармонизацију;

31. обезбеђење квалитета

1) SRPS ISO 10008 (sr), Менаџмент квалитетом – Задовољство корисника – Смернице за електронске трговинске трансакције између пословног система и потрошача (B2C ECT);

2) SRPS ISO/IEC TS 17021-4 (sr), Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 4: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента одржившу догађаја;

3) SRPS ISO/IEC TS 17021-5 (sr), Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 5: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента имовином.

III

Повлаче се следећи српски стандарди:

1. папирни и пластични кондензатори

1) SRPS EN 60384-13:2009 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 13: Спецификација подврсте – Непроменљиви металослојни полипропиленски диелектрични кондензатори за једносмерну струју;

2) SRPS EN 60384-2:2009 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 2: Спецификација подврсте – Непроменљиви метализовани полиетилентерефталатни кондензатори за једносмерну струју;

2. непроменљиви кондензатори

1) SRPS EN 60384-21:2009 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 21: Спецификација подврсте – Непроменљиви вишеслојни керамички кондензатори за површинску уградњу, класа 1;

2) SRPS EN 60384-22:2009 (en), Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје – Део 22: Спецификација подврсте – Непроменљиви вишеслојни керамички кондензатори за површинску уградњу, класа 2;

3. електричне пећи

1) SRPS EN 60676:2011 (en), Индустријска електротермија – Методе испитивања за директне лучне пећи;

4. системи напајања електричном енергијом

1) SRPS HD 384.4.442 S1:2012 (en), Електричне инсталације у зградама – Део 4: Заштита ради остваривања безбедности – Поглавље 44: Заштита од пренапона – Одељак 442: Заштита инсталација ниског напона од кварова између високонапонских система и земље;

5. руде алуминијума

1) SRPS B.G8.510:1990 (sr), Методе хемијских испитивања руда алуминијума – Одређивање губитка масе на 1 075 °C – Гравиметријска метода;

6. чврста горива

1) SRPS ISO 351:1999 (sr), Чврста минерална горива – Одређивање садржаја укупног сумпора – Метода сагоревања на високој температури;

7. производи од гвожђа и челика

1) SRPS C.A6.022:1983 (sr), Одређивање површинске масе калајне превлаке на белом лиму – Волуметријска метода;

8. неорганске хемикалије

1) SRPS H.G2.098:1997 (sr), Натријум-хлорид за припрему воде помоћу јоноизмењивачких смола – Технички услови;

2) SRPS H.G2.099:1997 (sr), Таблете натријум-хлорида за припрему воде помоћу јоноизмењивачких смола – Технички услови;

3) SRPS H.B2.200:1961 (sr), Технички раствор магнезијум-хлорида за грађевинарство;

9. безбедност дечјих играчака

1) SRPS EN 71-6:1997 (sr), Безбедност дечјих играчака – Део 6: Графички симбол за упозорење везано за узраст;

10. спортски објекти

1) SRPS EN 12572:2008 (en), Вештачке конструкције за пењање – Заштитне тачке, захтеви за стабилност и методе испитивања;

11. керамичке плочице

1) SRPS B.D8.054:1984 (sr), Керамичке плочице – Одређивање отпорности на температурне промене (методом по Харкорту);

12. топлотна изолација зграда

1) SRPS ISO/TR 9165:2005 (sr), Практичне топлотне особине грађевинских материјала и производа.

IV

1. Донесени српски стандарди и сродни документи из поглавља I и II овог решења објављени су у посебном издању Института за стандардизацију Србије.

2. Уз ознаке српских стандарда и сродних докумената из поглавља I, II и III овог решења наводе се ознаке језика: (sr), за српски језик, (en), за енглески језик, (sr, en), за двојезично издање на српском и енглеском језику, (en, fr), за двојезично издање на енглеском и француском језику.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Р. број 1115/53-51-02/2015
У Београду, 24. марта 2015. године

Директор,
мр **Иван Крстић,** с.р.

2948

На основу члана 19. Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС”, број 83/14),

Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије на L (педесетој) седници одржаној 10. фебруара 2015. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије (број 1816 од 16. децембра 2014. године)

Члан 1.

У члану 15, после става 4. додаје се став 5. који гласи:

„За обављање послова техничког испитивања и сертификације, за област ЕЛЕКТРИЧНА И ОПТИЧКА ОПРЕМА, организовано је Сертификационо тело РТС „Развој и сертификација” као посебан организациони облик”.

Члан 2.

У члану 60, став 3, тачка 2. мења се и гласи: „ВСС или мастер”.

У истом члану, у ставу 3, тачка 4. мења се и гласи: „најмање седам година радног искуства на уредничким пословима”.

Члан 3.

У свему осталом Статут Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије (број 1816 од 16. децембра 2014. године) остаје непромењен.

Члан 4.

Ове измене и допуне Статута ЈМУ РТС, по добијеној сагласности Савета Регулаторног тела за електронске медије, ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Председник Управног одбора РТС-а,
проф. др **Слободан Г. Марковић,** с.р.

2949

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 56. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и чл. 6. и 7. Уредбе о проглашењу Строгог резервата природе „Кукавица” („Службени гласник РС”, број 107/14),

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, на седници одржаној 6. марта 2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК

о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Кукавица”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником регулишу се унутрашњи ред, организација, начин рада и опрема чуварске службе и основна правила организације противпожарне заштите Строгог резервата природе „Кукавица” (у даљем тексту: Строги резерват природе), односно ближе прописују правила из члана 56. став 4. Закона о заштити о природе (у даљем тексту: Закон) по којима се на подручју Строгог резервата природе спроводи режим заштите утврђен чланом 35. Закона и чланом 4. Уредбе о проглашењу Строгог резервата природе „Кукавица” (у даљем тексту: Уредба).

Члан 2.

Управљање Строгог резервата природе Уредбом је поверено Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” Београд.

Послове управљања непосредно врши Шумско газдинство „Врање” Врање, Шумска управа у Владичином Хану (у даљем тексту: Управљач).

Члан 3.

Одредбе овог правилника односе се на посетиоце Строгог резервата природе.

Посетилац Строгог резервата природе је лице које из научних, образовних, рекреативних, туристичких, спортских и културних потреба и разлога борави на подручју Строгог резервата природе краће од 15 дана, као и лице у транзиту кроз подручје Строгог резервата природе (у даљем тексту: Посетилац).

Члан 4.

Посетиоци су дужни да се придржавају одредаба овог правилника, упутстава са информативних табли и других ознака, као и упутстава или налога чувара Строгог резервата природе и других овлашћених лица Управљача.

У планирању и предузимању радова и активности на подручју Строгог резервата природе, Посетиоци су дужни да поштују Закон, Уредбу и План управљања Строгог резервата природе.

Члан 5.

Унутрашњи ред Строгог резервата природе Управљач обезбеђује организовањем чуварске службе, сарадњом са локалним становништвом, јавним предузећима и другим привредним субјектима, установама и удружењима грађана, као и сарадњом са органима државне управе и локалне самоуправе.

II. КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА

Члан 6.

Забрањен је улазак, односно приступ у Строги резерват природе без одобрења Управљача или пратње чувара Строгог резервата природе.

Члан 7.

Површина на којој је Уредбом утврђен режим заштите I степена: Одељење Г 31, Одсек а, Газдинска јединица „Кукавица II”.

Површину Строгог резервата природе Управљач ће означити на видљив и јасан начин.

III. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 8.

Посетиоци су дужни да примењују мере заштите природних, културних и других вредности и животне средине у складу са Законом, Уредбом и овим правилником, другим законским и подзаконским актима донетим на основу тих закона.

Члан 9.

Биљке и гљиве које живе у слободној природи на подручју Строгог резервата природе, а којима је Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10 и 4/11) утврђен статус строго заштићених врста, није дозвољено сећи, кидати, ломити, чупати, сакупљати њихово семе и плодове, или их на други начин оштећивати и уништавати.

Животиње које живе, повремено или сезонски бораве у слободној природи на подручју Строгог резервата природе, а којима је Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака животиња и гљива (у даљем тексту: Правилник о дивљим врстама), утврђен статус строго заштићених врста, није дозвољено растеривати, узнемиравати, хватати, убијати и рањавати, нехотично и намерно тровати, сакупљати јаја и друге развојне облике, уништавати и оштећивати гнезда и остала места и објекте на којима се те животиње размножавају, одгајају младунце, склањају, бораве и хране.

Лице које на подручју Строгог резервата природе нађе заштићену дивљу животињу утврђену Правилником о дивљим врстама, свој налаз без одлагања пријављује чувару или другом овлашћеном лицу Управљача.

Лице из става 3. овог члана и Управљач могу се договорити да Управљач преузме даље обавезе у вези нађених примерака дивљих животиња сходно члану 93. Закона, односно обавести најближу ветеринарску организацију и надлежно министарство, о чему Управљач саставља записник и води евиденцију.

Забрањено је поступање са строго заштићеним врстама дивљих биљака, животиња и гљива супротно одредбама ст. 1, 2. и 3. овог члана.

Члан 10.

На подручју Строгог резервата природе забрањено је сакупљање свих биљних и животињских врста.

Члан 11.

На подручју Строгог резервата природе забрањено је уношење алохтоних биљних и животињских врста.

IV. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Члан 12.

На подручју Строгог резервата природе забрањено је коришћење природних богатстава и искључују се други облици коришћења простора и активности на заштићеном простору, осим научних истраживања и презентације.

Члан 13.

На подручју Строгог резервата природе обезбеђује се научно праћење стања шумске заједнице планинске букве и еколошких услова станишта, стања популације свих биљних и животињских врста, прикупљање и анализа података о дендрометријским и другим карактеристикама дрвећа и жбуња, предузимање мера заштите од пожара и биљних болести и штеточина јачег интензитета, ограничена посета у циљу образовног рада и приказивања вредности заштићеног подручја.

V. ЛОВ

Члан 14.

На подручју Строгог резервата природе забрањен је лов.

VI. СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ

Члан 15.

На подручју Строгог резервата природе забрањено је организовање спортских такмичења и активности рекреације.

VII. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Члан 16.

На подручју Строгог резервата природе забрањена је: изградња објеката, шумских и јавних путева, извођење грађевинских радова и других радова којима би се нарушила морфологија терена, уништила дивља флора и фауна или на било који начин нарушио интегритет заштићеног подручја.

VIII. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Члан 17.

Одржавање чистоће и управљање отпадом на подручју Строгог резервата природе врши се у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), прописима донетим на основу тог закона, другим законима и прописима који се односе на отпадне материје, Уредбом и овим правилником.

На подручју Строгог резервата природе забрањено је депоновање смећа и другог отпадног материјала.

Члан 18.

Свако је дужан да сакупља и одлаже отпатке које ствара, на местима која су посебно уређена односно опремљена и према потреби, обележена за те намене.

Управљач ће поставити одговарајућу опрему, односно канте, корпе или кесе за привремено одлагање чврстих отпадака на местима која су предмет посете и организовати њихово пражњење и одвожење изван подручја Строгог резервата природе.

IX. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА, ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ ФИЛМОВА

Члан 19.

Управљач у року утврђеном Уредбом и на начин прописан одговарајућим подзаконским актом обележава Строги резерват природе као заштићено подручје таблама прописаног изгледа, а границе Строгог резервата природе обележава прописаним ознакама.

Управљач одговарајућим таблама обележава места и објекте где је приступ и боравак забрањен или ограничен.

Управљач поставља табле односно друге ознаке са информацијама о правилима унутрашњег реда.

Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима заштите и презентацију вредности Строгог резервата природе.

Забрањено је оштећивање или уништавање и уклањање табли и натписа на таблама и других ознака из овог члана, као и њихово заклањање односно маскирање другим објектима.

Члан 20.

На подручју Строгог резервата природе није дозвољено постављање информативних табли са називима правних и физичких лица и рекламних и других паноа.

Члан 21.

Фотографисање и снимање тонских и видео записа и филмова на подручју Строгог резервата природе дозвољено је.

За радње из става 1. овог члана потребно је прибавити сагласност Управљача.

Ради прибављања сагласности из става 2. овог члана, организатор снимања, односно заинтересовано лице пријављује планиране активности снимања Управљачу који је дужан да сагласност изда у року не дужем од 15 дана.

За активности фотографисања и снимања заинтересовано лице ће према потреби и обавештењу Управљача прибавити акт о условима заштите природе које издаје Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод).

Управљач може привремено или трајно ускратити сагласност уколико је индикован значајан неповољан утицај на природне вредности.

Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун се обавља снимање фотографија, тонских и видео записа и филмова који се публикују, односно приказују јавности, дужно је да један примерак снимљеног материјала достави Управљачу.

X. ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД

Члан 22.

На подручју Строгог резервата природе могу се обављати активности научно-истраживачког рада.

Научно истраживање из става 1. овог члана допуштено је обављати на начин да се не изазову значајне неповољне промене или униште природне вредности, као и да се не загади животна средина.

Члан 23.

За истраживања која могу имати утицај на вредности и обележја Строгог резервата природе и за која је у смислу члана 57. ст. 3. и 4. Закона неопходно прибавити акт о условима заштите природе, носилац истраживања прибавља сагласност Управљача.

Да би прибавио сагласност из став 1. овог члана, носилац истраживања пријављује Управљачу планиране истраживачке радове и активности.

Пријава истраживања садржи меродавне податке о врсти, циљу, садржају, локацији, времену трајања, методама, средствима, опреми и алатима, руководиоцу и учесницима истраживања. У пријави се могу навести и услуге, односно помоћ која се тражи од Управљача.

Уз пријаву истраживања прилаже се акт о условима заштите природе.

Уз пријаву истраживања прилаже се и дозвола надлежног министарства, када се ради о истраживањима строго заштићених и заштићених врста и другим истраживањима за чије извођење је прописана обавеза прибављања дозволе надлежног органа.

Сагласност из става 1. овог члана, коју Управљач издаје у року не дужем од седам дана од дана пријема пријаве, садржи упутство о примени услова и мера заштите природе и правила

унутрашњег реда, посебне услове, ако их има, у вези места, времена и начина извођења радова, обезбеђења пратње чувара или другог лица, као и могућност и услове пружања тражених услуга.

Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети или изводити без прибављене сагласности Управљача.

Члан 24.

Управљач може у поступку издавања сагласности одредити друго време од оног које је наведено у пријави ако оцени да постоји ризик по природне вредности, безбедност и здравље људи, о чему обавештава подносиоца пријаве пре издавања сагласности.

Управљач из разлога наведених у ставу 1. овог члана или непоштовања прописаних услова може писмено наложити прекид истраживачких радова и активности.

Члан 25.

Образовне активности на подручју Строгог резервата природе, као што су школа у природи, теренска настава и семинари и стручне екскурзије потребно је благовремено писмено пријавити Управљачу.

Активности из става 1. овог члана не могу започети пре него што Управљач потврди пријем пријаве тих активности. Пријава намераваних образовних активности мора садржати релевантне податке о врсти, циљу, садржају, времену трајања, организатору и броју учесника. У пријави се могу навести и услуге односно помоћ која се очекује од Управљача.

Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана писмено потврдити пријем пријаве образовних активности и обавестити подносиоца пријаве о посебним условима заштите природе и животне средине приликом обављања активности, ако их има, као и о могућностима и условима пружања тражених услуга или помоћи.

Члан 26.

У року од 15 дана по завршетку теренских истраживачких радова и образовних активности, носилац истраживања, односно организатор образовних активности дужан је да Управљачу достави кратак извештај о току и главним резултатима спроведених истраживања и образовних активности.

О завршетку елабората, односно публиковању резултата о извршеним истраживањима носилац истраживања дужан је да обавести Управљача у року од 15 дана као и да тај елаборат или публиковани рад достави Управљачу.

Ономе ко благовремено не поднесе извештај из става 1. односно не достави обавештење и елаборат или рад из става 2. овог члана, Управљач може ускратити сагласност за наредна истраживања односно обавештење и услуге за обављање образовних активности.

XI. ЧУВАРСКА СЛУЖБА

Члан 27.

Спровођење правила унутрашњег реда обезбеђује и непосредни надзор на подручју Строгог резервата природе врши чувар Шумског газдинства „Врање" Врање, Шумска управа Владичин Хан.

Чувар Строгог резервата природе може истовремено обављати и послове чувара шума и за свој посао непосредно је одговоран шефу Шумске управе.

Број чувара утврђује Јавно предузеће „Србијашуме" актом о систематизацији послова и радних места, а врста и обим конкретних послова које чувар обавља утврђује се уговором о раду или другим појединачним актом, у складу са Законом.

Члан 28.

За време службе, чувар носи службену одећу на којој је знак знак заштите природе, знак Строгог резервата природе и идентификациона плочица.

Члан 29.

Чувар за време службе може да носи оружје којим је наоружан.

Врсту, услове и правила ношења и употребе и начин чувања оружја утврђује Управљач у складу са Законом.

Члан 30.

Чувар поседују службену легитимацију којом доказује идентитет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом.

Чувар је дужан да у вршењу одговарајућих службених радњи претходно покаже службену легитимацију.

Службену легитимацију чувару издаје Управљач на обрасцу који прописује министар.

О издатим легитимацијама Управљач води евиденцију.

Чувар који је престао да врши чуварску службу, дужан је да службену легитимацију у року од три дана од дана престанка службе врати Управљачу, коју ће Управљач одмах поништити и ту чињеницу унети у евиденцију из става 4. овог члана.

У случају губитка или нестанка службене легитимације чувар је дужан да о овоме одмах обавести Управљача.

Изгубљена или нестала легитимација брише се из евиденције о издатим легитимацијама, а чувару се издаје нова легитимација.

Члан 31.

Рад чуварске службе организује се на терену тако што чувар врши непосредни надзор и контролише спровођење правила унутрашњег реда на једном чуварском рејону.

Чуварски рејон у смислу овог правилника, чини газдинска јединица или део газдинске јединице.

Чувар је одговоран за унутрашњи ред у рејону за који је задужен.

Члан 32.

У вршењу чуварске службе, дужност чувара је да:

1) прати односно надгледа кретање и активности Посетилаца,

2) прати стање биљних и животињских врста и других вредности Строгог резервата природе и води евиденцију о њима,

3) пружа податке, помоћ и услуге Посетиоцима при обиласку и разгледању Строгог резервата природе,

4) прати и пружа друге потребне услуге организаторима и учесницима научних и других истраживања и образовних активности,

5) сарађује са надлежним инспектором и обавештава о стварима из његове надлежности,

6) сарађује се органом унутрашњих послова и према указаној потреби тражи његову помоћ,

7) саставља записник, обавештава шефа Шумске управе и обавља друге овде неспоменуте послове, у складу са законом и актом Управљача,

8) обавештава други надлежни орган о извршењу забрањених, односно противправних радњи које су регулисане прописима из надлежности тог органа и о њиховим извршиоцима уколико су познати.

Члан 33.

Када чувар утврди или основано претпостави да је Посетилац заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен је да:

1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без личних исправа чији му идентитет није познат, приведе надлежном органу унутрашњих послова,

2) затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу, одобрење, пријаву радова, улазницу или други документ којим доказује статус Посетиоца и неко од права у вези радова и активности које обавља,

3) изврши преглед свих врста возила и товара,

4) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија за чији је преглед потребан судски налог, а посебно преглед:

– пртљага и личних ствари,

– улова и средстава за лов и риболов,

– алата и средстава за сакупљање биљака и животиња,

5) привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или кривично дело и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела, укључујући делове и примерке живог и неживог света, као и да ове предмете, без одлагања, преда управљачу заштићеног подручја ради чувања,

6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и уклањање штетних последица, а посебно:

– привремено забрани радове и активности које се обављају без прописаних сагласности или одобрења, као што су научна и друга истраживања, образовне и спортске активности и сл.,

– забрани на лицу места радове и активности које се обављају противно одредбама овог правилника и правилима противпожарне заштите,

– нареди пуштање на слободу, односно враћање у природу здравих и неповређених примерака животиња, уколико је то за њих безбедно.

Члан 34.

Када утврди радњу учињену супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, чувар саставља записник.

Садржај записника или опис који се уноси у записник је саопштавање оног што је затечено, нађено, утврђено или на други начин прибављено и констатовано.

У садржај се обавезно уносе:

– подаци о извршиоцима недозвољене радњи, а ако је извршилац непознат то се констатује уз основану претпоставку о могућем извршиоцу,

– начин и време извршења радње, средства и алати којима је радња извршена,

– подаци о сведоцима и другим расположивим доказима ако постоје,

– настала штета, документована што прецизнијим подацима и по могућству фотографијом,

– подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5) члана 33.

Записник је састављен у оноликом броју примерака колико захтева конкретна ситуација, а ако је контроли присутна нека друга заинтересована страна, један примерак записника уручује се и њој.

Управљач ће прописати образац записника из овог члана.

Члан 35.

О привремено одузетим предметима из члана 33. чувар издаје потврду са тачним подацима о врсти и количини.

Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привремено одузетих предмета, и предузима радње за даље поступање за примерцима одузетих и нађених животињских или биљних врста, минерала, кристалних творевина, фосилних остатака и артефаката, укључујући њихово збрињавање док се ствар не реши.

О привремено одузетим предметима Управљач води евиденцију са подацима о врсти количини, разлогу привременог одузимања, лицу коме су предмети привремено одузети и чувару који је предмете привремено одузео.

Члан 36.

Чувар у вршењу службе поступа стручно, ауторитативно и одговорно, у складу са овлашћењима која има, водећи посебно рачуна о угледу Управљача.

Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активности, чији садржај прописује Управљач.

Члан 37.

Чувар полаже стручни испит у складу са програмом који прописује министар.

Управљач сам организује или на други начин обезбеђује обуку, стручно усавршавање и проверу знања и вештина чувара.

Члан 38.

Чувар је опремљен и радном одећом, средствима везе и превоза, потребним апаратима и инструментима и алатом, у складу са посебним актом Управљача.

Члан 39.

На основу записника и обавештења чувара о учињеној забрањеној односно противправној радњи, Управљач сходно стеченим околностима, врсти дела и статусу починиоца подноси одговарајућу пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.

XII. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Члан 40.

На подручју Строгог резервата природе планирају се и спроводе мере заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09), Законом о шумама и прописима донетим на основу тих закона, планом управљања Строгог резервата природе и плановима заштите од пожара.

Управљач доноси план заштите од пожара за подручје Строгог резервата природе сходно члану 47. Закона о заштити од пожара и одредбама Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, број 76/10).

Јавно предузеће „Србијашуме” у складу са Законом о шумама доноси планове заштите шума од пожара за Јужно-моравско шумско подручје коме припада подручје Строгог резервата природе.

Планом и програмом управљања Строгог резервата природе утврђују се приоритетни односно годишњи оперативни задаци противпожарне заштите.

Управљач ће на погодан начин објавити односно јавно истакнути изводе из планова заштите од пожара, са основним правилима противпожарне заштите и поставити одговарајуће ознаке на терену.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Надзор над применом овог правилника врши надлежно министарство.

Члан 42.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, уз претходно прибављену сагласност надлежног министарства.

Број 26/2015-5
У Београду, 6. марта 2015. године
Председник Надзорног одбора,
Милош Срећковић, с.р.

2950

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 56. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и чл. 4, 5, 6, 7. и 9. Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Јерма” („Службени гласник РС”, број 101/14),

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, на седници одржаној 6. марта 2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК

о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Јерма”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником регулишу се унутрашњи ред, организација, начин рада и опрема чуварске службе и основна правила организације противпожарне заштите Специјалног резервата природе „Јерма” (у даљем тексту: Специјални резерват природе), односно ближе прописују правила из члана 56. став 4. Закона о заштити природе (у даљем тексту: Закон) по којима се на подручју Специјалног резервата природе спроводи режим заштите утврђен чланом 35. Закона и чл. 4, 5, 6. и 7. Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Јерма” (у даљем тексту: Уредба).

Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на кориснике заштићеног подручја у смислу члана 4. тачка 37. Закона (у даљем тексту: Корисник), односно на лица која имају пребивалиште или боравиште на подручју Специјалног резервата природе, власнике земљишта и других непокретности, правна и физичка лица и предузетнике који коришћењем непокретности, природних вредности и добара и на други начин обављају делатност или врше послове на

подручју Специјалног резервата природе, као и на посетиоце Специјалног резервата природе.

Посетилац Специјалног резервата природе је лице које из научних, образовних, рекреативних, туристичких, спортских и културних потреба и разлога борави на подручју Специјалног резервата природе краће од 15 дана, као и лице у транзиту кроз подручје Специјалног резервата природе (у даљем тексту: Посетилац).

Члан 3.

Управљање Специјалним резерватом природе Уредбом је поверено Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме" Београд.

Послове управљања непосредно врши Шумско газдинство „Пирот" Пирот (у даљем тексту: Управљач).

Члан 4.

Корисници и Посетиоци дужни су да се придржавају одредаба овог правилника, упутстава са информативних табли и других ознака, као и упутстава или налога чувара Специјалног резервата природе и других овлашћених лица Управљача.

У планирању и предузимању радова и активности на подручју Специјалног резервата природе, Корисници и Посетиоци дужни су да поштују Закон, Уредбу и План управљања Специјалног резервата природе.

Члан 5.

За коришћење Специјалног резервата природе и услуга Управљача, Корисник и Посетилац плаћају накнаду Управљачу, сходно члану 70. Закона.

Висину, начин обрачуна и наплате накнаде Управљач прописује посебним актом, уз сагласност надлежног министарства (у даљем тексту: Министарство).

Члан 6.

Унутрашњи ред Специјалног резервата природе Управљач обезбеђује организовањем чуварске службе, сарадњом са локалним становништвом, јавним предузећима и другим привредним субјектима, установама и удружењима грађана, као и сарадњом са органима државне управе и локалне самоуправе.

II. КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА

Члан 7.

Улазак, односно приступ у Специјални резерват природе је слободан и без ограничења.

Улазак у Специјални резерват природе моторним возилом може се забранити или ограничити, у складу са посебним прописом, ако се ради о транспорту опасних материја.

Управљач може краткотрајно заустављати моторна возила на уласку у Специјални резерват природе уколико на јавном путу заснује улазну станицу у складу са чланом 68. ст. 3, 4. и 5. Закона.

Начин заснивања и рада улазних станица Управљач ће прописати посебним актом, у складу са законом.

Члан 8.

Боравак на подручју Специјалног резервата природе је слободан и без ограничења осим на местима, у време и на начин утврђеним овим правилником.

Забрањен је улазак односно приступ без одобрења Управљача или пратње чувара Специјалног резервата природе на површине односно места на којима је Уредбом утврђен режим I степена, као и на места и објекте за које је Планом управљања Специјалним резерватом природе одређен такав режим посете због потребе очувања дивље флоре и очувања, прихране и праћења дивљих животиња.

Када се ради о хитној интервенцији у случају пожара, елементарне непогоде или удеса или наменском коришћењу постојећих шумских и других службених путева, одобрење или пратња из става 1. овог члана не мора се прибавити односно обезбедити, већ се те активности пријављују Управљачу.

Члан 9.

Површине, места и објекти из члана 8. овог правилника су:

1) Површине на којима је Уредбом утврђен режим заштите I степена:

– Кањон Јерме са деловима Гребена и Влашке планине", површине 657,6461 ha;

– „Турка", површине 285,5302 ha.

2) Површине у режиму заштите II степена на којима су Уредбом утврђене четири засебне целине:

– „Плато Влашке планине", површине 129,1839 ha;

– „Полидоминантне шуме Влашке планине", површине 203,9984 ha;

– „Влашко ждрело", површине 25,1664 ha;

– „Долина Јерме код села Петачинци", површине 33,7606 ha.

3) Станишта од приоритетног значаја за заштиту односно места од посебног значаја за очување строго заштићених врста (тресаве, планински пашњаци, стеновити одсеци и сипари и друго).

4) Површине, места и објекти за реинтродукцију биљних и животињских врста и прихрану птица.

5) Простор око стабала дрвећа на којима се налазе гнезда значајних врста птица полупречника 50 метара, где се забрањује приступ у репродукционом периоду.

6) Спелеолошки објекти.

Површине, места и објекте из става 1. овог члана Управљач ће означити на видљив и јасан начин.

Члан 10.

Кретање, заустављање и паркирање моторних возила односно возила на моторни погон на путевима и приступ одређеним местима и објектима на подручју Специјалног резервата природе могу се, на основу договора са управљачима тих путних праваца и органом надлежним за безбедност саобраћаја на путевима, регулисати односно забранити или ограничити за све или одређене категорије учесника у саобраћају.

О режиму саобраћаја из става 1. овог члана јавност и учесници у саобраћају обавештавају се на погодан начин, а деонице путева и места у Специјалном резервату природе на којима није дозвољено кретање, заустављање или паркирање моторних возила видно се обележавају.

Забрањена је употреба возила на путевима супротно обавештењу и ознакама из става 2. овог члана.

Члан 11.

Камповање и логоровање ван грађевинских парцела и окућница сталних домаћинстава, породичних објеката за одмор и туристичко – угоститељских објеката допуштено је једино на местима посебно одређеним Планом управљања или просторним планом и уређеним за те намене.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, камповање или логоровање може се организовати уз пратњу чувара или одобрење Управљача на другом месту, у кратком трајању и за мањи број лица, а за потребе истраживачког рада и екотуризма.

Ложење ватре на отвореном огњишту, изван места одређених за камповање и логоровање допуштено је само на посебно уређеним и обележеним ложиштима, уз пријаву чуварској служби Специјалног резервата природе.

Забрањено је камповање, логоровање и ложење ватре супротно одредбама ст. 1, 2. и 3. овог члана.

III. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 12.

Лица која живе, бораве или обављају посао на подручју Специјалног резервата природе дужни су да примењују мере заштите природних, културних и других вредности и животне средине у складу са Законом, Уредбом и овим правилником, меродавним законима и прописима донетим на основу тих закона.

Члан 13.

Биљке и гљиве које живе у слободној природи на подручју Специјалног резервата природе, а којима је Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС", бр. 5/10 и 47/11) утврђен статус строго заштићених врста, није дозвољено сећи, кидати, ломити, чупати, сакупљати њихово семе и плодове, или их на други начин оштећивати и уништавати.

Животиње које живе, повремено или сезонски бораве у слободној природи на подручју Специјалног резервата природе, а којима је Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених

и заштићених дивљих врста биљака животиња и гљива (у даљем тексту: Правилник о дивљим врстама), утврђен статус строго заштићених врста, није дозвољено растеривати, узнемиравати, хватати, убијати и рањавати, нехотично и намерно тровати, сакупљати јаја и друге развојне облике, уништавати и оштећивати гнезда и остала места и објекте на којима се те животиње размножавају, одгајају младунце, склањају, бораве и хране.

Лице које на подручју Специјалног резервата природе нађе примерке заштићених биљака и животиња из ст. 1. и 2. овог члана који су оштећени, односно рањени, болесни, немоћни или мртви или примете појаве оштећења и уништавања станишта биљака и животиња дужно је да о томе без одлагања обавести чувара или друго овлашћено лице Управљача.

Управљач води евиденцију о поднетим обавештењима, односно саставља записник у вези утврђеног стања по поднетим обавештењима или нађеном примерку животиње.

Управљач ће о налазима и обавештењима из става 3. овог члана обавестити Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод), односно предузети друге потребне радње у вези тих налаза и обавештења сходно члану 93. Закона, односно обавести најближу ветеринарску организацију и Министарство, о чему Управљач саставља записник и води евиденцију.

Забрањено је поступање са строго заштићеним врстама дивљих биљака, животиња и гљива супротно одредбама ст. 1, 2. и 3. овог члана.

Члан 14.

Дивље врсте биљака, гљива, лишајева и животиња које су утврђене Уредбом о стављању под контролу сакупљања и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08 и 9/10) могу се сакупљати на подручју Специјалног резервата природе на начин и под условима утврђеним претходно споменутим прописом и Уредбом.

Лица која врше сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана на подручју Специјалног резервата природе дужни су да чувару Специјалног резервата природе (у даљем тексту: Чувар) или другом овлашћеном лицу Управљача пријаве дневне количине и врсте сакупљене флоре и фауне.

Сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана није дозвољено на површинама на којима је Уредбом утврђен режим заштите I степена.

За сакупљање дивље флоре и фауне на површинама и местима која су утврђена чланом 9. тач. 3, 4 и 5 овог правилника, у шумама и шумском земљишту у државној својини, као и на земљишту у јавној и задружној својини на коме је Уредбом утврђен режим заштите II степена потребно је прибавити одобрење Управљача.

Сакупљање дивље флоре и фауне на земљишту у приватној својини на коме је Уредбом утврђен режим заштите II степена дозвољено је само власницима односно корисницима тог земљишта.

Одобрење из става 4. овог члана може се привремено ускратити или ограничити због потребе очувања флоре и фауне.

Забрањено је сакупљање дивље флоре и фауне супротно одредбама ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана.

Члан 15.

Врсте дивље флоре и фауне чије је коришћење и заштита регулисано прописима из области шумарства, пољопривреде, ловства и риболова могу се на подручју Специјалног резервата природе користити на начин и под условима из тих прописа.

За приступ и боравак на местима у Специјалном резервату природе која су утврђена чланом 9. овог правилника, ради коришћења дивље флоре и фауне у оквиру допуштених активности шумарства, пољопривреде, лова и риболова, потребно је прибавити одобрење Управљача.

Лов, односно приступ и боравак ловаца са оружјем и псима на места из става 2. овог члана није дозвољен.

Члан 16.

Забрањено је без одобрења Управљача остављати угинуле, заклане и убијене животиње и њихове делове, кланички отпад и месне прерађевине на места уређеним као хранилишта некрофагих врста птица.

Члан 17.

На подручју Специјалног резервата природе забрањено је уношење алохтоних биљних и животињских врста.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, алохтоне врсте биљака могу се уносити на малим површинама и у ограниченој бројности приликом спровођења мера антиерозионе заштите, заштите животне средине и пејзажног уређења, а алохтоне врсте фауне у циљу унапређења стања водених екосистема, насеља риба и ловне дивљачи, под условима и на начин утврђен чланом 82. Закона и уз одобрење Управљача.

На подручју Специјалног резервата природе забрањено је уношење или насељавање врста биљака и животиња које је Министарство прогласило за инвазивне.

Забрањено је поступање са алохтоним и инвазивним врстама биљака и животиња супротно одредбама ст. 1. и 2. и 3. овог члана.

Члан 18.

Управљач ће на погодан начин јавно приказати и учинити доступним свима који живе или по неком основу бораве на подручју Специјалног резервата природе, спискове врста дивље флоре и фауне из чл. 13, 14. и 15. овог правилника са информацијама од значаја за њихово препознавање, заштиту и режим коришћења.

Члан 19.

Забрањено је, сходно члану 98. Закона, узимати из природе геолошка и палеонтолошка документа (фосиле, минерале, кристале, пећински накит и друго) који су проглашени заштићеним природним добрима или се налазе на објекту геонаслеђа и заштићеном налазишту.

Налазач геолошких и палеонтолошких докумената из става 1. овог члана која би могла представљати заштићену природну вредност, дужан је да исте пријави Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

Налазач и Управљач могу се споразумети да Управљач изврши пријаву и предузме мере из става 2. овог члана уместо налазача.

Забрањено је, сходно члану 25. Закона, оштећивање, уништавање, изношење и присвајање примерака биљака и животиња, минерала, кристалних творевина, фосилних остатака и артефаката из пећина и крашких јама, растурање и изношење гуана, остављање отпадака, употреба материја којима се могу загадити воде, исписивање графита и ложење ватре у тим објектима.

У циљу научног истраживања, заштите и уређења спелеолошких објеката може се допустити узимање и изношење предмета из ст. 1. и 3. овог члана, односно вршење мањих промена на деловима пећинских улаза и канала, под условима које утврди Завод.

Члан 20.

Забрањено је оштећивати и уништавати предмете и објекте који имају културно – историјску вредност, односно својство или статус евидентираног или утврђеног културног добра.

Нису допуштени разградња и други видови оштећења или уништавања објеката који представљају истакнуте примере народног градитељства.

Није допуштено раскопавање места на којима су констатовани или основано претпостављени археолошки налази, нити њихово заузеће изградњом објеката и другим радовима.

Управљач ће у сарадњи са надлежним институцијама за истраживање и заштиту културних добара, археолошког и етнографског блага сачини попис предмета, објеката и места из ст. 1, 2. и 3. овог члана на подручју Специјалног резервата природе.

Управљач ће на видан и погодан начин обележити објекте и места са културно историјским вредностима на подручју Специјалног резервата природе.

Члан 21.

Забрањено је обављати радове и друге активности којима се могу изазвати неповољне промене животне средине, односно загадити тле, вода и ваздух, стварати прекомерна бука и индуковати зрачење штетно по људе и живи свет.

У складу са чланом 57. Закона, за радове и активности односно пројекте са могућим значајним утицајем на животну средину спроводи се поступак процене утицаја на животну средину или се

без израде студије процене утицаја поступа по акту о условима и мерама заштите природе који издаје Завод.

Носилац пројекта дужан је да планиране радове и активности из става 2. овог члана писмено пријави Управљачу.

IV. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Члан 22.

Пољопривредна делатност, односно обрада земљишта и гајење ратарских и воћарских култура, крмног и индустријског биља, гајење стоке, живине и пчела и примарна прерада пољопривредних производа врши се у складу са прописима који регулишу област пољопривреде, ветерине, заштите биља и фито-санитарне заштите, Уредбом и овим правилником.

На подручју Специјалног резервата природе није допуштено преоравати природне ливаде и пашњаке ради заснивања ораница или обрађивати земљиште на терену са стрмим нагибом на начин који може изазвати спирање и одношење тла или смањење његове плодности.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена није допуштено обављати пољопривредну делатност, односно обрађивати земљиште, косити траву и напасати стоку.

На површинама на којима су утврђени режими заштите II и III степена пољопривредна делатност је допуштена уколико испуњава услове заштите природе и животне средине.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена изградња и рад објеката за гајење стоке и живине ограничава се на постојећа пољопривредна домаћинства, а капацитети и други услови изградње и функционисање тих објеката у оквиру постојећих домаћинстава утврђују се у оквиру стандарда који важе за мини и средње фарме.

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, капацитети и други услови изградње и рада објеката за гајење стоке и живине забрањени су у случају ако оштећују или угрожавају заштићено подручје и његову околину.

На подручју Специјалног резервата природе обавезно је привремено складиштење стајског и другог органског ђубрива у објектима који задовољавају стандарде и прописе санитарне заштите и заштите животне средине.

На подручју Специјалног резервата природе у складу са Законом, није допуштено спаљивање органских остатака после жетве усева док се евентуална употреба ватре за уништавање корова и отпадака може користити на малим површинама и у строго контролисаним условима, у складу са прописима који регулишу заштиту од пожара и уз пријаву тих радова Управљачу.

Забрањено је обављати пољопривредне делатности супротно одредбама овог члана.

Члан 23.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III степена, дозвољена је употреба хемијских и других средстава у пољопривреди на начин, односно врстама и количинама тих средстава и у време како је регулисано Законом о средствима за заштиту биља и Законом о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09) и другим меродавним прописима из области пољопривреде, вода и хемикалија.

Управљач ће, према указаној потреби, посебним актом, благовремено и на одговарајући начин, привремено забранити или ограничити примену одређених хемијских средстава у Специјалном резервату природе или појединим његовим деловима.

Управљач ће одговарајућим мерама и активностима подстицати пољопривреднике на што мању употребу хемијских средстава на подручју Специјалног резервата природе и помагати прелазак на органску пољопривредну производњу.

Члан 24.

Гајење, заштита и коришћење шума врши се у складу са Законом о шумама, прописима донетим на основу тог закона, чл. 18. и 35. Закона, Уредбом и овим правилником.

Газдовање шумама у државној својини спроводи се према плановима развоја шумских подручја, основама газдовања, годишњим плановима газдовања шумама и извођачким пројектима.

Газдовање шумама сопственика за које се не доносе основе газдовања врши се на основу Програма газдовања и Привременог програма газдовања шумама сопственика.

На подручју Специјалног резервата природе, Управљач је корисник шума у државној својини којима газдује у оквиру газдинских јединица (Г.Ј.): Г.Ј. „Гребен” (део Г.Ј.), Г.Ј. „Влашка планина” (део Г.Ј.) и Г.Ј. „Тумба – Ракитска гора” (део Г.Ј.).

Управљач обавештава Завод о донетим годишњим плановима газдовања шумама и пружа основне податке о обиму, динамици и просторној расподели планираних радова.

Члан 25.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена, шуме су изузете из газдовања.

На осталим површинама врши се одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем као добром од општег интереса, којим се осигурава умерено повећање површина под шумским екосистемима и побољшање њиховог састава, здравственог стања и структуре, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљних и животињских врста у шумским састојинама, обезбеђује заштита шума и шумски ред и омогућава планска изградња и реконструкција шумарских објеката.

Чиста сеча шуме није дозвољена ако није планирана као редован вид обнављања шума а дозвољена је ради изградње шумских комуникација и објеката, заштите и надзора природних вредности и за друге планске намене изградње и уређења простора у складу са законом.

Сеча и други облици уклањања или оштећивања репрезентативних стабала дрвећа и примерака заштићених, ретких и у другом погледу значајних врста дрвећа и жбуња су забрањени.

Члан 26.

Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од штетног дејства вода врше се на основу Закона о водама („Службени гласник РС”, број 31/10), прописа донетих на основу тог закона, Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Уредбе и овог правилника.

Специјални резерват природе обухвата делове водног подручја Морава.

Јавно предузеће за управљање водама „Србијаводе” доноси планове и годишње програме управљања водама, води регистре заштићених области и катастре водних објеката на водном подручју из става 2. овог члана.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена није допуштено коришћење вода.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањени су каптирање извора, преграђивање и регулација водотока, промена намене водног земљишта, слободно испуштање отпадних и загађујућих вода у водотоке.

За каптирање извора и одвођење воде и друге хидротехничке радове на подручју Специјалног резервата природе, као и за радове на водном земљишту риболовних вода, осим водних аката потребно је прибавити акт о условима заштите природе који издаје Завод.

Члан 27.

Експлоатација минералних сировина врши се у складу са Законом о рударству, прописима донетим на основу тог закона, Уредбом и овим правилником.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањени су сви облици коришћења минералних сировина.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена није допуштена експлоатација минералних сировина и коришћење материјала из корита и са обала водотока, осим започетих радова на истраживању и експлоатацији минералних сировина за које су прибављена одобрења у складу са законом и привременог, просторно и количински ограниченог коришћења камена и дробине за потребе изградње и реконструкције објеката и уређења простора на подручју Специјалног резервата природе.

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена не може се вршити експлоатација минералних сировина која није у складу са прописаним мерама заштите животне средине, природних вредности и културних добара, експлоатација тресета

и други облици оштећивања и уништавања станишних услова и живог света тресетишта.

Начин и период коришћења, као и допуштене количине материјала из става 3. овог члана утврђују се у складу са законом, уз претходно прибављање услова Завода, а почетак и трајање радова извођач благовремено пријављује Управљачу.

Управљач може обрачунати и наплатити накнаду за обављање делатности експлоатације минералних сировина у складу са посебним актом.

V. ЛОВ И РИБОЛОВ

Члан 28.

Активности лова на подручју Специјалног резервата природе обављају се у складу са Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10), прописима донетим на основу тог закона, Законом, Уредбом и овим правилником.

Газдовање ловиштима на подручју Специјалног резервата природе врши се на основу програма развоја ловног подручја, ловних основа и годишњих програма газдовања ловиштима.

На подручју Специјалног резервата природе, корисници ловишта су ловачка удружења: „Видлич” из Димитровграда и „Понишавље” из Пирота. Корисници ловишта обавештавају Завод о донетим годишњим плановима газдовања ловиштима и пружају основне податке о планираним ловним активностима.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањене су све активности лова, а на утврђеним и обележеним стаништима и местима прихране птица и других животиња забрањен је одстрел дивљачи.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена дозвољене су санитарни лов дивљачи и планско регулисање бројности популације ловних врста.

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена лов је дозвољен у складу са законом.

Управљач може наплатити накнаду ловачком удружењу за обављање активности лова на подручју Специјалног резервата природе у складу са посебним актом који доноси.

Члан 29.

Заштита и коришћење фауне риба на подручју Специјалног резервата природе врши се у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, прописима донетим на основу тог закона, Уредбом и овим правилником.

Риболовне воде на простору Специјалног резервата природе припадају Рибарском подручју „Србија исток” (у даљем тексту: Рибарско подручје), које је одређено посебним актом Управљача, у складу са законом.

Управљач, односно Јавно предузеће „Србијашуме” је корисник Рибарског подручја.

Члан 30.

На Рибарском подручју дозвољене су активности рекреативног риболова, осим на риболовним водама у оквиру површина са режимом заштите I степена, где су све активности риболова забрањене.

На Рибарском подручју може се вршити риболов у научноистраживачке сврхе и санациони излов под условима утврђеним законом и програмом управљања Рибарског подручја, а на основу дозволе Министарства.

На Рибарском подручју могу се организовати такмичења у спортском риболову, у складу са законом и уз одобрење Управљача.

Члан 31.

На риболовним водама Рибарског подручја утврђују се режими риболова и период ловостаја у складу са прописима који уређују заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда.

Управљач може, на основу указане потребе и дозволе Министарства и у складу са програмом управљања Рибарским подручјем изменити односно пооштрити режим риболова и другачије одредити период ловостаја за одређене врсте риба.

Управљач ће сваке године, после доношења годишњег програма управљања Рибарским подручјем, на подесан начин учинити доступним заинтересованим риболовацима режим риболова и период ловостаја за ту годину и друге информације од значаја за заштиту и коришћење риболовних вода.

Члан 32.

Управљач, у складу са законом, издаје односно дистрибуира/продаје годишње, дневне и вишедневне дозволе (највише до 7. дана) за рекреативни риболов.

VI. СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ

Члан 33.

На подручју Специјалног резервата природе дозвољено је организовање спортских такмичења и активности рекреације на води, у риболову, планинарству и оријентацији у простору, спелеологији, бициклизму, аутомобилизму и другим областима уколико се тим активностима не оштећује или угрожавају природне вредности и квалитет животне средине.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена, као и на утврђеним и обележеним стаништима и местима прихране птица и других животиња, забрањене су све спортске активности.

За такмичења из става 1. овог члана организатор прибавља одобрење Управљача и плаћа накнаду у складу са посебним актом који доноси Управљач.

Организатор је дужан да такмичење пријави Управљачу најмање 30 дана пре дана планираног за његов почетак.

За планиране спортске активности код којих се основано претпоставља могућност утицаја на природне вредности Специјалног резервата природе и квалитет животне средине организатор, на основу обавештења Управљача прибавља услове заштите природе које издаје Завод.

Забрањено је организовање такмичења без одобрења Управљача и противно условима датим у одобрењу.

Члан 34.

На подручју Специјалног резервата природе правна и физичка лица могу обављати делатност туризма и угоститељства, односно организовати туристичка путовања и туристичку посету и пружати услуге смештаја, исхране и пића у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон и 93/12), прописима донетим на основу тог закона, Законом, Уредбом и овим правилником.

Члан 35.

Туристичке групе и појединци могу у пратњи чувара или другог овлашћеног лица Управљача посећивати и разгледати локалитете и површине на којима је утврђен режим заштите I степена, из образовних, рекреативних и општекултурних разлога и потреба.

Управљач може за заинтересоване туристичке групе организовати обилазак других делова подручја Специјалног резервата природе.

Намераване посете односно обилазак из ст. 1. и 2. овог члана пријављују се Управљачу најмање 24 часа раније.

Управљач ће израдити и донети програм презентације Специјалног резервата природе којим ће ближе уредити допуштен начин и места посећивања, истовремени број посетилаца на појединим местима и друга питања од значаја за разгледање Специјалног резервата природе и упознавање његових вредности, а посебно начин презентације вредности у оквиру активности екотуризма.

Члан 36.

За обављање делатности туризма и угоститељства из члана 34. овог правилника и за услуге Управљача из члана 35. овог правилника плаћа се накнада у складу са посебним актом Управљача.

VII. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Члан 37.

Изградња објеката и уређење простора на подручју Специјалног резервата природе врши се у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог закон, донетим урбанистичким плановима, Законом, Уредбом и овим правилником.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањени су радови на изградњи објеката и уређењу простора.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањени су: изградња и радови који могу довести до сваке промене постојеће морфологије терена и измене хидродинамичких карактеристика и режима Јерме и њених притока, као и сви други радови на интервенцији које могу утицати на измену хидролошког режима подземних и површинских вода; извођење радова који могу довести до уништења или оштећења објеката геонаслеђа; извођење радова који могу довести до уништавања или оштећивања манастира Светог Јована Богослова.

Постојећи изграђени објекти енергетских и рударских субјеката и започети радови у режиму заштите II степена, користе се у складу са законом.

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена забрањени су: радови којима се могу нарушити естетске и амбијеталне вредности заштићеног подручја и погоршати карактеристике његове примарне вредности; извођење земљаних, грађевинских и других радова којима се може оштетити или угрозити заштићено подручје и његова околина; извођење радова које могу довести до оштећења или деградације објеката геонаслеђа.

На простору режима III степена заштите ограничава се инфраструктурно опремање и уређење простора за потребе рекреације и туризма, образовног и научног рада, планинарских активности и друго.

VIII. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Члан 38.

Одржавање чистоће и управљање отпадом на подручју Специјалног резервата природе врши се у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), прописима донетим на основу тог закона, другим законима и прописима који се односе на отпадне материје, Уредбом и овим правилником.

На подручју Специјалног резервата природе Уредбом је забрањено: отварање депонија за комунални, индустријски и грађевинског отпада, амбалаже, расходованих моторних возила, других машина и апарата, осим комуналног и пољопривредног отпада пореклом са заштићеног подручја, који може да се одлаже на местима која су за то одређена и обележена; руковање хемијским материјама и нафтним дериватима у количинама и на начин који могу проузроковати загађивање земљишта и вода и изазвати тровање и друге неповољне последице по биљни и животињски свет; нерегулисано испуштање отпадних вода домаћинстава, привредних и других објеката односно противно прописима из области водопривреде; складиштење стајског ђубрива на начин који нарушава животну средину, лепоту природних предела, насељених места, и околине непокретних културних добара.

Регионални и локални планови управљања отпадом усклађују се са Уредбом и Планом управљања Специјалним резерватом природе.

Члан 39.

Свако је дужан да сакупља и одлаже отпатке које ствара, на местима која су посебно уређена, односно опремљена и према потреби, обележена за те намене.

Управљач ће поставити одговарајућу опрему, односно канте, корпе или кесе за привремено одлагање чврстих отпадака на местима која су предмет посете и организовати њихово пражњење и одвожење изван подручја Специјалног резервата природе осим у насељима и на површинама поред туристичких, смештајних и угоститељских објеката.

Управљач ће иницирати сарадњу са комуналним службама територијално надлежних јединица локалне самоуправе у области одржавања чистоће кроз организовано постављање и редовно пражњење контејнера за смеће у насељеним деловима на подручју Специјалног резервата природе и местима окупљања већег броја посетилаца.

IX. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА, ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ ФИЛМОВА

Члан 40.

Управљач у року утврђеном Уредбом и на начин прописан одговарајућим подзаконским актом обележава Специјални резерват природе као заштићено подручје таблама прописаног изгледа, а границе Специјалног резервата природе обележава прописаним ознакама.

Управљач у роковима утврђеним законом и на начин прописан одговарајућим подзаконским актом обележава границу Рибарског подручја и границе делова Рибарског подручја на којима је забрањен или ограничен риболов.

Управљач одговарајућим таблама обележава места и објекте где је приступ и боравак забрањен или ограничен.

Управљач поставља табле, односно друге ознаке са информацијама о правилима унутрашњег реда и режиму риболова.

Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима заштите и презентацију вредности Специјалног резервата природе.

Забрањено је оштећивање или уништавање и уклањање табли и натписа на таблама и других ознака из овог члана, као и њихово заклањање, односно маскирање другим објектима.

Члан 41.

На подручју Специјалног резервата природе није дозвољено постављање информативних табли са називима правних и физичких лица и рекламних и других паноа без одобрење управљача.

Члан 42.

Фотографисање и снимање тонских и видео записа и филмова на подручју Специјалног резервата природе дозвољено је.

За радње из става 1. овог члана потребно је прибавити сагласност Управљача и за њих се плаћа накнада на основу посебног акта који доноси Управљач.

Ради прибављања сагласности из става 2. овог члана, организатор снимања, односно заинтересовано лице пријављује планиране активности снимања Управљачу који је дужан да сагласност изда у року не дужем од 15 дана.

За активности фотографисања и снимања заинтересовано лице ће према потреби и обавештењу Управљача прибавити акт о условима заштите природе које изда Завод.

Управљач може привремено или трајно ускратити сагласност уколико је индикован значајан неповољан утицај на природне вредности.

Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун се обавља снимање фотографија, тонских и видео записа и филмова који се публикују, односно приказују јавности, дужно је да један примерак снимљеног материјала достави Управљачу.

X. ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД

Члан 43.

На подручју Специјалног резервата природе могу се обављати активности научно-истраживачког рада и образовне активности, праћење стања ендемо-реликтних врста и природних реткости.

Научно истраживање из става 1. овог члана допуштено је обављати на начин да се не изазову значајне неповољне промене или униште природне вредности, као и да се не загади животна средина.

Члан 44.

За истраживања која могу имати утицај на вредности и обележја Специјалног резервата природе и за која је у смислу члана 57. став 3. и 4. Закона неопходно прибавити акт о условима заштите природе, носилац истраживања прибавља сагласност Управљача.

Да би прибавио сагласност из став 1. овог члана, носилац истраживања пријављује Управљачу планиране истраживачке радове и активности.

Пријава истраживања садржи меродавне податке о врсти, циљу, садржају, локацији, времену трајања, методама, средствима, опреми и алатима, руководиоцу и учесницима истраживања. У пријави се могу навести и услуге, односно помоћ која се тражи од Управљача.

Уз пријаву истраживања прилаже се акт о условима заштите природе.

Уз пријаву истраживања прилаже се и дозвола Министарства, када се ради о риболову у научноистраживачке сврхе, истраживањима строго заштићених и заштићених врста, спелеолошким и другим истраживањима за чије извођење је прописана обавеза прибављања дозволе надлежног органа.

Сагласност из става 1. овог члана, коју управљач издаје у року не дужем од 7 дана од дана пријема пријаве, садржи упутство о примени услова и мера заштите природе и правила унутрашњег реда, посебне услове, ако их има, у вези места, времена и начина извођења радова, обезбеђења пратње чувара или другог лица, као и могућност и услове пружања тражених услуга.

Забрањено је истраживање из става 1. овог члана започети или изводити без прибављене сагласности Управљача.

Члан 45.

Управљач може у поступку издавања сагласности одредити друго време од оног које је наведено у пријави ако оцени да постоји ризик по природне вредности, безбедност и здравље људи, о чему обавештава подносиоца пријаве пре издавања сагласности.

Управљач из разлога наведених у ставу 1. овог члана или непоштовања прописаних услова може писмено наложити прекид истраживачких радова и активности.

Члан 46.

Образовне активности на подручју Специјалног резервата природе, као што су школа у природи, теренска настава и семинари и стручне екскурзије потребно је благовремено писмено пријавити Управљачу.

Активности из става 1. овог члана не могу започети пре него што Управљач потврди пријем пријаве тих активности. Пријава намераваних образовних активности мора садржати релевантне податке о врсти, циљу, садржају, времену трајања, организатору и броју учесника. У пријави се могу навести и услуге односно помоћ која се очекује од Управљача.

Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана писмено потврдити пријем пријаве образовних активности и обавестити подносиоца пријаве о посебним условима заштите природе и животне средине приликом обављања активности, ако их има, као и о могућностима и условима пружања тражених услуга или помоћи.

Члан 47.

У року од 15 дана по завршетку теренских истраживачких радова и образовних активности, носилац истраживања, односно организатор образовних активности дужан је да Управљачу достави кратак извештај о току и главним резултатима спроведених истраживања и образовних активности.

О завршетку елабората, односно публиковању резултата о извршеним истраживањима носилац истраживања дужан је да обавести Управљача у року од 15 дана као и да тај елаборат или публиковани рад достави Управљачу.

Ономе ко благовремено не поднесе извештај из става 1., односно не достави обавештење и елаборат или рад из става 2. овог члана, Управљач може ускратити сагласност за наредна истраживања, односно обавештење и услуге за обављање образовних активности.

XI. ЧУВАРСКА СЛУЖБА

Члан 48.

Спровођење правила унутрашњег реда обезбеђује и непосредни надзор на подручју Специјалног резервата природе врши чуварска служба Шумског газдинства „Пирот” Пирот.

Чуварску службу чине, односно послове чуварске службе у својству лица са законским овлашћењима и обавезама непосредно обављају чувари и руководилац чуварске службе.

Чувар може истовремено обављати и послове чувара шума, ловочувара или рибочувара, а Руководилац и друге послове у оквиру радног места и стручне спреме којом располаже.

Чувар је за свој посао у чуварској служби непосредно одговоран Руководиоцу, а Руководилац је за свој посао у чуварској служби непосредно одговоран директору дела предузећа.

Број чувара утврђује Јавно предузеће „Србијашуме” актом о систематизацији послова и радних места, а врста и обим конкретних послова које чувар обавља утврђује се уговором о раду или другим појединачним актом, у складу са законом.

Члан 49.

За време службе, чувар носи службену одећу на којој је знак заштите природе, знак Специјалног резервата природе и идентификациона плочица.

Члан 50.

Чувар за време службе може да носи оружје којим је наоружан.

Врсту, услове и правила ношења и употребе и начин чувања оружја утврђује Управљач у складу са Законом о шумама и Законом о оружју и муницији.

Члан 51.

Чувар поседују службену легитимацију којом доказује идентитет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом.

Чувар је дужан да у вршењу одговарајућих службених радњи претходно покаже службену легитимацију.

Службену легитимацију чувару издаје Управљач на обрасцу који прописује Министар.

О издатим легитимацијама Управљач води евиденцију.

Чувар који је престао да врши чуварску службу, дужан је да службену легитимацију у року од 3 дана од дана престанка службе врати Управљачу, коју ће Управљач одмах поништити и ту чињеницу унети у евиденцију из става 4. овог члана.

У случају губитка или нестанка службене легитимације чувар је дужан да о овоме одмах обавести Управљача.

Изгубљена или нестала легитимација брише се из евиденције о издатим легитимацијама, а чувару се издаје нова легитимација.

Члан 52.

Рад чуварске службе организује се на терену тако што чувар врши непосредни надзор и контролише спровођење правила унутрашњег реда на једном чуварском рејону.

Чуварски рејон у смислу овог правилника, чини газдинска јединица или део газдинске јединице и простор изван државне шуме у окружењу или непосредном суседству који представља компактну целину у погледу конфигурације терена и могућности надгледања.

Чувар је одговоран за унутрашњи ред у рејону за који је задужен.

Члан 53.

У вршењу чуварске службе, дужност чувара је да:

1) прати односно надгледа кретање и активности Посетилаца и других Корисника, посебно:

– градњу, реконструкцију и доградњу објеката, транспорт грађевинског материјала и друге радове који су у складу са Законом,

– коришћење минералних сировина, односно камена, шљунка, песка, земље и сл.,

– коришћење шума, односно сечу, крчење, кресање и паљење дрвећа, извлачење, одлагање и транспорт дрвних сортимената, сакупљање семена и друго,

– коришћење флоре и фауне, односно сакупљање и бирање биљака, гљива и животиња и њихових развојних облика и шумских плодова и друго,

– лов, гајење и коришћење дивљачи,

– риболов,

– употребу моторних возила,

– постављање монтажних и привремених објеката,

– улазак у зоне, места и објекте у којима је посета ограничена или забрањена,

– камповање, логоровање,

– ложење ватре на отвореном и примену правила и мера заштите од пожара,

– организацију и одвијање спортских такмичења и других манифестација,

– одлагање отпада,

2) прати стање биљних и животињских врста и других вредности Специјалног резервата природе и води евиденцију о њима,

3) пружа податке, помоћ и услуге Посетиоцима при обиласку и разгледању Специјалног резервата природе,

4) прати и пружа друге потребне услуге организаторима и учесницима научних и других истраживања и образовних активности,

5) сарађује са Надлежним инспектором и обавештава о стварима из његове надлежности,

6) сарађује се органом унутрашњих послова и према указаној потреби тражи његову помоћ,

7) саставља записник, обавештава Руководиоца и шефа Шумске управе и обавља друге овде неспоменуте послове, у складу са законом и актом Управљача,

8) обавештава други надлежни орган о извршењу забрањених односно противправних радњи које су регулисане прописима из надлежности тог органа и о њиховим извршиоцима уколико су познати,

9) пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом и другим носиоцима стварних права на непокретностима у циљу заштите природе, решавању имовинско-правних односа и накнаде штете услед ускраћивања или ограничавања права коришћења и примене мере заштите,

10) сарађује са корисницима природних ресурса и привредним субјектима, посебно у области пољопривреде, водопривреде, енергетике, рударства и туризма.

Члан 54.

Када чувар утврди или основано претпостави да је Посетилац, односно Корисник заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен је да:

1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без личних исправа чији му идентитет није познат, приведе надлежном органу унутрашњих послова,

2) затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу, одобрење, пријаву радова, улазницу или други документ којим доказује статус Корисника односно Посетиоца и неко од права у вези радова и активности које обавља,

3) изврши преглед свих врста возила и товара,

4) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија за чији је преглед потребан судски налог, а посебно преглед:

– пртљага и личних ствари,

– улова и средстава за лов и риболов,

– алата и средстава за сакупљање биљака и животиња,

5) привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или кривично дело и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела, укључујући делове и примерке живог и неживог света, као и да ове предмете, без одлагања, преда управљачу заштићеног подручја ради чувања,

6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и уклањање штетних последица, а посебно:

– привремено забрани радове и активности које се обављају без прописаних сагласности или одобрења, као што су научна и друга истраживања, образовне и спортске активности и сл.,

– забрани на лицу места радове и активности које се обављају противно одредбама овог правилника и правилима противпожарне заштите,

– нареди пуштање на слободу, односно враћање у природу здравих и неповређених примерака животиња, уколико је то за њих безбедно.

Члан 55.

Када утврди радњу учињену супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, чувар саставља записник.

Садржај записника или опис који се уноси у записник је саопштавање оног што је затечено, нађено, утврђено или на други начин прибављено и констатовано.

У садржај се обавезно уносе:

– подаци о извршиоцима недозвољене радње, а ако је извршилац непознат то се констатује уз основану претпоставку о могућем извршиоцу,

– начин и време извршења радње, средства и алати којима је радња извршена,

– подаци о сведоцима и другим расположивим доказима ако постоје,

– настала штета, документована што прецизнијим подацима и по могућству фотографијом,

– подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5. члана 54. овог правилника.

Записник је састављен у оноликом броју примерака колико захтева конкретна ситуација, а ако је контроли присутна нека друга заинтересована страна, један примерак записника уручује се и њој.

Управљач ће прописати образац записника из овог члана.

Члан 56.

О привремено одузетим предметима из члана 54. овог правилника чувар издаје потврду са тачним подацима о врсти и количини.

Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привремено одузетих предмета, и предузима радње за даље поступање за примерцима одузетих и нађених животињских или биљних врста, минерала, кристалних творевина, фосилних остатака и артефаката, укључујући њихово збрињавање док се ствар не реши.

О привремено одузетим предметима Управљач води евиденцију са подацима о врсти количини, разлогу привременог одузимања, лицу коме су предмети привремено одузети и чувару који је предмете привремено одузео.

Члан 57.

Чувар у вршењу службе поступа стручно, ауторитативно и одговорно, у складу са овлашћењима која има, водећи посебно рачуна о угледу Управљача.

Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активности, чији садржај прописује Управљач.

Члан 58.

Чувар полаже стручни испит у складу са програмом који прописује Министар.

Управљач сам организује или на други начин обезбеђује обуку, стручно усавршавање и проверу знања и вештина чувара.

Члан 59.

Чувар је опремљен и радном одећом, средствима везе и превоза, потребним апаратима и инструментима и алатом, у складу са посебним актом Управљача.

Члан 60.

На основу записника и обавештења чувара о учињеној забрањеној односно противправној радњи, Управљач сходно стеченим околностима, врсти дела и статусу починиоца подноси одговарајућу пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.

XII. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Члан 61.

На подручју Специјалног резервата природе планирају се и спроводе мере заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09), Законом о шумама и прописима донетим на основу тих закона, планом управљања Специјалног резервата природе и плановима заштите од пожара.

Управљач доноси план заштите од пожара за подручје Специјалног резервата природе сходно члану 47. Закона о заштити од пожара и одредбама Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, број 76/10).

Јавно предузеће „Србијашуме” у складу са Законом о шумама доноси планове заштите шума од пожара за Нишавско шумско подручје коме припада подручје Специјалног резервата природе.

Планом и програмом управљања Специјалног резервата природе утврђују се приоритетни, односно годишњи оперативни задаци противпожарне заштите.

Управљач ће на погодан начин објавити односно јавно истакнути изводе из планова заштите од пожара, са основним правилима противпожарне заштите и поставити одговарајуће ознаке на терену.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.

Надзор над применом овог правилника врши Министарство.

Члан 63.

Управљач ће извод из овог правилника, са основним правилима унутрашњег реда и забрањеним радњама/активностима истакнути на погода и видан начин у насељима, туристичким локалитетима, објектима ЈП „Србијашуме” и на другим местима бројнијег окупљања и чешћег проласка Посетилаца и Корисника.

Члан 64.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, уз претходно прибављену сагласност Министарства.

Број 26/2015-5

У Београду, 6. марта 2015. године

Председник Надзорног одбора,

Милош Срећковић, с.р.

2951

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13, 108/13, 4/14, 79/14 и 5/15) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 и 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15 и 5/15),

JT International a.д. Сента, Суботички друм 17, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од 1. априла 2015. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Р. бр.	Увозник	Врста дуванске прерађевине	Марка дуванске прерађевине	Паковање	Малопродајна цена (у динарима)	
					по јед. мере (паклица)	по паковању
1.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston XStyle Blue	20	190,00	190,00
2.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston XStyle Silver	20	190,00	190,00
3.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston cool XSpression	20	190,00	190,00
4.	JT International a.д. Сента	цигарете	Camel Filters	20	190,00	190,00
5.	JT International a.д. Сента	цигарете	Camel Blue	20	190,00	190,00
6.	JT International a.д. Сента	цигарете	SOBRANIE BLACK RUSSIAN	20	430,00	430,00
7.	JT International a.д. Сента	цигарете	SOBRANIE WHITE RUSSIAN	20	430,00	430,00
8.	JT International a.д. Сента	цигарете	SOBRANIE BLACK	20	280,00	280,00
9.	JT International a.д. Сента	цигарете	SOBRANIE GOLD	20	280,00	280,00
10.	JT International a.д. Сента	цигарете	Sobranie Superslims Black	20	280,00	280,00
11.	JT International a.д. Сента	цигарете	Sobranie Superslims Pink	20	280,00	280,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Тетиана Биелова, с.р.

Директор,
Миљан Кавецић, с.р.

2952

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13,108/13, 4/14, 79/14 и 5/15) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 и 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/2015 и 5/15),

JT International a.д. Сента, Суботички друм 17, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од 1. априла 2015. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Р. бр.	Произвођач	Врста дуванске прерађевине	Марка дуванске прерађевине	Паковање	Малопродајна цена (у динарима)	
					По јед. мере (паклица)	По паковању
1.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston Classic	20	210,00	210,00
2.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston Blue	20	210,00	210,00
3.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston Silver	20	210,00	210,00
4.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston White	20	210,00	210,00
5.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston 100's Red (gold)	20	210,00	210,00
6.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston 100's Blue (gold)	20	210,00	210,00
7.	JT International a.д. Сента	цигарете	Winston 100's Silver (gold)	20	210,00	210,00
8.	JT International a.д. Сента	цигарете	WINSTON SUPER SLIMS BLUE	20	210,00	210,00
9.	JT International a.д. Сента	цигарете	WINSTON SUPER SLIMS SILVER	20	210,00	210,00
10.	JT International a.д. Сента	цигарете	Monte Carlo Red	20	180,00	180,00
11.	JT International a.д. Сента	цигарете	Monte Carlo 100's Red	20	190,00	190,00
12.	JT International a.д. Сента	цигарете	Monte Carlo 100's Blue	20	190,00	190,00
13.	JT International a.д. Сента	цигарете	LD red	20	170,00	170,00
14.	JT International a.д. Сента	цигарете	LD blue	20	170,00	170,00
15.	JT International a.д. Сента	цигарете	LD red 100s	20	170,00	170,00
16.	JT International a.д. Сента	цигарете	LD blue100s	20	170,00	170,00
17.	JT International a.д. Сента	цигарете	LD Pink Superslims	20	180,00	180,00
18.	JT International a.д. Сента	цигарете	LD Violet Superslims	20	180,00	180,00
19.	JT International a.д. Сента	цигарете	MEMPHIS CLASSIC	20	260,00	260,00
20.	JT International a.д. Сента	цигарете	MEMPHIS BLUE	20	260,00	260,00
21.	JT International a.д. Сента	цигарете	MEMPHIS AIR BLUE	20	260,00	260,00
22.	JT International a.д. Сента	цигарете	GLAMOUR LILAC	20	230,00	230,00
23.	JT International a.д. Сента	цигарете	Glamour Azure	20	230,00	230,00
24.	JT International a.д. Сента	цигарете	Camel Filters	20	190,00	190,00
25.	JT International a.д. Сента	цигарете	Camel Blue	20	190,00	190,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Тетиана Биелова, с.р.

Директор,
Миљан Кавецић, с.р.

2953

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 и 101/05 – др. закон и 61/07, 5/09, 31/09 и 101/10),

Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које ће важити од 6. априла 2015. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Р. бр.	Увозник	Врста дуванске прерађевине	Марка дуванске прерађевине	Паковање	Малопродајна цена (у динарима)	
					по јед. мере паклица	по паковању
1.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Magnum	20 ком.	380,00	380,00
2.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Magnum Gold	20 ком.	380,00	380,00
3.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff (Black)	20 ком.	300,00	300,00
4.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff (White)	20 ком.	300,00	300,00
5.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Classic	20 ком.	280,00	280,00
6.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Gold	20 ком.	280,00	280,00
7.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Blue	20 ком.	280,00	280,00
8.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Slims Classic	20 ком.	280,00	280,00
9.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Slims Gold	20 ком.	280,00	280,00
10.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Slims Blue	20 ком.	280,00	280,00
11.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff White Slims	20 ком.	280,00	280,00
12.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Boudoir Black	20 ком.	280,00	280,00
13.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff Boudoir Pink	20 ком.	280,00	280,00
14.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff iD Orange	20 ком.	210,00	210,00
15.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff iD Blue	20 ком.	210,00	210,00
16.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Davidoff iD Ivory	20 ком.	210,00	210,00
17.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Gauloises Blondes (Blue)	20 ком.	210,00	210,00
18.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Gauloises Blondes (Red)	20 ком.	210,00	210,00
19.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Parker & Simpson Glide Tec (Black)	20 ком.	210,00	210,00
20.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Parker & Simpson Glide Tec (White)	20 ком.	210,00	210,00
21.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	West Red 100’s	20 ком.	180,00	180,00
22.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	West Silver 100’s	20 ком.	180,00	180,00
23.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	West Red	20 ком.	180,00	180,00
24.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	West Silver	20 ком.	180,00	180,00
25.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	West White	20 ком.	180,00	180,00
26.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Style Slims Blue	20 ком.	170,00	170,00
27.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Style Slims Rose	20 ком.	170,00	170,00
28.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Style Slims Diamond Black	20 ком.	170,00	170,00
29.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Style Slims Diamond Pink	20 ком.	170,00	170,00
30.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Parker & Simpson P&S Silver (box)	20 ком.	170,00	170,00
31.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Parker & Simpson P&S Blue (box)	20 ком.	170,00	170,00
32.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Parker & Simpson P&S Black (box)	20 ком.	170,00	170,00
33.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Балканска Звезда класик	20 ком.	180,00	180,00
34.	Imperial Tobacco SCG d.o.o.	цигарете	Балканска Звезда злато	20 ком.	180,00	180,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Томаж Грмовшек, с.р.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ НОВО ИЗДАЊЕ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ *СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА*

НЕЗАОБИЛАЗНО СРЕДСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О РАДУ

КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ

са одабраним подзаконским актима, судском праксом и обрасцима за примену прописа

Проф. др Зоран М. Ивошевић и
адвокат Милан З. Ивошевић

НОВО!!!



3.300,00 РСД
са ПДВ-ом

Уовом издању подробно су коментарисане све одредбе Закона о раду, посебно новеле од јула 2014. године („Службени гласник РС“, број 75/14). Коментар садржи одговор на бројне дилеме у примени овог закона, сагледане и кроз праксу Уставног суда и Врховног касационог суда. Прилози се односе на одабране подзаконске акте и обрасце појединачних аката које омогућавају једноставнију примену одредаба матичног Закона.

„Зоран Ивошевић веома је познат стручној јавности као признати стручњак у овој области. Милан Ивошевић већ дуже време учествује у стварању праксе адвокатским деловањем, ауторским текстовима и учешћем на стручним скуповима. [...] Ово је још једна студиозна анализа матичних прописа у сфери рада која ће, као и оне пређашње, допринети обликовању и унапређењу пословне и судске праксе. Али и доктрине која је у радном праву нераскидиво везана за праксу. Симбиоза практичног и теоријског приступа тумачењу закона основна је одлика овог коментара.“

Вида Петровић Шкеро
(судија Врховног касационог суда)

Посетите *Гласникове* малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589; prodaja@slglasnik.com или купите преко сајтова www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

www.slglasnik.com

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ НОВА ИЗДАЊА ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ *СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА*

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Према стању законодавства од 31. маја 2014. године

Шесто издање

Објашњења, тумачење и стварни регистар појмова проф. др Гордана Станковић

цена: 880,00 дин.

Закон о парничном поступку из 2011. други је по реду закон којим Република Србија на целовит начин уређује материју парничног права. Основни циљеви ове законодавне реформе јесу: стварање претпоставки да Врховни касациони суд, као нови суд у судском систему, остварује своју уставну функцију; затим смањење активне улоге суда и јачање улоге странака у поступку; промена појединих решења у складу са захтевима судства и адвокатуре; убрзавање поступка и суђење у разумном року; потпуније остваривање начела правичног суђења и боља концентрација поступка; као и отклањање оних решења која нису у складу с Европском конвенцијом за заштиту људских права. Посебан квалитет овом издању даје, осим прегледног незванично пречишћеног текста Закона о парничном поступку, уводни текст проф. др Гордане Станковић, којим се ове и друге новине свестрано, темељно и зналачки предочавају стручној и широј јавности.

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК

Према стању законодавства од 18. октобра 2014. године

Седмо измењено издање

Предговор Проф. др Зоран Стојановић

цена: 880,00 дин.

Ово издање садржи незванично пречишћен текст Кривичног законика с предговором и регистром појмова. У предговору који је написао Зоран Стојановић, угледни професор Правног факултета Универзитета у Београду, објашњене су последње измене Кривичног законика, али је било говора и о изменама и допунама које се очекују.

Посетите *Гласникове* малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: 011 30 60 578, 3060589, 3060580, 3060579; prodaja@slglasnik.com или on-line преко сајтова www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

www.slglasnik.com

Издавач **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" Београд, Јована Ристића 1**
Вршилац дужности директора и главног и одговорног уредника **др Јелена Триван**
Уређује **Редакција Службеног гласника**
Технички уредник **Игор Ђорђевић**
Редакција 30-60-333; 30-60-334; 30-60-550
Огласи: правна лица 30-60-339; неважеће исправе 30-60-308; наплата огласа 30-60-538; факс 30-60-596; e-mail: tender@slglasnik.com
Претплата 30-60-588 и 30-60-359; Продаја 30-60-578, факс 30-60-393
(ПИБ: СР100002782) (МАТИЧНИ БРОЈ: 07453710) (ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-14944-58)
(За директне и индиректне кориснике буџета 840-236723-96)
Штампа: ЈП „Службени гласник", Штампарија „Гласник", Лазаревачки друм 13–15

Copyright © ЈП *Службени гласник,* **2015**
Свако умножавање и дистрибуција забрањена је. Сва права задржава ЈП „Службени гласник" по Закону о ауторском и сродним правима и Закону о објављивању закона и других прописа и аката.

86001481503O-15